



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

(10) **SI/EP 2777036 T1**

(12)

PREVOD ZAHTEVKOV EVROPSKEGA PATENTA

(21) Številka predmeta: **201231152**

(51) Int. Cl. (2017.01)

(22) Datum prijave: **19.10.2012**

G09F 15/00

(46) Datum objave prevoda zahtevkov:

31.01.2018

(96) Evropska patentna prijava:

19.10.2012 EP 12777901.5

(30) Prednostna pravica:

07.11.2011 IT BO20110629

(87) Objava mednarodne patentne prijave:

WO 2013/068225, 16.05.2013

(86) Mednarodna patentna prijava:

19.10.2012 WO PCT/EP2012/070745

(97) Objava evropskega patenta:

EP 2777036 B1, 13.09.2017


(72) Izumitelji: **AMADUCCI Stefano, I-40057 Granarolo dell'Emilia, IT;**
BRAGADINA Giovanni, I-25060 Collebeato, IT;
PAOLI Paolo, I-44100 Ferrara, IT

(73) Imetnika: **HERA S.p.A.,**
Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, 40127 Bologna, IT;
ID&A S.r.l.,
Via Fura 47, 25125 Brescia, IT

(74) Zastopnik: **Patentna pisarna d.o.o., Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI**

(54) **RAZSTAVNA NAPRAVA ZA NOŠENJE INFORMATIVNEGA MATERIALA, ŠE ZLASTI ZA KONTEJNERJE,
URBANE POHIŠTVENE ELEMENTE IN PODOBNO**

SI/EP 2777036 T1



EP 2 777 036 B1


Patentni zahtevki

Razstavna naprava za nošenje informativnega materiala, še zlasti za kontejnerje, urbane pohištvene elemente in podobno

1. Razstavna naprava za nošenje informativnega materiala, še zlasti za kontejnerje, urbane pohištvene elemente in podobno, pri čemer obsega vsaj eno ploščo (2), ki je opremljena z vsaj enim orisanim obodnim robom (3), pri čemer je omenjena plošča (2) namenjena za stabilen sprejem vsaj enega panela (4) in vsaj enega zapornega elementa (5), opremljenega s sredstvi (6) za ločljivo sklopitev z omenjenim orisanim obodnim robom (3), pri čemer omenjeni zaporni element (5) povezuje panel (4) s ploščo (2), pri čemer imajo sklopna sredstva (6) in orisan obodni rob (3) ustrezne ujemajoče in komplementarne profile, pri čemer je razstavna naprava značilna po tem, da je vsaj ena plošča opremljena z drenažnimi luknjami, in po tem, da obsega vsaj dve plošči (2, 2a in 2b), ki sta medsebojno povezani s postavitvijo ujemajočih in komplementarnih profilov orisanih obodnih robov (3, 3a in 3b) omenjenih plošč drugega ob drugem.

2. Razstavna naprava po zahtevku 1, značilna po tem, da so orisan obodni rob (3) in sklopna sredstva (6) tvorjeni vsakokrat z dvema medsebojno zamaknjenima nizoma štrlin (7) in vdolbin (8), pri čemer so štrline (7) in vdolbine (8) v bistvu trapezoidne.

3. Razstavna naprava po zahtevku 2, značilna po tem, da imajo štrline (7) zapornega elementa (5) in orisan obodni rob (3) vsakokrat skozi vdolbine (9) in odprtine (10), pri čemer so v konfiguraciji za sklopitev zapornega elementa (6) z orisanim obodnim robom (4) vdolbine (10) poravnane z ustreznimi odprtinami (10) po izbiri za sprejem ustreznega zapahnilnega sredstva (11), kar omogoča stabilno medsebojno povezavo v omenjeni konfiguraciji.




4. Razstavna naprava po katerem koli od predhodnih zahtevkov, značilna po tem, da obsega dve plošči (2, 2a in 2b), pri čemer imajo štrline (8) orisanega obodnega roba (4, 4a in 4b) prve plošče in druge plošče (2, 2a in 2b) množico odprtin (10), pri čemer so v sklopni konfiguraciji omenjenega prvega in drugega roba (4) odprtine (10a) prve plošče (2a) poravnane z odprtinami druge plošče (2b) po izbiri za sprejem ustreznega zapahnilnega sredstva (11), kar omogoča stabilno sklopitev v omenjeni konfiguraciji.

5. Razstavna naprava po katerem koli od predhodnih zahtevkov, značilna po tem, da ima plošča (2) vsaj en vodilni odsek (12) tako, da se olajša drsna vstavitev vsaj enega panela (4) na ploščo (2).

6. Razstavna naprava po katerem koli od predhodnih zahtevkov, značilna po tem, da ima vodilni odsek (12) prvi del (13), ki je integralen s ploščo (2) in pravokoten nanjo, in drugi del (14), ki je integralen s prvim delom (13) in razmeščen v bistvu vzporedno s ploščo (2), pri čemer različna dolžina prvega dela (13) vsakega vodilnega dela (12) določa razdaljo ustreznega panela (4), sprejetega na njem, od plošče (2).

7. Razstavna naprava po katerem koli od predhodnih zahtevkov, značilna po tem, da je odtočni prehod (15) razmeščen v območju plošče (2), ki se razteza pod drugim delom (14) tako, da omogoča učinkovito odtekanje tekočin in istočasno iztekanje praha in nečistoč na splošno.

8. Razstavna naprava po katerem koli od predhodnih zahtevkov, značilna po tem, da ima vsaj ena izmed drenažnih lukenj, odprtin (10) in prehodov (15) ustrezne identifikacijske oznake za izbirni sprejem pritrdilnih elementov (16), ki so prirejeni, da trdno povežejo razstavno napravo (1) z ustrezno steno (17) kontejnerja (18), urbanim pohištvenim elementom in podobnim.



9. Razstavna naprava po katerem koli od predhodnih zahtevkov, značilna po tem, da obsega vsaj eno komponento, izbrano izmed zvočnika, vsaj enim svetlobnim virom in vsaj enim prikazovalnim zaslonom, za razširjanje informativnih ali reklamnih sporočil.

10. Razstavna naprava po katerem koli od predhodnih zahtevkov, značilna po tem, da je na plošči (2) predvidena umerjena skala in prirejena, da olajša pravilno pozicioniranje in poravnanje razstavne naprave (1) na steni (17).

11. Razstavna naprava po katerem koli od predhodnih zahtevkov, značilna po tem, da ima plošča množico skoznjih lukenj (19) za optimalno odtekanje in za njeno osvetlitev.