

B 30 B

Ans.nr.: 0185/84

Int. ans.nr.: PCT/CH83/00059

Int. indleveringsdag: 09 maj 1983

Videreførelsesdag: 16 jan 1984

Indleveret: 16 jan 1984

Løbedag: 09 maj 1983

Alm. tilgængelig: 16 jan 1984

Prioritet: 17 maj 1982 CH 3062/82

MAX *GUTKNECHT; Ellikon an der Thur, CH.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co

Fremgangsmåde til volumenformindskelse af materialer og snekkepresse til udøvelse af fremgangsmåden

SAMMENDRAG.

185-84

Snekkepressen har et hus (1), der er sammensat af huselementer (2-6), og i hvilket der er lejret to af snekkeelementer (14) opbyggede snekker (10,11). Mellem huselementerne (3-6) er anbragt drøvleskiver (19), der lukker passagen rundt om snekkerne (10), således at der kun er forbindelse mellem de enkelte huselementer gennem en smal gennemstrømningsspalte. Snekkerne (10,12) trækkes over et gear (26). Snekkeakslerne (12,13) strækker sig gennem gearet (26) og er understøttet i et aksialleje, som med trækstænger (25) er fastgjort til huset (1).

Snekkepressen kan uden væsentlig ombygning anvendes til bearbejdning af meget forskellige materialer, og den i materialet indeholdte væske kan bortsuges, og faststoffet kan tørres og omdannes til briketter i et formningshoved.

