

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20616**

(51) Klasyfikacja:  
**21-02**

(21) Numer zgłoszenia: **21479**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2013**

(54)

**Poręcz gimnastyczna**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.05.2014 WUP 05/2014**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FALKOWSKA ANNA KLUB FITNESS  
ANNY FALKOWSKIEJ, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**FALKOWSKA ANNA, Bydgoszcz, (PL)**

**PL 20616**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest poręcz gimnastyczna.

Wzór stanowi nowa postać poręczy gimnastycznej nadanej jej poprzez oryginalny kształt oraz cechy linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym ilustracja zbiorcza przedstawia trzy odmiany poręczy gimnastycznej, zaś fig. 1 do fig. 3 - kolejne odmiany poręczy gimnastycznej w widoku perspektywicznym.

Poręcz gimnastyczną stanowi układ dwóch równoległych elementów, z których każdy jest utworzony przez trzy, usytuowane na jednej osi, pionowe pręty, dwa wyższe pręty 1 i jeden niższy pręt 2. Pomiędzy prętami pionowymi 1 usytuowane są pręty poziome 3, przy czym pręty pionowe połączone są z prętami poziomymi za pomocą zacisków 4. Poziomy pręt 3 łączący wyższe pręty pionowe 1 usytuowany jest na ich górnych końcach, natomiast drugi poziomy pręt 3 umiejscowiony jest na wysokości końca niższego pręta pionowego 2.

Poręcz gimnastyczną w drugiej odmianie tworzą trzy, usytuowane na jednej osi, pionowe pręty, dwa wyższe pręty 1 i jeden niższy pręt 2. Pomiędzy prętami pionowymi 1 i 2 usytuowane są pręty poziome 4, przy czym pręty pionowe połączone są z prętami poziomymi za pomocą zacisków 5.

W kolejnej odmianie poręcz gimnastyczną tworzą cztery, usytuowane na jednej osi, pionowe pręty, dwa najwyższe pręty 1, średni pręt 2 oraz najniższy pręt 3. Pomiędzy prętami pionowymi 1, 2 i 3 usytuowane są pręty poziome 4, przy czym pręty pionowe połączone są z prętami poziomymi za pomocą zacisków 5. Umieszczenie połączeń prętów poziomych 4 na wysokości końców prętów pionowych 1, 2 i 3 sprawia, iż poręcz gimnastyczna ma postać trzech prętów poziomych usytuowanych na różnych wysokościach.

Istotne cechy wzoru przemysłowego polegają na tym, że poręcz gimnastyczną stanowi układ dwóch równoległych elementów, z których każdy jest utworzony przez trzy, usytuowane na jednej osi, pionowe pręty, dwa wyższe pręty 1 i jeden niższy pręt 2. Pomiędzy prętami pionowymi 1 usytuowane są pręty poziome 3, przy czym pręty pionowe połączone są z prętami poziomymi za pomocą zacisków 4. Poziomy pręt 3 łączący wyższe pręty pionowe 1 usytuowany jest na ich górnych końcach, natomiast drugi poziomy pręt 3 umiejscowiony jest na wysokości końca niższego pręta pionowego 2, jak pokazano na fig. 1.

Poręcz gimnastyczną w drugiej odmianie tworzą trzy, usytuowane na jednej osi, pionowe pręty, dwa wyższe pręty 1 i jeden niższy pręt 2. Pomiędzy prętami pionowymi 1 i 2 usytuowane są pręty poziome 4, przy czym pręty pionowe połączone są z prętami poziomymi za pomocą zacisków 5, jak pokazano na fig. 2.

W kolejnej odmianie poręcz gimnastyczną tworzą cztery, usytuowane na jednej osi, pionowe pręty, dwa najwyższe pręty 1, średni pręt 2 oraz najniższy pręt 3. Pomiędzy prętami pionowymi 1, 2 i 3 usytuowane są pręty poziome 4, przy czym pręty pionowe połączone są z prętami poziomymi za pomocą zacisków 5. Umieszczenie połączeń prętów poziomych 4 na wysokości końców prętów pionowych 1, 2 i 3 sprawia, iż poręcz gimnastyczna ma postać trzech prętów poziomych usytuowanych na różnych wysokościach, jak pokazano na fig. 3.

**Ilustracja wzoru**



