

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】令和 4 年 8 月 17 日(2022.8.17)

【公開番号】特開 2021-132715(P2021-132715A)

【公開日】令和 3 年 9 月 13 日(2021.9.13)

【年通号数】公開・登録公報 2021-043

【出願番号】特願 2020-29011(P2020-29011)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02(2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 1 7

A 6 3 F 7/02 3 1 2 Z

【手続補正書】

【提出日】令和 4 年 8 月 8 日(2022.8.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技球を発射する発射手段と、

発射された遊技球が案内される遊技領域と、

前記遊技領域を流下する遊技球が内部領域へ入球可能な開状態と、前記遊技領域を流下する遊技球が内部領域へ入球不能な閉状態とに状態変化可能な開閉部材を有し、特定領域を通過した遊技球のみが前記内部領域に入球可能な可変入球手段と、

前記内部領域に入球した遊技球が入球可能な特別入球手段と、

前記特別入球手段に所定の入球が発生した場合に、遊技者に有利な特別遊技状態を付与可能な特別遊技状態付与手段と、を備えた遊技機であって、

30

前記特定領域を通過した遊技球が入球可能な第 1 契機入球手段と、

前記特定領域を通過した遊技球が入球可能な第 2 契機入球手段と、

前記特定領域を通過した遊技球が前記第 2 契機入球手段へ流下可能であり、前記第 1 契機入球手段へ流下不能な第 1 ルートと、

前記特定領域を通過した遊技球が前記第 1 契機入球手段へ流下可能であり、前記第 2 契機入球手段へ流下不能な第 2 ルートと、

遊技球の行き先を少なくとも前記第 1 ルート又は前記第 2 ルートへ振分け可能なルート振分け手段と、

前記可変入球手段の内部領域において、少なくとも遊技者に有利な有利状態と、該有利状態よりも遊技者に有利でない非有利状態とに状態を変化させることで、前記特別入球手段へ流下可能な所定ルートへ流下した遊技球に対する価値を変化させ得る可変手段と、を備え、

40

本遊技機は、

所定の切替条件が成立した場合に、前記可変手段によって前記所定ルートへ流下した遊技球に対する価値を変化させるよう構成され、

前記特定領域は、遊技球が 1 球ずつ通過可能かつ 1 箇所のみ設けられ、

前記特定領域へ遊技球を 1 球ずつ案内可能な球通路が 1 箇所のみ設けられ、

前記特定領域において、所定方向への遊技球の通過を許容する一方で、前記所定方向とは逆方向への遊技球の通過を規制する規制手段が設けられ、

50

前記第 1 契機入球手段及び前記第 2 契機入球手段へ入球した遊技球が、その後前記特別入球手段へ流下不能に構成され、
前記第 1 ルート又は前記第 2 ルートにおいて、遊技球の流下速度を遅延可能な遅延手段を備えたことを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 6】

10

上記の目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、
遊技球を発射する発射手段と、
発射された遊技球が案内される遊技領域と、
前記遊技領域を流下する遊技球が内部領域へ入球可能な開状態と、前記遊技領域を流下する遊技球が内部領域へ入球不能な閉状態とに状態変化可能な開閉部材を有し、特定領域を通過した遊技球のみが前記内部領域に入球可能な可変入球手段と、

前記内部領域に入球した遊技球が入球可能な特別入球手段と、
前記特別入球手段に所定の入球が発生した場合に、遊技者に有利な特別遊技状態を付与可能な特別遊技状態付与手段と、を備えた遊技機であって、

20

前記特定領域を通過した遊技球が入球可能な第 1 契機入球手段と、
前記特定領域を通過した遊技球が入球可能な第 2 契機入球手段と、
前記特定領域を通過した遊技球が前記第 2 契機入球手段へ流下可能であり、前記第 1 契機入球手段へ流下不能な第 1 ルートと、
前記特定領域を通過した遊技球が前記第 1 契機入球手段へ流下可能であり、前記第 2 契機入球手段へ流下不能な第 2 ルートと、
遊技球の行き先を少なくとも前記第 1 ルート又は前記第 2 ルートへ振分け可能なルート振分け手段と、

前記可変入球手段の内部領域において、少なくとも遊技者に有利な有利状態と、該有利状態よりも遊技者に有利でない非有利状態とに状態を変化させることで、前記特別入球手段へ流下可能な所定ルートへ流下した遊技球に対する価値を変化させ得る可変手段と、を
備え、

30

本遊技機は、
所定の切替条件が成立した場合に、前記可変手段によって前記所定ルートへ流下した遊技球に対する価値を変化させるよう構成され、

前記特定領域は、遊技球が 1 球ずつ通過可能かつ 1 箇所のみ設けられ、
前記特定領域へ遊技球を 1 球ずつ案内可能な球通路が 1 箇所のみ設けられ、
前記特定領域において、所定方向への遊技球の通過を許容する一方で、前記所定方向とは逆方向への遊技球の通過を規制する規制手段が設けられ、

前記第 1 契機入球手段及び前記第 2 契機入球手段へ入球した遊技球が、その後前記特別入球手段へ流下不能に構成され、
前記第 1 ルート又は前記第 2 ルートにおいて、遊技球の流下速度を遅延可能な遅延手段を備えたことをその要旨としている。

40