


25 listopada 1929 r.

URZĄD PATENTOWY



H47h 1/10



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 10784.

Paul Götz
(Trünzig, Niemcy).

Kl. 34 e 3.

34 e 1/10

Trzymadło dla drażków do firanek.

Zgłoszono 23 maja 1928 r.

Udzielono 13 lipca 1929 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy trzymadła dla drażków do firanek, które przyśrubowuje się do drewnianej ramy okna, dzięki czemu unika się wbijania haków, a przez to samo uszkodzeń muru. Trzymadło według wynalazku umożliwia dowolne nastawianie wysokości i głębokości swych części poszczególnych bez obluźniania miejsca umocowania. Nastawianie wysokości jest rzeczą ważną, ponieważ często firanki kurczą się w pierwszym praniu, jak również ważnem jest nastawianie głębokości, ponieważ wgłębienia okien (framugi) bywają różnej wielkości, firanki zaś muszą wisieć wzdłuż muru przed wgłębieniem, aby nie zawadzały przy otwieraniu okien.

Przedmiot niniejszego wynalazku dotyczy nie tylko połączenia znanych już

części, lecz także udoskonalenia, posiadającego zalety gospodarcze. Wynikają one z tego, że na żelazie kątowem, przymocowaniem do ramy okiennej, przymocowuje się szynę przesuwalną, dźwigającą pod kątem prostym biegnącą nasadę, do której przyłącza się drugą nasadę pod kątem prostym. Ta część łącząca, składająca się z szyny i żelaza kąтового służy równocześnie do umocowania dźwigarów do samoczynnego nawijacza i do przesuwalnych witraży z drzewa, podczas gdy końcowa część szyny zaopatrzona jest w kłamrę i śrubę nastawniczą, umożliwiającą zarówno umocowanie, jak i nastawianie dźwigarków urządzenia przesuwnego i drażka do firanek.

Na rysunku przedstawiony jest przykład wykonania przedmiotu wynalazku.

Fig. 1 przedstawia widok z boku na ramie drewnianej okna umieszczonego trzymadła z zaznaczonym murem, fig. 2 — widok z góry według fig. 1, fig. 3 — widok trzymadła z przodu, fig. 4 — część poszczególna.

Żelazo kątowe *a* przymocowane jest zapomocą śruby *b* do drewnianej ramy okna *c*. Śruba *d* przytrzymuje kątownice *e* na żelazie kątowem. Śruba *d* służy jednocześnie do przymocowania dźwigarów *f*, *f*¹ dla czopów samoczynnego zwijacza i klamry *g* do założenia drewnianych końców przesuwalnego witrażu drewnianego.

Z kątownicą *e* łączy się pod kątem prostym nasada *h*, a do niej przymocowana jest zgięta pod kątem prostym druga nasada *i*. Na nasadzie *i* umieszczona jest klamra *k* ze śrubą nastawniczą *k*¹, służącą do przytrzymywania dźwigarów *l* z czopem *l*¹ dla ciągadeł urządzenia przesuwanego *i* szyny *m*, do przymocowania ramienia *n* (fig. 4) drążka do firanek, względnie gzymsu.

Zastrzeżenie patentowe.

Trzymadło dla drążków do firanek, znamienne tem, że do żelaza kąowego (*a*), umieszczonego na drewnianej ramie okna, przymocowana jest przesuwalnie szyna (*e*), która dźwiga biegnącą do niej pod kątem prostym nasadę (*h*), z którą łączy się pod kątem prostym nasada (*i*), przyczem część łącząca (*f*, *f*¹), składająca się z szyny (*e*) i żelaza kąowego (*a*), służy jednocześnie do umieszczenia w niej czopów samoczynnego zwijacza i klamry (*g*) do witraży z drzewa, podczas gdy część końcowa (*i*) szyny (*e*) zaopatrzona jest w klamrę (*k*) i śrubę nastawniczą (*k*¹), która umożliwia zarówno umocowanie, jak i nastawianie wysokości dźwigarków (*l*) względnie (*n*) urządzenia przesuwanego i drążka do firanek.

Paul Götz.

Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

