

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 9 月 6 日(06.09.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/128902 A1

- (51) 国際特許分類:
H04B 3/54 (2006.01) *H04Q 9/00* (2006.01)
H04M 11/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/001136
- (22) 国際出願日: 2013 年 2 月 26 日(26.02.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-045651 2012 年 3 月 1 日(01.03.2012) JP
特願 2012-155692 2012 年 7 月 11 日(11.07.2012) JP
- (71) 出願人: パナソニック株式会社 (PANASONIC CORPORATION) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 佐々木 貴之(SASAKI, Takayuki). 國吉賢治(KUNIYOSHI, Kenji). 古屋 智英(FURUYA, Tomohide). 小山 正樹(KOYAMA, Masaki). 山本心司(YAMAMOTO, Shinji). 水田 友昭(MIZUTA, Tomoaki).
- (74) 代理人: 西川 恵清, 外(NISHIKAWA, Yoshiakiyo et al.); 〒5300001 大阪府大阪市北区梅田 1 丁目 1 2 番 1 7 号梅田スクエアビル 9 階 北斗特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: CORDLESS HANDSET FOR POWER MANAGEMENT SYSTEM AND POWER MANAGEMENT SYSTEM

(54) 発明の名称: 電力管理システムの子機および電力管理システム




FIG. 1:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Electric meter | 43 Display part |
| 2 Cordless handset | 44 Storage part |
| 3 Base unit | 90 Distribution board |
| 4 Maintenance terminal | 91(9) First device |
| 8 Higher level server | 92(9) First device |
| 21 First interface | 93(9) Second device |
| 22 Second interface | 94(9) Relay device |
| 23 Third interface | 95(9) Measuring unit |
| 24 Meter interface | 100 Consumer household |
| 41 Wireless communication part | 901 Wireless communication part |
| 42 Operation input part | |

(57) Abstract: This cordless handset for a power management system is a cordless handset for a power management system for collecting meter reading data, including the amount of electricity, from an electric meter that measures the amount of electricity supplied from a power supply to a prescribed location through a power line. The cordless handset is provided with: a first interface for communicating with a higher level device, a second interface for wireless communication, utilizing radio waves, with an electrical device located at a prescribed location; and a third interface for wireless communication, utilizing radio waves, with a communication terminal. The second interface and third interface is configured to use the same communication protocol.

(57) 要約: 本発明に係る電力管理システムの子機は、電源から所定場所に配電線を通じて供給される電力量を計測する電力メータから前記電力量を含む検針データを収集する電力管理システムの子機である。前記子機は、上位装置と通信を行う第1のインターフェイス部と、所定場所に設置される電気機器と電波を利用する無線通信を行う第2のインターフェイス部と、通信端末と電波を利用する無線通信を行う第3のインターフェイス部と、を備える。前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部は、同一の通信規約を用いるように

構成される。

明 細 書

発明の名称：電力管理システムの子機および電力管理システム 技術分野

[0001] 本発明は、電力管理システムの子機および電力管理システムに関し、特に需要家の電力メータで計測された電力量を含む検針データを上位装置に伝送する機能を有した電力管理システムの子機および電力管理システムに関する。

背景技術

[0002] 従来から、各需要家における使用電力量を電力メータにて計測し、親機（親局）が、電力メータに付設された子機（子局）から計測結果を検針データとして取得するように構成された遠隔検針システムが提案されている（たとえば文献１〔日本国公開特許公報第２０１１－２５０３０１号〕参照）。

[0003] 文献１に記載のシステムでは、親機は、電力会社等が運営する上位サーバ（上位集約サーバ）と通信網を通して通信を行い、子機から取得した電力メータごとの検針データを集約し検針情報として上位サーバに送信し、これにより遠隔検針が可能となる。

[0004] ここで、文献１に記載のシステムにおいては、子機と上位機器（親機と上位サーバ）との間の通信として、配電線を通信路に利用した電力線搬送通信を用いられており、また電力線搬送通信を用いることができない場合には無線通信が用いられている。

[0005] また、文献１には、ノード同士（子機、上位装置）が近設配置されていない場合に、無線通信を中継する他装置を経由してノード間の通信を成立させることも記載されている。たとえば、子機および上位装置の各々と無線通信であって保守点検に用いる保守端末が、中継装置として用いられることにより、子機と上位装置との通信路が確保される。

[0006] ところで近年では、電力メータに付設されている子機を、上位装置だけでなく需要家で使用されている電気機器とも通信可能な構成とすることが提案

されている。この構成では、電気機器は、たとえば電力メータの測定結果を表示して需要家の使用電力量を可視化したり、エネルギー需要のピークを抑制（ピークカット）するために電力会社側からの信号に基づいて動作を制御したりすることが可能になる。

[0007] しかし、子機は、少なくとも上位装置および保守点検用の保守端末との通信機能を有しているので、その上さらに需要家の電気機器との通信機能が付加されると、通信用のインターフェイスが3つ以上必要となり、大型化やコストアップにつながる。とくに、子機と通信可能な電気機器を使用しないユーザにとっては、電気機器の通信機能が付加されることにより子機が無駄に大型化、コストアップすることになり望ましくない。

発明の開示

[0008] 本発明は上記事由に鑑みて為されており、大型化やコストアップを極力避けながらも、上位装置だけでなく需要家で使用されている電気機器とも通信可能な電力管理システムの子機および電力管理システムを提供することを目的とする。

[0009] 本発明に係る第1の形態の電力管理システムの子機は、電源から所定場所に配電線を通じて供給される電力量を計測する電力メータから前記電力量を含む検針データを収集する電力管理システムの子機である。前記子機は、第1のインターフェイス部と、第2のインターフェイス部と、第3のインターフェイス部と、制御部と、を備える。前記第1のインターフェイス部は、上位装置と通信を行うように構成される。前記第2のインターフェイス部は、所定場所に設置される電気機器と通信を行うように構成される。前記第3のインターフェイス部は、通信端末と通信を行うように構成される。前記制御部は、前記電力メータから前記検針データを取得する機能と、前記第1のインターフェイス部を制御して前記検針データを前記上位装置に送信する機能と、前記第3のインターフェイス部を制御して前記検針データを前記通信端末に送信する機能と、を有する。前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部は、電波を利用する無線通信を行うように構成さ

れる。前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部は、同一の通信規約を用いるように構成される。

[0010] 本発明に係る第2の形態の電力管理システムの子機では、第1の形態において、前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部に使用される通信規約は、互いに異なる複数のチャネルを定義する通信規約である。前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部は、互いに異なる通信チャネルを用いて無線通信を行うように構成される。前記互いに異なる通信チャネルは、前記複数のチャネルから、前記第2のインターフェイス部からの電波と前記第3のインターフェイス部からの電波とが相互に干渉しないように選択される。

[0011] 本発明に係る第3の形態の電力管理システムの子機では、第1または第2の形態において、前記第1のインターフェイス部は、前記配電線を介して前記上位装置に接続され、前記配電線を通じて前記上位装置と電力線搬送通信を行うように構成される。

[0012] 本発明に係る第4の形態の電力管理システムの子機では、第3の形態において、前記電力メータは、前記電源からの電力を前記所定場所に適した電力に調整するトランスを介して前記電源に接続される。前記配電線は、前記電源と前記トランスとの間の第1線路と、前記トランスと前記電力メータとの間の第2線路と、を含む。前記上位装置は、前記第2線路に接続される。前記第1のインターフェイス部は、前記第2線路を通じて前記上位装置と電力線搬送通信を行うように構成される。

[0013] 本発明に係る第5の形態の電力管理システムの子機では、第1または第2の形態において、前記第1のインターフェイス部は、電波を利用する無線通信を前記上位装置と行うように構成される。

[0014] 本発明に係る第6の形態の電力管理システムの子機では、第5の形態において、前記第1のインターフェイス部と前記第2のインターフェイス部とは、同一の通信規約を用いるように構成される。

[0015] 本発明に係る第7の形態の電力管理システムの子機では、第5の形態にお

いて、前記第１のインターフェイス部と前記第２のインターフェイス部とは、異なる通信規約を用いるように構成される。

[0016] 本発明に係る第８の形態の電力管理システムの子機では、第１～第７の形態のいずれか１つにおいて、前記制御部は、チャネル選択部と、干渉評価部と、変更指示部と、をさらに備える。前記チャネル選択部は、前記第２のインターフェイス部との前記第３のインターフェイス部との少なくとも一方の前記無線通信に使用される通信チャネルを複数のチャネルから選択するように構成される。前記干渉評価部は、前記通信チャネルに関して電波の干渉が起きるか否かを判定するように構成される。前記変更指示部は、前記干渉評価部で前記電波の干渉が起きると判定されると前記チャネル選択部に変更指示を与えるように構成される。前記チャネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取ると、前記通信チャネルを変更するように構成される。

[0017] 本発明に係る第９の形態の電力管理システムの子機では、第８の形態において、前記制御部は、前記子機に固有の識別情報を記憶する識別情報保持部を備える。前記チャネル選択部は、前記識別情報保持部に記憶された前記識別情報に基づいて前記複数のチャネルから前記通信チャネルの候補となる初期チャネルを選択するように構成される。前記チャネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取ると、前記複数のチャネルから前記初期チャネルと異なるチャネルを選択して前記通信チャネルに採用するように構成される。前記チャネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取らなければ、前記初期チャネルを前記通信チャネルに採用するように構成される。

[0018] 本発明に係る第１０の形態の電力管理システムの子機では、第８または第９の形態において、前記干渉評価部は、前記複数のチャネルに電波の干渉を引き起こさない空チャネルがあるか否かを判定するように構成される。前記干渉評価部は、前記複数のチャネルに前記空チャネルがあれば、前記空きチャネルを特定する空きチャネル情報を前記変更指示部に与えるように構成さ

れる。前記変更指示部は、前記空きチャネル情報で特定された前記空きチャネルから前記通信チャネルとして使用される使用空きチャネルを選択し、前記使用空きチャネルを指定する前記変更指示を前記チャネル選択部に与えるように構成される。前記チャネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取ると、前記変更指示で指定された前記使用空きチャネルを前記通信チャネルに採用するように構成される。

[0019] 本発明に係る第11の形態の電力管理システムの子機では、第8～第10の形態のいずれか1つにおいて、前記制御部は、通信品質評価部と、電力指示部と、をさらに備える。前記通信品質評価部は、前記チャネル選択部で選択された前記通信チャネルの通信品質を評価するように構成される。前記電力指示部は、前記通信チャネルに対応する電波の強さを前記通信品質評価部で評価された前記通信品質が規定条件を満たす範囲の下限值に設定するように構成される。

[0020] 本発明に係る第12の形態の電力管理システムの子機では、第8～第11の形態のいずれか1つにおいて、前記通信チャネルは、前記第3のインターフェイス部の前記無線通信に使用されるチャネルである。前記チャネル選択部は、前記第2のインターフェイス部の前記無線通信に使用される第2通信チャネルを複数のチャネルから選択するように構成される。前記第3のインターフェイス部は、前記通信端末の使用が開始されたか否かを判定するように構成される。前記変更指示部は、前記第3のインターフェイス部で前記通信端末の使用が開始されたと判定されると、前記通信端末が使用するチャネルと干渉が起きないチャネルを前記第2通信チャネルとして指定する前記変更指示を前記チャネル選択部に与えるように構成される。前記チャネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取ると、前記第2通信チャネルを前記変更指示部で指定されたチャネルに変更するように構成される。

[0021] 本発明に係る第13の形態の電力管理システムの子機では、第8～第12の形態のいずれか1つにおいて、前記チャネルは、周波数、タイムスロット、または、周波数とタイムスロットの組み合わせである。

- [0022] 本発明に係る第１４の形態の電力管理システムの子機では、第９の形態において、前記識別情報は、前記上位装置から前記子機に与えられる。
- [0023] 本発明に係る第１５の形態の電力管理システムの子機は、第１～第１４の形態のいずれか１つにおいて、前記電力メータに付設される。
- [0024] 本発明に係る第１６の形態の電力管理システムは、子機と、上位装置と、通信端末と、を備える。前記子機は、電源から所定場所に配電線を通じて供給される電力量を計測する電力メータから前記電力量を含む検針データを取得するように構成される。前記上位装置は、前記子機から前記検針データを取得するように構成される。前記通信端末は、前記子機から前記検針データを取得するように構成される。前記子機は、第１のインターフェイス部と、第２のインターフェイス部と、第３のインターフェイス部と、制御部と、を備える。前記第１のインターフェイス部は、上位装置と通信を行うように構成される。前記第２のインターフェイス部は、前記所定場所に設置される電気機器と通信を行うように構成される。前記第３のインターフェイス部は、通信端末と通信を行うように構成される。前記制御部は、前記電力メータから前記検針データを取得する機能と、前記第１のインターフェイス部を制御して前記検針データを前記上位装置に送信する機能と、前記第３のインターフェイス部を制御して前記検針データを前記通信端末に送信する機能と、を有する。前記第２のインターフェイス部および前記第３のインターフェイス部は、電波を利用する無線通信を行うように構成される。前記第２のインターフェイス部および前記第３のインターフェイス部は、同一の通信規約を用いるように構成される。
- [0025] 本発明に係る第１７の形態の電力管理システムでは、第１６の形態において、前記上位装置は、前記配電線に接続される親機と、前記親機に接続される上位サーバと、を備える。前記親機は、前記子機から前記検針データを取得する機能と、前記子機から取得した前記検針データを前記上位サーバに送信する機能と、を有する。前記上位サーバは、前記親機から受信した前記検針データを記憶するように構成される。

[0026] 本発明に係る第 18 の形態の電力管理システムでは、第 16 または第 17 の形態において、前記通信端末は、前記電気機器と通信する機能を有する。

図面の簡単な説明

[0027] [図1]実施形態 1 に係る電力管理システムの構成を示すブロック図である。

[図2]実施形態 1 に係る電力管理システムの動作を示すシステム構成図である。

[図3]実施形態 1 に係る電力管理システムに用いる子機を示すブロック図である。

[図4]実施形態 1 に係る子機の使用例を示す概略構成図である。

[図5]図 4 に示す例での初期チャンネルの設定例を示す図である。

[図6]実施形態 1 に係る子機におけるチャンネルの設定手順を示す動作説明図である。

[図7]図 4 に示す例でのチャンネルの設定例を示す図である。

[図8]図 4 に示す例でのチャンネルの設定例を示す図である。

[図9]実施形態 2 に係る電力管理システムの動作を示すシステム構成図である。

発明を実施するための形態

[0028] (実施形態 1)

本実施形態の電力管理システム 10 は、図 1 に示すように、電源（本実施形態では、商用交流電源）14 から所定場所（本実施形態では、需要家 100）に配電線 5 を通じて供給される電力量を計測する電力メータ 1 から電力量を含む検針データを収集する。なお、電源 14 は、商用交流電源に限定されない。また、所定場所は、需要家 100 に限定されない。

[0029] 本実施形態の電力管理システム 10 は、子機（通信機器）2 と、上位装置 30 と、通信端末（保守端末）4 と、を備える。

[0030] 子機 2 は、電力メータ 1 から電力量を含む検針データを取得するように構成される。具体的には、子機 2 は、図 3 に示すように、第 1 のインターフェイス部 21 と、第 2 のインターフェイス部 22 と、第 3 のインターフェイス

部 2 3 と、メータインターフェイス部 2 4 と、制御部 2 5 と、を有する。

[0031] 第 1 のインターフェイス部 2 1 は、上位装置 3 0 との通信に用いられる。つまり、第 1 のインターフェイス部 2 1 は、上位装置 3 0 と通信を行うように構成される。第 1 のインターフェイス部 2 1 は、たとえば、上位装置 3 0 と通信を行うために必要なハードウェアおよびソフトウェアで実現される。

[0032] 第 2 のインターフェイス部 2 2 は、所定場所（需要家 1 0 0）に設置される電気機器 9 との通信に用いられる。つまり、第 2 のインターフェイス部 2 2 は、電気機器 9 と通信を行うように構成される。本実施形態では、第 2 のインターフェイス部 2 2 は、電波を利用する無線通信を通信端末 4 と行うように構成される。第 2 のインターフェイス部 2 2 は、たとえば、電気機器 9 と通信を行うために必要なハードウェアおよびソフトウェアで実現される。

[0033] なお、電気機器 9 は、必ずしも、所定場所に固定的に設置されている必要はない。電気機器 9 は、持ち運び可能に所定場所に設置されてもよく、要は所定場所で使用できればよい。

[0034] 第 3 のインターフェイス部 2 3 は、通信端末 4 との通信に用いられる。つまり、第 3 のインターフェイス部 2 3 は、通信端末 4 と通信を行うように構成される。第 3 のインターフェイス部 2 3 は、電波を利用する無線通信を通信端末 4 と行うように構成される。第 3 のインターフェイス部 2 3 は、たとえば、通信端末 4 と通信を行うために必要なハードウェアおよびソフトウェアで実現される。

[0035] メータインターフェイス部 2 4 は、電力メータ 1 との通信に用いられる。つまり、メータインターフェイス部 2 4 は、電力メータ 1 と通信を行うように構成される。たとえば、メータインターフェイス部 2 4 は、赤外線を伝送媒体として電力メータ 1 と近距離の通信を行うように構成される。メータインターフェイス部 2 4 は、たとえば、電力メータ 1 と通信を行うために必要なハードウェアおよびソフトウェアで実現される。

[0036] 制御部 2 5 は、電力メータ 1 から検針データを取得する機能を有する。特に、制御部 2 5 は、メータインターフェイス部 2 4 により電力メータ 1 と通

信して、電力メータ 1 から検針データを取得するように構成される。さらに、制御部 25 は、第 1 のインターフェイス部 21 を制御して検針データを上位装置 30 に送信する機能と、第 3 のインターフェイス部 23 を制御して検針データを通信端末 4 に送信する機能と、を有する。

[0037] 電力メータ 1 は、電源 14 からの電力を所定場所（需要家 100）に適した電力に調整するトランス（降圧トランス）6 を介して電源 14 に接続される。したがって、配電線 5 は、電源 14 とトランス 6 との間の配電線（第 1 線路）501 と、トランス 6 と電力メータ 1 との間の配電線（第 2 線路）502 と、を含む。

[0038] 上位装置 30 は、第 2 線路 502 に接続されている。上位装置 40 は、配電線 5（第 2 線路 502）に接続される親機 3 と、親機 3 に接続される上位サーバ 8 と、を備える。

[0039] 親機 3 は、子機 2 から検針データを取得する機能と、子機 2 から取得した検針データを上位サーバ 8 に送信する機能と、を有する。

[0040] 上位サーバ 8 は、親機 3 から受信した検針データを記憶するように構成される。

[0041] 通信端末 4 は、子機 2 から検針データを取得する機能と、電気機器 9 と通信する機能と、を有する。

[0042] 以下、本実施形態の電力管理システムについてさらに詳細に説明する。本実施形態の電力管理システム 10 は、図 1 に示すように、電力メータ 1 に付設された子機 2 と、電力メータ 1 の検針データを子機 2 から取得する親機 3 と、子機 2 から検針データを取得する保守端末 4 とを備えている。なお、「子機 2 が電力メータ 1 に付設される」とは、子機 2 が電力メータ 1 とともに単一の装置を構成するように設置されることを意味する。子機 2 は電力メータ 1 と筐体（図示せず）を共用することが好ましいが、電力メータ 1 とは別に筐体を有していてもよい。

[0043] 以下では、需要家 100 が集合住宅の各住戸である場合について例示するが、この例に限らず、需要家 100 はたとえば戸建て住宅、事務所、工場な

どであってもよい。

[0044] 電力メータ 1 は、電力会社（電気事業者）からの商用電力が供給される配電線 5 に接続されており、需要家 100 で使用された電力量を計測する。電力メータ 1 は、子機 2 と共にいわゆるスマートメータを構成し、配電線 5 に接続されている親機 3 と子機 2 とが通信を行うことにより、検針データを電力会社に送信して遠隔検針等を可能にする。ここで、検針データは、少なくとも電力メータ 1 で所定期間内に測定された電力量（需要家 100 での使用電力量）を含んでいる。

[0045] 子機 2 と親機 3 との間の通信は、配電線 5 を伝送媒体に用いて通信を行う電力線搬送通信（PLC：Power Line Communications）により実現される。つまり、子機 2 と親機 3 との間には、電力メータ 1 の上流側の配電線 5（第 2 線路 502）を伝送媒体に用いた第 1 の通信路 11 が形成され、子機 2 は、この第 1 の通信路 11 を通して親機 3 との間で電力線搬送通信を行うことにより、検針データを親機 3 に送信する。また、詳しくは後述するが、子機 2 は、親機 3 だけでなく、保守端末 4 並びに需要家 100 で使用される電気機器 9 と通信する機能も有している。

[0046] そのため、子機 2 は、親機 3 との通信を行う第 1 のインターフェイス部 21 と、電気機器 9 との通信を行う第 2 のインターフェイス部 22 と、保守端末 4 との通信を行う第 3 のインターフェイス部 23 とを有している。

[0047] ここで、第 1 のインターフェイス部 21 は、上述したように電力メータ 1 の上流側の配電線 5 を伝送媒体に用いた第 1 の通信路 11 を通して、親機 3 との間で電力線搬送通信を行うように構成されている。また、第 2 のインターフェイス部 22 は、需要家 100 で使用される電気機器のうち、通信機能を備える電気機器 9 との間で電波を伝送媒体に用いた第 2 の通信路 12 を通して双方向に無線通信を行うように構成されている。第 3 のインターフェイス部 23 は、保守端末 4 との間で電波を伝送媒体に用いた第 3 の通信路 13 を通して双方向に無線通信を行うように構成されている。

[0048] 第 1 のインターフェイス部 21 と第 2 のインターフェイス部 22 と第 3 の

インターフェイス部２３とは、それぞれヘッダとペイロードとトレーラとからなるパケットを授受する。ヘッダは、第１の通信路１１、第２の通信路１２、第３の通信路１３のそれぞれに設定されるチャンネルを識別する情報を含む。つまり、各通信路には情報を伝送する周波数がチャンネルとして割り当てられる。また、通信期間を複数に分割した時間帯であるタイムスロットも、通信用のチャンネルとして利用される。通信路ごとに異なるチャンネルが割り当てられていれば、異なる通信路の間で互いに干渉することなく情報が伝送される。

[0049] また、子機２は、電力メータ１から測定結果を取得するためのメタインターフェイス部２４と、各部の動作を制御する制御部２５とをさらに備えている。ここでは制御部２５はプログラムに従って動作するプロセッサを備えたマイコン（マイクロコンピュータ）のようなデバイスを主構成とし、所定のプログラムを実行することにより種々の機能を実現する。メタインターフェイス部２４は、たとえば電力メータ１の拡張端子（図示せず）に有線接続される構成により、電力メータ１との間でデータの授受を可能とする。なお、メタインターフェイス部２４は、電力メータ１と有線接続される構成に限らず、電力メータ１と無線通信を行う構成でもよく、また電力メータ１の表示部分をカメラ（図示せず）で撮像した画像から画像処理によって測定結果を読み出す構成であってもよい。

[0050] 要するに、子機２は、メタインターフェイス部２４にて電力メータ１の測定結果を取得し、この測定結果を検針データとして第１のインターフェイス部２１から第１の通信路１１を通して親機３に送信する。さらに、子機２は、第２のインターフェイス部２２にて電気機器９との間で第２の通信路１２を通して双方向にデータを授受したり、第３のインターフェイス部２３にて保守端末４との間で第３の通信路１３を通して双方向にデータを授受したりする。なお、子機２は、記憶部（図示せず）を有しており、電力メータ１から取得した検針データを記憶部に一旦記憶してもよい。

[0051] 商用電力は、変電所から需要家１００の近傍に設置されている電柱（図示

せず)等に設けられた降圧トランス6に配電され、降圧トランス6にて降圧された後で配電線5を通して需要家100に供給される。なお、降圧トランス6は、地中に埋められていてもよいし、金属箱に収納されて地上に設置されていてもよい。

[0052] 親機3は、需要家100に商用電力を供給する降圧トランス6の近傍(たとえば電柱)に設置され、光ファイバ等を用いた専用回線7を経由して、電力会社あるいは電力量の集計サービスを行う事業者が運営する上位サーバ8に検針データを送信する。つまり、親機3は1以上の需要家100の電力メータ1から検針データを取得し、取得した検針データを専用回線7を通して上位サーバ8に伝送する。

[0053] 親機3は、子機2との通信を行う下位通信部31と、上位サーバ8との通信を行う上位通信部32とを有しており、下位通信部31が受信した検針データを上位通信部32から上位サーバ8に送信する。ここでは、下位通信部31は、降圧トランス6の二次側に接続された配電線5に接続され、この配電線5を第1の通信路11として用いて子機2の第1のインターフェイス部21と通信を行う。上位通信部32は専用回線7に接続される。なお、親機3は、記憶部(図示せず)を有しており、子機2から受信した検針データを記憶部に一旦記憶してもよい。また、建物内に複数の降圧トランス6を備えている集合住宅においては、各降圧トランス6の二次側に親機3が設けられていてもよく、親機3は建物内の電気室あるいは管理人室などに配置される。

[0054] 上位サーバ8は、管理範囲内の複数の需要家100の電力メータ1から検針データを収集するサーバコンピュータからなり、1以上の需要家100の電力メータ1から検針データを取得する親機3と共に上位装置30を構成する。つまり上位装置(親機3および上位サーバ8)30は、子機2との間に配電線5により形成された第1の通信路11を通して、子機2の第1のインターフェイス部21との間で電力線搬送通信を行うことにより検針データを子機2から取得する。

- [0055] なお、親機 3 と上位サーバ 8 との間には、地域ごとに設けられた管理サーバ（図示せず）が介在していてもよい。この場合、管理サーバが地域ごとに親機 3 から検針データを収集し、上位サーバ 8 は、複数の管理サーバから検針データを収集することにより、複数地域の需要家 100 の検針データを効率的に収集することができる。管理サーバがある場合には、管理サーバも上位装置 30 に含まれる。
- [0056] 需要家 100 で使用される電気機器の中には、子機 2 との通信機能を備える電気機器 9 があり、子機 2 の第 2 のインターフェイス部 22 はこれらの電気機器 9 との間で第 2 の通信路 12 を通して無線通信を行う。そのため、これらの電気機器 9 は、たとえば電力メータ 1 の測定結果を表示して需要家 100 の使用電力量を可視化したり、エネルギー需要のピークを抑制（ピークカット）するために電力会社側からの信号に基づいて動作を制御したりすることが可能になる。
- [0057] 電気機器 9 の具体例としては、図 1 に示すように、電力メータ 1 の測定結果（検針データ）等の表示を行う第 1 の機器 91、92、並びに需要家 100 の各種負荷に接続される HEMS（Home Energy Management System）機器からなる第 2 の機器 93 などがある。また、図 1 の例では、一方の第 1 の機器 92 は中継器 94 を介して子機 2 と通信するので、第 1 の機器 92 と中継器 94 との組み合わせも電気機器 9 を構成する。さらに、第 2 の機器 93 は分電盤 90 内に設置されている計測ユニット 95 を介して子機 2 と通信するので、第 2 の機器 93 と計測ユニット 95 との組み合わせも電気機器 9 を構成する。なお、計測ユニット 95 は単独で電気機器 9 として用いられてもよい。
- [0058] これら電気機器 9 は、各々、子機 2 との通信機能を実現するために無線通信部 901 を有している。第 1 の機器 91 はその無線通信部 901 にて子機 2 の第 2 のインターフェイス部 22 と直接無線通信を行い、第 1 の機器 92 はその無線通信部 901 にて、子機 2 の第 2 のインターフェイス部 22 と中継器 94 の無線通信部 901 を介して無線通信を行う。計測ユニット 95 は

、その無線通信部 901 にて子機 2 の第 2 のインターフェイス部 22 と直接無線通信を行い、さらに第 2 の機器 93 の無線通信部 901 と無線通信を行う。

[0059] 第 1 の機器 91, 92 は、子機 2 から受信した検針データ等を、自身の表示部（図示せず）に表示したり、需要家 100 の住宅情報盤やテレビ等に表示させたりする機能を有している。第 2 の機器 93 は、各負荷の電力消費情報等を子機 2 経由で電力会社に送信したり、各負荷の動作を制御したりする機能を有している。また、計測ユニット 95 は、分岐回路ごとに使用電力量を測定する機能を有しており、子機 2 からピークカットのための信号を受信すると、現在の各分岐回路の使用電力に基づいて、負荷を制御するための信号を第 2 の機器 93 に送信する。これにより、第 2 の機器 93 は、エネルギー需要のピークを抑制（ピークカット）するために電力会社側からの信号に基づいて、負荷の動作を制御することができる。

[0060] なお、第 1 の機器 91, 92 は、第 2 の機器 93 と通信機能することにより、第 2 の機器 93 の各種設定を行う機能を有していてもよい。この場合、第 2 の機器 93 による負荷の制御内容を、第 1 の機器 91, 92 にて決定することが可能である。

[0061] 保守端末 4 は、電力会社の作業者に携行され、一般的には電力メータ 1 および子機 2 の保守、点検に用いられる。さらに、本実施形態の電力管理システム 10 においては、保守端末 4 は、作業者が現場（需要家 100）にて行う検針作業（いわゆる現地検針）にも用いられる。つまり、保守端末 4 を携行した作業者は、需要家 100 にて保守端末 4 を子機 2 と通信させることにより、電力メータ 1 の計測結果（検針データ）を保守端末 4 に読み出させることができる。

[0062] ここで、保守端末 4 は、子機 2 との通信を行う無線通信部 41 と、人の操作入力を受け付ける操作入力部 42 と、各種表示を行う表示部 43 と、読み出した検針データ等を記憶する記憶部 44 とを有している。これにより、保守端末 4 は、操作入力部 42 への操作入力に従って、無線通信部 41 にて子

機 2 の第 3 のインターフェイス部 2 3 と直接無線通信を行い、読み出した検針データ等を表示部 4 3 に表示し且つ記憶部 4 4 に記憶する。また、保守端末 4 は、その操作入力部 4 2 および表示部 4 3 を用いて、電力メータ 1 および子機 2 の保守、点検や、各種設定の変更なども行うことができる。

[0063] なお、保守端末 4 は、電力会社の作業者が現場（需要家 1 0 0）にて検針あるいは保守、点検などに用いるので、子機 2 との間の通信は数メートル程度の近距離でのみ可能な近距離通信である。さらに、保守端末 4 は、電力メータ 1 ごとに予め割り当てられている電力メータ 1 を識別するための情報（たとえばメータ番号）を用いて子機 2 を識別している。そのため、保守端末 4 は、ある需要家 1 0 0 の子機 2 と通信する際、たとえば隣家の子機 2 と誤って通信するようなことはない。

[0064] 電力会社と需要家 1 0 0 との責任分界点は電力メータ 1 にあるので、親機 3、保守端末 4、専用回線 7、上位サーバ 8、第 1 の通信路 1 1、第 3 の通信路 1 3 は電力会社が管理し、電気機器 9 および第 2 の通信路 1 2 は需要家 1 0 0 が管理する。第 1 の通信路 1 1 は、電力メータ 1 と電力会社との間の情報の提供ルート（いわゆる A ルート）に含まれる。第 2 の通信路 1 2 は、電力メータ 1 からの直接取得を可能とする情報の提供ルート（いわゆる B ルート）に含まれる。

[0065] ところで、本実施形態の電力管理システム 1 0 の子機 2 は、電気機器 9 との通信を行う第 2 のインターフェイス部 2 2 と、保守端末 4 との通信を行う第 3 のインターフェイス部 2 3 とが同一の通信規約（プロトコル）を用いて無線通信を行っている。つまり、第 2 のインターフェイス部 2 2 および第 3 のインターフェイス部 2 3 は、電波を利用する無線通信を行うように構成される。また、第 2 のインターフェイス部 2 2 は、第 3 のインターフェイス部 2 3 と同一の通信規約を用いるように構成される。

[0066] すなわち、第 2 のインターフェイス部 2 2 と第 3 のインターフェイス部 2 3 とは、各々電波を媒体として用いた第 2 の通信路 1 2、第 3 の通信路 1 3 を通して、同一の周波数帯、変調方式等を用いるようにその通信規約が同一

とされている。

[0067] 具体的には、第2のインターフェイス部22および第3のインターフェイス部23は、特定小電力無線の仕様の920MHz帯を用いて、電気機器9あるいは保守端末4との通信を行う。第2のインターフェイス部22および第3のインターフェイス部23は、需要家100近傍での通信にのみ用いられるので、その送信出力はたとえば20mWに設定される。

[0068] ここで、異なる通信路で使用する通信規約（周波数帯、変調方式等）が同じで且つ同じチャネル（周波数、タイムスロット）が使用されていると干渉を生じる可能性があるが、使用されるチャネルが異なれば干渉を回避できる。

[0069] そこで、第2のインターフェイス部22と第3のインターフェイス部23とは、同一の通信規約を用いながらも、第2の通信路12と第3の通信路13とが互いに独立した通信路を形成するように、互いに異なるチャネルを用いて無線通信を行う。

[0070] すなわち、第2のインターフェイス部22および第3のインターフェイス部23には、互いに異なる複数のチャネルを定義する（有する）通信規約が用いられる。第2のインターフェイス部22および第3のインターフェイス部23は、互いに異なる通信チャネルを用いて無線通信を行うように構成される。互いに異なる通信チャネルは、通信規約で定義される複数のチャネルから、第2のインターフェイス部22からの電波と第3のインターフェイス部23からの電波との干渉が起きないように選択される。なお、「干渉が起きない」とは、厳密な意味で干渉が起きないという意味だけではなく、実質的に干渉が起きないという意味も含む。

[0071] また、第2のインターフェイス部22および第3のインターフェイス部23は、電波を伝送媒体に用いた通信路を用いて同一の通信規約により無線通信を行う構成であればよく、上述した920MHz帯に限らず種々の通信規約を適用可能である。たとえばW i f i（登録商標）、Z i g B e e（登録商標）、B l u e t o o t h（登録商標）などの規格を、第2のインターフ

ェイス部 22 および第 3 のインターフェイス部 23 が適用してもよい。

[0072] このように電力管理システム 10 の子機 2 は、第 2 のインターフェイス部 22 と第 3 のインターフェイス部 23 とで同一の通信規約を用いるから、第 2 のインターフェイス部 22 と第 3 のインターフェイス部 23 とを 1 つの通信モジュール 26 で構成可能である。

[0073] 要するに、第 2 のインターフェイス部 22 と第 3 のインターフェイス部 23 とは、1 つの通信モジュール 26 内に設けられ、子機 2 としては、1 つの通信モジュール 26 にて電気機器 9 および保守端末 4 の双方と通信可能になる。なお、通信モジュール 26 を第 2 のインターフェイス部 22 として動作させるか第 3 のインターフェイス部 23 として動作させるかは、たとえば制御部 25 からの通信モジュール 26 に対する指示によって切り替え可能である。

[0074] 次に、上述したように構成される本実施形態の電力管理システム 10 の動作について、図 2 を参照して説明する。

[0075] 子機 2 は、一定時間毎（たとえば 1 分毎、5 分毎、10 分毎など）の検針データを電力メータ 1（図 1 参照）から取得し、記憶部（図示せず）に一定期間分（たとえば 1 日分）記憶する。

[0076] 親機 3 は、配電線 5 からなる第 1 の通信路 11 に接続されている複数台の子機 2 と通信可能であって、第 1 の通信路 11 を通して各子機 2 と通信することにより、これら複数台の子機 2 から検針データを定期的に収集する（いわゆる定期検針）。つまり、親機 3 は、たとえば毎日規定の時刻（たとえば 0 時）になると、電力線搬送通信により子機 2 に対して検針データの送信を要求し、その応答として子機 2 から検針データを受信し記憶部（図示せず）に記憶する。親機 3 は、配電線 5 に接続されている全ての子機 2 から検針データを取得すると、取得した検針データを集約して検針情報を生成し、検針情報を専用回線 7（図 1 参照）を通して上位サーバ 8（図 1 参照）に送信する。

[0077] 一方で、子機 2 は、保守端末 4 からの要求に対しても、記憶している検針

データを保守端末４に対して送信する機能を有している。つまり、保守端末４は、第３の通信路１３を通して無線通信により子機２に対して検針データの送信を要求し、その応答として子機２から検針データを受信することで検針データを取得する（現地検針）。要するに、親機３による定期検針が失敗した場合には、作業者が保守端末４にて現地検針を行うことにより、脱漏した検針データの補間が可能となる。

[0078] ここで、保守端末４は、電気機器９との通信機能も有しており、第３の通信路１３、子機２、第２の通信路１２を経由して電気機器９と通信を行う。これにより、保守端末４は、たとえば電気機器９に対する設定変更等の指示データを、第３の通信路１３を通して子機２に送信し、この指示データを子機２から第２の通信路１２を通して電気機器９に転送させることが可能である。さらに、保守端末４は、電気機器９からの返信データを、子機２を経由して受信することも可能である。

[0079] また、子機２は、電気機器９に対しては第２の通信路１２を通して無線通信を行うことにより、たとえば電力メータ１の測定結果を電気機器９に送信して、需要家１００の使用電力量を電気機器９に表示させることができる。さらに、子機２は、エネルギー需要のピークを抑制（ピークカット）するために、親機３を経由して送信される電力会社側からの信号を第２の通信路１２を通して電気機器９に送信し、負荷の動作を制御することができる。

[0080] 親機３は、子機２に対して第１の通信路１１を通して需要家１００の電気機器９の情報を要求することで、子機２が電気機器９から第２の通信路１２を通して取得した電気機器９の情報を収集することも可能である。さらに、保守端末４は、現地検針により取得した検針データを第３の通信路１３を通して子機２に送信し、この検針データを子機２から第１の通信路１１を通して親機３に転送させることも可能である。

[0081] また、保守端末４は、第２のインターフェイス部２２および第３のインターフェイス部２３の適用する周波数帯、変調方式、送信出力および受信感度などの通信レベル等の通信設定を変更させるための要求を、子機２に対して

送信する機能を有していてもよい。この場合、作業者は、需要家１００における子機２と電気機器９および保守端末４との通信状態に応じて、第２のインターフェイス部２２および第３のインターフェイス部２３の通信設定を変更することができる。

[0082] 以上説明した本実施形態の構成によれば、電力メータ１に付設されている子機２は、親機３および保守端末だけでなく、需要家１００で使用されている電気機器９とも通信可能になる。したがって、電気機器９は、たとえば電力メータ１の測定結果を表示して需要家１００の使用電力量を可視化したり、エネルギー需要のピークを抑制（ピークカット）するために電力会社側からの信号に基づいて動作を制御したりすることが可能になる。

[0083] ここで、本実施形態においては子機２は第２のインターフェイス部２２と第３のインターフェイス部２３とが同一の通信規約を用いるから、第２のインターフェイス部２２と第３のインターフェイス部２３とを１つの通信モジュール２６で構成可能である。そのため、子機２は、親機３および保守端末４との通信機能に電気機器９との通信機能が付加されて通信用のインターフェイスが３つ以上設けられた構成に比べて、小型化、低コスト化が可能になる。すなわち、本実施形態における電力管理システム１０の子機２は、大型化やコストアップを極力避けながらも、上位装置（親機３）３０だけでなく需要家１００で使用されている電気機器９とも通信可能になるという利点がある。

[0084] さらに、本実施形態では、子機２と親機３との間の通信には電力線搬送通信が用いられ、子機２と保守端末４および電気機器９との通信には無線通信が用いられているので、子機２－親機３間の通信とその他の通信とでトラフィックが分離可能になるという利点もある。つまり、この電力管理システム１０では、子機２－親機３間の通信が、子機２－保守端末４間の通信あるいは子機２－電気機器９間の通信に干渉することを回避できる。

[0085] また、子機２は電力メータ１に付設されているので、電力メータ１自体を交換することなく、子機２の追加あるいは交換により、上述したような電力

管理システム 10 を構築することが可能である。しかも、子機 2 のみを交換することにより、電力メータ 1 に対して付加される機能を変更することができるので、この電力管理システム 10 は、拡張性が比較的高いという利点もある。

[0086] なお、本実施形態において以下では必要に応じて「インターフェイス部」を「I/F」と記載する。

[0087] ところで、上述した電力管理システム 10 において、上位装置 30 が 1 台以上の子機 2 を識別するためには、子機 2 は識別情報を備えている必要がある。この識別情報は、子機 2 が上位装置 30 と通信するためのアドレス、子機 2 に固有に設定された製番、通信可能な子機 2 に設定される MAC アドレスなどから選択される。識別情報は、上位装置 30 の管理下の子機 2 においてユニークに設定されていればよく、より具体的には、親機 3 の管理下の子機 2 においてユニークであればよい。子機 2 の制御部 25 は、図 3 に示すように、識別情報を保持する識別情報保持部 251 を備える。すなわち、制御部 25 は、子機 2 に固有の識別情報を記憶する識別情報保持部 251 を備える。たとえば、制御部 25 は、上位装置 30 から識別情報を受け取ると、受け取った識別情報を識別情報保持部 251 に記憶させるように構成される。なお、図 3 ではメータ I/F 24 の図示を省略している。

[0088] 以下では、親機 3 が管理下の子機 2 に対して通信用のアドレスを発行し、このアドレスを識別情報に用いる場合を例として説明する。つまり、子機 2 が上位装置 30 との通信（A ルートの通信）で用いるアドレスは親機 3 が発行する。この例では、親機 3 は、子機 2 からアドレス要求を受信したことを契機としてアドレスを発行し、アドレス要求を行った子機 2 にアドレスを通知する。また、親機 3 は、アドレス要求を受信した順に子機 2 へアドレスを発行し、アドレスには発行順を表す整数値が用いられる。

[0089] 図 4 は、集合住宅の住戸（需要家 100）にそれぞれ子機 2 が配置された例を示しており、子機 2 の右側に記載した数値は親機 3 が発行したアドレスを表している。図 4 に示すマス目は、住戸の区切りを模式的に示しており、

マス目内に示した「ー号室」は住戸番号を表している。この構成例では、親機 3 は集合住宅の建物に 1 台設けられ、集合住宅の住戸にそれぞれ配置された子機 2 から検針データを収集することになる。

[0090] 上述したように、親機 3 は、アドレス要求を受信した順で子機 2 にアドレスを付与しているから、図 4 に例示しているように、住戸番号が表す住戸の物理的位置と、子機 2 のアドレスとの間には関係性がない。このように、アドレスに住戸番号との関係性を要求しなければ、子機 2 にアドレスを付与する作業が簡単になるから、システムの導入が促進されやすくなる。

[0091] ところで、子機 2 は、自家の電気機器 9 とは通信するが、隣家の電気機器 9 とは通信しないように、通信範囲が制限されていなければならない。また、子機 2 が保守端末 4 と通信している期間には、保守端末 4 が他の子機 2 と通信しないように、子機 2 と保守端末 4 との通信範囲は制限されていなければならない。通信範囲を制限する技術としては、通信範囲で用いるチャネルを定める技術、送信側の出力電力（送信出力）と受信側の受信感度との一方を調節する技術、通信範囲で用いる暗号鍵を配布する技術などが知られている。

[0092] 通信範囲の制限は、本実施形態のように、第 2 の 1/F 2 2 と第 3 の 1/F 2 3 とが電波を伝送媒体に用いる場合だけではなく、配電線 5 を伝送媒体に用いる電力線搬送通信においても必要になる場合がある。以下では、チャネルを定める技術について説明し、次に出力電力と受信感度との少なくとも一方を調節する技術について説明する。

[0093] 子機 2 は、予め用意されている選択範囲の複数個のチャネルの中から第 2 の 1/F 2 2 および第 3 の 1/F 2 3 で使用するチャネルを選択する。ただし、第 3 の 1/F 2 3 は常時は使用されない。そこで、全ての子機 2 において第 3 の 1/F 2 3 が同じチャネルを使用し、第 3 の 1/F 2 3 が使用されていないときに、このチャネルを第 2 の 1/F 2 2 で使用可能にしておくことが望ましい。

[0094] チャネルは、周波数とタイムスロットとの少なくとも一方により定められ

る。つまり、子機 2 は、第 2 の $1/F_{22}$ と第 3 の $1/F_{23}$ とが使用するチャネルとして、複数種類の周波数と、複数種類のタイムスロットと、複数種類の周波数および複数種類のタイムスロットの組合せとのいずれかを選択範囲のパラメータとして定めている。つまり、チャネルは、周波数、タイムスロット、または、周波数とタイムスロットの組み合わせであってよい。

[0095] 子機 2 は、予め用意された選択範囲の複数個のチャネルから自機で使用するチャネルを選択するチャネル選択部 252 を制御部 25 に備える。

[0096] すなわち、図 3 に示すように、子機 2 の制御部 25 は、無線通信（第 3 のインターフェイス部 23 による無線通信）に使用される通信チャネル（第 1 通信チャネル）を複数のチャネルから選択するチャネル選択部 252 を備える。また、チャネル選択部 252 は、第 2 無線通信（第 2 のインターフェイス部 22 による無線通信）に使用される通信チャネル（第 2 通信チャネル）を指定するように構成される。本実施形態では、チャネル選択部 252 は、同じチャネルを第 1 通信チャネルおよび第 2 通信チャネルとして選択する。

[0097] チャネル選択部 252 は、第 2 のインターフェイス部 22 との第 3 のインターフェイス部 23 との少なくとも一方の無線通信に使用される通信チャネルを複数のチャネルから選択するように構成されていればよい。

[0098] 本実施形態におけるチャネルは、上述した選択範囲のパラメータに対応付けた 0 以上の整数値が用いられる。チャネルを表す形式は問わないが、整数値を用いることにより、チャネルを簡便に指定することができる。

[0099] 子機 2 は、使用するチャネルを決定する前に、チャネルを暫定的に設定する前処理を行い、前処理で設定したチャネルで通信を行う場合の干渉を評価した後、評価結果により必要に応じてチャネルを変更する後処理を行う。すなわち、子機 2 は、前処理によりチャネル（以下、「初期チャネル」という）を暫定的に設定し、後処理により干渉が生じないように初期チャネルを適宜に変更するという 2 段階の処理を行う。

[0100] そのため、子機 2 は、図 3 のように、暫定的に設定した初期チャネルを使用する場合の干渉の程度を評価する干渉評価部 253 と、干渉の可能性があ

るときにチャネル選択部 252 に対してチャネルの変更を指示する変更指示部 254 とを制御部 25 に備えている。すなわち、図 3 に示すように、子機 2 の制御部 25 は、干渉評価部 253 と、変更指示部 254 と、を備える。

[0101] 干渉評価部 253 は、通信チャネルに関して電波の干渉が起きるか否かを判定するように構成される。たとえば、干渉評価部 253 は、干渉の程度を表す評価値を求め、評価値を規定の閾値と比較することにより干渉の程度を評価する。

[0102] 干渉の程度を評価する評価値は、たとえば、受信信号強度（RSSI=Received Signal Strength Indication）、周波数、タイムスロットなどが適宜に組み合わせて用いられる。受信信号強度が大きい場合は干渉が生じやすくなり、周波数差が小さい場合やタイムスロットが隣接している場合にも干渉が生じやすくなる。したがって、これらの情報を評価値として数値化することにより、干渉の程度を評価する目安が得られる。ここでは、評価値が干渉の程度に応じて単調に増加するように定められている場合を想定する。この場合、干渉評価部 253 は、評価値を閾値と比較し、評価値が閾値を超えていると、干渉の程度が大きくチャネルの変更が必要であると判断する。

[0103] 変更指示部 254 は、干渉評価部 253 で電波の干渉が起きると判定されるとチャネル選択部 252 に変更指示を与えるように構成される。たとえば、変更指示部 254 は、干渉評価部 253 がチャネルの変更が必要であると判断したとき（すなわち、評価値が閾値を超えたとき）、チャネル選択部 252 に対して選択したチャネルの変更を指示する。また、変更指示部 254 は、干渉評価部 253 で電波の干渉が起きると判定されなければチャネル選択部 252 に変更指示を与えないように構成される。たとえば、干渉評価部 253 において評価値が閾値以下であれば、変更指示部 254 は、チャネル選択部 252 が選択しているチャネルを通信用に用いる。

[0104] チャネル選択部 252 は、変更指示部 254 から変更指示を受け取ると、通信チャネルを変更するように構成される。

[0105] 特に、チャネル選択部 252 は、識別情報保持部 251 に記憶された識別

情報に基づいて複数のチャネルから通信チャネルの候補となる初期チャネルを選択するように構成される。チャネル選択部 252 は、変更指示部 254 から変更指示を受け取ると、複数のチャネルから初期チャネルと異なるチャネルを選択して通信チャネルに採用するように構成される。チャネル選択部 252 は、変更指示部 254 から変更指示を受け取らなければ、初期チャネルを通信チャネルに採用するように構成される。

[0106] 以下では、図 4 に示した事例を用いて、子機 2 の動作の具体例を説明する。この動作例は一例であって、子機 2 の動作を限定する趣旨ではなく、他の置換可能な動作を適用してもよい。

[0107] 図示例は、親機 3 が子機 2 からのアドレス要求に従って識別情報を子機 2 に発行した状態を示しており、子機 2 は、親機 3 が発行した識別情報を識別情報保持部 251 に保持している。この動作例では、チャネル選択部 252 は、識別情報保持部 251 に保持された 2 桁の整数値のうちの最下位桁に対応したチャネルを初期チャネルとして選択する。図示例では、「02」、「54」、……、「15」、「23」のように、親機 3 の管理下で発行された 2 桁の識別情報（アドレス）が設定されている。これらの識別情報は親機 3 が重複しないように発行しているから、親機 3 の管理範囲では重複しない。

[0108] 一方、子機 2 のチャネル選択部 252 は、識別情報の最下位桁に一致するチャネルを初期チャネルに用いるから、図 5 に示すように、初期チャネルとして「0」～「9」の 1 桁の数値に対応するチャネルを設定する。図 4 に示す例の場合、上下に隣接した 102 号室と 202 号室とには同じ初期チャネル「04」が与えられ、上下に隣接した 203 号室と 303 号室とには同じ初期チャネル「05」が与えられる。

[0109] なお、初期チャネルは、整数値で与えられた識別情報の最下位桁を用いるほか、整数値で与えられた識別情報を適宜の除数で除算した剰余を用いるなど、他の規則を適用して決定してもよい。初期チャネルに最下位桁を用いると、選択可能なチャネルの個数は 10 種類になるが、剰余を用いて初期チャネルを定めると、選択可能なチャネルの個数は除数の大きさで決まることに

なる。

[0110] 上述したように、住戸（需要家１００）の位置と子機２の識別情報との間には関係性がないから、識別情報の最下位桁のみを用いてチャンネルを設定すると、隣接する住戸に設けた子機２に同じチャンネルが設定されることがある。すなわち、初期チャンネルは隣接した複数台の子機２において重複して設定されることがあり、初期チャンネルが同じである子機２が隣接して配置されていると、通信時に干渉を生じる可能性がある。

[0111] 子機２は、通信可能な範囲に存在する他の子機２に設定された初期チャンネルを抽出するために、選択範囲である全てのチャンネルについて受信信号強度を求め、受信信号強度が規定した閾値を超えるチャンネルを「使用中チャンネル」として記憶する。使用中チャンネルを抽出する処理は、干渉評価部２５３が行う。使用中チャンネルを抽出するには、チャンネルごとに受信信号強度を求める必要があるから、干渉評価部２５３は、選択範囲の全てのチャンネルの受信信号強度を順に検出する。

[0112] また、使用中チャンネルが同じチャンネルであるときに干渉を生じる可能性があるから、干渉評価部２５３は、抽出した使用中チャンネルのうち自機の初期チャンネルと同じチャンネルを用いている子機２を抽出する。ここで、子機２は、チャンネルごとの受信信号強度を求める際に、他の子機２のチャンネルだけでなく識別情報も併せて受信する。すなわち、干渉評価部２５３は、子機２がそれぞれ出力しているパケットを受信することにより受信信号強度を評価し、かつパケットのヘッダから子機２の識別情報を抽出する。したがって、子機２は、初期チャンネルが同じであって且つ受信信号強度が閾値を超える他の子機２の識別情報を取得する。

[0113] ここに説明している例では、子機２の識別情報に整数値を用いているから、干渉評価部２５３は、複数台の子機２に同じ初期チャンネルが設定されている場合に、識別情報の大小を用いて当該初期チャンネルを使用する１台の子機２を選択する。すなわち、干渉評価部２５３は、同じ初期チャンネルが設定され且つ受信信号強度が閾値を超える子機２が複数台存在する場合、識別情報

の大小を比較し、自機の識別情報が最小であれば、自機において初期チャンネルを通信用のチャンネルとして継続して使用する。また、干渉評価部 253 は、自機の識別情報が最小でなければ、変更指示部 254 を通してチャンネル選択部 252 にチャンネルの変更を要求する。

[0114] 干渉評価部 253 は、変更指示部 254 にチャンネルの変更を要求する場合、まず、選択範囲であるチャンネルのうち受信信号強度が、設定された閾値以下であるチャンネルを抽出する。受信信号強度が閾値以下であるチャンネルは、使用されていないか、使用されていても干渉が生じないと考えられるから、抽出されたチャンネルを「空きチャンネル」とする。干渉評価部 253 は、空きチャンネルが抽出されると、変更指示部 254 に空きチャンネルの情報を引き渡す。すなわち、干渉評価部 253 は、複数のチャンネルに電波の干渉を引き起こさない空チャンネルがあるか否かを判定するように構成される。干渉評価部 253 は、複数のチャンネルに空チャンネルがあれば、空きチャンネルを特定する空きチャンネル情報を変更指示部 254 に与えるように構成される。なお、空きチャンネルは複数存在する場合があります、この場合、空きチャンネル情報は、複数の空きチャンネルのそれぞれを特定する。

[0115] 変更指示部 254 は、空きチャンネル情報で特定された空きチャンネルから通信チャンネルとして使用される使用空きチャンネルを選択し、使用空きチャンネルを指定する変更指示をチャンネル選択部 252 に与えるように構成される。たとえば、変更指示部 254 は、初期チャンネルに応じて定めた待機時間の後、チャンネル選択部 252 にチャンネルの変更を指示する。待機時間は、初期チャンネルが小さい値であるほど短く設定する（たとえば、単位時間に初期チャンネルを乗じた時間を待機時間とする）。待機時間をこのように定めることによって、異なる初期チャンネルの子機 2 が同じ空きチャンネルを同時に選択することが防止される。

[0116] チャンネル選択部 252 は、変更指示部 254 から変更指示を受け取ると、変更指示で指定された使用空きチャンネルを通信チャンネルに採用するように構成される。

[0117] 上述したチャネルの選択技術を図6にまとめて記載する。前処理として、チャネル選択部252は、整数値で与えられた子機2の識別情報から最下位桁を初期チャネルとして選択する(S11)。次に、干渉評価部253は、選択範囲の全てのチャネルの受信信号強度を順に検出し(S12)、受信信号強度が閾値を超えるチャネルを使用中チャネルとして抽出して記憶する(S13)。次に、干渉評価部253は、使用中チャネルが初期チャネルと重複している子機2の識別情報をパケットのヘッダから抽出する(S14)。使用中チャネルが初期チャネルと一致する子機2が存在し、この子機2が干渉する場合、子機2の識別情報の大小を比較する(S15)。

[0118] ここで、自機の識別情報が最小であれば(S15: Yes)、初期チャネルを以後のチャネルとして採用する(S16)。一方、自機の識別情報が最小ではない場合(S15: No)、干渉評価部253は全てのチャネルについて受信信号強度を評価することにより空きチャネルを抽出する(S17)。空きチャネルが抽出されると、変更指示部254は、所定の待機時間の後に(S18)、第2のI/F22が用いるチャネルを空きチャネルのうちの最小値とするようにチャネル選択部252に指示する(S19)。以上のようにして第2のI/F22が用いるチャネルがチャネル選択部252に選択されると、当該チャネルを用いて子機2の運用が開始される(S20)。

[0119] ところで、複数台の子機2に同じ初期チャネルが設定されている場合でも、これらの子機2のいずれかが出力するパケットのヘッダを他の子機2で認識できなければ、初期チャネルが重複して設定されていることは検出されない。つまり、子機2の間の物理的な距離が比較的大きい場合、子機2の間に隔壁が比較的多く存在する場合など、互いの子機2のヘッダを認識することができない程度に受信信号強度が小さければ、干渉の可能性があっても子機2の識別情報は比較されない。

[0120] 言い換えると、複数台の子機2に同じ初期チャネルが設定されている場合でも、子機2が自家の電気機器9や保守端末4とは通信可能であって、他の子機2とは通信不能であれば、初期チャネルを変更せずに用いることが可能

になる。

[0121] そのため、子機 2 の制御部 2 5 は、テスト通信を行って通信品質を評価する通信品質評価部 2 5 5 と、第 2 の I / F 2 2 と第 3 の I / F 2 3 との出力電力を調節する電力指示部 2 5 6 とを備える。

[0122] 通信品質評価部 2 5 5 は、チャンネル選択部 2 5 2 で選択された通信チャンネル（第 1 通信チャンネル）の通信品質を評価するように構成される。たとえば、通信品質評価部 2 5 5 は、チャンネル選択部 2 5 2 で選択された通信チャンネル（第 1 通信チャンネル）を用いてテスト通信を行うことにより、通信端末 4 との間の通信路 1 3 における通信品質（第 1 通信チャンネルの通信品質）を評価するように構成される。

[0123] 電力指示部 2 5 6 は、通信チャンネル（第 1 通信チャンネル）に対応する電波の強さを通信品質評価部 2 5 5 で評価された通信品質が規定条件を満たす範囲の下限值に設定するように構成される。たとえば、電力指示部 2 5 6 は、通信品質評価部 2 5 5 で評価された通信品質（通信路 1 3 の通信品質）が規定条件を満たす範囲で第 3 のインターフェイス部 2 3 から出力される電波（通信チャンネルに対応する電波）の強さを低下させるように構成される。

[0124] また、通信品質評価部 2 5 5 は、チャンネル選択部 2 5 2 で選択された通信チャンネル（第 2 通信チャンネル）の通信品質を評価するように構成される。たとえば、通信品質評価部 2 5 5 は、チャンネル選択部 2 5 2 で選択された通信チャンネル（第 2 通信チャンネル）を用いてテスト通信を行うことにより、電気機器 9 との間の通信路 1 2 における通信品質（第 2 通信チャンネルの通信品質）を評価するように構成される。

[0125] この場合、電力指示部 2 5 6 は、第 2 通信チャンネルに対応する電波の強さを通信品質評価部 2 5 5 で評価された通信品質（第 2 通信チャンネルの通信品質）が規定条件を満たす範囲の下限值に設定するように構成される。たとえば、電力指示部 2 5 6 は、通信品質評価部 2 5 5 で評価された通信品質（通信路 1 2 の通信品質）が規定条件を満たす範囲で第 2 のインターフェイス部 2 2 から出力される電波（第 2 通信チャンネルに対応する電波）の強さを低下

させるように構成される。

[0126] 子機 2 は、親機 3 が発行した通信用のアドレスを取得し、初期チャンネルが設定されたときに、まず、自身が管理する自家の電気機器 9 および保守端末 4 との間でテスト通信を行う。なお、子機 2 に初期チャンネルが設定される際には、子機 2 の施工者が保守端末 4 を携行しており、子機 2 の通信範囲に保守端末 4 が存在していることを想定している。

[0127] テスト通信を行う子機 2 は、パケットを送信する際の出力電力を時間経過に伴って低下させ、第 2 の I/F 22 と第 3 の I/F 23 の少なくとも一方について通信エラー率や再送率などの通信統計情報（通信品質）を、通信品質評価部 255 にて計測する。さらに、この子機 2 は、電気機器 9 および保守端末 4 との通信品質が良好である範囲において、第 2 の I/F 22 と第 3 の I/F 23 の少なくとも一方の出力電力を許容下限に達するまで電力指示部 256 にて低減させる。

[0128] このように子機 2 の出力電力を許容下限まで低下させることにより、複数台の子機 2 に同じ初期チャンネルが設定されていても干渉が回避される。しかも、子機 2 は、通信品質が良好な範囲で出力電力を許容下限まで引き下げているから、自家の電気機器 9 および保守端末 4 との通信品質は維持される。その結果、子機 2 が初期チャンネルを変更する確率が低減され、選択可能なチャンネルの個数が限られているにもかかわらず、チャンネルの個数よりも多くの台数の子機 2 に、干渉が生じないようにチャンネルを設定することが可能になる。

[0129] ところで、子機 2 と自家の電気機器 9 とは紐付け（チャンネル設定）を行うことにより通信可能になる。電気機器 9 は、子機 2 との紐付けを行うためにチャンネルを設定する登録モードと、設定されたチャンネルを用いて動作する通常モードとの 2 つの動作モードを備える。電気機器 9 は、登録モードにおいて、たとえば、子機 2 が定期的を送出するパケットを受信できるまで、時間経過に伴って全てのチャンネルを順に選択する。

[0130] 子機 2 が送出的るパケットに電力メータ 1 を識別する情報（たとえばメー

タ番号)が含まれ、かつ電気機器9にも施工者によって電力メータ1を識別する情報が設定されているものとする。この場合、電気機器9は、電力メータ1を識別する情報を比較することによって、自家の子機2のチャンネルを選択し、その結果、子機2と電気機器9との紐付けを誤りなく行うことが可能になる。

[0131] つまり、登録モードでは、全てのチャンネルの packets を受信するから、他家の子機2から packets を受信することがあるが、電力メータ1を識別する情報を用いることにより、電気機器9が他家の子機2と紐付けされることが防止される。電気機器9は、チャンネルの選択が終了すれば通常モードに移行し、選択したチャンネルを用いて子機2と通信する。

[0132] 一方、保守端末4は、たとえば、電力会社の作業員(検針員)が電力メータ1の検針に訪れたときに用いられ、このとき子機2と通信を行うことによって、電力量の積算値を含む検針データ等を取得する。したがって、子機2は、電気機器9との間だけではなく、保守端末4との間でもチャンネルを設定しなければならない。

[0133] 保守端末4が使用するチャンネルは固定的に設定されているから、子機2において保守端末4に割り当てられたチャンネルの使用が禁止されているとすれば、子機2におけるチャンネルの選択範囲が狭くなる。つまり、選択可能なチャンネルの個数には制限があるにもかかわらず、使用頻度の小さい保守端末4のために1つのチャンネルを占有させることは、チャンネルの利用効率を考慮すると好ましいことではない。

[0134] そこで、本実施形態の子機2は、第3の1/F23が保守端末4との通信を行わない期間には、保守端末4に割り当てられたチャンネルを第2の1/F22と電気機器9との通信にも使用可能にしてある。保守端末4が使用するチャンネルが設定されている子機2は、保守端末4の使用開始を検出すると、保守端末4にチャンネルを譲り、他のチャンネルを選択して使用する。

[0135] 保守端末4の使用開始は、電力会社の作業員が子機2の近傍で保守端末4の動作を開始させたときに保守端末4から送出される電波を受信することに

より検出する。保守端末4は、子機2の近傍で使用されるから、電界強度の大きい電波を子機2に受信させることが可能であって、子機2は第3のI/F 23が受信する電波の電界強度を評価することにより、保守端末4の使用開始を検出することが可能である。また、保守端末4は、使用開始時に子機2に対して参加要求の packets を送出し、この packets のヘッダに含まれる保守端末4のアドレスを子機2に認識させてもよい。

[0136] 保守端末4が使用するチャンネルが設定されている子機2は、第3のI/F 23が保守端末4の使用開始を認識すると、変更指示部254がチャンネル選択部252に指示して、時間経過に伴って全てのチャンネルを順に選択させる。

[0137] すなわち、本実施形態では、第3のインターフェイス部23は、通信端末（保守端末）4の使用が開始されたか否かを判定するように構成される。変更指示部254は、第3のインターフェイス部23で通信端末4の使用が開始されたと判定されると、通信端末4が使用するチャンネルと干渉が起きないチャンネルを第2通信チャンネルとして指定する変更指示をチャンネル選択部252に与えるように構成される。チャンネル選択部252は、変更指示部254から変更指示を受け取ると、第2通信チャンネルを変更指示部254で指定されたチャンネルに変更するように構成される。

[0138] さらに、変更指示部254がチャンネルを順に選択している期間に干渉評価部253がチャンネルごとの受信信号強度を監視する。この子機2は、受信信号強度が閾値（基準値）以下であるチャンネルを空きチャンネルとして検出し、第2のI/F 22で使用するチャンネルとして空きチャンネルを割り当てる。

[0139] たとえば、保守端末4が使用するチャンネルが「0」である場合を想定する。ここで、図7のように、201号室の子機2の識別情報が「10」であるとすれば、識別情報の最下位桁は「0」であるから、上述の規則でチャンネルを定めるとすれば、子機2において第2のI/F 22で使用するチャンネルも「0」に対応するチャンネルになる。したがって、201号室の子機2は、保守端末4と同じチャンネルを電気機器9との通信に使用することになる。

- [0140] 図4に示す配置例では、チャンネル「1」はどの子機2も使用しておらず、また、103号室、203号室、303号室が使用するチャンネルは、201号室の子機2では受信信号強度が範囲外であることによって干渉しないと仮定する。すなわち、それぞれの子機2に図7のようにチャンネルが割り当てられているとすれば、201号室の子機2における空きチャンネルは、チャンネル「1」、チャンネル「6」、チャンネル「8」、チャンネル「9」の4個になる。
- [0141] いま、201号室の子機2において保守端末4の使用開始が第3のI/F23で検出されたとする。このとき、この子機2の変更指示部254は、第2のI/F22で用いていたチャンネル「0」の使用権を保守端末4に譲り、電気機器9との通信に用いるチャンネルを空きチャンネルから探索する。
- [0142] この子機2の空きチャンネルは、チャンネル「1」、チャンネル「6」、チャンネル「8」、チャンネル「9」の4個であるから、たとえば空きチャンネルのうちの最小のチャンネルを選択するという規則を採用している場合、図8のように、子機2は電気機器9と通信するためのチャンネル（第2通信チャンネル）をチャンネル「1」に変更する。子機2がチャンネルを選択する規則は適宜に設定すればよく、他の空きチャンネルを選択することも可能である。
- [0143] ここで、子機2は、電気機器9と通信するためのチャンネルを変更するから、チャンネルの変更前に電気機器9に予告通知を行って、電気機器9にもチャンネルを変更するように指示する。なお、電気機器9と子機2とは紐付けを行う必要があるから、チャンネルの変更を指示するために子機2が電気機器9に送信したパケットに電力メータ1を識別する情報を含めておくことにより、電気機器9は子機2が通信相手であることを確認する。
- [0144] なお、子機2は、保守端末4との通信が終了し、規定した時間が経過した後、使用するチャンネルを変更前のチャンネルに戻す。また、子機2は、チャンネルに戻す前にも、電気機器9に対してチャンネルの変更に関する予告通知を行う。このように、保守端末4のチャンネルと同じチャンネルを使用している子機2は、保守端末4と通信する際に使用するチャンネルを一時的に変更する。この処理が行われることにより、子機2が使用するチャンネルとして保守端末4

が使用するチャネルを利用することが可能になり、子機２におけるチャネルの利用効率が高まることになる。

[0145] また、子機２は、自家の電気機器９および子機２の施工者が携行している保守端末４に対し、子機２が行ったテスト通信と同様のテスト通信を行うように指示することが望ましい。電気機器９および保守端末４がテスト通信を行うときには、テスト通信を指示した子機２の通信品質評価部２５５が電気機器９および保守端末４からの受信信号強度を監視し、また、電気機器９および保守端末４から通信品質を取得する。ここに、通信品質は、通信エラー率あるいは再送率のような通信統計情報を意味する。

[0146] 子機２の通信品質評価部２５５は、受信信号強度と通信品質との少なくとも一方を閾値と比較して評価し、電気機器９および保守端末４に対して、出力電力を許容下限まで低減させるように指示する。このように、子機２がチャネルを設定する際に、電気機器９および保守端末４についても許容下限まで出力電力（送信出力）を引き下げるから、自家の電気機器９および保守端末４が他家の子機２と紐付けされる可能性が低減される。つまり、他家の子機２に対する自家の電気機器９や保守端末４の干渉を未然に回避することができる。

[0147] 以上述べたように、本実施形態の電力管理システム１０の子機２は、需要家１００で使用された電力量を計測する電力メータ１に付設され、電力メータ１で計測された電力量を含む検針データを上位装置３０に伝送する機能を有した電力管理システムの子機である。子機２は、第１のインターフェイス部２１と、第２のインターフェイス部２２と、第３のインターフェイス部２３とを有する。第１のインターフェイス部２１は、上位装置３０との間で第１の通信路１１を通して通信を行うように構成される。第２のインターフェイス部２２は、需要家１００で使用される電気機器のうち通信機能を備える電気機器９との間で電波を伝送媒体に用いた第２の通信路１２を通して無線通信を行うように構成される。第３のインターフェイス部２３は、検針データを取得する機能を少なくとも有した保守端末４との間で電波を伝送媒体に

用いた第3の通信路13を通して無線通信を行うように構成される。第2のインターフェイス部22と第3のインターフェイス部23とは、同一の通信規約を用いて無線通信を行うように構成される。

[0148] また、本実施形態の電力管理システム10の子機2において、第1のインターフェイス部21は、電力メータ1の上流側の配電線5を伝送媒体に用いた第1の通信路11を通して、上位装置30との間で電力線搬送通信を行う。

[0149] また、本実施形態の電力管理システム10の子機2において、第1の通信路11は、需要家100に商用電力を供給する降圧トランス6の二次側に接続された配電線（第2線路）502である。

[0150] また、本実施形態の電力管理システム10の子機2において、上位装置30は、管理範囲内の複数の需要家100の電力メータ1から検針データを収集するサーバコンピュータからなる上位サーバ8と、上位サーバ8との通信機能を有し1以上の需要家100の電力メータ1から取得した検針データを上位サーバ8に伝送する親機3とを備える。

[0151] また、本実施形態の電力管理システム10の子機2において、保守端末4は、電気機器9との通信機能を有する。

[0152] また、本実施形態の電力管理システム10の子機2は、チャンネル選択部252と、干渉評価部253と、変更指示部254と、をさらに備える。チャンネル選択部252は、第2のインターフェイス部22および第3のインターフェイス部23が用いる通信用のチャンネルを予め用意された選択範囲から選択するように構成される。干渉評価部253は、チャンネル選択部252が選択したチャンネルを使用する場合の干渉の程度を表す評価値と規定の閾値との比較により干渉の程度を評価するように構成される。変更指示部254は、評価値が閾値に対して干渉の程度が大きい側である場合にチャンネル選択部252に選択したチャンネルの変更を指示するように構成される。

[0153] また、本実施形態の電力管理システム10の子機2は、識別情報保持部251をさらに備える。識別情報保持部251は、上位装置30の管理範囲内

においてユニークである識別情報を保持するように構成される。チャンネル選択部 252 は、識別情報保持部 251 が保持している識別情報から所定の規則を用いて求めたチャンネルを初期チャンネルとして選択するように構成される。チャンネル選択部 252 は、変更指示部 254 から変更の指示があれば初期チャンネルとは異なる通信用のチャンネルを選択し、変更指示部 254 から変更の指示がなければ初期チャンネルを通信用のチャンネルとして選択するように構成される。

[0154] また、本実施形態の電力管理システム 10 の子機 2 において、干渉評価部 253 は、選択範囲のチャンネルの中から干渉が生じない空きチャンネルを抽出した後に変更指示部 254 に空きチャンネルの情報を引き渡す機能を有する。変更指示部 254 は、干渉評価部 253 から引き渡された空きチャンネルの中から選択したチャンネルへの変更をチャンネル選択部 252 に指示するように構成される。

[0155] また、本実施形態の電力管理システム 10 の子機 2 において、第 2 のインターフェイス部 22 が用いているチャンネルが保守端末 4 が用いているチャンネルと等しい場合、変更指示部 254 は、第 3 のインターフェイス部 23 が保守端末 4 の使用開始を検出すると、第 2 のインターフェイス部 22 が用いるチャンネルを干渉が生じない空きチャンネルに一時的に変更するようにチャンネル選択部 252 に指示するように構成される。

[0156] また、本実施形態の電力管理システム 10 の子機 2 は、通信品質評価部 255 と、電力指示部 256 と、をさらに備える。通信品質評価部 255 は、チャンネル選択部 252 が選択したチャンネルを用いてテスト通信を行うことにより、電気機器 9 との間の通信路 12 における通信品質を評価するように構成される。電力指示部 256 は、通信品質が良好な範囲で第 2 のインターフェイス部 22 の出力電力を許容下限まで引き下げるように構成される。

[0157] また、本実施形態の電力管理システム 10 の子機 2 において、チャンネル選択部 252 は、通信に用いる周波数を選択してもよい。また、チャンネル選択部 252 は、通信に用いるタイムスロットを選択してもよい。また、チャネ

ル選択部 252 は、通信に用いる周波数とタイムスロットとの組を選択してもよい。

[0158] また、本実施形態の電力管理システム 10 の子機 2 において、識別情報保持部 251 が保持する識別情報は、上位装置 30 から割り当てられる。

[0159] 換言すれば、本実施形態の電力管理システム 10 の子機 2 は、以下の第 1 ～第 12 の特徴を有する。なお、第 2 ～第 12 の特徴は任意の特徴である。

[0160] 第 1 の特徴では、子機 2 は、電源（商用交流電源）14 から所定場所（需要家 100）に配電線 5 を通じて供給される電力量を計測する電力メータ 1 から電力量を含む検針データを収集する電力管理システムの子機である。子機 2 は、第 1 のインターフェイス部 21 と、第 2 のインターフェイス部 22 と、第 3 のインターフェイス部 23 と、制御部 25 と、を備える。第 1 のインターフェイス部 21 は、上位装置 30 と通信を行うように構成される。第 2 のインターフェイス部 22 は、所定場所（需要家 100）に設置される電気機器 9 と通信を行うように構成される。第 3 のインターフェイス部 23 は、通信端末 4 と通信を行うように構成される。制御部 25 は、電力メータ 1 から検針データを取得する機能と、第 1 のインターフェイス部 21 を制御して検針データを上位装置 30 に送信する機能と、第 3 のインターフェイス部 23 を制御して検針データを通信端末 4 に送信する機能と、を有する。第 2 のインターフェイス部 22 および第 3 のインターフェイス部 23 は、電波を利用する無線通信を行うように構成される。第 2 のインターフェイス部 22 および第 3 のインターフェイス部 23 は、同一の通信規約を用いるように構成される。

[0161] 第 2 の特徴では、第 1 の特徴において、第 2 のインターフェイス部 22 および第 3 のインターフェイス部 23 に使用される通信規約は、互いに異なる複数のチャネルを定義する通信規約である。第 2 のインターフェイス部 22 および第 3 のインターフェイス部 23 は、互いに異なる通信チャネルを用いて無線通信を行うように構成される。互いに異なる通信チャネルは、複数のチャネルから、第 2 のインターフェイス部 22 からの電波と第 3 のインター

フェイス部 23 からの電波との干渉が起きないように選択される。

[0162] 第 3 の特徴では、第 1 または第 2 の特徴において、第 1 のインターフェイス部 21 は、配電線 5 を介して上位装置 30 に接続され、配電線 5 を通じて上位装置 30 と電力線搬送通信を行うように構成される。

[0163] 第 4 の特徴では、第 3 の特徴において、電力メータ 1 は、電源 14 からの電力を所定場所に適した電力に調整するトランス（降圧トランス）6 を介して電源 14 に接続される。配電線 5 は、電源 14 とトランス 6 との間の第 1 線路 501 と、トランス 6 と電力メータ 1 との間の第 2 線路 502 と、を含む。上位装置 30 は、第 2 線路 502 に接続される。第 1 のインターフェイス部 21 は、第 2 線路 502 を通じて上位装置 30 と電力線搬送通信を行うように構成される。

[0164] 第 5 の特徴では、第 1 ～第 4 の特徴のいずれか 1 つにおいて、制御部 25 は、チャンネル選択部 252 と、干渉評価部 253 と、変更指示部 254 と、をさらに備える。チャンネル選択部 252 は、第 2 のインターフェイス部 22 との第 3 のインターフェイス部 23 との少なくとも一方の無線通信に使用される通信チャンネルを複数のチャンネルから選択するように構成される。干渉評価部 253 は、通信チャンネルに関して電波の干渉が起きるか否かを判定するように構成される。変更指示部 254 は、干渉評価部 253 で電波の干渉が起きると判定されるとチャンネル選択部 252 に変更指示を与えるように構成される。チャンネル選択部 252 は、変更指示部 254 から変更指示を受け取ると、通信チャンネルを変更するように構成される。

[0165] 第 6 の特徴では、第 5 の特徴において、制御部 25 は、子機 2 に固有の識別情報を記憶する識別情報保持部 251 を備える。チャンネル選択部 252 は、識別情報保持部 251 に記憶された識別情報に基づいて複数のチャンネルから通信チャンネルの候補となる初期チャンネルを選択するように構成される。チャンネル選択部 252 は、変更指示部 254 から変更指示を受け取ると、複数のチャンネルから初期チャンネルと異なるチャンネルを選択して通信チャンネルに採用するように構成される。チャンネル選択部 252 は、変更指示部 254 から

変更指示を受け取らなければ、初期チャネルを通信チャネルに採用するように構成される。

[0166] 第7の特徴では、第5または第6の特徴において、干渉評価部253は、複数のチャネルに電波の干渉を引き起こさない空チャネルがあるか否かを判定するように構成される。干渉評価部253は、複数のチャネルに空チャネルがあれば、空きチャネルを特定する空きチャネル情報を変更指示部254に与えるように構成される。変更指示部254は、空きチャネル情報で特定された空きチャネルから通信チャネルとして使用される使用空きチャネルを選択し、使用空きチャネルを指定する変更指示をチャネル選択部252に与えるように構成される。チャネル選択部252は、変更指示部254から変更指示を受け取ると、変更指示で指定された使用空きチャネルを通信チャネルに採用するように構成される。

[0167] 第8の特徴では、第5～第7の特徴のいずれか1つにおいて、制御部25は、通信品質評価部255と、電力指示部256と、をさらに備える。通信品質評価部255は、チャネル選択部252で選択された通信チャネルの通信品質を評価するように構成される。電力指示部256は、通信チャネルに対応する電波の強さを通信品質評価部255で評価された通信品質が規定条件を満たす範囲の下限値に設定するように構成される。

[0168] 第9の特徴では、第5～第8の特徴のいずれか1つにおいて、通信チャネルは、第3のインターフェイス部23の無線通信に使用されるチャネルである。チャネル選択部252は、第2のインターフェイス部22の無線通信に使用される第2通信チャネルを複数のチャネルから選択するように構成される。第3のインターフェイス部23は、通信端末4の使用が開始されたか否かを判定するように構成される。変更指示部254は、第3のインターフェイス部23で通信端末4の使用が開始されたと判定されると、通信端末4が使用するチャネルと干渉が起きないチャネルを第2通信チャネルとして指定する変更指示をチャネル選択部252に与えるように構成される。チャネル選択部252は、変更指示部254から変更指示を受け取ると、第2通信チ

ャネルを変更指示部 254 で指定されたチャネルに変更するように構成される。

[0169] 第 10 の特徴では、第 5 ～第 9 の特徴のいずれか 1 つにおいて、チャネルは、周波数、タイムスロット、または、周波数とタイムスロットの組み合わせである。

[0170] 第 11 の特徴では、第 6 の特徴において、識別情報は、上位装置 30 から子機 2 に与えられる。

[0171] 第 12 の特徴では、第 1 ～第 11 の特徴のいずれか 1 つにおいて、子機 2 は、電力メータ 1 に付設される。

[0172] 以上述べた本実施形態の電力管理システム 10 の子機 2 によれば、第 2 のインターフェイス部 22 と第 3 のインターフェイス部 23 とが同一の通信規約を用いるから、子機 2 は大型化やコストアップを極力避けながらも、上位装置 30 だけでなく需要家 100 で使用されている電気機器 9 とも通信可能であるという利点がある。

[0173] また、本実施形態の電力管理システム 10 は、親機 3 と、子機 2 と、保守端末 4 と、を備える。親機 3 は、電力メータ 1 で計測される需要家 100 で使用された電力量を含む検針データを管理範囲内の複数の需要家 100 の電力メータ 1 から収集する上位サーバ 8 との通信機能を有し、1 以上の需要家 100 の電力メータ 1 から取得した検針データを上位サーバ 8 に伝送するように構成される。子機 2 は、電力メータ 1 に付設され検針データを親機 3 に伝送する機能を有する。保守端末 4 は、子機 2 から検針データを取得する機能を少なくとも有する。子機 2 は、第 1 のインターフェイス部 21 と、第 2 のインターフェイス部 22 と、第 3 のインターフェイス部 23 とを有する。第 1 のインターフェイス部 21 は、親機 3 との間で第 1 の通信路 11 を通して通信を行うように構成される。第 2 のインターフェイス部 22 は、需要家 100 で使用される電気機器のうち通信機能を備える電気機器 9 との間で電波を伝送媒体に用いた第 2 の通信路 12 を通して無線通信を行うように構成される。第 3 のインターフェイス部 23 は、検針データを取得する機能を少

なくとも有した保守端末４との間で電波を伝送媒体に用いた第３の通信路１３を通して無線通信を行うように構成される。第２のインターフェイス部２２と第３のインターフェイス部２３とは、同一の通信規約を用いて無線通信を行う。

[0174] 換言すれば、本実施形態の電力管理システム１０は、以下の第１３～１５の特徴を有する。なお、第１４および第１５の特徴は任意の特徴である。

[0175] 第１３の特徴では、電力管理システム１０は、子機２と、上位装置３０と、通信端末４と、を備える。子機２は、電源１４から所定場所に配電線５を通じて供給される電力量を計測する電力メータ１から電力量を含む検針データを取得するように構成される。上位装置３０は、子機２から検針データを取得するように構成される。通信端末４は、子機２から検針データを取得するように構成される。子機２は、第１のインターフェイス部２１と、第２のインターフェイス部２２と、第３のインターフェイス部２３と、制御部２５と、を備える。制御部２５は、検針データを取得するように構成される。第１のインターフェイス部２１は、上位装置３０と通信を行うように構成される。第２のインターフェイス部２２は、所定場所に設置される電気機器９と通信を行うように構成される。第３のインターフェイス部２３は、通信端末４と通信を行うように構成される。制御部２５は、電力メータ１から検針データを取得する機能と、第１のインターフェイス部２１を制御して検針データを上位装置３０に送信する機能と、第３のインターフェイス部２３を制御して検針データを通信端末４に送信する機能と、を備える。第２のインターフェイス部２２および第３のインターフェイス部２３は、電波を利用する無線通信を行うように構成される。第２のインターフェイス部２２および第３のインターフェイス部２３は、同一の通信規約を用いるように構成される。

[0176] 第１４の特徴では、第１３の特徴において、上位装置３０は、配電線５に接続される親機３と、親機３に接続される上位サーバ８と、を備える。親機３は、子機２から検針データを取得する機能と、子機２から取得した検針データを上位サーバ８に送信する機能と、を有する。上位サーバ８は、親機３

から受信した検針データを記憶するように構成される。

[0177] 第15の特徴では、第13または第14の特徴において、通信端末4は、電気機器9と通信する機能を有する。

[0178] 以上述べた本実施形態の電力管理システム10によれば、第2のインターフェイス部22と第3のインターフェイス部23とが同一の通信規約を用いるから、子機2は大型化やコストアップを極力避けながらも、上位装置30だけでなく需要家100で使用されている電気機器9とも通信可能であるという利点がある。

[0179] (実施形態2)

本実施形態の電力管理システム10は、子機2の第1のインターフェイス部21が電波を伝送媒体に用いた第1の通信路11を通して無線通信により親機3と通信するように構成されている点で実施形態1の電力管理システム10と相違する。以下、実施形態1と同様の構成については、共通の符号を付して適宜説明を省略する。

[0180] すなわち、本実施形態では、第1のインターフェイス部21と、第2のインターフェイス部22と、第3のインターフェイス部23とは、いずれも、電波を使用する無線通信を行うように構成される。したがって、本実施形態においては、図9に示すように、子機2－親機3間の通信、子機2－保守端末4間の通信、子機2－電気機器9間の通信のいずれもが無線通信となるので、子機2は配電線5に対して接続される必要がない。

[0181] たとえば、第1のインターフェイス部21は親機3との間の通信に、たとえばW i f i（登録商標）、P H S（Personal Handyphone System）回線などを利用する。

[0182] このように本実施形態の電力管理システム10によれば、作業者が電力メータ1に子機2を付設する際、子機2を配電線5に対して接続する作業が不要になるので、子機2の導入作業が簡単になるという利点がある。

[0183] ここにおいて、第1のインターフェイス部21は、第2のインターフェイス部22と同じ通信規約を用いて無線通信を行うように構成されていてもよ

い。つまり、子機 2 は、第 1 のインターフェイス部 2 1 と第 2 のインターフェイス部 2 2 とが、同一の通信規約を用いて無線通信を行うように構成されていてもよい。

[0184] この構成によれば、子機 2 は、第 1 のインターフェイス部 2 1 と第 2 のインターフェイス部 2 2 と第 3 のインターフェイス部 2 3 とを 1 つの通信モジュールで構成可能となり、更なる小型化、低コスト化を図ることができる。

[0185] また、第 1 のインターフェイス部 2 1 は、第 2 のインターフェイス部 2 2 と異なる通信規約を用いて無線通信を行うように構成されていてもよい。つまり、第 1 のインターフェイス部 2 1 と第 2 のインターフェイス部 2 2 とは、第 1 の通信路 1 1 と第 2 の通信路 1 2 とが互いに独立した通信路を形成するように、互いに異なる通信規約を用いて無線通信を行うように構成されていてもよい。たとえば、通信規約は、無線通信の方式であって、周波数、変調方式、タイムスロット、電波の送信出力、電波の受信感度、アンテナの配置、などを定める。

[0186] この構成によれば、子機 2 - 電気機器 9 間の通信および子機 2 - 保守端末 4 間の通信と、子機 2 - 親機 3 間の通信とで独立した通信路を用いることができる。つまり、この電力管理システム 1 0 では、子機 2 - 親機 3 間の通信が、子機 2 - 保守端末 4 間の通信あるいは子機 2 - 電気機器 9 間の通信に干渉することを回避できる。

[0187] 以上述べた本実施形態の電力管理システム 1 0 の子機 2 では、第 1 のインターフェイス部 2 1 は、電波を伝送媒体に用いた第 1 の通信路 1 1 を通して、上位装置 3 0 との間で無線通信を行うように構成される。

[0188] 換言すれば、本実施形態の子機 2 は、上記第 1 の特徴に加えて、以下の第 1 6 の特徴を有する。第 1 6 の特徴では、第 1 のインターフェイス部 2 1 は、電波を利用する無線通信を上位装置 3 0 と行うように構成される。

[0189] また、本実施形態の電力管理システム 1 0 の子機 2 では、第 1 のインターフェイス部 2 1 と第 2 のインターフェイス部 2 2 とは、同一の通信規約を用いて無線通信を行うように構成される。

- [0190] 換言すれば、本実施形態の子機 2 は、第 16 の特徴に加えて以下の第 17 の特徴を有していてもよい。第 17 の特徴では、第 1 のインターフェイス部 21 と第 2 のインターフェイス部 22 とは、同一の通信規約を用いるように構成される。
- [0191] あるいは、本実施形態の電力管理システム 10 の子機 2 では、第 1 のインターフェイス部 21 と第 2 のインターフェイス部 22 とは、第 1 の通信路 11 と第 2 の通信路 12 とが互いに独立した通信路を形成するように、互いに異なる通信規約を用いて無線通信を行うように構成される。
- [0192] 換言すれば、本実施形態の子機 2 は、第 17 の特徴の代わりに以下の第 18 の特徴を有していてもよい。第 18 の特徴では、第 1 のインターフェイス部 21 と第 2 のインターフェイス部 22 とは、異なる通信規約を用いるように構成される。
- [0193] なお、本実施形態の子機 2 は、必要に応じて、上記の第 2、第 5～第 12 の特徴を有していてもよい。
- [0194] また、本実施形態の子機 2 は、必要に応じて、下記の第 19～第 23 の特徴を有していてもよい。
- [0195] 第 19 の特徴では、第 16～第 18 の特徴のいずれか 1 つにおいて、制御部 25 は、チャンネル選択部 252 と、干渉評価部 253 と、変更指示部 254 と、をさらに備える。チャンネル選択部 252 は、第 1 のインターフェイス部 22 の無線通信に使用される通信チャンネル（第 3 通信チャンネル）を複数のチャンネルから選択するように構成される。干渉評価部 253 は、通信チャンネル（第 3 通信チャンネル）に関して電波の干渉が起きるか否かを判定するように構成される。変更指示部 254 は、干渉評価部 253 で電波の干渉が起きると判定されるとチャンネル選択部 252 に変更指示を与えるように構成される。チャンネル選択部 252 は、変更指示部 254 から変更指示を受け取ると、通信チャンネル（第 3 通信チャンネル）を変更するように構成される。
- [0196] 第 20 の特徴では、第 19 の特徴において、制御部 25 は、子機 2 に固有の識別情報を記憶する識別情報保持部 251 を備える。チャンネル選択部 25

2は、識別情報保持部251に記憶された識別情報に基づいて複数のチャネルから通信チャネル（第3通信チャネル）の候補となる初期チャネルを選択するように構成される。チャネル選択部252は、変更指示部254から変更指示を受け取ると、複数のチャネルから初期チャネルと異なるチャネルを選択して通信チャネル（第3通信チャネル）に採用するように構成される。チャネル選択部252は、変更指示部254から変更指示を受け取らなければ、初期チャネルを通信チャネル（第3通信チャネル）に採用するように構成される。

[0197] 第21の特徴では、第22または第23の特徴において、干渉評価部253は、複数のチャネルに電波の干渉を引き起こさない空チャネルがあるか否かを判定するように構成される。干渉評価部253は、複数のチャネルに空チャネルがあれば、空きチャネルを特定する空きチャネル情報を変更指示部254に与えるように構成される。変更指示部254は、空きチャネル情報で特定された空きチャネルから通信チャネルとして使用される使用空きチャネルを選択し、使用空きチャネルを指定する変更指示をチャネル選択部252に与えるように構成される。チャネル選択部252は、変更指示部254から変更指示を受け取ると、変更指示で指定された使用空きチャネルを通信チャネル（第3通信チャネル）に採用するように構成される。

[0198] 第22の特徴では、第19～第21の特徴のいずれか1つにおいて、制御部25は、通信品質評価部255と、電力指示部256と、をさらに備える。通信品質評価部255は、チャネル選択部252で選択された通信チャネル（第3通信チャネル）の通信品質を評価するように構成される。電力指示部256は、通信チャネル（第3通信チャネル）に対応する電波の強さを通信品質評価部255で評価された通信品質が規定条件を満たす範囲の下限值に設定するように構成される。

[0199] 第23の特徴では、第19～第22の特徴のいずれか1つにおいて、第3のインターフェイス部23は、通信端末4の使用が開始されたか否かを判定するように構成される。変更指示部254は、第3のインターフェイス部2

3で通信端末4の使用が開始されたと判定されると、通信端末4が使用するチャネルと干渉が起きないチャネルを第3通信チャネルとして指定する変更指示をチャネル選択部252に与えるように構成される。チャネル選択部252は、変更指示部254から変更指示を受け取ると、第3通信チャネルを変更指示部254で指定されたチャネルに変更するように構成される。

[0200] その他の構成および機能は実施形態1と同様である。

請求の範囲

[請求項1] 電源から所定場所に配電線を通じて供給される電力量を計測する電力メータから前記電力量を含む検針データを収集する電力管理システムの子機であって、

上位装置と通信を行う第1のインターフェイス部と、

前記所定場所に設置される電気機器と通信を行う第2のインターフェイス部と、

通信端末と通信を行う第3のインターフェイス部と、

前記電力メータから前記検針データを取得する機能と、前記第1のインターフェイス部を制御して前記検針データを前記上位装置に送信する機能と、前記第3のインターフェイス部を制御して前記検針データを前記通信端末に送信する機能と、を有する制御部と、

を備え、

前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部は、電波を利用する無線通信を行うように構成され、

前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部は、同一の通信規約を用いるように構成される

ことを特徴とする電力管理システムの子機。

[請求項2] 前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部に使用される通信規約は、互いに異なる複数のチャネルを定義する通信規約であり、

前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部は、互いに異なる通信チャネルを用いて無線通信を行うように構成され、

前記互いに異なる通信チャネルは、前記複数のチャネルから、前記第2のインターフェイス部からの電波と前記第3のインターフェイス部からの電波との干渉が起きないように選択される

ことを特徴とする請求項1に記載の電力管理システムの子機。

[請求項3] 前記第1のインターフェイス部は、前記配電線を介して前記上位装置に接続され、前記配電線を通じて前記上位装置と電力線搬送通信を行うように構成される

ことを特徴とする請求項1に記載の電力管理システムの子機。

[請求項4] 前記電力メータは、前記電源からの電力を前記所定場所に適した電力に調整するトランスを介して前記電源に接続され、

前記配電線は、前記電源と前記トランスとの間の第1線路と、前記トランスと前記電力メータとの間の第2線路と、を含み、

前記上位装置は、前記第2線路に接続され、

前記第1のインターフェイス部は、前記第2線路を通じて前記上位装置と電力線搬送通信を行うように構成される

ことを特徴とする請求項3に記載の電力管理システムの子機。

[請求項5] 前記第1のインターフェイス部は、電波を利用する無線通信を前記上位装置と行うように構成される

ことを特徴とする請求項1に記載の電力管理システムの子機。

[請求項6] 前記第1のインターフェイス部と前記第2のインターフェイス部とは、同一の通信規約を用いるように構成される

ことを特徴とする請求項5に記載の電力管理システムの子機。

[請求項7] 前記第1のインターフェイス部と前記第2のインターフェイス部とは、異なる通信規約を用いるように構成される

ことを特徴とする請求項5に記載の電力管理システムの子機。

[請求項8] 前記制御部は、

前記第2のインターフェイス部との前記第3のインターフェイス部との少なくとも一方の前記無線通信に使用される通信チャネルを複数のチャネルから選択するチャネル選択部と、

前記通信チャネルに関して電波の干渉が起きるか否かを判定する干渉評価部と、

前記干渉評価部で前記電波の干渉が起きると判定されると前記チ

ャネル選択部に変更指示を与える変更指示部と、
を備え、

前記チャネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取ると、前記通信チャネルを変更するように構成される
ことを特徴とする請求項 1 に記載の電力管理システムの子機。

[請求項9] 前記制御部は、前記子機に固有の識別情報を記憶する識別情報保持部を備え、

前記チャネル選択部は、前記識別情報保持部に記憶された前記識別情報に基づいて前記複数のチャネルから前記通信チャネルの候補となる初期チャネルを選択するように構成され、

前記チャネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取ると、前記複数のチャネルから前記初期チャネルと異なるチャネルを選択して前記通信チャネルに採用するように構成され、

前記チャネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取らなければ、前記初期チャネルを前記通信チャネルに採用するように構成される

ことを特徴とする請求項 8 に記載の電力管理システムの子機。

[請求項10] 前記干渉評価部は、前記複数のチャネルに電波の干渉を引き起こさない空チャネルがあるか否かを判定するように構成され、

前記干渉評価部は、前記複数のチャネルに前記空チャネルがあれば、前記空きチャネルを特定する空きチャネル情報を前記変更指示部を与えるように構成され、

前記変更指示部は、前記空きチャネル情報で特定された前記空きチャネルから前記通信チャネルとして使用される使用空きチャネルを選択し、前記使用空きチャネルを指定する前記変更指示を前記チャネル選択部に与えるように構成され、

前記チャネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取ると、前記変更指示で指定された前記使用空きチャネルを前記通信チ

チャンネルに採用するように構成される

ことを特徴とする請求項 8 に記載の電力管理システムの子機。

[請求項11]

前記制御部は、

前記チャンネル選択部で選択された前記通信チャンネルの通信品質を評価する通信品質評価部と、

前記通信チャンネルに対応する電波の強さを前記通信品質評価部で評価された前記通信品質が規定条件を満たす下限値に設定する電力指示部と、

をさらに備える

ことを特徴とする請求項 8 に記載の電力管理システムの子機。

[請求項12]

前記通信チャンネルは、前記第 3 のインターフェイス部の前記無線通信に使用されるチャンネルであり、

前記チャンネル選択部は、前記第 2 のインターフェイス部の前記無線通信に使用される第 2 通信チャンネルを複数のチャンネルから選択するように構成され、

前記第 3 のインターフェイス部は、前記通信端末の使用が開始されたか否かを判定するように構成され、

前記変更指示部は、前記第 3 のインターフェイス部で前記通信端末の使用が開始されたと判定されると、前記通信端末が使用するチャンネルと干渉が起きないチャンネルを前記第 2 通信チャンネルとして指定する前記変更指示を前記チャンネル選択部に与えるように構成され、

前記チャンネル選択部は、前記変更指示部から前記変更指示を受け取ると、前記第 2 通信チャンネルを前記変更指示部で指定されたチャンネルに変更するように構成される

ことを特徴とする請求項 8 に記載の電力管理システムの子機。

[請求項13]

前記チャンネルは、周波数、タイムスロット、または、周波数とタイムスロットの組み合わせである

ことを特徴とする請求項 8 に記載の電力管理システムの子機。

- [請求項14] 前記識別情報は、前記上位装置から前記子機に与えられることを特徴とする請求項9に記載の電力管理システムの子機。
- [請求項15] 前記電力メータに付設されることを特徴とする請求項1に記載の電力管理システムの子機。
- [請求項16] 電源から所定場所に配電線を通じて供給される電力量を計測する電力メータから前記電力量を含む検針データを取得する子機と、
前記子機から前記検針データを取得する上位装置と、
前記子機から前記検針データを取得する通信端末と、
を備え、
前記子機は、
上位装置と通信を行う第1のインターフェイス部と、
前記所定場所に設置される電気機器と通信を行う第2のインターフェイス部と、
通信端末と通信を行う第3のインターフェイス部と、
前記電力メータから前記検針データを取得する機能と、前記第1のインターフェイス部を制御して前記検針データを前記上位装置に送信する機能と、前記第3のインターフェイス部を制御して前記検針データを前記通信端末に送信する機能と、を有する制御部と、
を備え、
前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部は、電波を利用する無線通信を行うように構成され、
前記第2のインターフェイス部および前記第3のインターフェイス部は、同一の通信規約を用いるように構成されることを特徴とする電力管理システム。
- [請求項17] 前記上位装置は、前記配電線に接続される親機と、前記親機に接続される上位サーバと、を備え、
前記親機は、前記子機から前記検針データを取得する機能と、前記子機から取得した前記検針データを前記上位サーバに送信する機能と

、を有し、

前記上位サーバは、前記親機から受信した前記検針データを記憶するように構成される


ことを特徴とする請求項 16 に記載の電力管理システム。

[請求項18]


前記通信端末は、前記電気機器と通信する機能を有する

ことを特徴とする請求項 16 に記載の電力管理システム。


[図2]



[図3]




[図4]



[図5]

チャンネル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
識別情報		11	02	23	24 54	15 75 85	36			

[図6]




[図7]

チャネル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
識別情報	10		02	23	24	15	36	54	75	85

[図8]

チャネル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
識別情報	10	10	02	23	24	15	36	54	75	85

[図9]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/001136

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04B3/54(2006.01)i, H04M11/00(2006.01)i, H04Q9/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G01R11/00, H04B3/54, H04M11/00, H04Q9/00, H02J3/00, 13/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2013

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2013 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2013

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 2011-250301 A (Panasonic Electric Works Co., Ltd.), 08 December 2011 (08.12.2011), paragraphs [0021] to [0030], [0037], [0044], [0052]; fig. 1 to 2 (Family: none)	1-11, 13-18 12
Y	JP 09-163007 A (Fuji Electric Co., Ltd.), 20 June 1997 (20.06.1997), paragraph [0015]; fig. 1 (Family: none)	1-11, 13-18



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
13 May, 2013 (13.05.13)Date of mailing of the international search report
28 May, 2013 (28.05.13)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2013/001136

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2008-216243 A (The Tokyo Electric Power Co., Inc.), 18 September 2008 (18.09.2008), paragraphs [0011] to [0020], [0044]; fig. 1 to 2 (Family: none)	1-11, 13-18
Y	JP 2011-114448 A (Mega Chips Corp.), 09 June 2011 (09.06.2011), paragraphs [0033] to [0048]; fig. 3 (Family: none)	1-11, 13-18
Y	JP 2010-004265 A (Panasonic Electric Works Co., Ltd.), 07 January 2010 (07.01.2010), paragraphs [0019] to [0025], [0039]; fig. 1 (Family: none)	4, 14
Y A	JP 2003-249973 A (Sharp Corp.), 05 September 2003 (05.09.2003), paragraphs [0072], [0077] to [0078] & US 2003/0219002 A1 & CN 1450727 A	8-11, 13-14 12

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H04B3/54(2006.01)i, H04M11/00(2006.01)i, H04Q9/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. G01R11/00, H04B3/54, H04M11/00, H04Q9/00, H02J3/00, 13/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 3 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 3 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 3 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y A	JP 2011-250301 A（パナソニック電気株式会社）2011.12.08, 【0021】 - 【0030】, 【0037】, 【0044】, 【0052】, 図1 - 2（ファミリーなし）	1-11, 13-18 12
Y	JP 09-163007 A（富士電機株式会社）1997.06.20, 【0015】, 図1（ファミリーなし）	1-11, 13-18
Y	JP 2008-216243 A（東京電力株式会社）2008.09.18, 【0011】 - 【0020】, 【0044】, 図1 - 2（ファミリーなし）	1-11, 13-18

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

1 3 . 0 5 . 2 0 1 3

国際調査報告の発送日

2 8 . 0 5 . 2 0 1 3

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

吉村 伊佐雄

5 G

4 2 3 5

電話番号 03-3581-1101 内線 3526

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2011-114448 A (株式会社メガチップス) 2011.06.09, 【0033】－【0048】, 図3 (ファミリーなし)	1-11, 13-18
Y	JP 2010-004265 A (パナソニック電工株式会社) 2010.01.07, 【0019】－【0025】, 【0039】, 図1 (ファミリーなし)	4, 14
Y A	JP 2003-249973 A (シャープ株式会社) 2003.09.05, 【0072】, 【0077】－【0078】 & US 2003/0219002 A1 & CN 1450727 A	8-11, 13-14 12