

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3668**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **1054**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2002**

(54)

Domek campingowo-mieszkalny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Cebrat Piotr, Rychwałd, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cebrat Piotr, Rychwałd, (PL)

PL 3668

Domek campingowo-mieszkalny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest domek campingowo-mieszkalny, wykonany najkorzystniej z drewna.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia domek w widoku z przodu, fig.2 domek w widoku z tyłu a fig.3 przedstawia odmianę domku w widoku z przodu a fig.4 jego widok z tyłu.

Domek, według wzoru przemysłowego, stanowi przestrzenna bryła o płaskiej podstawie o zarysie kwadratu lub prostokąta, na której osadzona jest przednia i tylna ściana o zarysach trójkątów. Przednia i tylna ściana domku zwieńczone są dwustronnymi spadzistymi dachami o zarysie prostokątów doprowadzonymi aż do podstawy domku. Płaszczyzny spadzistego dachu usytuowane są wzajemnie, w górnej ich części, pod kątem większym od 45 stopni.

Dwustronny spadzisty dach wysunięty jest do przodu poza obrys domku tworząc przesłoniętą powierzchnię balkonu i tarasu. Powierzchnia balkonu ograniczona jest balustradą o zarysie trapezu utworzoną z tralek usytuowanych pionowo lub poziomo. Powierzchnia tarasu ograniczona jest balustradą utworzoną z poziomo usytuowanych dekoracyjnie uformowanych desek. Taras pod kątem prostym przedłużony jest na boki domku, przy czym w części środkowej balustrady, na wprost drzwi wejściowych usytuowane jest wejście. Okno w części parterowej domku mają zarys nierównoramiennych trapezów jak przedstawiono na fotografii fig.1

W tylnej ścianie domku usytuowane są, w części środkowej, drzwi a po bokach okna o zarysie nierównoramiennych trapezów. Okno usytuowane w górnej części domku ma zarys równoramiennego trapezu jak przedstawiono na fotografii fig.2.

Domek, według odmiany wzoru przemysłowego, stanowi przestrzenna bryła o płaskiej podstawie o zarysie kwadratu lub prostokąta, na której osadzona jest przednia i tylna ściana o zarysach trójkątów. Przednia i tylna ściana domku zwieńczone są dwustronnymi spadzistymi dachami o zarysie prostokątów doprowadzonymi, poprzez owalne wygięcia, prawie do podstawy domku. Płaszczyzny spadzistego dachu usytuowane są wzajemnie, w górnej ich części, pod kątem większym od 45 stopni.

Dwustronny spadzisty dach wysunięty jest do przodu poza obrys domku tworząc przesłoniętą powierzchnię balkonu i tarasu. Powierzchnia balkonu ograniczona jest balustradą o zarysie trapezu utworzoną z tralek usytuowanych pionowo lub poziomo. Powierzchnia tarasu częściowo cofnięta ograniczona jest przednią ścianką z oknami oraz drzwiami wejściowymi, które usytuowane są z boku w części powierzchni domku wysuniętej do przodu, na której to powierzchni jest okno o zarysie nierównoramiennego trapezu.

Powierzchnia domku w dolnej części uformowana jest poziomymi elementami układanych na przemian w kontrastowym kolorze, którymi to elementami mogą być zarówno deski jak i bale, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig.3.

Tylną elewację domku stanowi górne okno o zarysie trapezu równoramiennego a dwa dolne okna mają zarys nierównoramiennych trapezów, przy czym pomiędzy nimi usytuowane są drzwi. Powierzchnia tarasu od przodu ograniczona jest balustradą wykonaną z poziomo lub pionowo usytuowanych dekoracyjnie uformowanych desek, jak przedstawiono na załączonej fotografii fig.4.

Piotr Cebrat

Cebrat Piotr



Fig.1



Fig.2

Piotr Cebrat

Cebrat Piotr



Fig.3



Fig.4

Piotr Cebur

Cebur Piotr