

Warszawa, 15 czerwca 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



A416 3/08

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 22986.

Kl. ~~3a, 4/06.~~

3a¹ 3/08

Robert Hönigsberg
(Wiedeń, Austria).

Kołnierzyk wykładany.

Zgłoszono 31 stycznia 1935 r.

Udzielono 20 marca 1936 r.

Pierwszeństwo: 9 lutego 1934 r. (Niemcy).

Znane są kołnierzyki z miękkiego lub półsztywnego materiału, posiadające pasek usztywniający.

Wskutek obecności tego paska taśmowego, na przedniej stronie zewnętrznej części kołnierzyka przy prasowaniu powstaje niepożądana błyszcząca smuga. Kołnierzyk według wynalazku niniejszego nie posiada tej wady, dzięki zastosowaniu ukośnego paska usztywniającego, przechodzącego w prowadnicę, utworzonej na wewnętrznej części kołnierzyka przez wycięcie szpar lub też przez zastosowanie uchwytów. Specjalne oparcie końca paska

usztywniającego, dotykającego grzbietu kołnierzyka, nie jest potrzebne, gdyż koniec paska, zaopatrzony w poprzeczkę, albo sam opiera się o grzbiet kołnierzyka, albo też sam uchwyt służy jako oparcie. Uchwyt stanowi kieszonkę, obejmującą poprzeczkę tak, że poprzeczka ta jest ograniczona przy górnej krawędzi grzbietem kołnierzyka, a przy drugiej krawędzi — kieszonką. W ten sposób zapewnione jest dokładne ułożenie paska usztywniającego. Dolny koniec paska usztywniającego umieszczony jest w kieszonce, utworzonej ze ścianki zewnętrznej części

kołnierzyka, krawędzi znajdujących się na brzegach obrębów oraz płatka, umieszczonego na tych krawędziach.

Na rysunku przedstawiono dla przykładu kołnierzyk według wynalazku. Fig. 1 przedstawia kołnierzyk wykładany z prowadnicą, utworzoną przez wycięcie szpar w wewnętrznej części kołnierzyka; fig. 2 — taki sam kołnierzyk z odwinietą wewnętrzną częścią kołnierzyka; fig. 3 — przednią część kołnierzyka z uchwytem na wewnętrznej części; fig. 4 — ten sam kołnierzyk z odwinietą wewnętrzną częścią; fig. 5 — przednią część kołnierzyka, w którym poprzeczka paska usztywniającego jest wsunięta w szpary wewnętrznej części kołnierzyka, prostopadłe do grzbietu kołnierzyka.

W celu usztywnienia rogów zewnętrznej części 1 kołnierzyka, pasek usztywniający 6 powinien być dobrze oparty oraz utrzymywany w swym położeniu, przyczem narządy przytrzymujące nie powinny niekorzystnie oddziaływać na wygląd kołnierzyka. W kołnierzyku według fig. 1 i 2 pasek usztywniający 6, np. z celuloidu, przeciągnięty przez dwie szpary 3, 4 w materiale wewnętrznej części 2 kołnierzyka, opiera się górnym końcem po zagięciu kołnierzyka o jego grzbiet 7, a dolny koniec paska 6 jest wsunięty do kieszonki 15, znajdującej się na rogu kołnierzyka. Pasek ten może być umieszczony na swym miejscu przed prasowaniem. Przy prasowaniu kołnierzyka wspomniane wycięcia nie powodują niepożądanych znaków na zewnętrznej części kołnierzyka.

W kołnierzyku według fig. 3 i 4 górny koniec paska usztywniającego 6, posiadający poprzeczkę 17, przechodzi przez uchwyt 18 w postaci kieszonki, w którą wchodzi poprzeczka 17. Przy złożeniu kołnierzyka poprzeczka ta jest utrzymywana grzbietem kołnierzyka oraz uchwytem. Wskutek tego poprzeczka ta nadaje równocześnie kierunek paskowi usztyw-

niającemu, którego dolny koniec umieszczony jest w kieszonce 15 tak, jak w kołnierzyku według fig. 1 i 2.

W kołnierzyku według fig. 5 poprzeczka 17a, 17b jest utrzymywana uchwytem, utworzonym przez wycięcie dwóch prostopadłych do grzbietu kołnierzyka szpar 21, 22 w wewnętrznej części 2 kołnierzyka. Także i w tym przypadku dolny koniec paska usztywniającego jest umieszczony w kieszonce 15 w rogu kołnierzyka.

Kieszonka 15, umieszczona w rogu kołnierzyka, utworzona jest w ten sposób, że składa się ze ścianki 16 kołnierzyka, krawędzi 8, 9, znajdujących się na brzegach obrębów 10, 11 oraz umieszczonego na tych krawędziach płatka materiału 13. Szwy są oznaczone liczbami 12 i 14.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Kołnierzyk wykładany z paskiem usztywniającym, przechodzącym ukośnie względem przedniej krawędzi i grzbietu kołnierzyka i opierającym się w tych dwóch miejscach, znamieny tem, że pasek usztywniający przechodzi przynajmniej przez jeden uchwyt, znajdujący się na wewnętrznej części kołnierzyka.

2. Kołnierzyk według zastrz. 1, znamieny tem, że uchwyt (5) jest utworzony przez wycięcie dwóch szpar w wewnętrznej części kołnierzyka, przez które przechodzi górny koniec paska usztywniającego (6).

3. Kołnierzyk według zastrz. 1, znamieny tem, że górny koniec paska usztywniającego (6) posiada poprzeczkę (17).

4. Kołnierzyk według zastrz. 1 i 3, znamieny tem, że poprzeczka (17) przechodzi przez szpary (21, 22) wewnętrznej części kołnierzyka, prostopadłe do grzbietu kołnierzyka.

5. Kołnierzyk według zastrz. 1 i 3, znamienny tem, że poprzeczka (17) jest umieszczona w kieszonce (18).

6. Kołnierzyk według zastrz. 1 — 5, otoczony na brzegach obrębieniami, z kieszonką, umieszczoną w rogu kołnierzyka, znamienny tem, że kieszonka składa się ze ścianki (16) kołnierzyka, z krawędzi

(8, 9), znajdujących się na brzegach obrębien (10, 11), i z płatka (13), przyszytego do tych krawędzi.

Robert Hö n i g s b e r g.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

