[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **20002583**

(51) Kv.lk.7 - Int.kl.7

H02G 3/12

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **24.11.2000**

(24) Alkupäivä - Löpdag **24.11.2000**

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **25.05.2002**

SUOMI – FINLAND

(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

(71) Hakija - Sökande

1 •Ensto Busch-Jaeger Oy, Porvoon Sisä Kehä 2, 06100 Porvoo, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Keskinen, Esko, Puomitie 1, 06150 Porvoo, SUOMI - FINLAND, (FI)
2 •Fagerström,Erik, Leikkikuja 5 B 35, 00940 Helsinki, SUOMI - FINLAND, (FI)
3 •Didriksson,Lars, Jokikatu 25 A 1, 06100 Porvoo, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Leitzinger Oy
High Tech Center, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Asennusrasia sähkökojeita varten
Monteringsdosa för elapparater

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksinnön kohteena on asennusrasia sähkökojeita varten. Rasiaan kuuluu pohja (1), kaksi vastakkaista sivuseinää (2), pohjasta ja/tai sivuseinistä ulkonevat kiinnityselimet (3), joihin sähkökojeet on kiinnitettävissä, ja sivuseinien yläreunoissa olevat tartuntaulokkeet (4, 5), joilla asennusrasia on kiinnitettävissä johtokanavan tai muun runkokotelon asennusaukon reunoihin. Asennusrasia muodostuu rasiamoduuleista (10), joiden vastakkaisissa päissä on liitoselimet (11,12), jotka muodostavat muotolukituksen toisen rasiamoduulin liitoselimien (11,12) kanssa siten, että asennusrasia on rasiamoduuleista (10) rajattomasti jatkettavissa haluttuun moduulimäärään. Tällöin haluttuihin kokonaisuuksiin esivalmistetut kojeet voidaan asentaa peräkkäin liitetyistä rasiamoduuleista muodostuvaan jatkuvaan asennustilaan.

Uppfinningen avser en monteringsdosa för elapparater. Dosan uppvisar ett botten (1), två motstående sidoväggar (2), från bottnet och/eller sidoväggarna utskjutande fästorgan (3), vid vilka elapparaterna kan fästas, och griputsprång (4, 5) i sidoväggarnas övre kanter med vilka monteringsdosan kan fästas vid kanten av en monteringsöppning i ledningskanalen eller annan ramkåpa. Monteringsdosan består av dosmoduler (10)med anslutningsorgan (11, 12) i motstående ändor, vilka organ bildar en formlåsning med anslutningsorganen (11,12) till en annan dosmodul så, att monteringsdosan obegränsart kan utbyggas med dosmoduler (10) till en önskad modulmängd. Därmed kan i önskade helheter förfabricerade apparater monteras i ett obrutet monteringsutrymmet bildat av efter varandra anslutna dosmoduler.

