

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 5 区分

【発行日】平成20年3月27日(2008.3.27)

【公開番号】特開2002-146688(P2002-146688A)

【公開日】平成14年5月22日(2002.5.22)

【出願番号】特願2001-205586(P2001-205586)

【国際特許分類】

D 2 1 C 5/02 (2006.01)

【F I】

D 2 1 C 5/02

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月6日(2008.2.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 脱墨パルプ、機械パルプ、化学パルプからなり、該パルプ中の道管数が 6 0 0 0 個 / g 以下であるパルプ及び填料を含有する新聞用紙に、澱粉及び / 又はポリアクリルアミド樹脂と表面サイズ剤からなる塗被組成物をゲートロールコーターにより片面当たり 0 . 1 ~ 1 . 0 g / m<sup>2</sup>塗付し、乾燥後ソフトカレンダーで表面を平滑化処理することにより、紙表面に存在する導管の中で粘着力 1 0 0 ~ 1 5 0 N / m の粘着テープによりピーリングされる導管数が片面当たり 2 0 0 0 個 / m<sup>2</sup>以下であることを特徴とするオフセット印刷用新聞用紙。

【請求項 2】 請求項 1 の新聞用紙において、該脱墨パルプの導管数が 2 0 0 0 0 個 / g 以下であり、且つ 0 . 4 mm 以上の長さを有する導管数が 3 0 0 0 個 / g 以下であることを特徴とするオフセット印刷用新聞用紙。

【請求項 3】 坪量が 3 7 ~ 4 5 g / m<sup>2</sup>である請求項 1 又は 2 記載のオフセット印刷用新聞用紙。