

Warszawa, 20 września 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 21515.

Kl. 68 a, 66.

Mirosław Bagocki
(Komorów pod Warszawą, Polska).

Bezpiecznik do zamków.

Zgłoszono 15 lipca 1933 r.

Udzielono 15 maja 1935 r.

Znane bezpieczniki do zamków, mające na celu uniemożliwienie otwierania zamków zapomocą wytrychów, wykazują tę niedogodność, iż stanowią one część zamka, to jest współdziałają z rygłem zamka, uniemożliwiając jego przesuwanie.

Wynalazek niniejszy ma na celu usunąć niedogodność powyższą. Bezpiecznik według wynalazku niniejszego różni się od znanych tem, że składa się z języczka, zaopatrzonego w urządzenie unieruchamiające i zasłaniającego w położeniu zablokowanym otwór do klucza zamka, uniemożliwiając w ten sposób włożenie klucza lub wytrycha.

Na załączonym rysunku uwidoczniono przedmiot wynalazku w przekroju podłużnym.

Bezpiecznik składa się z tarczy 1, wewnątrz której jest umieszczony obrotowo pierścień 2, zaopatrzony w język 3. Pierścień 2 posiada pewną ilość (na rysunku cztery) otworków promieniowych 4, rozmieszczonych naprzeciwko takich samych otworków ślepych 5, znajdujących się w tarczy 1. W otworkach 4 i 5 są umieszczone trzpieńki 6 i 7, obciążone sprężynkami 8. W położeniu, przedstawionem na rysunku, trzpieńki 6 wchodzą częściowo w otwórki 4 pierścienia 2, uniemożliwiając jego przekręcenie. Po włożeniu do otworu środkowego w pierścieniu 2 klucza, zaopatrzonego w zagłębienia podłużne o odpowiedniej głębokości, trzpieńki 6 przesuwają się wzdłuż promienia pierścienia 2 i ustawiają w ten sposób, iż płaszczyzny ze-

tknięcia się ich z trzpieńkami 7 przypadają w płaszczyźnie zetknięcia się pierścienia 2 z tarczą 1, wskutek czego pierścień 2 można obrócić wraz z językiem 3 o pewien kąt i odsłonić otwór 9 do klucza zamka zabezpieczonego.

Nie wychodząc poza ramy wynalazku można zastosować jakiegokolwiek bądź inne zamknięcie zamiast opisanego powyżej znanego urządzenia blokującego, uniemożliwiającego w położeniu zamknięcia obrót zaopatrzonego w język 3 pierścienia 2 względem tarczy 1.

Opisany powyżej bezpiecznik wykazuje tę zaletę, że wraz z zamkiem zabezpieczonym jest umieszczony wewnątrz przedmiotu, podlegającego zamknięciu, jak np. drzwi, szuflady i t. d., i jest przymocowany bezpo-

średnio do kadłuba zamka, jest więc niedostępny dla włamywaczy.

Zastrzeżenie patentowe.

Bezpiecznik do zamków, znamieny tem, że składa się z języka (3), zasłaniającego w położeniu zamknięcia otwór dla klucza zamka i połączonego z pierścieniem (2), który jest osadzony obrotowo w tarczy (1), przymocowanej bezpośrednio do pudełka zamka, i który jest ryglowany z tą tarczą (1) w dowolny sposób.

Mirosław Bagocki.

Zastępca: K. Czempiński,
rzecznik patentowy.

