

Warszawa, 6 listopada 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



G 09 f 17 00

AKA

tego
1936

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 23794.

Kl. 74 d, 10/02.

Henryk Czesław Hajdenrajch
(Bodzentyn, Polska).

Drzewce do flag.

Zgłoszono 24 lipca 1934 r.
Udzielono 4 września 1936 r.

Drzewce według wynalazku jest wykonane w kształcie walca na wzór drzewca powszechnie używanych do flag i chorągwi. Budowa zewnętrzna drzewca niczem się nie różni od normalnych drzewc do flag. Drzewce według wynalazku jest wewnątrz wydrążone na długość i objętość tkaniny, do której ma być użyte. To wydrążenie drzewca jest wyzyskane jako schron dla tkaniny flagi. Wewnątrz drzewca umieszczony jest pręt metalowy, służący do zwijania flagi. Wydrążenie drzewca jest zamknięte przykrywką. Bok drzewca na odcinku wydrążonym posiada przecięcie, przez które wychodzi tkanina flagi nazewnątrz. Drzewce może być wykonane z jednej części lub z kilku części, łączonych

mechanicznie. Zwijacz metalowy, umieszczony w wydrążeniu drzewca, przechodzi przez otwór w przykrywce, zamykającej wydrążenie drzewca, i jest zakończony gałką, umożliwiającą obracanie tego zwijacza. Drugi jego koniec osadzony jest w dolnej części drzewca tak, iż może się obracać. Tkanina flagi jest przymocowana do pręta zwijacza zapomocą kilku dziurek, wykonanych w przecie. Przykrywka, zamykająca wydrążenie drzewca, jest przymocowana do drzewca śrubką. Drzewce może być wykonane z drzewa, metalu lub masy.

Drzewce według wynalazku jest przedstawione na rysunku, przyczem fig. 1 przedstawia widok ogólny drzewca, fig. 2 — zwijacz metalowy z przykrywką i gał-

ką do przekręcania, fig. 3 — przekrój podłużny drzewca i fig. 4 — widok z góry.

W celu założenia flagi na drzewce należy w górnej części drzewca wykręcić śrubę, łączącą przykrywkę z samym drzewcem, poczem wyjmuje się z wewnątrz zwijacz metalowy. Do zwijacza przymocowywa się tkaninę flagi, którą następnie nakręca się na zwijacz. Skręconą w ten sposób flagę wprowadza się do wewnątrz drzewca, poczem zewnętrzny brzeg flagi wyprowadza się przez otwór nazewnątrz. Zwijanie i rozwijanie flagi jest uskuteczniane przez pokręcanie gałki, rozwijanie flagi jest możliwe wprost przez pociągnięcie tkaniny za wystający jej brzeg.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Drzewce do flag, znamienne tem, że jest wewnątrz wydrążone i zaopatrzone w podłużną szczelinę, przyczem wewnątrz drzewca umieszczony jest pręt metalowy, dający się obracać zapomocą gałki, wskutek czego flaga, przymocowana do pręta, może być nawinięta dookoła pręta wewnątrz drzewca przez pokręcanie gałki.

2. Drzewce według zastrz. 1, znamienne tem, że składa się z dwóch lub kilku części, połączonych ze sobą mechanicznie.

Henryk Czesław Hajdenrajch.

