



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 924526
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5
H 04M 1/11
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 07.10.92
(24) Alkupäivä - Löpdag 07.10.92
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 09.04.93
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
08.10.91 DE 4133326 P

(71) Hakija - Sökande

1. Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 8000 München, BRD, (DE)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Grassl, Erwin, Erlenweg 4, 8193 St. Heinrich, BRD, (DE)
2. Muenscher, Wolfgang, Schurrweg 18, 8000 München 60, BRD, (DE)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Vastaanottolaite langatonta puhelinta varten
Mottagningsapparat för trådlös telefon

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Esillä olevan keksinnön kohteena on vastaanottolaite, joka käsittää vastaanottokappaleen ja kaksi pidintä. Tämän laitteen käytön mahdollistamiseksi seinä- tai pöytälaitteena on vastaanottokourulla varustetun vastaanottokappaleen, joka sisältää poikittain taivutetun pohjalevyn, sivuseinät etu- ja takaosissaan varustettu pitimiä varten tarkoitetuilla liitoselementeillä, näiden pitimien ollessa tehtyinä kaistamaisiksi ja muotoiltuna siten, että niiden yksi sivu päättyy vastaanottokappaleeseen tapahtuvan liitännän yhteydessä sivuseinään, toisen sivun ulottuessa sivuseinän yli ja ollessa liitettävissä vastaanottokappaleeseen vain diagonaalisesti vastakkaisissa kohdissa päinvastaisessa suunnassa.

Uppfinningen avser en mottagningsapparat, bestående av ett mottagningsstycke och två hållare. För att använda denna apparat som en vägg- eller bordanordning är sidoväggar hos det med ett mottagningstråg utrustat mottagningsstycket, som innehåller en tvärbordad bottenplatta, vid sina främre och bakre delar försedda med förbindningselementer för hållarna, varvid dessa hållare har bildats som remsor och på så sätt, att deras en sida avslutas till sidoväggen i samband med förbindelsen till mottagningsstycket, medan deras andra sida räcker över sidoväggen och kan anslutas till mottagningsstycket endast vid diagonalt motsatta ställen i motsatt riktning.

