



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 950415
(51) Kv.1k.6 - Int.cl.6
A 23P 1/08, A 21D 10/00
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 31.01.95
(24) Aikupäivä - Löpdag 31.01.95
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 02.08.95
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
01.02.94 JP 6-10531 P

(71) Hakija - Sökande

1. Nichirei Corporation, 19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, (JP)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Tai, Naomichi, 2-13-31, Oosawa, Koshigaya-shi, Saitama-ken, Japan, (JP)
2. Katayama, Atsushi, 3-4-13, Motobuto, Urawa-shi, Saitama-ken, Japan, (JP)
3. Shimizu, Satoko, 1-790-7, Ogawacho, Koraira-shi, Tokyo, Japan, (JP)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Taikina, materiaali paistamista, pakastamista ja mikroaaltokeittämistä varten ja paistettu pakastettu materiaali mikroaaltokeittämistä varten
Deg, ett material för stekning, frysning och mikrovågstillredning samt ett frys-stekt material för mikrovågstillredning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee paistettavaa materiaalia varten tarkoitettua taikinaa, joka sisältää ruokaöljyä ja ravintorasvoja, vetä, syötävää kosteudensäilytysmateriaalia, jonka kosteudensäilytysmäärä on ainakin 100 g/100 g 2 000 G:n suuruista keskipakomenetelmää käyttäen, vaahdotusainetta, jonka vaahdotusvoima on ainakin 50 mm mitattuna 0,1 paino-%:isena vesiliuoksena 25 °C:ssa Ross-Miles-testissä, ja emulsion stabilisaattorin. Paistettava materiaali käsittää täytteen ja sen ulkopuolelle muodostetun monikerroskuoren, jossa on edellä mainitusta taikinasta koostuva kerros. Paistettu, pakastettu materiaali mikroaaltokeittämistä varten valmistetaan paistamalla paistettava materiaali ja pakastamalla paistettu materiaali.

Uppfinningen avser en smet, vilken anbringas på ett material som skall stekas och innehåller ätliga oljor och fett, vatten, ett ätligt fukthållande material med en fukthållande mängd av åtminstone 100g/100g bestämd genom en centrifugalmetod under 2000 G, ett jäsmedel med en skumbildningskraft av åtminstone 50 mm vid mätning som en 0,1 vikt%:ig vattenlösning vid 25 °C genom Ross-Miles-testet, och en emulsionsstabilisator. Ett material för stekning innehåller en fyllning och ett av flera lager uppbyggt skikt ytterom fyllningen, varvid det av flera lager uppbyggda skiktet innehåller ett lager av ovan nämnda smet. Ett fruset, stekt material för mikrovågskokning framställs genom stekande av materialet som skall stekas och frysannde av det stekta materialet.