


A63c 5/02

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 18724.

Kl. ~~77 b, 15/04.~~

Edmund Unger
(Czechowice, Polska).

77 b 5/02

Przyrząd do składania, rozkładania i usztywniania nart w stanie rozłożonym.

Zgłoszono 31 grudnia 1932 r.
Udzielono 11 lipca 1933 r.

Używane dotychczas narty mają tę wadę, że są niewygodne przy noszeniu i transportowaniu; daje się to zwłaszcza odczuwać przy wsiadaniu do wszelkiego rodzaju pojazdów i jest uwarunkowane długością nart, która jest jednak niezbędna ze względów sportowych.

Przyrząd według wynalazku usuwa powyższą wadę i pozwala w miarę potrzeby na składanie, rozkładanie i usztywnianie nart w stanie rozłożonym.

Na rysunku przedstawiony jest przyrząd wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok przyrządu z boku, fig. 2 — widok z góry, częściowo w przekroju.

Przyrząd według wynalazku składa się

z przegubowo połączonych części 1, 1', obracających się na osi 2, która jest zaopatrzona w sworzeń śrubowy 3. Po rozłożeniu narty nakłada się na sworzeń 3 służący do usztywnienia narty mostek 4, do przymocowania którego służy nakrętka skrzydła 5.

Przy zastosowaniu przyrządu według wynalazku nartę przecina się w jednym albo kilku miejscach i przymocowuje do tych części przyrząd, przyczem przy składaniu w ten sposób podzielonej narty zdejmuje się mostek, który nakłada się tylko do usztywniania nart po ich rozłożeniu.

Oddzielne części rozciętych nart zostają zaopatrzone celowo w dopasowane

blachy metalowe, które naprzemian są zaopatrzone w otwory i odpowiadające im trzpienie, wchodzące w te otwory.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do składania, rozkładania i usztywniania nart, nakładany na części, powstałe z przecięcia w jednym albo kilku miejscach narty, znamieny tem, że składa się z przegubowo połączonych części (1, 1'), obracających się na osi (2), dzięki czemu

przy obrocie części (1, 1') narty składają się albo rozkładają.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamieny tem, że oś (2) jest zaopatrzona w sworzeń śrubowy (3), na który nakłada się mostek (4) zamocowywany nakrętką skrzydłą (5) i służący do usztywnienia narty w stanie rozłożonym.

Edmund Unger.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
ręcznik patentowy.

