MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**101994900358831**
Data Deposito	**05/04/1994**
Data Pubblicazione	**05/10/1995**

Titolo

DOPPIA TRAZIONE RADENTE SBILANCIATA VERSO IL CENTRO CON MOLLA.

MC 94 A 000027

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

-Doppia trazione radente sbilanciata verso il centro con molla. -- - di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in Serravalle di Macerata-via Acquapagana, 2, depositata il.. APR. 1994

R I A S S U N T O

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Per l'Anno 2.000 occorre trovare la SECONDA ruota in grado di correggere gli errori della prima, come gli accaparramenti, guerre, egoismi, ingiustizie, violenza, sopraffazione, illegalità, ignoranza, fame, malattie, inquinamentiQuesta Seconda in grado di girare da sola dovrà fornire energia pulita, illimitata, rinnovabile, senza alcun tipo di scorie, formando un tutt'uno con laforza che la fa ruotare, e quindi in grado di restituirla tutta, senza alcun attrito, come nel caso di molle stirate, appese su ruotine(fisse-girevoli)di un cerchio esterno, rispetto a quello interno, sul quale laparte attiva va direttamente ad appoggiarsi, l'altra dopo lo scavalco di metà centro, semicerchio e piolo. In coppie a 180° si evita ogni attrito, anche quello rotante - irrilevante(ma non sui tempi lunghi). Cerchi o circonferenze di ruote, su più piani, concentriche. Trazione o pressione di molle o martinetti, o altro.

Renzo Seri

RIVENDICAZIONI (1) MC 94 A 000027

1) Una o più molle (e/o martinetti,o torchi idrauli=
cio altro) appese comunque su un cerchio e in trazio
ne attiva-reattiva su un altro cerchio concentrico
al primo dopo il passaggio di un capo prolungato at=
traverso il centro,o quasi,con o senza ganci tra i
due cerchi,con o senza cinghie su ruota esterna.

2)Come sopra al n.1),ma tra circonferenze di ruote
girevoli sullo stesso perno-asse,anche su più piani,
molle oaltro con corde su piccole ruote fisse su un
cerchio,fisse-girevoli,e trazione dei due capi sull'
altro cerchio(circonf.ze),in posizione eccentrica,
capidi corda appese in cirfonferenza u su ganci o
raggi ,in coppie a 180° per ovviare ad ogni attrito
anche quello rotante,tutt'altro che irrilevante sui
tempi lunghi.

3)Come sopra ai nn.1) e 2),con o senza l'aggiunta di
un piolo sulla corona o semicerchio a scavalco,per
darealla corda della parte reattiva una maggiore ec=
centricità in arrivo.

4)Una o più molle(e/o martinetti,e/o torchi idraulici
o altro)in trazione verticale al centro e poi latera=
le su altro cerchio diverso da quello di partenza e
scavalco di arco laterale,in coppie(soprattutto)a 180°
con o senza gancio tra le due circonfZe o cinghie per

MC 94 A 000027

ruota esterna, anche su ruota (circonferenza) unica e corona più o meno grande per lo scavalco (differenza raggio), e la trasformazione della spinta verticale in circolare rotatoria.

5) Ogni doppia trazione radente sbilanciata verso il centro, con molla, e frenata pure da molla in direzione del centro, dalla corona di perno, o intera se attraverso il centro, in modo tale che la parte reattiva-negativa in partenza dal cerchio esterno (o comunque) viene frenata e dirottata verso il centro a 180° per annullare ogni attrito, o per l'attrito rotante (irrilevante) per lasciare libera tutta la trazione attiva sull'asta-leva appesa ad altro cerchio (o circonf. za di ruota concentrica), e sulla corona del centro, con o senza raggio.

6) Come sopra al n. 5), ma con un solo cerchio, con una o più molle (e/o martinetti, o orchio idraulico, o altro) con o senza gancio (tra i due cerchi) o due cinghie per ingranare con ruota esterna.

Romano Peri

Ufficio Provinciale dell'Artigianato Ministero dell'Industria

MC 94 A 000027













