

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-140117

(P2017-140117A)

(43) 公開日 平成29年8月17日(2017.8.17)

(51) Int.Cl.
A63F 7/02 (2006.01)

F I
A63F 7/02 320

テーマコード (参考)
2C333

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 362 頁)

(21) 出願番号 特願2016-22276 (P2016-22276)
(22) 出願日 平成28年2月8日(2016.2.8)

(71) 出願人 000144522
株式会社三洋物産
愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番21号
(74) 代理人 100187436
弁理士 寺脇 歩
(74) 代理人 100155136
弁理士 伊藤 陽一
(72) 発明者 岡村 鉦
名古屋市千種区今池3丁目9番21号 株式会社三洋物産内
(72) 発明者 小川 義則
名古屋市千種区春岡通7丁目49番地 株式会社ジェイ・ティ内
Fターム(参考) 2C333 AA11 AA12


(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】

【課題】遊技の興趣向上を図ることができる遊技機を提供する。

【解決手段】遊技機は、第1の入球部および第2の入球部に遊技球が入球したことに基づいて取得した第1の特別情報と第2の特別情報を記憶する取得情報記憶手段と、特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、判定の結果を示すための識別情報を表示する表示手段と、第1の特別情報の記憶の有無に基づいて第1のコマンドを送信する第1コマンド送信手段と、第2の特別情報の記憶の有無に基づいて第2のコマンドを送信する第2コマンド送信手段とを備える。表示手段は、第1のコマンドに基づいて第1識別情報が変動または停止している第1識別情報表示態様と第1識別情報非表示態様とを切り替えるとともに、第2のコマンドに基づいて第2識別情報が変動または停止している第2識別情報表示態様と第2識別情報非表示態様とを切り替える。

【選択図】図113



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、
前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第 1 の入球部と、
前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第 2 の入球部と、
前記第 1 の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得するとともに、前記第 2 の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、
前記第 1 の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第 1 の特別情報、および、前記第 2 の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第 2 の特別情報を、各々、記憶する取得情報記憶手段と、
前記取得情報記憶手段が記憶した前記特別情報が、所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、
前記判定の結果を示すための識別情報を表示する表示手段と、
前記取得情報記憶手段における前記第 1 の特別情報の記憶の有無に基づいて、第 1 のコマンドを送信する第 1 コマンド送信手段と、
前記取得情報記憶手段における前記第 2 の特別情報の記憶の有無に基づいて、第 2 のコマンドを送信する第 2 コマンド送信手段と、
を備える遊技機であって、
前記表示手段は、
前記第 1 の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第 1 識別情報と、前記第 2 の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第 2 識別情報とを、各々、当該表示手段の異なる表示領域に表示するとともに、
前記送信された前記第 1 のコマンドに基づいて、前記第 1 識別情報が変動または停止している表示態様である第 1 識別情報表示態様と、前記第 1 識別情報が表示されない表示態様である第 1 識別情報非表示態様とを切り替えるとともに、
前記送信された前記第 2 のコマンドに基づいて、前記第 2 識別情報が変動または停止している表示態様である第 2 識別情報表示態様と、前記第 2 識別情報が表示されない表示態様である第 2 識別情報非表示態様とを切り替える
ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の遊技機であって、
前記表示手段は、
遊技の状態が、第 1 の遊技状態から第 2 の遊技状態に移行した場合には、
前記第 1 識別情報および前記第 2 識別情報の少なくとも一方を、前記遊技状態が移行する前と異なる表示領域に表示する
ことを特徴とする遊技機。

【請求項 3】

請求項 2 に記載の遊技機であって、
前記表示手段は、
遊技の状態が前記第 1 の遊技状態から前記第 2 の遊技状態に移行した場合には、
前記第 1 識別情報を表示していた表示領域に前記第 2 識別情報を表示するとともに、前記第 2 識別情報を表示していた表示領域に前記第 1 識別情報を表示する
ことを特徴とする遊技機。

【請求項 4】

請求項 1 から請求項 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記表示手段は、変動している表示態様の前記第 1 識別情報と、変動している表示態様の前記第 2 識別情報とを、同時に表示することが可能である
ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上や、より健全な遊技の提供を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている（例えば、特許文献1）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2011-172988号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上や、より健全な遊技の提供を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態として実現することが可能である。

【0006】

〔形態〕

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第1の入球部と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第2の入球部と、

前記第1の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得するとともに、前記第2の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、

前記第1の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第1の特別情報、および、前記第2の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第2の特別情報を、各々、記憶する取得情報記憶手段と、

前記取得情報記憶手段が記憶した前記特別情報が、所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記判定の結果を示すための識別情報を表示する表示手段と、

前記取得情報記憶手段における前記第1の特別情報の記憶の有無に基づいて、第1のコマンドを送信する第1コマンド送信手段と、

前記取得情報記憶手段における前記第2の特別情報の記憶の有無に基づいて、第2のコマンドを送信する第2コマンド送信手段と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

前記第1の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第1識別情報と、前記第2の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第2識別情報とを、各々、当該表示手段の異なる表示領域に表示するとともに、

前記送信された前記第1のコマンドに基づいて、前記第1識別情報の変動または停止している表示態様である第1識別情報表示態様と、前記第1識別情報が表示されない表示態様である第1識別情報非表示態様とを切り替えるとともに、

前記送信された前記第2のコマンドに基づいて、前記第2識別情報の変動または停止している表示態様である第2識別情報表示態様と、前記第2識別情報が表示されない表示態様である第2識別情報非表示態様とを切り替える

ことを特徴とする遊技機。

【発明の効果】

【0007】

上記形態の遊技機によれば、遊技の興趣向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】パチンコ遊技機の斜視図である。

【図2】パチンコ機の背面図である。

【図3】遊技盤の正面図である。

【図4】図柄表示装置において変動表示される図柄及び表示面を示す説明図である。

【図5】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図6】各種カウンタの内容を説明する説明図である。

10

【図7】当否テーブル記憶エリアに記憶されている当否テーブルについて示す説明図である。

【図8】パチンコ機に設定されている振分テーブルの内容を示す説明図である。

【図9】パチンコ機が実行する処理の一例を説明するタイムチャートである。

【図10】示唆演出、特定終了演出、特定開始演出の一例を示す説明図である。

【図11】パチンコ機が待機状態において実行する処理の一例を示すタイミングチャートである。

【図12】背景音楽の音量がゼロになった後であってデモ動画の表示が開始される前に復帰条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。

【図13】背景音楽の音量を低減中に復帰条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。

20

【図14】タイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図15】始動口用の入賞処理を示すフローチャートである。

【図16】先判定処理を示すフローチャートである。

【図17】スルー用の入賞処理を示すフローチャートである。

【図18】通常処理を示すフローチャートである。

【図19】遊技回制御処理を示すフローチャートである。

【図20】データ設定処理を示すフローチャートである。

【図21】変動開始処理を示すフローチャートである。

【図22】変動時間の設定処理を示すフローチャートである。

30

【図23】遊技状態移行処理を示すフローチャートである。

【図24】大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。

【図25】条件判定処理を示すフローチャートである。

【図26】エンディング時間設定処理を示すフローチャートである。

【図27】エンディング期間終了時の移行処理を示すフローチャートである。

【図28】電役サポート用処理を示すフローチャートである。

【図29】電役開閉制御処理を示すフローチャートである。

【図30】待機用処理を示すフローチャートである。

【図31】音声発光制御装置及び表示制御装置の電氣的構成を中心として示すブロック図である。

40

【図32】音光側MPUにおいて実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図33】コマンド対応処理を示すフローチャートである。

【図34】立ち上げコマンド対応処理を示すフローチャートである。

【図35】保留コマンド対応処理を示すフローチャートである。

【図36】入賞時の更新処理を示すフローチャートである。

【図37】演出設定処理を示すフローチャートである。

【図38】変動開始時の更新処理を示すフローチャートである。

【図39】オープニング演出設定処理を示すフローチャートである。

【図40】エンディング演出設定処理を示すフローチャートである。

50

- 【図 4 1】待機状態移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 2】表示制御装置の M P U において実行されるメイン処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 3】表示制御装置の M P U において実行されるコマンド割込み処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 4】表示制御装置の M P U において実行される V 割込み処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 5】コマンド対応処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 6】第 2 実施形態におけるパチンコ機が実行する処理を示すタイムチャートである。
- 【図 4 7】先行遊技回において示唆演出を実行する際の図柄表示装置の表示の態様を示す説明図である。
- 【図 4 8】第 3 実施形態におけるパチンコ機が実行する処理を示すタイムチャートである。
- 【図 4 9】第 4 実施形態におけるパチンコ機が実行する処理を示すタイムチャートである。
- 【図 5 0】演出種別の設定処理の概要を示す説明図である。
- 【図 5 1】オブジェクト画像であるオブジェクト A を示す説明図である。
- 【図 5 2】オブジェクト画像であるオブジェクト B を示す説明図である。
- 【図 5 3】オブジェクト画像であるオブジェクト C を示す説明図である。
- 【図 5 4】オブジェクト A 用表示パターンテーブルを示す説明図である。
- 【図 5 5】配置・タイミング設定テーブルを示す説明図である。
- 【図 5 6】複数のオブジェクトが組み合わされた予告演出の一例を示す説明図である。
- 【図 5 7】演出種別の設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 8】第 6 実施形態における演出種別の設定処理の概要を示す説明図である。
- 【図 5 9】表示オブジェクトテーブルの一例を示す説明図である。
- 【図 6 0】A C 用表示パターンテーブルを示す説明図である。
- 【図 6 1】表示パターン（A 1 - A 2 / C 1 - C 2 - C 3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。
- 【図 6 2】A 用表示パターンテーブルを示す説明図である。
- 【図 6 3】B 用表示パターンテーブルを示す説明図である。
- 【図 6 4】C 用表示パターンテーブルを示す説明図である。
- 【図 6 5】A B 用表示パターンテーブルを示す説明図である。
- 【図 6 6】表示パターン（A 1 - A 2 / B 1 - B 2 - B 3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。
- 【図 6 7】表示パターン（A 1 - A 2 - A 3 / B 1）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。
- 【図 6 8】表示パターン（A 1 - A 2 - A 3 / B 1 - B 2 - B 3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。
- 【図 6 9】B C 用表示パターンテーブルを示す説明図である。
- 【図 7 0】表示パターン（B 2 - B 3 / C 1 - C 3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。
- 【図 7 1】表示パターン（B 2 - B 3 / C 1）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。
- 【図 7 2】表示パターン（B 1 / C 1 - C 2 - C 3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。
- 【図 7 3】A B C 用表示パターンテーブルを示す説明図である。
- 【図 7 4】表示パターン（A 1 - A 2 / B 1 - B 2 - B 3 / C 1 - C 2 - C 3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。
- 【図 7 5】表示パターン（A 1 - A 2 / B 1 - B 2 / C 1 - C 2 - C 3）が設定された場

合の予告演出を示す説明図である。

【図 7 6】表示パターン（A 1－A 2－A 3／B 1－B 2－B 3／C 1－C 2－C 3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。

【図 7 7】第 6 実施形態における演出種別の設定処理を示すフローチャートである。

【図 7 8】リーチ演出として実行する続編演出の一例を示す説明図である。

【図 7 9】第 7 実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 8 0】図柄表示装置が背景動画を表示中に R T C 演出開始条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。

【図 8 1】図柄表示装置がデモ動画を表示中に R T C 演出開始条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。

【図 8 2】図柄表示装置が R T C 演出動画を表示中に移行条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。

【図 8 3】図柄表示装置が R T C 演出動画を表示中に復帰条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。

【図 8 4】第 7 実施形態の音光側 M P U において実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 8 5】第 7 実施形態の音光側 M P U において実行される R T C 演出用処理を示すフローチャートである。

【図 8 6】第 7 実施形態の音光側 M P U において実行される待機状態移行処理を示すフローチャートである。

【図 8 7】第 7 実施形態の表示側 M P U において実行されるコマンド対応処理を示すフローチャートである。

【図 8 8】第 8 実施形態におけるパチンコ機が実行する処理の概要を説明する説明図である。

【図 8 9】第 8 実施形態におけるパチンコ機が実行する示唆演出を説明する説明図である。

【図 9 0】第 8 実施形態におけるパチンコ機が実行する示唆演出を説明する説明図である。

【図 9 1】第 8 実施形態における入賞時の更新処理を示すフローチャートである。

【図 9 2】第 8 実施形態における保留演出用記憶エリアを説明する説明図である。

【図 9 3】第 8 実施形態における保留演出用パラメータ設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 4】第 8 実施形態における表示レベル上限値設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 5】第 8 実施形態における上限値テーブルを示す説明図である。

【図 9 6】第 8 実施形態における演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 7】第 8 実施形態における保留演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 9 8】第 8 実施形態における保留演出内容決定処理を示すフローチャートである。

【図 9 9】第 8 実施形態における保留演出決定用テーブルを説明する説明図である。

【図 1 0 0】第 9 実施形態におけるパチンコ機が実行する示唆演出を説明する説明図である。

【図 1 0 1】第 9 実施形態における保留演出用記憶エリアを説明する説明図である。

【図 1 0 2】第 9 実施形態における保留演出用パラメータ設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 3】第 9 実施形態における保留演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 4】第 9 実施形態における保留演出内容決定処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 5】第 1 0 実施形態（別例 1）におけるパチンコ機が実行する示唆演出を示す説明図である。

【図 1 0 6】第 1 0 実施形態（別例 1）における保留演出用記憶エリアである。

【図 1 0 7】第 1 0 実施形態（別例 2）におけるパチンコ機が実行する示唆演出を示す説

10

20

30

40

50

明図である。

【図１０８】第１０実施形態（別例３）におけるパチンコ機が実行する示唆演出を示す説明図である。

【図１０９】第１０実施形態（別例４）におけるパチンコ機が実行する示唆演出を示す説明図である。

【図１１０】第１１実施形態におけるパチンコ機の斜視図である。

【図１１１】第１１実施形態における遊技盤の正面図である。

【図１１２】第１１実施形態における図柄表示装置において変動表示される図柄及び表示面を示す説明図である。

【図１１３】第１１実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

10

【図１１４】第１１実施形態における大当たり抽選などに用いられる各種カウンタの内容を示す説明図である。

【図１１５】第１１実施形態における第１始動口用の当否テーブルの内容を示す説明図である。

【図１１６】第１１実施形態における第２始動口用の当否テーブルの内容を示す説明図である。

【図１１７】第１１実施形態における振分テーブルの内容を示す説明図である。

【図１１８】第１１実施形態における電動役物開放抽選を実行する際に用いられる電動役物開放抽選用当否テーブルの内容を示す説明図である。

【図１１９】第１１実施形態におけるパチンコ機が実行する処理の一例を説明するタイムチャートである。

20

【図１２０】第１１実施形態の図柄表示装置におけるリザルト画像の表示態様を示す説明図である。

【図１２１】第１１実施形態におけるパチンコ機が実行する処理の他の例を説明するタイムチャートである。

【図１２２】第１１実施形態におけるパチンコ機が表示するデモ画像の表示態様について説明する説明図である。

【図１２３】第１１実施形態におけるＲＴＣ演出動画とデモ動画との関係について説明する説明図である。

【図１２４】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

30

【図１２５】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行する始動口用の入球処理を示すフローチャートである。

【図１２６】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行するスルーゲート用の入球処理を示すフローチャートである。

【図１２７】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行する通常処理を示すフローチャートである。

【図１２８】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行する遊技回制御処理を示すフローチャートである。

【図１２９】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行する第１図柄表示部用の変動開始処理を示すフローチャートである。

40

【図１３０】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行する遊技回数カウント処理を示すフローチャートである。

【図１３１】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行する第１図柄表示部用の保留情報シフト処理を示すフローチャートである。

【図１３２】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行する第１図柄表示部用の判定処理を示すフローチャートである。

【図１３３】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行する第１図柄表示部用の変動時間の設定処理を示すフローチャートである。

【図１３４】第１１実施形態における主側ＭＰＵが実行する高確率モード終了用処理を示

50

すフローチャートである。

【図 1 3 5】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する第 2 図柄表示部用の変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 6】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する第 2 図柄表示部用の保留情報シフト処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 7】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する第 2 図柄表示部用の判定処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 8】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する第 2 図柄表示部用の変動時間の設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 3 9】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する変動停止処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 0】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する遊技状態移行処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 1】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行するオープニング時間設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 2】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行するラウンド数設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 3】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 4】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する入球カウンタ設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 5】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する大入賞口用開放限度時間設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 6】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する V 入賞口開閉処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 7】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する V 入賞口用開放限度時間設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 8】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行するエンディング時間設定処理を示すフローチャートである。

【図 1 4 9】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行するエンディング期間終了時の移行処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 0】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する電役サポート用処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 1】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する電役開閉処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 2】第 1 1 実施形態における主側 M P U が実行する遊技球発射制御処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 3】第 1 1 実施形態における音声発光制御装置及び表示制御装置の電氣的構成を中心として示すブロック図である。

【図 1 5 4】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行するタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 5】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行する表示態様切替処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 6】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行する特 1 用遊技回演出用処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 7】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行する特 2 用遊技回演出用処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 8】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行する待機用処理を示すフローチャートである。

【図 1 5 9】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行する特 1 用移行準備処理を示す

10

20

30

40

50

フローチャートである。

【図 1 6 0】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行する特 2 用移行準備処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 1】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行するメイン用デモ移行処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 2】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行するサブ用デモ移行処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 3】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行する復帰処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 4】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行する R T C 演出用処理を示すフローチャートである。 10

【図 1 6 5】第 1 1 実施形態における音光側 M P U が実行するリザルト表示用処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 6】第 1 1 実施形態における表示側 M P U が実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 7】第 1 1 実施形態における表示側 M P U が実行するコマンド割込み処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 8】第 1 1 実施形態における表示側 M P U が実行する V 割込み処理を示すフローチャートである。

【図 1 6 9】第 1 1 実施形態の態様 1 2 における音光側 M P U が実行するリザルト表示用処理を示すフローチャートである。 20

【図 1 7 0】第 1 2 実施形態のパチンコ機が備える右打ち用ユニットの構成を模式的に示す説明図である。

【図 1 7 1】第 1 2 実施形態の右打ち用ユニットに到達した遊技球の挙動を示すタイムチャートである。

【図 1 7 2】高確率モード中かつ高頻度サポートモード中において図柄表示装置に表示される画像を示す説明図である。

【図 1 7 3】高確率モード中の大当たり抽選において大当たりに当選した場合における残り獲得球数の変遷を示す説明図である。

【図 1 7 4】第 1 2 実施形態における音光側 M P U 9 2 が実行する残り獲得球数表示用処理を示すフローチャートである。 30

【図 1 7 5】予告演出に用いることが可能なオブジェクト D を示す説明図である。

【図 1 7 6】オブジェクト D に画像 E を組み合わせた画像（オブジェクト D + 画像 E）を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0 0 0 9】

本発明にかかる遊技機の実施の形態について、図面を参照しながら以下の順序で説明する。

A. 第 1 実施形態：

A 1. 遊技機の構造：

40

A 2. 遊技機の電氣的構成：

A 3. 遊技機による処理の概要：

A 4. 待機状態における処理の概要：

A 5. 主制御装置において実行される各種処理：

A 6. 音声発光制御装置及び表示制御装置の電氣的構成：

A 7. 音声発光制御装置及び表示制御装置において実行される各種処理：

B. 第 2 実施形態：

C. 第 3 実施形態：

D. 第 4 実施形態：

E. 第 5 実施形態（演出種別の設定処理の一例）：

50

F. 第6実施形態（演出種別の設定処理の他の例）：

G. 第7実施形態（RTCを備える構成）：

H. 第8実施形態：

I. 第9実施形態：

J. 第10実施形態：

K. 第11実施形態：

L. 第12実施形態：

M. 変形例：

N. 上記各実施形態等から抽出される発明群について：

【0010】

10

A. 第1実施形態：

A1. 遊技機の構造：

図1は、本発明の一実施形態としてのパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」ともいう）の斜視図である。パチンコ機10は、略矩形に組み合わされた木製の外枠11を備えている。パチンコ機10を遊技ホールに設置する際には、この外枠11が遊技ホールの島設備に固定される。また、パチンコ機10は、外枠11に回転可能に支持されたパチンコ機本体12を備えている。パチンコ機本体12は、内枠13と、内枠13の前面に配置された前扉枠14とを備えている。内枠13は、外枠11に対して金属製のヒンジ15によって回転可能に支持されている。前扉枠14は、内枠13に対して金属製のヒンジ16によって回転可能に支持されている。内枠13の背面には、主制御装置、音声発光制御装置、表示制御装置など、パチンコ機本体12を制御する制御機器が配置されている。これら制御機器の詳細については後述する。さらに、パチンコ機10には、シリンダ錠17が設けられている。シリンダ錠17は、内枠13を外枠11に対して開放不能に施錠する機能と、前扉枠14を内枠13に対して開放不能に施錠する機能とを有する。各施錠は、シリンダ錠17に対して専用の鍵を用いた所定の操作が行われることによって解錠される。

20

【0011】

前扉枠14の略中央部には、開口された窓部18が形成されている。前扉枠14の窓部18の周囲には、パチンコ機10を装飾するための樹脂部品や電飾部品が設けられている。電飾部品は、LEDなどの各種ランプからなる発光手段によって構成されている。発光手段は、パチンコ機10によって行われる各遊技回、大当たり当選時、リーチ発生時などに点灯又は点滅することによって、演出効果を高める役割を果たす。また、前扉枠14の裏側には、2枚の板ガラスからなるガラスユニット19が配置されており、開口された窓部18がガラスユニット19によって封じられている。内枠13には、後述する遊技盤が着脱可能に取り付けられており、パチンコ機10の遊技者は、パチンコ機10の正面からガラスユニット19を介して遊技盤を視認することができる。遊技盤の詳細については後述する。

30

【0012】

前扉枠14には、遊技球を貯留するための上皿20と下皿21とが設けられている。上皿20は、上面が開放した箱状に形成されており、図示しない貸出機から貸し出された貸出球やパチンコ機本体12から排出された賞球などの遊技球を貯留する。上皿20に貯留された遊技球は、パチンコ機本体12が備える遊技球発射機構に供給される。遊技球発射機構は、遊技者による操作ハンドル25の操作によって駆動し、上皿20から供給された遊技球を遊技盤の前面に発射する。下皿21は、上皿20の下方に配置されており、上面が開放した箱状に形成されている。下皿21は、上皿20で貯留しきれなかった遊技球を貯留する。下皿21の底面には、下皿21に貯留された遊技球を排出するための排出口22が形成されている。排出口22の下方にはレバー23が設けられており、遊技者がレバー23を操作することによって、排出口22の閉状態と開状態とを切り替えることが可能である。遊技者がレバー23を操作して排出口22を開状態にすると、排出口22から遊技球が落下し、遊技球は下皿21から外部に排出される。

40

【0013】

50

上皿 20 の周縁部の前方には、操作受入手段としての演出操作ボタン 24 が設けられている。演出操作ボタン 24 は、パチンコ機 10 によって行われる遊技演出に対して、遊技者が入力操作を行うための操作部である。パチンコ機 10 によって用意された所定のタイミングで遊技者が演出操作ボタン 24 を操作することによって、当該操作が反映された遊技演出がパチンコ機 10 によって行われる。

【0014】

さらに、前扉枠 14 の正面視右側には、遊技者が操作するための操作ハンドル 25 が設けられている。遊技者が操作ハンドル 25 を操作すると、当該操作に連動して、遊技球発射機構から遊技盤の前面に遊技球が発射される。操作ハンドル 25 の内部には、遊技球発射機構の駆動を許可するためのタッチセンサーと、遊技者による押下操作によって遊技球発射機構による遊技球の発射を停止させるウェイトボタンと、操作ハンドル 25 の回動操作量を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器とが設けられている。遊技者が操作ハンドル 25 を握ると、タッチセンサーがオンになり、遊技者が操作ハンドル 25 を右回りに回動操作すると、可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、可変抵抗器の抵抗値に対応した強さで遊技球発射機構から遊技盤の前面に遊技球が発射される。

【0015】

次に、パチンコ機 10 の背面の構成について説明する。パチンコ機 10 の背面には、パチンコ機 10 の動作を制御するための制御機器が配置されている。

【0016】

図 2 は、パチンコ機 10 の背面図である。図示するように、パチンコ機 10 は、第 1 制御ユニット 51 と、第 2 制御ユニット 52 と、第 3 制御ユニット 53 とを備えている。具体的には、これら機構部は内枠 13 の背面に設けられている。

【0017】

第 1 制御ユニット 51 は、主制御装置 60 を備えている。主制御装置 60 は、遊技の主たる制御を司る機能と電源を監視する機能とを有する主制御基板を有している。主制御基板は、透明樹脂材料からなる基板ボックスに収容されている。

【0018】

第 2 制御ユニット 52 は、音声発光制御装置 90 と、表示制御装置 100 とを備えている。音声発光制御装置 90 は、主制御装置 60 から送信されたコマンドに基づいて、パチンコ機 10 の前面に設けられたスピーカーや各種ランプ等の発光手段の制御を行う。表示制御装置 100 は、音声発光制御装置 90 から送信されたコマンドに基づいて、図柄表示装置を制御する。図柄表示装置は、図柄や演出用の映像を表示する液晶ディスプレイを備えている。

【0019】

第 3 制御ユニット 53 は、払出制御装置 70 と、発射制御装置 80 とを備えている。払出制御装置 70 は、賞球の払い出しを行うための払出制御を行う。発射制御装置 80 は、主制御装置 60 から遊技球の発射の指示が入力された場合に、遊技者による操作ハンドル 25 の回動操作量に応じた強さの遊技球の発射を行うように遊技球発射機構を制御する。その他、内枠 13 の背面には、遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給されるタンク 54、タンク 54 の下方に連結され遊技球が下流側に流れるように緩やかに傾斜した斜面を有するタンクレール 55、タンクレール 55 の下流側に鉛直方向に連結されたケースレール 56、ケースレール 56 から遊技球の供給を受け払出制御装置 70 からの指示により所定数の遊技球の払い出しを行う払出装 71 など、パチンコ機 10 の動作に必要な複数の機器が設けられている。

【0020】

次に、遊技盤について説明する。遊技盤は、内枠 13 の前面に着脱可能に取り付けられている。

【0021】

図 3 は、遊技盤 30 の正面図である。遊技盤 30 は、合板によって構成されており、その前面には遊技領域 PA が形成されている。遊技盤 30 には、遊技領域 PA の外縁の一部

10

20

30

40

50

を区画するようにして内レール部 3 1 a と、外レール部 3 1 b とが取り付けられている。内レール部 3 1 a と外レール部 3 1 b との間には、遊技球を誘導するための誘導レール 3 1 が形成されている。遊技球発射機構から発射された遊技球は、誘導レール 3 1 に誘導されて遊技領域 P A の上部に放出され、その後、遊技領域 P A を流下する。遊技領域 P A には、遊技盤 3 0 に対して略垂直に複数の釘 4 2 が植設されるとともに、風車等の各役物が配設されている。これら釘 4 2 や風車は、遊技領域 P A を流下する遊技球の落下方向を分散、整理する。

【0022】

遊技盤 3 0 には、前後方向に貫通する複数の開口部が形成されている。各開口部には、一般入賞口 3 2、第 1 始動口 3 3、第 2 始動口 3 4、スルーゲート 3 5、及び、可変入賞装置 3 6 が設けられている。また、遊技盤 3 0 には、可変表示ユニット 4 0 及びメイン表示部 4 5 が設けられている。メイン表示部 4 5 は、特図ユニット 3 7 と、普図ユニット 3 8 と、ラウンド表示部 3 9 とを有している。

【0023】

図示するように、一般入賞口 3 2 は、遊技盤 3 0 上に複数設けられている。本実施形態では、一般入賞口 3 2 に遊技球が入賞すると、10 個の遊技球が賞球として払出装置 7 1 から払い出される。

【0024】

第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 は、共に上向きに開放されており、第 1 始動口 3 3 が第 2 始動口 3 4 よりも上方となるように鉛直方向に並んで配置されている。本実施形態では、第 1 始動口 3 3 に遊技球が入賞すると 3 個の遊技球が賞球として払い出される。第 2 始動口 3 4 には、左右一対の可動片よりなる電動役物 3 4 a が設けられている。電動役物 3 4 a が閉鎖状態のときには、遊技球は第 2 始動口 3 4 に入賞することはできない。一方、電動役物 3 4 a が開放状態のときには、遊技球は第 2 始動口 3 4 に入賞することができる。本実施形態では、第 2 始動口 3 4 に遊技球が入賞すると 4 個の遊技球が賞球として払い出される。なお、遊技盤 3 0 の最下部にはアウト口 4 3 が設けられており、各種入賞口に入賞しなかった遊技球は、アウト口 4 3 を通って遊技領域 P A から排出される。

【0025】

スルーゲート 3 5 は、縦方向に貫通した貫通孔を備えている。遊技球がスルーゲート 3 5 へ入賞すると、すなわち、遊技球がスルーゲート 3 5 の貫通孔を通過すると、主制御装置 6 0 は、当該入賞をトリガとして内部抽選（電動役物開放抽選）を行なう。内部抽選の結果、電役開放に当選すると、電動役物 3 4 a は、所定の態様で開放状態となる電役開放状態へと移行する。スルーゲート 3 5 は、遊技球の流下方向に対して第 2 始動口 3 4 よりも上流側に配置されているため、スルーゲート 3 5 に入賞した遊技球は、入賞後に遊技領域 P A を流下して第 2 始動口 3 4 へ入賞することが可能となっている。なお、本実施形態では、スルーゲート 3 5 に遊技球が入賞しても、賞球の払い出しは実行されない。

【0026】

可変入賞装置 3 6 は、遊技盤 3 0 の背面側へと通じる大入賞口 3 6 a を備えるとともに、大入賞口 3 6 a を開閉する開閉扉 3 6 b を備えている。開閉扉 3 6 b は、通常は遊技球が大入賞口 3 6 a に入賞できない閉鎖状態になっている。主制御装置 6 0 による内部抽選（大当たり抽選）の結果、大当たりに当選し、開閉実行モードに移行した場合には、開閉扉 3 6 b は、遊技球が入賞可能な開放状態と閉鎖状態とを繰り返す。開閉実行モードとは、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への入賞をトリガとした主制御装置 6 0 による大当たり抽選の結果、大当たりに当選した場合に移行し、開閉扉 3 6 b が開放状態と閉鎖状態とを繰り返すモードである。すなわち、第 1 始動口 3 3 への入賞に基づく大当たり抽選の結果、大当たりに当選した場合には、可変入賞装置 3 6 の大入賞口 3 6 a への入賞が可能になる開閉実行モードへ移行する。同様に、第 2 始動口 3 4 への入賞に基づく大当たり抽選の結果、大当たりに当選した場合にも、可変入賞装置 3 6 の大入賞口 3 6 a への入賞が可能になる開閉実行モードへと移行する。本実施形態では、可変入賞装置 3 6 の大入賞口 3 6 a に遊技球が入賞すると、払出装置 7 1 によって 15 個の遊技球が賞球として払い出され

る。

【0027】

特図ユニット37は、第1結果表示部37aと、第2結果表示部37bとを備えている。第1結果表示部37a及び第2結果表示部37bは、それぞれ、複数のセグメント発光部が所定の態様で配列されたセグメント表示器によって構成されている。第1結果表示部37aは、第1始動口33への入賞をトリガとした大当たり抽選が行われると、セグメント表示器に、抽選結果に対応した表示を行なわせるまでの表示態様として、変動表示又は所定の表示を行なわせる。抽選が終了した際には、第1結果表示部37aは、セグメント表示器に、抽選結果に対応した所定の態様の表示を行なわせる。

【0028】

第2結果表示部37bは、第2始動口34への入賞をトリガとした大当たり抽選が行われると、セグメント表示器に、抽選結果に対応した表示を行なわせるまでの表示態様として、変動表示又は所定の表示を行なわせる。抽選が終了した際には、第2結果表示部37bは、セグメント表示器に、抽選結果に対応した所定の態様の表示を行なわせる。

【0029】

特図ユニット37は、さらに、第1結果表示部37a及び第2結果表示部37bに隣接した位置に、LEDランプからなる第1保留表示部37cと第2保留表示部37dとを備えている。本実施形態では、第1始動口33に入賞した遊技球は、最大4個まで保留される。第1保留表示部37cは、点灯させるLEDランプの色や組み合わせによって、第1始動口33の保留個数を表示する。また、本実施形態では、第2始動口34に入賞した遊技球は、最大4個まで保留される。第2保留表示部37dは、点灯させるLEDランプの色や組み合わせによって、第2始動口34の保留個数を表示する。

【0030】

普図ユニット38は、複数のLEDランプが所定の態様で配列された発光表示部によって構成されている。普図ユニット38は、スルーゲート35への入賞をトリガとした電動役物開放抽選が行われると、発光表示器の表示態様として点灯表示、点滅表示又は所定の態様の表示をさせる。電動役物開放抽選が終了した際には、普図ユニット38は、抽選結果に対応した所定の態様の表示を行う。なお、特図ユニット37及び普図ユニット38は、セグメント表示器やLEDランプによる発光表示器によって構成されることに限定されず、例えば、液晶表示装置、有機EL表示装置、CRT又はドットマトリックス表示器など、抽選中及び抽選結果を示すことが可能な種々の表示装置によって構成されてもよい。

【0031】

ラウンド表示部39は、複数のLEDランプが所定の態様で配列された発光表示部によって構成されており、開閉実行モードにおいて発生するラウンド遊技の回数の表示、又は、それに対応した表示をする。ラウンド遊技とは、予め定められた上限継続時間が経過すること、又は、予め定められた上限個数の遊技球が可変入賞装置36に入賞することのいずれか一方の条件が満たされるまで、開閉扉36bの開放状態を継続する遊技のことである。ラウンド遊技の回数は、その移行の契機となった大当たり当選の種類に応じて異なる。ラウンド表示部39は、開閉実行モードが開始される場合にラウンド遊技の回数の表示を開始し、開閉実行モードが終了し新たな遊技回が開始される場合に終了する。

【0032】

可変表示ユニット40は、遊技領域PAの略中央に配置されている。可変表示ユニット40は、図柄表示装置41を備える。図柄表示装置41は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置によって構成されている。図柄表示装置41は、表示制御装置100によって表示内容が制御される。なお、図柄表示装置41は、液晶表示装置に限定されず、例えば、プラズマディスプレイ装置、有機EL表示装置又はCRTなど、種々の表示装置によって構成されてもよい。

【0033】

図柄表示装置41は、第1始動口33への入賞に基づいて第1結果表示部37aが変動表示又は所定の表示をする場合に、それに合わせて図柄の変動表示又は所定の表示を行う

。また、図柄表示装置 4 1 は、第 2 始動口 3 4 への入賞に基づいて第 2 結果表示部 3 7 b が変動表示又は所定の表示をする場合に、それに合わせて図柄の変動表示又は所定の表示を行う。図柄表示装置 4 1 は、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への入賞をトリガとした表示演出に限らず、大当たり当選となった場合に移行する開閉実行モード中の表示演出なども行なう。以下、図柄表示装置 4 1 の詳細について説明する。

【0034】

図 4 は、図柄表示装置 4 1 において変動表示される図柄及び表示面 4 1 a を示す説明図である。図 4 (a) は、図柄表示装置 4 1 において変動表示される図柄を示す説明図である。図 4 (a) に示すように、図柄表示装置 4 1 には、数字の 1 ~ 8 を示す図柄が変動表示される。なお、変動表示される図柄として、数字の 1 ~ 8 を示す各図柄に、キャラクターなどの絵柄が付された図柄を採用してもよい。

10

【0035】

図 4 (b) は、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a を示す説明図である。図示するように、表示面 4 1 a には、左、中、右の 3 つの図柄列 Z 1、Z 2、Z 3 が表示される。各図柄列 Z 1 ~ Z 3 には、図 4 (a) に示した数字 1 ~ 8 の図柄が、数字の昇順又は降順に配列されるとともに、各図柄列が周期性をもって上から下へ又は下から上へとスクロールする変動表示が行われる。図 4 (b) に示すように、スクロールによる変動表示の後、各図柄列毎に 1 個の図柄が、有効ライン L 上に停止した状態で表示される。具体的には、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 へ遊技球が入賞すると、各図柄列 Z 1 ~ Z 3 の図柄が周期性をもって所定の向きにスクロールする変動表示が開始される。そして、スクロールする各図柄が、図柄列 Z 1、図柄列 Z 3、図柄列 Z 2 の順に、変動表示から待機表示に切り替わり、最終的に各図柄列 Z 1 ~ Z 3 に所定の図柄が停止表示した状態となる。図柄の変動表示が終了して停止表示した状態となる場合、主制御装置 6 0 による大当たり抽選の結果が大当たり当選であった場合には、予め定められた所定の図柄の組み合わせが有効ライン L 上に形成される。例えば、同一の図柄の組み合わせが有効ライン L 上に形成される。なお、図柄表示装置 4 1 における図柄の変動表示の態様は、上述の態様に限定されることなく、図柄列の数、有効ラインの数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数など、図柄の変動表示の態様は種々の態様を採用可能である。

20

【0036】

ここで、遊技回とは、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 のいずれかの入賞に基づいて取得された特別情報についての大当たり抽選の抽選結果を、遊技者に告知する処理の 1 単位である。換言すれば、パチンコ機 1 0 は、1 遊技回毎に、1 つの特別情報についての 1 つの大当たり抽選の抽選結果を遊技者に告知する。本実施形態のパチンコ機 1 0 は、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 のいずれかの入賞に基づいて特別情報を取得すると、1 遊技回毎に、第 1 結果表示部 3 7 a 又は第 2 結果表示部 3 7 b のいずれか一方において、セグメント表示器を変動表示させた後に、当該取得した特別情報の抽選結果に対応した表示となるようにセグメント表示器を停止表示させる。また、本実施形態のパチンコ機 1 0 は、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 のいずれかの入賞に基づいて特別情報を取得すると、1 遊技回毎に、図柄表示装置 4 1 において、所定の図柄列を変動表示させた後に、当該取得した特別情報の抽選結果に対応した表示となるように図柄列を停止表示させる。また、1 回の遊技回に要する時間を単位遊技時間とも呼ぶ。単位遊技時間は、変動表示が開始されてから所定の抽選結果が停止表示されるまでの時間である変動時間と、所定の抽選結果が停止表示されている時間である停止時間とによって構成されている。

30

40

【0037】

さらに、図 4 (b) に示すように、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a には、第 1 保留表示領域 D s 1 と、第 2 保留表示領域 D s 2 とが表示される。第 1 保留表示領域 D s 1 には、第 1 始動口 3 3 への入賞に基づく保留個数が表示される。第 2 保留表示領域 D s 2 には、第 2 始動口 3 4 への入賞に基づく保留個数が表示される。なお、本実施形態では、上述したように、第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 に入賞した遊技球の保留個数は、それぞれ最大 4 つまでである。

50

【0038】

A2. 遊技機の電氣的構成：

次に、パチンコ機10の電氣的構成について説明する。本説明においては、パチンコ機10の電氣的構成をブロック図を用いて説明する。

【0039】

図5は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。パチンコ機10は、主に、主制御装置60を中心に構成されるとともに、音声発光制御装置90と、表示制御装置100とを備えている。主制御装置60は、遊技の主たる制御を司る主制御基板61を備えている。主制御基板61は、複数の機能を有する素子によって構成されるMPU62を備えている。MPU62は、各種制御プログラムや固定値データを記録したROM63と、ROM63内に記録されているプログラムを実行する際に各種データ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM64とを備えている。MPU62は、その他、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発生器としてのカウンタ回路を備えている。なお、MPU62が有する機能の一部を、別の素子が備えていてもよい。また、ROM63やRAM64に設けられている各種エリアの詳細については後述する。

【0040】

主制御基板61には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。主制御基板61の入力側には、各種検知センサ67a～67eと、払出制御装置70と、電源装置85に設けられた停電監視回路86とが接続されている。主制御基板61は、停電監視回路86を介して、電源装置85から直流安定24Vの電源の供給を受ける。電源装置85は、外部電源としての商用電源に接続されており、商用電源から供給される外部電力を、主制御装置60や払出制御装置70等が必要な動作電力に変換して、各装置に電力を供給する。また、主制御基板61は、各種検知センサ67a～67eとして、一般入賞口32、第1始動口33、第2始動口34、スルーゲート35、可変入賞装置36などの各種の入賞口に設けられた複数の検知センサと接続されている。主制御基板61の主側MPU62は、遊技中に遊技領域PAを流下する遊技球が各入賞口に入賞したか否かの入賞判定を行う。さらに、MPU62は、第1始動口33及び第2始動口34への入賞に基づいて大当たり抽選を実行するとともに、スルーゲート35への入賞に基づいて電動役物開放抽選を実行する。

【0041】

主制御基板61の出力側には、可変入賞装置36の開閉扉36bを開閉動作させる可変入賞駆動部36cと、第2始動口34の電動役物34aを開閉動作させる電動役物駆動部34bと、メイン表示部45とが接続されている。主制御基板61には各種ドライバ回路が設けられており、MPU62は、当該ドライバ回路を通じて各種駆動部の駆動制御を実行する。

【0042】

具体的には、MPU62は、開閉実行モードにおいては、開閉扉36bが開閉されるように可変入賞駆動部36cの駆動制御を実行する。また、電動役物開放抽選の結果、電役開放に当選した場合には、MPU62は、電動役物34aが開放されるように電動役物駆動部34bの駆動制御を実行する。各遊技回においては、MPU62は、メイン表示部45における第1結果表示部37a又は第2結果表示部37bの表示制御を実行するとともに、開閉実行モードにおいては、メイン表示部45におけるラウンド表示部39の表示制御を実行する。

【0043】

また、主制御基板61の送信側には、払出制御装置70と、音声発光制御装置90とが接続されている。払出制御装置70には、例えば、主制御装置60から入賞判定結果に基づいて賞球コマンドが送信される。主制御装置60が賞球コマンドを送信する際には、主制御基板61のMPU62は、ROM63のコマンド情報記憶エリア63fを参照する。具体的には、一般入賞口32への入賞を特定した場合には10個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが主制御装置60から送信され、第1始動口33への入賞を特定した

場合には3個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが主制御装置60から送信され、第2始動口34への入賞を特定した場合には1個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが主制御装置60から送信される。払出制御装置70は、主制御装置60から受信した賞球コマンドに基づいて、払出装置71を制御して賞球の払出を行う。払出制御装置70には、発射制御装置80が接続されている。発射制御装置80は、遊技球発射機構81の発射制御を行う。遊技球発射機構81は、所定の発射条件が整っている場合に駆動される。

【0044】

音声発光制御装置90は、主制御装置60から送信された各種コマンドを受信し、受信した各種コマンドに対応した処理を実行する。主制御装置60が各種コマンドを送信する際には、ROM63のコマンド情報記憶エリア63fを参照する。これら各種コマンドの詳細については後述する

10

【0045】

その他、音声発光制御装置90は、主制御装置60から受信した各種コマンドに基づいて、前扉枠14に配置されたLEDなどの発光手段からなる各種ランプ47の駆動制御や、スピーカー46の駆動制御を行うとともに、表示制御装置100の制御を行う。また、音声発光制御装置90には、演出操作ボタン24が接続されており、所定のタイミングで遊技者によって演出操作ボタン24が操作された場合には、当該操作を反映した遊技演出を行うように各種ランプ47、スピーカー46、表示制御装置100等の制御を行う。

【0046】

20

表示制御装置100は、音声発光制御装置90から受信した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置41の表示制御を実行する。具体的には、表示制御装置100は、音声発光制御装置90から受信した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置41における図柄の変動時間及び最終的に停止表示させる図柄の組み合わせの種類を把握するとともに、リーチの発生の有無、リーチ演出の内容、及び、各遊技回において実行される予告演出の内容等を把握する。なお、本実施形態においては、図柄の組み合わせが停止表示している時間である停止時間は一定である。従って、変動時間が決定されることによって、1遊技回に要する時間である単位遊技時間は一意に決定される。以上、パチンコ機10の電氣的構成について説明した。

【0047】

30

図6は、大当たり抽選などに用いられる各種カウンタの内容を説明する説明図である。各種カウンタ情報は、MPU62が大当たり抽選、メイン表示部45の表示の設定、及び、図柄表示装置41の図柄表示の設定などを行う際に用いられる。具体的には、大当たり抽選には大当たり乱数カウンタC1が用いられる。確変大当たり結果や通常大当たり結果等の大当たり種別を判定する際には大当たり種別カウンタC2が用いられる。図柄表示装置41に表示させる図柄列を外れ変動させる際にリーチを発生させるか否かのリーチ抽選にはリーチ乱数カウンタC3が用いられる。

【0048】

大当たり乱数カウンタC1の初期値設定には乱数初期値カウンタCINIが用いられる。また、メイン表示部45の第1結果表示部37a及び第2結果表示部37b、並びに図柄表示装置41における変動時間を決定する際には変動種別カウンタCSが用いられる。さらに、第2始動口34の電動役物34aを開放状態とするか否かの電動役物開放抽選には電動役物開放カウンタC4が用いられる。

40

【0049】

各カウンタC1～C3、CINI、CS、C4は、その更新の都度、カウンタ値に1が加算され、最大値に達した後に0に戻るループカウンタである。各カウンタは短時間の間隔で更新され、その更新値がRAM64の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ64aに適宜記憶される。

【0050】

RAM64には保留情報記憶エリア64bが設けられている。保留情報記憶エリア64

50

bは、第1保留エリアR aと、第2保留エリアR bと、実行エリアA Eと、合計保留個数記憶エリアとから構成されている。第1始動口3 3又は第2始動口3 4へ遊技球が順次入賞すると、入賞のタイミングにおける大当たり乱数カウンタC 1、大当たり種別カウンタC 2及びリーチ乱数カウンタC 3の各値が保留情報記憶エリア6 4 bに時系列的に記憶される。

【0051】

大当たり乱数カウンタC 1の詳細について説明する。大当たり乱数カウンタC 1は、上述のように大当たり抽選に用いられる。大当たり乱数カウンタC 1は、例えば、0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻るよう構成されている。また、大当たり乱数カウンタC 1が1周すると、その時点の乱数初期値カウンタC I N Iの値が当該大当たり乱数カウンタC 1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタC I N Iは、大当たり乱数カウンタC 1と同様のループカウンタである（値＝0～599）。

10

【0052】

大当たり乱数カウンタC 1は定期的に更新され、その更新値は、遊技球が第1始動口3 3又は第2始動口3 4に入賞したタイミングでR A M 6 4の保留情報記憶エリア6 4 bに記憶される。具体的には、大当たり乱数カウンタC 1の更新値は、第1始動口3 3に遊技球が入賞したタイミングで保留情報記憶エリア6 4 bの第1保留エリアR aに記憶され、第2始動口3 4に遊技球が入賞したタイミングで保留情報記憶エリア6 4 bの第2保留エリアR bに記憶される。大当たり当選となる乱数の値は、R O M 6 3の当否テーブル記憶エリア6 3 aに当否テーブルとして記憶されている。

20

【0053】

図7は、当否テーブル記憶エリア6 3 aに記憶されている当否テーブルについて説明する説明図である。パチンコ機1 0には、大当たり抽選の抽選モードとして、低確率モードと高確率モードとが設定されている。図7（a）は低確率モード用の当否テーブルを示し、図7（b）は高確率用の当否テーブルを示している。図7（a）に示すように、大当たり抽選に際して低確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる遊技状態下では、大当たり当選となる乱数の値は2個である。一方、図7（b）に示すように、大当たり抽選に際して高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる遊技状態下では、大当たり当選となる乱数の値は20個である。また、低確率モードで大当たり当選となる大当たり乱数カウンタC 1の値群は、高確率モードで大当たり当選となる大当たり乱数カウンタC 1の値群に含まれている。なお、低確率モードよりも高確率モードの方の当選確率が高くなるのであれば、当選となる乱数の数及び値は任意である。

30

【0054】

次に、大当たり種別カウンタC 2の詳細について説明する。大当たり種別カウンタC 2は、確変大当たりや通常大当たり等の大当たり種別を判定する際に用いられる。大当たり種別カウンタC 2は、0～29の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻る構成である。大当たり種別カウンタC 2は定期的に更新され、遊技球が第1始動口3 3又は第2始動口3 4に入賞したタイミングでR A M 6 4の保留情報記憶エリア6 4 bに記憶される。より詳しくは、第1始動口3 3に遊技球が入賞したタイミングで保留情報記憶エリア6 4 b（R A M 6 4）の第1保留エリアR aに記憶され、第2始動口3 4に遊技球が入賞したタイミングで保留情報記憶エリア6 4 b（R A M 6 4）の第2保留エリアR bに記憶される。

40

【0055】

ここで、パチンコ機1 0における大当たり種別について説明する。パチンコ機1 0には、複数種類の大当たりを設定することができる。具体的には、例えば、以下の3つの態様又はモードに差異を設けることにより、複数種類の大当たりを設定することができる。

（1）開閉実行モードにおける可変入賞装置3 6の開閉制御の態様

（2）開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モード

（3）開閉実行モード終了後の第2始動口3 4の電動役物3 4 aのサポートモード

50

【0056】

パチンコ機10には、上記の(1)開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉制御の態様として、開閉実行モードが開始されてから終了するまでの間における可変入賞装置36への入賞の発生頻度が相対的に高低となるように高頻度入賞モードと低頻度入賞モードとを設定することができる。例えば、高頻度入賞モードでは、開閉実行モードの開始から終了までに、開閉扉36bの開閉が15回行われるとともに、1回の開放は30secが経過するまで又は開閉扉36bへの入賞個数が10個となるまで継続するように設定可能である。一方、低頻度入賞モードでは、開閉実行モードの開始から終了までに、開閉扉36bの開閉が2回行われるとともに、1回の開放は0.2secが経過するまで又は開閉扉36bへの入賞個数が10個となるまで継続するよう設定可能である。

10

【0057】

遊技者により操作ハンドル25が操作されている場合、0.6secに1個の遊技球が遊技領域PAに向けて発射されるように遊技球発射機構81が駆動制御される。上記具体例の場合、低頻度入賞モードでは、1回の開閉扉36bの開放時間は0.2secである。つまり、低頻度入賞モードでは、遊技球の発射周期よりも1回の開閉扉36bの開放時間が短くなっている。したがって、低頻度入賞モードにかかる開閉実行モードでは実質的に遊技球の入賞が発生しない。ただし、低頻度入賞モードにかかる開閉実行モードにおいても、遊技球の入賞が発生し得るように設定してもよい。

【0058】

なお、開閉扉36bの開閉回数、1回の開放に対する開放限度時間、及び1回の開放に対する開放限度個数は、開閉実行モードが開始されてから終了するまでの間における可変入賞装置36への入賞の発生頻度が、高頻度入賞モードの方が低頻度入賞モードより高くなるのであれば、開閉扉36bの開放態様は任意である。具体的には、高頻度入賞モードの方が低頻度入賞モードよりも、開閉回数が多い、1回の開放に対する開放限度時間が長い又は1回の開放に対する開放限度個数が多く設定されていればよい。高頻度入賞モードと低頻度入賞モードとの差異を明確にする上では、低頻度入賞モードの開閉実行モードでは、実質的に可変入賞装置36への入賞が発生しない構成としてもよい。

20

【0059】

パチンコ機10には、上記の(2)開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モードの態様として、当否テーブルとして高確率用の当否テーブルを用いて大当たり抽選を行う確変抽選モードと、当否テーブルとして低確率用の当否テーブルを用いて大当たり抽選を行う通常抽選モードとを設定することができる。図7を用いて説明したように、高確率用の当否テーブルを用いて大当たり抽選を行う場合の方が、低確率用の当否テーブルを用いて大当たり抽選を行う場合と比較して、大当たりに当選する確率が高い。

30

【0060】

パチンコ機10には、上記の(3)開閉実行モード終了後の第2始動口34の電動役物34aのサポートモードの態様として、遊技領域PAに対して同様の態様で遊技球の発射が継続されている状況で比較した場合に、第2始動口34の電動役物34aが単位時間当たりに開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとを設定することができる。

40

【0061】

具体的には、高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとでは、電動役物開放カウンタC4を用いた電動役物開放抽選における電役開放当選となる確率は同一であるが、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、電役開放当選となった際に電動役物34aが開放状態となる回数が多く設定され、さらに1回の開放時間が長く設定されてもよい。また、高頻度サポートモードで電役開放当選となり電動役物34aの開放状態が複数回発生する場合において、1回の開放状態が終了してから次の開放状態が開始されるまでの閉鎖時間は、1回の開放時間よりも短く設定されてもよい。さらに、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、1回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われる上で最低限確保される確保時間が短く設定されてもよい。

50

【0062】

上記のように高頻度サポートモードでは、低頻度サポートモードよりも第2始動口34への入賞が発生する確率が高くなる。すなわち、高頻度サポートモードは、特別情報の取得条件の成立を補助する補助遊技状態として機能する。

【0063】

低頻度サポートモードでは、第2始動口34よりも第1始動口33への入賞が発生する確率が高くなるが、高頻度サポートモードでは、第1始動口33よりも第2始動口34への入賞が発生する確率が高くなる。第2始動口34への入賞が発生した場合には、所定個数の遊技球の払出が実行されるため、高頻度サポートモードでは、遊技者は持ち球をあまり減らさないようにしながら遊技を行うことができる。

10

【0064】

なお、高頻度サポートモードを低頻度サポートモードよりも単位時間あたりに電役開放状態となる頻度を高くする構成は、上記のものに限定されることはなく、例えば、電動役物開放抽選における電役開放当選となる確率を高くする構成としてもよい。また、1回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われる上で確保される確保時間が複数種類用意されている構成においては、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、短い確保時間が選択され易い又は平均の確保時間が短くなるように設定されていてもよい。さらには、開放回数を多くする、開放時間を長くする、1回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われる上で確保される確保時間を短くする、係る確保時間の平均時間を短くする、及び当選確率を高くするのうち、いずれか1つ又は任意の組み合わせの条件を適用することで、低頻度サポートモードに対する高頻度サポートモードの有利性を高めてもよい。

20

【0065】

上述したように、パチンコ機10には、複数種類の大当たりを設定することが可能である。本実施形態では、大当たり抽選において大当たり当選した場合には、大当たり種別カウンタC2を用いて、複数種類の大当たりの種別を振分ける。大当たり種別カウンタC2の値に対応する大当たりの種別の振分先は、ROM63の振分テーブル記憶エリア63bに振分テーブルとして記憶されている。

【0066】

図8は、パチンコ機10に設定されている振分テーブルの内容を説明する説明図である。図8(a)は第1始動口用の振分テーブルを示し、図8(b)は第2始動口用の振分テーブルを示している。

30

【0067】

図8(a)の第1始動口用の振分テーブルに示すように、本実施形態のパチンコ機10では、第1始動口33に基づく大当たり種別として、16R確変大当たり、8R確変大当たり、16R通常大当たり、8R通常大当たりが設定されている。

【0068】

16R確変大当たり及び8R確変大当たりは、開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉制御の態様が高頻度入賞モードであり、開閉実行モードの終了後の当否抽選モードが高確率モードであり、開閉実行モードの終了後のサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たりである。

40

【0069】

16R通常大当たり及び8R通常大当たりは、開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉制御の態様が高頻度入賞モードであり、開閉実行モードの終了後の当否抽選モードが低確率モードであり、開閉実行モードの終了後のサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たりである。

【0070】

第1始動口用の振分テーブルでは、「0～39」の大当たり種別カウンタC2の値のうち、「0～13」が16R確変大当たりに対応しており、「14～27」が8R通常大当たりに対応しており、「28～33」が16R通常大当たりに対応しており、「34～3

50

9」が8R通常大当たりに対応している。

【0071】

上記のように、本実施形態のパチンコ機10では、大当たりの種別として、4種類の大当たりが設定されている。したがって、大当たりの態様が多様化する。この4種類の大当たりを比較した場合、遊技者にとっての有利度合は、16R確変大当たりが最も高く、8R確変大当たりが次に高く、次に16R通常大当たり、最後に8R通常大当たりと続く。このように遊技者にとって有利度の異なる複数種類の大当たりが設定されていることにより、遊技の単調化が抑えられ、遊技への注目度を高めることが可能となる。

【0072】

次に、図8(b)の第2始動口用の振分テーブルに示すように、本実施形態のパチンコ機10では、第2始動口34に基づく大当たり種別として、16R確変大当たり、8R確変大当たりが設定されている。第2始動口用の振分テーブルでは、「0~39」の大当たり種別カウンタC2の値のうち、「0~27」が16R確変大当たりに対応しており、「28~39」が8R確変大当たりに対応している。すなわち、本実施形態におけるパチンコ機10では、第2始動口34への入賞に基づく大当たりは、全て確変大当たりとなる。上記のように本実施形態のパチンコ機10では、大当たり当選となった場合の大当たりの種別の振分態様は、第1始動口33への入賞に基づいて大当たり当選となった場合と、第2始動口34への入賞に基づいて大当たり当選となった場合とで異なっている。

【0073】

このように、第1始動口33と第2始動口34との大当たり種別の振分態様は、遊技者にとっての有利性に明確な差異が設けられている。したがって、遊技者は、第1始動口33及び第2始動口34のうち、第2始動口34への入賞が発生することを期待しながら遊技を行うことになる。なお、当否抽選において外れ結果となった場合、開閉実行モードに移行することではなく、当否抽選モード及びサポートモードの変更も発生しない。

【0074】

上述のように、MPU62は、実行エリアAEに記憶されている大当たり乱数カウンタC1の値を用いて大当たり抽選を行なうとともに、実行エリアAEに記憶されている大当たり種別カウンタC2の値を用いて大当たり種別を判定するが、さらに、MPU62は、これらの大当たり乱数カウンタC1の値及び大当たり種別カウンタC2の値を用いて、第1結果表示部37a及び第2結果表示部37bに停止表示させるセグメント表示器の表示態様を決定する。その決定に際しては、ROM63の停止結果テーブル記憶エリア63eに記憶されている停止結果テーブルが参照される。

【0075】

次に、リーチ乱数カウンタC3の詳細について説明する。リーチ乱数カウンタC3は、例えば0~238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻る構成である。リーチ乱数カウンタC3は定期的に更新され、遊技球が第1始動口33又は第2始動口34に入賞したタイミングでRAM64の保留情報記憶エリア64bに記憶される。具体的には、第1始動口33に遊技球が入賞したタイミングでリーチ乱数カウンタC3の更新値がRAM64の第1保留エリアRaに記憶され、第2始動口34に遊技球が入賞したタイミングでリーチ乱数カウンタC3の更新値がRAM64の第2保留エリアRbに記憶される。そして、第1保留エリアRa又は第2保留エリアRbに記憶されたリーチ乱数カウンタC3の値は、実行エリアAEに移動した後、ROM63のリーチ判定用テーブル記憶エリア63cに記憶されているリーチ判定用テーブルと照合され、リーチが発生させるか否かが決定される。但し、大当たり抽選の結果、大当たりに当選し、開閉実行モードに移行する場合には、MPU62は、リーチ乱数カウンタC3の値に関係なくリーチ発生の決定を行う。

【0076】

リーチとは、図柄表示装置41の表示画面に表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について、大当たりに対応した図柄の組み合わせが成立する可能性がある図柄の一部の組み合わせが停止表示され、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示

状態のことを言う。なお、本実施形態のパチンコ機 10 において大当たりに対応した図柄の組み合わせとは、所定の有効ラインにおける同一の図柄の組み合わせのことをいう。具体的には、図 4 (b) の表示面 41a において、最初に図柄列 Z1 において図柄が停止表示され、次に図柄列 Z3 において Z1 と同じ図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況化において図柄列 Z2 において図柄の変動表示が行われることでリーチとなる。そして、大当たりが発生する場合には、リーチラインを形成している図柄と同一の図柄が図柄列 Z2 に停止表示される。

【0077】

また、リーチには、リーチラインが形成された状態で、残りの図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラクターなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチラインが形成された図柄の組み合わせを縮小表示させる又は非表示とした上で、表示面 41a の略全体において所定のキャラクターなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。また、リーチ演出が行われている場合又はリーチ表示の前に所定のキャラクターといった所定画像を用いた予告表示を行うか否かの決定を、リーチ乱数カウンタ C3 やその他のカウンタを用いて行うようにしてもよい。

【0078】

次に、変動種別カウンタ CS の詳細について説明する。変動種別カウンタ CS は、例えば 0 ~ 198 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値に達した後 0 に戻る構成である。変動種別カウンタ CS は、第 1 結果表示部 37a 及び第 2 結果表示部 37b における変動時間と、図柄表示装置 41 における図柄の変動時間とを MPU 62 において決定する際に用いられる。変動種別カウンタ CS は、後述する通常処理が 1 回実行される毎に 1 回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第 1 結果表示部 37a 又は第 2 結果表示部 37b における変動表示の開始時及び図柄表示装置 41 による図柄の変動開始時における変動パターンの決定に際して変動種別カウンタ CS のバッファ値が取得される。第 1 結果表示部 37a 及び第 2 結果表示部 37b における変動時間の決定に際しては、ROM 63 の変動時間テーブル記憶エリア 63d に記憶されている変動時間テーブルが用いられる。

【0079】

次に、電動役物開放カウンタ C4 の詳細について説明する。電動役物開放カウンタ C4 は、例えば、0 ~ 249 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値に達した後 0 に戻る構成である。電動役物開放カウンタ C4 は定期的に更新され、スルーゲート 35 に遊技球が入賞したタイミングで RAM 64 の電役保留エリア 64c に記憶される。そして、所定のタイミングで、その記憶された電動役物開放カウンタ C4 の値を用いて電動役物 34a を開放状態に制御するか否かの抽選が行われる。例えば、C4 = 0 ~ 199 であれば、電動役物 34a を開放状態に制御し、C4 = 200 ~ 249 であれば、電動役物 34a を閉鎖状態に制御する。

【0080】

なお、第 1 保留エリア Ra に記憶された大当たり乱数カウンタ C1、大当たり種別カウンタ C2 及びリーチ乱数カウンタ C3 の一組の組み合わせが、第 1 始動口 33 に係る保留情報に相当し、第 2 保留エリア Rb に記憶された大当たり乱数カウンタ C1、大当たり種別カウンタ C2 及びリーチ乱数カウンタ C3 の一組の組み合わせが、第 2 始動口 34 に係る保留情報に相当し、これらの保留情報が、本発明における特別情報に相当する。

【0081】

A3. 遊技機による処理の概要：

次に、本実施形態のパチンコ機 10 が実行する処理の概要について説明する。

【0082】

図 9 は、本実施形態におけるパチンコ機 10 が実行する処理の一例を説明するタイムチャートである。本説明においては、ケース a1 およびケース a2 の 2 つの場合を例にして、パチンコ機 10 が実行する処理の特徴を説明する。

【0083】

図9(a)は、ケースa1として、第1の遊技回において大当たり抽選に当選し（以下、単に「大当たり」とも呼ぶ）、第1の遊技回より後に実行される第2の遊技回において大当たり抽選に外れた場合に、パチンコ機10が実行する処理を示している。本実施形態においては、第1の遊技回の直前の遊技回の大当たり抽選は外れであるとともに、第1の遊技回と第2の遊技回との間には他の遊技回は存在しない場合について説明をする。なお、第1の遊技回と第2の遊技回との間に、他の遊技回が存在するとしてもよい。第1の遊技回と第2の遊技回との間に、他の遊技回が存在する場合にパチンコ機10が実行する処理については後述する。

【0084】

図9(a)に示すように、第1の遊技回において大当たり抽選に当選した場合、パチンコ機10は、予告演出とリーチ演出とを実行する。予告演出は、図柄の変動の開始直前または開始後に実行される演出であって、大当たり抽選に当選する期待度を遊技者に示唆するための演出である。リーチ演出は、リーチ後に実行される演出であって、大当たり抽選に当選する期待度を遊技者に示唆する演出である。リーチ演出を実行後、パチンコ機10は、第1の遊技回に係る大当たり抽選の抽選結果を遊技者に報知する結果告知演出を実行する。第1の遊技回では、結果告知演出として、大当たりの告知を行う。

【0085】

その後、パチンコ機10は、遊技状態を特別遊技状態に移行する。特別遊技状態は、遊技者に特典を付与する状態である。図示するように、パチンコ機10は、特別遊技状態において、オープニング演出、開閉実行モード、エンディング演出を実行する。パチンコ機10は、オープニング演出として、開閉実行モードを開始することを示唆する演出を実行する。その後、パチンコ機10は、開閉扉36bの開放と閉鎖とを繰り返す開閉実行モードを実行する。開閉実行モードの実行期間中は、開閉実行モード用の所定の演出を実行する。開閉実行モードの終了後、パチンコ機10は、エンディング演出を実行する。図9(a)に示すように、本説明においては、エンディング演出を実行するための期間をエンディング期間と言う。

【0086】

ここで、パチンコ機10は、エンディング期間において、示唆演出、特別遊技状態再現演出、特定終了演出を実行する。示唆演出は、既に実行された演出を再現することを示唆する演出である。本実施形態においては、示唆演出は、第1の遊技回において複数種類の中から選択および実行された予告演出、リーチ演出および結果告知演出を再現することを示唆する内容の演出である。また、特別遊技状態再現演出は、特別遊技状態において、既に実行された演出の少なくとも一部を再現する演出である。

【0087】

図10は、示唆演出、特定終了演出、および、後述する特定開始演出の一例を示す説明図である。図10(a)は示唆演出を示し、図10(b)は特定終了演出を示し、図10(c)は特定開始演出を示している。図10(a)に示した示唆演出は、女性キャラクターが、第1の遊技回において実行された演出、すなわち、予告演出、リーチ演出および結果告知演出を再現することを示唆する演出である。

【0088】

図9(a)に示すように、パチンコ機10は、エンディング期間において示唆演出を実行した後、特別遊技状態再現演出として、第1の遊技回において実行した予告演出、リーチ演出および結果告知演出を再現実行する。本実施形態においては、特別遊技状態再現演出として、第1の遊技回で実行した予告演出、リーチ演出および結果告知演出を再現するが、第1の遊技回において実行した予告演出、リーチ演出又は結果告知演出の一部のみを再現してもよい。例えば、特別遊技状態再現演出として予告演出、リーチ演出および結果告知演出を実行する際に、リーチ演出および結果告知演出を優先的に再現し、予告演出の一部または全部を省略して実行してもよい。通常時に高い頻度で実行される予告演出については一部または全部を省略し、リーチ時または大当たり時にしか実行されないリーチ演

10

20

30

40

50

出および結果告知演出（大当たり告知）を優先的に再現することによって、遊技者が再現を強く望む演出に絞って特別遊技状態再現演出を実行することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0089】

なお、特別遊技状態再現演出として図柄の変動表示および停止表示を再現実行する場合、特別遊技状態再現演出の実行時に表示面41aに表示する図柄の内容については、第1の遊技回において実際に表示した図柄の内容とは一部異なっている。

【0090】

特別遊技状態再現演出を実行した後、パチンコ機10は、特定終了演出を実行する。図10(b)は、特定終了演出の一例を示している。図示するように、本実施形態における特定終了演出は、女性キャラクターが、特別遊技状態再現演出が終了したことを示唆する内容の演出である。

10

【0091】

説明を図9(a)に戻す。パチンコ機10は、特定終了演出の終了とともに、エンディング期間および特別遊技状態を終了する。その後、第2の遊技回を実行する。第2の遊技回に係る大当たり抽選は外れである。パチンコ機10は、第2の遊技回においては、大当たり抽選の結果を予告する通常の予告演出（通常予告演出とも呼ぶ）と、結果告知演出（外れ告知）とを実行する。以上、ケースa1について説明した。

【0092】

次に、ケースa2について説明する。図9(b)は、ケースa2として、第1の遊技回において大当たり抽選に当選するとともに、第2の遊技回においても大当たり抽選に当選する場合に、パチンコ機10が実行する処理を示している。

20

【0093】

図9(b)に示すように、第1の遊技回において大当たり抽選に当選した場合、パチンコ機10は、予告演出およびリーチ演出を実行する。そして、リーチ演出を実行後、パチンコ機10は、第1の遊技回に係る大当たり抽選の抽選結果を遊技者に報知する結果告知演出を実行する。第1の遊技回では、結果告知演出として、大当たりの告知を行う。

【0094】

その後、パチンコ機10は、遊技状態を特別遊技状態に移行する。図示するように、パチンコ機10は、特別遊技状態において、オープニング演出、開閉実行モード、エンディング演出を実行する。パチンコ機10は、オープニング演出として、開閉実行モードを開始することを示唆する演出を実行する。その後、パチンコ機10は、開閉扉36bの開放と閉鎖とを繰り返す開閉実行モードを実行する。開閉実行モードの終了後、パチンコ機10は、エンディング期間においてエンディング演出を実行する。

30

【0095】

ケースa2の場合、ケースa1と異なり、パチンコ機10は、エンディング期間において示唆演出のみ実行する。示唆演出の内容は、ケースa1において実行する示唆演出の内容と同じである。パチンコ機10は、示唆演出の終了とともに、特別遊技状態を終了する。すなわち、ケースa2の場合のエンディング期間は、ケースa1の場合のエンディング期間より短い。

40

【0096】

パチンコ機10は、示唆演出の終了とともに、特別遊技状態を終了する。その後、第2の遊技回を実行する。ケースa2においては、第2の遊技回においても大当たり抽選に当選する。パチンコ機10は、第2の遊技回における演出として、遊技回再現演出を実行する。遊技回再現演出は、遊技回において、既に実行された演出の少なくとも一部を再現する演出である。本実施形態においては、遊技回再現演出として、第1の遊技回において実行した演出の再現をする。すなわち、第1の遊技回において実行した予告演出、リーチ演出および結果告知演出（大当たり告知）を実行する。この場合、この結果告知演出（大当たり告知）が、遊技回再現演出の一部としての機能を有すると共に、第2の遊技回の大当たり抽選についての結果告知としての機能を有する。そして、遊技回再現演出の終了と

50

もに、第2の遊技回を終了する。

【0097】

なお、後にフローチャートを用いて説明するが、本実施形態においては、大当たり抽選に当選した遊技回の変動時間は一定である。すなわち、ケースa2の場合、第1の遊技回と第2の遊技回とは、いずれも大当たり抽選に当選した遊技回であるので、第1の遊技回の変動時間と第2の遊技回の変動時間は同じである。従って、第1の遊技回で実行した予告演出、リーチ演出および結果告知演出を、第2の遊技回において遊技回再現演出として実行することができる。

【0098】

なお、本実施形態においては、大当たり抽選に当選した遊技回の変動時間はいずれも一定になるように制御するが、大当たり抽選に当選した遊技回の変動時間を、乱数を用いて設定することにより、大当たり時の遊技回の変動時間が毎回異なっているとしてもよい。この場合、第1の遊技回より第2の遊技回の方が長い場合には、第2の遊技回の開始時に、第2の遊技回と第1の遊技回の各変動時間の差分の時間（余剰時間）を用いて、予め用意した示唆演出を行うとしてもよい。余剰時間の長さ毎に、複数種類の示唆演出を用意することによって、余剰時間が毎回異なる場合であっても、第2の遊技回の開始時に示唆演出を実行することができる。余剰時間を用いて実行する示唆演出は、第1の遊技回後の特別遊技状態において実行する示唆演出後に実行されることになる。従って、特別遊技状態において実行する示唆演出と、余剰時間を用いて実行する示唆演出とが、連続性を持った内容になるように、余剰時間を用いて実行する示唆演出の内容を設定するとしてもよい。このようにすることで、第1の遊技回より第2の遊技回の方が長い場合でも、第2の遊技回において遊技回再現演出を遊技者に違和感を与えることなく実行することができる。

【0099】

また、第1の遊技回より第2の遊技回の方が短い場合には、第1の遊技回で実行した予告演出、リーチ演出および結果告知演出の一部のみを遊技回再現演出として実行するとしてもよい。例えば、遊技回再現演出として予告演出、リーチ演出および結果告知演出を実行する際に、リーチ演出および結果告知演出を優先的に再現し、予告演出の一部または全部を省略して遊技回再現演出を実行してもよい。通常時に高い頻度で実行される予告演出については一部または全部を省略し、リーチ時または大当たり時にしか実行されないリーチ演出および結果告知演出（大当たり告知）を優先的に再現することによって、遊技者が再現を強く望む演出を優先的に再現することができる。

【0100】

図9（b）に示すように、第2の遊技回の終了後、パチンコ機10は、遊技状態を特別遊技状態に移行する。パチンコ機10は、特別遊技状態のオープニング演出において、特定開始演出を実行する。特定開始演出は、第2の遊技回に係る大当たり抽選が当選であり、かつ、第2の遊技回において遊技回再現演出を実行した場合に、その後の特別遊技状態のオープニング演出として実行される。

【0101】

図10（c）は、特定開始演出の一例を示している。図に示した特定開始演出は、女性キャラクターが、第2の遊技回における大当たり抽選に当選していること示唆する演出であるとともに、第2の遊技回の大当たりに起因して特別遊技状態（開閉実行モード）が開始されることを示唆する演出である。パチンコ機10は、特定開始演出を実行した後、開閉実行モード、および、エンディング演出を実行する。この場合の、開閉実行モード時に実行される演出およびエンディング演出（通常エンディング演出）は、通常の大当たり時に実行される演出である。エンディング演出として実行される通常エンディング演出は、特別遊技状態が終了することを示唆する演出である。

【0102】

以上、パチンコ機10が実行する処理について、ケースa1、ケースa2の2つのケースを用いて説明した。ケースa1で説明したように、第2の遊技回に係る大当たり抽選が外れの場合には、示唆演出の後に実行された予告演出、リーチ演出および結果告知演出は

、第1の遊技回で実行した演出を再現する特別遊技状態再現演出として実行され、遊技者も既に実行された演出を再現する演出であると認識する。一方、ケースa2のように、第2の遊技回に係る大当たり抽選が当選している場合には、示唆演出の後に実行される予告演出、リーチ演出および結果告知演出は、演出上は既に実行された演出を再現する演出として実行されるが、実際には、第2の遊技回に係る大当たり抽選に当選したことに起因して実行された遊技回再現演出である。先にケースa1における特別遊技状態再現演出を鑑賞していた場合、遊技者は、ケースa2の第2の遊技回における遊技回再現演出を、ケースa1と同様に、第1の遊技回において実行された演出の再現にすぎないと認識するとともに、第2の遊技回に係る大当たり抽選において当選していることを予期しにくい。このような状態において、第2の遊技回において予告演出およびリーチ演出が実行された後に、結果告知演出によって第2の遊技回に係る大当たり抽選に当選していることが告知されると、遊技者は、その時点ではじめて、第2の遊技回において実行された予告演出、リーチ演出および結果告知演出が、単なる第1の遊技回で実行された演出が再現されたものではなく、第2の遊技回に係る大当たり抽選に当選したことに起因して実行されたものであることを認識する。このようにケースa1における特別遊技状態再現演出およびケースa2における遊技回再現演出を実行することによって、遊技に意外性を付与するとともに、第1の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現する演出について、遊技者に期待感を付与することができる。また、ケースa2における第2の遊技回を、遊技者の予想しない展開にすることで、遊技者に対して驚きを与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

10

20

【0103】

さらに、ケースa2の場合、第2の遊技回における大当たり抽選が当選しているにも関わらず、第1の遊技回において実行された予告演出、リーチ演出および結果告知演出を再現することを示唆する示唆演出を実行するので、より一層、第2の遊技回に係る大当たり抽選に当選していることを遊技者に予期させにくい。従って、さらに遊技に意外性を付与することができる。

【0104】

また、ケースa2のように、第1の遊技回において実行した予告演出、リーチ演出および結果告知演出をそのまま再現して第2の遊技回において実行すると、第2の遊技回における結果告知演出が実行されても、第2の遊技回における大当たり抽選に当選していることに遊技者が気付かない可能性があるが、第2の遊技回の終了後に、特別遊技状態において特定開始演出を実行するので、当該特定開始演出を実行した時点で、遊技者に、第2の遊技回における大当たり抽選に当選したことを認識させることができる。

30

【0105】

A4．待機状態における処理の概要：

次に、本実施形態のパチンコ機10が待機状態において実行する処理の概要について説明する。待機状態とは、遊技回が終了した後の状態であって特別遊技状態および次の遊技回のいずれもが開始されていない状態をいう。

【0106】

図11は、本実施形態のパチンコ機10が待機状態において実行する処理の一例を示すタイミングチャートである。この図11には、メイン表示部45に表示される図柄が変動中であるか否かを示す状態図と、図柄表示装置41の表示態様と、音声発光制御装置90から出力される音声の出力内容と、音声の出力レベル（音量）とが示されている。また、図11には、主制御装置60における待機状態フラグのON、OFFの状態と、主制御装置60における移行条件成立フラグのON、OFFの状態と、音声発光制御装置90における頭出し判定フラグのON、OFFの状態とが示されている。これらのフラグについては後述する。

40

【0107】

図柄表示装置41の表示態様に記載されている「01」等の数字は、動画データの時間的位置を示しており、「01」は、動画データの先頭位置を示している。動画データの時

50

間的位置とは、時間的長さをもって表示される動画の各時間に対応した動画データの位置であり、動画データを時間的な長さでとらえた場合における動画の時間的位置に対応した動画データの位置である。動画データの時間的位置として、例えば、動画データに記録されたタイムコードを用いることができる。本実施形態では、背景動画の動画データは、「30」の時間的位置まで表示されると、再び「01」の時間的位置に戻って先頭から表示される。

【0108】

音声の出力内容に記載されている「01」等の数字は、音楽データの時間的位置を示しており、「01」は、音楽データの先頭位置を示している。音楽データの時間的位置とは、時間的長さをもって出力される音楽の各時間に対応した音楽データの位置であり、音楽データを時間的な長さでとらえた場合における音楽の時間的位置に対応した音楽データの位置である。音楽データの時間的位置として、例えば、音楽データに記録されたタイムコードを用いることができる。本実施形態では、背景音楽の音楽データは、「30」の時間的位置まで出力されると、再び「01」の時間的位置に戻って先頭から出力される。

【0109】

表示制御装置100は、大当たり抽選の結果に対応した表示を行なう遊技回において背景動画を図柄表示装置41に表示させるとともに、遊技回が終了した後の待機状態においても、図柄表示装置41に背景動画を継続して表示させる。背景動画は、図柄表示装置41において図柄の背景側に表示される動画であり、上述した予告演出やリーチ演出等の画像や動画が表示された場合には、これらの画像や動画の背景側に表示される。本実施形態の背景動画は、後述する背景音楽のリズムに合わせてキャラクターが踊っている動画である。

【0110】

音声発光制御装置90は、遊技回において上述した背景動画に対応した背景音楽（BGM：Background Music）をスピーカー46から出力させるとともに、遊技回が終了した後の待機状態においても、スピーカー46から背景音楽を継続して出力させる。本実施形態では、背景音楽は、背景動画に対応して継続して出力される音楽であり、背景動画と同じ時間的長さを有している。したがって、本実施形態では、例えば、時間的位置「10」の背景動画が表示されているタイミングにおいて時間的位置「10」の背景音楽が出力されることによって、背景動画の表示と背景音楽のリズムとが一对一に対応した演出が実現される。

【0111】

図11に示すように、主制御装置60は、遊技回が終了すると、すなわち、メイン表示部45における図柄の変動が停止すると、待機状態フラグをONにする（時刻t1）。そして、主制御装置60は、メイン表示部45における図柄の変動が停止して待機状態となった後、特別遊技状態および次の遊技回のいずれもが開始されずに15秒が経過した場合、すなわち、待機状態フラグがONになってから15秒が経過した場合に、移行条件が成立したと判定し、移行条件成立フラグをONにするとともに、待機状態フラグをOFFにする（時刻t2）。

【0112】

移行条件は、音声の出力態様を、遊技者によって予め設定された音量で背景音楽を出力する態様から、背景音楽の音量がゼロである態様（消音状態）に移行させるとともに、図柄表示装置41の表示態様を、背景動画を表示する態様から、デモ動画を表示する態様に移行させる条件である。すなわち、移行条件が成立すると、音声の出力態様は、背景音楽の連続性が断たれた態様に移行し、図柄表示装置41の表示態様は、背景動画の連続性が断たれた態様に移行する。なお、デモ動画（デモンストラーション動画）は、背景動画とは異なる動画であって、当該パチンコ機10の魅力を遊技者に伝えるための動画である。例えば、デモ動画では、パチンコ機10の機種名が表示されたり、パチンコ機10の遊技方法が説明されたり、パチンコ機10に登場するキャラクターやストーリー等が説明される。なお、デモ動画は、アトラクト動画と呼ばれる場合もある。

【0113】

図11に示すように、時刻 t_2 において移行条件が成立した場合には、音声発光制御装置90は、音声の出力態様を、遊技者によって予め設定された音量で背景音楽を出力する態様（時刻 t_2 までの態様）から、背景音楽の出力を継続しつつ当該背景音楽の音量を時間の経過と共に低減（フェードアウト）する態様（時刻 t_2 から時刻 t_3 までの態様）を経て、背景音楽の音量がゼロである態様（時刻 t_3 以降の態様）に移行させる。なお、本実施形態では、音声発光制御装置90は、背景音楽の音量がゼロになってから5秒が経過するまでは背景音楽の出力自体は継続し、背景音楽の音量がゼロになってから5秒が経過したタイミング（時刻 t_4 ）で、背景音楽の出力を停止する。また、図11に示した例では、遊技球によって予め設定された音量は、最大の音量となっている。

10

【0114】

表示制御装置100は、移行条件が成立した場合には、図柄表示装置41の表示態様を、背景音楽の音量がゼロになってから5秒経過後に、デモ動画を表示する態様に移行させる（時刻 t_4 ）。音声発光制御装置90は、デモ動画の表示が開始されるタイミングにおいて、頭出し判定フラグをONにする（時刻 t_4 ）。頭出し判定フラグは、後述する復帰条件が成立した場合に、背景動画および背景音楽を、これらの時間的な先頭位置「01」から表示および出力を開始させるか否かを判定するためのフラグである。本実施形態では、頭出し判定フラグは、音声の出力態様が背景音楽の連続性が断たれた態様に移行し、かつ、図柄表示装置41の表示態様が背景動画の連続性が断たれた態様に移行した場合にONにされる。

20

【0115】

主制御装置60は、移行条件が成立した後において、遊技球が第1始動口33または第2始動口34に入球して遊技回（図柄の変動表示）が開始されると、復帰条件が成立したと判定するとともに、移行条件成立フラグをOFFにする。復帰条件は、図柄表示装置41の表示態様を、背景動画を表示する態様に復帰させるとともに、音声の出力態様を、遊技者によって予め設定された音量で背景音楽が出力されている態様に復帰させる条件である。

【0116】

図11に示すように、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始された後（時刻 t_5 ）に復帰条件が成立した場合には、頭出し判定フラグがONであるため、表示制御装置100および音声発光制御装置90は、背景動画および背景音楽の頭出し処理を実行する。具体的には、表示制御装置100は、図柄表示装置41の表示態様を、デモ動画を表示する態様から背景動画を表示する態様に復帰させる。そして、表示制御装置100は、背景動画を図柄表示装置41に表示させる際に、当該背景動画の時間的な先頭位置「01」から表示を開始させる。音声発光制御装置90は、背景音楽の音量を遊技者によって予め設定された音量に戻す処理を実行するとともに、背景音楽を出力する際に、当該背景音楽の時間的な先頭位置「01」から出力を開始する。したがって、背景動画および背景音楽は、共に時間的な先頭位置から表示および出力が開始される。

30

【0117】

なお、音声発光制御装置90は、複数種類の背景音楽を出力可能であり、背景音楽および背景動画について頭出し処理（時間的な先頭位置「01」から音楽の出力または動画の表示を開始する処理）を実行する際には、頭出し処理を実行する対象の背景音楽の種類を抽選によってランダムに選択する構成とし、表示制御装置100は、複数種類の背景音楽に対応した複数種類の背景動画を表示可能であり、選択された背景音楽に対応した背景動画を選択して頭出し処理を実行する構成としてもよい。このような構成とすれば、複数種類の背景音楽および背景動画を遊技者に鑑賞させることができるので、遊技の興趣向上を図ることができる。

40

【0118】

図12は、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始される前に復帰条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。

50

図 1 2 に示すように、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始される前（時刻 t 4）に復帰条件が成立した場合には、頭出し判定フラグが O F F であるため、表示制御装置 1 0 0 は、図柄表示装置 4 1 に背景動画を表示する態様を継続させ、音声発光制御装置 9 0 は、背景音楽の音量を遊技者によって予め設定された音量に戻す処理を実行する。このようにして、図柄表示装置 4 1 の表示態様および音声の出力態様は、移行条件が成立する前の態様に復帰する。

【0 1 1 9】

図 1 3 は、背景音楽の音量を低減中に復帰条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。図 1 3 に示すように、背景音楽の音量を低減中（時刻 t 3）に復帰条件が成立した場合には、頭出し判定フラグが O F F であるため、表示制御装置 1 0 0 は、図柄表示装置 4 1 に背景動画を表示する態様を継続させ、音声発光制御装置 9 0 は、背景音楽の音量を遊技者によって予め設定された音量に戻す処理を実行する。このようにして、図柄表示装置 4 1 の表示態様および音声の出力態様は、移行条件が成立する前の態様に復帰する。

【0 1 2 0】

以上説明したように、本実施形態によれば、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始された後に復帰条件が成立した場合（図 1 1）には、表示制御装置 1 0 0 は、図柄表示装置 4 1 の表示態様を、デモ動画を表示する態様から背景動画を表示する態様に復帰させる。そして、表示制御装置 1 0 0 は、背景動画を図柄表示装置 4 1 に表示させる際に、当該背景動画の予め定められた時間的位置から表示を開始させる。また、音声発光制御装置 9 0 は、背景音楽の音量を遊技者によって予め設定された音量に戻す処理を実行するとともに、背景音楽を出力する際に、当該背景音楽の予め定められた時間的位置から出力を開始する。したがって、復帰条件が成立するタイミングに応じて背景動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、背景動画の表示と背景音楽の出力とを容易に同期させることができる。この結果、遊技の演出の質を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。なお、復帰条件が成立するタイミングに応じて背景動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成としては、例えば、デモ動画の表示が開始された後に復帰条件が成立した場合に、デモ動画を表示する態様に移行する直前のタイミングにおいて表示されていた背景動画の時間的位置から当該背景動画の表示を開始する構成や、デモ動画を表示する態様から背景動画を表示する態様に復帰させる際に、表示を開始する背景動画の時間的位置をデモ動画を表示する態様に移行してからの経過時間に基づいて決定する構成、背景動画を表示する態様からデモ動画を表示する態様に移行した後においても背景動画の再生を内部処理として継続するとともに、デモ動画を表示する態様から背景動画を表示する態様に復帰する際には内部処理として継続して再生している背景動画を表示する構成等が挙げられる。

【0 1 2 1】

さらに、本実施形態によれば、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始された後に復帰条件が成立した場合（図 1 1）に、表示制御装置 1 0 0 は、背景動画の時間的な先頭位置「0 1」から表示を開始させ、音声発光制御装置 9 0 は、背景音楽の時間的な先頭位置「0 1」から出力を開始する。したがって、背景動画の時間的な途中の位置から表示が開始され、背景音楽の時間的な途中の位置から出力が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、背景動画の時間的な途中の位置から表示が開始され、背景音楽の時間的な途中の位置から出力が開始される構成を採用すると、遊技者は、復帰条件が成立した後、背景動画および背景音楽を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、背景動画および背景音楽のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、本実施形態によれば、当該遊技者に対して背景動画および背景音楽を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減することができる。この結果、遊技の興趣向上を

図ることができる。

【0122】

さらに、本実施形態によれば、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始される前に復帰条件が成立した場合（図12）には、表示制御装置100は、図柄表示装置41に背景動画を表示する態様を継続させ、音声発光制御装置90は、背景音楽の音量を遊技者によって予め設定された音量に戻す処理を実行するので、背景動画の表示と背景音楽の出力との同期を維持したまま、移行条件が成立する前の態様に違和感なく自然な流れで復帰することができる。

【0123】

さらに、本実施形態によれば、背景音楽の音量を低減中に復帰条件が成立した場合（図13）には、表示制御装置100は、図柄表示装置41に背景動画を表示する態様を継続させ、音声発光制御装置90は、背景音楽の音量を遊技者によって予め設定された音量に戻す処理を実行するので、背景動画の表示と背景音楽の出力との同期を維持したまま、移行条件が成立する前の態様に違和感なく自然な流れで復帰することができる。

【0124】

さらに、本実施形態によれば、遊技回が終了した後、特別遊技状態および次の遊技回のいずれもが開始されずに15秒が経過した場合に移行条件が成立したと判定するので、遊技者が遊技を行っていない可能性の高い状態において背景音楽の音量を時間の経過と共に低減させることができる。

【0125】

さらに、本実施形態によれば、待機状態において遊技回が開始される場合に復帰条件が成立したと判定し、図柄表示装置41の表示態様が背景動画を表示する態様に復帰するとともに、音声の出力態様が遊技者によって予め設定された音量で背景音楽を出力する態様に復帰するので、遊技回が開始されたという期待感を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0126】

A5. 主制御装置において実行される各種処理：

次に、ケースa1およびケースa2に示した処理をパチンコ機10において実行するための具体的な制御の一例を説明する。先に主制御装置60において実行される処理について説明し、その後、音声発光制御装置90及び表示制御装置100において実行される処理について説明する。

【0127】

各遊技回の遊技を進行させるために、主制御装置60の主側MPU62は、タイマ割込み処理および通常処理を実行する。MPU62は、タイマ割込み処理及び通常処理の他に、停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理を実行するが、これらの処理については説明を省略する。

【0128】

<タイマ割込み処理>

図14は、タイマ割込み処理を示すフローチャートである。上述のように、タイマ割込み処理は、主制御装置60のMPU62によって定期的（例えば2ms周期）に起動される。

【0129】

ステップS101では、各種検知センサ67a～67eの読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置60に接続されている各種検知センサ67a～67eの状態を読み込み、当該センサの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。その後、ステップS102に進む。

【0130】

ステップS102では、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIに1を加算すると共に、カウンタ値が最大値に達した場合には0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM64の該当

10

20

30

40

50

するバッファ領域に記憶する。その後、ステップ S 1 0 3 に進む。

【0131】

ステップ S 1 0 3 では、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 および電動役物開放カウンタ C 4 の値の更新を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 および電動役物開放カウンタ C 4 にそれぞれ 1 を加算すると共に、それらの各カウンタ値が最大値に達した場合には、それぞれ 0 にクリアする。そして、各カウンタ C 1 ~ C 4 の更新値を、R A M 6 4 の該当するバッファ領域に記憶する。その後、ステップ S 1 0 4 に進む。

【0132】

ステップ S 1 0 4 では、第 1 始動口 3 3 及び第 2 始動口 3 4 への入賞に伴う始動口用の入賞処理を実行する。ステップ S 1 0 4 の始動口用の入賞処理の詳細については後述する。ステップ S 1 0 4 を実行した後、ステップ S 1 0 5 に進む。

【0133】

ステップ S 1 0 5 では、スルーゲート 3 5 への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行する。ステップ S 1 0 5 におけるスルー用の入賞処理の詳細については後述する。ステップ S 1 0 5 を実行した後、M P U 6 2 はタイマ割込み処理を終了する。

【0134】

< 始動口用の入賞処理 >

次に、始動口用の入賞処理について説明する。始動口用の入賞処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図 1 4 : S 1 0 4）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【0135】

図 1 5 は、始動口用の入賞処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 0 1 では、遊技球が第 1 始動口 3 3 に入賞（始動入賞）したか否かを、第 1 始動口 3 3 に対応した検知センサの検知状態により判定する。ステップ S 2 0 1 において、遊技球が第 1 始動口 3 3 に入賞したと判定した場合には（S 2 0 1 : Y E S）、ステップ S 2 0 2 に進み、払出制御装置 7 0 に遊技球を 3 個払い出させるための賞球コマンドをセットする。その後、ステップ S 2 0 3 に進む。

【0136】

ステップ S 2 0 3 では、第 1 始動口 3 3 に遊技球が入賞したことを遊技ホール側の管理制御装置に対して信号出力するために外部信号設定処理を行う。その後、ステップ S 2 0 4 に進む。

【0137】

ステップ S 2 0 4 では、第 1 保留エリア R a の保留個数記憶エリアに記憶された値である始動保留個数 R a N（以下、第 1 始動保留個数 R a N ともいう）を読み出し、当該第 1 始動保留個数 R a N を後述する処理の対象として設定する。第 1 始動保留個数 R a N は、第 1 始動口 3 3 への入賞に基づく保留個数を示す。その後、ステップ S 2 0 9 に進む。

【0138】

ステップ S 2 0 1 において、遊技球が第 1 始動口 3 3 に入賞していないと判定した場合には（S 2 0 1 : N O）、ステップ S 2 0 5 に進み、遊技球が第 2 始動口 3 4 に入賞したか否かを第 2 始動口 3 4 に対応した検知センサの検知状態により判定する。

【0139】

ステップ S 2 0 5 において、遊技球が第 2 始動口 3 4 に入賞したと判定した場合には（S 2 0 5 : Y E S）、ステップ S 2 0 6 に進み、払出制御装置 7 0 に遊技球を 4 個払い出させるための賞球コマンドをセットする。その後、ステップ S 2 0 7 に進む。一方、ステップ S 2 0 5 において、遊技球が第 2 始動口 3 4 に入賞していないと判定した場合には（S 2 0 5 : N O）、本始動口用の入賞処理を終了する。

【0140】

ステップ S 2 0 7 では、第 2 始動口 3 4 に遊技球が入賞したことを遊技ホール側の管理

10

20

30

40

50

制御装置に対して信号出力するために、外部信号設定処理を行う。その後、ステップ S 2 0 8 に進む。

【0141】

ステップ S 2 0 8 では、第 2 保留エリア R b の保留個数記憶エリアに記憶された値である始動保留個数 R b N（以下、第 2 始動保留個数 R b N ともいう）を読み出し、当該第 2 始動保留個数 R b N を後述する処理の対象として設定する。第 2 始動保留個数 R b N は、第 2 始動口 3 4 への入賞に基づく保留個数を示す。その後、ステップ S 2 0 9 に進む。

【0142】

ステップ S 2 0 9 では、上述したステップ S 2 0 4 又はステップ S 2 0 8 において設定された始動保留個数 N（R a N 又は R b N）が上限値（本実施形態では 4）未満であるか
10 否かを判定する。ステップ S 2 0 9 において、始動保留個数 N が上限値未満でない場合には（S 2 0 9：N O）、本始動口用の入賞処理を終了する。

【0143】

一方、ステップ S 2 0 9 において、始動保留個数 N が上限値未満である場合には（S 2 0 9：Y E S）、ステップ S 2 1 0 に進み、対応する保留エリアの始動保留個数 N に 1 を加算した後、ステップ S 2 1 1 に進み、合計保留個数記憶エリアに記憶された値（以下、合計保留個数 C R N と言う）に 1 を加算する。合計保留個数 C R N は、第 1 始動保留個数 R a N と第 2 始動保留個数 R b N との合計値を示す。その後、ステップ S 2 1 2 に進む。

【0144】

ステップ S 2 1 2 では、ステップ S 1 0 3（図 1 4）において更新した大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 およびリーチ乱数カウンタ C 3 の各値を、対応する保留エリアの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち、ステップ S 2 1 0 において 1 を加算した保留個数と対応する記憶エリアに記憶する。具体的には、第 1 始動保留個数 R a N が処理の対象として設定されている場合には、ステップ S 1 0 3（図 1 4）にて更新した大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 およびリーチ乱数カウンタ C 3 の各値を、第 1 保留エリア R a の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ S 2 1 0 において 1 を加算した第 1 始動保留個数 R a N と対応する記憶エリアに記憶する。また、第 2 始動保留個数 R b N が処理の対象として設定されている場合には、ステップ S 1 0 3（図 1 4）にて更新した大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 およびリーチ乱数カウンタ C 3 の各値を、第 2 保留エリア R b の空き記憶
20 30 エリアのうち最初の記憶エリア、すなわちステップ S 2 1 0 において 1 を加算した第 2 始動保留個数 R b N と対応する記憶エリアに記憶する。ステップ S 2 1 2 を実行した後、ステップ S 2 1 3 に進む。

【0145】

ステップ S 2 1 3 では、先判定処理を実行する。先判定処理は、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 およびリーチ乱数カウンタ C 3 の各値の情報（保留情報）に基づいて、大当たり抽選の当否判定結果（抽選結果）、大当たりの種別、リーチの発生の有無などの判定を、当該保留情報が主制御装置 6 0 による大当たり抽選の対象となるよりも前に実行する処理である。先判定処理の詳細については後述する。ステップ S 2 1 3 を実行した後、ステップ S 2 1 4 に進む。
40

【0146】

ステップ S 2 1 4 では、保留コマンドを設定する処理を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 の各値の情報（保留情報）に基づいて実行された先判定処理の判定結果を保留コマンドとして設定する。

【0147】

保留コマンドは、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への入賞が発生したこと及び当該入賞に基づいて取得された保留情報に基づく先判定処理による判定結果を、当該保留情報が主制御装置 6 0 による大当たり抽選の対象となるよりも前に、サブ側の制御装置に確認させるためのコマンドである。保留コマンドは、後述する通常処理のコマンド出力処理（
50

図 18：ステップ S 503) において音声発光制御装置 90 に送信される。

【0148】

また、音声発光制御装置 90 は、第 1 始動口 33 への入賞に基づいて送信された保留コマンドを受信した場合には、図柄表示装置 41 の第 1 保留表示領域 D s 1 における表示を保留個数の増加に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置 100 に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置 100 は、図柄表示装置 41 の第 1 保留表示領域 D s 1 における表示を保留個数の増加に対応させて変更する。一方、第 2 始動口 34 への入賞に基づいて送信された保留コマンドを受信した場合には、音声発光制御装置 90 は、図柄表示装置 41 の第 2 保留表示領域 D s 2 における表示を保留個数の増加に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置 100 に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置 100 は、図柄表示装置 41 の第 2 保留表示領域 D s 2 における表示を保留個数の増加に対応させて変更する。

10

【0149】

主側 M P U 62 は、ステップ S 214 を実行した後、本始動口用の入賞処理を終了する。

【0150】

< 先判定処理 >

次に、先判定処理について説明する。先判定処理は、始動口用の入賞処理のサブルーチン（図 15：S 213）として主制御装置 60 の M P U 62 によって実行される。

【0151】

20

図 16 は、先判定処理を示すフローチャートである。上述のように先判定処理は、保留情報に基づいて、大当たり抽選の当否判定、大当たりの種別の判定、リーチの発生の有無の判定などの判定結果を、当該保留情報が主制御装置 60 による大当たり抽選の対象となるよりも前に実行する処理である。

【0152】

ステップ S 301 では、始動口用の入賞処理（図 15）における始動口への入賞によって記憶エリアに記憶された大当たり乱数カウンタ C 1 の値を読み出す。その後、ステップ S 302 に進み、今回の入賞による大当たり抽選が遊技回として実行される時点での抽選モードを判定する。具体的には、今回の入賞よりも前の入賞によって実行された先判定処理の判定結果を該当する記憶エリアから読み出し、今回の入賞による大当たり抽選よりも前に発生する確変大当たりの有無を判定することによって、今回の入賞による大当たり抽選が遊技回として実行される時点での抽選モードを判定する。

30

【0153】

ステップ S 302 において、今回の入賞による大当たり抽選が遊技回として実行される時点で、抽選モードが低確率モードであると判定した場合には、（S 302：YES）、ステップ S 303 に進み、当否テーブル記憶エリア 63a に記憶されている低確率モード用の当否テーブルを参照する。その後、ステップ S 305 に進み、低確率モード用の当否テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり乱数カウンタ C 1 の値の情報が、大当たりに対応しているか否かを判定する。

【0154】

40

一方、ステップ S 302 において、今回の入賞による大当たり抽選が遊技回として実行される時点で、抽選モードが低確率モードでないと判定した場合には（S 302：NO）、ステップ S 304 に進み、高確率モード用の当否テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり乱数カウンタ C 1 の値が、大当たりに対応しているか否かを判定する。その後、ステップ S 305 に進み、高確率モード用の当否テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり乱数カウンタ C 1 の値が、大当たりに対応しているか否かを判定する。

【0155】

ステップ S 305 において、今回読み出した大当たり乱数カウンタ C 1 の値が大当たりに対応していると判定した場合には（S 305：YES）、ステップ S 306 に進み、今回の始動口への入賞によって記憶エリアに記憶された大当たり種別カウンタ C 2 の値を読

50

み出す。その後、ステップS307に進み、振分テーブル記憶エリア63bに記憶されている振分テーブルを参照する。具体的には、今回の振り分け対象となった大当たり種別カウンタC2が第1始動口33への入賞に基づいて取得されたものである場合には、第1始動口用振分テーブルを参照し、第2始動口34への入賞に基づいて取得されたものである場合には、第2始動口用振分テーブルを参照する。ステップS307を実行した後、ステップS308に進む。

【0156】

ステップS308では、振分テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり種別カウンタC2の値が、確変大当たりに対応しているか否かを判定する。ステップS308において、確変大当たりに対応していると判定した場合には（S308：YES）、ステップS309に進み、先判定処理結果記憶エリア64fに確変大当たり情報を記憶する。その後、先判定処理を終了する。一方、ステップS308において、確変大当たりに対応していないと判定した場合には（S308：NO）、ステップS310に進み、先判定処理結果記憶エリア64fに通常大当たり情報を記憶する。その後、先判定処理を終了する。

【0157】

ステップS305において、今回読み出した大当たり乱数カウンタC1の値が、大当たりに対応していないと判定した場合には（S305：NO）、ステップS311に進み、今回の始動口への入賞によって記憶エリアに記憶されたリーチ乱数カウンタC3の値を読み出す。その後、ステップS312に進み、リーチ判定用テーブル記憶エリア63cに記憶されているリーチ判定用テーブルを参照する。その後、ステップS313に進み、リーチ判定用テーブルを参照した結果、今回読み出したリーチ乱数カウンタC3の値が、リーチ発生に対応しているか否かを判定する。

【0158】

ステップS313において、リーチ発生に対応していると判定した場合には（S313：YES）、ステップS314に進み、先判定処理結果記憶エリア64fにリーチ発生情報を記憶させる。その後、先判定処理を終了する。一方、ステップS313において、リーチ発生に対応していないと判定した場合には（S313：NO）、そのまま先判定処理を終了する。

【0159】

<スルー用の入賞処理>

次に、スルー用の入賞処理について説明する。スルー用の入賞処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図14：S105）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【0160】

図17は、スルー用の入賞処理を示すフローチャートである。ステップS401では、遊技球がスルーゲート35に入賞したか否かを判定する。ステップS401において、遊技球がスルーゲート35に入賞したと判定した場合には（S401：YES）、ステップS402に進み、役物保留個数SNが上限値（本実施形態では4）未満であるか否かを判定する。なお、役物保留個数SNは、電動役物開放抽選を行うために保留されているスルーゲート35への入賞数を示す値である。本実施形態では、役物保留個数SNの最大値は4である。一方、ステップS401において、スルーゲート35に遊技球が入賞しなかったと判定した場合には（S401：NO）、本スルー用の入賞処理を終了する。

【0161】

ステップS402において、役物保留個数SNの上限値未満（4未満）であると判定した場合には（S402：YES）、ステップS403に進み、役物保留個数SNに1を加算する。その後、ステップS404に進む。

【0162】

ステップS404では、ステップS103（図14）において更新した電動役物開放カウンタC4の値をRAM64の電役保留エリア64cの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリアに記憶する。その後、スルー用の入賞処理を終了する。

【0163】

一方、ステップS402において、役物保留個数SNの値が上限値未満でないと判定した場合（S402：NO）、すなわち、役物保留個数SNの値が上限値以上であると判定した場合には、電動役物開放カウンタC4の値を記憶することなく、スルー用の入賞処理を終了する。

【0164】

<通常処理>

次に、通常処理について説明する。通常処理は、電源投入に伴い主制御装置60のMPU62によって開始される処理である。通常処理においては、遊技の主要な処理が実行される。

10

【0165】

図18は、通常処理を示すフローチャートである。ステップS501では、立ち上げ処理を実行する。具体的には、電源投入に伴う各制御装置の初期設定や、RAM64に記憶保持されたデータの有効性の判定などが実行される。その後、ステップS502に進む。

【0166】

ステップS502では、立ち上げコマンドを設定する。立ち上げコマンドは、電源投入に伴ってサブ側の各制御装置に対してデモ動画を開始させるためのコマンドである。その後、ステップS503に進む。

【0167】

ステップS503では、ステップS502において設定された立ち上げコマンドや、タイマ割込み処理又は前回に実行した通常処理で設定されたコマンド等の出力データを、サブ側の各制御装置に送信する。具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置70に対して送信する。また、立ち上げコマンド、変動用コマンド、種別コマンド、保留コマンド等の演出に関するコマンドが設定されている場合には、それらを音声発光制御装置90に対して送信する。ステップS503を実行した後、ステップS504に進む。

20

【0168】

ステップS504では、変動種別カウンタCSの更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタCSに1を加算すると共に、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を0にクリアする。そして、変動種別カウンタCSの更新値を、RAM64の該当するバッファ領域に記憶する。その後、ステップS505に進む。

30

【0169】

ステップS505では、払出制御装置70から受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み、ステップS506に進む。ステップS506では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。遊技回制御処理では、大当たり抽選、図柄表示装置41による図柄の変動表示の設定、第1結果表示部37a、第2結果表示部37bの表示制御などを行う。遊技回制御処理の詳細は後述する。ステップS506を実行した後、ステップS507に進む。

【0170】

ステップS507では、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。遊技状態移行処理を実行することにより、遊技状態が開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポートモードなどに移行する。遊技状態移行処理の詳細は後述する。その後、ステップS508に進む。

40

【0171】

ステップS508では、第2始動口34に設けられた電動役物34aを駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。電役サポート用処理では、電動役物34aを開放状態とするか否かの判定を行う。電役サポート用処理の詳細は後述する。その後、ステップS509に進む。

【0172】

ステップS509では、待機状態が所定時間経過した場合にサブ側の各制御装置にデモ

50

動画を開始させるための待機用処理を実行する。待機用処理の詳細は後述する。その後、ステップ S 5 1 0 に進む。

【0173】

ステップ S 5 1 0 では、今回の通常処理の開始（厳密には、ステップ S 5 0 3 のコマンド出力処理の開始）から所定時間（本実施形態では 4 m s e c）が経過したか否かを判定する。すなわち、次の通常処理の実行タイミングに至ったか否かを判定する。ステップ S 5 1 0 において、今回の通常処理の開始から所定時間（4 m s e c）が経過していないと判定した場合には（S 5 1 0：NO）、ステップ S 5 1 1 及びステップ S 5 1 2 において、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内で、乱数初期値カウンタ C I N I 及び変動種別カウンタ C S の更新を繰り返し実行する。具体的には、ステップ S 5 1 1 において、乱数初期値カウンタ C I N I に 1 を加算するとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際には 0 にクリアする。そして、乱数初期値カウンタ C I N I の更新値を、R A M 6 4 の該当するバッファ領域に記憶する。また、ステップ S 5 1 2 において、変動種別カウンタ C S に 1 を加算するとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際には 0 にクリアする。そして、変動種別カウンタ C S の更新値を、R A M 6 4 の該当するバッファ領域に記憶する。一方、ステップ S 5 1 0 において、今回の通常処理の開始から所定時間（4 m s e c）が経過していると判定した場合には（S 5 1 0：YES）、ステップ S 5 0 3 に戻り、ステップ S 5 0 3 からステップ S 5 0 8 までの各処理を実行する。

10

【0174】

なお、ステップ S 5 0 3 からステップ S 5 0 7 の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。したがって、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタ C I N I 及び変動種別カウンタ C S の更新を繰り返し実行することにより、これらのカウンタの値をランダムに更新することができる。

20

【0175】

<遊技回制御処理>

次に、遊技回制御処理について説明する。遊技回制御処理は、通常処理のサブルーチン（図 1 8：S 5 0 6）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【0176】

図 1 9 は、遊技回制御処理を示すフローチャートである。ステップ S 6 0 1 では、特別遊技状態中か否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリア 6 4 e のオープニング期間フラグ、開閉実行モードフラグ、エンディング期間フラグのいずれかが ON であるか否かを判定する。オープニング期間フラグは、オープニング期間の開始時に ON にされ、オープニング期間の終了時に OFF にされる。開閉実行モードフラグは、後述する遊技状態移行処理において遊技状態を開閉実行モードに移行させる場合に ON にされ、同じく遊技状態移行処理において開閉実行モードを終了させる場合に OFF にされる。エンディング期間フラグは、特別遊技状態における開閉実行モードの終了時（エンディング期間の開始時）に ON にされ、エンディング期間の終了時に OFF にされる。

30

【0177】

ステップ S 6 0 1 においてオープニング期間フラグ、開閉実行モードフラグ、エンディング期間フラグのいずれかが ON であると判定した場合には（S 6 0 1：YES）、特別遊技状態中であると判定し、ステップ S 6 0 2 以降の処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。すなわち、特別遊技状態中である場合には、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への入賞が発生しているか否かに関係なく、遊技回が開始されることはない。一方、ステップ S 6 0 1 において、特別遊技状態中でないと判定した場合には（S 6 0 1：NO）、ステップ S 6 0 2 に進む。

40

【0178】

ステップ S 6 0 2 では、メイン表示部 4 5 が変動表示中であるか否かを判定する。具体的には、第 1 結果表示部 3 7 a 又は第 2 結果表示部 3 7 b のいずれか一方が変動表示中であるか否かを判定する。この判定は、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリア 6 4 e における

50

変動表示中フラグ記憶エリアの変動表示中フラグがONであるか否かを判定することにより行われる。変動表示中フラグは、第1結果表示部37a又は第2結果表示部37bのいずれか一方について変動表示を開始させる場合にONにされ、その変動表示が終了する場合にOFFにされる。

【0179】

ステップS602において、メイン表示部45が変動表示中でないと判定した場合には（S602：NO）、ステップS603～ステップS605の遊技回開始用処理に進む。ステップS603では、合計保留個数CRNが「0」であるか否かを判定する。合計保留個数CRNが「0」である場合とは、第1始動口33及び第2始動口34のいずれについても始動保留個数が「0」であることを意味する。したがって、ステップS603において、合計保留個数CRNが「0」であると判定した場合には（S603：YES）、本遊技回制御処理を終了する。一方、ステップS603において、合計保留個数CRNが「0」でないと判定した場合には（S603：NO）、ステップS604に進む。

10

【0180】

ステップS604では、第1保留エリアRa又は第2保留エリアRbに記憶されているデータを変動開始後の状態に設定するためのデータ設定処理を実行し、ステップS605に進む。データ設定処理の詳細は後述する。

【0181】

ステップS605では、メイン表示部45における変動表示及び図柄表示装置41における変動表示を開始させるための変動開始処理を実行する。なお、変動開始処理の詳細は後述する。その後、ステップS606に進む。

20

【0182】

ステップS606では、遊技回数カウンタPNCの値を1減算する。遊技回数カウンタPNCは、高頻度サポートモードにおいて実行された遊技回数をカウントするためのカウンタである。ステップS606を実行した後、ステップS607に進む。

【0183】

ステップS607では、待機状態フラグをOFFにする。待機状態フラグは、待機状態が開始されたタイミングでONにされ、メイン表示部45の変動表示が開始されたタイミング又は待機状態が開始されてから15秒が経過したタイミングでOFFにされるフラグである。ステップS607を実行した後、ステップS608に進む。

30

【0184】

ステップS608では、移行条件成立フラグがONであるか否かを判定する。移行条件成立フラグは、待機状態が開始されてから15秒が経過したタイミングでONにされ、メイン表示部45の変動表示が開始されたタイミングでOFFにされるフラグである。ステップS608において、移行条件成立フラグがONであると判定した場合には（S608：YES）、ステップS609に進む。一方、ステップS608において、移行条件成立フラグがONではないと判定した場合には（S608：NO）、遊技回制御処理を終了する。

【0185】

ステップS609では、復帰条件成立コマンドを設定する。復帰条件成立コマンドは、メイン表示部45の変動表示が開始されたこと、すなわち復帰条件が成立したことをサブ側の各制御装置に認識させるためのコマンドである。ステップS609を実行した後、ステップS610に進む。

40

【0186】

ステップS610では、移行条件成立フラグをOFFにする。その後、遊技回制御処理を終了する。

【0187】

一方、ステップS602において、メイン表示部45が変動表示中であると判定した場合には（S602：YES）、ステップS611～ステップS615の遊技回進行用処理を実行する。

50

【0188】

ステップS611では、今回の遊技回の変動時間が経過したか否かを判定する。変動時間とは、上述したように、図柄列が変動を開始してから全ての図柄列が停止するまでの時間であり、単位遊技時間の一部である。具体的には、ステップS611では、RAM64の変動時間カウンタエリア（各種カウンタエリア64d）に記憶されている変動時間情報の値が「0」となったか否かを判定する。当該変動時間情報の値は、後述する変動時間の設定処理（図22）において設定される。この設定された変動時間情報の値は、タイマ割込み処理が起動される度に1減算される。

【0189】

ステップS611において、変動時間が経過していないと判定した場合には（S611：NO）、ステップS612に進み、変動表示用処理を実行する。変動表示用処理は、今回の遊技回に係る結果表示部における表示態様を変更する処理である。ステップS612を実行した後、遊技回制御処理を終了する。

10

【0190】

ステップS611において、変動時間が経過していると判定した場合には（S611：YES）、ステップS613に進み、変動終了処理を実行する。変動終了処理は、後述する変動開始処理（図21）において決定された結果表示部に表示させる図柄の態様が、今回の遊技回に係る結果表示部にて表示されるように当該結果表示部を表示制御する。ステップS613を実行した後、ステップS614に進む。

【0191】

ステップS614では、待機状態フラグをOFFにする。その後、ステップS615に進み、待機状態時間設定処理を実行する。具体的には、各種カウンタエリア64dに記憶されている待機状態タイマカウンタTwに「7500」（すなわち、15.0sec）をセットする。待機状態タイマカウンタTwは、待機状態が開始されてからの経過時間を計測するためのカウンタであり、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。ステップS615を実行した後、遊技回制御処理を終了する。

20

【0192】

<データ設定処理>

次に、データ設定処理について説明する。データ設定処理は、遊技回制御処理のサブルーチン（図19：S604）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

30

【0193】

図20は、データ設定処理を示すフローチャートである。ステップS701では、データ設定処理を実行する処理対象である保留エリアが第1保留エリアRaであるか否かを判定する。具体的には、第1保留エリアRa（図6）に時系列的に記憶された保留情報のうち最も先に記憶された保留情報（第1保留エリアRaの第1エリアに記憶されている保留情報）の方が、第2保留エリアRb（図6）に時系列的に記憶された保留情報のうち最も先に記憶された保留情報（第2保留エリアRbの第1エリアに記憶されている保留情報）よりも先に保留エリアに記憶されている場合には、処理対象である保留エリアを第1保留エリアRaであると判定する。一方、第1保留エリアRa（図6）に時系列的に記憶された保留情報のうち最も先に記憶された保留情報よりも、第2保留エリアRb（図6）に時系列的に記憶された保留情報のうち最も先に記憶された保留情報の方が先に保留エリアに記憶されている場合には、処理対象である保留エリアを第2保留エリアRbであると判定する。すなわち、ステップS701の処理を実行することにより、第1保留エリアRaまたは第2保留エリアRbに記憶された順に、保留情報を処理対象とすることができる。

40

【0194】

ステップS701において、処理対象の保留エリアが第1保留エリアRaであると判定した場合には（ステップS701：YES）、ステップS702～ステップS707の第1保留エリア用のデータ設定処理を実行する。一方、ステップS701において、処理対象の保留エリアが第1保留エリアRaではないと判定した場合、すなわち、処理対象の保留エリアが第2保留エリアRbであると判定した場合には（ステップS701：NO）、

50

ステップ S 7 0 8 ～ステップ S 7 1 3 の第 2 保留エリア用のデータ設定処理を実行する。

【0195】

ステップ S 7 0 2 では、第 1 保留エリア R a の第 1 始動保留個数 R a N を 1 減算した後、ステップ S 7 0 3 に進み、合計保留個数 C R N を 1 減算する。その後、ステップ S 7 0 4 に進む。ステップ S 7 0 4 では、第 1 保留エリア R a の第 1 エリアに記憶されているデータを実行エリア A E に移動させる。その後、ステップ S 7 0 5 に進む。

【0196】

ステップ S 7 0 5 では、第 1 保留エリア R a の記憶エリアに記憶されているデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフト処理は、第 1 ～第 4 エリアに記憶されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理である。具体的には、第 1 エリアのデータをクリアすると共に、第 2 エリア→第 1 エリア、第 3 エリア→第 2 エリア、第 4 エリア→第 3 エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトさせる。ステップ S 7 0 5 を実行した後、ステップ S 7 0 6 に進む。

10

【0197】

ステップ S 7 0 6 では、各種フラグ記憶エリア 6 4 e の第 2 結果表示部フラグが O N である場合には当該フラグを O F F にし、O N ではない場合にはその状態を維持する。第 2 結果表示部フラグは、今回の変動表示の開始の対象が第 1 結果表示部 3 7 a 又は第 2 結果表示部 3 7 b のいずれであるかを特定するための情報である。その後、ステップ S 7 0 7 へ進む。

【0198】

20

ステップ S 7 0 7 では、シフト時コマンドを設定する。シフト時コマンドは、保留エリアのデータのシフトが行われたことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置 9 0 に認識させるための情報を含むコマンドである。この場合、R O M 6 3 のコマンド情報記憶エリア 6 3 f から、今回のデータのシフトの対象となった保留エリアが、第 1 保留エリア R a に対応していることの情報、すなわち第 1 始動口 3 3 に対応していることの情報を含むシフト時コマンドを選定し、その選定したシフト時コマンドを音声発光制御装置 9 0 への送信対象のコマンドとして設定する。その後、データ設定処理を終了する。

【0199】

ステップ S 7 0 7 において設定されたシフト時コマンドは、通常処理（図 1 8）におけるステップ S 5 0 3 において、音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信したシフト時コマンドに基づいて、図柄表示装置 4 1 の第 1 保留表示領域 D s 1 における表示を保留個数の減少に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、図柄表示装置 4 1 の第 1 保留表示領域 D s 1 における表示を保留個数の減少に対応させて変更する。

30

【0200】

ステップ S 7 0 1 において、処理対象の保留エリアが第 1 保留エリア R a ではないと判定した場合、すなわち、処理対象の保留エリアが第 2 保留エリア R b であると判定した場合には（ステップ S 7 0 1：N O）、ステップ S 7 0 8 に進む。

【0201】

ステップ S 7 0 8 では、第 2 保留エリア R b の第 2 始動保留個数 R b N を 1 減算する。その後、ステップ S 7 0 9 に進む。ステップ S 7 0 9 では、合計保留個数 C R N を 1 減算し、ステップ S 7 1 0 に進み、第 2 保留エリア R b の第 1 エリアに記憶されているデータを実行エリア A E に移動させる。その後、ステップ S 7 1 1 に進む。

40

【0202】

ステップ S 7 1 1 では、第 2 保留エリア R b の記憶エリアに記憶されているデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフト処理は、第 1 ～第 4 エリアに記憶されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理である。具体的には、第 1 エリアのデータをクリアすると共に、第 2 エリア→第 1 エリア、第 3 エリア→第 2 エリア、第 4 エリア→第 3 エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトさせる。ステップ S 7 1 1 を実行した後、ステップ S 7 1 2 に進む。

50

【0203】

ステップS712では、各種フラグ記憶エリア64eの第2結果表示部フラグがONではない場合には当該フラグをONにし、ONである場合にはその状態を維持する。その後、ステップS713に進む。

【0204】

ステップS713では、シフト時コマンドを設定する。シフト時コマンドは、保留エリアのデータのシフトが行われたことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置90に認識させるための情報を含むコマンドである。この場合、ROM63のコマンド情報記憶エリア63fから、今回のデータのシフトの対象となった保留エリアが、第2保留エリアRbに対応していることの情報、すなわち第2始動口34に対応していることの情報を含むシフト時コマンドを選定し、その選定したシフト時コマンドを音声発光制御装置90への送信対象のコマンドとして設定する。その後、本データ設定処理を終了する。

【0205】

ステップS713において設定されたシフト時コマンドは、通常処理(図18)におけるステップS503において、音声発光制御装置90に送信される。音声発光制御装置90は、受信したシフト時コマンドに基づいて、図柄表示装置41の第2保留表示領域Ds2における表示を、保留個数の減少に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置100に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置100は、図柄表示装置41の第2保留表示領域Ds2における表示を保留個数の減少に対応させて変更する。

【0206】

<変動開始処理>

次に、変動開始処理について説明する。変動開始処理は、遊技回制御処理のサブルーチン(図19:S605)として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【0207】

図21は、変動開始処理を示すフローチャートである。ステップS801では、当否抽選モードが高確率モードであるか否かを判定する。具体的には、RAM64の各種フラグ記憶エリア64eの高確率モードフラグがONであるか否かを判定する。高確率モードフラグは、当否抽選モードが高確率モードであるか否かをMPU62にて特定するためのフラグであり、本実施形態では、確変大当たりの当選に係る開閉実行モードの終了に際してONにされ、その後に通常大当たりに当選した場合にOFFにされる。ステップS801において、高確率モードであると判定した場合には(S801:YES)、ステップS802に進む。

【0208】

ステップS802では、高確率モード用の当否テーブルを参照して当否判定を行う。具体的には、実行エリアAEに記憶されている大当たり乱数カウンタC1の値が、図7(b)に示す高確率モード用の当否テーブルにおいて大当たり当選として設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップS804に進む。一方、ステップS801において高確率モードではないと判定した場合には(S801:NO)、ステップS803に進む。

【0209】

ステップS803では、低確率モード用の当否テーブルを参照して当否判定を行う。具体的には、実行エリアAEに記憶されている大当たり乱数カウンタC1の値が、図7(a)に示す低確率モード用の当否テーブルにおいて大当たり当選として設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップS804に進む。

【0210】

ステップS804では、ステップS802又はステップS803における当否判定(大当たり抽選)の結果が大当たり当選であるか否かを判定する。ステップS804において、当否判定の結果が大当たり当選である場合には(S804:YES)、ステップS805～ステップS812において、大当たり当選である場合における遊技結果を設定するための処理及び停止結果を設定するための処理を実行する。

【0211】

ステップS805では、RAM64の第2結果表示部フラグがONであるか否かを判定する。ステップS805において、第2結果表示部フラグがONではないと判定した場合には（S805：NO）、ステップS806に進み、第1始動口用の振分テーブル（図8（a）参照）を参照して振分判定を行う。具体的には、実行エリアAEに記憶されている大当たり種別カウンタC2の値が、16R確変大当たりの数値範囲、8R確変大当たりの数値範囲、16R通常大当たりの数値範囲、8R通常大当たりの数値範囲のいずれに含まれているかを判定する。

【0212】

一方、ステップS805において、第2結果表示部フラグがONであると判定した場合には（S805：YES）、ステップS807に進み、第2始動口用の振分テーブル（図8（b）参照）を参照して振分判定を行う。具体的には、実行エリアAEに記憶されている大当たり種別カウンタC2の値が、16R確変大当たりの数値範囲、8R確変大当たりの数値範囲、16R通常大当たりの数値範囲、8R通常大当たりの数値範囲のいずれに含まれているかを判定する。ステップS806又はステップS807の処理を実行した後、ステップS808に進む。

【0213】

ステップS808では、ステップS806又はステップS807において振り分けた大当たりの種別が確変大当たりであるか否かを判定する。ステップS808において、遊技結果が確変大当たりであると判定した場合には（S808：YES）、ステップS809に進む。

【0214】

ステップS809では、確変大当たり用の停止結果設定処理を実行する。確変大当たり用の停止結果設定処理とは、確変大当たりに当選することとなる今回の遊技回において、第1結果表示部37a又は第2結果表示部37bに、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するための処理である。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア63eに記憶されている確変大当たり用の停止結果テーブルを参照することで、ステップS806又はステップS807において振り分けた大当たりの種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をRAM64の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップS809を実行した後、ステップS810に進む。

【0215】

ステップS810では、ステップS806又はステップS807において振り分けた大当たりの種別に対応したフラグ（大当たり種別フラグ）をONにする。具体的には、16R確変大当たりである場合には16R確変フラグをONにし、8R確変大当たりである場合には8R確変フラグをONにする。その後、ステップS814に進む。

【0216】

ステップS808において、ステップS806又はステップS807において振り分けた大当たりの種別が確変大当たりでないと判定した場合には（S808：NO）、すなわち、振り分けた大当たりの種別が通常大当たりである場合には、ステップS811に進む。

【0217】

ステップS811では、通常大当たり用の停止結果設定処理を実行する。通常大当たり用の停止結果設定処理とは、通常大当たりに当選することとなる今回の遊技回において、第1結果表示部37a又は第2結果表示部37bに、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するための処理である。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア63eに記憶されている通常大当たり用の停止結果テーブルを参照することで、ステップS806又はステップS807において振り分けた大当たりの種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をRAM64の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップS811を実行した後、ステップS812に進む。

【0218】

ステップ S 8 1 2 では、ステップ S 8 0 6 又はステップ S 8 0 7 において振り分けた大当たりの種別に対応したフラグ（大当たり種別フラグ）を ON にする。具体的には、1 6 R 通常大当たりである場合には 1 6 R 通常フラグを ON にし、8 R 通常大当たりである場合には 8 R 通常フラグを ON にする。その後、ステップ S 8 1 4 に進む。

【0 2 1 9】

ステップ S 8 0 4 において、ステップ S 8 0 2 又はステップ S 8 0 3 における大当たり抽選の結果が大当たり当選でない場合には（S 8 0 4：NO）、ステップ S 8 1 3 に進み、外れ時用の停止結果設定処理を実行する。外れ時用の停止結果設定処理とは、外れ結果となる今回の遊技回において、第 1 結果表示部 3 7 a 又は第 2 結果表示部 3 7 b に、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するための処理である。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア 6 3 e における外れ時用の停止結果テーブルを参照することで、実行エリア A E に記憶されている大当たり乱数カウンタ C 1 の値に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報を R A M 6 4 の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップ S 8 1 3 を実行した後、ステップ S 8 1 4 に進む。

10

【0 2 2 0】

ステップ S 8 1 4 では、変動時間の設定処理を実行する。変動時間の設定処理とは、大当たりの有無やリーチの発生の有無に基づいて、第 1 結果表示部 3 7 a 又は第 2 結果表示部 3 7 b における今回の遊技回に要する時間である変動時間を設定するための処理である。変動時間の設定処理の詳細については後述する。ステップ S 8 1 4 を実行した後、ステップ S 8 1 5 に進む。

20

【0 2 2 1】

ステップ S 8 1 5 では、R A M 6 4 の第 2 結果表示部フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 8 1 5 において、R A M 6 4 の第 2 結果表示部フラグが ON ではないと判定した場合には（S 8 1 5：NO）、ステップ S 8 1 6 に進み、第 1 変動用コマンドを設定する。第 1 変動用コマンドには、今回の遊技回が第 1 始動口 3 3 への入賞に基づいて取得された保留情報に係るものであることを示す情報が含まれているとともに、リーチの発生の有無の情報及びステップ S 8 1 4 で設定された変動時間の情報が含まれている。一方、ステップ S 8 1 5 において、第 2 結果表示部フラグが ON であると判定した場合には（S 8 1 5：YES）、ステップ S 8 1 7 に進み、第 2 変動用コマンドを設定する。第 2 変動用コマンドには、今回の遊技回が第 2 始動口 3 4 への入賞に基づいて取得された保留情報に係るものであることを示す情報が含まれているとともに、リーチの発生の有無の情報及びステップ S 8 1 4 で設定された変動時間の情報が含まれている。ステップ S 8 1 6 又はステップ S 8 1 7 を実行した後、ステップ S 8 1 8 に進む。

30

【0 2 2 2】

ステップ S 8 1 8 では、種別コマンドを設定する。種別コマンドには、大当たりの有無及び振分け判定の結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、大当たりの種別の情報として、1 6 R 確変大当たりの情報、8 R 確変大当たりの情報、1 6 R 通常大当たりの情報、8 R 通常大当たりの情報、又は、外れ結果の情報が含まれている。

【0 2 2 3】

ステップ S 8 1 6 ～ステップ S 8 1 8 にて設定された変動用コマンド及び種別コマンドは、通常処理（図 1 8）におけるステップ S 5 0 3 によって、音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信した変動用コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回における演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。ステップ S 8 1 8 を実行後、ステップ S 8 1 9 に進む。

40

【0 2 2 4】

ステップ S 8 1 9 では、第 1 結果表示部 3 7 a 及び第 2 結果表示部 3 7 b のうち今回の遊技回に対応した結果表示部に、図柄の変動表示を開始させる。具体的には、R A M 6 4 の第 2 結果表示部フラグが ON ではない場合には、今回の遊技回に対応した結果表示部が第 1 結果表示部 3 7 a であると特定して変動表示を開始させ、第 2 結果表示部フラグが O

50

Nである場合には、今回の遊技回に対応した結果表示部が第2結果表示部37bであると特定して変動表示を開始させる。ステップS819を実行した後、本変動開始処理を終了する。

【0225】

＜変動時間の設定処理＞

次に、変動時間の設定処理について説明する。変動時間の設定処理は、変動開始処理のサブルーチン（図21：S814）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【0226】

図22は、変動時間の設定処理を示すフローチャートである。ステップS901では、RAM64の抽選カウンタ用バッファ64aにおける変動種別カウンタ用バッファに記憶されている変動種別カウンタCSの値を取得する。その後、ステップS902に進む。

10

【0227】

ステップS902では、今回の遊技回に係る大当たり抽選が当選であるか否かを判定する。具体的には、RAM64の、確変大当たりフラグ又は通常大当たりフラグがONであるか否かを判定し、いずれかのフラグがONである場合には（S902：YES）、ステップS903に進む。

【0228】

ステップS903では、ROM63の変動時間テーブル記憶エリア63dに記憶されている大当たり用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタCSの値に対応した変動時間情報を取得する。本実施形態のパチンコ機10においては、大当たり抽選に当選した遊技回の変動時間は一定である。その後、ステップS904に進み、取得した変動時間情報をRAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、変動時間の設定処理を終了する。

20

【0229】

ステップS902において、今回の遊技回に係る大当たり抽選が当選ではないと判定した場合には（S902：NO）、ステップS905に進み、今回の遊技回においてリーチが発生するか否かを判定する。上記ステップS902において今回の遊技回に係る大当たり抽選が当選していない場合に本処理（S905）を実行することから、ステップS905においては、大当たり抽選に当選していない遊技回のうちリーチが発生する遊技回であるか否かの判定を行う。具体的には、実行エリアAEに記憶されているリーチ乱数カウンタC3の値がリーチの発生に対応した値である場合に、リーチが発生すると判定して（S905：YES）、ステップS906に進む。なお、リーチ乱数カウンタC3の値を用いたリーチの発生の有無の特定に際しては、ROM63のリーチ判定用テーブル記憶エリアに記憶されているリーチ判定用テーブルを参照する。

30

【0230】

ステップS906では、ROM63の変動時間テーブル記憶エリア63dに記憶されているリーチ発生用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタCSの値に対応した変動時間情報を取得する。本実施形態のパチンコ機10においては、リーチ発生用の変動時間は一定である。その後、ステップS904に進み、取得した変動時間情報をRAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、変動時間の設定処理を終了する。

40

【0231】

ステップS905において、今回の遊技回においてリーチが発生しないと判定した場合には（S905：NO）、ステップS907に進み、変動時間テーブル記憶エリア63dに記憶されているリーチ非発生用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタCSの値に対応した変動時間情報を取得する。その後、ステップS904に進み、取得した変動時間情報をRAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、変動時間の設定処理を終了する。

【0232】

50

なお、本実施形態のパチンコ機 10 では、リーチ非発生用変動時間テーブルに記憶されている変動時間情報は、合計保留個数 C R N の数が多いほど変動時間が短くなるように設定されている。但し、これに限定されることはなく、例えば、合計保留個数 C R N の数に依存しない構成としてもよく、合計保留個数 C R N の数が少ないほど変動時間が短くなるように設定されていてもよい。また、第 2 始動保留個数 R b N が「0」である場合には、第 1 始動保留個数 R a N の数が多いほど変動時間が短くなり、第 2 始動保留個数 R b N が「1」以上である場合には、第 2 始動保留個数 R b N の数が多いほど変動時間が短くなるように設定されていてもよい。また、第 2 始動保留個数 R b N が「0」である場合には、第 1 始動保留個数 R a N の数が多いほど変動時間が長くなり、第 2 始動保留個数 R b N が「1」以上である場合には、第 2 始動保留個数 R b N の数が多いほど変動時間が長くなる又は各保留個数 R a N, R b N に依存することなく一定となるように設定されていてもよい。

10

【0233】

また、サポートモードが高頻度サポートモードである状況においては低頻度サポートモードである状況よりも、保留情報の数が同一である場合で比較して、短い変動時間が選択されるようにリーチ非発生用変動時間テーブルが設定されていてもよい。ただし、これに限定されることはなく、選択される変動時間が同一であってもよく、上記の関係とは逆であってもよい。

【0234】

さらには、リーチ発生時における変動時間に対して、上記構成を適用してもよく、大当たり当選時と外れリーチ時とで選択され易い変動時間と選択され難い変動時間とが異なっている構成としてもよい。また、確変大当たり用の変動時間テーブル、通常大当たり用の変動時間テーブル、外れリーチ用の変動時間テーブル及び完全外れ用の変動時間テーブルがそれぞれ個別に設定されている構成としてもよい。

20

【0235】

<遊技状態移行処理>

次に、遊技状態移行処理について説明する。遊技状態移行処理は、通常処理のサブルーチン（図 18：S507）として主制御装置 60 の M P U 62 によって実行される。

【0236】

図 23 は、遊技状態移行処理を示すフローチャートである。ステップ S1001 では、エンディング期間フラグが O N であるか否かを判定する。エンディング期間フラグは、特別遊技状態における開閉実行モードの終了時（エンディング期間の開始時）に O N にされ、エンディング期間の終了時に O F F にされる。エンディング期間は、図 9 で説明したように、特別遊技状態においてエンディング演出を実行するための期間である。

30

【0237】

ステップ S1001 において、エンディング期間フラグが O N ではないと判定した場合には（S1001：N O）、ステップ S1002 に進み、開閉実行モードフラグが O N であるか否かを判定する。上述のように、開閉実行モードフラグは、遊技状態を開閉実行モードに移行させる場合に O N にされ、開閉実行モードを終了させる場合に O F F にされる。

40

【0238】

ステップ S1002 において、開閉実行モードフラグが O N ではないと判定した場合には（S1002：N O）、ステップ S1003 に進み、オープニング期間フラグが O N であるか否かを判定する。オープニング期間フラグは、オープニング期間の開始時に O N にされ、オープニング期間の終了時に O F F にされる。

【0239】

ステップ S1003 において、オープニング期間フラグが O N ではないと判定した場合には（S1003：N O）、ステップ S1004 に進み、第 1 結果表示部 37 a 又は第 2 結果表示部 37 b における図柄の変動表示が終了したタイミングであるか否かを判定する。ステップ S1004 において、変動表示が終了したタイミングではないと判定した場合

50

には（S 1 0 0 4：N O）、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【0 2 4 0】

ステップS 1 0 0 4において、変動表示が終了したタイミングであると判定した場合には（S 1 0 0 4：Y E S）、ステップS 1 0 0 5に進み、今回の遊技回の遊技結果（大当たり抽選の結果）が開閉実行モードへの移行に対応したものであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 4の、1 6 R確変フラグ、8 R確変フラグ、1 6 R通常フラグ、8 R通常フラグのいずれかがO Nであるか否かを判定する。上記各フラグのいずれもがO Nではないと判定した場合には（S 1 0 0 5：N O）、本遊技状態移行処理を終了する。

【0 2 4 1】

ステップS 1 0 0 5において、今回の遊技回の遊技結果（大当たり抽選の結果）が開閉実行モードへの移行に対応したものであると判定した場合には（S 1 0 0 5：Y E S）、ステップS 1 0 0 6に進み、待機状態フラグをO F Fにするとともに、ステップS 1 0 0 7に進み、高確率モードフラグをO F Fにする。その後、ステップS 1 0 0 8に進む。

【0 2 4 2】

ステップS 1 0 0 8では、オープニング時間設定処理を実行する。オープニング時間設定処理は、特別遊技状態におけるオープニング期間の時間的長さ（以下、オープニング時間とも呼ぶ）を設定する処理である。本実施形態においては、毎回のオープニング期間において同じ一定の長さのオープニング時間を設定する。具体的には、オープニング時間を決定する第3タイマカウンタエリアT 3に「3 0 0 0」（すなわち、6 s e c）をセットする。なお、第3タイマカウンタエリアT 3は、R A M 6 4の各種タイマカウンタエリア6 4 dに設けられている。ステップS 1 0 0 8を実行した後、ステップS 1 0 0 9に進む。

【0 2 4 3】

ステップS 1 0 0 9では、オープニングコマンドを設定する。設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図1 8）におけるステップS 5 0 3にて、音声発光制御装置9 0に送信される。このオープニングコマンドには、設定したオープニング時間および今回の開閉実行モードのラウンド数の情報が含まれる。音声発光制御装置9 0では、受信したオープニングコマンドに基づいて、オープニング時間および開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した内容が実行されるように各種機器を制御する。ステップS 1 0 0 9を実行した後、ステップS 1 0 1 0に進み、オープニング期間フラグをO Nにする。その後、本遊技状態移行処理を終了する。

【0 2 4 4】

ステップS 1 0 0 3において、オープニング期間フラグがO Nであると判定した場合には（S 1 0 0 3：Y E S）、ステップS 1 0 1 1に進む。

【0 2 4 5】

ステップS 1 0 1 1では、オープニング期間が終了したか否かを判定する。具体的には、第3タイマカウンタエリアT 3の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS 1 0 1 1において、オープニング期間が終了したと判定した場合には（S 1 0 1 1：Y E S）、ステップS 1 0 1 2に進み、オープニング期間フラグをO F Fにする。その後、ステップS 1 0 1 3に進む。

【0 2 4 6】

ステップS 1 0 1 3では、今回の開閉実行モードの種別を報知するためのラウンド表示の開始処理を実行する。具体的には、R A M 6 4の停止結果アドレス記憶エリアに記憶されているアドレス情報を確認する。そして、確認したアドレス情報に基づいて、R O M 6 3に記憶されている停止結果データ群の中から、上記アドレス情報に対応した停止結果データを特定するとともに、その特定した停止結果データからラウンド回数の内容を確認する。その後、その確認したラウンド回数の内容を、メイン表示部4 5におけるラウンド表示部3 9に出力する。これにより、ラウンド表示部3 9では上記出力に係るラウンドの情報が表示される。ステップS 1 0 1 3を実行した後、ステップS 1 0 1 4に進む。

【0 2 4 7】

ステップS1014では、今回の開閉実行モードのラウンド数を判定する。具体的には、RAM64に記憶されている大当たり種別フラグ（16R確変フラグ、8R確変フラグ、16R通常フラグ、8R通常フラグ）を確認する。ステップS1014において、RAM64に記憶されている大当たり種別フラグが16R確変フラグ又は16R通常フラグであると判定した場合には（S1014：YES）、ステップS1015に進み、RAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた第1ラウンドカウンタエリアRC1に「16」をセットする。第1ラウンドカウンタエリアRC1は、開閉扉36bが開放された回数をカウントするためのカウンタエリアである。

【0248】

一方、ステップS1014において、RAM64に記憶されている大当たり種別フラグが8R確変フラグ又は8R通常フラグであると判定した場合には（S1014：NO）、ステップS1016に進み、RAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた第1ラウンドカウンタエリアRC1に「8」をセットする。ステップS1015又はステップS1016を実行した後、ステップS1017に進む。

【0249】

ステップS1017では、開閉実行モードフラグをONにする。その後、本遊技状態移行処理を終了する。

【0250】

ステップS1002において、開閉実行モードフラグがONであると判定した場合には（S1002：YES）、ステップS1018に進み、大入賞口開閉処理を実行する。具体的には、大入賞口36aが閉鎖中である場合には、第1ラウンドカウンタエリアRC1が「1」以上であることを条件として、可変入賞駆動部36cを駆動状態とすることで大入賞口36aを開放させる。また、大入賞口36aが開放中である場合には、当該大入賞口36aの開放から開放限度時間が経過していること又は開放限度個数が入賞していることを条件として、可変入賞駆動部36cの駆動状態を停止し、大入賞口36aを閉鎖させる。大入賞口開閉処理の詳細は後述する。ステップS1018を実行した後、ステップS1019に進む。

【0251】

ステップS1019では、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「0」であるか否かを判定する。第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「0」でないと判定した場合には（S1019：NO）、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。一方、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「0」であると判定した場合には（S1019：YES）、ステップS1020に進み、開閉実行モードフラグをOFFにする。ステップS1020を実行した後、ステップS1021に進む。

【0252】

ステップS1021では、ラウンド表示の終了処理を実行する。当該処理では、メイン表示部45におけるラウンド表示部39が消灯されるように当該ラウンド表示部39の表示制御を終了する。ステップS1021を実行した後、ステップS1022に進む。

【0253】

ステップS1022では、条件判定処理を実行する。条件判定処理は、図9に示したケースa2の場合に該当するか否かを判定する処理である。具体的には、次の遊技回において大当たり抽選に当選することにより、エンディング期間において示唆演出を実行し、次の遊技回の変動時間において今回の遊技回において実行した演出（予告演出、リーチ演出および結果告知演出（大当たり告知））の再現を実行する処理を行うか否かを判定する。条件判定処理については、後述する。ステップS1022を実行した後、ステップS1023に進む。

【0254】

ステップS1023では、エンディング時間設定処理を実行する。エンディング時間設定処理は、特別遊技状態におけるエンディング期間の時間的長さ（以下、エンディング時間とも呼ぶ）を設定する処理である。エンディング時間設定処理については後述する。ス

10

20

30

40

50

テップ S 1 0 2 3 を実行した後、ステップ S 1 0 2 4 に進む。

【0255】

ステップ S 1 0 2 4 では、エンディングコマンドを設定する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図 1 8）におけるステップ S 5 0 3 において、音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 では、エンディングコマンドを受信することに基づいて、開閉実行モードに対応した演出を終了させる。ステップ S 1 0 2 4 を実行した後、ステップ S 1 0 2 5 に進む。

【0256】

ステップ S 1 0 2 5 では、エンディング期間フラグを ON にする。その後、本遊技状態移行処理を終了する。

【0257】

ステップ S 1 0 0 1 において、エンディング期間フラグが ON であると判定した場合には（S 1 0 0 1：YES）、ステップ S 1 0 2 6 に進む。

【0258】

ステップ S 1 0 2 6 では、エンディング期間が終了したか否かの判定を行う。具体的には、エンディング時間設定処理（S 1 0 2 3）において、エンディング時間として設定した第 4 タイマカウンタエリア T 4 の値が「0」であるか否かを判定する。なお、第 4 タイマカウンタエリア T 4 の値は、後述するエンディング時間設定処理（図 2 5）において設定される。ステップ S 1 0 2 6 において、エンディング時間として設定した第 4 タイマカウンタエリア T 4 の値が「0」であると判定した場合には（S 1 0 2 6：YES）、ステップ S 1 0 2 7 に進む。

【0259】

ステップ S 1 0 2 7 では、エンディング期間フラグを OFF にする。その後、ステップ S 1 0 2 8 に進み、エンディング期間終了時の移行処理を実行する。エンディング期間終了時の移行処理は、今回のエンディング期間が終了した後の遊技回の各種モードを設定するための処理である。エンディング期間終了時の移行処理の詳細は後述する。ステップ S 1 0 2 8 を実行した後、ステップ S 1 0 2 9 に進む。

【0260】

ステップ S 1 0 2 9 では、待機状態フラグを ON にする。その後、ステップ S 1 0 3 0 に進み、待機状態時間設定処理を実行する。具体的には、各種カウンタエリア 6 4 d に記憶されている待機状態タイマカウンタ Tw に「7 5 0 0」（すなわち、1 5 . 0 s e c）をセットする。ステップ S 1 0 3 0 を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

【0261】

一方、ステップ S 1 0 2 6 において、エンディング時間として設定した第 4 タイマカウンタエリア T 4 の値が「0」ではないと判定した場合には（S 1 0 2 6：NO）、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【0262】

<大入賞口開閉処理>

次に、大入賞口開閉処理について説明する。大入賞口開閉処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン（図 2 3：1 0 1 7）として主制御装置 6 0 の MPU 6 2 によって実行される。

【0263】

図 2 4 は、大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。ステップ S 1 1 0 1 では、大入賞口 3 6 a を開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞駆動部 3 6 c の駆動状態に基づいて判定を行う。ステップ S 1 1 0 1 において、大入賞口 3 6 a が開放中でないと判定した場合には（S 1 1 0 1：NO）、ステップ S 1 1 0 2 に進み、第 1 ラウンドカウンタエリア RC 1 の値が「0」であるか否かを判定する。ステップ S 1 1 0 2 において、第 1 ラウンドカウンタエリア RC 1 の値が「0」であると判定した場合には（S 1 1 0 2：YES）、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップ S 1 1 0 2 において、第 1 ラウンドカウンタエリア RC 1 の値が「0」でないと判定した場合には

10

20

30

40

50

(S 1 1 0 2 : N O)、ステップ S 1 1 0 3 に進む。

【0 2 6 4】

ステップ S 1 1 0 3 では、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 d に設けられた第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第 1 タイマカウンタエリア T 1 は、大入賞口 3 6 a の閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップ S 1 1 0 3 において、第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」でないと判定した場合には (S 1 1 0 3 : N O)、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップ S 1 1 0 3 において、第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」であると判定した場合には (S 1 1 0 3 : Y E S)、ステップ S 1 1 0 4 に進み、大入賞口 3 6 a を開放するために可変入賞駆動部 3 6 c を駆動状態とする。その後、ステップ S 1 1 0 5 に進む。

10

【0 2 6 5】

ステップ S 1 1 0 5 では、各ラウンド用の設定処理を実行する。本実施形態におけるパチンコ機 1 0 の場合、設定されている入賞モードは全て高頻度入賞モードであるので、第 1 タイマカウンタエリア T 1 に「1 5 0 0 0」(すなわち 3 0 s e c) をセットする。さらに、大入賞口 3 6 a への遊技球の入賞数をカウントするために、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 d に設けられた入賞カウンタエリア P C に「1 0」をセットする。第 1 タイマカウンタエリア T 1 にセットされたカウント値は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち 2 m s e c 周期で 1 減算される。なお、仮にパチンコ機 1 0 に低頻度入賞モードが設定されている場合には、例えば、第 1 タイマカウンタエリア T 1 に「1 0 0」(すなわち 0 . 2 s e c) をセットするとともに、入賞カウンタエリア P C に「6」をセットしてもよい。ステップ S 1 1 0 5 を実行した後、ステップ S 1 1 0 6 に進む。

20

【0 2 6 6】

ステップ S 1 1 0 6 では、開放コマンドを設定する。その後、本大入賞口開閉処理を終了する。なお、開放コマンドは、大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置 9 0 及び表示制御装置 1 0 0 に認識させるための情報を含むコマンドであり、通常処理の外部出力処理 (図 1 8 : ステップ S 5 0 3) によって、音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信した開放コマンドに基づいて、1 ラウンド分の大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことを特定するとともに、各種ランプ 4 7 やスピーカー 4 6 における演出内容を、大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことに対応する内容に更新する。また、音声発光制御装置 9 0 は、上記開放コマンドをその情報形態を維持したまま表示制御装置 1 0 0 に送信する。表示制御装置 1 0 0 は、受信した開放コマンドに基づいて、1 ラウンド分の大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことを特定するとともに、図柄表示装置 4 1 における演出内容を、大入賞口 3 6 a の開放が開始されたことに対応する内容に更新する。

30

【0 2 6 7】

ステップ S 1 1 0 1 において、大入賞口 3 6 a が開放中であると判定した場合には (ステップ S 1 1 0 1 : Y E S)、ステップ S 1 1 0 7 に進み、第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第 1 タイマカウンタエリア T 1 は、大入賞口 3 6 a の開放継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップ S 1 1 0 7 において、第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」でないと判定した場合には (S 1 1 0 7 : N O)、ステップ S 1 1 0 8 に進む。

40

【0 2 6 8】

ステップ S 1 1 0 8 では、大入賞口 3 6 a に遊技球が入賞したか否かを、可変入賞装置 3 6 に対応した検知センサの検知状態により判定する。ステップ S 1 1 0 8 において、入賞が発生していないと判定した場合には (S 1 1 0 8 : N O)、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップ S 1 1 0 8 において、入賞が発生していると判定した場合には (S 1 1 0 8 : Y E S)、ステップ S 1 1 0 9 に進み、入賞カウンタエリア P C の値を 1 減算する。その後、ステップ S 1 1 1 0 に進む。

【0 2 6 9】

50

ステップS 1 1 1 0では、入賞カウンタエリアP Cの値が「0」であるか否かを判定する。ステップS 1 1 1 0において、入賞カウンタエリアP Cの値が「0」でないと判定した場合には（S 1 1 1 0：N O）、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【0 2 7 0】

ステップS 1 1 0 7において第1タイマカウンタエリアT 1の値が「0」であると判定した場合には（S 1 1 0 7：Y E S）、又は、ステップS 1 1 1 0において入賞カウンタエリアP Cの値が「0」であると判定した場合には（S 1 1 1 0：Y E S）、ステップS 1 1 1 1に進み、大入賞口閉鎖処理を実行する。具体的には、大入賞口3 6 aを閉鎖するために可変入賞駆動部3 6 cを非駆動状態とする。その後、ステップS 1 1 1 2に進む。

【0 2 7 1】

ステップS 1 1 1 2では、第1ラウンドカウンタエリアR C 1の値を1減算する。その後、ステップS 1 1 1 3に進み、第1ラウンドカウンタエリアR C 1の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS 1 1 1 3において、第1ラウンドカウンタエリアR C 1の値が「0」であると判定した場合には（S 1 1 1 3：Y E S）、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップS 1 1 1 3において、第1ラウンドカウンタエリアR C 1の値が「0」でないと判定した場合には（S 1 1 1 3：N O）、第1タイマカウンタエリアT 1に「1 0 0 0」（すなわち2 s e c）をセットする。この場合、第1タイマカウンタエリアT 1は、大入賞口3 6 aの閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップS 1 1 1 4を実行した後、ステップS 1 1 1 5に進み、閉鎖コマンドを設定する。その後、大入賞口開閉処理を終了する。

【0 2 7 2】

この設定された閉鎖コマンドは、大入賞口3 6 aの開放が終了したことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置9 0及び表示制御装置1 0 0に認識させるための情報を含むコマンドであり、通常処理の外部出力処理（図1 8：ステップS 5 0 3）において、音声発光制御装置9 0に送信される。音声発光制御装置9 0は、受信した閉鎖コマンドに基づいて、1ラウンド分の大入賞口3 6 aの開放が終了したことを特定するとともに、各種ランプ4 7やスピーカ4 6における演出内容を、大入賞口3 6 aの開放が終了したことに対応する内容に更新する。また、音声発光制御装置9 0は、上記閉鎖コマンドをその情報形態を維持したまま表示制御装置1 0 0に送信する。表示制御装置1 0 0は、受信した閉鎖コマンドに基づいて、1ラウンド分の大入賞口3 6 aの開放が終了したことを特定するとともに、図柄表示装置4 1における演出内容を、大入賞口3 6 aの開放が終了したことに対応する内容に更新する。

【0 2 7 3】

<条件判定処理>

次に、条件判定処理について説明する。条件判定処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン（図2 3：S 1 0 2 2）として主制御装置6 0のM P U 6 2によって実行される。

【0 2 7 4】

上記のように、条件判定処理は、図9に示したケースa 2の場合に該当するか否かを判定する処理である。ケースa 2の処理を実行可能とする条件は、第1の遊技回における大当たり抽選に当選するとともに、第2の遊技回における大当たり抽選にも当選することである。本条件判定処理は、遊技回で大当たり抽選に当選した後の開閉実行モードの終了直前に実行され、次の遊技回において大当たり抽選に当選するか否かを判定する処理である。

【0 2 7 5】

図2 5は、条件判定処理を示すフローチャートである。ステップS 1 2 0 1では、保留個数C R N > 0であるか否かを判定する。本処理を実行することによって、第1の遊技回後の特別遊技状態を実行時において、当該特別遊技状態の直後に遊技回が存在するか否かを確認する。遊技回が存在しない場合には、示唆演出の直後に遊技回再現演出を実行可能な第2の遊技回に相当する遊技回が存在しないことになり、ケースa 2の処理の実行は不可能となる。

【0276】

ステップS1201において、保留個数CRN>0であると判定した場合には（S1201：YES）、ステップS1202に進む。一方、ステップS1201において、保留個数CRN>0ではないと判定した場合には（S1201：NO）、そのまま本条件判定処理を終了する。

【0277】

ステップS1202では、次の遊技回に係る大当たり乱数カウンタC1の値を読み出す。具体的には、始動口用の入賞処理（図15）における始動口への入賞によって記憶エリアに記憶された大当たり乱数カウンタC1の値を読み出す。その後、ステップS1203に進む。

10

【0278】

ステップS1203では、通常大当たりフラグがONであるか否かを判定する。当該処理を実行することによって、次の遊技回に係る大当たり抽選が高確率モードにおいて実行されるのか、低確率モードにおいて実行されるのかを判定する。

【0279】

ステップS1203において、通常大当たりフラグがONであると判定した場合には（S1203：YES）、ステップS1204に進み、当否テーブル記憶エリア63aに記憶されている低確率モード用の当否テーブルを参照する。その後、ステップS1206に進み、低確率モード用の当否テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり乱数カウンタC1の値の情報が、大当たりに対応しているか否かを判定する。

20

【0280】

一方、ステップS1203において、通常大当たりフラグがONではないと判定した場合には（S1203：NO）、ステップS1205に進み、当否テーブル記憶エリア63aに記憶されている高確率モード用の当否テーブルを参照する。その後、ステップS1206に進み、高確率モード用の当否テーブルを参照した結果、今回読み出した大当たり乱数カウンタC1の値の情報が、大当たりに対応しているか否かを判定する。

【0281】

ステップS1206において、今回読み出した大当たり乱数カウンタC1の値が大当たりに対応していると判定した場合には（S1206：YES）、ステップS1207に進む。

30

【0282】

ステップS1207では、演出重複回避フラグがONであるか否かを判定する。演出重複回避フラグは、ケースa2（図9）の場合に、第2の遊技回後の特別遊技状態のエンディング期間において、第2の遊技回で実行した遊技回再現演出を、さらに再現して実行しないようにするために用いられるフラグである。ステップS1207において、演出重複回避フラグがONではないと判定した場合には（S1207：NO）、ステップS1208に進み、条件成立フラグをONにする。その後、ステップS1209に進む。

【0283】

ステップS1209では、条件成立コマンドを設定する。条件成立コマンドは、条件成立フラグがONであることをサブ側である音声発光制御装置90に認識させるための情報を含むコマンドである。条件成立コマンドは、通常処理の外部出力処理（図18：ステップS503）によって、音声発光制御装置90に送信される。その後、条件判定処理を終了する。

40

【0284】

一方、ステップS1206において今回読み出した大当たり乱数カウンタC1の値が大当たりに対応していないと判定した場合には（S1206：NO）、または、ステップS1207において演出重複回避フラグがONであると判定した場合には（S1207：YES）、そのまま本条件判定処理を終了する。

【0285】

<エンディング時間設定処理>

50

次に、エンディング時間設定処理について説明する。エンディング時間設定処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン（図23：S1023）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【0286】

図26は、エンディング時間設定処理を示すフローチャートである。ステップS1301では、演出重複回避フラグがONであるか否かを判定する。

【0287】

ステップS1301において、演出重複回避フラグがONではないと判定した場合には（S1301：NO）、ステップS1302に進み、条件成立フラグがONであるか否かを判定する。ステップS1302において、条件成立フラグがONであると判定した場合には（S1302：YES）、ステップS1303に進む。

10

【0288】

ステップS1303では、エンディング時間のタイマである第4タイマカウンタエリアT4に「3000」（6sec）をセットする。ステップS1303の処理は、図9のケースa2の場合の第1の遊技回後の特別遊技状態におけるエンディング時間を設定する処理である。ケースa2の場合は、エンディング期間で示唆演出のみを実行し、第1の遊技回で実行した演出の再現は実行しない。よって本実施形態では、示唆演出の実行に必要なエンディング時間として6秒を確保する。ステップS1303を実行した後、ステップS1304に進み、条件成立フラグをOFFにする。その後、ステップS1305に進む。

【0289】

ステップS1305では、演出重複回避フラグをONにする。その後、本エンディング時間設定処理を終了する。

20

【0290】

一方、ステップS1302において、条件成立フラグがONではないと判定した場合には（S1302：NO）、ステップS1306に進む。

【0291】

ステップS1306では、第4タイマカウンタエリアT4に「15000」（30sec）をセットする。ステップS1306の処理は、図9のケースa1の場合の第1の遊技回後の特別遊技状態におけるエンディング時間を設定する処理である。ケースa1の場合は、エンディング期間で示唆演出および特別遊技状態再現演出を実行する。よって本実施形態では、示唆演出および特別遊技状態再現演出の実行に必要なエンディング時間として30秒を確保する。なお、本実施形態においては、示唆演出に必要な時間は6秒で一定であり、特別遊技状態再現演出に必要な時間は24秒で一定である。ステップS1303を実行した後、本エンディング時間設定処理を終了する。

30

【0292】

ステップS1301において、演出重複回避フラグがONであると判定した場合には（S1301：YES）、ステップS1307に進み、演出重複回避コマンドを設定する。演出重複回避コマンドは、演出重複回避フラグがONであることをサブ側である音声発光制御装置90に認識させるための情報を含むコマンドである。演出重複回避コマンドは、通常処理のコマンド出力処理（図18：ステップS503）において音声発光制御装置90に送信される。ステップS1307を実行した後、ステップS1308に進む。

40

【0293】

ステップS1308では、第4タイマカウンタエリアT4に「4000」（8sec）をセットする。ステップS1308の処理は、図9のケースa2の場合の、第2の遊技回後の特別遊技状態におけるエンディング時間を設定する処理である。ケースa2の場合は、エンディング期間で、通常のエンディング演出を実行する。よって本実施形態では、通常エンディング演出の実行に必要なエンディング時間として8秒を確保する。

【0294】

<エンディング期間終了時の移行処理>

次に、エンディング期間終了時の移行処理について説明する。エンディング期間終了時

50

の移行処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン（図 23：S1028）として主制御装置 60 の MPU 62 によって実行される。

【0295】

図 27 は、エンディング期間終了時の移行処理を示すフローチャートである。ステップ S1401 では、RAM 64 に、大当たり種別フラグとして確変大当たりに対応するフラグが ON にされているか否かを判定する。すなわち、RAM 64 の 16R 確変フラグ又は 8R 確変フラグが ON であるか否かを判定する。

【0296】

ステップ S1401 において、RAM 64 の 16R 確変フラグ又は 8R 確変フラグが ON であると判定した場合には（S1401：YES）、ステップ S1402 に進み、フラグ消去処理を実行する。具体的には、16R 確変フラグ、8R 確変フラグ、16 通常フラグ、8R 通常フラグ、高頻度サポートモードフラグが ON である場合には OFF にするとともに、ON ではない場合には、その状態を維持する。ステップ S1402 を実行した後、ステップ S1403 に進む。

【0297】

ステップ S1403 では、高確率モードフラグを ON にし、その後、ステップ S1404 に進み、高頻度サポートモードフラグを ON にする。これにより、開閉実行モードを終了した後に、当否抽選モードが高確率モードであり、且つ、サポートモードが高頻度サポートモードである遊技状態に移行する。なお、これら高確率モード及び高頻度サポートモードは少なくとも大当たり当選が次回発生するまで維持される。その後、ステップ S1405 に進む。

【0298】

ステップ S1405 では、RAM 64 の各種カウンタエリア 64d に設けられた遊技回数カウンタ PNC に 100 をセットする。遊技回数カウンタ PNC にセットされる値は、遊技回数を限定して高頻度サポートモードを実行する際の、当該遊技回数を示す値である。その後、ステップ S1406 に進む。

【0299】

ステップ S1406 では、当否抽選モードが高確率モードであることをサブ側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである高確率モードコマンドを、音声発光制御装置 90 への送信対象のコマンドとして設定する。その後、ステップ S1410 に進む。

【0300】

一方、ステップ S1401 において、RAM 64 に、16R 通常フラグ又は 8R 通常フラグが ON であると判定した場合には（S1401：NO）、ステップ S1407 に進み、フラグ消去処理を実行する。具体的には、16R 確変フラグ、8R 確変フラグ、16 通常フラグ、8R 通常フラグ、高頻度サポートモードフラグが ON である場合には OFF にするとともに、ON ではない場合には、その状態を維持する。その後、ステップ S1408 に進む。

【0301】

ステップ S1408 では、高頻度サポートモードフラグを ON にした後、ステップ S1409 に進み、RAM 64 の各種カウンタエリア 64d に設けられた遊技回数カウンタ PNC に 100 をセットする。その後、ステップ S1410 に進む。

【0302】

ステップ S1410 では、サポートモードが高頻度サポートモードであることをサブ側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである高頻度サポートモードコマンドを、音声発光制御装置 90 への送信対象のコマンドとして設定する。その後、エンディング期間終了時の移行処理を終了する。

【0303】

<電役サポート用処理>

次に、電役サポート用処理について説明する。電役サポート用処理は、通常処理のサブルーチン（図 18：S508）として主制御装置 60 の MPU 62 によって実行される。

【0304】

図28は、電役サポート用処理を示すフローチャートである。ステップS1501では、サポート中であるか否かを判定する。具体的には、RAM64の各種フラグ記憶エリア64eのサポート中フラグがONであるか否かを判定する。サポート中フラグは、第2起動口34の電動役物34aを開放状態にさせる場合にONにされ、閉鎖状態に復帰させる場合にOFFにされるフラグである。ステップS1501において、サポート中フラグがONではないと判定した場合には（S1501:NO）、ステップS1502に進む。

【0305】

ステップS1502では、RAM64の各種フラグ記憶エリア64eのサポート当選フラグがONであるか否かを判定する。サポート当選フラグは、電動役物34aを開放状態とするか否かの電動役物開放抽選において開放状態当選となった場合にONにされ、サポート中フラグがONである場合にOFFにされるフラグである。ステップS1502において、サポート当選フラグがONではないと判定した場合には（S1502:NO）、ステップS1503に進む。

【0306】

ステップS1503では、RAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第2タイマカウンタエリアT2は、普図ユニット38の変動時間を計測するためのパラメーターとして用いられる。第2タイマカウンタエリアT2にセットされたカウント値は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。

【0307】

ステップS1503において、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」でないと判定した場合には（S1503:NO）、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」であると判定した場合には（S1503:YES）、ステップS1504に進む。

【0308】

ステップS1504では、普図ユニット38における図柄の変動表示の終了タイミングであるか否かを判定する。ステップS1504において、変動表示の終了タイミングであると判定した場合には（S1504:YES）、ステップS1505に進み、外れ表示を設定した後、本電役サポート用処理を終了する。外れ表示が設定されることにより、外れ表示を停止表示した状態で普図ユニット38における図柄の変動表示が終了される。一方、ステップS1504において、変動表示の終了タイミングでないと判定した場合には（S1504:NO）、ステップS1506に進む。

【0309】

ステップS1506では、役物保留個数SNの値が「0」より大きいか否かを判定する。ステップS1506において、役物保留個数SNの値が「0」であると判定した場合には（S1506:NO）、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップS1506において、役物保留個数SNの値が「0」より大きいと判定した場合には（S1506:YES）、ステップS1507に進む。

【0310】

ステップS1507では、開閉実行モード中であるか否かを判定し、その後、ステップS1508に進み、高頻度サポートモードであるか否かを判定する。ステップS1507において開閉実行モードではなく（S1507:NO）、且つ、ステップS1508において高頻度サポートモードである場合には（S1508:YES）、ステップS1509に進み、電動役物開放抽選を行う。具体的には、電役保留エリア64cに記憶されている値をシフトし、実行エリアにシフトされた電動役物開放カウンタC4の値が0～190であった場合に、電動役物開放抽選に当選となる。また、電動役物開放抽選と同時に第2タイマカウンタエリアT2に「750」（すなわち1.5sec）をセットする。第2タイマカウンタエリアT2は、タイマ割込み処理が起動される度に1減算される。その後、ステップS1510に進む。

【0311】

ステップS1510では、ステップS1509の電動役物開放抽選の結果がサポート当選であるか否かを判定する。ステップS1510において、電動役物開放抽選の結果がサポート当選であると判定した場合には（S1510：YES）、ステップS1511に進み、サポート当選フラグをONにするとともに、RAM64の各種カウンタエリア64dに設けられた第2ラウンドカウンタエリアRC2に「3」をセットする。第2ラウンドカウンタエリアRC2は、電動役物34aが開放された回数をカウントするためのカウンタエリアである。その後、ステップS1512に進む。一方、ステップS1510において、電動役物開放抽選の結果がサポート当選でないと判定した場合には（S1510：NO）、ステップS1511の処理を実行することなく、ステップS1512に進む。

10

【0312】

ステップS1512では、当否抽選モードが低確率モードであるか否かを判定する。ステップS1512において、当否抽選モードが低確率モードであると判定した場合には（S1512：YES）、ステップS1513に進む。一方、ステップS1512において、当否抽選モードが低確率モードでないと判定した場合には（S1512：NO）、そのまま本電役サポート用処理を終了する。

【0313】

ステップS1513では、遊技回数カウンタエリアが「0」となっているか否かを判定する。遊技回数カウンタは、低確率モードであって高頻度サポートモードである場合に1の遊技回が終了する度に1減算される。ステップS1513において、遊技回数カウンタエリアが「0」でないと判定した場合には（S1513：NO）、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップS1513において、遊技回数カウンタエリアが「0」であると判定した場合には、ステップS1514に進み、高頻度サポートモードフラグをOFFにする。その後、ステップS1515に進む。

20

【0314】

ステップS1515では、サポートモードが低頻度サポートモードであることをサブ側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである低頻度サポートコマンドを、音声発光制御装置90への送信対象のコマンドとして設定する。その後、電役サポート用処理を終了する。

【0315】

30

ステップS1515にて設定された低頻度サポートコマンドは、通常処理の外部出力処理（図18：ステップS503）にて、音声発光制御装置90に送信される。音声発光制御装置90では、低頻度サポートコマンドを受信することに基づいて、サポートモードが低頻度サポートモードであることを特定し、それに対応した処理を実行する。

【0316】

ステップS1507において開閉実行モードであると判定した場合（S1507：YES）、又は、ステップS1518において高頻度サポートモードでないと判定した場合には（S1508：NO）、ステップS1516に進み、電動役物開放抽選を行う。具体的には、電役保留エリア64cに記憶されている値をシフトし、実行エリアにシフトされた電動役物開放カウンタC4の値が0～190であった場合に、電動役物開放抽選に当選となる。また、電動役物開放抽選と同時に第2タイマカウンタエリアT2に「14750」（すなわち29.5sec）をセットする。その後、ステップS1517に進む。

40

【0317】

ステップS1517では、ステップS1516の電動役物開放抽選の結果がサポート当選であるか否かを判定する。ステップS1517において、サポート当選でないと判定した場合には（S1517：NO）、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップS1517において、サポート当選であると判定した場合には（S1517：YES）、ステップS1518に進み、サポート当選フラグをONにするとともに、第2ラウンドカウンタエリアRC2に「1」をセットした後に、本電役サポート用処理を終了する。

50

【0318】

ステップS1502において、サポート当選フラグがONであると判定した場合には（S1502：YES）、ステップS1519に進み、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第2タイマカウンタエリアT2は、普図ユニット38の変動時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップS1519において、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」でないと判定した場合には（S1519：NO）、普図ユニット38における絵柄の変動表示中であるため、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップS1519において、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」であると判定した場合には（S1519：YES）、ステップS1520に進む。

10

【0319】

ステップS1520では、当たり表示を設定する。これにより、当たり表示を停止表示した状態で普図ユニット38における絵柄の変動表示が終了される。その後、ステップS1521に進み、サポート中フラグをONにするとともに、サポート当選フラグをOFFにする。その後、本電役サポート用処理を終了する。

【0320】

ステップS1501において、サポート中フラグがONであると判定した場合には（S1501：YES）、ステップS1522に進み、電動役物34aを開閉制御するための電役開閉制御処理を実行する。その後、本電役サポート用処理を終了する。

【0321】

<電役開閉制御処理>

次に、電役開閉制御処理について説明する。電役開閉制御処理は、電役サポート用処理のサブルーチン（図28：S1522）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

20

【0322】

図29は、電役開閉制御処理を示すフローチャートである。ステップS1601では、電動役物34aが開放中であるか否かを判定する。電動役物34aが開放中であるか否かは、電動役物駆動部34bが駆動状態であるか否かによって判定する。電動役物34aが開放されていると判定した場合には（S1601：YES）、ステップS1602に進む。

30

【0323】

ステップS1602では、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第2タイマカウンタエリアT2は、電動役物34aの開放継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップS1602において、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」でないと判定した場合には（S1602：NO）、そのまま本電役開閉制御処理を終了する。すなわち、電動役物34aの開放継続時間が終了していない場合は、本電役開閉制御処理を終了する。

【0324】

ステップS1602において、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」であると判定した場合には（S1602：YES）、ステップS1603に進み、電動役物34aを閉鎖状態に制御する閉鎖処理を行い、第2タイマカウンタエリアT2に「250」（すなわち0.5sec）をセットする。すなわち、電動役物34aの開放継続時間の計測手段としての第2タイマカウンタエリアT2が「0」である場合には、電動役物34aを閉鎖するとともに、今度は第2タイマカウンタエリアT2を電動役物34aの閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用い、第2タイマカウンタエリアT2に「250」をセットする。ステップS1603を実行した後、ステップS1604に進む。

40

【0325】

ステップS1604では、第2ラウンドカウンタエリアRC2の値を1減算した後に、ステップS1605に進み、第2ラウンドカウンタエリアRC2の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS1605において、第2ラウンドカウンタエリアRC2の値が

50

「0」でないと判定した場合には（S1605：NO）、そのまま本電役開閉制御処理を終了する。一方、ステップS1605において、第2ラウンドカウンタエリアRC2の値が「0」であると判定した場合には（S1605：YES）、ステップS1606に進み、サポート中フラグをOFFにする。その後、本電役開閉制御処理を終了する。

【0326】

ステップS1601において、電動役物34aが開放中でないと判定した場合には（S1601：NO）、ステップS1607に進み、第2タイマカウンタエリアT2が「0」であるか否かを判定する。この場合、第2タイマカウンタエリアT2は、電動役物34aの閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップS1607において、第2タイマカウンタエリアT2が「0」でないと判定した場合には（S1607：NO）、そのまま本電役開閉制御処理を終了する。一方、ステップS1507において、第2タイマカウンタエリアT2が「0」であると判定した場合には（S1607：YES）、ステップS1608に進み、電動役物34aを開放状態に制御する開放処理を実行する。その後、ステップS1609に進む。

10

【0327】

ステップS1609では、開閉実行モード中であるか否かを判定し、開閉実行モード中でないと判定した場合には（S1609：NO）、ステップS1610に進み、高頻度サポートモードであるか否かを判定する。

【0328】

ステップS1610において、高頻度サポートモード中であると判定した場合には（S1610：YES）、ステップS1611に進み、第2タイマカウンタエリアT2に「800」（すなわち1.6sec）をセットする。その後、本電役開閉制御処理を終了する。

20

【0329】

一方、ステップS1609において開閉実行モード中であると判定した場合（S1609：YES）、又は、ステップS1610において高頻度サポートモードではないと判定した場合には（S1610：NO）、ステップS1612に進み、第2タイマカウンタエリアT2に「100」（すなわち0.2sec）をセットする。その後、本電役開閉制御処理を終了する。

【0330】

<待機用処理>

30

次に、待機用処理について説明する。待機用処理は、通常処理のサブルーチン（図18：S509）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【0331】

図30は、待機用処理を示すフローチャートである。ステップS1701では、待機状態フラグがONであるか否かを判定する。ステップS1701において、待機状態フラグがONであると判定した場合には（S1701：YES）、ステップS1702に進む。一方、ステップS1701において、待機状態フラグがONではないと判定した場合には（S1701：NO）、本待機用処理を終了する。

【0332】

ステップS1702では、待機状態フラグがONになってから15秒が経過したか否かを判定する。具体的には、待機状態タイマカウンタTwの値が0であるか否かを判定し、待機状態タイマカウンタTwの値が0であれば、待機状態フラグがONになってから15秒が経過したと判定する。ステップS1702において、待機状態フラグがONになってから15秒が経過したと判定した場合には、ステップS1703に進む。一方、ステップS1702において、待機状態フラグがONになってから15秒が経過していないと判定した場合には、本待機用処理を終了する。

40

【0333】

ステップS1703では、待機状態フラグをOFFにするとともに、ステップS1704に進み、移行条件成立フラグをONにする。その後、ステップS1705に進み、移行

50

条件成立コマンドを設定する。移行条件成立コマンドは、待機状態が開始されてから15秒が経過したこと、すなわち移行条件が成立したことをサブ側の各制御装置に認識させるためのコマンドである。ステップS1705を実行した後、本待機用処理を終了する。

【0334】

A6. 音声発光制御装置及び表示制御装置の電気的構成：

次に、音声発光制御装置90及び表示制御装置100の電気的構成について説明する。

【0335】

図31は、音声発光制御装置90及び表示制御装置100の電気的構成を中心として示すブロック図である。なお、電源装置85等の一部の構成は省略されている。音声発光制御装置90に設けられた音声発光制御基板91には、MPU92が搭載されている。MPU92は、ROM93、RAM94、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路などが内蔵された素子である。

10

【0336】

ROM93には、MPU92により実行される各種の制御プログラムや固定値データ、テーブル等が記憶されている。例えば、ROM93のエリアの一部には、演出パターンテーブル記憶エリア93a、変動表示パターンテーブル記憶エリア93b等が設けられている。

【0337】

RAM94は、ROM93内に記憶されている制御プログラムの実行の際に各種データ等を一時的に記憶するためのメモリである。例えば、RAM94のエリアの一部には、各種フラグ記憶エリア94a、各種カウンタエリア94b、抽選用カウンタエリア94c等が設けられている。なお、MPU92に対してROM93及びRAM94が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

20

【0338】

MPU92には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU92の入力側には主制御装置60が接続されている。主制御装置60からは、各種コマンドを受信する。MPU92の出力側には、演出操作ボタン24、スピーカー46、各種ランプ47が接続されているとともに、表示制御装置100が接続されている。

【0339】

表示制御装置100に設けられた表示制御基板101には、プログラムROM103及びワークRAM104が複合的にチップ化された素子であるMPU102と、ビデオディスプレイプロセッサ(VDP)105と、キャラクタROM106と、ビデオRAM107とが搭載されている。なお、MPU102に対してプログラムROM103及びワークRAM104が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

30

【0340】

MPU102は、音声発光制御装置90から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づいて所定の演算処理を行って、VDP105の制御(具体的にはVDP105に対する内部コマンドの生成)を実施する。

40

【0341】

プログラムROM103は、MPU102により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用のJPEG形式画像データも併せて記憶されている。

【0342】

ワークRAM104は、MPU102による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。

【0343】

VDP105は、一種の描画回路であり、図柄表示装置41に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する。VDP105は、ICチップ化され

50

ているため「描画チップ」とも呼ばれ、描画処理専用のファームウェアを内蔵した一種のマイコンチップである。VDP105は、MPU102、ビデオRAM107等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオRAM107に記憶させる画像データを、キャラクタROM106から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置41に表示させる。

【0344】

キャラクタROM106は、図柄表示装置41に表示される図柄などのキャラクタデータを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラクタROM106には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像の各ドットでの表現色を決定する際に参照される色パレットテーブル等が記憶されている。なお、キャラクタROM106を複数設け、各キャラクタROM106に分担して画像データ等を記憶させておくことも可能である。また、プログラムROM103に記憶した背景画像用のJPEG形式画像データをキャラクタROM106に記憶する構成とすることも可能である。

【0345】

ビデオRAM107は、図柄表示装置41に表示させる表示データを記憶するためのメモリであり、ビデオRAM107の内容を書き替えることにより図柄表示装置41の表示内容が変更される。

【0346】

以下では、主制御装置60のMPU62、ROM63、RAM64をそれぞれ主側MPU62、主側ROM63、主側RAM64とも呼び、音声発光制御装置90のMPU92、ROM93、RAM94をそれぞれ音光側MPU92、音光側ROM93、音光側RAM94とも呼び、表示制御装置100のMPU102を表示側MPU102とも呼ぶ。

【0347】

A7. 音声発光制御装置及び表示制御装置において実行される各種処理：

次に、音声発光制御装置及び表示制御装置において実行される具体的な制御の一例を説明する。先に音声発光制御装置90において実行される処理について説明し、その後、表示制御装置100において実行される処理について説明する。

【0348】

<音声発光制御装置において実行される各種処理>

<タイマ割込み処理>

最初に、音光側MPU92によって実行されるタイマ割込み処理について説明する。

【0349】

図32は、音光側MPU92において実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。タイマ割込み処理は、比較的短い周期（例えば2msec）で繰り返し実行される。以下、タイマ割込み処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【0350】

ステップS1801では、コマンド記憶処理を実行する。コマンド記憶処理は、主側MPU62からコマンドを受信した場合に、受信したコマンドを音光側RAM94に記憶するための処理である。音光側RAM94には、主側MPU62から受信したコマンドの記憶及び読み出しを可能とするためのリングバッファが設けられており、主側MPU62から受信したコマンドは、当該リングバッファに順次記憶されるとともに、記憶された順序に従って順次読み出される。ステップS1801を実行した後、ステップS1802に進む。

【0351】

ステップS1802では、受信したコマンドに対応した処理を行うためのコマンド対応処理を実行する。コマンド対応処理の詳細については後述する。ステップS1802を実行した後、ステップS1803に進む。

【0352】

ステップS1803では、待機状態において音声の出力レベル（音量）を低減したり、

10

20

30

40

50

デモ動画を開始させるための待機状態移行処理を実行する。待機状態移行処理の詳細については後述する。ステップS1803を実行した後、ステップS1804に進む。

【0353】

ステップS1804では、各種ランプ47の発光制御を行うための発光制御処理を実行する。発光制御処理では、上記ステップS1802のコマンド対応処理において読み出された発光データに基づいて、各種ランプ47の発光制御を行う。ステップS1804を実行した後、ステップS1805に進む。

【0354】

ステップS1805では、スピーカー46の音声出力制御を行うための音声出力制御処理を実行する。音声出力制御処理では、上記ステップS1802のコマンド対応処理において読み出された音声出力データに基づいて、スピーカー46の音声出力制御を行う。ステップS1805を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【0355】

<コマンド対応処理>

次に、コマンド対応処理について説明する。コマンド対応処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図32：S1802）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0356】

図33は、コマンド対応処理を示すフローチャートである。上述したように、コマンド対応処理では、主側MPU62から受信したコマンドに対応した処理を実行する。以下、コマンド対応処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【0357】

ステップS1901では、主側MPU62から立ち上げコマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS1901において、主側MPU62から立ち上げコマンドを受信していると判定した場合には（S1901：YES）、ステップS1902に進み、立ち上げコマンド対応処理を実行する。立ち上げコマンド対応処理の詳細については後述する。ステップS1902を実行した後、ステップS1903に進む。一方、ステップS1901において、主側MPU62から立ち上げコマンドを受信していないと判定した場合には（S1901：NO）、ステップS1902を実行せずにステップS1903に進む。

【0358】

ステップS1903では、主側MPU62から保留コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS1903において、主側MPU62から保留コマンドを受信していると判定した場合には（S1903：YES）、ステップS1904に進み、保留コマンド対応処理を実行する。保留コマンド対応処理の詳細については後述する。ステップS1904を実行した後、ステップS1905に進む。一方、ステップS1903において、主側MPU62から保留コマンドを受信していないと判定した場合には（S1903：NO）、ステップS1904を実行せずにステップS1905に進む。

【0359】

ステップS1905では、主側MPU62から変動用コマンド及び種別コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS1905において、変動用コマンド及び種別コマンドを受信していると判定した場合には（S1905：YES）、ステップS1906に進む。一方、ステップS1905において、変動用コマンド及び種別コマンドを受信していないと判定した場合には（S1905：NO）、ステップS1907に進む。

【0360】

ステップS1906では、演出設定処理を実行する。演出設定処理では、今回の遊技回において実行される予告演出や、リーチ演出、停止図柄、変動表示パターン等を設定する。演出設定処理の詳細については後述する。ステップS1906を実行した後、ステップS1907に進む。

【0361】

ステップS1907では、主側MPU62からオープニングコマンドを受信しているか

否かを判定する。ステップS1907において、主側MPU62からオープニングコマンドを受信していると判定した場合には（S1907：YES）、ステップS1908に進みオープニング演出設定処理を実行する。オープニング演出設定処理では、今回受信したオープニングコマンドに含まれている大当たりの種別を特定し、その大当たりの種別に対応したオープニング演出の内容を設定するとともに、当該演出内容に対応した情報が設定されたオープニング演出コマンドを表示側MPU102に送信する。その後、ステップS1909に進む。

【0362】

ステップS1909では、開閉実行モード演出設定処理を実行する。開閉実行モード演出設定処理では、オープニングコマンドに含まれているラウンド数の情報や大当たり種別の情報に基づいて、開閉実行モードにおいて実行する演出の内容を設定する。ステップS1909を実行した後、ステップS1910に進む。

【0363】

ステップS1907において、オープニングコマンドを受信していないと判定した場合には（S1907：NO）、ステップS1908およびステップS1909を実行せずにステップS1910に進む。

【0364】

ステップS1910では、主側MPU62から条件成立コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS1910において、主側MPU62から条件成立コマンドを受信していると判定した場合には（S1910：YES）、ステップS1911に進み、音光側RAM94の各種フラグ記憶エリア94aに記憶されている音光側条件成立フラグをONにする。ステップS1911を実行した後、ステップS1912に進む。一方、ステップS1910において、条件成立コマンドを受信していないと判定した場合には（S1910：NO）、ステップS1911を実行せずにステップS1912に進む。

【0365】

ステップS1912では、主側MPU62から演出重複回避コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS1912において、主側MPU62から演出重複回避コマンドを受信していると判定した場合には（S1912：YES）、ステップS1913に進み、音光側RAM94の各種フラグ記憶エリア94aに記憶されている音光側演出重複フラグをONにする。ステップS1913を実行した後、ステップS1914に進む。一方、ステップS1912において、演出重複回避コマンドを受信していないと判定した場合には（S1912：NO）、ステップS1913を実行せずにステップS1914に進む。

【0366】

ステップS1914では、エンディングコマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS1914において、エンディングコマンドを受信していると判定した場合には（S1914：YES）、ステップS1915に進み、エンディング演出設定処理を実行する。エンディング演出設定処理では、今回受信したエンディングコマンドに含まれているエンディング時間に関する情報や、音光側条件成立フラグのON/OFFの情報に基づいて、エンディング期間におけるエンディング演出の内容を設定する処理である。エンディング演出設定処理については後述する。ステップS1915を実行した後、ステップS1920に進む。

【0367】

ステップS1914において、エンディングコマンドを受信していないと判定した場合には（S1914：NO）、ステップS1915を実行せずにステップS1916に進む。

【0368】

ステップS1916では、主側MPU62から移行条件成立コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS1916において、主側MPU62から移行条件成立コマンドを受信していると判定した場合には（S1916：YES）、ステップS1917に進

み、音量低減フラグをONにする。音量低減フラグは、各種フラグ記憶エリア94aに記憶されており、音声の出力レベル（音量）を低減する処理を開始させるタイミングでONにされ、音声の出力レベル（音量）がゼロになったタイミングでOFFにされるフラグである。ステップS1917を実行した後、ステップS1918に進む。一方、ステップS1916において、主側MPU62から移行条件成立コマンドを受信していないと判定した場合には（S1916：NO）、ステップS1917を実行せずにステップS1918に進む。

【0369】

ステップS1918では、主側MPU62から復帰条件成立コマンドを受信しているかどうかを判定する。ステップS1918において、主側MPU62から復帰条件成立コマンドを受信していると判定した場合には（S1918：YES）、ステップS1919に進み、復帰条件成立フラグをONにする。復帰条件成立フラグは、各種フラグ記憶エリア94aに記憶されており、音声の出力レベル（音量）を復帰させる処理や、デモ動画を終了させる処理を開始させる場合にONにされ、音声の出力レベル（音量）が復帰し、デモ動画が終了した場合にOFFにされるフラグである。ステップS1919を実行した後、ステップS1920に進む。一方、ステップS1918において、主側MPU62から復帰条件成立コマンドを受信していないと判定した場合には（S1918：NO）、ステップS1919を実行せずにステップS1920に進む。

【0370】

ステップS1920では、その他の設定処理を実行する。その他の設定処理では、例えば、高頻度サポートモードコマンド、低頻度サポートモードコマンド、開放コマンド及び閉鎖コマンドに対応した演出内容の設定を行う。また、演出操作ボタン24が押下された場合には、演出操作ボタン24が押下されたことを認識させるための演出操作コマンドを表示側MPU102に送信する。ステップS1920を実行した後、本コマンド対応処理を終了する。

【0371】

＜立ち上げコマンド対応処理＞

次に、立ち上げコマンド対応処理について説明する。立ち上げコマンド対応処理は、コマンド対応処理のサブルーチン（図33：S1902）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0372】

図34は、立ち上げコマンド対応処理を示すフローチャートである。上述したように、立ち上げコマンド対応処理は、主側MPU62から立ち上げコマンドを受信している場合に実行される処理である。以下、立ち上げコマンド対応処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【0373】

ステップS2001では、デモ動画開始コマンドを表示側MPU102に送信する。デモ動画開始コマンドは、表示側MPU102にデモ動画の表示を開始させるためのコマンドである。デモ動画開始コマンドを受信した表示側MPU102は、デモ動画を図柄表示装置41に表示させるための処理を開始する。ステップS2001を実行した後、ステップS2002に進む。

【0374】

ステップS2002では、デモ動画表示中フラグをONにする。デモ動画表示中フラグは、デモ動画が図柄表示装置41に表示されていることを示すフラグであり、デモ動画の表示が開始された場合にONにされ、デモ動画の表示が終了した場合にOFFにされるフラグである。ステップS2002を実行した後、ステップS2003に進む。

【0375】

ステップS2003では、頭出し判定フラグをONにする。頭出し判定フラグは、上述したように、復帰条件が成立して背景音楽の出力および背景動画の表示を開始する際に、背景音楽および背景動画の時間的な先頭位置から出力および表示を開始するか否かを判定

10

20

30

40

50

するためのフラグである。復帰条件が成立したタイミングにおいて頭出し判定フラグがONの場合には、背景音楽の出力および背景動画の表示を開始する際に、背景音楽および背景動画の時間的な先頭位置から出力および表示を開始する。ステップS2003を実行した後、本立ち上げコマンド対応処理を終了する。

【0376】

＜保留コマンド対応処理＞

次に、保留コマンド対応処理について説明する。保留コマンド対応処理は、コマンド対応処理のサブルーチン（図33：S1904）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0377】

図35は、保留コマンド対応処理を示すフローチャートである。上述したように、保留コマンド対応処理は、主側MPU62から保留コマンドを受信している場合に実行される処理である。以下、保留コマンド対応処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【0378】

ステップS2101では、入賞時の更新処理を実行する。入賞時の更新処理では、第1始動口33への入賞に基づいて取得された保留情報の個数と、第2始動口34への入賞に基づいて取得された保留情報の個数と、これらの保留情報の合計個数とを音光側MPU92において特定可能とするための処理を実行する。ステップS2101の入賞時の更新処理の詳細については後述する。以下では、第1始動口33への入賞に基づいて取得された保留情報の個数を「第1保留個数」とも呼び、第2始動口34への入賞に基づいて取得された保留情報の個数を「第2保留個数」とも呼び、第1保留個数と第2保留個数との合計数を「合計保留個数」とも呼ぶ。ステップS2101を実行した後、ステップS2102に進む。

【0379】

ステップS2102では、保留表示制御処理を実行する。具体的には、ステップS2101において特定された第1始動口33への入賞に基づいて取得された保留情報の個数と、第2始動口34への入賞に基づいて取得された保留情報の個数とに基づいて、第1保留表示部37cおよび第2保留表示部37dの表示態様（点灯させるLEDランプの色や組み合わせ）を制御する。ステップS2102を実行した後、保留コマンド対応処理を終了する。

【0380】

＜入賞時の更新処理＞

次に、入賞時の更新処理について説明する。入賞時の更新処理は、保留コマンド対応処理のサブルーチン（図35：S2101）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0381】

図36は入賞時の更新処理を示すフローチャートである。ステップS2201では、今回の読み出し対象となった保留コマンドが第1始動口33への入賞に基づいて送信されたものであるか否かを判定する。ステップS2201において、今回の読み出し対象となった保留コマンドが第1始動口33への入賞に基づいて送信されたものであると判定した場合には（S2201：YES）、ステップS2202に進み、音光側RAM94の各種カウンタエリア94bに設けられた第1保留個数カウンタエリアの更新処理を実行する。第1保留個数カウンタエリアは、第1始動口33への入賞に基づいて取得された保留情報の個数を音光側MPU92において特定するためのカウンタエリアである。第1保留個数カウンタエリアの更新処理では、第1保留個数カウンタエリアの情報を、今回の読み出し対象となった保留コマンドに含まれる保留個数の情報に更新する。ステップS2202を実行した後、ステップS2204に進む。

【0382】

ステップS2201において、今回の読み出し対象となった保留コマンドが第1始動口

10

20

30

40

50

3 3 への入賞に基づいて送信されたものでないと判定した場合（S 2 2 0 1：NO）、すなわち、当該保留コマンドが第 2 始動口 3 4 への入賞に基づいて送信されたものであると判定した場合には、ステップ S 2 2 0 3 に進み、音光側 R A M 9 4 の各種カウンタエリア 9 4 b に設けられた第 2 保留個数カウンタエリアの更新処理を実行する。第 2 保留個数カウンタエリアは、第 2 始動口 3 4 への入賞に基づいて取得された保留情報の個数を音光側 M P U 9 2 において特定するためのカウンタエリアである。第 2 保留個数カウンタエリアの更新処理では、第 2 保留個数カウンタエリアの情報を、今回の読み出し対象となったコマンドに含まれる保留個数の情報に更新する。ステップ S 2 2 0 3 を実行した後、ステップ S 2 2 0 4 に進む。

【0 3 8 3】

ステップ S 2 2 0 2 及びステップ S 2 2 0 3 の処理を上記のようにした理由について説明する。本実施形態では、パチンコ機 1 0 の電源遮断中において、主制御装置 6 0 の R A M 6 4 に対してはバックアップ電力が供給されるのに対して、音声発光制御装置 9 0 の R A M 9 4 に対してはバックアップ電力が供給されない。このため、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への入賞に係る保留情報が主制御装置 6 0 の R A M 6 4 に記憶されている状況において電源が遮断されると、主制御装置 6 0 では保留情報が記憶保持されるのに対して、音声発光制御装置 9 0 では保留情報が 0 個であると把握される。この場合に、仮に、音声発光制御装置 9 0 において保留コマンドを受信する度に第 1 保留個数カウンタエリア又は第 2 保留個数カウンタエリアをカウントアップする構成を採用すると、主制御装置 6 0 において実際に保留記憶されている保留情報の数と、音声発光制御装置 9 0 において把握している保留情報の数とが一致しなくなるといった不都合が生じ得る。これに対して、上記の本実施形態のように、主制御装置 6 0 は、保留個数の情報を含めて保留コマンドを送信するとともに、音声発光制御装置 9 0 では保留コマンドを受信する度にそのコマンドに含まれる保留個数の情報を第 1 保留個数カウンタエリア又は第 2 保留個数カウンタエリアに設定する構成を採用することによって、上記のような不都合の発生を抑制することができる。

【0 3 8 4】

ステップ S 2 2 0 4 では、音光側 R A M 9 4 の各種カウンタエリア 9 4 b に設けられた合計保留個数カウンタエリアの更新処理を実行する。合計保留個数カウンタエリアは、第 1 始動口 3 3 への入賞に基づいて取得された保留情報の個数と第 2 始動口 3 4 への入賞に基づいて取得された保留情報の個数との和を音光側 M P U 9 2 において特定するためのカウンタエリアである。当該更新処理では、合計保留個数カウンタエリアの情報を、第 1 保留個数カウンタエリアにおいて計測されている保留個数の情報と第 2 保留個数カウンタエリアにおいて計測されている保留個数の情報との和の情報に更新する。ステップ S 2 2 0 4 を実行した後、本入賞時の更新処理を終了する。

【0 3 8 5】

< 演出設定処理 >

次に、演出設定処理について説明する。演出設定処理は、コマンド対応処理のサブルーチン（図 3 3：S 1 9 0 6）として音声発光制御装置 9 0 の M P U 9 2 によって実行される。

【0 3 8 6】

図 3 7 は、演出設定処理を示すフローチャートである。上述したように、演出設定処理は、変動用コマンド及び種別コマンドを受信したと判定した場合に実行される処理であり、今回の遊技回において実行される演出の内容を設定するための処理である。以下、演出設定処理の具体的な処理について説明する。

【0 3 8 7】

ステップ S 2 3 0 1 では、今回受信した変動用コマンドを読み出し、当該コマンドから、大当たりの有無、大当たり種別、リーチ発生の有無、および、変動時間の情報を読み出す。そして、読み出した情報を音光側 M P U 9 2 のレジスタに記憶する。その後、ステップ S 2 3 0 2 に進む。

【0388】

ステップS2302では、音光側条件成立フラグがONであるか否かを判定する。ステップS2302において、音光側条件成立フラグがONではないと判定した場合には（S2302：NO）、ステップS2303に進む。

【0389】

ステップS2303では、演出種別の設定処理を実行する。ステップS2303において実行する演出種別の設定処理は、遊技回における予告演出およびリーチ演出の内容を設定する処理である。演出種別の設定処理については後述する。ステップS2303を実行した後、ステップS2304に進む。

【0390】

10

ステップS2304では、停止図柄の設定処理を実行する。停止図柄の設定処理では、今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、16R確変大当たり、8R確変大当たり、16R通常大当たり、又は、8R通常大当たりである場合には、有効ラインL上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果に対応した情報を、今回の停止図柄の情報として設定する。具体的には、今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、16R確変大当たり又は8R確変大当たりである場合には、同一の図柄の組合せとして、同一の奇数図柄の組合せが選択され得るとともに、同一の偶数図柄の組合せが選択され得る。本実施形態のパチンコ機10では、この選択率は、同一の奇数図柄の組合せと、同一の偶数図柄の組合せとで同一となっているが、これに代えて、前者の方が後者よりも選択率が高い構成としてもよく、後者の方が前者よりも選択率が高い構成としてもよい。また、「7」図柄の組合せは、16R確変大当たりの場合にのみ選択される。また、今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、16R通常大当たり又は8R通常大当たりである場合には、同一の図柄の組合せとして、同一の偶数図柄の組合せが選択される。

20

【0391】

今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、外れ結果であれば、変動用コマンドの内容からリーチ発生の有無を判定する。リーチ発生に対応していると判定した場合には、有効ラインL上に同一の図柄の組合せが成立しない停止結果であって、有効ラインL上にリーチ図柄の組合せが成立する停止結果に対応した情報を、今回の停止結果の情報として決定する。一方、リーチ発生に対応していないと判定した場合には、有効ラインL上に同一の図柄の組合せが成立しない停止結果であって、有効ラインL上にリーチ図柄の組合せが成立しない停止結果に対応した情報を、今回の停止図柄の情報として設定する。ステップS2304を実行した後、ステップS2305に進む。

30

【0392】

ステップS2305では、今回の遊技回の変動表示パターンを決定するための処理を実行する。当該処理では、今回受信している変動用コマンドの内容から今回の遊技回の変動時間の情報を特定するとともに、当該変動時間の情報、及び、上記ステップS2304において特定した停止図柄の情報の組合せに対応した変動表示パターンを選択する。この変動表示パターンの選択に際しては、音光側ROM93の変動表示パターンテーブル記憶エリア93bに記憶されている変動表示パターンテーブルが参照される。その後、ステップS2306に進む。

40

【0393】

ステップS2306では、今回の遊技回に係る大当たり抽選に当選している否かを判定する。具体的には、受信した変動用コマンドに基づいて大当たりの有無を判定する。ステップS2306において、今回の遊技回に係る大当たり抽選に当選していると判定した場合には（S2306：YES）、ステップS2307に進む。

【0394】

ステップS2307では、今回の遊技回において設定された演出種別、停止図柄、変動表示パターンの情報を記憶する。具体的には、ステップS2303の演出設定処理における設定内容を記憶する。本処理は、大当たり抽選に当選した遊技回における演出を再現するために行われる。ステップS2307を実行した後、ステップS2312に進む。一方

50

、ステップ S 2 3 0 6 において、今回の遊技回に係る大当たり抽選に当選していないと判定した場合には (S 2 3 0 6 : N O)、ステップ S 2 3 0 7 を実行せずにステップ S 2 3 1 2 に進む。

【0395】

ステップ S 2 3 0 2 において、音光側条件成立フラグが O N であると判定した場合には (S 2 3 0 2 : Y E S)、ステップ S 2 3 0 8 に進む。すなわち、図 9 で説明したケース a 2 に相当する処理を実行すると判定した場合に、ステップ S 2 3 0 8 に進む。

【0396】

ステップ S 2 3 0 8 では、前回の遊技回に係る演出設定処理のステップ S 2 3 0 7 で記憶された演出種別、停止図柄、変動表示パターンの情報を読み出す。その後、ステップ S 2 3 0 9 に進む。

10

【0397】

ステップ S 2 3 0 9 では、ステップ S 2 3 0 8 で読み出した演出種別、停止図柄、変動表示パターンの情報に基づいて、演出種別の設定処理を実行する。すなわち、前回の遊技回において実行された演出と同じ内容の演出を設定する。その後、ステップ S 2 3 1 0 に進む。

【0398】

ステップ S 2 3 1 0 では、ステップ S 2 3 0 8 で読み出した演出種別、停止図柄、変動表示パターンの情報に基づいて、停止図柄の設定処理を実行する。すなわち、前回の遊技回において表示した停止図柄と同じ内容の停止図柄を設定する。その後、ステップ S 2 3 1 1 に進む。

20

【0399】

ステップ S 2 3 1 1 では、ステップ S 2 3 0 8 で読み出した演出種別、停止図柄、変動表示パターンの情報に基づいて、変動表示パターンの設定処理を実行する。すなわち、前回の遊技回において表示した変動表示パターンと同じ内容の変動表示パターンを設定する。その後、ステップ S 2 3 1 2 に進む。

【0400】

ステップ S 2 3 1 2 では、今回の遊技回において設定された演出種別、停止図柄、変動表示パターンの情報を演出コマンドに設定する。その後、ステップ S 2 3 1 3 に進み、当該演出コマンドを表示側 M P U 1 0 2 に送信する。表示側 M P U 1 0 2 は、受信した演出コマンドに対応した演出内容を図柄表示装置 4 1 に表示させる処理を実行する。ステップ S 2 3 1 3 を実行した後、ステップ S 2 3 1 4 に進み、変動開始時の更新処理を実行した後、演出設定処理を終了する。変動開始時の更新処理の詳細については後述する。

30

【0401】

<変動開始時の更新処理>

次に、変動開始時の更新処理について説明する。変動開始時の更新処理は、演出設定処理のサブルーチン (図 3 7 : S 2 3 1 4) として音声発光制御装置 9 0 の M P U 9 2 によって実行される。

【0402】

図 3 8 は、変動開始時の更新処理を示すフローチャートである。ステップ S 2 4 0 1 では、今回受信した変動用コマンドが第 1 変動用コマンドであるか否かを判定する。ステップ S 2 4 0 1 において、今回受信した変動用コマンドが第 1 変動用コマンドであると判定した場合には (S 2 4 0 1 : Y E S)、ステップ S 2 4 0 2 に進み、音光側 R A M 9 4 に記憶されている第 1 保留個数カウンタを 1 減算する。その後、ステップ S 2 4 0 4 に進む。

40

【0403】

一方、ステップ S 2 4 0 1 において、今回受信した変動用コマンドが第 1 変動用コマンドではないと判定した場合には (S 2 4 0 1 : N O)、ステップ S 2 4 0 3 に進み、音光側 R A M 9 4 に記憶されている第 2 保留個数カウンタを 1 減算する。その後、ステップ S 2 4 0 4 に進む。

50

【0404】

ステップS2404では、音光側RAM94の合計保留個数カウンタエリアに記憶されている合計保留個数が1減算されるように、当該合計保留個数カウンタエリアの情報を更新する。その後、変動開始時の更新処理を終了する。

【0405】

＜オープニング演出設定処理＞

次に、オープニング演出設定処理について説明する。オープニング演出設定処理は、コマンド対応処理のサブルーチン（図33：S1908）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0406】

図39は、オープニング演出設定処理を示すフローチャートである。ステップS2501では、音光側条件成立フラグがONであるか否かを判定する。ステップS2501において、音光側条件成立フラグがONではないと判定した場合には（S2501：NO）、ステップS2502に進む。

【0407】

ステップS2502では、通常の開始演出をオープニング演出として設定する。本実施形態においては、図9のケースa2において説明したように、特別遊技状態におけるオープニング演出として、特定開始演出（図10（c）参照）のように特別な場合にのみ実行するオープニング演出を用意している。ステップS2502においては、このようなケースa2のような特別な場合以外に実行する開始演出（通常の開始演出）をオープニング演出として設定する。ステップS2502を実行した後、ステップS2505に進む。

【0408】

ステップS2501において、音光側条件成立フラグがONであると判定した場合には（S2501：YES）、ステップS2503に進む。ステップS2503では、特定開始演出をオープニング演出として設定する。ステップS2503を実行した後、ステップS2504に進み、音光側条件成立フラグをOFFにする。その後、ステップS2505に進む。

【0409】

ステップS2505では、オープニング演出コマンドを表示側MPU102に送信する。オープニング演出コマンドには、ステップS2502またはステップS2503において設定したオープニング演出の情報が含まれる。表示側MPU102は、受信したオープニング演出コマンドに対応した演出内容を図柄表示装置41に表示させる処理を実行する。ステップS2505を実行した後、本オープニング演出設定処理を終了する。

【0410】

＜エンディング演出設定処理＞

次に、エンディング演出設定処理について説明する。エンディング演出設定処理は、コマンド対応処理のサブルーチン（図33：S1915）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0411】

図40は、エンディング演出設定処理を示すフローチャートである。ステップS2601では、音光側演出重複フラグがONであるか否かを判定する。ステップS2601において、音光側演出重複フラグがONではないと判定した場合には（S2601：NO）、ステップS2602に進む。

【0412】

ステップS2602では、音光側条件成立フラグがONであるか否かを判定する。ステップS2602において、音光側条件成立フラグがONではないと判定した場合には（S2602：NO）、ステップS2603に進む。すなわち、図9のケースa1の第1の遊技回後の特別遊技状態におけるエンディング期間に相当する演出（示唆演出、特別遊技状態再現演出および特定終了演出）を実行すると判定した場合に、ステップS2603に進む。

10

20

30

40

50

【0413】

ステップS2603では、演出設定処理（図37）のステップS2307において記憶された演出種別、停止図柄、変動表示パターンの情報を読み出す。その後、ステップS2604に進む。

【0414】

ステップS2604では、ステップS2603において読み出した情報から、特別遊技状態再現演出を構築する。その後、ステップS2605に進み、示唆演出、特別遊技状態再現演出、特定終了演出をエンディング演出として設定する。すなわち、図9のケースa1における第1の遊技回後の特別遊技状態におけるエンディング期間で実行する演出を設定する。その後、ステップS2609に進む。

10

【0415】

一方、ステップS2602において、音光側条件成立フラグがONであると判定した場合には（S2602：YES）、ステップS2606に進む。すなわち、図9のケースa2の第1の遊技回後の特別遊技状態におけるエンディング期間に相当する演出（示唆演出）を実行すると判定した場合に、ステップS2606に進む。

【0416】

ステップS2606では、示唆演出をエンディング演出として設定する。その後、ステップS2609に進む。

【0417】

ステップS2601において、音光側演出重複フラグがONであると判定した場合には（S2601：YES）、ステップS2607に進む。すなわち、図9のケースa2の第2の遊技回後の特別遊技状態におけるエンディング期間に相当する演出（通常エンディング演出）を実行すると判定した場合に、ステップS2607に進む。

20

【0418】

ステップS2607では、通常エンディング演出をエンディング演出として設定する。上述のように、通常エンディング演出は、特別遊技状態が終了することを示唆する演出である。その後、ステップS2608に進む。

【0419】

ステップS2608では、音光側演出重複フラグをOFFにして、その後、ステップS2609に進む。

30

【0420】

ステップS2609では、ステップS2605、ステップS2606またはステップS2607で設定した演出内容に対応した情報を含むエンディング演出コマンドを、表示制御装置100の表示側MPU102に送信する。表示側MPU102は、受信したエンディング演出コマンドに対応した演出内容を図柄表示装置41に表示させる処理を実行する。ステップS2609を実行した後、本エンディング演出設定処理を終了する。

【0421】

なお、本実施形態においては、特別遊技状態再現演出を実行する場合には、ステップS2603～S2605、S2609に示すように、第1の遊技回において実行した演出種別、停止図柄、変動表示パターンを示す情報を音声発光制御装置90が記憶し、特別遊技状態再現演出を実行する際に、再度、第1の遊技回において実行した演出種別、停止図柄、変動表示パターンを示すコマンドをエンディングコマンドの一部として音声発光制御装置90から表示制御装置100に送信することによって、図柄表示装置41に、特別遊技状態再現演出に対応した画像を表示させる。具体的には、表示制御装置100のMPU102は、第1の遊技回において実行した演出種別、停止図柄、変動表示パターンを示すコマンドをエンディングコマンドの一部として音声発光制御装置90から受信すると、受信したコマンドが示す演出種別、停止図柄、変動表示パターンの組み合わせに対応したパターン用データテーブルをプログラムROM103から読み出し、ワークRAM104に書き込む。パターン用データテーブルとは、今回の遊技回用の演出に対応した動画を図柄表示装置41の表示面41aに表示させる場合において、画像の更新のタイミングにおける

40

50

1 フレーム分の画像を表示させるのに必要な処理が定められた情報群である。つまり、パターン用データテーブルには、今回の遊技回用の演出における開始タイミングから終了タイミングまでの各フレームに対応した情報群が定められている。

【0422】

表示制御装置100のMPU102は、各フレームに対応した情報群を読み出し、1フレーム分の画像を表示させるためにVDP105に描画指示を行う。VDP105は、MPU102からの描画指示に従い、キャラクターROM106から画像を読み出して、表示面41aに表示させる画像データをビデオRAM107に生成し、当該生成した画像データを図柄表示装置41に出力することによって、表示面41aに1フレームの画像を表示させる。表示制御装置100のMPU102は、パターン用データテーブルに記憶されている各フレームの情報群に対して、順次、VDP105に描画指示を行うことによって、第1の遊技回において実行した演出種別、停止図柄、変動表示パターンを特別遊技状態再現演出として実行することができる。

10

【0423】

本実施形態においては、上記処理を実行することによって、特別遊技状態再現演出を実行するが、その他、特別遊技状態再現演出を実行する処理として、音声発光制御装置90および表示制御装置100において、他の処理を採用してもよい。例えば、本実施形態のように、第1の遊技回で実行した演出種別、停止図柄、変動表示パターンを示す情報を音声発光制御装置90において記憶する処理に代えて、音声発光制御装置90から表示制御装置100に対して、第1の遊技回において実行した演出種別、停止図柄、変動表示パターンの組み合わせに対応したパターン用データテーブルを一時的に記憶しておくことを指示するコマンドを送信する。表示制御装置100は、当該コマンドに従って、第1の遊技回において実行した演出種別、停止図柄、変動表示パターンの組み合わせに対応したパターン用データテーブルを一時的に記憶する。

20

【0424】

その後、特別遊技状態再現演出を実行する場合に、音声発光制御装置90から表示制御装置100に対して、一時的に記憶したパターン用データテーブルに従ってVDP105に描画指示を行うことを示すコマンドを出力する。表示制御装置100は、当該コマンドに従って、一時的に記憶したパターン用データテーブルに従ってVDP105に描画指示を行うことで、特別遊技状態再現演出を実行することができる。このように、特別遊技状態再現演出を実行する処理として、音声発光制御装置90および表示制御装置100において、種々の処理を採用することができる。

30

【0425】

<待機状態移行処理>

次に、待機状態移行処理について説明する。待機状態移行処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図32：S1803）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0426】

図41は、待機状態移行処理を示すフローチャートである。ステップS2701では、復帰条件成立フラグがONであるか否かを判定する。ステップS2701において、復帰条件成立フラグがONではないと判定した場合には（S2701：NO）、ステップS2702に進む。

40

【0427】

ステップS2702では、デモ動画表示中フラグがONであるか否かを判定する。ステップS2702において、デモ動画表示中フラグがONではないと判定した場合には（S2702：NO）、ステップS2703に進む。一方、ステップS2702において、デモ動画表示中フラグがONであると判定した場合には（S2702：YES）、本待機状態移行処理を終了する。

【0428】

ステップS2703では、デモ動画開始待ちフラグがONであるか否かを判定する。デ

50

モ動画開始待ちフラグは、デモ動画の開始を待機している期間であることを音声発光制御装置 90 において特定するためのフラグであり、音声の出力レベル（音量）がゼロになったタイミングで ON にされ、音声の出力レベル（音量）がゼロになってから復帰条件が成立しないまま 5 秒が経過したタイミングにおいて OFF にされるフラグである。ステップ S 2 7 0 3 において、デモ動画開始待ちフラグが ON ではないと判定した場合には（S 2 7 0 3：NO）、ステップ S 2 7 0 4 に進む。

【0429】

ステップ S 2 7 0 4 では、音量低減フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 2 7 0 4 において、音量低減フラグが ON であると判定した場合には（S 2 7 0 4：YES）、ステップ S 2 7 0 5 に進む。一方、ステップ S 2 7 0 4 において、音量低減フラグが ON ではないと判定した場合には（S 2 7 0 4：NO）、本待機状態移行処理を終了する。

10

【0430】

ステップ S 2 7 0 5 では、音声の出力レベル（音量）を低減する処理を実行する。具体的には、本実施形態では、音声の出力レベル（音量）は 3 0 0 0 段階に設定されており、音声の出力レベルを 1 段階下げる処理を実行する。本実施形態では、2 m s e c 周期で待機状態移行処理が実行されるので、音声の出力レベル（音量）は、6 秒程度で最大値からゼロになる。ステップ S 2 7 0 5 を実行した後、ステップ S 2 7 0 6 に進む。

【0431】

ステップ S 2 7 0 6 では、音声の出力レベル（音量）がゼロになったか否かを判定する。ステップ S 2 7 0 6 において、音声の出力レベル（音量）がゼロになったと判定した場合には（S 2 7 0 6：YES）、ステップ S 2 7 0 7 に進み、音量低減フラグを OFF にするとともに、ステップ S 2 7 0 8 に進み、デモ動画開始待ちフラグを ON にする。その後、ステップ S 2 7 0 9 に進む。一方、ステップ S 2 7 0 6 において、音声の出力レベル（音量）がゼロになっていないと判定した場合には（S 2 7 0 6：NO）、本待機状態移行処理を終了する。

20

【0432】

ステップ S 2 7 0 9 では、デモ動画開始待ち時間設定処理を実行する。具体的には、各種カウンタエリア 9 4 b に記憶されているデモ動画開始待ちタイマカウンタ T x に「2 5 0 0」（すなわち、5. 0 s e c）をセットする。デモ動画開始待ちタイマカウンタ T x は、音声の出力レベル（音量）がゼロになってからの経過時間を計測するためのカウンタであり、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち 2 m s e c 周期で 1 減算される。ステップ S 2 7 0 9 を実行した後、本待機状態移行処理を終了する。

30

【0433】

ステップ S 2 7 0 3 において、デモ動画開始待ちフラグが ON であると判定した場合には（S 2 7 0 3：YES）、ステップ S 2 7 1 0 に進む。

【0434】

ステップ S 2 7 1 0 では、5 秒間のデモ動画開始待ち期間が終了したか否かを判定する。具体的には、デモ動画開始待ちタイマカウンタ T x の値が 0 であるか否かを判定し、デモ動画開始待ちタイマカウンタ T x の値が 0 であれば、5 秒間のデモ動画開始待ち期間が終了したと判定する。ステップ S 2 7 1 0 において、デモ動画開始待ち期間が終了したと判定した場合には、ステップ S 2 7 1 1 に進む。一方、ステップ S 2 7 1 0 において、デモ動画開始待ち期間が終了していないと判定した場合には、本待機状態移行処理を終了する。

40

【0435】

ステップ S 2 7 1 1 では、背景音楽の出力停止処理を実行する。その後、ステップ S 2 7 1 2 に進み、デモ動画開始コマンドを表示側 M P U 1 0 2 に送信する。デモ動画開始コマンドを受信した表示側 M P U 1 0 2 は、デモ動画を図柄表示装置 4 1 に表示させるための処理を開始する。ステップ S 2 7 1 2 を実行した後、ステップ S 2 7 1 3 に進む。

【0436】

50

ステップ S 2 7 1 3 では、デモ動画開始待ちフラグを O F F にするとともに、ステップ S 2 7 1 4 に進み、デモ動画表示中フラグを O N にする。その後、ステップ S 2 7 1 5 に進み、頭出し判定フラグを O N にして、本待機状態移行処理を終了する。

【 0 4 3 7 】

ステップ S 2 7 0 1 において、復帰条件成立フラグが O N であると判定した場合には (S 2 7 0 1 : Y E S)、ステップ S 2 7 1 6 に進み、頭出し判定フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 2 7 1 6 において、頭出し判定フラグが O N ではないと判定した場合には (S 2 7 1 6 : N O)、ステップ S 2 7 1 7 に進み、音声の出力レベル (音量) を遊技者によって予め設定された値に復帰させる。本実施形態では、遊技者によって予め設定された値は最大値であるので、音声の出力レベル (音量) を最大値に復帰させる。ステップ S 2 7 1 7 を実行した後、ステップ S 2 7 1 8 に進む。

10

【 0 4 3 8 】

ステップ S 2 7 1 8 では、音量低減フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 2 7 1 8 において、音量低減フラグが O N であると判定した場合には (S 2 7 1 8 : Y E S)、ステップ S 2 7 1 9 に進み、音量低減フラグを O F F にする。その後、ステップ S 2 7 2 0 に進む。一方、ステップ S 2 7 1 8 において、音量低減フラグが O N ではないと判定した場合には (S 2 7 1 8 : N O)、ステップ S 2 7 1 9 を実行せずにステップ S 2 7 2 0 に進む。

【 0 4 3 9 】

ステップ S 2 7 2 0 では、デモ動画開始待ちフラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 2 7 2 0 において、デモ動画開始待ちが O N であると判定した場合には (S 2 7 2 0 : Y E S)、ステップ S 2 7 2 1 に進み、デモ動画開始待ちフラグを O F F にする。その後、ステップ S 2 7 2 2 に進み、復帰条件成立フラグを O F F にする。一方、ステップ S 2 7 2 0 において、デモ動画開始待ちフラグが O N ではないと判定した場合には (S 2 7 2 0 : N O)、ステップ S 2 7 2 1 を実行せずにステップ S 2 7 2 2 に進み、復帰条件成立フラグを O F F にする。ステップ S 2 7 2 2 を実行した後、本待機状態移行処理を終了する。

20

【 0 4 4 0 】

ステップ S 2 7 1 6 において、頭出し判定フラグが O N であると判定した場合には (S 2 7 1 6 : Y E S)、ステップ S 2 7 2 3 に進み、デモ動画終了コマンドを表示側 M P U 1 0 2 に送信する。デモ動画終了コマンドを受信した表示側 M P U 1 0 2 は、デモ動画の表示を終了させるための処理を実行する。ステップ S 2 7 2 3 を実行した後、ステップ S 2 7 2 4 に進み、デモ動画表示中フラグを O F F にする。その後、ステップ S 2 7 2 5 に進む。

30

【 0 4 4 1 】

ステップ S 2 7 2 5 では、背景動画開始コマンドを表示側 M P U 1 0 2 に送信する。背景動画開始コマンドを受信した表示側 M P U 1 0 2 は、背景動画を時間的な先頭位置から図柄表示装置 4 1 に表示させるための処理を開始する。その後、ステップ S 2 7 2 6 に進む。

【 0 4 4 2 】

ステップ S 2 7 2 6 では、音声の出力レベル (音量) を遊技者によって予め設定された値に復帰させる。本実施形態では、遊技者によって予め設定された値は最大値であるので、音声の出力レベル (音量) を最大値に復帰させる。ステップ S 2 7 2 6 を実行した後、ステップ S 2 7 2 7 に進む。

40

【 0 4 4 3 】

ステップ S 2 7 2 7 では、背景音楽の出力開始処理を実行する。具体的には、頭出し判定フラグが O N であるため、背景音楽の時間的な先頭位置から出力を開始する。その後、ステップ S 2 7 2 8 に進み、頭出し判定フラグを O F F にする。その後、ステップ S 2 7 2 9 に進み、復帰条件成立フラグを O F F にして、本待機状態移行処理を終了する。

【 0 4 4 4 】

50

<表示制御装置において実行される各種処理>

次に、表示制御装置100のMPU102において実行される処理について説明する。

【0445】

表示制御装置100のMPU102において実行される処理としては、主に、電源投入後から電源が遮断されるまで繰り返し実行されるメイン処理と、音声発光制御装置90からコマンドを受信した場合に実行されるコマンド割込み処理と、VDP105から送信されるV割込み信号を検出した場合に実行されるV割込み処理とがある。V割込み信号は、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎にVDP105からMPU102に対して送信される信号である。

【0446】

MPU102は、電源投入後にメイン処理を実行し、コマンドの受信やV割込み信号の検出に合わせて、コマンド割込み処理やV割込み処理を実行する。なお、コマンドの受信とV割込み信号の検出とが同時に行われた場合には、コマンド割込み処理を優先的に実行する。したがって、音声発光制御装置90から受信したコマンドの内容を素早く反映して、V割込み処理を実行することができる。

【0447】

<メイン処理>

次に、表示制御装置100のMPU102によって実行されるメイン処理について説明する。

【0448】

図42は、表示制御装置100のMPU102において実行されるメイン処理を示すフローチャートである。上述したように、メイン処理は、電源が投入された場合に実行され、電源が切断されるまでそのまま実行され続ける処理である。以下、メイン処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【0449】

ステップS2801では、初期設定処理を実行する。具体的には、まず、MPU102を初期設定し、ワークRAM104及びビデオRAM107の記憶をクリアする処理が行われる。そして、キャラクタROM106に記憶された圧縮形式のキャラクタ情報を読み出し、読み出したキャラクタ情報を解凍して、解凍後のキャラクタ情報をビデオRAM107のキャラクタ領域に記憶する。更に、初期画面を表示するために、ビデオRAM107に書き込まれたキャラクタ情報から初期画面に対応した情報を抽出し、ビデオRAM107のフレームバッファ領域に、抽出したキャラクタ情報を書き込む。また、その他の初期化に必要な設定を行う。その後、ステップS2802に進む。

【0450】

ステップS2802では、割込み許可設定を実行する。割込み許可設定が実行されると、以後、メイン処理では、電源が切断されるまで無限ループ処理を実行する。これにより、割込み許可が設定されて以降、コマンドの受信及びV割込み信号の検出に合わせて、以下で説明するコマンド割込み処理及びV割込み処理を実行する。

【0451】

<コマンド割込み処理>

次に、表示制御装置100のMPU102において実行されるコマンド割込み処理について説明する。上述したように、コマンド割込み処理は、音声発光制御装置90からコマンドを受信する毎に実行される処理である。

【0452】

図43は、表示制御装置100のMPU102において実行されるコマンド割込み処理を示すフローチャートである。ステップS2901では、コマンド記憶処理を実行する。コマンド記憶処理では、受信したコマンドデータを抽出し、ワークRAM104に設けられたコマンド記憶エリアに、その抽出したコマンドデータを記憶する。コマンド記憶処理によってコマンド記憶エリアに記憶された各種コマンドは、後述するV割込み処理のコマンド判定処理によって読み出され、そのコマンドに対応した処理が実行される。

【0453】

< V 割込み処理 >

次に、表示制御装置 100 の MPU 102 において実行される V 割込み処理について説明する。

【0454】

図 44 は、表示制御装置 100 の MPU 102 において実行される V 割込み処理を示すフローチャートである。上述したように、V 割込み処理は、VDP 105 からの V 割込み信号が検出されることによって実行される処理である。V 割込み処理では、コマンド割込み処理によってコマンド記憶領域に記憶されたコマンドに対応する各種処理を実行するとともに、図柄表示装置 41 に表示させる画像を特定した上で、VDP 105 に対してその画像の描画及び表示の指示を実行する。

10

【0455】

上述したように、V 割込み信号は、VDP 105 において、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒毎に生成されるとともに、MPU 102 に対して送信される信号である。したがって、MPU 102 がこの V 割込み信号に同期して V 割込み処理を実行することにより、VDP 105 に対する描画指示が、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒毎に行われることになる。このため、VDP 105 は、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が記憶されているフレームバッファ領域に、新たな描画指示に伴った画像が展開されたりすることを抑制することができる。以下、V 割込み処理の各ステップの処理の詳細について説明する。

20

【0456】

ステップ S3001 では、コマンド対応処理を実行する。コマンド対応処理では、コマンド割込み処理（図 43）によってコマンド記憶エリアに記憶されたコマンドの内容を解析するとともに、そのコマンドに対応した処理を実行する。具体的には、例えば、演出コマンドが記憶されていた場合には、その演出コマンドによって指定された演出態様が図柄表示装置 41 に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。

【0457】

演出操作コマンドが記憶されていた場合には、演出操作ボタン 24 の押下の受付期間であるか否かを判定し、演出操作ボタン 24 の押下の受付期間であると判定した場合には、演出操作ボタン 24 の押下に対応した演出態様が図柄表示装置 41 に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。一方、演出操作ボタン 24 の押下の受付期間でないと判定した場合には、処理を実行することなく、次のコマンドの内容を解析する。

30

【0458】

なお、コマンド対応処理（S3001）では、その時点でコマンド記憶エリアに記憶されている全てのコマンドを解析するとともに、当該解析した全てのコマンドに対応した処理を実行する。この理由について説明する。コマンド判定処理は、V 割込み処理の実行される 20 ミリ秒間隔で行われるため、その 20 ミリ秒の間に複数のコマンドがコマンド記憶エリアに記憶されている可能性が高いためである。特に、音声発光制御装置 90 によって演出の内容が設定され、演出が開始される場合、当該演出の内容を特定するための各種のコマンドが同時にコマンド記憶エリアに記憶されている可能性が高い。したがって、これらのコマンドを一度に解析して実行することによって、音声発光制御装置 90 によって設定された予告演出や停止図柄等の演出の態様を素早く把握し、その態様に応じた演出画像を図柄表示装置 41 に表示させるように、画像の描画を制御することができる。コマンド対応処理の詳細については後述する。

40

【0459】

ステップ S3002 では、表示設定処理を実行する。表示設定処理では、コマンド対応処理（S3001）などによって設定された図柄表示装置 41 に表示すべき画面の種別に基づき、図柄表示装置 41 において次に表示すべき 1 フレーム分の画像の内容を特定する。その後、ステップ S3003 に進む。

50

【0460】

ステップS3003では、タスク処理を実行する。タスク処理では、表示設定処理（S3002）によって特定された、図柄表示装置41に表示すべき次の1フレーム分の画像の内容に基づき、その画像を構成するキャラクター（スプライト、表示物）の種別を特定すると共に、各キャラクター（スプライト）毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度等の描画に必要な各種パラメーターを決定する。その後、ステップS3004に進む。

【0461】

ステップS3004では、描画処理を実行する。描画処理では、タスク処理（S3003）によって決定された、1フレームを構成する各種キャラクターの種別やそれぞれのキャラクターの描画に必要なパラメーターを、VDP105に対して送信する。VDP105は、これらの情報に基づいて画像の描画処理を実行すると共に、1つ前のV割込み処理時に受信した情報に基づいて描画した画像を図柄表示装置41に表示させるべく、駆動信号とあわせてその画像データを図柄表示装置41へ送信する。その後、ステップS3005に進み、その他の処理を実行した後、V割込み処理を終了する。

【0462】

<コマンド対応処理>

次に、コマンド対応処理について説明する。コマンド対応処理は、V割込み処理のサブルーチン（図44：S3001）として表示制御装置100のMPU102によって実行される。

【0463】

図45は、コマンド対応処理を示すフローチャートである。ステップS3101では、ワークRAM104に設けられたコマンド記憶エリアに演出コマンドが記憶されているか否かを判定する。ステップS3101において、演出コマンドが記憶されていると判定した場合には、ステップS3102に進み、当該演出コマンドに対応した演出の表示開始処理を実行する。具体的には、当該演出コマンドによって指定された演出態様が図柄表示装置41に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。ステップS3102を実行した後、ステップS3103に進む。一方、ステップS3101において、演出コマンドが記憶されていないと判定した場合には、ステップS3102を実行せずにステップS3103に進む。

【0464】

ステップS3103では、ワークRAM104に設けられたコマンド記憶エリアにオープニング演出コマンドが記憶されているか否かを判定する。ステップS3103において、オープニング演出コマンドが記憶されていると判定した場合には、ステップS3104に進み、当該オープニング演出コマンドに対応したオープニング演出の表示開始処理を実行する。具体的には、当該オープニング演出コマンドによって指定された演出態様が図柄表示装置41に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。また、オープニング演出が終了した後は、開閉実行モード演出が図柄表示装置41に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。ステップS3104を実行した後、ステップS3105に進む。一方、ステップS3103において、オープニング演出コマンドが記憶されていないと判定した場合には、ステップS3104を実行せずにステップS3105に進む。

【0465】

ステップS3105では、ワークRAM104に設けられたコマンド記憶エリアにエンディング演出コマンドが記憶されているか否かを判定する。ステップS3105において、エンディング演出コマンドが記憶されていると判定した場合には、ステップS3106に進み、当該エンディング演出コマンドに対応したエンディング演出の表示開始処理を実行する。具体的には、当該エンディング演出コマンドによって指定された演出態様が図柄表示装置41に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。ステップS3106を実行した後、ステップS3107に進む。一方、ステップS3105において、エンディング演出コマンドが記憶されていないと判定した場合には、ステップS3106

を実行せずにステップ S 3 1 0 7 に進む。

【0466】

ステップ S 3 1 0 7 では、ワーク R A M 1 0 4 に設けられたコマンド記憶エリアにデモ動画開始コマンドが記憶されているか否かを判定する。ステップ S 3 1 0 7 において、デモ動画開始コマンドが記憶されていると判定した場合には、ステップ S 3 1 0 8 に進み、デモ動画の表示開始処理を実行する。具体的には、当該デモ動画開始コマンドによって指定されたデモ動画が図柄表示装置 4 1 に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。なお、本実施形態では、後述するデモ動画終了コマンドを受信するまでは、デモ動画の表示を繰り返す。ステップ S 3 1 0 8 を実行した後、ステップ S 3 1 0 9 に進む。一方、ステップ S 3 1 0 7 において、デモ動画開始コマンドが記憶されていないと判定した場合には、ステップ S 3 1 0 8 を実行せずにステップ S 3 1 0 9 に進む。

10

【0467】

ステップ S 3 1 0 9 では、ワーク R A M 1 0 4 に設けられたコマンド記憶エリアにデモ動画終了コマンドが記憶されているか否かを判定する。ステップ S 3 1 0 9 において、デモ動画終了コマンドが記憶されていると判定した場合には、ステップ S 3 1 1 0 に進み、デモ動画の表示を終了させる処理を実行する。その後、ステップ S 3 1 1 1 に進む。一方、ステップ S 3 1 0 9 において、デモ動画終了コマンドが記憶されていないと判定した場合には、ステップ S 3 1 1 0 を実行せずにステップ S 3 1 1 1 に進む。

【0468】

ステップ S 3 1 1 1 では、ワーク R A M 1 0 4 に設けられたコマンド記憶エリアに背景動画開始コマンドが記憶されているか否かを判定する。ステップ S 3 1 1 1 において、背景動画開始コマンドが記憶されていると判定した場合には、ステップ S 3 1 1 2 に進み、背景動画の表示を開始させる処理を実行する。具体的には、背景動画が時間的な先頭位置から図柄表示装置 4 1 に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。ステップ S 3 1 1 2 を実行した後、ステップ S 3 1 1 3 に進む。一方、ステップ S 3 1 1 1 において、背景動画開始コマンドが記憶されていないと判定した場合には、ステップ S 3 1 1 2 を実行せずにステップ S 3 1 1 3 に進む。

20

【0469】

ステップ S 3 1 1 3 では、ワーク R A M 1 0 4 に設けられたコマンド記憶エリアに他のコマンドが記憶されているか否かを判定し、記憶されているコマンドに対応した処理を実行する。例えば、上述した演出操作コマンドが記憶されていた場合には、上述した演出操作コマンドが記憶されていた場合における処理を実行する。その後、本コマンド対応処理を終了する。

30

【0470】

以上説明したように、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 においては、ケース a 1 のように、第 2 の遊技回に係る大当たり抽選が外れの場合には、示唆演出の後に実行された予告演出、リーチ演出および結果告知演出は、第 1 の遊技回で実行した演出を再現する特別遊技状態再現演出として実行され、遊技者も既に実行された演出を再現する演出であると認識する。一方、ケース a 2 のように、第 2 の遊技回に係る大当たり抽選が当選している場合には、示唆演出の後に実行される予告演出、リーチ演出および結果告知演出は、演出上は既に実行された演出を再現する演出として実行されるが、実際には、第 2 の遊技回に係る大当たり抽選に当選したことに起因して実行された遊技回再現演出である。先にケース a 1 における特別遊技状態再現演出を鑑賞していた場合、遊技者は、ケース a 2 の第 2 の遊技回における遊技回再現演出を、ケース a 1 と同様に、第 1 の遊技回において実行された演出の再現にすぎないと認識するとともに、第 2 の遊技回に係る大当たり抽選において当選していることを予期しにくい。このような状態において、第 2 の遊技回において予告演出およびリーチ演出が実行された後に、結果告知演出によって第 2 の遊技回に係る大当たり抽選に当選していることが告知されると、遊技者は、その時点ではじめて、第 2 の遊技回において実行された予告演出、リーチ演出および結果告知演出が、単なる第 1 の遊技回で実行された演出が再現されたものではなく、第 2 の遊技回に係る大当たり抽選に当

40

50

選したことに起因して実行されたものであることを認識する。このようにケース a 1 における特別遊技状態再現演出およびケース a 2 における遊技回再現演出を実行することによって、遊技に意外性を付与するとともに、第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現する演出について、遊技者に期待感を付与することができる。また、ケース a 2 における第 2 の遊技回を、遊技者の予想しない展開にすることで、遊技者に対して驚きを与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0471】

さらに、ケース a 2 の場合、第 2 の遊技回における大当たり抽選が当選しているにもかかわらず、第 1 の遊技回において実行された予告演出、リーチ演出および結果告知演出を再現することを示唆する示唆演出を実行するので、より一層、第 2 の遊技回に係る大当たり抽選に当選していることを遊技者に予期させにくい。従って、さらに遊技に意外性を付与することができる。

10

【0472】

また、ケース a 2 において第 2 の遊技回に係る大当たり抽選に当選した場合には、示唆演出の後に実行されたリーチ演出は、演出上は既に実行された演出の再現として実行されるが、実際には、第 2 の遊技回に係る大当たり抽選に当選したことに起因して実行される。従って、リーチ演出が実行される場合として、大当たり抽選の当否に関する期待度を遊技者に示唆するという本来的な機能として実行される場合と、既に実行された演出の再現として実行される場合と、演出上は既に実行された演出の再現として実行されるが、実際には、第 2 の遊技回に係る大当たり抽選に当選したことに起因して実行される場合との、少なくとも 3 つの場合を設定することができる。従って、リーチ演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

20

【0473】

さらに、本実施形態によれば、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始された後に復帰条件が成立した場合（図 11）には、表示制御装置 100 は、図柄表示装置 41 の表示態様を、デモ動画を表示する態様から背景動画を表示する態様に復帰させる。そして、表示制御装置 100 は、背景動画を図柄表示装置 41 に表示させる際に、当該背景動画の予め定められた時間的位置から表示を開始させる。また、音声発光制御装置 90 は、背景音楽の音量を遊技者によって予め設定された音量に戻す処理を実行するとともに、背景音楽を出力する際に、当該背景音楽の予め定められた時間的位置から出力を開始する。したがって、復帰条件が成立するタイミングに応じて背景動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、背景動画の表示と背景音楽の出力とを容易に同期させることができる。この結果、遊技の演出の質を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

30

【0474】

さらに、本実施形態によれば、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始された後に復帰条件が成立した場合（図 11）に、表示制御装置 100 は、背景動画の時間的な先頭位置「01」から表示を開始させ、音声発光制御装置 90 は、背景音楽の時間的な先頭位置「01」から出力を開始する。したがって、背景動画の時間的な途中の位置から表示が開始され、背景音楽の時間的な途中の位置から出力が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、背景動画の時間的な途中の位置から表示が開始され、背景音楽の時間的な途中の位置から出力が開始される構成を採用すると、遊技者は、復帰条件が成立した後、背景動画および背景音楽を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、背景動画および背景音楽のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、本実施形態によれば、当該遊技者に対して背景動画および背景音楽を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減することができる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

40

50

【0475】

さらに、本実施形態によれば、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始される前に復帰条件が成立した場合（図12）には、表示制御装置100は、図柄表示装置41に背景動画を表示する態様を継続させ、音声発光制御装置90は、背景音楽の音量を遊技者によって予め設定された音量に戻す処理を実行するので、背景動画の表示と背景音楽の出力との同期を維持したまま、移行条件が成立する前の態様に違和感なく自然な流れで復帰することができる。

【0476】

さらに、本実施形態によれば、背景音楽の音量を低減中に復帰条件が成立した場合（図13）には、表示制御装置100は、図柄表示装置41に背景動画を表示する態様を継続させ、音声発光制御装置90は、背景音楽の音量を遊技者によって予め設定された音量に戻す処理を実行するので、背景動画の表示と背景音楽の出力との同期を維持したまま、移行条件が成立する前の態様に違和感なく自然な流れで復帰することができる。

10

【0477】

さらに、本実施形態によれば、遊技回が終了した後、特別遊技状態および次の遊技回のいずれもが開始されずに15秒が経過した場合に移行条件が成立したと判定するので、遊技者が遊技を行っていない可能性の高い状態において背景音楽の音量を時間の経過と共に低減させることができる。

【0478】

さらに、本実施形態によれば、待機状態において遊技回が開始される場合に復帰条件が成立したと判定し、図柄表示装置41の表示態様が背景動画を表示する態様に復帰するとともに背景音楽を出力する態様が遊技者によって予め設定された音量で背景音楽を出力する態様に復帰するので、遊技回が開始されたという期待感を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

20

【0479】

B. 第2実施形態：

図46は、第2実施形態におけるパチンコ機10が実行する処理を示すタイムチャートである。第1実施形態の図9（b）に示したケースa2では、第1の遊技回において大当たり抽選に当選するとともに、第2の遊技回においても大当たり抽選に当選し、かつ、第1の遊技回と第2の遊技回とが連続している場合にパチンコ機10が実行する処理について説明した。

30

【0480】

一方、第2実施形態においては、図46（a）に示したケースb1として、第1の遊技回において大当たり抽選に当選するとともに、第2の遊技回においても大当たり抽選に当選し、かつ、第1の遊技回と第2の遊技回との間に他の遊技回（以下、先行遊技回とも呼ぶ）が存在する場合にパチンコ機10が実行する処理について説明する。なお、先行遊技回における大当たり抽選は外れである。

【0481】

図46（a）に示すように、第1の遊技回において大当たり抽選に当選した場合、パチンコ機10は、予告演出およびリーチ演出を実行する。リーチ演出を実行後、パチンコ機10は、第1の遊技回に係る大当たり抽選の抽選結果を遊技者に報知する結果告知演出を実行する。第1の遊技回では、結果告知演出として、大当たりの告知を行う。

40

【0482】

その後、パチンコ機10は、遊技状態を特別遊技状態に移行する。特別遊技状態では、オープニング演出、開閉実行モードおよびエンディング演出を実行する。本実施形態においては、第1の遊技回後の特別遊技状態においては、オープニング演出は特別遊技状態の始まりを示唆するオープニング演出（通常のオープニング演出）、エンディング演出は特別遊技状態の終了を示唆するエンディング演出（通常のエンディング演出）を実行する。すなわち、図9（b）のケースa2のように特別遊技状態のエンディング演出として示唆演出は実行しない。

50

【0483】

特別遊技状態を終了すると、先行遊技回を実行する。本実施形態では、先行遊技回において、示唆演出を実行する。

【0484】

図47は、先行遊技回において示唆演出を実行する際の、図柄表示装置41の表示の態様を説明する説明図である。図に示すように、示唆演出が実行されるときには、表示面41aは、表示領域41aSと表示領域41aLとに区分される。そして、表示領域41aSでは、図柄の変動表示及び停止表示が実行される。具体的には、単位遊技時間のうち、変動時間においては図柄の変動表示が実行され、停止時間においては図柄の停止表示が実行される。一方、表示領域41aLでは、示唆演出が実行される。このように、図柄の変動表示及び停止表示を表示面41aのうちの小さい領域に表示することによって、先行遊技回において遊技者に違和感を与えることなく示唆演出を実行することができる。また、図柄の変動表示及び停止表示を表示面41aに表示しないとしてもよいし、図柄の変動表示および停止表示と同期して表示される所定のマークやキャラクターを点滅表示および点灯表示させるとしてもよい。このようにしても、先行遊技回において遊技者に違和感を与えることなく示唆演出を実行することができる。

10

【0485】

図46(a)に示すように、パチンコ機10は、先行遊技回を実行した後、第2の遊技回を実行する。上述のように、この図46(a)のケースb1に示した例では、第2の遊技回においても、大当たり抽選に当選する。パチンコ機10は、第2の遊技回における演出として、第1の遊技回において実行した演出を再現する遊技回再現演出を実行する。すなわち、第1の遊技回において実行した予告演出、リーチ演出および結果告知演出（大当たり告知）を実行する。この場合、この結果告知演出（大当たり告知）が、遊技回再現演出の一部としての機能を有すると共に、第2の遊技回の大当たり抽選についての結果告知としての機能を有する。そして、遊技回再現演出の終了とともに、第2の遊技回を終了する。

20

【0486】

第2の遊技回においては、大当たり抽選に当選しているので、第2の遊技回の終了後に、パチンコ機10は、遊技状態を特別遊技状態に移行する。パチンコ機10は、特別遊技状態のオープニング演出において、特定開始演出を実行する。特定開始演出は、第2の遊技回に係る大当たり抽選が当選であり、かつ、第2の遊技回において遊技回再現演出を実行した場合に、その後の特別遊技状態のオープニング演出として実行される。

30

【0487】

第2実施形態は、例えば、以下に示す処理によって実現することができる。

【0488】

第1の遊技回において大当たり抽選に当選した場合に、上記第1実施形態で実行した処理と同様に（図37：S2307）、第1の遊技回で実行した演出（本実施形態においては、予告演出、リーチ演出および結果告知演出）を記憶する。なお、記憶する内容は、第1の遊技回で実行した演出そのものに限らず、第1の遊技回で実行した演出を特定可能な情報であれば、他の情報であってもよい。すなわち、第1の遊技回において実行した演出の種類（パターン）を示す情報や、第1の遊技回において実行した演出が記憶されているメモリのアドレス情報など、第1の遊技回において実行した演出を再度呼び出し可能な情報であればよい。

40

【0489】

第1の遊技回で実行した演出を記憶した後、先判定処理によって、第1の遊技回の後に実行される遊技回であって大当たり抽選に当選する遊技回（第2の遊技回）を特定し、記憶した第1の遊技回における予告演出、リーチ演出および結果告知演出を、第2の遊技回において遊技回再現演出として実行する。その際、例えば、大当たり抽選に当選したいずれの遊技回も、変動時間が同じになるように設定しておくことによって、第1の遊技回において実行したリーチ演出および結果告知演出を、第2の遊技回における変動時間内にお

50

いて実行することができる。

【0490】

なお、第1の遊技回と第2の遊技回との間に先行遊技回が存在する場合には、各先行遊技回の変動時間に応じた示唆演出を実行することによって、本実施形態を実現することができる。また、先行遊技回が複数存在する場合には、各先行遊技回において各変動時間に応じた示唆演出を実行してもよいし、例えば、第2の遊技回の直前に実行される先行遊技回でのみ示唆演出を実行し、その他の先行遊技回では、通常の演出を実行してもよい。

【0491】

また、先行遊技回数は1つに限らず、第1の遊技回と第2の遊技回との間に、複数回の先行遊技回が連続して存在する場合、第1の遊技回と第2の遊技回との間の先行遊技回として許容される遊技回の個数の上限値を設定してもよい。

10

【0492】

図46(b)は、第1の遊技回と第2の遊技回との間に、複数回の先行遊技回が連続して存在する場合の処理の一例について説明するタイムチャートである。図示するように、例えば、第1の遊技回において大当たり抽選に当選してから、大当たり抽選の抽選結果が外れである先行遊技回が5回以下の数で存在する場合には(図46(b))、その後大当たり抽選に当選する第2の遊技回において、第1の遊技回で実行した演出を再現する遊技回再現演出を実行し、先行遊技回が6回以上の数で存在する場合には(図示省略)、その後大当たり抽選に当選する第2の遊技回において遊技回再現演出を実行しないとしてもよい。処理としては、第1の遊技回において大当たり抽選に当選した場合に、上記第1

20

【0493】

また、第1の遊技回と第2の遊技回との間の先行遊技回数をカウントする先行遊技回カウンタを設け、大当たり抽選に当選する第2の遊技回の演出を決定する際に、先行遊技回カウンタのカウント値が5以下であるか6以上であるかを判定する。カウント値が5以下である場合には、第1の遊技回で実行した演出を音光側RAM94から読み出して、第2の遊技回において、第1の遊技回で実行した演出を再現する遊技回再現演出を実行し、カウント値が6以上である場合には、第2の遊技回において通常の大当たり時の演出を実行する。このようにすることによって、先行遊技回が複数存在する場合であっても、本実施形態を実現することができる。また、示唆演出については、先行遊技回において実行する。具体的には、先判定処理によって、第2の遊技回の直前の先行遊技回を特定し、当該先行遊技回において示唆演出を実行することを決定する。そして、当該先行遊技回の変動時間が決定されたタイミングで、当該先行遊技回の変動時間に応じた示唆演出を選択し実行する。このようにすることで、第1の遊技回と第2の遊技回との間に、複数回の先行遊技回が連続して存在する場合であっても、遊技回再現演出を実行することができる。なお、本説明においては、大当たり抽選に当選した第1の遊技回後の先行遊技回のうち、大当たり抽選の抽選結果が外れである先行遊技回が6回以上の数で存在する場合には、その後大当たり抽選に当選する第2の遊技回において遊技回再現演出を実行しないとしたが、遊技回再現演出を実行しないと判定する先行遊技回数(閾値)は6に限定されることがなく、任意の数に設定することができる。

30

40

【0494】

以上、説明したように、第2実施形態におけるパチンコ機10によれば、第1の遊技回と第2の遊技回との間に他の遊技回が存在する場合であっても、他の遊技回において示唆演出を実行することによって、示唆演出および遊技回再現演出を、遊技者に違和感を与えることなく実行することができる。また、第1の遊技回と第2の遊技回との間に複数の他の遊技回(先行遊技回)が存在する場合であっても、各先行遊技回の変動時間に応じた示唆演出を実行することによって、遊技者に違和感を与えることなく第2の遊技回において遊技回再現演出を実行することができる。

50

【0495】

C. 第3実施形態：

図48は、第3実施形態におけるパチンコ機10が実行する処理を説明するタイムチャートである。第3実施形態においては、特別遊技状態再現演出および遊技回再現演出として、第1の遊技回より前の遊技回（図48：第1先行遊技回）において実行された演出の少なくとも一部を再現するとともに、第1の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現する場合について説明する。本説明においては、ケースc1およびケースc2の2つのケースを例にして、パチンコ機10が実行する処理の特徴を説明する。

【0496】

図48（a）は、ケースc1として、第1の遊技回において大当たり抽選に当選し、第1の遊技回より後に実行される第2の遊技回において大当たり抽選に外れた場合に、パチンコ機10が実行する処理を示している。なお、図示するように、大当たり抽選に当選する第1の遊技回の前には、大当たり抽選の抽選結果が外れである第1先行遊技回が存在する。

10

【0497】

図48（a）に示すように、ケースc1においては、パチンコ機10は、第1先行遊技回と第1の遊技回とに亘って一連の連続演出を実行する。本実施形態においては、当該連続演出は、第1の遊技回において大当たり抽選に当選することを予告する演出である。連続演出を実行後、パチンコ機10は、第1の遊技回に係る大当たり抽選の抽選結果を遊技者に報知する結果告知演出を実行する。第1の遊技回では、結果告知演出として、大当たりの告知を行う。

20

【0498】

なお、連続演出を実行する場合の第1先行遊技回における結果告知演出は、上述の図47を用いて説明すると、表示面41aの表示領域41aSで、図柄の変動表示及び停止表示が実行される。具体的には、単位遊技時間のうち、変動時間においては図柄の変動表示が実行され、停止時間においては図柄の停止表示が実行される。一方、表示領域41aLでは、連続演出が実行される。このようにすることによって、遊技者に違和感を与えることなく第1先行遊技回から第1の遊技回に亘って一連の連続演出を実行することができる。

【0499】

30

図48（a）に示すように、第1の遊技回において結果告知演出（大当たり告知）を実行した後、パチンコ機10は、遊技状態を特別遊技状態に移行する。パチンコ機10は、特別遊技状態において、オープニング演出、開閉実行モード、エンディング演出を実行する。

【0500】

パチンコ機10は、エンディング期間において、示唆演出、特別遊技状態再現演出、特定終了演出を実行する。本実施形態においては、特別遊技状態再現演出として、第1先行遊技回から第1の遊技回に亘って実行した連続演出と、第1の遊技回における結果告知演出（大当たり告知）とを再現実行する。なお、特別遊技状態再現演出として図柄の変動表示および停止表示を再現実行する場合、特別遊技状態再現演出の実行時に表示面41aに表示する図柄の内容については、第1の遊技回において実際に表示した図柄の内容とは一部異なっている。

40

【0501】

パチンコ機10は、特別遊技状態再現演出を実行した後、特定終了演出を実行する。その後、パチンコ機10は、第2の遊技回を実行する。第2の遊技回に係る大当たり抽選は外れである。パチンコ機10は、第2の遊技回においては、通常の予告演出および結果告知演出（外れ告知）を実行する。

【0502】

次に、図48（b）に示すケースc2について説明する。ケースc2においては、ケースc1と同様に、大当たり抽選に当選する第1の遊技回の前には、大当たり抽選の抽選結

50

果が外れである第1先行遊技回が存在する。さらに、ケースc2においては、大当たり抽選に当選する第2の遊技回の前には、大当たり抽選の抽選結果が外れである第2先行遊技回が存在する。

【0503】

ケースc1と同様に、パチンコ機10は、第1先行遊技回と第1の遊技回とに亘って一連の連続演出を実行する。連続演出を実行後、パチンコ機10は、第1の遊技回に係る大当たり抽選の抽選結果を遊技者に報知する結果告知演出を実行する。第1の遊技回では、結果告知演出として、大当たりの告知を行う。

【0504】

第1の遊技回において結果告知演出（大当たり告知）を実行した後、パチンコ機10は、遊技状態を特別遊技状態に移行する。パチンコ機10は、特別遊技状態において、オープニング演出、開閉実行モード、エンディング演出を実行する。

10

【0505】

ケースc2の場合、パチンコ機10は、エンディング期間において、示唆演出のみを実行する。そして、第2先行遊技回と第2の遊技回とに亘って遊技回再現演出を実行する。ケースc2では、遊技回再現演出として、第1先行遊技回から第1の遊技回に亘って実行した連続演出と、第1の遊技回における結果告知演出（大当たり告知）とを実行する。

【0506】

第2の遊技回の終了後、パチンコ機10は、遊技状態を特別遊技状態に移行する。パチンコ機10は、特別遊技状態のオープニング演出において、特定開始演出を実行する。特定開始演出を実行した後、パチンコ機10は、開閉実行モードおよびエンディング演出を実行する。第2の遊技回後の特別遊技状態においては、エンディング演出として通常エンディング演出を実行する。

20

【0507】

第3実施形態は、例えば、以下に示す具体的な処理によって実現することができる。

【0508】

本実施形態においては、常に、既に実行した4回分の遊技回において実行した演出をRAM96に記憶する。そして、第1始動口33への入賞が発生する度に、当該入賞によって実行される遊技回における大当たり抽選の結果を、先判定処理によって把握する。

【0509】

先判定処理の結果、第1の遊技回の大当たり抽選の結果が大当たりであることを把握した場合には、第1の遊技回より1つ前に保留されている第1先行遊技回の大当たり抽選結果が外れである場合に、第1先行遊技回および第1の遊技回に亘って連続演出を実行する。

30

【0510】

そして、第1の遊技回が終了するまでに第1の遊技回より後に2回以上の保留遊技回が存在する場合に、当該2つの遊技回の大当たり抽選の結果を先判定処理によって把握し、当該2つの遊技回の大当たり抽選の結果が、2つとも連続で外れの場合にはケースc1を実行する。すなわち、示唆演出および特別遊技状態再現演出を、第1の遊技回の実行される特別遊技状態のエンディング期間に実行する。

40

【0511】

また、当該2つの遊技回のうち、先に実行される遊技回の大当たり抽選の結果が外れであり、後に実行される遊技回の大当たり抽選の結果が大当たりである場合にはケースc2を実行する。すなわち、示唆演出を第1の遊技回の実行される特別遊技状態のエンディング期間に実行し、遊技回再現演出を、第2先行遊技回および第2の遊技回において実行する。

【0512】

なお、ケースc2において、第2先行遊技回が存在しない場合、すなわち、第1の遊技回後の特別遊技状態の後に実行される遊技回における大当たり抽選が大当たりである場合に、第2の遊技回において、第1先行遊技回から第1の遊技回に亘って実行した連続演出

50

を、遊技回再現演出として実行するとしてもよい。この場合、連続演出の全てを再現するために必要となる時間より、第2の遊技回の変動時間の方が短い場合には、連続演出の一部のみ再現するとしてもよい。

【0513】

以上、説明したように、第3実施形態におけるパチンコ機10によれば、第1の遊技回より前の遊技回から第1の遊技回に亘って連続的な演出が実行された場合であっても、特別遊技状態再現演出および遊技回再現演出として、その連続的な演出を再現することができる。また、ケースc1とケースc2の処理を併用することによって、連続演出に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

【0514】

D. 第4実施形態：

図49は、第4実施形態におけるパチンコ機10が実行する処理を説明するタイムチャートである。第4実施形態は、大当たり抽選の抽選結果が外れである第1の遊技回において実行した演出を、第1の遊技回より後に実行する第2の遊技回において遊技回再現演出として実行する。本説明においては、ケースd1およびケースd2の2つのケースを例にして、パチンコ機10が実行する処理の特徴を説明する。

【0515】

図49(a)は、ケースd1として、第1の遊技回において大当たり抽選に外れ、第1の遊技回より後に実行される第2の遊技回において大当たり抽選に当選した場合に、パチンコ機10が実行する処理を示している。図示するように、パチンコ機10は、第1の遊技回において、予告演出及びリーチ演出を実行する。この場合に行うリーチ演出は、大当たり抽選に当選する期待度を遊技者に示唆する演出である。リーチ演出を実行した後、パチンコ機10は、結果告知演出において外れ告知を行う。

【0516】

第1の遊技回を実行した後、パチンコ機10は、第2の遊技回を実行する。第2の遊技回においては、パチンコ機10は、示唆演出、遊技回再現演出、及び、結果告知演出を実行する。パチンコ機10は、示唆演出として、第1の遊技回において実行された演出を再現することを示唆する演出を実行するとともに、遊技回再現演出として、第1の遊技回において実行した予告演出およびリーチ演出を実行する。また、結果告知演出として、大当たり告知を行う。

【0517】

第2の遊技回を実行した後、パチンコ機10は、遊技状態を特別遊技状態に移行する。図示するように、パチンコ機10は、特別遊技状態において、オープニング演出、開閉実行モード、エンディング演出を実行する。パチンコ機10は、オープニング演出として、特定開始演出を実行する。また、エンディング演出として、通常エンディング演出を実行する。

【0518】

次に、ケースd2について説明する。ケースd2は、図49(b)に示すように、第1の遊技回において大当たり抽選に外れ、さらに、第1の遊技回より後に実行される第2の遊技回において大当たり抽選に外れた場合に、パチンコ機10が実行する処理を示している。図示するように、第1の遊技回においては、予告演出およびリーチ演出を実行する。この場合に行うリーチ演出は、大当たり抽選に当選する期待度を遊技者に示唆する演出である。リーチ演出を実行した後、パチンコ機10は、結果告知演出において外れ告知を行う。

【0519】

第1の遊技回を実行した後、パチンコ機10は、第2の遊技回を実行する。第2の遊技回においては、パチンコ機10は、示唆演出、遊技回再現演出、及び、結果告知演出を実行する。パチンコ機10は、示唆演出として、第1の遊技回において実行された演出を再現することを示唆する演出を実行するとともに、遊技回再現演出として、第1の遊技回において実行した予告演出およびリーチ演出を実行する。また、結果告知演出として、外れ

告知を行う。

【0520】

第4実施形態は、例えば、以下に示す具体的な処理によって実現することができる。

【0521】

第1始動口33への入賞が発生する度に先判定処理を実行することによって、保留されている遊技回に係る大当たり抽選の当否を判定する。そして、2つ以上先に保留されている遊技回における大当たり抽選が当選していることを特定した場合に、当該大当たり抽選に当選している遊技回（ケースd1の第2の遊技回に相当）の1つ前に保留されている遊技回（第1の遊技回に相当）において予告演出およびリーチ演出を実行すると共に、実行した当該予告演出およびリーチ演出を記憶する。上述のように、記憶する情報としては、
10
実行した予告演出およびリーチ演出そのもののデータに限ることなく、実行した予告演出およびリーチ演出を再度読み出し可能な情報であれば、他の情報であってもよい。

【0522】

パチンコ機10は、第1の遊技回においてリーチ演出を実行した後、結果告知演出として外れ告知を行う。その後、第2の遊技回において、示唆演出を実行するとともに、記憶した予告演出およびリーチ演出を遊技回再現演出として実行する。また、第2の遊技回後の特別遊技状態において実行される特定開始演出は、上記第1実施形態における音声発光制御装置90が行うオープニング演出設定処理と同様の処理を実行することによって実現することができる。このような処理を実行することによって第4実施形態におけるケースd1を実現することができる。
20

【0523】

また、ケースd2は、先判定処理を実行することによって、大当たり抽選の抽選結果が外れである遊技回が2つ連続して存在する場合に、その2つの保留遊技回のうちの先に実行される遊技回においてリーチ演出を実行し、後に実行される遊技回において、示唆演出、および、遊技回再現演出として前の遊技回で実行した予告演出およびリーチ演出を再現することによって実現することができる。この場合、第2の遊技回において、遊技回再現演出として第1の遊技回における予告演出およびリーチ演出の全てを実行するために必要な時間よりも第2の遊技回の変動時間の方が短い場合には、例えば、第2の遊技回の変動時間に応じて、遊技回再現演出として実行する予告演出の一部または全部を省略するとしてもよい。
30

【0524】

一方、第2の遊技回において、遊技回再現演出として第1の遊技回における予告演出およびリーチ演出の全てを実行するために必要な時間よりも第2の遊技回の変動時間の方が長い場合には、例えば、第2の遊技回の変動時間に応じて、示唆演出の実行時間を長い演出にするとしてもよい。演出に必要な時間に対応した複数種類の示唆演出を用意しておき、第2の遊技回の変動時間に応じて、最適な示唆演出を選択することによって、示唆演出および遊技回再現演出に必要な時間と、第2の遊技回の変動時間とを同じにすることができる。

【0525】

以上説明したように、第4実施形態におけるパチンコ機10によれば、ケースd1の処理を実行することによって、第2の遊技回に係る大当たり抽選が当選している場合であるにも関わらず、大当たり抽選の抽選結果が外れである第1の遊技回において実行された演出を、遊技回再現演出として第2の遊技回において実行するので、第2の遊技回に係る大当たり抽選に当選していることを遊技者に予期させにくい。また、遊技回再現演出の実行前に、大当たり抽選に外れた第1の遊技回における演出を再現することを示唆する示唆演出を実行することで、第2の遊技回においては、第1の遊技回において実行された演出が再現されるにすぎないといった認識を遊技者により一層与えることができる。そして、第2の遊技回に係る大当たり抽選の抽選結果を報知手段によって報知してはじめて、第2の遊技回に係る大当たり抽選に当選したことを遊技者に認識させることができるので、遊技に意外性を付与することができる。すなわち、第2の遊技回を、遊技者の予想しない展開
40
50

にすることで、遊技者に対して驚きを与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0526】

さらに、ケースd2の処理を実行することによって、第2の遊技回に係る大当たり抽選が当選している場合に加えて、第2の遊技回に係る大当たり抽選の抽選結果が外れの場合にも、遊技回再現演出を実行するので、遊技回再現演出が実行された遊技回に係る大当たり抽選の抽選結果が必ずしも大当たりとは限らないという認識を遊技者に付与することができる。その結果、遊技回再現演出が実行された場合に、遊技者に対して心境の抑揚や期待感を付与するとともに、既に実行された演出が再現される遊技回に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

10

【0527】

E. 第5実施形態（演出種別の設定処理の一例）：

次に、第5実施形態として、第1実施形態において説明した演出種別の設定処理（図37：S2303）において実行される処理の一例について説明する。演出種別の設定処理は、遊技回で実行する演出の内容を、音声発光制御装置90（音光側MPU92）において設定する処理である。本説明においては、先に、本実施形態において音光側MPU92が実行する演出種別の設定処理の概要について説明する。その後、処理の詳細をフローチャートを用いて説明する。

【0528】

図50は、演出種別の設定処理の概要を示す説明図である。音光側MPU92は、演出種別の設定処理を開始すると、予告演出の内容を決定するために、オブジェクトA用表示パターン乱数カウンタC11、オブジェクトB用表示パターン乱数カウンタC12、オブジェクトC用表示パターン乱数カウンタC13の各乱数カウンタから、所定のタイミングでカウンタ値を取得する。

20

【0529】

各表示パターン乱数カウンタC11～C13は、各遊技回における予告演出を構成する複数のオブジェクト画像の組み合わせ方を決定するために用いられる乱数カウンタである。各表示パターン乱数カウンタC11～C13は、更新の都度、カウンタ値に1が加算され、最大値に達した後に0に戻るループカウンタである。各カウンタ値は短時間の間隔で更新される。各表示パターン乱数カウンタC11～C13は、0～99の範囲内で順に1

30

【0530】

本実施形態においては、各遊技回における予告演出は、3種類のオブジェクト画像を組み合わせることにによって構成される。オブジェクトA用表示パターン乱数カウンタC11、オブジェクトB用表示パターン乱数カウンタC12、オブジェクトC用表示パターン乱数カウンタC13は、この3種類のオブジェクト画像の表示態様を決定するための乱数である。演出種別の設定処理では、この3種類のオブジェクト画像の組み合わせ方、表示面41a上の配置位置、表示のタイミングが決定され、予告演出として設定される。ここで、本実施形態における予告演出を構成する3種類のオブジェクト画像について説明する。

【0531】

図51は、予告演出を構成するオブジェクト画像であるオブジェクトAを示す説明図である。図示するように、オブジェクトAは、人物を表現したキャラクターの動作の様子を示しており、画像A1、画像A2、画像A3の3つの画像から構成される。図51（a）は画像A1を示し、図51（b）は画像A2を示し、図51（c）は画像A3を示している。オブジェクトAは、この3つの画像A1、画像A2、画像A3の少なくとも2つの画像が所定の順番で表示されることによって経時変化する画像、すなわち、動画のオブジェクト画像として表示される場合と、この3つの画像A1、画像A2、画像A3のいずれかが所定期間、継続的に表示されることによって静止画として表示される場合とがある。

40

【0532】

図52は、予告演出を構成するオブジェクト画像であるオブジェクトBを示す説明図で

50

ある。図示するように、オブジェクトBは、天候が変化する様子を示しており、画像B1、画像B2、画像B3の3つの画像から構成される。図52(a)は画像B1を示し、図52(b)は画像B2を示し、図52(c)は画像B3を示している。オブジェクトBは、この3つの画像B1、画像B2、画像B3の少なくとも2つの画像が所定の順番で表示されることによって経時変化する画像、すなわち、動画のオブジェクト画像として表示される場合と、この3つの画像B1、画像B2、画像B3のいずれかが所定期間、継続的に表示されることによって静止画として表示される場合とがある。

【0533】

図53は、予告演出を構成するオブジェクト画像であるオブジェクトCを示す説明図である。図示するように、オブジェクトCは、箱の中に入っている犬の動作の様子を示しており、画像C1、画像C2、画像C3の3つの画像から構成される。図53(a)は画像C1を示し、図53(b)は画像C2を示し、図53(c)は画像C3を示している。オブジェクトCは、この3つの画像C1、画像C2、画像C3の少なくとも2つの画像が所定の順番で表示されることによって経時変化する画像、すなわち、動画のオブジェクト画像として表示される場合と、この3つの画像C1、画像C2、画像C3のいずれかが所定期間、継続的に表示されることによって静止画として表示される場合とがある。

【0534】

上述のように、本実施形態における演出種別の設定処理では、図51～図53で説明した3種類のオブジェクト画像（オブジェクトA～C）を組み合わせることで予告演出を設定する。

【0535】

説明を図50に戻す。音光側MPU92は、各表示パターン乱数カウンタC11～C13からカウンタ値を取得すると、オブジェクトA用表示パターンテーブル、オブジェクトB用表示パターンテーブル、オブジェクトC用表示パターンテーブルを参照し、各表示パターン乱数カウンタC11～C13から取得した各カウンタ値との照合を実行し、各オブジェクト毎に表示パターンを決定する。

【0536】

図54は、表示パターンテーブルの一例として、オブジェクトA用表示パターンテーブルを示す説明図である。図示するように、オブジェクトA用表示パターンテーブルは、大当たり抽選の結果が大当たりである場合と、大当たり抽選の結果が外れでありリーチ演出を実行する場合（「外れ（リーチ有）」）と、大当たり抽選の結果が外れでありリーチ演出を実行しない場合（「外れ（リーチ無）」）の3つの場合に区分されている。そして、各場合に対して、0～99の表示パターン乱数カウンタの値と、表示パターンとが対応付けられている。本実施形態においては、図54に示すように、オブジェクトAの表示パターンとして、オブジェクトAを表示しないパターン（非表示）、画像A1のみを表示するパターン（A1）、画像A1と画像A2とを順に表示するパターン（A1-A2）、画像A1と画像A2と画像A3とを順に表示するパターン（A1-A2-A3）とが予め設定されている。

【0537】

所定の遊技回における予告演出を設定する場合、音光側MPU92は、当該遊技回が、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）のいずれの場合に該当するかを確認する。そして、表示パターンテーブルのうち、当該遊技回の該当する部分を参照する。例えば、当該遊技回が大当たりである場合には、表示パターンテーブルの「大当たり」の欄を参照する。そして、取得した表示パターン乱数カウンタC11の値と照合し、表示パターンを決定する。

【0538】

図54に示すように、本実施形態においては、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の各場合において、各表示パターンに対する乱数の値の割り振り方が異なる。例えば、表示パターン（A1-A2-A3）は、大当たりである場合に表示される頻度と、外れ（リーチ有）の場合に表示される頻度と、外れ（リーチ無）の場合に表示される頻度

とは異なる。すなわち、表示パターン（A 1－A 2－A 3）の表示される確率は、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の順に高い。逆に、表示パターン（A 1）の表示される確率は、外れ（リーチ無）、外れ（リーチ有）、大当たりの順に高い。よって、遊技回における予告演出において、表示パターン（A 1）のみが表示される場合より表示パターン（A 1－A 2）が表示される場合の方が大当たりである確率が高く、表示パターン（A 1－A 2）が表示される場合より表示パターン（A 1－A 2－A 3）が表示される場合の方が大当たりである確率が高くなるように設定されている。すなわち、オブジェクトAによる演出は、遊技回の大当たりの確率を示唆することによって遊技者に対して遊技の有利・不利の度合を示すとともに、遊技者に対して大当たりの期待の度合い（以下、期待度とも呼ぶ）を示すステップアップ演出として機能する。

10

【0539】

本実施形態においては、オブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCの各々の表示パターンテーブルは、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の各場合における乱数の値の振り分け方が異なっており、オブジェクトAのステップアップ演出によって示す大当たりの期待度と、オブジェクトBのステップアップ演出によって示す大当たりの期待度と、オブジェクトCのステップアップ演出によって示す大当たりの期待度は各々異なる。例えば、オブジェクトBにおいては、外れ（リーチ無）の場合の遊技回では表示されず、外れ（リーチ有）および大当たりの場合に表示されるように、オブジェクトB用表示パターンにおける表示パターン乱数の値が振り分けられていてもよい。具体的には、オブジェクトB用表示パターンにおいて、外れ（リーチ無）の場合には表示パターン乱数0～99の全ての場合において「非表示」に設定することによって実現することができる。このようにすることで、オブジェクトBが表示されない場合のオブジェクトAが示す大当たりの期待度と、オブジェクトAとオブジェクトBとが表示される場合の大当たりの期待度とを異なるものにすることができる。すなわち、オブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCの各々の表示パターンテーブルにおいて、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の各場合における乱数の値の振り分け方を異なった設定にすることによって、各オブジェクト画像のステップアップの態様に加え、各オブジェクトの表示の有無によっても大当たりの期待度を表現することができる。このようにすることで、オブジェクト画像に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

20

【0540】

なお、本実施形態においては、オブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCの各々の表示パターンテーブルは、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の3つの場合に区分して、各表示パターン乱数を振り分けたが、例えば、オブジェクトBの表示パターンテーブルにおける大当たりの区分を、さらに、16R確変大当たり、8R確変大当たり、16R通常大当たり、8R通常大当たりに区分し、オブジェクトBによる演出を、確変大当たりの期待度を示すステップアップ演出として機能させてもよい。その他、例えば、潜伏確変状態（抽選モードが高確率モードであることを遊技者に認識させない遊技状態）が存在する遊技機においては、オブジェクトCによる演出を、現在の遊技回の確変状態の期待度を示すステップアップ演出として機能させてもよい。このように、オブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCは、表示パターンによって、遊技の有利・不利の度合いを示唆する機能を有していれば、各々のオブジェクトが、異なる種類（例えば、大当たり期待度や確変大当たりの期待度など）の遊技の有利・不利の度合いを示してもよい。

30

40

【0541】

図50に示すように、音光側MPU92は、オブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCに対して、表示パターンを決定した後、各オブジェクトを組み合わせて表示面41aに表示するために、各オブジェクトの配置位置と、各オブジェクトの表示のタイミングとを設定する。具体的には、音光側MPU92は、予め設定された配置・タイミング設定テーブルを参照して各オブジェクトの配置位置と表示のタイミングとを決定する。

【0542】

50

図55は、配置・タイミング設定テーブルを示す説明図である。図示するように、配置・タイミング設定テーブルは、表示されることが決定した表示オブジェクトと、表示される各オブジェクトの表示面41aにおける配置位置の座標と、各オブジェクトの表示面41aに表示を開始するタイミングとが、各々対応付けて設定されている。乱数カウンタを用いた処理において決定された表示パターンが、例えば、オブジェクトAについては表示パターン(A1-A2)、オブジェクトBについては表示パターン(非表示)、オブジェクトCについては表示パターン(C1-C2-C3)であった場合には、表示されるオブジェクトはオブジェクトAとオブジェクトCであるので、配置・タイミング設定テーブルの左欄の「A・C」を参照する。そして、この場合、配置・タイミング設定テーブルの中欄に示すように、オブジェクトAおよびオブジェクトCの配置座標は、オブジェクトAについては表示面41aの(Xa2, Ya2)にオブジェクトAの中心座標が位置するように表示し、オブジェクトCについては表示面41aの(Xc1, Yc1)にオブジェクトCの中心座標が位置するように表示するように、各々設定されている。さらに、この場合、配置・タイミング設定テーブルの右欄に示すように、オブジェクトAについては、遊技回が開始されてからta2秒後に表示を開始し、オブジェクトCについては、遊技回が開始されてからtc1秒後に表示を開始するように設定されている。

10

【0543】

なお、図55の配置・タイミング設定テーブルにおける各オブジェクトの配置を示す座標は固定座標として設定されているが、各オブジェクトの配置位置(座標)が経時変化するように設定されていてもよい。すなわち、オブジェクトの中心位置の動的な軌跡が設定されてもよい。この場合であっても、各オブジェクトが関連性を有する態様で表示面41aに表示されるように配置位置(座標)が経時変化し、かつ、表示面41aに同じ期間に表示される各オブジェクトが互いに重畳しないように、配置・タイミング設定テーブルにおける表示オブジェクトの配置および表示開始のタイミングが設定されている。

20

【0544】

本実施形態においては、1つの予告演出に2つ以上のオブジェクトが表示される場合には、各オブジェクト間における相対的な位置が考慮され、かつ、各オブジェクトが関連性を有する態様で表示面41aに表示されるように、配置・タイミング設定テーブルにおける表示オブジェクトの配置(オブジェクト間の相対的な配置位置)および表示開始のタイミング(オブジェクト間の相対的なタイミング)が設定されている。さらに、表示面41aに同じ期間に表示される各オブジェクトが互いに重畳しないように、配置・タイミング設定テーブルにおける表示オブジェクトの配置および表示開始のタイミングが設定されている。

30

【0545】

図56は、複数のオブジェクト画像が組み合わされた予告演出の一例を説明する説明図である。図56の例では、図55の配置・タイミング設定テーブルにおける各オブジェクトの配置を示す座標が、経時変化する場合について示している。当該予告演出は、図56(a)、図56(b)、図56(c)の順に、表示面41aに表示される。図56において、オブジェクトAとオブジェクトBとオブジェクトCとが組み合わされた予告演出を示しており、オブジェクトAについては表示パターン(A1-A2-A3)が表示され、オブジェクトBについては表示パターン(B1-B2-B3)が表示され、オブジェクトCについては表示パターン(C1-C2-C3)が表示されるように設定された予告演出を示している。

40

【0546】

図56に示す予告演出では、晴れた日に歩いていた人物が、箱を見つけ、徐々に天気が悪くなる中、箱の中に犬がいることに気付き、犬に傘をさしてあげるといった物語が表現されている。このように、本実施形態においては、1つの予告演出に2つ以上のオブジェクトが表示される場合には、各オブジェクト間における相対的な位置が考慮され、かつ、各オブジェクトが関連性を有するとともに、さらに、物語性を有する態様で表示面41aに表示されるように、配置・タイミング設定テーブルにおける表示オブジェクトの配置お

50

よび表示開始のタイミングが設定されている。このようにすることで、複数種類のオブジェクト画像が同じ期間に表示されることによって実行される予告演出を、遊技者にとって違和感のない演出にすることができるとともに、物語性を有することによって遊技の興趣向上を図ることができる。

【0547】

また、図56(c)に示した例では、オブジェクトAは、オブジェクト画像の領域を示す画像枠が無い態様で表示面41aに表示される。具体的には、オブジェクトAは、画像枠のレイヤー画像と、人物を表現したキャラクターが示されたレイヤー画像とから構成されており、人物を表現したキャラクターが示されたレイヤー画像のみを表示する処理が実行されている。このようにすることで、複数のオブジェクト画像が表示される演出を、遊技者に対して違和感のない演出にすることができる。

10

【0548】

図56では、オブジェクトAを用いた表示パターン(A1-A2-A3)の画像A3のみ、画像枠を表示しない処理を実行したが、表示パターン(A1-A2-A3)として表示される画像A1、画像A2、画像A3の一部または全部の画像枠を表示しない構成としてもよい。また、他のオブジェクト画像に対しても同様の処理を実行するとしてもよい。

【0549】

音光側MPU92は、このようにして各オブジェクトの配置位置と、各オブジェクトの表示のタイミングとを設定し、予告演出を設定する。

【0550】

20

次に、上記説明した演出種別の設定処理を、フローチャートによって説明する。

【0551】

図57は、演出種別の設定処理を示すフローチャートである。演出種別の設定処理は、演出設定処理のサブルーチン(図37:S2303)として音声発光制御装置90の音光側MPU92によって実行される。

【0552】

ステップS3201では、各表示パターン乱数カウンタC11~C13から、各々、カウンタ値を取得する。その後、ステップS3202に進み、予告演出を設定する対象である遊技回が、大当たり、外れ(リーチ有)、外れ(リーチ無)のいずれであるかを確認する。ステップS3202を実行した後、ステップS3203に進む。

30

【0553】

ステップS3203では、オブジェクトA~C用の各表示パターンテーブルを参照し、各オブジェクトの表示パターンを決定する。その後、ステップS3204に進む。

【0554】

ステップS3204では、各オブジェクトにおいて表示パターンを設定した際に、当該遊技回の予告演出においてオブジェクト表示が無しか否かを判定する。すなわち、オブジェクトA~Cの全てのオブジェクトの表示パターンが「非表示」であるか否かを判定する。

【0555】

ステップS3204において、当該遊技回における予告演出においてオブジェクト表示が無し(非表示)ではないと判定した場合には(S3204:NO)、ステップS3205に進み、配置・タイミング設定テーブルを参照し、表示される各オブジェクトの表示面41aにおける配置位置の座標と、表示面41aに表示を開始するタイミングとを決定する。その後、ステップS3206に進む。

40

【0556】

一方、ステップS3204において、当該遊技回の予告演出においてオブジェクト表示が無し(非表示)であると判定した場合には(S3204:YES)、ステップS3205を実行せずにステップS3206に進む。

【0557】

ステップS3206では、予告演出を設定する。具体的には、決定した表示オブジェク

50

ト、各オブジェクトの表示面 4 1 a における配置位置の座標、各オブジェクトの表示を開始するタイミングを、当該遊技回における予告演出に設定する。その後、ステップ S 3 2 0 7 に進む。

【0558】

ステップ S 3 2 0 7 では、当該遊技回が大当たり又は外れ（リーチ有）であるか否かを判定する。すなわち、当該遊技回において予告演出を実行した後にリーチ演出を実行するか否かを判定する。

【0559】

ステップ S 3 2 0 7 において、当該遊技回が大当たり又は外れ（リーチ有）であると判定した場合には（S 3 2 0 7：YES）、ステップ S 3 2 0 8 に進み、リーチ演出設定処理を実行する。その後、ステップ S 3 2 0 9 に進む。

10

【0560】

一方、ステップ S 3 2 0 7 において、当該遊技回が大当たり又は外れ（リーチ有）ではないと判定した場合には（S 3 2 0 7：NO）、ステップ S 3 2 0 8 を実行せずにステップ S 3 2 0 9 に進む。

【0561】

ステップ S 3 2 0 9 では、ステップ S 3 2 0 6 およびステップ S 3 2 0 8 で設定した予告演出およびリーチ演出を演出コマンドに設定する。その後、当該演出種別の設定処理を終了する。

【0562】

20

以上説明したように、本実施形態においては、各オブジェクトは、予告演出として同じ期間に表示される場合には、互いに関連性を有した態様で表示面 4 1 a に表示されるので、各オブジェクトが同じ期間に表示されることによって実行される演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。また、各オブジェクトは、他のオブジェクトと同じ期間に表示される場合と、同じ期間に表示されない場合（すなわち各オブジェクトが単体で表示される場合）とがあるので、各オブジェクトを用いて複数種類の演出を実行することができ、オブジェクトを有効活用することができる。

【0563】

さらに、図 5 6 で示したように、複数のオブジェクト画像が同じ期間に表示される場合には、各オブジェクト画像が関連して物語性を有する態様で表示されるので、複数のオブジェクト画像が同じ期間に表示されることによって実行される演出を、遊技者にとって違和感のない演出にすることができる。また、複数のオブジェクト画像が同じ期間に表示されることによって実行される演出が物語性を有することによって遊技の興趣向上を図ることができる。

30

【0564】

また、本実施形態においては、オブジェクト A、オブジェクト B、オブジェクト C の各々の表示パターンテーブルは、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の各場合における乱数の振り分け方が異なっており、オブジェクト A、オブジェクト B、およびオブジェクト C の各オブジェクト画像によるステップアップ演出によって示される遊技の有利・不利の度合いや大当たりの期待度は、各々異なる。すなわち、各オブジェクトが表示される場合であっても、他のオブジェクトも同じ期間に表示されているか否かによって遊技の有利・不利の度合いが異なるので、演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

40

【0565】

さらに、上述のように、本実施形態においては、表示パターンテーブルの設定の態様によって、例えば、オブジェクト B の表示パターンテーブルにおける大当たりの区分を、1 6 R 確変大当たり、8 R 確変大当たり、1 6 R 通常大当たり、8 R 通常大当たりに区分することによって、オブジェクト B による演出を、確変大当たりの期待度を示すステップアップ演出として機能させることができる。すなわち、各オブジェクトによる演出を、異なる種類の遊技の有利・不利の度合いを示す演出として機能させることができる。従って、

50

各オブジェクトを用いて、多様な種類の遊技の有利・不利の度合いを示唆することができる。

【0566】

また、本実施形態のパチンコ機10は、各オブジェクト画像が同じ期間に表示される場合には、オブジェクト間で互いに相対的な位置が予め定められた配置位置で表示面41aに表示されるので、同じ期間に表示面41aに表示された複数のオブジェクトがなんら関連性なく重畳されて表示されることがない。具体的には、一つの予告演出に2つ以上のオブジェクトが表示される場合には、各オブジェクト間における相対的な位置が考慮され、かつ、各オブジェクトが関連性があるように、配置・タイミング設定テーブルにおける表示オブジェクトの配置および表示開始のタイミングが設定されている。また、表示面41aに同じ期間に表示される各オブジェクトが互いに重畳しないように、配置・タイミング設定テーブルにおける表示オブジェクトの配置および表示開始のタイミングが設定されている。従って、複数のオブジェクトが同じ期間に表示されることによって実行される演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。また、各オブジェクト画像が同じ期間に表示される場合と、同じ期間に表示されない場合（すなわち各オブジェクトが単体で表示される場合）とがあるので、各オブジェクト画像を用いて複数の演出を実行することができ、オブジェクト画像を有効活用することができる。

【0567】

本実施形態のパチンコ機10では、図54、図55を用いて説明したように、例えば、オブジェクトAは、表示パターン(A1)、表示パターン(A1-A2)、表示パターン(A1-A2-A3)の3つの異なる表示態様で表示される場合がある。各表示態様に対応して、他のオブジェクト画像(オブジェクトB、オブジェクトC)との間での相対的な位置が予め定められた配置で表示面41aに表示される。従って、各オブジェクト画像を用いた種々の演出を実行することができる。また、異なる複数の表示態様(表示パターン)の各々に応じて、各オブジェクト画像の間で相対的な位置が予め定められた配置位置で表示面41aに表示するので、各表示態様において、各オブジェクト画像がなんら関連性なく重畳されて表示されることがない。従って、各オブジェクト画像が同じ期間に表示されることによって実行される種々の演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。

【0568】

また、本実施形態におけるパチンコ機10では、図55で説明したように、各オブジェクトは、配置・タイミング設定テーブルによって表示面41aに表示が開始されるタイミングが予め設定されている。従って、各オブジェクト画像が同じ期間に表示される場合には、各オブジェクト画像の間で相対的に予め定められたタイミングで表示されるので、各オブジェクト画像がなんら関連性のないタイミングで表示されることがない。よって、各オブジェクト画像が同じ期間に表示されることによって実行される演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、さらに、演出の質を向上させることができる。

【0569】

さらに、本実施形態においては、各オブジェクト画像は経時変化する画像(本実施形態においては動画)であるので、多様な演出を実行することができる。

【0570】

また、本実施形態においては、オブジェクトAが予告演出として表示された場合の大当たり抽選において大当たりとなる確率と、オブジェクトBが予告演出として表示された場合の大当たり抽選において大当たりとなる確率と、オブジェクトCが予告演出として表示された場合の大当たり抽選において大当たりとなる確率とは、各々異なる。さらに、各オブジェクト画像を組み合わせて予告演出として表示された場合の大当たり抽選において大当たりとなる確率も、各々異なる。このようにすることで、オブジェクト画像に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

【0571】

F. 第6実施形態(演出種別の設定処理の他の例)：

次に、第6実施形態として、演出種別の設定処理（図37：S2303）の他の例について説明する。上述のように、演出種別の設定処理は、遊技回で実行する演出の内容を音声発光制御装置90（音光側MPU92）において設定する処理である。本説明においては、先に、本実施形態において音光側MPU92が実行する演出種別の設定処理の概要について説明する。その後、処理の詳細をフローチャートを用いて説明する。

【0572】

図58は、第6実施形態における演出種別の設定処理の概要を説明する説明図である。本実施形態と上記説明した第5実施形態との異なる点は、予告演出として表示させるオブジェクトの種類の決定方法である。上記第5実施形態においては、予告演出において表示させるオブジェクトの組み合わせは、各オブジェクト毎に用意された表示パターン乱数および表示パターンテーブルによって決定した。

10

【0573】

一方、本実施形態においては、表示オブジェクトテーブルによって、予告演出において表示させるオブジェクトの複数種類の組み合わせが予め設定されており、音光側MPU92が、表示オブジェクト乱数カウンタC21からカウンタ値を取得し、表示オブジェクトテーブルと照合することによって、予告演出において表示させるオブジェクトの組み合わせを決定する。

【0574】

また、上記第5実施形態においては予告演出において表示されるオブジェクトの配置位置、表示開始のタイミングは、配置・タイミング設定テーブルによって決定したが、本実施形態においては、表示されるオブジェクトの組み合わせに対する各々の表示パターンに対応して、各オブジェクトの配置位置や表示開始のタイミングが予め設定されている。以下、具体的に説明する。

20

【0575】

音光側MPU92は、演出種別の設定処理を開始すると、表示オブジェクト乱数カウンタC21から所定のタイミングでカウンタ値を取得する。表示オブジェクト乱数カウンタC21は、更新の都度、カウンタ値に1が加算され、最大値に達した後に0に戻るループカウンタである。カウンタ値は短時間の間隔で更新される。表示オブジェクト乱数カウンタC21は、0～99の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻るよう構成されている。

30

【0576】

表示オブジェクト乱数カウンタC21からカウンタ値を取得した後、音光側MPU92は、表示オブジェクトテーブルを参照し、取得した表示オブジェクト乱数カウンタC21のカウンタ値との照合を実行し、予告演出において表示させるオブジェクトの組み合わせを決定する。

【0577】

図59は、表示オブジェクトテーブルの一例を示す説明図である。図示するように、表示オブジェクトテーブルには、表示オブジェクト乱数カウンタC21のカウンタ値と、予告演出として表示する各オブジェクトの組み合わせが対応付けて設定されている。例えば、取得した表示オブジェクト乱数カウンタC21の値が75であった場合には、予告演出で表示されるオブジェクト画像としてオブジェクトAとオブジェクトCとが設定される。本実施形態における表示オブジェクトテーブルは、予告演出として表示する各オブジェクトの組み合わせに対する表示オブジェクト乱数の値の割り振り方（割り振る値の数）が異なる。例えば、表示オブジェクトとしてオブジェクトAのみが表示される場合の表示オブジェクト乱数の値は0～19であり、20個の値が割り振られている。オブジェクトAとオブジェクトBとが表示される場合の表示オブジェクト乱数の値は60～71であり、12個の値が割り振られている。オブジェクトAとオブジェクトBとオブジェクトCとが表示される場合の表示オブジェクト乱数の値は96～99であり、4個の値が割り振られている。このように、各オブジェクトの組み合わせに対する表示オブジェクト乱数の値の割り振る数が異なることによって、予告演出として各オブジェクトの組み合わせが表示され

40

50

る頻度が異なる。

【0578】

説明を図58に戻す。音光側MPU92は、予告演出において表示するオブジェクトの組み合わせを決定すると、次に、表示パターン乱数カウンタC22から所定のタイミングでカウンタ値を取得する。表示パターン乱数カウンタC22は、更新の都度、カウンタ値に1が加算され、最大値に達した後に0に戻るループカウンタである。カウンタ値は短時間の間隔で更新される。表示パターン乱数カウンタC22は、0～99の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後に0に戻るよう構成されている。

【0579】

表示パターン乱数カウンタC22のカウンタ値を取得した後、音光側MPU92は、先に決定した表示オブジェクトの組み合わせに対応した表示パターンテーブルを参照し、取得した表示パターン乱数カウンタC22のカウンタ値との照合を実行し、当該表示オブジェクトの組み合わせに対応した表示パターンを決定する。図58においては、表示オブジェクト乱数カウンタC21と表示オブジェクトテーブルによって、予告演出において表示するオブジェクトの組み合わせとして、オブジェクトAとオブジェクトCとが表示されることが決定した場合を示している。この場合、音光側MPU92は、表示パターンテーブルとして、AC用表示パターンテーブルを参照する。

【0580】

図60は、表示パターンテーブルの一例として、AC用表示パターンテーブルを示す説明図である。図示するように、AC用表示パターンテーブルは、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の3つの場合に区分されている。そして、各場合に対して、0～99の表示パターン乱数カウンタC22の値と、オブジェクトAとオブジェクトCとを用いた演出の表示パターンとが対応付けて設定されている。

【0581】

本実施形態においては、オブジェクトAとオブジェクトCとを用いた表示パターンとして、オブジェクトAとオブジェクトCのいずれも表示しないパターン（非表示）、オブジェクトAの画像A1とオブジェクトCの画像C1とを組み合わせるパターン（A1/C1）、オブジェクトAの画像A1と画像A2とを順に表示するとともにオブジェクトCの画像C1と画像C2とを表示するパターン（A1-A2/C1-C2）、オブジェクトAの画像A1と画像A2とを順に表示するとともにオブジェクトCの画像C1と画像C2と画像C3とを順に表示する表示パターン（A1-A2/C1-C2-C3）が設定されている。さらに、本実施形態においては、各表示パターン毎に、各オブジェクトの表示面41aにおける配置位置と、表示開始のタイミングが予め設定されており、表示パターンが決定されることによって予告演出における各オブジェクトの配置位置、表示開始のタイミングが決定する。

【0582】

例えば、当該遊技回が大当たりであり、かつ、表示オブジェクト乱数カウンタC21と表示オブジェクトテーブルによって、予告演出で表示するオブジェクトの組み合わせとして、オブジェクトAとオブジェクトCとが表示されることが決定している場合において、表示パターン乱数カウンタC22によって取得したカウンタ値が「62」であった場合には、予告演出の表示パターンは（A1-A2/C1-C2-C3）に決定される。

【0583】

図61は、表示パターンの一例として表示パターン（A1-A2/C1-C2-C3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図61（a）、図61（b）、54（c）の順に、表示面41aに表示される。図示するように、当該予告演出においては、表示面41aに、オブジェクトAの画像A1と画像A2とが順に表示されるとともに、オブジェクトCの画像C1と画像C2とが順に表示される。上述のように、表示パターン（A1-A2/C1-C2-C3）には、オブジェクトAの画像A1および画像A2の配置位置および表示開始のタイミング、オブジェクトCの画像C1、画像C2および画像C3の配置位置および表示開始のタイミングが予め設定されているので、表示

パターン（A 1－A 2／C 1－C 2－C 3）が決定されることによって予告演出の態様は決定する。

【0584】

図60においては、AC用表示パターンテーブルについて説明したが、各オブジェクトの組み合わせ毎に、表示パターンテーブルが用意されている。また、各表示パターンテーブル毎に、各オブジェクトの画像の組み合わせによる複数種類の表示パターンが設定されている。

【0585】

図62は、A用表示パターンテーブルを示す説明図である。A用表示パターンテーブルの場合、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の3つの場合において、各々、非表示、表示パターン（A 1）、表示パターン（A 1－A 2）、表示パターン（A 1－A 2－A 3）（図51参照）の4つの表示パターンが割り振られている。図示するように、A用表示パターンテーブルは、外れ（リーチ無）の場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（A 1）が最も表示される頻度が高く、外れ（リーチ有）の場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（A 1－A 2）が最も表示される頻度が高く、大当たりの場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（A 1－A 2－A 3）が最も表示される頻度が高くなるように、0～99の表示パターン乱数カウンタC 2 2の値が割り振られている。このように表示パターン乱数カウンタC 2 2の値が割り振られることによって、遊技者は、表示面41aに画像A 1が表示されたときよりも、その後に、表示面41aに画像A 2が表示されたときの方が、大当たり抽選の当選に対する期待が高まり、表示面41aに画像A 1の後に画像A 2が表示されたときよりも、その後に、表示面41aに画像A 3が表示されたときの方が、大当たり抽選の当選に対する期待が高まる。

【0586】

次に、B用表示パターンテーブルについて説明する。

【0587】

図63は、B用表示パターンテーブルを示す説明図である。B用表示パターンテーブルの場合、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の3つの場合において、各々、非表示、表示パターン（B 1－B 2－B 3）、表示パターン（B 1－B 2）、表示パターン（B 1）（図52参照）の4つの表示パターンが割り振られている。図示するように、B用表示パターンテーブルは、外れ（リーチ無）の場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（B 1－B 2－B 3）が最も表示される頻度が高く、外れ（リーチ有）の場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（B 1－B 2）が最も表示される頻度が高く、大当たりの場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（B 1）が最も表示される頻度が高くなるように、0～99の表示パターン乱数カウンタC 2 2の値が割り振られている。すなわち、このように表示パターン乱数カウンタC 2 2の値が割り振られることによって、上述したオブジェクトAによる予告演出とは異なり、遊技者は、表示面41aに画像B 1が表示されたときよりも、その後に、表示面41aに画像B 2が表示されたときの方が、大当たり抽選の当選に対する期待が低下し、表示面41aに画像B 1の後に画像B 2が表示されたときよりも、その後に、表示面41aに画像B 3が表示されたときの方が、大当たり抽選の当選に対する期待が低下する。

【0588】

次に、C用表示パターンテーブルについて説明する。

【0589】

図64は、C用表示パターンテーブルを示す説明図である。C用表示パターンテーブルの場合、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の3つの場合において、各々、非表示、表示パターン（C 1）、表示パターン（C 1－C 2）、表示パターン（C 1－C 2－C 3）（図53参照）の4つの表示パターンが割り振られている。図示するように、外れ（リーチ無）の場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（C 1）が最も表示される頻度が高く、外れ（リーチ有）の場合には、上記4つの表示パターンのうち

表示パターン（C 1－C 2）が最も表示される頻度が高く、大当たりの場合には、上記 4 つの表示パターンのうち表示パターン（C 1－C 2－C 3）が最も表示される頻度が高くなるように、0～99 の表示パターン乱数カウンタ C 2 2 の値が割り振られている。このように表示パターン乱数カウンタ C 2 2 の値が割り振られることによって、遊技者は、表示面 4 1 a に画像 C 1 が表示されたときよりも、その後に、表示面 4 1 a に画像 C 2 が表示されたときの方が、大当たり抽選の当選に対する期待が高まり、表示面 4 1 a に画像 C 1 の後に画像 C 2 が表示されたときよりも、その後に、表示面 4 1 a に画像 C 3 が表示されたときの方が、大当たり抽選の当選に対する期待が高まる。

【0590】

次に、A B 用表示パターンテーブルについて説明する。

10

【0591】

図 6 5 は、A B 用表示パターンテーブルを示す説明図である。A B 用表示パターンテーブルの場合、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の 3 つの場合において、各々、非表示、表示パターン（A 1－A 2／B 1－B 2－B 3）、表示パターン（A 1－A 2－A 3／B 1）、表示パターン（A 1－A 2－A 3／B 1－B 2－B 3）の 4 つの表示パターンが割り振られている。図示するように、A B 用表示パターンテーブルは、外れ（リーチ無）の場合には、上記 4 つの表示パターンのうち表示パターン（A 1－A 2／B 1－B 2－B 3）が最も表示される頻度が高く、外れ（リーチ有）の場合には上記 4 つの表示パターンのうち表示パターン（A 1－A 2－A 3／B 1）が最も表示される頻度が高く、大当たりの場合には上記 4 つの表示パターンのうち表示パターン（A 1－A 2－A 3／B 1－B 2－B 3）が最も表示される頻度が高くなるように、0～99 の表示パターン乱数カウンタ C 2 2 の値が割り振られている。

20

【0592】

図 6 6 は、A B 用表示パターンテーブルによって表示パターン（A 1－A 2／B 1－B 2－B 3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図 6 6（a）、図 6 6（b）、図 6 6（c）の順に、表示面 4 1 a に表示される。図示するように、当該予告演出は、天候が晴れ、曇り、雨と変化する中、歩いていた人物が雨に濡れてしまう様子が表現されている。

【0593】

図 6 6（a）に示す画像 A 1 と画像 B 1 からなる画像が表示面 4 1 a に表示された場合、当該画像には、晴れた日に歩いている人物が表現されており、一般的に悪い印象は与えないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図 6 6（b）に示す画像 A 2 と画像 B 2 からなる画像が表示面 4 1 a に表示された場合、当該画像には、晴れから曇りに天候が変化したことに人物が気付いた様子が表現されており、一般的に図 6 6（a）に示す画像と比較して良いとは言えない印象を与え、遊技者に対して、図 6 6（a）の画像と比較して遊技の状況に関して有利とは言えない認識を与える。そして、図 6 6（c）に示す画像 A 2 と画像 B 3 からなる画像が表示面 4 1 a に表示された場合、当該画像には、雨に濡れる人物が表現されており、一般的に悪い印象を与え、遊技者に対して、遊技の状況に関して不利な認識を与える。すなわち、表示パターン（A 1－A 2／B 1－B 2－B 3）による予告演出は、当該予告演出の表示が進むにつれて、遊技者に対し、遊技の状況に関する認識を不利な認識に変化させる。

30

40

【0594】

図 6 7 は、A B 用表示パターンテーブルによって表示パターン（A 1－A 2－A 3／B 1）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図 6 7（a）、図 6 7（b）、図 6 7（c）の順に、表示面 4 1 a に表示される。図示するように、当該予告演出は、歩いている人物が晴れていることに気が付き、傘をさして日焼け予防をしている様子が表現されている。

【0595】

図 6 7（a）に示す画像 A 1 と画像 B 1 からなる画像が表示面 4 1 a に表示された場合、当該画像には、晴れた日に歩いている人物が表現されており、一般的に悪い印象は与え

50

ないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図 6 7 (b) に示す画像 A 2 と画像 B 1 からなる画像が表示面 4 1 a に表示された場合、当該画像には、晴れていることに気付いた人物が表現されており、当該画像も、図 6 7 (a) の画像と同様に、一般的に悪い印象は与えないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図 6 7 (c) に示す画像 A 3 と画像 B 1 からなる画像が表示面 4 1 a に表示された場合、当該画像には、傘をさして日焼け対策をする人物が表現されており、一般的に悪い印象は与えず、遊技の状況に関して不利とは言えない認識を与える。すなわち、表示パターン (A 1 - A 2 - A 3 / B 1) による予告演出は、当該予告演出の表示が進んでも、遊技者に対し、遊技の状況に関して有利とも不利とも判断しにくい認識を与える。

10

【0596】

図 6 8 は、A B 用表示パターンテーブルによって表示パターン (A 1 - A 2 - A 3 / B 1 - B 2 - B 3) が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図 6 8 (a)、図 6 8 (b)、図 6 8 (c) の順に、表示面 4 1 a に表示される。図示するように、当該予告演出は、天候が晴れ、曇り、雨と変化中、歩いていた人物が天候の変化に気が付き、傘をさして、天候の悪化に適切に対応することができた様子が表現されている。

【0597】

図 6 8 (a) に示す画像 A 1 と画像 B 1 からなる画像が表示面 4 1 a に表示された場合、当該画像には、晴れた日に歩いている人物が表現されており、一般的に悪い印象は与えないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図 6 8 (b) に示す画像 A 2 と画像 B 2 からなる画像が表示面 4 1 a に表示された場合、当該画像には、晴れから曇りに天候が変化したことに人物が気付いた様子が表現されており、一般的に図 6 8 (a) に示す画像と比較して良いとは言えない印象を与えるため、遊技者に対して、図 6 8 (a) の画像と比較して遊技の状況に関して有利とは言えない認識を与える。その後、図 6 8 (c) に示す画像 A 3 と画像 B 3 からなる画像が表示面 4 1 a に表示された場合、当該画像には、傘をさして天候の悪化に適切に対応することができた人物が表現されており、一般的に良い印象は与え、遊技の状況に関して有利な認識を与える。すなわち、表示パターン (A 1 - A 2 - A 3 / B 1 - B 2 - B 3) による予告演出は、図 6 8 (a) の画像において遊技者に対し、遊技の状況に関して不利とは言えない認識を与え、その後、図 6 8 (b) の画像において遊技者に対し、遊技の状況に関して有利とは言えない認識を与え、その後、図 6 8 (c) の画像において遊技者に対し、遊技の状況に関して有利な認識を与える。このような予告演出を表示することで、遊技者の遊技に対する期待感に抑揚を与えることができる。

20

30

【0598】

図 6 6、図 6 7、図 6 8 に示したように、A B 用表示パターンテーブルによって設定されている演出は、当該予告演出が進むにつれて、遊技者に対して、遊技の状況が有利または不利な認識を与えるように構成されている。特に、図 6 6 において説明した表示パターン (A 1 - A 2 / B 1 - B 2 - B 3) による予告演出と、図 6 8 において説明した (A 1 - A 2 - A 3 / B 1 - B 2 - B 3) による予告演出を比較した場合、図 6 6 (a) と図 6 8 (a) が同じ画像であり、図 6 6 (b) と図 6 8 (b) とが同じ画像であり、いずれの予告演出も、途中までは同じ画像であるため、遊技者に対して、図 6 6 の予告演出と図 6 8 の予告演出のいずれに変化するかといった緊迫感を付与することができる。より具体的には、天候の変化に気付いた人物が、最後に傘をさすか否かといった変化に対して、遊技者に緊迫感を付与することができ、予告演出に対する遊技者の注目度を向上させ、遊技の興趣向上を図ることができる。

40

【0599】

次に、B C 用表示パターンテーブルについて説明する。

【0600】

図 6 9 は、B C 用表示パターンテーブルを示す説明図である。B C 用表示パターンテ

50

ブルの場合、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の3つの場合において、各々、非表示、表示パターン（B2-B3/C1-C3）、表示パターン（B2-B3/C1-C3）、表示パターン（B1/C1-C2-C3）の4つの表示パターンが割り振られている。図示するように、BC用表示パターンテーブルは、外れ（リーチ無）の場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（B2-B3/C1-C3）が最も表示される頻度が高く、外れ（リーチ有）の場合には上記4つの表示パターンのうち表示パターン（B2-B3/C1-C3）が最も表示される頻度が高く、大当たりの場合には上記4つの表示パターンのうち表示パターン（B1/C1-C2-C3）が最も表示される頻度が高くなるように、0～99の表示パターン乱数カウンタC22の値が割り振られている。

10

【0601】

図70は、BC用表示パターンテーブルによって表示パターン（B2-B3/C1-C3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図70（a）、図70（b）、図70（c）の順に、表示面41aに表示される。図示するように、当該予告演出は、天候が曇りから雨に変化する一方で、箱の中からは、犬が顔を出し、犬が雨に濡れてしまう様子が表現されている。

【0602】

図70（a）に示す画像B2と画像C1からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、曇りの中、箱が置かれている様子が表現されており、一般的に悪い印象は与えないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図70（b）に示す画像B3と画像C1からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、雨の中、箱が置かれている様子が表現されており、当該画像も、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。しかしながら、その後に、図70（c）に示す画像B3と画像C3からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、箱の中から大きく顔を出した犬が雨に濡れる様子が表現されており、一般的に悪い印象を与え、遊技者に対して、遊技の状況に関して不利な認識を与える。すなわち、表示パターン（B2-B3/C1-C3）による予告演出は、図70（c）の画像を表示したときに、遊技者に対し、遊技の状況に関して不利な認識を与える。

20

【0603】

図71は、BC用表示パターンテーブルによって表示パターン（B2-B3/C1）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図71（a）、図71（b）、図71（c）の順に、表示面41aに表示される。図示するように、当該予告演出は、天候が曇りから雨に変化するとともに、そのような天候の中、箱が置かれている様子が表現されている。

30

【0604】

図71（a）に示す画像B1と画像C1からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、曇りの中、箱が置かれている様子が表現されており、一般的に悪い印象は与えないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図71（b）に示す画像B3と画像C1からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、雨の中、箱が置かれている様子が表現されており、当該画像も、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。そして、図71（c）に示す画像B3と画像C1からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像は、図71（b）の画像から変化しておらず、当該画像も、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。このように、表示パターン（B1-B2-B3/C1）は、遊技者に対して、遊技の状況に関して不利な認識は与えない。

40

【0605】

図72は、BC用表示パターンテーブルによって表示パターン（B1/C1-C2-C3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図72（a）、図72（b）、図72（c）の順に、表示面41aに表示される。図示するように、当該予告演出は、晴れた日に、箱の中から犬が顔を出す様子が表現されている。

50

【0606】

図72(a)に示す画像B1と画像C1からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、晴れた中、箱が置かれている様子が表現されており、一般的に悪い印象は与えないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図72(b)に示す画像B1と画像C2からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、晴れた中、箱の中から犬が顔を出す様子が表現されており、図72(a)と比較して、遊技者に対して遊技の状況に関して有利な認識を与える。図64のC用表示パターンテーブルによる予告演出が設定されている場合には、当該予告演出が画像C1から画像C2、画像C3と変化する方が大当たり抽選に当選する確率が高いため、図72に示したオブジェクトBとオブジェクトCによる予告演出においても、図72(a)から図72(b)に画像が進む際に、オブジェクトCによる画像が画像C1から画像C2に変化することによって、遊技者に対して、遊技の状況について有利な認識を与える。その後、図72(c)に示す画像B1と画像C3からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、晴れた中、箱の中から犬が大きく顔を出す様子が表現されており、一般的に良い印象は与えるため、遊技者に対して、遊技の状況について有利な認識を与える。このように、表示パターン(B1/C1-C2-C3)による演出は、図64のC用表示パターンテーブルによる予告演出と同様、オブジェクトCが画像C1から画像C2、画像C3と変化するとともに、その他に悪い印象を与えるような画像が表示されないため、当該予告演出が進むにつれて、遊技者に対して、遊技の状況について有利な認識を与えることができる。

10

20

【0607】

ここで、BC用表示パターンテーブルによって設定される演出のうち、図70に示した表示パターン(B2-B3/C1-C3)による予告演出と、図71に示した表示パターン(B2-B3/C1-C3)による予告演出との比較について述べる。

【0608】

この2つの予告演出は、途中の画像までは同じ画像となっている。具体的には、図70(a)と図71(a)とは同じ画像であり、図70(b)と図71(b)とは同じ画像である。従って、この2つ予告演出のいずれが表示された場合であっても、途中までは、遊技者に与える遊技の状況に対する認識は同じである。しかしながら、その後に表示される画像によって、遊技者に与える遊技の状況に対する認識は、この2つの予告演出の間で大きく異なる。図70(c)の画像は、画像C3が画像B3と組み合わせられた画像であり、雨に濡れる犬の画像は一般的に悪い印象を与える画像であるため、遊技者に対して、遊技の状況について不利な認識を与える。一方で、図71(c)の画像は、画像C1が画像B3と組み合わせられた画像であり、雨の中に箱が置かれている画像は悪い印象は与えない画像であるため、遊技者に対して、遊技の状況について不利な認識を与えない。換言すれば、画像B2と画像C1が組み合わせられた画像が表示された状態において、その後に、画像C1が画像C3に変化した場合には、当該画像は図70(c)であるため、遊技者に対して、遊技の状況について不利な認識を与え、その一方で、画像B2と画像C1が組み合わせられた画像が表示された状態において、その後に、画像C1が変化しなかった場合には、当該画像は図71(c)であるため、遊技者に対して、遊技の状況について不利な認識を与えない。従って、図70に示す予告演出または図71に示す予告演出を実行し、画像B2と画像C1が組み合わせられた画像を表示することで、画像C1が画像C3に変化するかどうかという点に遊技者の注目を集めることができるとともに、遊技者に緊迫感を付与することができる。

30

40

【0609】

上記の図64のC用表示パターンテーブルによる予告演出においては、画像B3と組み合わせられずにオブジェクトCの画像が表示される場合には、画像C1が表示面41aに表示された場合よりも、画像C3が表示面41aに表示された場合の方が遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与える。具体的には、箱が置かれている様子が表現された画像よりも、箱の中から犬が顔を出している様子が表現された画像の方が、一般的に良い

50

印象を与えるため、遊技者に対して、遊技の状況について有利な認識を与える。また、図 6 4 の C 用表示パターンテーブルによる予告演出が設定されている場合には、当該予告演出が画像 C 1 から画像 C 2、画像 C 3 と変化する方が大当たり抽選に当選する確率が高いため、画像 C 1 が画像 B 3 と組み合わせられずに表示面 4 1 a に表示された場合よりも、画像 C 3 が画像 B 3 と組み合わせられずに表示面 4 1 a に表示された場合の方が、さらに遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与える。

【0610】

しかしながら、画像 C 1 および画像 C 3 に対して画像 B 3 を組み合わせさせた場合には、画像 C 1 が画像 B 3 と組み合わせられて表示面 4 1 a に表示された場合（図 7 1 (c)）の方が、画像 C 3 が画像 B 1 と組み合わせられて表示面 4 1 a に表示された場合（図 7 0 (c)）よりも、遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与える。

10

【0611】

すなわち、画像 C 1 および画像 C 3 の各々に画像 B 3（雨の画像）を組み合わせない場合には、画像 C 1（箱の画像）が表示面 4 1 a に表示された場合よりも、画像 C 3（箱の中の犬の画像）が表示面 4 1 a に表示された場合の方が、遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与えるにも関わらず、画像 C 1 および画像 C 3 の各々に画像 B 3（雨の画像）を組み合わせる場合には、画像 C 1（箱の画像）が表示面 4 1 a に表示された場合の方が、画像 C 3（箱の中の犬の画像）が表示面 4 1 a に表示された場合よりも、遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与える。

【0612】

従って、画像の組み合わせ方によって、遊技者に対して遊技の状況についての種々の認識を与えることができる。本実施形態の場合、大当たり抽選に当選している確率や期待度が高いほどステップアップする演出画像に対して、所定の画像を組み合わせさせた場合には、遊技の状況について、全く異なる認識を遊技者に与えることができる。遊技者は、表示面 4 1 a に表示された画像 C 1（箱の画像）や画像 C 3（箱の中の犬の画像）を認識した場合であっても、画像 B 3（雨の画像）の表示の有無によって遊技の状況が異なると認識する。従って、表示面 4 1 a に表示される画像に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

20

【0613】

また、図 6 4 の C 用表示パターンテーブルにおいて説明したように、本実施形態の場合、画像 C 1（箱の画像）を画像 B 3（雨の画像）と組み合わせずに表示した場合よりも、画像 C 3（箱の中の犬の画像）を画像 B 3（雨の画像）と組み合わせずに表示した場合の方が、大当たり抽選に当選している確率が高いにも関わらず、画像 C 1（箱の画像）を画像 B 3（雨の画像）と組み合わせ表示した場合の方が、画像 C 3（箱の中の犬の画像）を画像 B 3（雨の画像）と組み合わせ表示した場合よりも、大当たり抽選に当選している確率が高い。従って、画像 C 1（箱の画像）や画像 C 3（箱の中の犬の画像）などオブジェクト C 又はその一部の画像が表示された場合に、画像 B 3（雨の画像）の表示の有無についての遊技者の注目度を向上させることができる。

30

【0614】

通常、ステップアップするほど（例えば、演出画像が画像 P 1 → 画像 P 2 → 画像 P 3 と進行するほど）大当たり抽選に当選している確率が高くなる演出画像は、画像 P 1 より画像 P 2、画像 P 2 より画像 P 3 の方が、遊技者に良い印象を与える画像となるように構成されている。つまり、画像 P 1、画像 P 2、画像 P 3 において、大当たり抽選に当選する確率の高低の順番と、遊技者に与える印象の良し悪しの順番とがそろうように構成されている。このような構成とすることで、演出画像がステップアップ（進行）するにつれて、遊技者の期待感を向上させることができる。そのような通常の演出画像に対して、他の画像（例えば画像 Q）を組み合わせ、[画像 P 1+画像 Q]、[画像 P 2+画像 Q]、[画像 P 3+画像 Q]を表示させることにしても、[画像 P 1+画像 Q]より[画像 P 2+画像 Q]、[画像 P 2+画像 Q]より[画像 P 3+画像 Q]の方が、遊技者に良い印象を与える画像となるように構成される。すなわち、画像 P 2 より画像 P 3 の方が遊技者に良い印象を与える場合

40

50

に、単に、画像Qを組み合わせても、[画像P 3+画像Q]より[画像P 2+画像Q]の方が遊技者に良い印象を与える画像にすることは困難である。本実施形態においては、ステップアップする演出画像として表示する画像の内容、および、組み合わせる画像の内容を工夫することによって、このような課題を解決している。本実施形態においては、画像P 1、画像P 2、画像P 3および画像Qの内容を工夫することによって、画像P 2より画像P 3の方が遊技者に良い印象を与えるにも関わらず、画像Qを組み合わせた場合には、[画像P 3+画像Q]より[画像P 2+画像Q]の方が遊技者に良い印象を与えることを可能にしている。

【0615】

このようにすることで、遊技者に対して次のような認識を与える演出を実行することが可能となる。すなわち、画像Qと組み合わせない演出画像においては、画像P 1→画像P 2→画像P 3と進行するほど遊技の状況が有利であるという認識を与え、画像Qと組み合わせた演出画像においては、[画像P 1+画像Q]→[画像P 2+画像Q]→[画像P 3+画像Q]と進行するほど遊技の状況が不利であるという認識を与えることが可能となる。

【0616】

図73は、ABC用表示パターンテーブルを示す説明図である。ABC用表示パターンテーブルの場合、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の3つの場合において、各々、非表示、表示パターン（A1-A2/B1-B2-B3/C1-C2-C3）、表示パターン（A1-A2/B1-B2/C1-C2-C3）、表示パターン（A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3）の4つの表示パターンが割り振られている。図示するように、ABC用表示パターンテーブルは、外れ（リーチ無）の場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（A1-A2/B1-B2-B3/C1-C2-C3）が最も表示される頻度が高く、外れ（リーチ有）の場合には上記4つの表示パターンのうち表示パターン（A1-A2/B1-B2/C1-C2-C3）が最も表示される頻度が高く、大当たりの場合には上記4つの表示パターンのうち表示パターン（A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3）が最も表示される頻度が高くなるように、0～99の表示パターン乱数カウンタC22の値が割り振られている。

【0617】

次に、AC用表示パターンテーブルについて説明する。

【0618】

図74は、ABC用表示パターンテーブルによって表示パターン（A1-A2/B1-B2-B3/C1-C2-C3）が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図74（a）、図74（b）、図74（c）の順に、表示面41aに表示される。図示するように、当該予告演出は、天候が晴れ、曇り、雨と変化する中、歩いていた人物、および、箱の中から顔を出した犬が、雨に濡れてしまう様子が表現されている。

【0619】

図74（a）に示す画像A1と画像B1と画像C1からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、晴れた中、人物と箱とが表現されており、一般的に悪い印象は与えないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図74（b）に示す画像A2と画像B2と画像C2からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、晴れから曇りに天候が変化するとともに、人物が天候の変化に気付くとともに、箱の中から犬が少しだけ顔を出す様子が表現されており、当該画像も、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。しかしながら、その後に、図74（c）に示す画像A2と画像B3と画像C3からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、天候の変化に気付いた人物と、箱の中から大きく顔を出した犬とが雨に濡れる様子が表現されており、一般的に悪い印象を与え、遊技者に対して、遊技の状況に関して不利な認識を与える。すなわち、表示パターン（A1-A2/B1-B2-B3/C1-C2-C3）による予告演出は、遊技者の遊技に対する期待感に抑揚を与えるとともに、当該予告演出の最後に、遊技者に対し、遊技の状況に関して不利な認識を与える。

【0620】

図75は、ABC用表示パターンテーブルによって表示パターン(A1-A2/B1-B2/C1-C2-C3)が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図75(a)、図75(b)、図75(c)の順に、表示面41aに表示される。図示するように、当該予告演出は、天候が晴れから曇りに変化する中、天候の変化に気付く人物と、箱の中から犬が顔を出す様子が表現されている。

【0621】

図75(a)に示す画像A1と画像B1と画像C1からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、晴れた中、歩いている人物と、箱が置かれている様子が表現されており、一般的に悪い印象は与えないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図75(b)に示す画像A2と画像B2と画像C2からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、晴れから曇りに変化した天候の中、天候の変化に気付く人物と、箱の中から犬が少しだけ顔を出す様子が表現されており、当該画像も、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。そして、図75(c)に示す画像A2と画像B2と画像C3からなる画像が表示面41aに表示された場合、曇りの中、人物と、箱から大きく顔を出す犬とが表現されており、当該画像は、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。このように、表示パターン(A1-A2/B1-B2/C1-C2-C3)は、遊技者に対して、遊技の状況に関して不利な認識は与えない。

【0622】

図76は、ABC用表示パターンテーブルによって表示パターン(A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3)が設定された場合の予告演出を示す説明図である。当該予告演出は、図76(a)、図76(b)、図76(c)の順に、表示面41aに表示される。図示するように、当該予告演出は、天候が晴れ、曇り、雨と変化する中、歩いていた人物が天候の変化に気付く、箱の中から顔を出した犬に傘をさしてあげる様子が表現されている。

【0623】

図76(a)に示す画像A1と画像B1と画像C1からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、晴れた中、歩いている人物と、箱が置かれている様子が表現されており、一般的に悪い印象は与えないため、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。その後、図76(b)に示す画像A2と画像B2と画像C2からなる画像が表示面41aに表示された場合、当該画像には、晴れから曇りに変化した天候の中、天候の変化に気付く人物と、箱の中から犬が少しだけ顔を出す様子が表現されており、当該画像も、遊技者に対して、遊技の状況に関する不利な認識は与えない。そして、図76(c)に示す画像A3と画像B3と画像C3からなる画像が表示面41aに表示された場合、雨の中、箱の中から大きく顔を出した犬と、犬に傘をさしてあげる人物とが表現されており、当該画像は、一般的に感動的な印象を与えるので、遊技者に対して、遊技の状況に関する有利な認識を与える。このように、表示パターン(A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3)は、遊技者に対して、遊技の状況に関して有利な認識を与える。

【0624】

ここで、ABC用表示パターンテーブルによって設定される演出のうち、図74に示した表示パターン(A1-A2/B1-B2-B3/C1-C2-C3)による予告演出と、図76に示した表示パターン(A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3)による予告演出との比較について述べる。

【0625】

この2つの予告演出は、途中の画像までは同じ画像となっている。具体的には、図74(a)と図76(a)とは同じ画像であり、図74(b)と図76(b)とは同じ画像である。従って、この2つ予告演出のいずれが表示された場合であっても、途中までは、遊技者に与える遊技の状況に対する認識は同じである。しかしながら、その後に表示される

画像によって、遊技者に与える遊技の状況に対する認識は、この2つの予告演出の間で大きく異なる。図74(c)の画像は、画像A2と画像B3と画像B3とが組み合わされた画像であり、人物と犬が雨に濡れる画像は一般的に悪い印象を与える画像であるため、遊技者に対して、遊技の状況について不利な認識を与える。一方で、図76(c)の画像は、画像A3と画像B3と画像C3とが組み合わされた画像であり、雨の中、犬が雨に濡れないように人物が傘をさしてあげている画像は良い印象を与える画像であるため、遊技者に対して、遊技の状況について有利な認識を与える。換言すれば、画像A2と画像B2と画像C2とが組み合わされた画像が表示された状態において、その後に、画像A2が変化しなかった場合には、当該画像は図74(c)であるため、遊技者に対して、遊技の状況について不利な認識を与え、その一方で、画像A2と画像B2と画像C2とが組み合わされた画像が表示された状態において、その後に、画像A2が画像A3に変化した場合には、当該画像は図76(c)であるため、遊技者に対して、遊技の状況について有利な認識を与える。従って、図74に示す予告演出または図76に示す予告演出を実行し、画像A2と画像B2と画像C2とが組み合わされた画像を表示することで、画像A2が画像A3に変化するかどうかという点に遊技者の注目を集めることができるとともに、遊技者に緊迫感を付与することができる。

10

【0626】

また、図76に示した表示パターン(A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3)による予告演出は、以下の特性を備える。

【0627】

20

上記の図63のB用表示パターンテーブルによる予告演出においては、画像B1、画像B2、画像B3と演出画像が進行するにつれて、天候が悪化している様子が表現されているため、演出画像が進行するにつれて、遊技者に対して遊技の状況について不利な認識を与える。また、図63のB用表示パターンテーブルによる予告演出が設定されている場合には、当該予告演出が画像B1から画像B2、画像B3と変化する方が大当たり抽選に当選する確率が低く設定されているため、画像B1、画像B2、画像B3と演出画像が進行するにつれて、さらに、遊技者に対して遊技の状況について不利な認識を与える。すなわち、オブジェクトBは、画像B1、画像B2、画像B3の順に画像を進行させることによって遊技者に不利な認識を与える。

【0628】

30

しかしながら、オブジェクトBを、画像A1、画像A2、画像A3の順に画像が進行するオブジェクトAと、画像C1、画像C2、画像C3の順に画像が進行するオブジェクトCと組み合わせ、表示パターン(A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3)として表示させることによって、遊技者に感動を与える内容の演出画像に変化させることができる。このように、本実施形態におけるオブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCとして構成される各画像は、画像の内容を工夫することによって、1つのオブジェクトとして表示した場合と、他のオブジェクトと組み合わせ表示した場合とで、画像が与える印象を大きく変化させることが可能であるとともに、遊技者に対して与える遊技の状況についての認識を大きく変化させることができる。

40

【0629】

なお、本実施形態においては、オブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCによる予告演出、または、これらの組み合わせからなる予告演出を、大当たり抽選に当選しているか否かを示唆する演出として用いた。すなわち、これらの予告演出を、大当たりの期待度を示す演出として用いたが、確変大当たりの期待度や、確変状態であることの期待度を遊技者に示す演出として用いてもよい。この場合においても、本実施形態と同様に、各オブジェクトの画像の組み合わせ方によって、遊技の状況が有利であるという認識または不利であるという認識を遊技者に与えることができる。

【0630】

次に、上記説明した第6実施形態における演出種別の設定処理を、フローチャートによ

50

って説明する。

【0631】

図77は、第6実施形態における演出種別の設定処理を示すフローチャートである。演出種別の設定処理は、演出設定処理のサブルーチン（図37：S2303）として音声発光制御装置90の音光側MPU92によって実行される。

【0632】

ステップS3301では、表示オブジェクト乱数カウンタC21からカウンタ値を取得する。その後、ステップS3302に進み、表示オブジェクトテーブルを参照し、取得した表示オブジェクト乱数カウンタC21のカウンタ値との照合を実行し、予告演出として表示するオブジェクトの組み合わせを決定する。ステップS3302を実行した後、ステップS3303に進む。

10

【0633】

ステップS3303では、表示パターン乱数カウンタC22からカウンタ値を取得する。その後、ステップS3304に進み、予告演出を設定する対象である遊技回が、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）のいずれであるかを確認する。ステップS3304を実行した後、ステップS3305に進む。

【0634】

ステップS3305では、予告演出として表示するオブジェクトの組み合わせに対応した表示パターンテーブルを参照し、取得した表示パターン乱数カウンタC22のカウンタ値との照合を実行し、表示パターンを決定する。その後、ステップS3306に進み、決定した表示パターンを予告演出に設定する。ステップS3306を実行した後、ステップS3307に進む。

20

【0635】

ステップS3307では、当該遊技回が大当たりであるか否かを判定する。ステップS3307において、当該遊技回が大当たりであると判定した場合には（S3307：YES）、ステップS3308に進む。

【0636】

ステップS3308では、ステップS3306で設定した予告演出の表示パターンがフル表示パターンであるか否かを判定する。ここで、フル表示パターンとは、予告演出として表示されるオブジェクトの組み合わせが、オブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCの3つであり、かつ、表示パターンが（A1－A2－A3／B1－B2－B3／C1－C2－C3）である表示パターンをいう。すなわち、図56において示した表示パターンをいう。ステップS3308において、設定した予告演出の表示パターンがフル表示パターンであると判定した場合には（S3308：YES）、ステップS3309に進む。

30

【0637】

ステップS3309では、リーチ演出の設定処理として、フル表示パターンの予告演出の後に実行するリーチ演出を、フル表示パターンにおいて表現された演出の続編を表現した続編演出に設定する。

【0638】

図78は、リーチ演出として実行する続編演出の一例を示す説明図である。当該続編演出は、図78（a）、図78（b）、図78（c）の順に、表示面41aに表示される。図示するように、続編演出は、雨の中を、人物が犬を傘下に入れて歩く様子を示す演出である。このような続編演出を実行することにより、遊技者に、大当たりである確率が高いことを示し、遊技者の期待感を向上させることができる。

40

【0639】

説明を図77に戻す。ステップS3309において、リーチ演出として続編演出を設定した後、ステップS3310に進む。

【0640】

ステップS3307において、当該遊技回が大当たりではないと判定した場合には（S

50

3307:NO)、ステップS3311に進む。

【0641】

ステップS3311では、当該遊技回がリーチであるか、すなわち、外れ（リーチ有）であるか否かを判定する。ステップS3311において当該遊技回がリーチであると判定した場合（S3311:YES）、または、ステップS3308において設定した予告演出の表示パターンがフル表示パターンではないと判定した場合には（S3308:NO）、ステップS3312に進む。

【0642】

ステップS3312では、リーチ演出の設定処理として、通常のリーチ演出を設定する。その後、ステップS3310に進む。

【0643】

一方、ステップS3311において、当該遊技回がリーチではないと判定した場合には（S3311:NO）、ステップS3312を実行せずにステップS3310に進む。

【0644】

ステップS3310では、ステップS3306で設定した予告演出およびステップS3309で設定したリーチ演出を、演出コマンドに設定する。その後、演出種別の設定処理を終了する。

【0645】

以上説明したように、本実施形態においては、各オブジェクトの組み合わせ方によって、遊技者に与える遊技の状況についての有利・不利に関する認識を変えることができるので、各オブジェクトを用いた多様な演出を実行することが可能であり、各オブジェクト画像を有効利用することができる。例えば、オブジェクトAが表示される場合であっても、他のオブジェクトとの組み合わせ方、または、他のオブジェクトと同じ期間に表示されているか否かによって、遊技者に与える遊技の状況についての有利・不利に関する認識が異なるので、各オブジェクト画像を用いた多様な演出を実行することが可能であり、各オブジェクト画像を有効利用することができる。また、各オブジェクト画像の組み合わせから成る種々の表示パターンごとに、当該表示パターンが表示された場合の大当たり抽選に当選する確率が異なるので、各表示パターンによって構成される演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

【0646】

さらに、各オブジェクト画像を組み合わせる表示する場合に、遊技の状況（例えば、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無））に応じて、各オブジェクトの相対的な配置位置を変更した表示パターンを設定するので、配置位置を調整することによって、遊技の有利・不利について種々の認識を遊技者に与えることができる。さらに、各オブジェクト画像を組み合わせる表示する場合に、遊技の状況に応じて、各オブジェクトの表示を開始するタイミングを変更した表示パターンを設定するので、各オブジェクトの表示開始のタイミングを調整することによって、遊技の有利・不利について種々の認識を遊技者に与えることができる。

【0647】

G. 第7実施形態：

図79は、第7実施形態におけるパチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。本実施形態と上述した第1～第6実施形態との違いは、年月日情報及び時刻情報を出力するRTC96（RTC:Real-Time Clock）が音声発光制御装置90に設けられている点である。RTC96は、バックアップ電源を備えており、パチンコ機10の電源遮断時においても年月日情報及び時刻情報を更新することができる。

【0648】

音声発光制御装置90のMPU92は、RTC96から出力された年月日情報及び時刻情報を取得するとともに、取得した年月日情報及び時刻情報に基づいた演出であるRTC演出を実行する。本実施形態では、音声発光制御装置90は、取得した時刻情報がRTC演出開始条件として設定されている所定の時刻と一致するか否かを判定し、一致すると判

10

20

30

40

50

定した場合には、R T C 演出を実行するための処理を開始する。本実施形態の R T C 演出は、300秒間のR T C 演出動画と、当該R T C 演出動画に対応したR T C 演出音楽とによって構成されており、毎時00分に実行される。

【0649】

図80は、図柄表示装置41が背景動画を表示中にR T C 演出開始条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。図中に示したR T C 演出中フラグは、R T C 演出開始条件が成立してR T C 演出が開始される際にONにされ、R T C 演出が終了する際にOFFにされるフラグである。

【0650】

表示制御装置100は、図柄表示装置41が背景動画を表示中に時刻が毎時00分になってR T C 演出開始条件が成立した場合には（時刻t1）、図柄表示装置41の表示態様を、背景動画を表示する態様からR T C 演出動画を表示する態様に移行させる。また、音声発光制御装置90は、図柄表示装置41の表示態様が、背景動画を表示する態様からR T C 演出動画を表示する態様に移行する際には（時刻t1）、背景音楽の出力を停止するとともに、遊技者によって予め設定された音声の出力レベル（音量）を維持したまま、R T C 演出音楽の時間的な先頭位置「01」から出力を開始する。

【0651】

表示制御装置100は、R T C 演出動画の予め定められた表示期間（本実施形態では300秒）が終了した場合には（時刻t2）、図柄表示装置41の表示態様を、R T C 演出動画を表示する態様から背景動画を表示する態様に移行させる。そして、表示制御装置100は、背景動画を表示する態様に移行させる際に、背景動画の時間的な先頭位置「01」から表示を開始させる。また、音声発光制御装置90は、図柄表示装置41の表示態様が、背景動画を表示する態様に移行する際には（時刻t2）、R T C 演出音楽の出力を停止するとともに、遊技者によって予め設定された音声の出力レベル（音量）を維持したまま、背景音楽の時間的な先頭位置「01」から出力を開始する。

【0652】

なお、音声発光制御装置90は、複数種類の背景音楽を出力可能であり、背景音楽の頭出し処理（時間的な先頭位置「01」から出力または表示を開始する処理）を実行する際には、頭出し処理を実行する対象の背景音楽の種類を抽選によってランダムに選択する構成とし、表示制御装置100は、複数種類の背景音楽に対応した複数種類の背景動画を表示可能であり、選択された背景音楽に対応した背景動画を選択して頭出し処理を実行する構成としてもよい。このような構成とすれば、複数種類の背景音楽および背景動画を遊技者に鑑賞させることができるので、遊技の興趣向上を図ることができる。後述する図83において、音声発光制御装置90および表示制御装置100が背景音楽および背景動画の頭出し処理を実行する場合においても同様に、複数種類の中から背景音楽および背景動画を選択する構成を採用することができる。

【0653】

図81は、図柄表示装置41がデモ動画を表示中にR T C 演出開始条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。

【0654】

表示制御装置100は、図柄表示装置41がデモ動画を表示中に時刻が00分になってR T C 演出開始条件が成立した場合には（時刻t1）、図柄表示装置41の表示態様を、デモ動画を表示する態様からR T C 演出動画を表示する態様に移行させる。また、音声発光制御装置90は、図柄表示装置41の表示態様が、デモ動画を表示する態様からR T C 演出動画を表示する態様に移行する際には（時刻t1）、R T C 演出音楽の時間的な先頭位置「01」から出力を開始するとともに、音声の出力レベル（音量）を遊技者によって予め設定された出力レベルに復帰させる。

【0655】

表示制御装置100は、R T C 演出動画の予め定められた表示期間（本実施形態では300秒）が終了した場合には（時刻t2）、図柄表示装置41の表示態様を、R T C 演出

動画を表示する態様からデモ動画を表示する態様に移行させる。そして、表示制御装置 100 は、デモ動画を表示する態様に移行させる際に、デモ動画の時間的な先頭位置「01」から表示を開始させる。また、音声発光制御装置 90 は、図柄表示装置 41 の表示態様が、デモ動画を表示する態様に移行する際には（時刻 t2）、R T C 演出音楽の出力を停止するとともに、音声の出力レベル（音量）を 0 に低減する。

【0656】

図 82 は、図柄表示装置 41 が R T C 演出動画を表示中に移行条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。なお、移行条件は、上述したように、図柄表示装置 41 の表示態様を、デモ動画を表示する態様に移行させるとともに、音声の出力態様を、音量がゼロである態様（消音状態）に移行させる条件である。

10

【0657】

表示制御装置 100 は、図柄表示装置 41 が背景動画を表示中に時刻が 00 分になって R T C 演出開始条件が成立した場合には（時刻 t1）、図柄表示装置 41 の表示態様を、背景動画を表示する態様から R T C 演出動画を表示する態様に移行させる。また、音声発光制御装置 90 は、図柄表示装置 41 の表示態様が、背景動画を表示する態様から R T C 演出動画を表示する態様に移行する際には（時刻 t1）、背景音楽の出力を停止するとともに、遊技者によって予め設定された音声の出力レベル（音量）を維持したまま、R T C 演出音楽の時間的な先頭位置「01」から出力を開始する。

【0658】

表示制御装置 100 は、図柄表示装置 41 が R T C 演出動画を表示中にメイン表示部 45 における図柄の変動が停止し（時刻 t2）、図柄の変動が停止してから 15 秒が経過して移行条件が成立した場合には（時刻 t3）、R T C 演出動画の予め定められた表示期間（本実施形態では 300 秒）が終了した後に、図柄表示装置 41 の表示態様を、デモ動画を表示する態様に移行させる（時刻 t4）。そして、表示制御装置 100 は、デモ動画を表示する態様に移行させる際に、デモ動画の時間的な先頭位置「01」から表示を開始させる。また、音声発光制御装置 90 は、図柄表示装置 41 の表示態様が、デモ動画を表示する態様に移行する際には（時刻 t4）、R T C 演出音楽の出力を停止するとともに、音声の出力レベル（音量）を 0 に低減する。

20

【0659】

図 83 は、図柄表示装置 41 が R T C 演出動画を表示中に復帰条件が成立した場合における処理の一例を示すタイミングチャートである。なお、復帰条件は、上述したように、図柄表示装置 41 の表示態様を、背景動画を表示する態様に復帰させるとともに、音声の出力態様を、予め設定された音量で背景音楽が出力されている態様に復帰させる条件である。

30

【0660】

表示制御装置 100 は、図柄表示装置 41 がデモ動画を表示中に時刻が 00 分になって R T C 演出開始条件が成立した場合には（時刻 t1）、図柄表示装置 41 の表示態様を、デモ動画を表示する態様から R T C 演出動画を表示する態様に移行させる。また、音声発光制御装置 90 は、図柄表示装置 41 の表示態様が、デモ動画を表示する態様から R T C 演出動画を表示する態様に移行する際には（時刻 t1）、R T C 演出音楽の時間的な先頭位置「01」から出力を開始するとともに、音声の出力レベル（音量）を遊技者によって予め設定された出力レベルに復帰させる。

40

【0661】

表示制御装置 100 は、図柄表示装置 41 が R T C 演出動画を表示中にメイン表示部 45 における図柄の変動が開始して復帰条件が成立した場合には（時刻 t2）、R T C 演出動画の予め定められた表示期間（本実施形態では 300 秒）が終了した後に、図柄表示装置 41 の表示態様を、背景動画を表示する態様に復帰させる（時刻 t3）。また、音声発光制御装置 90 は、図柄表示装置 41 の表示態様が、背景動画を表示する態様に復帰する際には（時刻 t3）、R T C 演出音楽の出力を停止するとともに、遊技者によって予め設定された音声の出力レベル（音量）を維持したまま、背景音楽の時間的な先頭位置「01

50

」から出力を開始する。

【0662】

次に、本実施形態のパチンコ機10が実行する処理の一例を説明する。以下では、上記の第1実施形態と異なる処理について説明し、上記の第1実施形態と同一の処理については説明を省略する。

【0663】

図84は、第7実施形態の音光側MPU92において実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。第1実施形態の音光側MPUにおいて実行されるタイマ割込み処理（図32）との違いは、コマンド対応処理（ステップS1802）を実行した後であって、待機状態移行処理（ステップS1803）を実行する前に、RTC演出用処理（ステップS1802a）を実行する点であり、他の処理は第1実施形態と同じである。RTC演出用処理では、RTC演出を実行するための処理を実行する。RTC演出用処理の詳細について以下に説明する。

10

【0664】

図85は、第7実施形態の音光側MPU92において実行されるRTC演出用処理を示すフローチャートである。ステップS3401では、RTC演出中フラグがONであるかを判定する。RTC演出中フラグは、RTC演出が実行されているかを音光側MPU92が認識するためのフラグである。ステップS3401において、RTC演出中フラグがONではないと判定した場合には（S3401:NO）、ステップS3402に進み、RTC96から出力された時刻情報を読み込む。その後、ステップS3403に進む。

20

【0665】

ステップS3403では、読み込んだ時刻情報がRTC演出の実行を開始する時刻として予め設定されている時刻と一致するか否かを判定する。本実施形態では、読み込んだ時刻情報が毎時00分と一致するか否かを判定する。ステップS3403において、読み込んだ時刻情報がRTC演出の実行を開始する時刻として予め設定されている時刻と一致しないと判定した場合には（S3403:NO）、そのまま本RTC演出用処理を終了する。一方、ステップS3403において、読み込んだ時刻情報がRTC演出の実行を開始する時刻として予め設定されている時刻と一致すると判定した場合には（S3403:YES）、ステップS3404に進む。

30

【0666】

ステップS3404では、RTC演出時間設定処理を実行する。具体的には、各種カウンタエリア94bに記憶されているRTC演出時間タイマカウンタTrに「150000」（すなわち、5.0min）をセットする。RTC演出時間タイマカウンタTrは、RTC演出が開始されてからの経過時間を計測するためのカウンタであり、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。ステップS3404を実行した後、ステップS3405に進む。

【0667】

ステップS3405では、RTC演出動画開始コマンドを表示側MPU102に送信する。RTC演出動画開始コマンドを受信した表示側MPU102は、RTC演出動画を図柄表示装置41に表示させるための処理を開始する。ステップS3405を実行した後、ステップS3406に進む。

40

【0668】

ステップS3406では、RTC演出音楽の出力開始処理を実行する。具体的には、RTC演出音楽の時間的な先頭位置から出力を開始する。なお、背景音楽を出力している場合には、当該背景音楽の出力を停止するとともに、RTC演出音楽の時間的な先頭位置から出力を開始する。その後、ステップS3407に進み、RTC演出中フラグをONにする。その後、ステップS3408に進む。

【0669】

ステップS3408では、音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中

50

フラグのいずれかがONであるか否かを判定する。音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかがONである状況とは、上述した移行条件が成立しているとともに音声の出力レベル（音量）が低減されている状況を意味している。ステップS3408において、音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかがONであると判定した場合には（S3408：YES）、ステップS3409に進む。

【0670】

ステップS3409では、低減されていた音声の出力レベル（音量）を遊技者によって予め設定された値に復帰させる。その後、ステップS3410に進み、RTC演出後デモ動画開始フラグをONにする。RTC演出後デモ動画開始フラグは、RTC演出が終了した後にデモ動画を開始させるためのフラグであり、RTC演出の開始前に移行条件が成立している場合や、RTC演出の実行中に移行条件が成立した場合にONにされるフラグである。ステップS3410を実行した後、ステップS3411に進み、音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのうち、ONになっていたフラグをOFFにする。その後、ステップS3412に進む。一方、ステップS3408において、音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグの全てがOFFであると判定した場合には（S3408：NO）、ステップS3409からステップS3411の処理を実行することなく、ステップS3412に進む。

【0671】

ステップS3412では、復帰条件成立フラグがONであるか否かを判定する。ステップS3412において、復帰条件成立フラグがONであると判定した場合には（S3412：YES）、ステップS3413に進み、RTC演出後デモ動画開始フラグをOFFにするとともに、ステップS3414に進み、復帰条件成立フラグをOFFにする。一方、ステップS3412において、復帰条件成立フラグがONではないと判定した場合には（S3412：NO）、ステップS3413及びステップS3414の処理を実行することなく、そのまま本RTC演出用処理を終了する。

【0672】

ステップS3401において、RTC演出中フラグがONであると判定した場合（S3401：YES）、すなわち、RTC演出が実行されている場合には、ステップS3415に進む。

【0673】

ステップS3415では、RTC演出が終了するタイミングであるか否かを判定する。具体的には、ステップS3403においてセットされたRTC演出時間タイマカウンタTrが0であるか否かを判定する。ステップS3415において、RTC演出が終了するタイミングであると判定した場合には（S3415：YES）、ステップS3416に進み、RTC演出が終了する場合における処理に進む。一方、ステップS3415において、RTC演出が終了するタイミングではないと判定した場合には（S3415：NO）、上述したステップS3408からステップS3414の処理に進む。この理由は、RTC演出が実行されている期間中においても、移行条件や復帰条件が成立する可能性があり、ステップS3408からステップS3414の処理を実行する必要があるためである。

【0674】

ステップS3416では、RTC演出中フラグをOFFにする。その後、ステップS3417に進み、RTC演出音楽の出力停止処理を実行する。その後、ステップS3418に進む。

【0675】

ステップS3418では、RTC演出後デモ動画開始フラグがONであるか否かを判定する。ステップS3418において、RTC演出後デモ動画開始フラグがONではないと判定した場合には（S3418：NO）、ステップS3419に進み、背景動画開始コマンドを表示側MPU102に送信する。背景動画開始コマンドを受信した表示側MPU102は、背景動画を時間的な先頭位置から図柄表示装置41に表示させるための処理を開

始する。その後、ステップ S 3 4 2 0 に進み、背景音楽の出力開始処理を実行する。具体的には、背景音楽の時間的な先頭位置から出力を開始する。その後、本 R T C 演出用処理を終了する。

【0676】

ステップ S 3 4 1 8 において、R T C 演出後デモ動画開始フラグが O N であると判定した場合には (S 3 4 1 8 : Y E S)、ステップ S 3 4 2 1 に進み、デモ動画開始コマンドを表示側 M P U 1 0 2 に送信する。デモ動画開始コマンドを受信した表示側 M P U 1 0 2 は、デモ動画を時間的な先頭位置から図柄表示装置 4 1 に表示させるための処理を開始する。その後、ステップ S 3 4 2 2 に進み、デモ動画表示中フラグを O F F にする。その後、ステップ S 3 4 2 3 に進む。

10

【0677】

ステップ S 3 4 2 3 では、音声の出力レベル (音量) を 0 に低減する。本実施形態では、デモ動画と共に出力する音楽は設定されていないからである。ステップ S 3 4 2 3 を実行した後、ステップ S 3 4 2 4 に進み、頭出し判定フラグを O N にする。この処理によって、デモ動画の表示中において頭出し判定フラグを O N にすることができる。ステップ S 3 4 2 4 を実行した後、ステップ S 3 4 2 5 に進み、R T C 演出後デモ動画開始フラグを O F F にする。その後、本 R T C 演出用処理を終了する。

【0678】

図 8 6 は、第 7 実施形態の音光側 M P U 9 2 において実行される待機状態移行処理を示すフローチャートである。第 1 実施形態の音光側 M P U 9 2 において実行される待機状態移行処理 (図 4 1) との違いは、復帰条件成立フラグが O N であるか否かを判定する処理 (ステップ S 2 7 0 1) を実行する前に、R T C 演出中フラグが O N であるか否かを判定する処理 (ステップ S 2 7 0 0) を実行する点であり、他の処理は第 1 実施形態と同じである。

20

【0679】

ステップ S 2 7 0 0 では、R T C 演出中フラグが O N であるか否かを判定し、R T C 演出中フラグが O N であると判定した場合には (S 2 7 0 0 : Y E S)、そのまま本待機状態移行処理を終了する。すなわち、R T C 演出が実行されている期間中は待機状態に移行しないように構成されている。一方、ステップ S 2 7 0 0 において、R T C 演出中フラグが O N ではないと判定した場合には (S 2 7 0 0 : N O)、ステップ S 2 7 0 1 に進み、復帰条件成立フラグが O N であるか否かを判定する。以下の処理は、第 1 実施形態と同じであるので、説明を省略する。

30

【0680】

図 8 7 は、第 7 実施形態の表示側 M P U 1 0 2 において実行されるコマンド対応処理を示すフローチャートである。第 1 実施形態の表示側 M P U 1 0 2 において実行されるコマンド対応処理 (図 4 5) との違いは、背景動画の表示を開始させる処理 (ステップ S 3 1 1 2) を実行した後であって、その他の処理 (ステップ S 3 1 1 3) を実行する前に、後述するステップ S 3 1 1 2 a 及びステップ S 3 1 1 2 b の処理を実行する点であり、他の処理は第 1 実施形態と同じである。

【0681】

ステップ S 3 1 1 2 a では、ワーク R A M 1 0 4 に設けられたコマンド記憶エリアに R T C 演出動画開始コマンドが記憶されているか否かを判定する。ステップ S 3 1 1 2 a において、R T C 演出動画開始コマンドが記憶されていると判定した場合には、ステップ S 3 1 1 2 b に進み、R T C 演出動画の表示を開始させる処理を実行する。具体的には、R T C 演出動画が時間的な先頭位置から図柄表示装置 4 1 に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。ステップ S 3 1 1 2 b を実行した後、ステップ S 3 1 1 3 に進む。一方、ステップ S 3 1 1 2 a において、R T C 演出動画開始コマンドが記憶されていないと判定した場合には、ステップ S 3 1 1 2 b を実行せずにステップ S 3 1 1 3 に進む。以下の処理は、第 1 実施形態と同じであるので、説明を省略する。

40

【0682】

50

以上説明したように、本実施形態によれば、図 80 に示したように、背景動画を表示する態様から R T C 演出動画を表示する態様に移行し、その後、R T C 演出動画の予め定められた表示期間が終了した場合には、R T C 演出動画を表示する態様から背景動画を表示する態様に移行するとともに、背景動画を表示する態様に移行する際に、背景動画の予め定められた時間的位置から表示を開始する。したがって、背景動画を表示する態様に移行する際に背景動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、制御を簡易化することができる。なお、背景動画を表示する態様に移行する際に背景動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成としては、例えば、R T C 演出動画の予め定められた表示期間が終了した場合に、R T C 演出動画を表示する態様に移行する直前のタイミングにおいて表示されていた背景動画の時間的位置から当該背景動画の表示を開始する構成や、R T C 演出動画を表示する態様から背景動画を表示する態様に移行させる際に、表示を開始する背景動画の時間的位置を R T C 演出動画を表示する態様に移行してからの経過時間に基づいて決定する構成、背景動画を表示する態様から R T C 演出動画を表示する態様に移行した後においても背景動画の再生を内部処理として継続するとともに、R T C 演出動画を表示する態様から背景動画を表示する態様に移行する際には内部処理として継続して再生している背景動画を図柄表示装置 41 に表示させる構成等が挙げられる。

10

【0683】

さらに、本実施形態によれば、図 81 に示したように、デモ動画を表示する態様から R T C 演出動画を表示する態様に移行し、その後、R T C 演出動画の予め定められた表示期間が終了した場合には、R T C 演出動画を表示する態様からデモ動画を表示する態様に移行するとともに、デモ動画を表示する態様に移行する際に、デモ動画の予め定められた時間的位置から表示を開始する。したがって、デモ動画を表示する態様に移行する際にデモ動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、制御を簡易化することができる。なお、デモ動画を表示する態様に移行する際にデモ動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成としては、例えば、R T C 演出動画の予め定められた表示期間が終了した場合に、R T C 演出動画を表示する態様に移行する直前のタイミングにおいて表示されていたデモ動画の時間的位置から当該デモ動画の表示を開始する構成や、R T C 演出動画を表示する態様からデモ動画を表示する態様に移行させる際に、表示を開始するデモ動画の時間的位置を R T C 演出動画を表示する態様に移行してからの経過時間に基づいて決定する構成、デモ動画を表示する態様から R T C 演出動画を表示する態様に移行した後においてもデモ動画の再生を内部処理として継続するとともに、R T C 演出動画を表示する態様からデモ動画を表示する態様に移行する際には内部処理として継続して再生しているデモ動画を図柄表示装置 41 に表示させる構成等が挙げられる。

20

30

【0684】

さらに、本実施形態によれば、図 82 に示したように、R T C 演出動画を表示中に移行条件が成立した場合であっても、R T C 演出動画は予め定められた表示期間の途中で中断せず、R T C 演出動画の予め定められた表示期間が終了した後にデモ動画を表示する態様に移行するので、遊技者に与える違和感を低減することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0685】

さらに、本実施形態によれば、図 83 に示したように、R T C 演出動画を表示中に復帰条件が成立した場合であっても、R T C 演出動画は予め定められた表示期間の途中で中断せず、R T C 演出動画の予め定められた表示期間が終了した後に背景動画を表示する態様に復帰するので、遊技者に与える違和感を低減することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

40

【0686】

さらに、本実施形態のパチンコ機 10 が複数台設置されている場合には、図 80 および図 83 に示したように、各パチンコ機 10 において実質的に同時に R T C 演出動画の表示期間が終了して背景動画を表示する態様に移行するとともに、各パチンコ機 10 は、背景動画を表示する際に、背景動画の予め定められた時間的位置から表示を開始するので、各

50

パチンコ機 10 において表示される背景動画を同期させることができる。すなわち、各パチンコ機 10 において表示される背景動画が同期した壮観な状況を創出することができる。このため、本実施形態のパチンコ機 10 が複数台設置されている遊技ホールに訪れた遊技者は、各パチンコ機 10 において表示される背景動画が同期した壮観な状況を目の当たりにすることになる。この結果、当該パチンコ機 10 に対する興味を遊技者に抱かせることが可能となる。

【0687】

さらに、本実施形態によれば、図 80 および図 83 に示したように、R T C 演出動画の表示期間が終了して背景動画を表示する態様に移行する際に、背景動画の時間的な先頭位置から表示を開始するので、背景動画を表示する態様に移行する際に背景動画の時間的な途中の位置から表示が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、背景動画を表示する態様に移行する際に背景動画の時間的な途中の位置から表示が開始される構成を採用すると、遊技者は、背景動画を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、背景動画のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、本実施形態によれば、当該遊技者に対して背景動画を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減することができるとともに、背景動画を時間的な先頭位置から全てを鑑賞することができているという満足感を遊技者に与えることができる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0688】

さらに、本実施形態によれば、図 80 および図 83 に示したように、R T C 演出動画の表示期間が終了して背景動画を表示する態様に移行する際に、予め定められた時間的位置から背景音楽の出力を開始するので、背景音楽の出力を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、背景動画の表示と背景音楽の出力とを容易に同期させることができる。この結果、遊技の演出の質を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。なお、背景音楽の出力を開始する時間的位置が変動する構成としては、例えば、図 80 において、R T C 演出動画の予め定められた表示期間が終了した場合に、R T C 演出音楽を出力する態様に移行する直前のタイミングにおいて出力されていた背景音楽の時間的位置から当該背景音楽の出力を開始する構成や、R T C 演出音楽を出力する態様から背景音楽を出力する態様に移行する際に、出力を開始する背景音楽の時間的位置を R T C 演出音楽を出力する態様に移行してからの経過時間に基づいて決定する構成、背景音楽を出力する態様から R T C 演出音楽を出力する態様に移行した後においても背景音楽の再生を内部処理として継続するとともに、R T C 演出音楽を出力する態様から背景音楽を出力する態様に移行する際には内部処理として継続して再生している背景音楽を出力する構成等が挙げられる。

【0689】

さらに、本実施形態によれば、図 80 および図 83 に示したように、R T C 演出動画の表示期間が終了して背景動画を表示する態様に移行する際に、背景音楽の時間的な先頭位置から出力を開始するので、背景音楽の時間的な途中の位置から出力が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、背景音楽の時間的な途中の位置から出力が開始される構成を採用すると、遊技者は、背景音楽を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、背景音楽のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、本実施形態によれば、当該遊技者に対して背景音楽を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減することができるとともに、背景音楽を時間的な先頭位置から全てを鑑賞することができているという満足感を遊技者に与えることができる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0690】

さらに、本実施形態のパチンコ機 10 が複数台設置されている場合には、図 81 および図 82 に示したように、各パチンコ機 10 において実質的に同時に R T C 演出動画の表示

期間が終了してデモ動画を表示する態様に移行するとともに、各パチンコ機10は、デモ動画を表示する際に、デモ動画の予め定められた時間的位置から表示を開始するので、各パチンコ機10において表示されるデモ動画を同期させることができる。すなわち、各パチンコ機10において表示されるデモ動画が同期した壮観な状況を創出することができる。このため、本実施形態のパチンコ機10が複数台設置されている遊技ホールに訪れた遊技者は、各パチンコ機10において表示されるデモ動画が同期した壮観な状況を目の当たりにすることになる。この結果、当該パチンコ機10に対する興味を遊技者に抱かせることが可能となる。

【0691】

さらに、本実施形態によれば、図81および図82に示したように、RTC演出動画の表示期間が終了してデモ動画を表示する態様に移行する際に、デモ動画の時間的な先頭位置から表示を開始するので、デモ動画を表示する態様に移行してデモ動画を表示する際にデモ動画の時間的な途中の位置から表示が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、デモ動画を表示する態様に移行してデモ動画を表示する際にデモ動画の時間的な途中の位置から表示が開始される構成を採用すると、遊技者は、デモ動画を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、デモ動画のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、本実施形態によれば、当該遊技者に対してデモ動画を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減することができる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0692】

H. 第8実施形態：

次に、第8実施形態について説明する。先に、第8実施形態としてパチンコ機10が実行する処理の概要を説明し、その後、処理の詳細を説明する。なお、本実施形態におけるパチンコ機10が備えるハードウェアの構造は、上記第1実施形態と同様であるので、説明は省略する。

【0693】

H1. 遊技機による処理の概要：

図88は、第8実施形態におけるパチンコ機10が実行する処理の概要を説明する説明図である。図88(a)には、パチンコ機10が備える表示面41aを示した。

【0694】

図示するように、パチンコ機10が備える表示面41aには、第1保留表示領域Ds1と第2保留表示領域Ds2とが表示されている。第1保留表示領域Ds1には、第1始動口33への入賞に基づく保留個数を示す保留表示Dm11、Dm12、Dm13、Dm14が表示される。第2保留表示領域Ds2には、第2始動口34への入賞に基づく保留個数を示す保留表示Dm21、Dm22、Dm23、Dm24が表示される。各保留表示は、第1始動口33または第2始動口34への遊技球の入球に基づいて取得され記憶されている大当たり乱数カウンタC1に対応している。保留表示の個数の最大値は、第1保留表示領域Ds1においてDm11～Dm14の4つ、第2保留表示領域Ds2においてDm21～Dm24の4つである。

【0695】

第1保留表示領域Ds1に表示されている各保留表示は、保留表示Dm11、Dm12、Dm13、Dm14の順に、当該保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1の値が大当たり抽選の対象となる。同じく、第2保留表示領域Ds2に表示されている各保留表示は、保留表示Dm21、Dm22、Dm23、Dm24の順に、当該保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1の値が大当たり抽選の対象となる。

【0696】

各保留表示の表示態様は、各保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1の値が大当たり抽選に当選する可能性を示唆するとともに、当該可能性の高低に対応して上位から下

位までの複数の段階の表示態様が設定されている。保留表示の表示態様が複数の段階の中で上位になる（ランクアップする）につれて、保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1の値が大当たり抽選に当選する可能性が高いことを示唆する。

【0697】

図88(b)は、本実施形態のパチンコ機10において設定されている保留表示の表示態様を説明する説明図である。図示するように、本実施形態においては、保留表示の表示態様は、大当たり抽選に当選する可能性の高低に対応して、上位から下位までの複数の段階の表示態様が設定されている。保留表示の表示態様は、上位から順に、実表示レベルLv r 5、実表示レベルLv r 4、実表示レベルLv r 3、実表示レベルLv r 2、実表示レベルLv r 1の5段階のレベルに分けて設定される。大当たり抽選に当選する可能性が

10

【0698】

本実施形態においては、各実表示レベルLv rに対応する表示態様は、色で表現される。具体的には、実表示レベルLv r 5が黄、実表示レベルLv r 4が赤、実表示レベルLv r 3が緑、実表示レベルLv r 2が青、実表示レベルLv r 1が白の表示態様で表現される。なお、各実表示レベルLv rに対応する表示態様は、色で表現された態様に限らず、例えば、模様で表現された態様や、キャラクターで表現された態様など、遊技者が認識可能な態様で各実表示レベルLv rの差異が表現されていれば種々の表示態様を採用することができる。

20

【0699】

また、本実施形態におけるパチンコ機10は、保留表示の表示態様を変化させる演出を実行する。例えば、白色の保留表示を青色に変化させる演出や、青色の保留表示を赤色に変化させる演出などを実行する。

【0700】

本実施形態においては、保留表示の表示態様を変化させる演出を実行する場合に、変化する保留表示が大当たり抽選の対象となる順が後のものであるほど、表示態様に変化する対象である当該保留表示における表示態様の变化前と変化後との間における実表示レベルLv rの上昇した段数が大きくなるように演出を実行する。より正確には、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示している保留表示の中で、大当たり抽選の対象となる順が後の大当たり乱数カウンタC1の値に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の、表示態様の複数の段階（実表示レベルLv r 1～実表示レベルLv r 5）における段階的な幅（表示態様の变化前と変化後との間における実表示レベルLv rの差）が大きくなるように、保留表示の表示態様を変化させる。

30

【0701】

具体的には、保留表示Dm 1 1の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベルLv rの差）より、保留表示Dm 1 2の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベルLv rの差）の方が大きく、保留表示Dm 1 2の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベルLv rの差）より、保留表示Dm 1 3の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベルLv rの差）の方が大きく、保留表示Dm 1 3の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベルLv rの差）より、保留表示Dm 1 4の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベルLv rの差）の方が大きくなるように、保留表示の表示態様を変化させる。

40

【0702】

本実施形態においては、保留表示Dm 1 1の表示態様を変化させる場合には1つ上位の段階の表示態様に変化させる。すなわち、保留表示Dm 1 1の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベルLv rの差）は1つである

50

。保留表示 Dm 1 2 の表示態様を変化させる場合には 2 つ上位の段階の表示態様に変化させる。すなわち、保留表示 Dm 1 2 の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベル L v r の差）は 2 つである。保留表示 Dm 1 3 の表示態様を変化させる場合には 3 つ上位の段階の表示態様に変化させる。すなわち、保留表示 Dm 1 3 の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベル L v r の差）は 3 つである。保留表示 Dm 1 4 の表示態様を変化させる場合には 4 つ上位の段階の表示態様に変化させる。すなわち、保留表示 Dm 1 4 の表示態様を上位の表示態様に変化させる場合の変化前と変化後の段階の差（実表示レベル L v r の差）は 4 つである。

【0703】

保留表示 Dm 1 1 の場合、例えば、保留表示 Dm 1 1 が白色（実表示レベル L v r 1）である場合には 1 つ上位の段階の表示態様である青色（実表示レベル L v r 2）に変化させ、また、保留表示 Dm 1 1 が緑色（実表示レベル L v r 3）である場合には 1 つ上位の段階の表示態様である赤色（実表示レベル L v r 4）に変化させる。保留表示 Dm 1 2 の場合、例えば、保留表示 Dm 1 2 が白色（実表示レベル L v r 1）である場合には 2 つ上位の段階の表示態様である緑色（実表示レベル L v r 3）に変化させ、また、保留表示 Dm 1 2 が緑色（実表示レベル L v r 3）である場合には 2 つ上位の段階の表示態様である黄色（実表示レベル L v r 5）に変化させる。保留表示 Dm 1 3 の場合、例えば、保留表示 Dm 1 3 が白色（実表示レベル L v r 1）である場合には 3 つ上位の段階の表示態様である赤色（実表示レベル L v r 4）に変化させ、また、保留表示 Dm 1 3 が青色（実表示レベル L v r 2）である場合には 3 つ上位の段階の表示態様である黄色（実表示レベル L v r 5）に変化させる。保留表示 Dm 1 4 の場合、例えば、保留表示 Dm 1 4 が白色（実表示レベル L v r 1）である場合には 4 つ上位の段階の表示態様である黄色（実表示レベル L v r 5）に変化させる。

【0704】

第 2 保留表示領域 D s 2 に表示されている保留表示 Dm 2 1 ~ Dm 2 4 の表示態様を変化させる場合も、第 1 保留表示領域 D s 1 に表示されている保留表示 Dm 1 1 ~ Dm 1 4 の表示態様を変化させる場合と同様に、表示している保留表示の中で、大当たり抽選の対象となる順が後の保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるように、保留表示の表示態様を変化させる。

【0705】

さらに、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 は、保留表示の表示態様を変化させることに先立って、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出を実行する。本実施形態におけるパチンコ機 1 0 においては、表示されている保留表示のうち、表示態様を変化させる対象に応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択する。以下、保留表示の表示態様を変化させる演出および示唆演出からなる演出を保留演出とも呼ぶ。

【0706】

図 8 9、図 9 0 は、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 が実行する示唆演出を説明する説明図である。

【0707】

図 8 9（a）は、保留表示 Dm 1 1 の表示態様を変化させることに先立って実行される示唆演出（パターン 1）を示している。示唆演出（パターン 1）においては、射程距離が短い銃 W 1 が表示面 4 1 a に表示される。そして、銃 W 1 から銃弾が発射され、保留表示 Dm 1 1 に当たる。その後、保留表示 Dm 1 1 の表示態様が変化する。換言すれば、示唆演出として銃 W 1 が表示された場合、表示態様を変化させる対象となる保留表示は、保留表示 Dm 1 1 である。

【0708】

図 8 9（b）は、保留表示 Dm 1 1 または保留表示 Dm 1 2 の表示態様を変化させるこ

10

20

30

40

50

とに先立って実行される示唆演出（パターン２）を示している。示唆演出（パターン２）においては、射程距離が銃W１より長い銃W２が表示面４１aに表示される。そして、銃W２から銃弾が発射され、保留表示Dm１１または保留表示Dm１２に当たる。その後、銃弾が当たった保留表示（保留表示Dm１１または保留表示Dm１２）の表示態様に変化する。換言すれば、示唆演出として銃W２が表示された場合、表示態様を変化させる対象となる保留表示は、保留表示Dm１１または保留表示Dm１２である。

【０７０９】

図９０（a）は、保留表示Dm１２または保留表示Dm１３の表示態様を変化させることに先立って実行される示唆演出（パターン３）を示している。示唆演出（パターン３）においては、射程距離が銃W２より長い大砲を備えた戦車W３が表示面４１aに表示される。そして、戦車W３の大砲から砲弾が発射され、保留表示Dm１２または保留表示Dm１３に当たる。その後、砲弾が当たった保留表示（保留表示Dm１２または保留表示Dm１３）の表示態様に変化する。換言すれば、示唆演出として戦車W３が表示された場合、表示態様を変化させる対象となる保留表示は、保留表示Dm１２または保留表示Dm１３である。

【０７１０】

図９０（b）は、保留表示Dm１２、保留表示Dm１３または保留表示Dm１４のいずれかの保留表示の表示態様を変化させることに先立って実行される示唆演出（パターン４）を示している。示唆演出（パターン４）においては、射程距離が戦車W３が備える大砲より長いミサイルW４が表示面４１aに表示される。そして、ミサイルW４が発射され、保留表示Dm１２、保留表示Dm１３または保留表示Dm１４のいずれかの保留表示に当たる。その後、ミサイルW４が当たった保留表示（保留表示Dm１２、保留表示Dm１３または保留表示Dm１４）の表示態様に変化する。換言すれば、示唆演出としてミサイルW４が表示された場合、表示態様を変化させる対象となる保留表示は、保留表示Dm１２、保留表示Dm１３または保留表示Dm１４のいずれかの保留表示である。

【０７１１】

すなわち、本実施形態におけるパチンコ機１０は、保留表示の表示態様を変化させることに先立って、保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出を実行するとともに、表示されている保留表示のうち、表示態様を変化させる対象に応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択する。

【０７１２】

例えば、示唆演出としてミサイルW４が表示された場合（図９０（b）参照）、表示態様に変化する可能性のある保留表示は保留表示Dm１２、保留表示Dm１３、または、保留表示Dm１４である。発射されたミサイルW４が当たる保留表示が保留表示Dm１２よりも保留表示Dm１３、保留表示Dm１３よりも保留表示Dm１４である方が、表示態様の变化前と変化後における実表示レベルLv rの上昇する段数が大きくなる。従って、示唆演出が表示面４１aに表示された時点で、遊技者に対して、どの範囲の保留表示の表示態様に変化するかを認識（例えば、示唆演出パターン４が表示されたらDm１２～Dm１４の範囲のいずれかの保留表示の表示態様に変化すると認識）させるとともに、当該範囲の保留表示のうち、どの保留表示の表示態様に変化するかを推測させ、遊技者に期待感や緊迫感を付与することができる。

【０７１３】

以下、本実施形態を実現するための処理の一例について詳細に説明する。

【０７１４】

H 2．処理の詳細：

本実施形態と上記第１実施形態との異なる点は、入賞時の更新処理（第１実施形態：図３６）および演出設定処理（第１実施形態：図３７）の処理内容である。従って、本説明においては、本実施形態における入賞時の更新処理および演出設定処理について説明をし、その他の処理についての説明は省略する。

【０７１５】

<入賞時の更新処理>

図91は、第8実施形態における入賞時の更新処理を示すフローチャートである。入賞時の更新処理は、保留コマンド対応処理のサブルーチン（図35：S2101）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0716】

入賞時の更新処理において、本実施形態と第1実施形態（図36）との異なる点は、本実施形態には、ステップS3505として、保留演出用パラメータ設定処理が追加されている点である。本実施形態の入賞時の更新処理におけるステップS3501～ステップS3504と、上記第1実施形態の入賞時の更新処理におけるステップS2201～ステップS2204（図36）とは、同じ処理である。従って、ステップS3501～ステップS3504の処理については説明を省略する。

10

【0717】

ステップS3505における保留演出用パラメータ設定処理は、示唆演出の実行および保留表示の表示態様を変化させるために必要な各種パラメータを設定するために実行されるサブルーチンである。保留演出用パラメータ設定処理の詳細は後述する。

【0718】

ここで、保留演出用パラメータ設定処理に用いられる保留演出用記憶エリアについて説明する。保留演出用パラメータ設定処理によって設定されたパラメータは、本実施形態におけるパチンコ機10が備える保留演出用記憶エリアに記憶される。保留演出用記憶エリアは、音声発光制御装置90が備える音光側RAM94に設けられた記憶エリアである。

20

【0719】

図92は、保留演出用記憶エリアを説明する説明図である。保留演出用記憶エリアは、第1保留演出用記憶エリアと第2保留演出用記憶エリアとを備える。図92（a）には第1保留演出用記憶エリアを示し、図92（b）には第2保留演出用記憶エリアを示した。

【0720】

第1保留演出用記憶エリアは、第1保留表示領域Ds1の保留表示である保留表示Dm11～Dm14の表示態様を変化させるために必要な各種パラメータを記憶する記憶エリアである。第2保留演出用記憶エリアは、第2保留表示領域Ds2の保留表示である保留表示Dm21～Dm24の表示態様を変化させるために必要な各種パラメータを記憶する記憶エリアである。第1保留演出用記憶エリアと第2保留演出用記憶エリアとは構成が同じであるので、図92（a）に示した第1保留演出用記憶エリアについて説明し、図92（b）に示した第2保留演出用記憶エリアについての説明は省略する。

30

【0721】

図92（a）に示すように、第1保留演出用記憶エリアは、第1始動口用の保留遊技回（n）毎に、各種パラメータ及びフラグを記憶する。図示した第1始動口用の保留遊技回（n=1～4）は、保留表示Dm11～保留表示Dm14に対応している。すなわち、第1始動口の保留遊技回（n=1）から第1始動口の保留遊技回（n=4）の順に保留遊技回が実行される。

【0722】

図示するように、第1保留演出用記憶エリアは、第1始動口用の保留遊技回（n）毎に、付加レベルLva、表示レベル上限値Lvm、実表示レベルLvr、及び、保留変化可能フラグを記憶する。

40

【0723】

付加レベルLvaは、各保留遊技回（n=1～4）に対応した記憶エリアごとに値が固定されているパラメータである。すなわち、第1始動口の保留遊技回（n=1）の付加レベルLvaは1で固定されており、第1始動口の保留遊技回（n=2）の付加レベルLvaは2で固定されており、第1始動口の保留遊技回（n=3）の付加レベルLvaは3で固定されており、第1始動口の保留遊技回（n=4）の付加レベルLvaは4で固定されている。付加レベルは、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示している保留表示の中で、大当たり抽選の対象となる順が後の大当たり乱数カウンタC1の値に対応する保留

50

表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅（実表示レベルLv_rの差）が大きくなるようにすることを可能にするために用いられるパラメータであり、保留表示の表示態様に変化する際の、上昇する実表示レベルLv_rの段階数に対応する値である。従って、大当たり抽選の対象となる順が後の大当たり乱数カウンタC₁の値に対応する保留表示ほど、付加レベルLv_aの値は大きい。換言すれば、各保留遊技回に潜在的に付与されたレベル値である。

【0724】

一方、表示レベル上限値Lv_mおよび実表示レベルLv_rは、各保留遊技回における大当たり乱数カウンタC₁などの各種パラメータと紐付けされており、遊技回が実行される毎に、記憶されるエリアが隣の保留遊技回の記憶エリアにシフトする。例えば、図92（a）および図92（b）に示したように、第1始動口の保留遊技回（n＝4）の記憶エリアに記憶されていた表示レベル上限値Lv_mおよび実表示レベルLv_rの各パラメータは、遊技回が1回実行されると、第1保留演出用記憶エリアにおける第1始動口の保留遊技回（n＝3）の記憶エリアにシフトし、さらに遊技回が1回実行されると、第1保留演出用記憶エリアにおける第1始動口の保留遊技回（n＝2）の記憶エリアにシフトする。

【0725】

表示レベル上限値Lv_mは、保留表示の表示態様を変化させる場合に、実表示レベルLv_rをどれぐらい上位のレベルまで変化させることを可能とするかの上限値を規定するパラメータである。例えば、表示レベル上限値Lv_mが5である保留表示は、実表示レベルLv_rを5まで変化させることが可能である。表示レベル上限値Lv_mが3である保留表示は、実表示レベルLv_rを3まで変化させることはできるが、実表示レベルLv_rを4や5など、3より上位の実表示レベルLv_rまで変化させることはできない。

【0726】

実表示レベルLv_rは、図88において説明したように、現在の保留表示の表示態様のレベルを示すパラメータである。

【0727】

なお、表示レベル上限値Lv_mおよび実表示レベルLv_rの値は、始動口に遊技球が入球し、保留遊技回が存在する場合に、当該保留遊技回に対応して記憶される値である。従って、図92（b）に一例を示すように、例えば、ある時点において第2始動口用の保留遊技回（n＝3）および第2始動口用の保留遊技回（n＝4）が存在しない場合には、当該保留遊技回に対応する表示レベル上限値Lv_mおよび実表示レベルLv_rの値は記憶されない。

【0728】

保留変化可能フラグは、保留表示の表示態様を変化させる処理を実行する際に用いられる。具体的には、保留変化可能フラグは、保留表示の表示態様を変化させることが可能となる条件を満たした保留遊技回においてONにされ、表示態様を変化させる保留表示が決定した後にOFFにされる。以下、保留演出用記憶エリアを用いて実行される保留演出用パラメータ設定処理のフローチャートについて説明する。

【0729】

<保留演出用パラメータ設定処理>

図93は、保留演出用パラメータ設定処理を示すフローチャートである。保留演出用パラメータ設定処理は、入賞時の更新処理のサブルーチン（図91：S3505）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0730】

ステップS3601では、表示レベル上限値設定処理を実行する。当該処理は、表示レベル上限値Lv_mを設定するために実行される処理である。表示レベル上限値設定処理の詳細は後述する。ステップS3601において表示レベル上限値設定処理を実行した後、ステップS3602に進む。

【0731】

ステップS3602では、今回の遊技球の入球に対応する保留遊技回の実表示レベルLv_rに1を設定する。本保留演出用パラメータ設定処理は、始動口に遊技球が入球する毎に実行される処理であり、ステップS3602では、始動口へ遊技球が入球する度に、保留演出用記憶エリアの第1保留演出用記憶エリアまたは第2保留演出用記憶エリアにおける、当該入球に対応する保留遊技回の記憶エリアの実表示レベルLv_rに1を設定する。本処理では、入球に対応する保留遊技回の実表示レベルLv_rに1を設定するので、表示態様は、実表示レベルLv_rの1に対応する白色に設定される。なお、本実施形態においては、遊技球が始動口に入球した際に、当該入球に対応する保留遊技回の記憶エリアの実表示レベルLv_rに1を設定するが、例えば、当該入球によって取得されたリーチ乱数カウンタC₃がリーチ判定用テーブルによってリーチ演出を実行することが予定されている場合には、実表示レベルLv_rを2に設定したり、当該入球によって取得された大当たり乱数カウンタC₁の値が大当たり抽選に該当する値である場合には、実表示レベルLv_rを2以上の値に設定するなど、始動口への入球によって取得された各種カウンターの値に基づいて実表示レベルLv_rを決定してもよい。ステップS3602を実行した後、ステップS3603に進む。

10

【0732】

ステップS3603では、付加レベルLv_aを設定する。上述のように、付加レベルLv_aは、各保留遊技回に対応して値が固定されている。従って、今回の遊技球の入球に対応する保留遊技回が、保留遊技回(n=1)である場合には、付加レベルLv_aとして1が設定され、保留遊技回(n=2)である場合には、付加レベルLv_aとして2が設定され、保留遊技回(n=3)である場合には、付加レベルLv_aとして3が設定され、保留遊技回(n=4)である場合には、付加レベルLv_aとして4が設定される。

20

【0733】

ステップS3603を実行した後、本保留演出用パラメータ設定処理を終了する。

【0734】

<表示レベル上限値設定処理>

図94は、表示レベル上限値設定処理を示すフローチャートである。表示レベル上限値設定処理は、保留演出用パラメータ設定処理のサブルーチン(図93:S3601)として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0735】

ステップS3701では、上限値設定用カウンタC_mの値を取得する。上限値設定用カウンタC_mは音光側MPU92が表示レベル上限値Lv_mを決定する際に用いられる。上限値設定用カウンタC_mは、0~99の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。ステップS3701を実行した後、ステップS3702に進む。

30

【0736】

ステップS3702では、今回の遊技球の入球に対応する保留遊技回における大当たり乱数カウンタC₁の値が大当たり抽選に当選しているか否かを判定する。具体的には、今回の始動口への入球を契機として実行された先判定処理によって、音光側MPU92が主側MPU62から取得した保留コマンドに含まれる先判定処理の判定結果に関する情報に基づいて判定する。

40

【0737】

ステップS3702において、今回の遊技球の入球に対応する保留遊技回が大当たり抽選に当選していると判定した場合には(S3702:YES)、ステップS3703に進む。

【0738】

ステップS3703では、大当たり用上限値テーブルを参照する。具体的には、大当たり用上限値テーブルを参照して、取得した上限値設定用カウンタC_mに対応する表示レベル上限値Lv_mの値を抽出する。

【0739】

50

図 9 5 は、上限値テーブルを示す説明図である。図 9 5 (a) には、大当たり用上限値テーブルを示した。

【 0 7 4 0 】

大当たり用上限値テーブルは、上限値設定用カウンタ C m の各値 (0 ~ 9 9) と、表示レベル上限値 L v m の値とが対応付けられて記録されたテーブルデータである。音光側 M P U 9 2 は、取得した上限値設定用カウンタ C m に対応する表示レベル上限値 L v m の値を、大当たり用上限テーブルを参照して抽出する。

【 0 7 4 1 】

図示するように、大当たり用上限値テーブルは、上限値設定用カウンタ C m の値として 2 0 ~ 9 9 の 8 0 個の値が表示レベル上限値 L v m = 5 に対応し、上限値設定用カウンタ C m の値として 1 0 ~ 1 9 の 1 0 個の値が表示レベル上限値 L v m = 4 に対応し、上限値設定用カウンタ C m の値として 5 ~ 9 の 5 個の値が表示レベル上限値 L v m = 3 に対応し、上限値設定用カウンタ C m の値として 0 ~ 4 の 5 個の値が表示レベル上限値 L v m = 2 に対応し、0 個の上限値設定用カウンタ C m の値が表示レベル上限値 L v m = 1 に対応して設定されている。すなわち、大当たり抽選に当選している保留遊技回においては、表示レベル上限値 L v m が 5 となる確率が最も高くなるように構成されている。

【 0 7 4 2 】

図 9 5 (b) には、リーチ用上限値テーブルを示した。リーチ用上限値テーブルは、後述するステップ S 3 7 0 5 において用いる上限値テーブルである。リーチ用上限値テーブルも、大当たり用上限値テーブルと同様に、上限値設定用カウンタ C m の各値 (0 ~ 9 9) と、表示レベル上限値 L v m の値とが対応付けられて記録されたテーブルデータである。リーチが発生する保留遊技回においては、表示レベル上限値 L v m が 4 となる確率が最も高く、次いで、5 または 3 となる確率が高くなるように構成されている。

【 0 7 4 3 】

図 9 5 (c) には、リーチ非発生用上限値テーブルを示した。リーチ非発生用上限値テーブルは、後述するステップ S 3 7 0 6 において用いる上限値テーブルである。リーチ非発生用上限値テーブルも、大当たり用上限値テーブルと同様に、上限値設定用カウンタ C m の各値 (0 ~ 9 9) と、表示レベル上限値 L v m の値とが対応付けられて記録されたテーブルデータである。リーチ非発生の保留遊技回においては、表示レベル上限値 L v m が 1 となる確率が最も高く、次いで、2 となる確率が高くなるように構成されている。

【 0 7 4 4 】

説明を図 9 4 に戻す。ステップ S 3 7 0 3 において、大当たり用上限値テーブルを参照した後、ステップ S 3 7 0 7 に進む。

【 0 7 4 5 】

一方、ステップ S 3 7 0 2 において、今回の遊技球の入球に対応する保留遊技回が大当たり抽選に当選していないと判定した場合には (S 3 7 0 2 : N O) 、ステップ S 3 7 0 4 に進む。

【 0 7 4 6 】

ステップ S 3 7 0 4 では、今回の遊技球の入球に対応する保留遊技回がリーチを発生させる遊技回に該当するか否かを判定する。すなわち、今回の保留遊技回に対応するリーチ乱数カウンタ C 3 がリーチ発生に該当しているか否かを判定する。具体的には、今回の始動口への入球を契機として実行された先判定処理によって音光側 M P U 9 2 が主側 M P U 6 2 から取得した保留コマンドに含まれる先判定処理の判定結果に関する情報に基づいて判定する。

【 0 7 4 7 】

ステップ S 3 7 0 4 において、今回の遊技球の入球に対応する保留遊技回がリーチを発生させる遊技回に該当していると判定した場合には (S 3 7 0 4 : Y E S) 、ステップ S 3 7 0 5 に進む。

【 0 7 4 8 】

ステップ S 3 7 0 5 では、リーチ用上限値テーブルを参照する。より具体的には、リー

10

20

30

40

50

チ用上限値テーブルを参照して、取得した上限値設定用カウンタC_mに対応する表示レベル上限値L_{vm}の値を抽出する。その後、ステップS 3 7 0 7に進む。

【0 7 4 9】

一方、ステップS 3 7 0 4において、今回の遊技球の入球に対応する保留遊技回がリーチを発生させる遊技回に該当していないと判定した場合には（S 3 7 0 4：NO）、ステップS 3 7 0 6に進む。

【0 7 5 0】

ステップS 3 7 0 6では、リーチ非発生用上限値テーブルを参照する。より具体的には、リーチ非発生用上限値テーブルを参照して、取得した上限値設定用カウンタC_mに対応する表示レベル上限値L_{vm}の値を抽出する。その後、ステップS 3 7 0 7に進む。

10

【0 7 5 1】

ステップS 3 7 0 7では、ステップS 3 7 0 3、ステップS 3 7 0 5、または、ステップS 3 7 0 6のいずれかにおいて抽出した表示レベル上限値L_{vm}の値を、第1保留演出用記憶エリアまたは第2保留演出用記憶エリアにおける、今回の保留遊技回に該当する表示レベル上限値L_{vm}の記憶エリアに設定する。その後、本表示レベル上限値設定処理を終了する。

【0 7 5 2】

<演出設定処理>

次に、演出設定処理について説明する。

【0 7 5 3】

図9 6は、第8実施形態における演出設定処理を示すフローチャートである。演出設定処理は、コマンド対応処理のサブルーチン（図3 3：S 1 9 0 6）として音声発光制御装置9 0のMPU 9 2によって実行される。

20

【0 7 5 4】

演出設定処理において、本実施形態と第1実施形態（図3 7）との異なる点は、本実施形態においては、ステップS 3 8 0 1として、保留演出設定処理が追加されている点である。本実施形態の演出設定処理におけるステップS 3 8 0 2～ステップS 3 8 1 5と、上記第1実施形態の演出設定処理（図3 7）におけるステップS 2 3 0 1～ステップS 2 3 1 4とは、同じ処理である。従って、ステップS 3 8 0 2～ステップS 3 8 1 5の処理については説明を省略する。

30

【0 7 5 5】

ステップS 3 8 0 1における保留演出設定処理は、保留演出（示唆演出および保留表示の表示態様を変化させる演出）を実行する対象となる保留遊技回の決定、および、保留演出の内容の設定をするために実行されるサブルーチンである。以下、保留演出設定処理の詳細について説明する。

【0 7 5 6】

<保留演出設定処理>

図9 7は、第8実施形態における保留演出設定処理を示すフローチャートである。保留演出設定処理は、演出設定処理のサブルーチン（図9 6：S 3 8 0 1）として音声発光制御装置9 0のMPU 9 2によって実行される。

40

【0 7 5 7】

ステップS 3 9 0 1では、保留演出実行抽選処理を実行する。保留演出実行抽選処理は、保留演出を実行するか否かを抽選によって決定する処理である。具体的には、抽選用の乱数カウンタから値を取得し、予め設定された抽選用のテーブルデータに記憶された複数の数字の中に、取得した乱数カウンタの値に該当する数字があるか否かを判定する。テーブルデータに記憶された複数の数字の中に、取得した乱数の値に該当する数字がある場合には保留演出を実行すると決定し、取得した乱数の値に該当する数字がない場合には保留演出を実行しないと決定する。ステップS 3 9 0 1を実行した後、ステップS 3 9 0 2に進む。

【0 7 5 8】

50

ステップ S 3 9 0 2 では、上記保留演出実行抽選処理の結果に基づいて、保留演出を実行するか否かを判定する。ステップ S 3 9 0 2 において、保留演出を実行すると判定した場合には (S 3 9 0 2 : Y E S)、ステップ S 3 9 0 3 に進む。一方、ステップ S 3 9 0 2 において、保留演出を実行しないと判定した場合には (S 3 9 0 2 : N O)、本保留演出設定処理を終了する。

【0759】

ステップ S 3 9 0 3 では、各保留遊技回の表示レベル上限値 L_{vm} を読み込む。具体的には、第 1 保留演出用記憶エリア (図 9 2 (a) 参照) および第 2 保留演出用記憶エリア (図 9 2 (b) 参照) に記憶されている各保留遊技回の表示レベル上限値 L_{vm} を読み込む。ステップ S 3 9 0 3 を実行後、ステップ S 3 9 0 4 に進む。

10

【0760】

ステップ S 3 9 0 4 では、各保留遊技回の実表示レベル L_{vr} を読み込む。具体的には、第 1 保留演出用記憶エリアおよび第 2 保留演出用記憶エリアに記憶されている各保留遊技回の実表示レベル L_{vr} を読み込む。ステップ S 3 9 0 4 を実行後、ステップ S 3 9 0 5 に進む。

【0761】

ステップ S 3 9 0 5 では、各保留遊技回の実表示レベル L_{vr} に付加レベル L_{va} を加算し、各保留遊技回における加算値を記憶する。その後、ステップ S 3 9 0 6 に進む。

【0762】

ステップ S 3 9 0 6 では、表示レベル上限値 $L_{vm} \geq$ 実表示レベル $L_{vr} +$ 付加レベル L_{va} である保留遊技回を抽出する。具体的には、ステップ S 3 9 0 5 で算出した実表示レベル L_{vr} と付加レベル L_{va} の加算値と、表示レベル上限値 L_{vm} の値との大小の比較を各保留遊技回において実行し、当該加算値が表示レベル上限値 L_{vm} 以下の保留遊技回を抽出する。すなわち、実表示レベル L_{vr} が、予め定めた上限値 (表示レベル上限値 L_{vm}) まで達しておらず、実表示レベル L_{vr} を各保留遊技回毎で定められたレベル値 (付加レベル L_{va}) だけ上位に変化させる余地がある保留遊技回を抽出する。なお、上記の抽出方法に限らず、実表示レベル L_{vr} が、予め定めた上限値 (表示レベル上限値 L_{vm}) まで達しておらず、実表示レベル L_{vr} を各保留遊技回毎で定められたレベル値 (付加レベル L_{va}) だけ上位に変化させる余地がある保留遊技回を抽出することができれば、他の抽出方法を用いてもよい。ステップ S 3 9 0 6 を実行した後、ステップ S 3 9 0 7 に進む。

20

30

【0763】

ステップ S 3 9 0 7 では、表示レベル上限値 $L_{vm} \geq$ 実表示レベル $L_{vr} +$ 付加レベル L_{va} である保留遊技回の保留変化可能フラグを ON にする。すなわち、保留表示の表示態様を変化させることが可能である保留遊技回の保留変化可能フラグを ON にする。ステップ S 3 9 0 7 を実行した後、ステップ S 3 9 0 8 に進む。

【0764】

ステップ S 3 9 0 8 では、保留演出内容決定処理を実行する。保留演出内容決定処理は、保留演出の内容を決定する処理である。保留演出内容決定処理の詳細は後述する。ステップ S 3 9 0 8 を実行した後、ステップ S 3 9 0 9 に進む。

40

【0765】

ステップ S 3 9 0 9 では、保留演出コマンドを送信する。具体的には、ステップ S 3 9 0 8 で決定した保留演出の内容に関する情報をコマンドとして設定し、表示側 MPU 1 0 2 に送信する。その後、本保留演出設定処理を終了する。

【0766】

< 保留演出内容決定処理 >

図 9 8 は、保留演出内容決定処理を示すフローチャートである。保留演出内容決定処理は、保留演出設定処理のサブルーチン (図 9 7 : S 3 9 0 8) として音声発光制御装置 9 0 の MPU 9 2 によって実行される。

【0767】

50

ステップ S 4 0 0 1 では、保留変化可能フラグが ON である保留遊技回が有るか否かを判定する。具体的には、第 1 保留演出用記憶エリアおよび第 2 保留演出用記憶エリアの各保留遊技回のうちのいずれかの保留遊技回において、保留変化可能フラグが ON になっているか否かを判定する。

【0768】

ステップ S 4 0 0 1 において、保留変化可能フラグが ON ではないと判定した場合には (S 4 0 0 1 : NO)、本保留演出内容決定処理を終了する。一方、ステップ S 4 0 0 1 において、保留変化可能フラグが ON であると判定した場合には (S 4 0 0 1 : YES)、ステップ S 4 0 0 2 に進む。

【0769】

ステップ S 4 0 0 2 では、第 1 保留演出用記憶エリアのいずれかの保留遊技回において、保留変化可能フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 4 0 0 2 において、第 1 保留演出用記憶エリアのいずれかの保留遊技回において、保留変化可能フラグが ON であると判定した場合には (S 4 0 0 2 : YES) ステップ S 4 0 0 3 に進む。

【0770】

ステップ S 4 0 0 3 では、第 1 保留演出用記憶エリアにおいて保留変化可能フラグが ON である保留遊技回のうち、最先に実行される保留遊技回を保留表示の表示態様を変化させる対象に決定する。すなわち、本実施形態においては、保留表示の表示態様を変化させる場合には、できるだけ先に実行される保留遊技回に対応した保留表示の表示態様を変化させる。ステップ S 4 0 0 3 を実行した後、ステップ S 4 0 0 5 に進む。

【0771】

一方、ステップ S 4 0 0 2 において、第 1 保留演出用記憶エリアのいずれの保留遊技回においても、保留変化可能フラグが ON ではないと判定した場合には (S 4 0 0 2 : NO)、ステップ S 4 0 0 4 に進む。

【0772】

ステップ S 4 0 0 4 では、第 2 保留演出用記憶エリアにおいて保留変化可能フラグが ON である保留遊技回のうち、最先に実行される保留遊技回を保留表示の表示態様を変化させる対象に決定する。その後、ステップ S 4 0 0 5 に進む。

【0773】

ステップ S 4 0 0 5 では、保留演出用カウンタ C e の値を取得する。保留演出用カウンタ C e は音光側 MPU 9 2 が保留演出の演出内容を決定する際に用いられる。保留演出用カウンタ C e は、0 ~ 9 9 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値に達した後 0 に戻るループカウンタとして構成されている。その後、ステップ S 4 0 0 5 を実行した後、ステップ S 4 0 0 6 に進む。

【0774】

ステップ S 4 0 0 6 では、保留表示の表示態様を変化させる対象である保留遊技回に対応する保留演出決定用テーブルを参照する。

【0775】

図 9 9 は、保留演出決定用テーブルを説明する説明図である。保留演出決定用テーブルは、保留遊技回毎に分けて設定されている。

【0776】

図 9 9 (a) は、保留表示を変化させる対象として決定された遊技回が、第 1 始動口用の保留遊技回 (n = 1) (図 9 2 (a) 参照) または第 2 始動口用の保留遊技回 (n = 1) (図 9 2 (b) 参照) である場合、すなわち、図 8 8 (a) に示した保留表示 D m 1 1 または保留表示 D m 2 1 の表示態様を変化させる場合に用いられる保留演出決定用テーブルである。n = 1 の場合、示唆演出のパターン 1 (図 8 9 (a) 参照) が選択される保留演出用カウンタ C e の値として、2 2 ~ 9 9 の 8 0 個の値が設定されている。また、示唆演出のパターン 2 (図 8 9 (b) 参照) が選択される保留演出用カウンタ C e の値として、0 ~ 1 9 の 2 0 個の値が設定されている。すなわち、図 8 8 (a) に示した保留表示 D m 1 1 または保留表示 D m 2 1 の表示態様を変化させる場合には、示唆演出パターン 1 が

10

20

30

40

50

実行される確率が高い。

【0777】

図99(b)は、保留表示を変化させる対象として決定された遊技回が、第1始動口用の保留遊技回($n=2$)または第2始動口用の保留遊技回($n=2$)である場合、すなわち、図88(a)に示した保留表示Dm12または保留表示Dm22の表示態様を変化させる場合に用いられる保留演出決定用テーブルである。 $n=2$ の場合、示唆演出のパターン2(図89(b)参照)が選択され保留演出用カウンタCeの値として、30~99の70個の値が設定されている。示唆演出のパターン3(図90(a)参照)が選択され保留演出用カウンタCeの値として、10~29の20個の値が設定されている。また、示唆演出のパターン4(図90(b)参照)が選択され保留演出用カウンタCeの値として、0~9の10個の値が設定されている。すなわち、図88(a)に示した保留表示Dm12または保留表示Dm22の表示態様を変化させる場合には、示唆演出パターン2が実行される確率が最も高く、次いで、示唆演出パターン3が実行される確率が高い。

10

【0778】

図99(c)は、保留表示を変化させる対象として決定された遊技回が、第1始動口用の保留遊技回($n=3$)(図92(a)参照)または第2始動口用の保留遊技回($n=3$)(図92(b)参照)である場合、すなわち、図88(a)に示した保留表示Dm13または保留表示Dm23の表示態様を変化させる場合に用いられる保留演出決定用テーブルである。 $n=3$ の場合、示唆演出のパターン3(図90(a)参照)が選択される保留演出用カウンタCeの値として、20~99の80個の値が設定されている。また、示唆演出のパターン4(図90(b)参照)が選択される保留演出用カウンタCeの値として、0~19の20個の値が設定されている。すなわち、図88(a)に示した保留表示Dm13または保留表示Dm23の表示態様を変化させる場合には、示唆演出パターン3が実行される確率が高い。

20

【0779】

図99(d)は、保留表示を変化させる対象として決定された遊技回が、第1始動口用の保留遊技回($n=4$)または第2始動口用の保留遊技回($n=4$)である場合、すなわち、図88(a)に示した保留表示Dm14または保留表示Dm24の表示態様を変化させる場合に用いられる保留演出決定用テーブルである。 $n=4$ の場合、全ての保留演出用カウンタCeの値である0~99(100個)が示唆演出のパターン4(図90(b)参照)に設定されている。すなわち、図88(a)に示した保留表示Dm14または保留表示Dm24の表示態様を変化させる場合には、全ての場合において、示唆演出パターン4が実行される。

30

【0780】

上記のように保留演出決定用テーブルを設定することによって、例えば、銃W2が表示された場合、すなわち示唆演出のパターン2が表示された場合には、保留表示Dm11(Dm21)またはDm12(Dm22)の表示態様に変化する。保留表示Dm11の表示態様に変化する場合には、付加レベルLvaの値に応じて、実表示レベルLv rは1つしか上位のレベルに上がらないが、保留表示Dm12の表示態様に変化する場合には、付加レベルLvaの値に応じて、実表示レベルLv rは2つ上位のレベルに上がる。

40

【0781】

また、例えば、ミサイルW4が表示された場合、すなわち示唆演出のパターン4が表示された場合には、保留表示Dm12(Dm22)、Dm13(Dm23)、又は、保留表示Dm14(Dm24)の表示態様に変化する。保留表示Dm12の表示態様に変化する場合には、付加レベルLvaの値に応じて、実表示レベルLv rは2つ上位のレベルに上がり、保留表示Dm13の表示態様に変化する場合には、付加レベルLvaの値に応じて、実表示レベルLv rは3つ上位のレベルに上がり、保留表示Dm14の表示態様に変化する場合には、付加レベルLvaの値に応じて、実表示レベルLv rは4つ上位のレベルに上がる。

【0782】

50

従って、示唆演出を実行することによって、遊技者に対して、どの保留表示の表示態様
が変化するかを大凡に推測させる。また、表示態様を変化させる対象となる保留表示に
応じて、実表示レベルLv rの上がるレベル数が異なるので、遊技者に期待感を付与する
ことができる。

【0783】

ステップS4006を実行した後、ステップS4007に進む。

【0784】

ステップS4007では、決定した保留演出の内容を保留演出コマンドに設定する。例
えば、保留表示Dm13の表示態様を変化させることが決定している場合には、実行する
示唆演出が示唆演出（パターン3）であり、保留表示Dm13の表示態様を白から青に変
更するという内容を特定可能な情報をコマンドとして設定する。その後、ステップS40
08へ進む。

【0785】

ステップS4008では、第1保留演出記憶エリアおよび第2保留演出記憶エリアにお
いてONにした保留変化可能フラグを全てOFFにする。その後、ステップS4009に
進む。

【0786】

ステップS4009では、表示態様を変化させる対象の保留遊技回の実表示レベルLv
rの値を $Lvr \leftarrow Lvr + Lva$ に更新する。すなわち、保留表示の表示態様を変化させる
ことによって、実表示レベルLv rが変化（上昇）したため、保留演出用記憶エリアに記
録されている実表示レベルLv rの値を、表示態様が変化した後の実表示レベルLv rの値
に更新する。その後、本保留演出内容決定処理を終了する。

【0787】

以上説明したように、本実施形態のパチンコ機10は、保留表示の表示態様を変化させ
る場合に、表示している保留表示の中で、大当たり抽選の対象となる順が後の大当たり乱
数カウンタC1の値に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表
示態様における変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅が大き
くなるように、保留表示の表示態様を変化させる。本実施形態におけるパチンコ機10が
このような処理を実行することによって、以下のような効果を奏する。

【0788】

通常、保留表示が表示されている場合、保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1
の値が大当たり抽選の対象となるまでの残時間が短くなるにつれて、表示態様に変化する
機会が少なくなる。換言すれば、表示されている保留表示の中で大当たり抽選の対象とな
る順が先の大当たり乱数カウンタC1に対応する保留表示は、表示されている保留表示の
中で大当たり抽選の対象となる順が後の大当たり乱数カウンタC1に対応する保留表示よ
りも、相対的に、表示される残時間が短く、表示態様に変化する可能性が低い。従って、
保留表示の表示態様に変化する場合、遊技者は、表示されている保留表示の中で大当たり
抽選の対象となる順が先の大当たり乱数カウンタC1に対応する保留表示から優先的に表
示態様を変化することを希望する。しかしながら、遊技者の希望と反して、表示されてい
る保留表示の中で大当たり抽選の対象となる順が後の大当たり乱数カウンタC1の値に対
応する保留表示の表示態様に変化する場合がある。このような場合、遊技者の遊技に対す
る期待感が低下してしまう。

【0789】

そこで、本実施形態におけるパチンコ機10は、保留表示の表示態様を変化させる場合
に、表示されている保留表示の中で大当たり抽選の対象となる順が後の大当たり乱数カウ
ンタC1に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様にお
ける変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるよう
に、保留表示の表示態様を変化させる。従って、仮に、遊技者の希望と反して、表示され
ている保留表示の中で大当たり抽選の対象となる順が相対的に後の保留表示の表示態様が
変化する場合であっても、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の表示態様

の複数の段階における段階的な幅が大きくなるので、遊技者の期待感の低下を抑制することができるとともに、むしろ、より一層の期待感を付与することができる。

【0790】

すなわち、本実施形態におけるパチンコ機10は、保留表示の表示態様を決定する際に、表示態様を決定する対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1に基づいて、保留表示の表示態様を決定する。よって、表示態様が決定された対象の保留表示を用いて、他の保留表示に対応する保留遊技回についての情報を遊技者に対して示唆することができる。

【0791】

より具体的には、本実施形態におけるパチンコ機10は、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示態様を変化させる対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1の値に基づいて、表示態様を変化させる対象の保留表示の変化後の表示態様を決定する。よって、表示態様を変化させる対象の保留表示を用いて、他の保留表示に対応する保留遊技回についての情報を遊技者に対して示唆することができる。

【0792】

なお、保留表示の表示態様を決定する際に、表示態様を決定する対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1に基づいて、保留表示の表示態様を決定する処理の他の例として、以下のような処理を実行することも可能である。

【0793】

例えば、保留表示の表示態様を決定する際に、表示態様を決定する対象の保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1の値が、当該大当たり乱数カウンタC1より先に大当たり抽選の対象となる大当たり乱数カウンタC1の値よりも遊技者に有利である場合に、表示態様を決定する対象である保留表示の表示態様を、特定の表示態様に決定するなど、表示態様が決定された保留表示自身の情報に加え、他の保留表示についての情報を遊技者に対して示唆することができる。その結果、遊技者は、一つの保留表示の表示態様を認識することによって、当該保留表示に対応する1回の保留遊技回についての帰趨を推測するに留まらず、その前後等に行われる他の保留遊技回の帰趨についても種々の推測をする。従って、保留表示の表示態様を用いて新たな遊技性を創出することができ、従来に比べてより一層、遊技者に期待感や緊迫感を付与することができるとともに、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0794】

また、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示態様を変化させる対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1の値に基づいて、表示態様を変化させる対象の保留表示の変化後の表示態様を決定する処理の他の例として、以下のような処理を実行することも可能である。

【0795】

例えば、表示態様を変化させる対象の保留表示に対応した保留遊技回よりも先に実行される保留遊技回の保留表示に対応した大当たり乱数カウンタC1に基づいて、表示態様を変化させる対象の保留表示の変化後の表示態様を決定することができる。その結果、以下のような遊技性を実現することができる。例えば、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示態様を変化させる対象の保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1より先に判定手段による判定の対象となる大当たり乱数カウンタC1に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様（遊技者に有利である表示態様）に変化させることができる。このように、種々の新たな遊技性を創出することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【0796】

さらに、本実施形態におけるパチンコ機10は、保留表示の表示態様を変化させることに先立って、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出を実行するので、保留表示の表示態様の变化に対して、遊技者を注目させることができるとともに期待感を付与することができる。換言すれば、示唆演出と、保留表示の表示態様の变化との間に相関

10

20

30

40

50

があることを遊技者に認識させることができ、示唆演出の実行を利用して、保留表示の表示態様の变化に対して遊技者を注目させることができる。すなわち、期待感や緊迫感の付与といった示唆演出を実行することによる効果と、後続の遊技回に対する期待感や緊迫感の付与といった保留表示の表示態様を変化させることによる効果とに加え、示唆演出の後に保留表示の表示態様を変化させることで、保留表示の表示態様の变化に対して相乗的に遊技者に期待感や緊迫感を付与することができ、相乗的な遊技の興趣向上を図ることができる。

【0797】

また、本実施形態におけるパチンコ機10は、表示されている保留表示のうち、表示態様を変化させる対象に応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択するので、遊技者に示唆演出の内容について注目させることができるとともに、表示態様が変化する対象となる保留表示がいずれであるのかといった期待感を遊技者に付与することができる。

10

【0798】

なお、本実施形態において、示唆演出を実行する場合に、変化させる保留表示の変化前と変化後との間における、設定された表示態様の複数の段階における段階的な幅（表示態様の変化前と変化後との間における実表示レベルLv_rの差）の大きさに応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択する処理を採用してもよい。このようにすることで、保留表示の表示態様の变化に対して遊技者に期待感を付与することができることに加え、保留表示の表示態様に変化する前に、示唆演出として実行される演出の種類に対しても遊技者に期待感を付与することができる。

20

【0799】

また、本実施形態においては、保留表示Dm11の表示態様を変化させる場合には1つ上位の段階の表示態様に変化させ、保留表示Dm12の表示態様を変化させる場合には2つ上位の段階の表示態様に変化させ、保留表示Dm13の表示態様を変化させる場合には3つ上位の段階の表示態様に変化させ、保留表示Dm14の表示態様を変化させる場合には4つ上位の段階の表示態様に変化させたが、変化させる保留表示の変化前と変化後との間における、設定された表示態様の複数の段階における段階的な幅（表示態様の変化前と変化後との間における実表示レベルLv_rの差）の大きさとして他の態様を採用してもよい。

30

【0800】

例えば、保留表示Dm11の表示態様を変化させる場合には1つ上位の段階の表示態様に変化させ、保留表示Dm12の表示態様を変化させる場合には4つ上位の段階の表示態様に変化させ、保留表示Dm13の表示態様を変化させる場合には6つ上位の段階の表示態様に変化させ、保留表示Dm14の表示態様を変化させる場合には10上位の段階の表示態様に変化させるなど、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示している保留表示の中で、大当たり抽選の対象となる順が後の大当たり乱数カウンタC1の値に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、相対的に、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の、表示態様の複数の段階（実表示レベルLv_r1～実表示レベルLv_r5）における段階的な幅（表示態様の変化前と変化後との間における実表示レベルLv_rの差）が大きくなるように、保留表示の表示態様を変化させる態様であれば、他の態様を採用してもよい。図92（a）で示した第1保留演出用記憶エリア、および、図92（b）で示した第2保留演出用記憶エリアにおける付加レベルの値を、大当たり抽選の対象となる順が後の保留遊技回ほど、大当たり抽選の対象となる順が先の保留遊技回と比較して相対的に大きな値になるように設定することによって実現することができる。この場合、取り得る実表示レベルLv_rおよび表示レベル上限値Lv_mの値の上限を、15や20など、取り得る付加表示レベルLv_aの最大値より大きい値に設定すればよい。また、取り得る実表示レベルLv_rの各値に対応して、保留表示の表示態様のパターンを設定すればよい。

40

【0801】

50

さらに、大当たり抽選の対象となる順が後の保留遊技回ほど、大当たり抽選の対象となる順が先の保留遊技回と比較して相対的に大きな値になるような付加レベルのパターンを複数有するとしてもよい。すなわち、本実施形態のように、保留表示 D m 1 1、保留表示 D m 1 2、保留表示 D m 1 3、保留表示 D m 1 4 に対応する付加レベル L v a の値が (1 , 2 , 3 , 4) のパターンや、(2 , 4 , 6 , 1 0) のパターンや、(1 , 5 , 8 , 1 0) のパターンなど、付加レベル L v a のパターンを複数有し、いずれのパターンを適用するかを抽選によって決定してもよい。

【 0 8 0 2 】

また、特定の条件を満たした場合のみ、上記実施形態において説明した処理を適用して保留表示の表示態様を変化させてもよい。また、上記実施形態において説明した処理を適用して保留表示の表示態様を変化させる場合と、上記実施形態において説明した処理を適用しないで保留表示の表示態様を変化させる場合とを、抽選によって決定してもよい。

【 0 8 0 3 】

また、本実施形態においては、表示レベル上限値 L v m および実表示レベル L v r は、大当たり乱数カウンタ C 1 の値に基づいて決定したが、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3、変動種別カウンタ C S の値など、各保留遊技回に紐付けされている各種パラメータに基づいて決定してもよい。また、これらの各種パラメータのうち、複数のパラメータに基づいて表示レベル上限値 L v m および実表示レベル L v r を決定してもよい。例えば、表示レベル上限値 L v m および実表示レベル L v r の値を、大当たり乱数カウンタ C 1 に基づいて、大当たりの場合の方が外れの場合よりも高い値に設定する確率が高くなるようにし、大当たり種別カウンタ C 2 の値に基づいて、確変大当たりの場合は通常大当たりの場合より高く設定してもよい。また、リーチ乱数カウンタ C 3 の値に基づいて、リーチ発生の場合には、リーチ非発生の場合よりも、表示レベル上限値 L v m および実表示レベル L v r の値を高く設定してもよい。

【 0 8 0 4 】

I. 第 9 実施形態：

次に、第 9 実施形態について説明する。先に、第 9 実施形態としてパチンコ機 1 0 が実行する処理の概要を説明し、その後、処理の詳細を説明する。なお、パチンコ機 1 0 が備えるハードウェアの構造は、上記第 1 実施形態と同様であるので、説明は省略する。

【 0 8 0 5 】

I 1. 遊技機による処理の概要：

本実施形態の特徴は、上記第 8 実施形態と同様に、保留演出（保留表示の表示態様を変化させる演出および示唆演出）を実行する点である。上記第 8 実施形態との異なる点は、保留表示の表示態様の变化のさせ方である。

【 0 8 0 6 】

上記第 8 実施形態においては、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示している保留表示の中で、大当たり抽選の対象となる順が後の大当たり乱数カウンタ C 1 の値に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の、表示態様の複数の段階における段階的な幅（表示態様の变化前と変化後との間における実表示レベル L v r の差）が大きくなるように、保留表示の表示態様を変化させる。

【 0 8 0 7 】

一方、本実施形態においては、保留表示の表示態様を変化させる場合に、当該表示態様を変化させる対象の保留表示より先に実行される保留遊技回の保留表示の表示態様よりも、上位の保留表示に変化させる。より正確には、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示態様を変化させる対象である保留表示に対応する大当たり乱数カウンタ C 1 より先に大当たり抽選の対象となる大当たり乱数カウンタ C 1 に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様に変化させる。

【 0 8 0 8 】

図 8 8 (a) を用いて具体例を示すと、例えば、保留表示 D m 1 1 の表示態様が緑、保

10

20

30

40

50

留表示 D m 1 2 の表示態様が白であった場合、保留表示 D m 1 2 の表示態様を変化させる場合には、保留表示 D m 1 2 より先に実行される保留遊技回の保留表示である保留表示 D m 1 1 の表示態様である緑よりも上位の表示態様に変化させる。すなわち、保留表示 D m 1 2 の表示態様を変化させる場合には、緑よりも上位の表示態様である赤または黄の表示態様に変化させる。

【0809】

他の例としては、保留表示 D m 1 1 の表示態様が青、保留表示 D m 1 2 の表示態様が緑、保留表示 D m 1 3 の表示態様が白であった場合、保留表示 D m 1 3 の表示態様を変化させる場合には、保留表示 D m 1 3 より先に実行される保留遊技回の保留表示である保留表示 D m 1 1 の表示態様である青、および、保留表示 D m 1 2 の表示態様である緑よりも上位の表示態様に変化させる。すなわち、保留表示 D m 1 3 の表示態様を変化させる場合には、青および緑よりも上位の表示態様である赤または黄の表示態様に変化させる。

【0810】

なお、第2保留表示領域 D s 2 に表示されている保留表示 D m 2 1 ~ D m 2 4 の表示態様を変化させる場合も、第1保留表示領域 D s 1 に表示されている保留表示 D m 1 1 ~ D m 1 4 の表示態様を変化させる場合と同様に、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示態様を変化させる対象の保留表示より先に実行される保留遊技回の保留表示の表示態様よりも、上位の保留表示に変化させる。

【0811】

さらに、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 は、上記第8実施形態と同様に、保留表示の表示態様を変化させることに先立って、保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出を実行する。本実施形態におけるパチンコ機 1 0 においては、表示されている保留表示のうち、表示態様を変化させる対象に応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択する。

【0812】

図 1 0 0 は、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 が実行する示唆演出を説明する説明図である。

【0813】

図 1 0 0 には、保留表示 D m 1 1、保留表示 D m 1 2、保留表示 D m 1 3、保留表示 D m 1 4 の各表示態様を変化させることに先立って実行される示唆演出（パターン 1）、示唆演出（パターン 2）、示唆演出（パターン 3）、示唆演出（パターン 4）を示している。

【0814】

本示唆演出は、走り幅跳びを模した演出である。例えば、保留表示 D m 1 1 の表示態様を変化させる場合には、示唆演出（パターン 1）が実行される。示唆演出（パターン 1）は、キャラクター C h が助走をした後にジャンプをし、保留表示 D m 1 1 の上に降り立つ演出である。示唆演出（パターン 1）が実行された後、保留表示 D m 1 1 の表示態様が変化する。他の例としては、保留表示 D m 1 4 の表示態様を変化させる場合には、示唆演出（パターン 4）が実行される。示唆演出（パターン 4）は、キャラクター C h が助走をした後にジャンプをし、保留表示 D m 1 4 の上に降り立つ演出である。示唆演出（パターン 4）が実行された後、保留表示 D m 1 4 の表示態様が変化する。

【0815】

なお、第2保留表示領域 D s 2 に表示されている保留表示 D m 2 1 ~ D m 2 4 の表示態様を変化させる場合も、上記説明した示唆演出と同様の演出が実行され、その後、保留表示 D m 2 1、保留表示 D m 2 2、保留表示 D m 2 3、又は、保留表示 D m 2 4 の表示態様に変化する。

【0816】

上記示唆演出は、キャラクター C h が助走した後のジャンプの飛距離によって、表示態様を変化させる保留表示が決定される演出である。従って、例えば、キャラクター C h がジャンプした後の滞空時間を長くすることによって、遊技者に対して、どの保留表示に着

10

20

30

40

50

地するののかといった推測をさせるとともに、期待感や緊張感を付与することができる。

【0817】

以下、本実施形態を実現するための処理の一例について詳細に説明する。

【0818】

I 2. 処理の詳細：

本説明においては、上記第8実施形態における処理との相違点について説明する。

【0819】

図101は、第9実施形態における保留演出用記憶エリアを説明する説明図である。第9実施形態における保留演出用記憶エリアは、第8実施形態と同様に、第1保留演出用記憶エリアと第2保留演出用記憶エリアとを備える。図101(a)には第1保留演出用記憶エリアを示し、図101(b)には第2保留演出用記憶エリアを示した。

10

【0820】

本実施形態と第8実施形態との異なる点は、本実施形態の第1保留演出用記憶エリアおよび第2保留演出用記憶エリアは、付加レベルLv aを記憶する記憶エリアを備えない。本実施形態では、付加レベルLv aは、各保留遊技回に固定された値ではなく、保留表示の表示態様を変化させる一連の処理の過程において、当該表示態様を変化させる保留表示の保留遊技回に対して決定される(図104：ステップS4305参照)。第9実施形態の保留演出用記憶エリアについて、その他の点は第8実施形態と同様であるので説明は省略する。

【0821】

20

<保留演出用パラメータ設定処理>

図102は、第9実施形態における保留演出用パラメータ設定処理を示すフローチャートである。保留演出用パラメータ設定処理は、入賞時の更新処理のサブルーチン(図91：S3505)として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0822】

本実施形態における保留演出用パラメータ設定処理と、第8実施形態における保留演出用パラメータ設定処理との異なる点は、本実施形態における保留演出用パラメータ設定処理には、第8実施形態において実行した付加レベルLv aを保留情報記憶エリア64bに設定する処理(図93：S3603)が無いことである。上記説明したように、本実施形態においては、付加レベルLv aは、保留情報記憶エリア64bにおける各保留遊技回に固定された値ではなく、保留表示の表示態様を変化させる一連の処理の過程において決定される。従って、本実施形態における保留演出用パラメータ設定処理においては、付加レベルLv aを設定する処理は実行しない。

30

【0823】

その他の処理については、第8実施形態における保留演出用パラメータ設定処理と同じであるので説明は省略する。なお、ステップS4101で実行するサブルーチンである表示レベル上限値設定処理の処理内容も同じであるので、説明は省略する。

【0824】

<保留演出設定処理>

図103は、第9実施形態における保留演出設定処理を示すフローチャートである。保留演出設定処理は、演出設定処理のサブルーチン(図96：S3801)として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

40

【0825】

本実施形態における保留演出設定処理のステップS4201～ステップS4204と、第8実施形態における保留演出設定処理(図97)のステップS3901～ステップS3904の処理とは同じ処理である。従って、ステップS4205以降の処理について説明する。

【0826】

ステップS4205～ステップS4209の処理は、表示態様を変化させることが可能な保留表示を抽出するために実行される処理である。すなわち、表示態様を変化させる対

50

象の保留表示より先に実行される保留遊技回の保留表示の表示態様よりも、上位の保留表示に変化させることが可能な保留表示を抽出する処理である。

【0827】

ステップS4205では、第1保留演出用記憶エリアおよび第2保留演出用記憶エリアに記録されている各保留遊技回の実表示レベルLv_rおよび表示レベル上限値Lv_mを読み込み、先に実行されるいずれの保留遊技回の実表示レベルLv_rの値より大きい値の表示レベル上限値Lv_mが記録されている保留遊技回を抽出する。

【0828】

図101(a)に示した第1保留演出記録エリアを例にして説明すると、保留遊技回(n=3)(保留表示Dm13)の表示レベル上限値Lv_m(=4)は、保留遊技回(n=3)より先に実行されるいずれの保留遊技回の実表示レベルLv_rの値より大きいので、ステップS4205における条件を満たす。従って、保留遊技回(n=3)はステップS4205によって抽出される遊技回である。

【0829】

一方、保留遊技回(n=2)(保留表示Dm12)の表示レベル上限値Lv_m(=1)は、保留遊技回(n=2)より先に実行される保留遊技回(n=1)の実表示レベルLv_r(=2)より小さいので、ステップS4205における条件を満たさない。従って、保留遊技回(n=2)はステップS4205では抽出されない遊技回である。

【0830】

なお、保留遊技回の中で、保留表示Dm11および保留表示Dm21に対応する保留遊技回より先に実行される遊技回は存在しない。すなわち、第1保留演出記憶エリアの中で、保留遊技回(n=1)より先に実行される遊技回は存在しない。また、第2保留演出記憶エリアの中で、保留遊技回(n=1)より先に実行される遊技回は存在しない。従って、保留表示Dm11および保留表示Dm21に対応する保留遊技回については、ステップS4205の条件を満たすか否かの判定ができない。そこで本実施形態においては、保留表示Dm11および保留表示Dm21に対応する保留遊技回においては、当該保留遊技回が存在する場合には、自動的にステップS4205における条件を満たしているものとみなして、当該処理において抽出する。ステップS4205を実行した後、ステップS4206に進む。

【0831】

ステップS4206では、ステップS4205で抽出された保留遊技回の中から、表示レベル上限値Lv_m>実表示レベルLv_rである保留遊技回を抽出する。すなわち、表示態様を変化させる余地がある保留遊技回を抽出する。

【0832】

図101(a)に示した第1保留演出記録エリアを例にして説明すると、保留遊技回(n=3)(保留表示Dm13)の実表示レベルLv_r(=1)は表示レベル上限値Lv_m(=4)より小さい。従って、この場合、保留遊技回(n=3)は、ステップS4206における条件を満たし、当該処理によって抽出される。

【0833】

ステップS4206を実行した後、ステップS4207に進む。

【0834】

ステップS4207では、ステップS4206の処理において抽出された保留遊技回の保留変化可能フラグをONにする。ステップS4207を実行した後、ステップS4208に進む。

【0835】

ステップS4208では、保留演出内容決定処理を実行する。保留演出内容決定処理は、保留演出の内容を決定する処理である。保留演出内容決定処理の詳細は後述する。ステップS4208を実行した後、ステップS4209に進む。

【0836】

ステップS4209では、保留演出コマンドを送信する。具体的には、ステップS42

10

20

30

40

50

08で決定した保留演出の内容に関する情報をコマンドとして設定し、表示側MPU102に送信する。その後、本保留演出設定処理を終了する。

【0837】

＜保留演出内容決定処理＞

図104は、第9実施形態における保留演出内容決定処理を示すフローチャートである。保留演出内容決定処理は、保留演出用パラメータ設定処理のサブルーチン（図103：S4208）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【0838】

ステップS4301では、保留変化可能フラグがONである保留遊技回が有るか否かを判定する。具体的には、第1保留演出用記憶エリアおよび第2保留演出用記憶エリアの各保留遊技回のうちのいずれかの保留遊技回において、保留変化可能フラグがONになっているか否かを判定する。

10

【0839】

ステップS4301において、保留変化可能フラグがONではないと判定した場合には（S4301：NO）、本保留演出内容決定処理を終了する。一方、ステップS4301において、保留変化可能フラグがONであると判定した場合には（S4301：YES）、ステップS4302に進む。

【0840】

ステップS4302では、第1保留演出用記憶エリアのいずれかの保留遊技回において、保留変化可能フラグがONであるか否かを判定する。ステップS4302において、第1保留演出用記憶エリアのいずれかの保留遊技回において、保留変化可能フラグがONであると判定した場合には（S4302：YES）ステップS4303に進む。

20

【0841】

ステップS4303では、第1保留演出用記憶エリアにおいて保留変化可能フラグがONである保留遊技回のうち、最も後に実行される保留遊技回を保留表示の表示態様を変化させる対象に決定する。上記第8実施形態においては、ステップS4003（図98）で、第1保留演出用記憶エリアにおいて保留変化可能フラグがONである保留遊技回のうち、最先に実行される保留遊技回を保留表示の表示態様を変化させる対象に決定したが、本実施形態においては、最も後に実行される保留遊技回を保留表示の表示態様を変化させる。本実施形態においては、保留演出設定処理（図103）のステップS4205において説明したように、保留表示Dm11および保留表示Dm21に対応する保留遊技回においては、当該保留遊技回が存在する場合には、自動的にステップS4205における条件を満たしているものとみなして、当該処理において抽出する。従って、保留表示Dm11および保留表示Dm21に対応する保留遊技回においては、保留変化可能フラグがONとなる可能性が高く、ステップS4303において、仮に、上記第8実施形態における処理と同様に、第1保留演出用記憶エリアにおいて保留変化可能フラグがONである保留遊技回のうち、最先に実行される保留遊技回を保留表示の表示態様を変化させる対象に決定した場合、高い確率で保留表示Dm11および保留表示Dm21が、表示態様を変化させる対象となってしまう、保留表示の表示態様を変化させても遊技者に期待感や緊迫感を付与しにくくなってしまう。そこで、本実施形態においては、第1保留演出用記憶エリアにおいて保留変化可能フラグがONである保留遊技回のうち、最も後に実行される保留遊技回を保留表示の表示態様を変化させる対象に決定する。ステップS4303を実行した後、ステップS4305に進む。

30

40

【0842】

一方、ステップS4302において、第1保留演出用記憶エリアのいずれの保留遊技回においても、保留変化可能フラグがONではないと判定した場合には（S4302：NO）、ステップS4304に進む。

【0843】

ステップS4304では、第2保留演出用記憶エリアにおいて保留変化可能フラグがONである保留遊技回のうち、最も後に実行される保留遊技回を保留表示の表示態様を変化

50

させる対象に決定する。ステップ S 4 3 0 4 を実行した後、ステップ S 4 3 0 5 に進む。

【0844】

ステップ S 4 3 0 5 では、付加表示レベル Lva を決定する。すなわち、保留表示の表示態様を変化させる場合に、どれだけ上位の表示態様に変化させるかを決定する。より詳細には、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の、表示態様の複数の段階における段階的な幅を決定する。

【0845】

具体的には、表示態様を変化させる対象である保留表示に対応する保留遊技回における表示レベル上限値 Lvm と実表示レベル Lvr との差分値を算出し、差分値の中から一の値を決定する。例えば、図 1 0 1 (a) の第 1 保留演出用記録エリアに示した保留表示 $Dm13$ に対応する保留遊技回を表示態様を変化させる対象に決定した場合、保留表示 $Dm13$ の表示レベル上限値 $Lvm (= 4)$ と実表示レベル $Lvr (= 1)$ との差分値 $(= 3)$ を算出する。そして、1 から差分値である 3 までの値の中から一の値を決定し、当該決定した値を付加表示レベル Lva に決定する。一の値を決定する方法としては、乱数を用いて決定してもよいし、常に、取り得る値の最大値（本具体例においては 3）を採用してもよい。このようにして付加表示レベル Lva を決定する。ステップ S 4 3 0 5 を実行した後、ステップ S 4 3 0 6 に進む。

【0846】

ステップ S 4 3 0 6 では、保留演出の内容を決定する。具体的には、表示態様を変化させる対象の保留表示に応じた示唆演出の内容、および、変化後の保留表示の表示態様を決定する。例えば、表示態様を変化させる対象が保留表示 $Dm11$ である場合には、示唆演出を図 1 0 0 に示した示唆演出（パターン 1）に決定する。同様に、表示態様を変化させる対象が保留表示 $Dm12$ 、保留表示 $Dm13$ 、または、保留表示 $Dm14$ である場合には、それぞれ、示唆演出（パターン 2）、示唆演出（パターン 3）、または、示唆演出（パターン 4）に決定する。

【0847】

また、変化後の保留表示の表示態様を決定する際には、表示態様を変化させる対象の保留表示の実表示レベル Lvr と付加表示レベル Lva との加算値を算出し、当該加算値に対応した表示態様を、図 8 8 (b) に示した実表示レベル Lvr と保留表示の表示態様との対応関係に基づいて決定する。例えば、図 1 0 1 (a) の第 1 保留演出用記録エリアに示した保留表示 $Dm13$ に対応する保留遊技回を表示態様を変化させる対象に決定した場合であって、付加表示レベル Lva を 2 に決定した場合には、実表示レベル $Lvr (= 1)$ と付加表示レベル $Lva (= 2)$ との加算値は 3 であるため、図 8 8 (b) に示した実表示レベル Lvr と保留表示の表示態様との対応関係に基づき、変化後の保留表示の表示態様を緑に決定する。ステップ S 4 3 0 6 を実行した後、ステップ S 4 3 0 7 に進む。

【0848】

ステップ S 4 3 0 7 では、決定した保留演出の内容を保留演出コマンドに設定する。その後、ステップ S 4 3 0 8 へ進む。

【0849】

ステップ S 4 3 0 8 では、第 1 保留演出記憶エリアおよび第 2 保留演出記憶エリアにおいて ON にした保留変化可能フラグを全て OFF にする。その後、ステップ S 4 3 0 9 に進む。

【0850】

ステップ S 4 3 0 9 では、表示態様を変化させる対象の保留遊技回の実表示レベル Lvr の値を $Lvr \leftarrow Lvr + Lva$ に更新する。すなわち、保留表示の表示態様を変化させたことによって、実表示レベルが変化したため、保留演出用記憶エリアに記録されている実表示レベル Lvr の値を、表示態様が変化した後の実表示レベル Lvr の値に更新する。その後、本保留演出内容決定処理を終了する。

【0851】

以上説明したように、本実施形態のパチンコ機 1 0 は、保留表示の表示態様を変化させ

10

20

30

40

50

る場合に、表示態様を変化させる対象である保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC 1より先に大当たり抽選の対象となる大当たり乱数カウンタC 1に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様に変化させる。本実施形態におけるパチンコ機10がこのような処理を実行することによって、以下のような効果を奏する。

【0852】

例えば、既に表示態様が変化した保留表示があり、遊技者が、さらにその保留表示に対して上位の表示態様への変化を希望している場合など、遊技者が特定の保留表示の表示態様の変化を希望する場合がある。しかしながら、遊技者の希望と反して、遊技者が表示態様の変化を希望する保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC 1の値より後に大当たり抽選の対象となる大当たり乱数カウンタC 1の値に対応する保留表示の表示態様に変化する場合がある。このような場合、遊技者の遊技に対する期待感が低下してしまう。

10

【0853】

本実施形態のパチンコ機10によれば、所定の保留表示の表示態様を変化させる場合には、所定の保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC 1より先に大当たり抽選の対象となる大当たり乱数カウンタC 1に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様に変化させる。従って、仮に、遊技者の希望に反して、遊技者が表示態様の変化を希望する保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC 1より後に大当たり抽選の対象となる大当たり乱数カウンタC 1に対応する保留表示の表示態様に変化した場合であっても、表示態様に変化した保留表示は、遊技者が表示態様の変化を希望した保留表示の表示態様よりも上位の表示態様に変化するので、遊技者の期待感の低下を抑制することができる。ととも

20

【0854】

また、本実施形態におけるパチンコ機10は、上記第8実施形態と同様に、保留表示の表示態様を決定する際に、表示態様を決定する対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC 1に基づいて、保留表示の表示態様を決定する。よって、表示態様が決定された対象の保留表示を用いて、他の保留表示に対応する保留遊技回についての情報を遊技者に対して示唆することができる。

【0855】

より具体的には、本実施形態におけるパチンコ機10は、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示態様を変化させる対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC 1の値に基づいて、表示態様を変化させる対象の保留表示の変化後の表示態様を決定する。よって、表示態様を変化させる対象の保留表示を用いて、他の保留表示に対応する保留遊技回についての情報を遊技者に対して示唆することができる。

30

【0856】

さらに、本実施形態におけるパチンコ機10は、上記第8実施形態と同様に、保留表示の表示態様を変化させることに先立って、保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出を実行するので、保留表示の表示態様の変化に対して、遊技者に注目させることができる。ととも期待感を付与することができる。換言すれば、示唆演出と、保留表示の表示態様の変化との間に相関があることを遊技者に認識させることができ、示唆演出の実行を利用して、保留表示の表示態様の変化に対して遊技者を注目させることができる。すなわち、期待感や緊迫感の付与といった示唆演出を実行することによる効果と、後続の遊技回に対する期待感や緊迫感の付与といった保留表示の表示態様を変化させることによる効果とに加え、示唆演出の後に保留表示の表示態様を変化させることで、保留表示の表示態様の変化に対して相乗的に遊技者に期待感や緊迫感を付与することができ、相乗的な遊技の興趣向上を図ることができる。

40

【0857】

なお、本実施形態において、示唆演出を実行する場合に、変化させる保留表示の変化前と変化後との間における、設定された表示態様の複数の段階における段階的な幅（表示態様の変化前と変化後との間における実表示レベルLv rの差）の大きさに応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択する処理を採用してもよい。こ

50

のようにすることで、保留表示の表示態様の变化に対して遊技者に期待感を付与することができることに加え、保留表示の表示態様が变化する前に、示唆演出として実行される演出の種類に対しても遊技者に期待感を付与することができる。

【0858】

J. 第10実施形態：

上記第8実施形態および第9実施形態と異なる示唆演出を採用することも可能である。以下、採用し得るその他の示唆演出について説明する。

【0859】

<示唆演出の別例1>

図105は、示唆演出の別例1としてパチンコ機10が実行する示唆演出を示す説明図である。図105(a)に示すように、本別例の示唆演出においては、表示態様を変化させる対象となる保留表示を遊技者が選択する。具体的には、遊技回が開始されると同時に、制限時間内に表示態様を変化させたい保留表示を演出操作ボタン24の操作によって選択することを遊技者に促す表示を、表示面41aに表示する。制限時間は、例えば、実行される遊技回の変動時間より1秒短い時間に設定するなど、実行中の遊技回の変動時間内に遊技者に保留表示を選択させることを可能にする時間に設定する。

10

【0860】

遊技者が演出操作ボタン24を操作する毎に、保留表示の上に表示された矢印YJが一つ左に移動し、存在する保留表示の最後まで矢印YJが移動した後に演出操作ボタン24が操作された場合には、再び、保留表示Dm11の上に矢印YJを移動させる。

20

【0861】

図105(b)に示すように、制限時間が終了したタイミングで、矢印YJの下に位置する保留表示を一時的に他のオブジェクト(図105(b)では「煙」のオブジェクトX1)を表示することによって遊技者から当該保留表示を視認できないようにする。

【0862】

その後、表示態様を変化させることが可能な場合には、図105(c)に示すように、変化後の表示態様で保留表示を表示する。

【0863】

一方、表示態様を変化させることができない場合には、表示態様を変化させることなく、変化前と同じ表示態様で保留表示を表示する。

30

【0864】

以下、別例1における示唆演出を実現させるための処理について具体的に説明する。

【0865】

図106は、別例1における保留演出用記憶エリアである。図106(a)には、別例1における第1保留演出用記憶エリアを示し、図106(b)には、別例1における第2保留演出用記憶エリアを示した。別例1における保留演出用記憶エリアは、各保留遊技回に対応して、表示レベル上限値Lv_mと実表示レベルLv_rとを記憶する記憶エリアを備える。各保留遊技回の表示レベル上限値Lv_mの値および実表示レベルLv_rの値の決定方法は、上記第8実施形態および第9実施形態と同様であり、保留演出用パラメータ設定処理において決定する。

40

【0866】

示唆演出において、制限時間が経過し遊技者が選択した保留遊技回が決定したときには、選択された保留遊技回において、表示レベル上限値Lv_m>実表示レベルLv_rであるか判定し、表示レベル上限値Lv_m>実表示レベルLv_rである場合には、当該保留表示の表示態様を、表示レベル上限値Lv_mに対応する表示態様に変化させる。例えば、図106において、遊技者が選択した保留遊技回が保留表示Dm13であった場合、保留表示Dm13は、表示レベル上限値Lv_m>実表示レベルLv_rであるので、保留表示Dm13の表示態様を、表示レベル上限値Lv_m(=4)に対応する表示態様に変化させる。すなわち、表示態様を変化させる前の保留表示Dm13の実表示レベルLv_r(=1)に対応する表示態様「白」から、表示レベル上限値Lv_m(=4)に対応する表示態様「赤」に表示

50

態様を変化させる。そして、表示態様を変化させた後、保留表示 D m 1 3 の実表示レベル L v r を 1 から 4 に更新する。

【0867】

仮に、遊技者が選択した保留遊技回が表示レベル上限値 L v m > 実表示レベル L v r ではなかった場合には（例えば、図 106（a）における保留表示 D m 1 1）、選択された保留表示の表示態様は変化させない。

【0868】

なお、別例 1 における示唆演出を上記の第 8 実施形態および第 9 実施形態に適用することができる。

【0869】

先に、別例 1 における示唆演出を上記の第 8 実施形態に適用した場合について説明する。上述した第 8 実施形態においては、表示態様を変化させる保留表示を決定する際にステップ S 4003 またはステップ S 4004（図 98）において、保留変化可能フラグが ON である保留遊技回のうち、第 1 保留演出用記憶エリアまたは第 2 保留演出用記憶エリアの最先に実行される保留遊技回に対応した保留表示を、表示態様を変化させる対象に決定したが、当該処理に代えて、遊技者が演出操作ボタン 24 の操作によって選択した保留表示の保留変化可能フラグが ON である場合に当該保留表示を変化させ、遊技者が演出操作ボタン 24 の操作によって選択した保留表示の保留変化可能フラグが ON ではない場合には当該保留表示を変化させないという処理を適用してもよい。

【0870】

そして、別例 1 の示唆演出を適用し、制限時間が終了したタイミングで、矢印の下に位置する保留表示を一時的に他のオブジェクト（図 105（b）では「煙」のオブジェクト X 1）を表示することによって遊技者から当該保留表示を視認できないようにする。

【0871】

その後、表示態様を変化させることが可能な場合には、図 105（c）に示すように、変化後の表示態様で保留表示を表示する。

【0872】

一方、表示態様を変化させることができない場合には、表示態様を変化させることなく、変化前と同じ表示態様で保留表示を表示する。

【0873】

このようにすることで、遊技者に表示態様を変化させたい保留表示を選択させるという新たな遊技性が創出されるとともに、遊技者が選択した保留表示の表示態様に変化可能であるか否かといった緊迫感を遊技者に付与することができる。さらに、遊技者が選択した保留表示の表示態様に変化可能である場合には、存在する保留表示の中で遊技者が選択した当該保留表示が大当たり抽選の対象となる順が後である場合ほど、表示態様に変化する対象である当該保留表示における表示態様の变化前と変化後との間における表示態様のランクアップする段数が大きくなり、上記第 8 実施形態と同様の効果を奏するとともに、遊技者に期待感を付与することができる。

【0874】

次に、別例 1 における示唆演出を上記の第 9 実施形態に適用した場合について説明する。上述した第 9 実施形態においては、表示態様を変化させる保留表示を決定する際にステップ S 4303 またはステップ S 4304（図 104）において、保留変化可能フラグが ON である保留遊技回のうち、第 1 保留演出用記憶エリアまたは第 2 保留演出用記憶エリアの最も後に実行される保留遊技回に対応した保留表示を、表示態様を変化させる対象に決定したが、当該処理に代えて、遊技者が演出操作ボタン 24 の操作によって選択した保留表示の保留変化可能フラグが ON である場合に当該保留表示を変化させ、遊技者が演出操作ボタン 24 の操作によって選択した保留表示の保留変化可能フラグが ON ではない場合には当該保留表示を変化させないという処理を適用してもよい。

【0875】

そして、別例 1 の示唆演出を適用し、制限時間が終了したタイミングで、矢印の下に位

10

20

30

40

50

置する保留表示を一時的に他のオブジェクト（図１０５（ｂ）では「煙」のオブジェクト X 1）を表示することによって遊技者から当該保留表示を視認できないようにする。

【０８７６】

その後、表示態様を変化させることが可能な場合には、図１０５（ｃ）に示すように、変化後の表示態様で保留表示を表示する。

【０８７７】

一方、表示態様を変化させることができない場合には、表示態様を変化させることなく、変化前と同じ表示態様で保留表示を表示する。

【０８７８】

このようにすることで、遊技者に表示態様を変化させたい保留表示を選択させるという新たな遊技性が創出されるとともに、遊技者が選択した保留表示の表示態様に変化可能であるか否かといった緊迫感を遊技者に付与することができる。さらに、遊技者が選択した保留表示の表示態様に変化可能である場合には、表示態様を変化させる対象の保留表示より先に実行される保留遊技回の保留表示の表示態様よりも、上位の保留表示に変化させるので、上記第９実施形態と同様の効果を奏するとともに、遊技者に期待感を付与することができる。

10

【０８７９】

以上説明したように、別例１のパチンコ機１０は、示唆演出において、遊技者に保留表示を選択させるといった新たな遊技性を創出することができる。また、上記説明したように、別例１における遊技者に保留表示を選択させる示唆演出を、上記の第８実施形態および第９実施形態に適用することができる。具体的には、遊技者が選択した保留表示に対応する保留変化可能フラグがＯＮであるか否かによって、当該保留表示の表示態様を変化させるか否かを決定する。従って、遊技者自身が選択した保留表示の表示態様に変化するか否かといった新たな遊技性を創出することができる。

20

【０８８０】

この場合、遊技者が選択した保留表示に対応する保留変化可能フラグがＯＮではない場合には、示唆演出を実行したにも関わらず、保留表示の表示態様を変化させない。従って、示唆演出が実行された後には保留表示の表示態様に変化するという遊技者の認識を覆すことができ、遊技に意外性を付与することができる。さらに、示唆演出が実行された場合に、その後に保留表示の表示態様に変化するか否かといった緊迫感を遊技者に付与することができる、遊技の興趣向上を図ることができる。

30

【０８８１】

なお、上記第８実施形態において説明したように、別例１においても、示唆演出を実行する場合に、変化させる保留表示の変化前と変化後との間における、設定された表示態様の複数の段階における段階的な幅（表示態様の変化前と変化後との間における実表示レベル L v r の差）の大きさに応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択する処理を採用してもよい。このようにすることで、保留表示の表示態様の変化に対して遊技者に期待感を付与することができることに加え、保留表示の表示態様に変化する前に、示唆演出として実行される演出の種類に対しても遊技者に期待感を付与することができる。

40

【０８８２】

< 示唆演出の別例２ >

図１０７は、示唆演出の別例２としてパチンコ機１０が実行する示唆演出を示す説明図である。図１０７（ａ）は、本別例における示唆演出の様子を示している。図１０７（ｂ）は、本別例における示唆演出が終了した後に表示面４１ａに表示される保留表示を示している。

【０８８３】

図１０７（ａ）に示すように、本別例の示唆演出は、ミサイル W 5 が表示態様を変化させる対象である保留表示に向けて発射される示唆演出である。しかし、本別例における示唆演出では、ミサイル W 5 が表示態様を変化させる対象である保留表示に向けて発射され

50

るにも関わらず、いずれの保留表示にも当たらずに爆発する。そして、図107(b)に示すように、本別例における示唆演出が実行されたにも関わらず、当該示唆演出が終了した後に表示面41aに表示される保留表示の表示態様は変化をしない。以下、具体的な処理について説明する。

【0884】

本別例2も、図106に示した第1保留演出用記憶エリアおよび第2保留演出用記憶エリアを用いる。そして、表示態様を変化させる対象となる保留表示を抽選によって決定する。決定した保留遊技回において、表示レベル上限値 $L_{vm} >$ 実表示レベル L_{vr} であるか否かを判定し、表示レベル上限値 $L_{vm} >$ 実表示レベル L_{vr} である場合には、第8実施形態の図90(b)に示した示唆演出(パターン4)のように、当該保留表示の表示態様を変化させる示唆演出を実行し、その後、当該保留表示の表示態様を、表示レベル上限値 L_{vm} に対応する表示態様に変化させる。

10

【0885】

例えば、図106において、表示態様を変化させる対象となる保留表示が保留表示 $Dm13$ であった場合、保留表示 $Dm13$ は、表示レベル上限値 $L_{vm} >$ 実表示レベル L_{vr} であるので、第8実施形態の図90(b)に示した示唆演出(パターン4)と同様の示唆演出を実行し、その後、保留表示 $Dm13$ の表示態様を、表示レベル上限値 $L_{vm}(=4)$ に対応する表示態様に変化させる。すなわち、表示態様を変化させる前の保留表示 $Dm13$ の実表示レベル $L_{vr}(=1)$ に対応する表示態様「白」から、表示レベル上限値 $L_{vm}(=4)$ に対応する表示態様「赤」に表示態様を変化させる。そして、表示態様を変化させた後、保留表示 $Dm13$ の実表示レベル L_{vr} を1から4に更新する。

20

【0886】

一方、表示態様を変化させる対象となる保留表示に対応する保留遊技回において、表示レベル上限値 $L_{vm} >$ 実表示レベル L_{vr} ではなかった場合には、本別例2の図107(a)に示した示唆演出を実行する。

【0887】

このような別例2における示唆演出を、上記第8実施形態において実行される示唆演出と組み合わせて実行することによって、示唆演出が実行された後には保留表示の表示態様が変わるといった遊技者の認識を覆すことができ、遊技に意外性を付与することができる。さらに、示唆演出が実行された場合に、その後に保留表示の表示態様が変わるか否かといった緊迫感を遊技者に付与することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

30

【0888】

<示唆演出の別例3>

図108は、示唆演出の別例2としてパチンコ機10が実行する示唆演出を示す説明図である。図108(a)は、本別例における示唆演出の様子を示している。図108(b)は、本別例における示唆演出が終了した後に表示面41aに表示される保留表示を示している。

【0889】

図108(a)に示すように、本別例の示唆演出は、ミサイルW5が表示態様を変化させる対象である保留表示に向けて発射される示唆演出である。しかし、本別例における示唆演出では、ミサイルW5が表示態様を変化させる対象である保留表示に向けて発射され、保留表示に当たったにも関わらず、図108(b)に示すように、当該示唆演出が終了した後に表示面41aに表示される保留表示の表示態様は変化をしない。

40

【0890】

当該示唆演出は、上記別例2と同様の処理を実行することによって実現することができる。具体的には、図106に示した第1保留演出用記憶エリアおよび第2保留演出用記憶エリアを用いる。そして、表示態様を変化させる対象となる保留表示を抽選によって決定する。決定した保留遊技回において、表示レベル上限値 $L_{vm} >$ 実表示レベル L_{vr} であるか判定し、表示レベル上限値 $L_{vm} >$ 実表示レベル L_{vr} である場合には、第8実施形態の図90(b)に示した示唆演出(パターン4)のように、当該保留表示の表示態様を変化

50

させる示唆演出を実行し、その後、当該保留表示の表示態様を、表示レベル上限値 L_{vm} に対応する表示態様に変化させる。

【0891】

例えば、図106において、表示態様を変化させる対象となる保留表示が保留表示 $Dm13$ であった場合、保留表示 $Dm13$ は、表示レベル上限値 $L_{vm} >$ 実表示レベル L_{vr} であるので、第8実施形態の図90(b)に示した示唆演出(パターン4)と同様の示唆演出を実行し、その後、保留表示 $Dm13$ の表示態様を、表示レベル上限値 $L_{vm} (=4)$ に対応する表示態様に変化させる。すなわち、表示態様を変化させる前の保留表示 $Dm13$ の実表示レベル $L_{vr} (=1)$ に対応する表示態様「白」から、表示レベル上限値 $L_{vm} (=4)$ に対応する表示態様「赤」に表示態様を変化させる。そして、表示態様を変化させた後、保留表示 $Dm13$ の実表示レベル L_{vr} を1から4に更新する。

10

【0892】

一方、表示態様を変化させる対象となる保留表示に対応する保留遊技回において、表示レベル上限値 $L_{vm} >$ 実表示レベル L_{vr} ではなかった場合には、本別例3に図108(a)における示唆演出を実行する。

【0893】

このような別例3における示唆演出を、上記第8実施形態において実行される示唆演出と組み合わせて実行することによって、示唆演出が実行された後には保留表示の表示態様が変わるといった遊技者の認識を覆すことができ、遊技に意外性を付与することができる。さらに、示唆演出が実行された場合に、その後に保留表示の表示態様が変わるか否かといった緊迫感を遊技者に付与することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

20

【0894】

<示唆演出の別例4>

示唆演出を実行した後に、隣接する2つ以上の保留表示の表示態様を変化させるとしてもよい。例えば、図106に示した第1保留演出用記憶エリアおよび第2保留演出用記憶エリアにおいて、隣接する2つ以上の保留遊技回において、表示レベル上限値 $L_{vm} >$ 実表示レベル L_{vr} である場合に、当該隣接する2つ以上の保留表示の表示態様を略同時に変化させる。

【0895】

また、隣接する2つ以上の保留表示の表示態様を変化させることに先立って、例えば、以下のような示唆演出を実行することができる。

30

【0896】

図109は、示唆演出の別例4としてパチンコ機10が実行する示唆演出を示す説明図である。図109(a)は、本別例における示唆演出の様子を示している。図109(b)は、本別例における示唆演出が終了した後に表示面41aに表示される保留表示を示している。

【0897】

図109(a)に示すように、本別例の示唆演出は、ミサイルW5が表示態様を変化させる対象である保留表示に向けて発射される示唆演出である。本別例の示唆演出においては、ミサイルW5が表示態様を変化させる対象である保留表示に向けて発射され、隣接する2つの保留表示に当たる。その後、図109(b)に示すように、隣接する2つの保留表示の表示態様が変わる、

40

【0898】

このような示唆演出を実行することによって、示唆演出が実行された後に、いくつかの保留表示の表示態様が変わるのかといった期待感を、遊技者に付与することができる。

【0899】

K. 第11実施形態:

K1. 遊技機の構造:

本実施形態における遊技機の構造について説明する。なお、上記実施形態と同じ機能を備える構成要素には同じ符号を用いて説明する。

50

【0900】

図110は、第11実施形態におけるパチンコ機10の斜視図である。パチンコ機10は、略矩形に組み合わされた木製の外枠11を備えている。パチンコ機10を遊技ホールに設置する際には、この外枠11が遊技ホールの島設備に固定される。また、パチンコ機10は、外枠11に回動可能に支持されたパチンコ機本体12を備えている。パチンコ機本体12は、内枠13と、内枠13の前面に配置された前扉枠14とを備えている。内枠13は、外枠11に対して金属製のヒンジ15によって回動可能に支持されている。前扉枠14は、内枠13に対して金属製のヒンジ16によって回動可能に支持されている。内枠13の背面には、主制御装置、音声発光制御装置、表示制御装置など、パチンコ機本体12を制御する制御機器が配置されている。これら制御機器の詳細については後述する。さらに、パチンコ機10には、シリンダ錠17が設けられている。シリンダ錠17は、内枠13を外枠11に対して開放不能に施錠する機能と、前扉枠14を内枠13に対して開放不能に施錠する機能とを有する。各施錠は、シリンダ錠17に対して専用の鍵を用いた所定の操作が行われることによって解錠される。

10

【0901】

前扉枠14の略中央部には、開口された窓部18が形成されている。前扉枠14の窓部18の周囲には、パチンコ機10を装飾するための樹脂部品や電飾部品が設けられている。電飾部品は、LEDなどの各種ランプからなる発光手段によって構成されている。発光手段は、パチンコ機10によって行われる大当たり抽選時、大当たり当選時、リーチ発生時などに点灯又は点滅することによって、演出効果を高める役割を果たす。また、前扉枠14の裏側には、2枚の板ガラスからなるガラスユニット19が配置されており、開口された窓部18がガラスユニット19によって封じられている。内枠13には、後述する遊技盤が着脱可能に取り付けられており、パチンコ機10の遊技者は、パチンコ機10の正面からガラスユニット19を介して遊技盤を視認することができる。遊技盤の詳細については後述する。

20

【0902】

前扉枠14には、遊技球を貯留するための上皿20と下皿21とが設けられている。上皿20は、上面が開放した箱状に形成されており、図示しない貸出機から貸し出された貸出球やパチンコ機本体12から排出された賞球などの遊技球を貯留する。上皿20に貯留された遊技球は、パチンコ機本体12が備える遊技球発射機構に供給される。遊技球発射機構は、遊技者による操作ハンドル25の操作によって駆動し、上皿20から供給された遊技球を遊技盤の前面に発射する。下皿21は、上皿20の下方に配置されており、上面が開放した箱状に形成されている。下皿21は、上皿20で貯留しきれなかった遊技球を貯留する。下皿21の底面には、下皿21に貯留された遊技球を排出するための排出口22が形成されている。排出口22の下方にはレバー23が設けられており、遊技者がレバー23を操作することによって、排出口22の閉状態と開状態とを切り替えることが可能である。遊技者がレバー23を操作して排出口22を開状態にすると、排出口22から遊技球が落下し、遊技球は下皿21から外部に排出される。

30

【0903】

上皿20の周縁部の前方には、操作受入手段としての演出操作ボタン24が設けられている。演出操作ボタン24は、パチンコ機10によって行われる遊技演出に対して、遊技者が入力操作を行うための操作部である。パチンコ機10によって用意された所定のタイミングで遊技者が演出操作ボタン24を操作することによって、当該操作が反映された遊技演出がパチンコ機10によって行われる。

40

【0904】

さらに、前扉枠14の正面視右側には、遊技者が操作するための操作ハンドル25が設けられている。遊技者が操作ハンドル25を操作（回動操作）すると、当該操作に連動して、遊技球発射機構から遊技盤の前面に遊技球が発射される。操作ハンドル25の内部には、遊技球発射機構の駆動を許可するためのタッチセンサー25aと、遊技者による押下操作によって遊技球発射機構による遊技球の発射を停止させるウェイトボタン25bと、

50

操作ハンドル 25 の回動操作量を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器 25 c とが設けられている。遊技者が操作ハンドル 25 を握ると、タッチセンサー 25 a がオンになり、遊技者が操作ハンドル 25 を右回りに回動操作すると、可変抵抗器 25 c の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、可変抵抗器 25 c の抵抗値に対応した強さで遊技球発射機構から遊技盤の前面に遊技球が発射される。

【0905】

また、上皿 20 の周縁部の正面視左側には、遊技者が操作するための遊技球発射ボタン 26 が設けられている。遊技球発射ボタン 26 は、遊技者によって操作されることによって、遊技者の操作ハンドル 25 の回動操作量にかかわらず、所定の発射強度で、遊技盤の前面に遊技球が発射される。具体的には、遊技者が遊技球発射ボタン 26 を操作すると、操作ハンドル 25 の回動操作量が最大である場合と同じ発射強度で遊技球が遊技盤の前面に発射される。本実施形態の場合、遊技球発射ボタン 26 が操作されることによって遊技球が発射されると、遊技球は遊技盤の正面視右側に流れるとともに、遊技盤の右側を流下する。すなわち、遊技球発射ボタン 26 を操作することによって、遊技者はいわゆる「右打ち」をすることができる。なお、本実施形態のパチンコ機 10 においては、遊技球発射ボタン 26 が操作された場合、タッチセンサー 25 a がオンであることを条件として、遊技球が遊技盤に発射されるように構成されている。すなわち、遊技者は、操作ハンドル 25 を握ることによって少なくともタッチセンサー 25 a をオンにした上で、遊技球発射ボタン 26 を操作することで、遊技球発射ボタン 26 の操作を契機とした遊技球の発射を実現することができる。

【0906】

なお、本実施形態においては、遊技球発射ボタン 26 は、上皿 20 の周縁部の正面視左側に配置される構成を採用したが、遊技球発射ボタン 26 が他の位置に配置される構成を採用してもよい。例えば、遊技球発射ボタン 26 を、ウェイトボタン 25 b と同様に、操作ハンドル 25 の内部（周縁部）に配置する構成を採用してもよい。このようにすることで、遊技者が、操作ハンドル 25、ウェイトボタン 25 b、遊技球発射ボタン 26 を、右手のみで操作することを可能にする。

【0907】

図 111 は、遊技盤 30 の正面図である。遊技盤 30 は、合板によって構成されており、その前面には遊技領域 PA が形成されている。遊技盤 30 には、遊技領域 PA の外縁の一部を区画するようにして内レール部 31 a と、外レール部 31 b とが取り付けられている。内レール部 31 a と外レール部 31 b との間には、遊技球を誘導するための誘導レール 31 が形成されている。遊技球発射機構から発射された遊技球は、誘導レール 31 に誘導されて遊技領域 PA の上部に放出され、その後、遊技領域 PA を流下する。遊技領域 PA には、遊技盤 30 に対して略垂直に複数の釘 42 が植設されるとともに、風車等の各役物が配設されている。これら釘 42 や風車は、遊技領域 PA を流下する遊技球の落下方向を分散、整理する。

【0908】

遊技盤 30 には、一般入賞口 32、第 1 始動口 33、第 2 始動口 34、スルーゲート 35、可変入賞装置 36、および、V 入賞口 48 が設けられている。また、遊技盤 30 には、可変表示ユニット 40 及びメイン表示部 45 が設けられている。メイン表示部 45 は、特図ユニット 37 と、普図ユニット 38 と、ラウンド表示部 39 とを有している。

【0909】

一般入賞口 32 は、遊技球が入球可能な入球口であり、遊技盤 30 上に複数設けられている。本実施形態では、一般入賞口 32 に遊技球が入球すると、10 個の遊技球が賞球として払出装置 71 から払い出される。

【0910】

第 1 始動口 33 は、遊技球が入球可能な入球口である。第 1 始動口 33 は、遊技盤 30 の中央下方に設けられている。本実施形態では、第 1 始動口 33 に遊技球が入球すると、3 個の遊技球が賞球として払い出されるとともに、後述する大当たり抽選が実行される。

【0911】

第2始動口34は、遊技球が入球可能な入球口であり、遊技盤30の右側に設けられている。本実施形態では、第2始動口34に遊技球が入球すると、1個の遊技球が賞球として払い出されるとともに、後述する大当たり抽選が実行される。また、第2始動口34には、電動役物34aが設けられている。

【0912】

スルーゲート35は、縦方向に貫通した貫通孔を備えている。スルーゲート35は、電動役物34aを開放状態とするための抽選を実行するための契機となるスルーゲートである。具体的には、遊技球がスルーゲート35を通過すると、主制御装置60は、当該通過を契機として内部抽選（電動役物開放抽選）を行なう。内部抽選の結果、電役開放に当選すると、電動役物34aは、所定の態様で開放状態となる電役開放状態へと移行する。スルーゲート35は、遊技球の流下方向に対して第2始動口34よりも上流側に配置されているため、スルーゲート35を通過した遊技球は、通過後に遊技領域PAを流下して第2始動口34へ入球することが可能となっている。なお、本実施形態では、スルーゲート35を遊技球が通過しても、賞球の払い出しは実行されない。

【0913】

可変入賞装置36は、遊技盤30の背面側へと通じる大入賞口36aと、当該大入賞口36aを開閉する開閉扉36bとを備えている。開閉扉36bは、通常は遊技球が大入賞口36aに入球できない閉鎖状態となっている。第1始動口33又は第2始動口34に遊技球が入球すると、主制御装置60は、大当たり抽選（内部抽選）を実行する。大当たり抽選の結果、大当たり又は小当たりに当選すると、パチンコ機10は、開閉実行モードに移行する。開閉実行モードとは、可変入賞装置36の開閉扉36bの開閉処理を実行するモードである。具体的には、可変入賞装置36の開閉扉36bは、開閉実行モードに移行すると、遊技球が入球できない閉鎖状態から遊技球が入球可能な開放状態に遷移するとともに、所定の条件が満たされた後に、再び、閉鎖状態に遷移する。本実施形態では、可変入賞装置36の大入賞口36aに遊技球が入球すると、払出装置71によって15個の遊技球が賞球として払い出される。

【0914】

V入賞口48は、遊技球が入球可能な入球口であり、高確率モードを作動させる条件となる入球口である。V入賞口48には、開閉扉48aが設けられている。開閉扉48aは、大当たり抽選によって大当たりに当選後、当該大当たり抽選を契機として実行される開閉実行モードにおいて発生するラウンド遊技における所定のタイミングで閉鎖状態から開放状態となり、一定時間の経過後に閉鎖状態に戻る。開閉扉48aが開放状態である期間に遊技球がV入賞口48に入球すると、ラウンド遊技の終了後に抽選モードが高確率モードに移行する。本実施形態におけるパチンコ機10は、高確率モードの遊技状態で120回の遊技回を実行すると、その後、抽選モードを高確率モードから低確率モードに移行する。なお、図示は省略したが、開閉扉48aからV入賞口48までの遊技球が流通する経路上には振分片が設けられている。開閉扉48aから入球した遊技球は、振分片によって、V入賞口48に入球する経路と、V入賞口48に入球しない経路とに振分けられる。内部制御として開閉扉48aを開放制御し、かつ、V入賞口48に入球する方向に振分片を制御した場合以外の場合にV入賞口48に遊技球が入球したことを検知した場合には、不正入賞と判定し、不正入賞が発生した旨を報知する。本実施形態においては、報知音を出力するとともに、LEDランプを点滅させる。

【0915】

また、遊技盤30の最下部にはアウト口43が設けられており、各種入球口に入球しなかった遊技球は、アウト口43を通して遊技領域PAから排出される。

【0916】

特図ユニット37は、第1図柄表示部37aと、第2図柄表示部37bとを備えている。第1図柄表示部37a及び第2図柄表示部37bは、それぞれ、複数のセグメント発光部が所定の態様で配列されたセグメント表示器によって構成されている。

【0917】

第1図柄表示部37aは第1の図柄を表示するための表示部である。第1の図柄とは、第1始動口33への遊技球の入球を契機とした大当たり抽選に基づいて変動表示または停止表示される図柄をいう。第1図柄表示部37aは、第1始動口33への遊技球の入球を契機とした大当たり抽選が行われると、セグメント表示器に、抽選結果に対応した表示を行なわせるまでの表示態様として、第1の図柄の変動表示又は所定の表示を行なわせる。抽選が終了した際には、第1図柄表示部37aは、セグメント表示器に、抽選結果に対応した第1の図柄の停止表示を行なわせる。以下、第1始動口33への遊技球の入球を契機として大当たり抽選が実行される遊技回を第1始動口用遊技回とも呼ぶ。

【0918】

第2図柄表示部37bは第2の図柄を表示するための表示部である。第2の図柄とは、第2始動口34への遊技球の入球を契機とした大当たり抽選に基づいて変動表示または停止表示される図柄をいう。第2図柄表示部37bは、第2始動口34への遊技球の入球を契機とした大当たり抽選が行われると、セグメント表示器に、抽選結果に対応した表示を行なわせるまでの表示態様として、第2の図柄の変動表示又は所定の表示を行なわせる。抽選が終了した際には、第2図柄表示部37bは、第2図柄表示部37bは、セグメント表示器に、抽選結果に対応した第2の図柄の停止表示を行なわせる。以下、第2始動口34への遊技球の入球を契機として大当たり抽選が実行される遊技回を第2始動口用遊技回とも呼ぶ。

【0919】

ここで、第1図柄表示部37aに表示される第1の図柄、または、第2図柄表示部37bに表示される第2の図柄の変動表示が開始されてから停止表示されるまでの時間を変動時間とも呼ぶ。具体的には、第1図柄表示部37aに表示される第1の図柄の変動表示が開始されてから停止表示されるまでの時間を第1の変動時間とも呼び、第2図柄表示部37bに表示される第2の図柄の変動表示が開始されてから停止表示されるまでの時間を第2の変動時間とも呼ぶ。

【0920】

特図ユニット37は、さらに、第1図柄表示部37a及び第2図柄表示部37bに隣接した位置に、LEDランプからなる第1保留表示部37cおよび第2保留表示部37dを備えている。

【0921】

第1保留表示部37cは、点灯させるLEDランプの色や組み合わせによって、第1始動口33の保留個数を表示する。本実施形態では、第1始動口33に入球した遊技球は、最大4個まで保留される。

【0922】

第2保留表示部37dは、点灯させるLEDランプの色や組み合わせによって、第2始動口34の保留個数を表示する。本実施形態では、第2始動口34に入球した遊技球は、最大4個まで保留される。

【0923】

普図ユニット38は、複数のLEDランプが所定の態様で配列された発光表示部によって構成されている。普図ユニット38は、スルーゲート35の通過を契機とした電動役物開放抽選が行われると、発光表示器の表示態様として点灯表示、点滅表示又は所定の態様の表示をさせる。電動役物開放抽選が終了した際には、普図ユニット38は、抽選結果に対応した所定の態様の表示を行う。

【0924】

ラウンド表示部39は、複数のLEDランプが所定の態様で配列された発光表示部によって構成されており、開閉実行モードにおいて発生するラウンド遊技の回数の表示、又は、それに対応した表示をする。ラウンド遊技とは、予め定められた上限継続時間が経過すること、又は、予め定められた上限個数の遊技球が可変入賞装置36に入球することのいずれか一方の条件が満たされるまで、開閉扉36bの開放状態を継続する遊技のことであ

る。ラウンド遊技の回数は、その移行の契機となった大当たり当選の種類に応じて異なる。ラウンド表示部 39 は、開閉実行モードが開始される場合にラウンド遊技の回数の表示を開始し、開閉実行モードが終了した場合に終了する。

【0925】

なお、特図ユニット 37、普図ユニット 38、及びラウンド表示部 39 は、セグメント表示器や LED ランプによる発光表示器によって構成されることに限定されず、例えば、液晶表示装置、有機 EL 表示装置、CRT 又はドットマトリックス表示器など、抽選中及び抽選結果を示すことが可能な種々の表示装置によって構成されてもよい。

【0926】

可変表示ユニット 40 は、遊技領域 PA の略中央に配置されている。可変表示ユニット 40 は、図柄表示装置 41 を備える。図柄表示装置 41 は、液晶ディスプレイを備えている。図柄表示装置 41 は、表示制御装置 100 によって表示内容が制御される。なお、可変表示ユニット 40 が備える表示装置の構成は、図柄表示装置 41 に限定されず、例えば、プラズマディスプレイ装置、有機 EL 表示装置又は CRT など、種々の表示装置によって構成されてもよい。

【0927】

図柄表示装置 41 は、第 1 始動口 33 への遊技球の入球に基づいて第 1 図柄表示部 37a が変動表示又は所定の表示をする場合に、それに合わせて図柄の変動表示又は所定の表示を行う。また、図柄表示装置 41 は、第 2 始動口 34 への遊技球の入球に基づいて第 2 図柄表示部 37b が変動表示又は所定の表示をする場合に、それに合わせて図柄の変動表示又は所定の表示を行う。図柄表示装置 41 は、第 1 始動口 33 又は第 2 始動口 34 への遊技球の入球を契機とした図柄の変動表示又は所定の表示をするに限らず、大当たり当選となった場合に移行する開閉実行モード中の演出表示なども行なう。以下、図柄表示装置 41 の詳細について説明する。

【0928】

図 112 は、図柄表示装置 41 において変動表示される図柄及び表示面 41a を示す説明図である。図 112 (a) は、図柄表示装置 41 において変動表示される第 1 液晶用図柄または第 2 液晶用図柄を示す説明図である。第 1 液晶用図柄は、図柄表示装置 41 に表示される画像であって、第 1 図柄表示部 37a に表示される第 1 の図柄に対応した図柄である。第 2 液晶用図柄は、図柄表示装置 41 に表示される画像であって、第 2 図柄表示部 37b に表示される第 2 の図柄に対応した図柄である。

【0929】

図 112 (a) に示すように、図柄表示装置 41 には、第 1 液晶用図柄または第 2 液晶用図柄として、数字の 1～8 を示す図柄が変動表示される。なお、変動表示される図柄として、数字の 1～8 を示す各図柄に、キャラクターなどの絵柄が付された図柄を採用してもよい。

【0930】

図 112 (b) は、図柄表示装置 41 の表示面 41a を示す説明図である。図示するように、表示面 41a には、メイン表示領域 MA と、第 1 サブ表示領域 SA1 とが表示される。メイン表示領域 MA には、第 1 液晶用図柄の画像が表示される場合と、第 2 液晶用図柄の画像が表示される場合とがある。同様に、第 1 サブ表示領域 SA1 には、メイン表示領域 MA と同様に、第 1 液晶用図柄の画像が表示される場合と、第 2 液晶用図柄の画像が表示される場合とがある。具体的には、メイン表示領域 MA に第 1 液晶用図柄が表示されている場合には、第 1 サブ表示領域 SA1 に第 2 液晶用図柄が表示され、メイン表示領域 MA に第 2 液晶用図柄が表示されている場合には、第 1 サブ表示領域 SA1 に第 1 液晶用図柄が表示される。すなわち、メイン表示領域 MA に表示される液晶用図柄と、第 1 サブ表示領域 SA1 に表示される液晶用図柄は、所定の場合に切り替わって表示される。

【0931】

メイン表示領域 MA には、左、中、右の 3 つの図柄列 Z1、Z2、Z3 が表示される。各図柄列 Z1～Z3 には、図 112 (a) に示した第 1 液晶用図柄または第 2 液晶用図柄

10

20

30

40

50

として数字 1～8 の図柄が、数字の昇順又は降順に配列されるとともに、各図柄列が周期性をもって上から下へ又は下から上へとスクロールする変動表示が行われる。図 1 1 2 (b) に示すように、スクロールによる変動表示の後、各図柄列毎に 1 個の図柄が、有効ライン L 1 上に停止した状態で表示される。

【0932】

具体的には、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球すると、各図柄列 Z 1～Z 3 の図柄が周期性をもって所定の向きにスクロールする変動表示が開始される。そして、スクロールする各図柄が、図柄列 Z 1、図柄列 Z 3、図柄列 Z 2 の順に、変動表示から待機表示に切り替わり、最終的に各図柄列 Z 1～Z 3 に所定の図柄が停止表示した状態となる。図柄の変動表示が終了して停止表示した状態となる場合、主制御装置 6 0 による大当たり抽選の結果が大当たり当選であった場合には、予め定められた所定の図柄の組み合わせが有効ライン L 1 上に形成される。例えば、同一の図柄の組み合わせが有効ライン L 1 上に形成される。なお、メイン表示領域 MA における第 1 液晶用図柄および第 2 液晶用図柄の態様は、上述の態様に限定されることはない。例えば、メイン表示領域 MA における図柄列の数、有効ラインの数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数など、第 1 液晶用図柄および第 2 液晶用図柄の表示の態様は種々の態様を採用可能である。

10

【0933】

第 1 サブ表示領域 SA 1 には、左、中、右の 3 つの図柄列 Z 4、Z 5、Z 6 が表示される。各図柄列 Z 4～Z 6 には、図 1 1 2 (a) に示した第 1 液晶用図柄または第 2 液晶用図柄として数字 1～8 の図柄が、数字の昇順又は降順に配列されるとともに、各図柄列が周期性をもって上から下へ又は下から上へとスクロールする変動表示が行われる。図 1 1 2 (b) に示すように、スクロールによる変動表示の後、各図柄列毎に 1 個の図柄が、有効ライン L 2 上に停止した状態で表示される。

20

【0934】

具体的には、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球すると、各図柄列 Z 4～Z 6 の図柄が周期性をもって所定の向きにスクロールする変動表示が開始される。そして、スクロールする各図柄が、図柄列 Z 4、図柄列 Z 6、図柄列 Z 5 の順に、変動表示から待機表示に切り替わり、最終的に各図柄列 Z 4～Z 6 に所定の図柄が停止表示した状態となる。図柄の変動表示が終了して停止表示した状態となる場合、主制御装置 6 0 による大当たり抽選の結果が大当たり当選であった場合には、予め定められた所定の図柄の組み合わせが有効ライン L 2 上に形成される。例えば、同一の図柄の組み合わせが有効ライン L 2 上に形成される。なお、第 1 サブ表示領域 SA 1 における第 1 液晶用図柄および第 2 液晶用図柄の態様は、上述の態様に限定されることはない。例えば、第 1 サブ表示領域 SA 1 における図柄列の数、有効ラインの数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数など、第 1 液晶用図柄および第 2 液晶用図柄の表示の態様は種々の態様を採用可能である。

30

【0935】

なお、本実施形態においては、第 1 液晶用図柄および第 2 液晶用図柄として、同じ種類の図柄を採用した。具体的には、第 1 液晶用図柄および第 2 液晶用図柄として数字の 1～8 を示す図柄を採用した。このように、第 1 液晶用図柄として表示される図柄と第 2 液晶用図柄として表示される図柄の種類を同じにすることで、例えば、第 1 液晶用図柄および第 2 液晶用図柄の表示される表示領域を、メイン表示領域 MA と第 1 サブ表示領域 SA 1 との間で入れ替えた場合に、液晶用図柄の表示切替に対して遊技者に違和感を与えないようにすることができる。また、遊技者に対して、メイン表示領域 MA および第 1 サブ表示領域 SA 1 で変動表示している液晶用図柄が、第 1 液晶用図柄と第 2 液晶用図柄のいずれであるのかの見分けをつきにくくすることができる。このようにすることで、例えば、メイン表示領域 MA に第 1 液晶用図柄が表示されており第 1 サブ表示領域 SA 1 に第 2 液晶用図柄が表示されている状態から、メイン表示領域 MA に第 2 液晶用図柄が表示され第 1 サブ表示領域 SA 1 に第 1 液晶用図柄が表示される状態に切り替える場合に、遊技者に違

40

50

和感を与えずに自然な表示切替を実行することができる。また、遊技者に対して、メイン表示領域MAおよび第1サブ表示領域SA1で変動表示している液晶用図柄の見分けをつきにくくすることで、メイン表示領域MAおよび第1サブ表示領域SA1に表示されている図柄の種類（第1液晶用図柄または第2液晶用図柄）に関わらず、メイン表示領域MAに表示されている液晶用図柄に遊技者を集中させることや、メイン表示領域MAまたは第1サブ表示領域SA1に表示されている液晶用図柄が、第1液晶用図柄と第2液晶用図柄のいずれであるのかを遊技者に推測させる遊技性を付加することができる。

【0936】

また、第1液晶用図柄と第2液晶用図柄との間で、異なる種類の図柄を採用することもできる。例えば、第1液晶用図柄として数字の1～8を示す8個の図柄を採用し、第2液晶用図柄としてアルファベットのA～Hを示す8個の図柄を採用してもよい。このようにすることで、メイン表示領域MAおよび第1サブ表示領域SA1の各々には、第1液晶用図柄および第2液晶用図柄のいずれの液晶用図柄が表示されているのかを遊技者に識別しやすくすることができる。その結果、遊技者に対して遊技の状況を把握しやすくすることができる。

10

【0937】

また、メイン表示領域MAと第1サブ表示領域SA1との間で、異なる種類の図柄を採用することもできる。例えば、メイン表示領域MAに表示する液晶用図柄として数字の1～8を示す8個の図柄を採用し、第1サブ表示領域SA1に表示する液晶用図柄としてアルファベットのA～Hを示す8個の図柄を採用してもよい。さらに、第1液晶用図柄と第2液晶用図柄との間で異なる種類の図柄（数字1～8の図柄と、アルファベットのA～Hの図柄）を表示する表示態様と、メイン表示領域MAと第1サブ表示領域SA1との間で異なる種類の図柄を表示する表示態様とを組み合わせてもよい。このように、メイン表示領域MAおよび第1サブ表示領域SA1に表示する液晶用図柄の表示態様として、種々の表示態様を採用することができる。

20

【0938】

図112(b)に示すように、表示面41aには、液晶用普図表示領域NAが表示される。液晶用普図表示領域NAには、普図ユニット38に対応する図柄が表示される。具体的には、遊技球がスルーゲート35を通過したことを契機として行われた電動役物開放抽選の抽選結果に対応する図柄の表示を行う。本実施形態においては、液晶用普図表示領域NAには、1～8の数字が、縦に3つ表示される。縦に並んだ3つの数字は、周期性をもって変動する。変動表示の後、縦に3つ1組の数字の図柄が停止した状態で表示される。

30

【0939】

図112(b)に示すように、図柄表示装置41の表示面41aには、第1保留表示領域Ds1と、第2保留表示領域Ds2とが表示される。第1保留表示領域Ds1には、第1始動口33への入賞に基づく保留個数が表示される。第2保留表示領域Ds2には、第2始動口34への入賞に基づく保留個数が表示される。なお、本実施形態では、第1始動口33及び第2始動口34に入賞した遊技球の保留個数は、それぞれ最大4つまでである。

。

【0940】

また、図112(b)に示すように、表示面41aには、特図ユニット37の第1図柄表示部37aに表示される第1の図柄の変動表示および停止表示に同期した点滅表示および点灯表示を行う第1同期表示部Sync1と、特図ユニット37の第2図柄表示部37bに表示される第2の図柄の変動表示および停止表示に同期した点滅表示および点灯表示を行う第2同期表示部Sync2とを備える。具体的には、第1図柄表示部37aが変動表示をしている場合には第1同期表示部Sync1は点滅表示をし、第1図柄表示部37aが停止表示をしている場合には第1同期表示部Sync1は点灯表示をする。また、第2図柄表示部37bが変動表示をしている場合には第2同期表示部Sync2は点滅表示をし、第2図柄表示部37bが停止表示をしている場合には第2同期表示部Sync2は点灯表示をする。

40

50

【0941】

なお、本実施形態においては、表示面41aは、メイン表示領域MA、第1サブ表示領域SA1、第1同期表示部Sync1、および、第2同期表示部Sync2を表示する構成としたが、表示面41aがこれらの表示の一部または全部を表示しない構成を採用してもよい。

【0942】

K2. 遊技機の電氣的構成：

次に、パチンコ機10の電氣的構成について説明する。本説明においては、パチンコ機10の電氣的構成をブロック図を用いて説明する。

【0943】

図113は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。パチンコ機10は、主に、主制御装置60を中心に構成されるとともに、音声発光制御装置90と、表示制御装置100とを備えている。主制御装置60は、遊技の主たる制御を司る主制御基板61を備えている。主制御基板61は、複数の機能を有する素子によって構成されるMPU62を備えている。MPU62は、各種制御プログラムや固定値データを記録したROM63と、ROM63内に記録されているプログラムを実行する際に各種データ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM64とを備えている。MPU62は、その他、割込回路、タイマー回路、データ入出力回路、乱数発生器としてのカウンタ回路を備えている。なお、MPU62が有する機能の一部を、別の素子が備えていてもよい。また、ROM63やRAM64に設けられている各種エリアの詳細については後述する。

【0944】

主制御基板61には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。主制御基板61の入力側には、払出制御装置70と、電源装置85に設けられた停電監視回路86とが接続されている。主制御基板61は、停電監視回路86を介して、電源装置85から直流安定24Vの電源の供給を受ける。電源装置85は、外部電源としての商用電源に接続されており、商用電源から供給される外部電力を、主制御装置60や払出制御装置70等が必要な動作電力に変換して、各装置に電力を供給する。また、主制御基板61の入力側には、一般入賞口32、第1始動口33、第2始動口34、スルーゲート35、可変入賞装置36、V入賞口48などの各種の入球口やスルーゲートに設けられた各種検出センサーが接続されている。主制御基板61のMPU62は、これらの検出センサーからの信号に基づいて、遊技領域PAを流下する遊技球が各入球口へ入球したか否かの判定や、遊技球がスルーゲートを通過したか否かの判定を行う。さらに、MPU62は、第1始動口33、第2始動口34への遊技球の入球に基づいて大当たり抽選を実行する。

【0945】

主制御基板61の出力側には、可変入賞装置36の開閉扉36bを開閉動作させる可変入賞駆動部36cと、第2始動口34の電動役物34aを開閉動作させる電動役物駆動部34bと、開閉扉48aを開閉動作させる開閉扉駆動部48bと、メイン表示部45とが接続されている。主制御基板61には各種ドライバ回路が設けられており、MPU62は、当該ドライバ回路を通じて各種駆動部の駆動制御を実行する。

【0946】

具体的には、MPU62は、開閉実行モードにおいては、開閉扉36bが開閉されるように可変入賞駆動部36cの駆動制御を実行する。また、電動役物開放抽選の結果、役物開放に当選した場合には、MPU62は、電動役物34aが開放されるように電動役物駆動部44bの駆動制御を実行する。また、第1始動口33、第2始動口34への遊技球の入球に基づく抽選において所定の抽選結果となった場合には、ラウンド遊技中における所定のタイミングで、V入賞口48を開放・閉鎖する開閉扉48aが開閉されるように開閉扉駆動部48bの駆動制御を実行する。さらに、各遊技回においては、MPU62は、メイン表示部45における第1図柄表示部37a又は第2図柄表示部37bの表示制御を実行するとともに、開閉実行モードにおいては、メイン表示部45におけるラウンド表示部39の表示制御を実行する。

10

20

30

40

50

【0947】

また、主制御基板61の送信側には、払出制御装置70と、音声発光制御装置90とが接続されている。払出制御装置70には、例えば、主制御装置60から入球判定結果に基づいて賞球コマンドが送信される。主制御装置60が賞球コマンドを送信する際には、主制御基板61のMPU62は、ROM63のコマンド情報記憶エリア63fを参照する。具体的には、一般入賞口32への遊技球の入球を特定した場合には10個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが主制御装置60から送信され、第1始動口33への遊技球の入球を特定した場合には3個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが主制御装置60から送信され、第2始動口34への遊技球の入球を特定した場合には1個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが主制御装置60から送信される。払出制御装置70は、主制御装置60から受信した賞球コマンドに基づいて、払出装置71を制御して賞球の払出を行う。

10

【0948】

払出制御装置70には、発射制御装置80が接続されている。発射制御装置80は、遊技球発射機構81の発射制御を行う。遊技球発射機構81は、所定の発射条件が整っている場合に駆動される。また、発射制御装置80には、操作ハンドル25が接続されている。上述のように、操作ハンドル25は、タッチセンサー25aと、ウェイトボタン25bと、可変抵抗器25cとを備える。遊技者が操作ハンドル25を握ることによって、タッチセンサー25aがオンになり、遊技者が操作ハンドル25を回動操作すると、可変抵抗器25cの抵抗値が回動操作量に対応して変化し、可変抵抗器25cの抵抗値に対応した強さで遊技球発射機構から遊技盤の前面に遊技球が発射される。さらに、発射制御装置80には、遊技球発射ボタン26が接続されている。遊技者によって遊技球発射ボタン26が操作された場合、タッチセンサー25aがオンであることを条件として、遊技球が遊技盤に発射されるように構成されている。

20

【0949】

音声発光制御装置90は、主制御装置60から送信された各種コマンドを受信し、受信した各種コマンドに対応した処理を実行する。主制御装置60が各種コマンドを送信する際には、ROM63のコマンド情報記憶エリア63fを参照する。これら各種コマンドの詳細については後述する

【0950】

その他、音声発光制御装置90は、主制御装置60から受信した各種コマンドに基づいて、前扉枠14に配置されたLEDなどの発光手段からなる各種ランプ47の駆動制御や、スピーカー46の駆動制御を行うとともに、表示制御装置100の制御を行う。また、音声発光制御装置90には、演出操作ボタン24が接続されており、所定のタイミングで遊技者によって演出操作ボタン24が操作された場合には、当該操作を反映した遊技演出を行うように各種ランプ47、スピーカー46、表示制御装置100等の制御を行う。

30

【0951】

表示制御装置100は、音声発光制御装置90から受信した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置41の表示制御を実行する。具体的には、表示制御装置100は、音声発光制御装置90から受信した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置41における図柄の変動時間及び最終的に停止表示させる図柄の組み合わせの種類を把握するとともに、リーチの発生の有無、リーチ演出の内容、及び、第1液晶用図柄や第2液晶用図柄が変動表示をしている間に実行される演出の内容等を把握する。なお、本実施形態においては、第1液晶用図柄または第2液晶用図柄が停止表示している時間である停止時間は一定ある。従って、変動時間が決定されることによって、1遊技回に要する時間である単位遊技回時間は一意に決定される。以上、パチンコ機10の電氣的構成について説明した。

40

【0952】

図114は、大当たり抽選などに用いられる各種カウンタの内容を示す説明図である。各種カウンタ情報は、MPU62が大当たり抽選、メイン表示部45の表示の設定、及び、図柄表示装置41の図柄表示の設定などを行う際に用いられる。具体的には、大当たり

50

抽選には大当たり乱数カウンタC 1が用いられる。大当たり種別を振り分ける際には大当たり種別カウンタC 2が用いられる。図柄表示装置4 1に表示させる図柄列を外れ変動させる際にリーチを発生させるか否かのリーチ判定にはリーチ乱数カウンタC 3が用いられる。

【0953】

大当たり乱数カウンタC 1の初期値設定には乱数初期値カウンタC I N Iが用いられる。また、メイン表示部4 5の第1図柄表示部3 7 a及び第2図柄表示部3 7 b、並びに図柄表示装置4 1における変動時間を決定する際には変動種別カウンタC Sが用いられる。さらに、第2始動口3 4の電動役物3 4 aを開放状態とするか否かの電動役物開放抽選には電動役物開放カウンタC 4が用いられる。

10

【0954】

各カウンタC 1～C 3、C I N I、C S、C 4は、その更新の都度、カウンタ値に1が加算され、最大値に達した後に0に戻るループカウンタである。各カウンタは短時間の間隔で更新され、その更新値がR A M 6 4の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ6 4 aに適宜記憶される。

【0955】

また、R A M 6 4には保留情報記憶エリア6 4 bと、判定処理実行エリア6 4 cとが設けられている。保留情報記憶エリア6 4 bには、第1保留エリアR aと第2保留エリアR bとが設けられている。本実施形態では、第1始動口3 3または第1始動口4 4に遊技球が入球すると、入球のタイミングにおける大当たり乱数カウンタC 1、大当たり種別カウンタC 2及びリーチ乱数カウンタC 3の各値が保留情報記憶エリア6 4 bの第1保留エリアR aに時系列的に記憶される。また、第2始動口3 4に遊技球が入球すると、入球のタイミングにおける大当たり乱数カウンタC 1、大当たり種別カウンタC 2及びリーチ乱数カウンタC 3の各値が保留情報記憶エリア6 4 bの第2保留エリアR bに時系列的に記憶される。

20

【0956】

大当たり乱数カウンタC 1の詳細について説明する。大当たり乱数カウンタC 1は、上述のように大当たり抽選に用いられる。大当たり乱数カウンタC 1は、例えば、0～1 1 9 9の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻るよう構成されている。また、大当たり乱数カウンタC 1が1周すると、その時点の乱数初期値カウンタC I N Iの値が当該大当たり乱数カウンタC 1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタC I N Iは、大当たり乱数カウンタC 1と同様のループカウンタである（値＝0～1 1 9 9）。

30

【0957】

大当たり乱数カウンタC 1は定期的に更新され、その更新値は、第1始動口3 3に遊技球が入球した場合には、当該入球のタイミングで保留情報記憶エリア6 4 bの第1保留エリアR aに記憶され、第2始動口3 4に遊技球が入球した場合には、当該入球のタイミングで保留情報記憶エリア6 4 bの第2保留エリアR bに記憶される。

【0958】

第1保留エリアR aに記憶された大当たり乱数カウンタC 1の値は、判定処理実行エリア6 4 cの第1実行エリアに移動し、R O M 6 3の当否テーブル記憶エリア6 3 aに記憶されている当否テーブルと照合され、大当たりとなるか否かが判定される。また、第2保留エリアR bに記憶された大当たり乱数カウンタC 1の値は、判定処理実行エリア6 4 cの第2実行エリアに移動し、R O M 6 3の当否テーブル記憶エリア6 3 aに記憶されている当否テーブルと照合され、大当たりとなるか否かが判定される。

40

【0959】

本実施形態のパチンコ機1 0においては、第1始動口3 3に遊技球が入球した場合に、第1保留エリアR aに記憶された大当たり乱数カウンタC 1の値を、判定処理実行エリア6 4 cの第1実行エリアに移動して、R O M 6 3の当否テーブル記憶エリア6 3 aに記憶されている当否テーブルと照合し、大当たりとなるか否かの判定を行う処理と、第2始動

50

口 3 4 に遊技球が入球した場合に、第 2 保留エリア R b に記憶された大当たり乱数カウンタ C 1 の値を、判定処理実行エリア 6 4 c の第 2 実行エリアに移動して、R O M 6 3 の当否テーブル記憶エリア 6 3 a に記憶されている当否テーブルと照合し、大当たりとなるか否かの判定を行う処理とを、並列的に実行する。以下では、第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球を契機とした大当たりとなるか否かの判定処理と、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機とした大当たりとなるか否かの判定処理とを並列的に実行するとともに、第 1 図柄表示部 3 7 a の変動表示と第 2 図柄表示部 3 7 b の変動表示とを並列的に実行することが可能なパチンコ機を同時変動機とも呼ぶ。

【0960】

次に、大当たり種別カウンタ C 2 の詳細について説明する。大当たり種別カウンタ C 2 は、大当たり種別を判定する際に用いられる。大当たり種別カウンタ C 2 は、0 ~ 3 9 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値に達した後 0 に戻るように構成されている。

【0961】

大当たり種別カウンタ C 2 は定期的に更新され、その更新値は、第 1 始動口 3 3 に遊技球が入球した場合には当該入球のタイミングで保留情報記憶エリア 6 4 b の第 1 保留エリア R a に記憶され、第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球した場合には当該入球のタイミングで保留情報記憶エリア 6 4 b の第 2 保留エリア R b に記憶される。

【0962】

上述したように、M P U 6 2 は、判定処理実行エリア 6 4 c に記憶されている大当たり乱数カウンタ C 1 の値を用いて大当たり抽選を行なうとともに、大当たり抽選の結果が大当たりである場合には、判定処理実行エリア 6 4 c に記憶されている大当たり種別カウンタ C 2 の値を用いて大当たり種別を判定する。さらに、M P U 6 2 は、これらの大当たり乱数カウンタ C 1 の値及び大当たり種別カウンタ C 2 の値を用いて、第 1 図柄表示部 3 7 a 及び第 2 図柄表示部 3 7 b に停止表示させるセグメント表示器の表示態様を決定する。その決定に際しては、R O M 6 3 の停止結果テーブル記憶エリア 6 3 e に記憶されている停止結果テーブルが参照される。

【0963】

次に、リーチ乱数カウンタ C 3 の詳細について説明する。リーチ乱数カウンタ C 3 は、大当たり抽選の結果が大当たりではない場合においてリーチが発生するか否かを判定する際に用いられる。リーチ乱数カウンタ C 3 は、例えば 0 ~ 2 3 8 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値に達した後 0 に戻るように構成されている。

【0964】

リーチ乱数カウンタ C 3 は定期的に更新され、その更新値は、第 1 始動口 3 3 に遊技球が入球したタイミングで保留情報記憶エリア 6 4 b の第 1 保留エリア R a に記憶され、第 2 始動口 3 4 に遊技球が入球したタイミングで保留情報記憶エリア 6 4 b の第 2 保留エリア R b に記憶される。第 1 保留エリア R a に記憶されたリーチ乱数カウンタ C 3 の値は、判定処理実行エリア 6 4 c に移動した後、R O M 6 3 のリーチ判定用テーブル記憶エリア 6 3 c に記憶されているリーチ判定用テーブルと照合され、リーチが発生するか否かが判定される。第 2 保留エリア R b に記憶されたリーチ乱数カウンタ C 3 の値は、判定処理実行エリア 6 4 c に移動した後、R O M 6 3 のリーチ判定用テーブル記憶エリア 6 3 c に記憶されているリーチ判定用テーブルと照合され、リーチが発生するか否かが判定される。ただし、大当たり抽選の結果が大当たりとなり、開閉実行モードに移行する場合には、M P U 6 2 は、リーチ乱数カウンタ C 3 の値に関係なくリーチ発生が決定される。

【0965】

リーチとは、図柄表示装置 4 1 の表示画面に表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について、大当たりに対応した図柄の組み合わせが成立する可能性がある図柄の一部の組み合わせが停止表示され、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことを言う。なお、本実施形態のパチンコ機 1 0 において大当たりに対応した図柄の組み合わせとは、所定の有効ラインにおける同一の図柄の組み合わせのことをいう。具体例としては、図 1 1 2 (b) の表示面 4 1 a のメイン表示領域 M A において、最初に図

10

20

30

40

50

柄列 Z 1 において図柄が停止表示され、次に図柄列 Z 3 において Z 1 と同じ図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況化において図柄列 Z 2 において図柄の変動表示が行われることでリーチとなる。そして、大当たりが発生する場合には、リーチラインを形成している図柄と同一の図柄が図柄列 Z 2 に停止表示される。

【0966】

その他の具体例としては、図 1 1 2 (b) の表示面 4 1 a の第 1 サブ表示領域 S A 1 において、最初に図柄列 Z 4 において図柄が停止表示され、次に図柄列 Z 6 において Z 4 と同じ図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況化において図柄列 Z 5 において図柄の変動表示が行われることでリーチとなる。そして、大当たりが発生する場合には、リーチラインを形成している図柄と同一の図柄が図柄列 Z 5 に停止表示される。

10

【0967】

また、リーチには、リーチラインが形成された状態で、残りの図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラクターなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチラインが形成された図柄の組み合わせを縮小表示させる又は非表示とした上で、表示面 4 1 a の略全体において所定のキャラクターなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。また、リーチ演出が行われている場合又はリーチ表示の前に所定のキャラクターといった所定画像を用いた予告表示を行うか否かの決定を、リーチ乱数カウンタ C 3 やその他のカウンタを用いて行うようにしてもよい。

20

【0968】

次に、変動種別カウンタ C S の詳細について説明する。変動種別カウンタ C S は、第 1 図柄表示部 3 7 a 及び第 2 図柄表示部 3 7 b における変動時間と、図柄表示装置 4 1 における図柄の変動時間とを M P U 6 2 において決定する際に用いられる。変動種別カウンタ C S は、例えば 0 ~ 1 9 8 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値に達した後 0 に戻るように構成されている。

【0969】

変動種別カウンタ C S は、後述する通常処理が 1 回実行される毎に 1 回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第 1 図柄表示部 3 7 a 又は第 2 図柄表示部 3 7 b における変動表示の開始時及び図柄表示装置 4 1 による図柄の変動開始時における変動パターンの決定に際して変動種別カウンタ C S のバッファ値が取得される。第 1 図柄表示部 3 7 a 及び第 2 図柄表示部 3 7 b における変動時間の決定に際しては、R O M 6 3 の変動時間テーブル記憶エリア 6 3 d に記憶されている変動時間テーブルが用いられる。

30

【0970】

次に、電動役物開放カウンタ C 4 の詳細について説明する。電動役物開放カウンタ C 4 は、例えば、0 ~ 4 6 5 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値に達した後 0 に戻る構成である。電動役物開放カウンタ C 4 は定期的に更新され、スルーゲート 3 5 に遊技球が入球したタイミングで R A M 6 4 の電役保留エリア 6 4 d に記憶される。そして、所定のタイミングで、電役保留エリア 6 4 d に記憶されている電動役物開放カウンタ C 4 の値が電動役物用実行エリア 6 4 e に移動した後、電動役物用実行エリア 6 4 e において電動役物開放カウンタ C 4 の値を用いて電動役物 3 4 a を開放状態に制御するか否かの抽選が行われる。例えば、C 4 = 0 ~ 4 6 3 であれば、電動役物 3 4 a を開放状態に制御し、C 4 = 4 6 4, 4 6 5 であれば、電動役物 3 4 a を閉鎖状態に維持する。

40

【0971】

なお、取得された大当たり乱数カウンタ C 1 の値、大当たり種別カウンタ C 2 の値、リーチ乱数カウンタ C 3 の値及び電動役物開放カウンタ C 4 の値の少なくとも一つが本発明における特別情報に相当する。また、第 1 保留エリア R a および第 2 保留エリア R b に記憶された大当たり乱数カウンタ C 1 の値、大当たり種別カウンタ C 2 の値およびリーチ乱

50

数カウンタC 3の値を保留情報とも呼ぶ。

【0972】

次に、当否テーブルについて説明する。当否テーブルは、大当たり乱数カウンタC 1に基づいて大当たり抽選を行う際に、当該大当たり乱数カウンタC 1と照合するためのテーブルデータである。パチンコ機10には、大当たり抽選の抽選モードとして、低確率モードと高確率モードとが設定されており、低確率モード時における大当たり抽選の際には低確率モード用の当否テーブルが参照され、高確率モード時における大当たり抽選の際には高確率モード用の当否テーブルが参照される。また、本実施形態においては、パチンコ機10は、第1始動口33に遊技球が入球したタイミングで保留情報記憶エリア64bの第1保留エリアRaに記憶された大当たり乱数カウンタC 1と照合するための当否テーブルと、第2始動口34に遊技球が入球したタイミングで判定処理実行エリア64cに記憶された大当たり乱数カウンタC 1と照合するための当否テーブルとを、それぞれ別のテーブルデータとして記憶している。具体的には、パチンコ機10は、第1始動口用の当否テーブル（低確率モード用）、第1始動口用の当否テーブル（高確率モード用）、第2始動口用の当否テーブル（低確率モード用）、第2始動口用の当否テーブル（高確率モード用）の4つの当否テーブルを、ROM63の当否テーブル記憶エリア63aに記憶している。

10

【0973】

図115は、第1始動口用の当否テーブルの内容を示す説明図である。図115(a)は第1始動口用の当否テーブル（低確率モード用）を示し、図115(b)は第1始動口用の当否テーブル（高確率モード用）を示している。

20

【0974】

図115(a)に示すように、第1始動口用の当否テーブル（低確率モード用）には、大当たりとなる大当たり乱数カウンタC 1の値として、0~4の5個の値が設定されている。そして、0~1199の値のうち、0~4の5個の値以外の値（5~1199）が外れである。一方、図115(b)に示すように、第1始動口用の当否テーブル（高確率モード用）には、大当たりとなる大当たり乱数カウンタC 1の値として、0~15の16個の値が設定されている。そして、0~1199の値のうち、0~15の16個の値以外の値が外れである。このように、高確率モードは、低確率モードに比べて、大当たり抽選において大当たりに当選する確率が高くなっている。

【0975】

また、本実施形態では、低確率モード用の当否テーブルに大当たりとして設定されている大当たり乱数カウンタC 1の値群は、高確率モード用の当否テーブルに大当たりとして設定されている大当たり乱数カウンタC 1の値群に含まれている。ただし、大当たり抽選の結果、低確率モードよりも高確率モードの方が大当たりとなる確率が高くなるのであれば、大当たりとして設定されている乱数の数及び値は任意である。

30

【0976】

図116は、第2始動口用の当否テーブルの内容を示す説明図である。図116(a)は第2始動口用の当否テーブル（低確率モード用）を示し、図116(b)は第2始動口用の当否テーブル（高確率モード用）を示している。

【0977】

図116(a)に示すように、第2始動口用の当否テーブル（低確率モード用）には、大当たりとなる大当たり乱数カウンタC 1の値として0~4の5個の値が設定されている。また、第1小当たりとなる大当たり乱数カウンタC 1の値として5~504の500個の値が設定され、第2小当たりとなる大当たり乱数カウンタC 1の値として505~554の50個の値が設定され、第3小当たりとなる大当たり乱数カウンタC 1の値として555~604の50個の値が設定されている。そして、0~1199の値のうち、0~604の605個の値以外の値が外れである。

40

【0978】

ここで、「小当たり」とは、可変入賞装置36の開閉が実行される開閉実行モードへの移行契機とはなるが、後述する抽選モードおよびサポートモードの両方について、移行契

50

機とならない当否結果である。これに対して、「外れ」は、開閉実行モードの移行契機とはならず、さらに、抽選モードおよびサポートモードについても移行契機とならない当否結果である。

【0979】

上述のように、本実施形態においては、小当たりとして、第1小当たり、第2小当たり、及び、第3小当たりが設定されている。第1小当たりは、開閉実行モードとして、開放期間が1.6secの可変入賞装置36の開放が1回発生する。第2小当たりは、開閉実行モードとして、開放期間が60msecの可変入賞装置36の開放が6回発生する。第3小当たりは、開閉実行モードとして、開放期間が60msecの可変入賞装置36の開放が8回発生する。

10

【0980】

図116(b)に示すように、第2始動口用の当否テーブル（高確率モード用）には、大当たりとなる大当たり乱数カウンタC1の値として0～15の16個の値が設定されている。また、第1小当たりとなる大当たり乱数カウンタC1の値として16～515の500個の値が設定され、第2小当たりとなる大当たり乱数カウンタC1の値として516～565の50個の値が設定され、第3小当たりとなる大当たり乱数カウンタC1の値として566～615の50個の値が設定されている。そして、0～1199の値のうち、0～615の616個の値以外の値が外れである。

【0981】

このように、第2始動口用の当否テーブルにおいても、第1始動口用の当否テーブルと同様に、高確率モードは、低確率モードに比べて、大当たり抽選において大当たりに当選する確率が高くなっている。さらに、第2始動口用の当否テーブルにおいては、低確率モード用の当否テーブルおよび高確率モード用の当否テーブルのいずれにおいても、小当たり（第1小当たり、第2小当たり、第3小当たり）となる大当たり乱数カウンタC1の値が500個設定されており、第2始動口に遊技球が入球したことを契機として大当たり抽選が実行された場合には、500/1200の確率で小当たりとなるように設定されている。

20

【0982】

次に、大当たり種別について説明する。パチンコ機10には、複数種類の大当たりを設定することができる。具体的には、例えば、以下の3つの態様又はモードに差異を設けることにより、複数種類の大当たりを設定することができる。

30

(1) 開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉扉36bの開閉回数（ラウンド数）

(2) 開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉制御の態様

(3) 開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モード（低確率モード又は高確率モード）

【0983】

上記の(2)開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉制御の態様として、開閉実行モードが開始されてから終了するまでの間における可変入賞装置36への遊技球の入球（入賞）の発生頻度が相対的に高低となるように高頻度入賞モードと低頻度入賞モードとを設定することができる。本実施形態では、高頻度入賞モードでは、開閉実行モードにおける開閉扉36bの1回の開放は30秒が経過するまで又は開閉扉36bへの遊技球の入球個数が10個となるまで継続するように設定される。一方、低頻度入賞モードは、2種類設定されている。1つ目は、開閉実行モードにおける開閉扉36bの1回の開放が1.6秒が経過するまで又は開閉扉36bへの入球個数が10個となるまで継続するよう設定されている低頻度入賞モードである。2つ目は、開閉実行モードにおける開閉扉36bの1回の開放が0.06秒が経過するまで又は開閉扉36bへの入球個数が10個となるまで継続するよう設定されている低頻度入賞モードである。

40

【0984】

なお、開閉扉36bの1回の開放に対する開放限度時間、及び1回の開放に対する開放

50

限度個数は、開閉実行モードが開始されてから終了するまでの間における可変入賞装置 36 への入球の発生頻度が、高頻度入賞モードの方が低頻度入賞モードよりも高くなるのであれば、開閉扉 36b の開放態様は任意である。具体的には、高頻度入賞モードの方が低頻度入賞モードよりも、1 回の開放に対する開放限度時間が長い又は 1 回の開放に対する開放限度個数が多く設定されていればよい。高頻度入賞モードと低頻度入賞モードとの差異を明確にする上では、低頻度入賞モードの開閉実行モードでは、実質的に可変入賞装置 36 への入賞が発生しない構成としてもよい。

【0985】

本実施形態では、大当たり抽選の結果、大当たりとなった場合には、大当たり種別カウンタ C2 を用いて、大当たり種別を振り分ける。大当たり種別カウンタ C2 の値に対応する大当たり種別の振り分けは、ROM 63 の振分テーブル記憶エリア 63b に振分テーブルとして記憶されている。

10

【0986】

図 117 は、振分テーブルの内容を示す説明図である。図 117 (a) は第 1 始動口用の振分テーブルを示し、図 117 (b) は第 2 始動口用の振分テーブルを示している。第 1 始動口用の振分テーブルは、第 1 始動口 33 への遊技球の入球に基づく大当たり抽選の際に参照され、第 2 始動口用の振分テーブルは、第 2 始動口 34 への遊技球の入球に基づく大当たり抽選の際に参照される。

【0987】

図 117 (a) に示すように、第 1 始動口用の振分テーブルには、第 1 始動口 33 への遊技球の入球に基づく大当たり種別として、8R 第 1 種大当たり、及び、8R 第 2 種大当たりが設定されている。

20

【0988】

8R 第 1 種大当たりは、開閉実行モードにおける可変入賞装置 36 の開閉扉 36b の開放回数が 8 回 (8 ラウンド) であり、開閉実行モードにおける可変入賞装置 36 の開閉制御の態様が高頻度入賞モードである。また、8R 第 1 種大当たりは、ラウンド遊技の 5 ラウンド目に V 入賞口 48 が 10 秒間開放する大当たりである。開放した V 入賞口 48 に遊技球が入球した場合には、開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モードが高確率モードとなる。但し、高確率モード時において実行される遊技回の回数は 120 回に制限されており、高確率モードにおいて実行される第 1 始動口用遊技回および第 2 始動口用遊技回の実行回数の合計回数が 120 回に達すると、大当たり抽選の抽選モードが高確率モードから低確率モードに移行する。なお、高確率モード時に実行された遊技回において、さらに大当たりに当選し、当該大当たりを契機として開放した V 入賞口 48 に遊技球が入賞した場合には、それまでに実行された高確率モードにおける遊技回の回数はリセットされ、当該大当たりを契機として実行されるラウンド遊技を経て、その後に実行される高確率モードにおける遊技回から改めて 120 回の遊技回のカウントが実行される。よって、高確率モード時に大当たりに当選した場合には、高確率モードにおける遊技回が 120 回以上継続して実行される場合がある。

30

【0989】

8R 第 2 種大当たりは、開閉実行モードにおける可変入賞装置 36 の開閉扉 36b の開閉回数が 8 回 (8 ラウンド) であり、開閉実行モードにおける可変入賞装置 36 の開閉制御の態様が高頻度入賞モードである。また、8R 第 2 種大当たりは、ラウンド遊技の 5 ラウンド目に V 入賞口 48 が 0.006 秒間開放する大当たりである。V 入賞口 48 に遊技球が入球した場合には、開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モードが高確率モードとなるが、V 入賞口 48 の開放時間が 0.006 秒であるため、遊技球が V 入賞口 48 に入賞する確率は極めて低い。従って、8R 第 2 種大当たりは、開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モードが、実質的に低確率モードとなる大当たりである。

40

【0990】

このように、第 1 種大当たりは、第 2 種大当たりと比較して、ラウンド遊技中における V 入賞口 48 の開放時間が長く、V 入賞口 48 に遊技球が入球しやすいため、開閉実行モ

50

ード終了後の大当たり抽選の抽選モードが高確率モードとなる確率が高い。一方、第2種大当たりは、第1種大当たりと比較して、ラウンド遊技中におけるV入賞口48の開放時間が短く、V入賞口48に遊技球が入球しにくいため、開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モードが高確率モードとなる確率が非常に低い。

【0991】

第1始動口用の振分テーブルでは、「0～39」の大当たり種別カウンタC2の値のうち、「0～19」が8R第1種大当たりに対応し、「20～39」が8R第2種大当たりに対応するように設定されている。

【0992】

図117(b)に示すように、第2始動口用の振分テーブルには、第2始動口34への遊技球の入球に基づく大当たり種別として、16R第1種大当たり、及び、8R第1種大当たりが設定されている。

【0993】

16R第1種大当たりは、開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉扉36bの開閉回数が16回(16ラウンド)であり、開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉制御の態様が高頻度入賞モードである。また、16R第1種大当たりは、ラウンド遊技の13ラウンド目にV入賞口48が10秒間開放する大当たりである。開放したV入賞口48に遊技球が入球した場合には、開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モードが高確率モードとなる。但し、高確率モード時において実行される遊技回の回数は120回に制限されており、高確率モードにおいて実行される第1始動口用遊技回および第2始動口用遊技回の実行回数の合計回数が120回に達すると、大当たり抽選の抽選モードが高確率モードから低確率モードに移行する。なお、高確率モード時に実行された遊技回において、さらに大当たりに当選し、当該大当たりを契機として開放したV入賞口48に遊技球が入賞した場合には、それまでに実行された高確率モードにおける遊技回の回数はリセットされ、当該大当たりを契機として実行されるラウンド遊技を経て、その後に実行される高確率モードにおける遊技回から改めて120回の遊技回のカウントが実行される。よって、高確率モード時に大当たりに当選した場合には、高確率モードにおける遊技回が120回以上継続して実行される場合がある。

【0994】

8R第1種大当たりは、上述のように、開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉扉36bの開閉回数が8回(8ラウンド)であり、開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉制御の態様が高頻度入賞モードである。また、8R第1種大当たりは、ラウンド遊技の5ラウンド目にV入賞口48が10秒間開放し、V入賞口48に遊技球が入球したことを条件として、開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モードが高確率モードとなる大当たりである。但し、高確率モード時において実行される遊技回の回数は120回に制限されており、高確率モードにおいて実行される第1始動口用遊技回および第2始動口用遊技回の実行回数の合計回数が120回に達すると、大当たり抽選の抽選モードが高確率モードから低確率モードに移行する。

【0995】

第2始動口用の振分テーブルでは、「0～39」の大当たり種別カウンタC2の値のうち、「0～19」が16R第1種大当たりに対応し、「20～39」が8R第1種大当たりに対応するように設定されている。

【0996】

このように、本実施形態のパチンコ機10では、大当たりとなった場合の大当たり種別の振分態様は、第1始動口33への遊技球の入球に基づいて大当たりとなった場合と、第2始動口34への遊技球の入球に基づいて大当たりとなった場合とで異なっているとともに、遊技者にとっての有利性に明確な差異が設けられている。

【0997】

パチンコ機10には、上記の(3)開閉実行モード終了後の第2始動口34の電動役物34aのサポートモードの態様として、遊技領域PAに対して遊技球の発射が同様の態様

10

20

30

40

50

で継続されている状況で比較した場合に、第2始動口34の電動役物34aが単位時間当たり開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとを設定することができる。

【0998】

具体的には、本実施形態におけるパチンコ機10は、高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとでは、電動役物開放カウンタC4を用いた電動役物開放抽選における電役開放当選となる確率が異なる。高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、電動役物開放抽選における電役開放当選となる確率を高くする。また、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、電役開放当選となった際に電動役物34aの1回の開放時間が長く設定されている。

10

【0999】

なお、本実施形態においては採用していないが、高頻度サポートモードで電役開放当選となり電動役物34aの開放状態が複数回発生する場合において、1回の開放状態が終了してから次の開放状態が開始されるまでの閉鎖時間は、1回の開放時間よりも短く設定されてもよい。さらに、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、1回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われる上で最低限確保される確保時間が短く設定されてもよい。

【1000】

上記のように高頻度サポートモードでは、低頻度サポートモードよりも第2始動口34への遊技球の入球が発生する確率が高くなる。すなわち、高頻度サポートモードは、特別情報の取得条件の成立を補助する補助遊技状態として機能する。

20

【1001】

図118は、電動役物開放抽選を実行する際に用いられる当否テーブル（電動役物開放抽選用当否テーブル）の内容を示す説明図である。

【1002】

図118(a)は、高頻度サポートモード時に用いられる電動役物開放抽選用当否テーブル（高頻度サポートモード用）を示している。図118(a)に示すように、電動役物開放抽選用当否テーブル（高頻度サポートモード用）には、電役開放当選となる電動役物開放カウンタC4の値として0～463の464個の値が設定されている。外れとなる電動役物開放カウンタC4の値として464、465の2個の値が設定されている。すなわち、高頻度サポートモード時に遊技球がスルーゲート35を通過し電動役物開放抽選が実行された場合には、232/233の確率で電役開放当選となる。本実施形態のパチンコ機10においては、高頻度サポートモード時に電役開放当選となった場合には、電動役物34aが1回開放し、その開放時間は1.6秒である。

30

【1003】

図118(b)は、低頻度サポートモード時に用いられる電動役物開放抽選用当否テーブル（低頻度サポートモード用）を示している。図118(b)に示すように、電動役物開放抽選用当否テーブル（低頻度サポートモード用）には、電役開放当選となる電動役物開放カウンタC4の値として0～461の462個の値が設定されている。外れとなる電動役物開放カウンタC4の値として462～465の4個の値が設定されている。すなわち、低頻度サポートモード時に遊技球がスルーゲート35を通過し電動役物開放抽選が実行された場合には、231/233の確率で電役開放当選となる。本実施形態のパチンコ機10においては、低頻度サポートモード時に電役開放当選となった場合には、電動役物34aが1回開放し、その開放時間は1.4秒である。

40

【1004】

K3. 遊技機の遊技性：

次に、本実施形態におけるパチンコ機10の遊技性について説明する。図114において説明したように、本実施形態におけるパチンコ機10は、第1始動口33への遊技球の入球を契機とした大当たりとなるか否かの判定処理と、第2始動口34への遊技球の入球を契機とした大当たりとなるか否かの判定処理とを、並列的に実行する同時変動機である

50

。よって、遊技者が操作ハンドル 25 を操作することによって発射された遊技球が第 1 始動口 33 に入球したことを契機とする遊技回（第 1 始動口用遊技回）と、遊技球が第 2 始動口 34 に入球したことを契機とする遊技回（第 2 始動口用遊技回）とが並列的に実行される。

【1005】

また、上述のように、遊技球がスルーゲート 35 を通過した場合には電動役物開放抽選が実行され、高頻度サポートモード時は 232 / 233 の確率で電役開放当選し、低頻度サポートモード時は 231 / 233 の確率で電役開放当選する。よって、遊技盤 30 の右側に遊技球を流通させ、遊技球がスルーゲート 35 を通過した場合には、高い確率で電動役物 34a が開放する。すなわち、遊技球を遊技盤 30 の右側に流通させた場合には、高い確率で第 2 始動口 34 に遊技球を入球させることが可能である。従って、遊技者は、操作ハンドル 25 を用いて遊技球の発射強度を調整し、遊技盤 30（図 111 参照）の左側に遊技球を流通させて第 1 始動口 33 に遊技球を入球させるとともに、遊技盤 30（図 111 参照）の右側に遊技球を流通させて第 2 始動口 34 に遊技球を入球させ、第 1 始動口用遊技回と第 2 始動口用遊技回とを並列的に実行させることが可能である。

10

【1006】

しかし、本実施形態のパチンコ機 10 においては、低頻度サポートモード時は、第 2 始動口用遊技回の変動時間は第 1 始動口用遊技回の変動時間と比較して非常に長くなるように設定されている。具体的には、低頻度サポートモード時は、第 1 始動口用遊技回の 1 遊技回の変動時間は 5 秒～2 分の範囲であり、第 2 始動口用遊技回の 1 遊技回の変動時間は 10 分に設定されている。

20

【1007】

一方、高頻度サポートモード時は、第 2 始動口用遊技回の変動時間は第 1 始動口用遊技回の変動時間と比較して短くなるように設定されている。具体的には、高頻度サポートモード時は、第 1 始動口用遊技回の 1 遊技回の変動時間は 1 分であり、第 2 始動口用遊技回の 1 遊技回の変動時間は 0.5 秒である。

【1008】

従って、本実施形態のパチンコ機 10 は、低頻度サポートモード時は、遊技盤 30 の左側に遊技球を流通させ第 1 始動口 33 に遊技球を入球させて第 1 始動口用遊技回を実行させ、一方、高頻度サポートモード時は、遊技盤 30 の右側に遊技球を流通させ第 2 始動口 34 に遊技球を入球させて第 2 始動口用遊技回を実行させる遊技の流れが、遊技者にとって有利になる遊技性を備えている。

30

【1009】

また、図 116（b）の第 2 始動口用の当否テーブルに示したように、第 2 始動口への遊技球の入球を契機として実行される大当たり抽選においては、1 / 2 の確率で小当たり（第 1 小当たり、第 2 小当たり、第 3 小当たり）に当選する。小当たりに当選した場合には、開閉実行モードが実行され開閉扉 36b が開放し、遊技球が大入賞口 36a に入球し遊技者に賞球が払い出される。従って、高頻度サポートモード時には、遊技者は、遊技盤 30 の右側に遊技球を流通させることによって、第 2 始動口 34 への入球に基づく賞球に加え、小当たり（第 1 小当たり、第 2 小当たり、第 3 小当たり）によって開放された大入賞口 36a への入球に基づく賞球を得ることができる場合がある。

40

【1010】

以上、説明したように、本実施形態のパチンコ機 10 での標準的な遊技の流れは以下のようになる。

【1011】

低確率モード時かつ低頻度サポートモード時には遊技盤 30 の左側に遊技球を流通させて第 1 始動口 33 に遊技球を入球させる。

【1012】

第 1 始動口 33 への遊技球の入球に基づく大当たり抽選に当選し、当該大当たりが第 2 種大当たりの場合には、ラウンド遊技を経た後に、高頻度サポートモードで 100 回の遊

50

技回を実行可能である。この場合には、遊技盤 30 の右側に遊技球を流通させ、スルーゲート 35 の遊技球の通過に基づく電役開放当選を発生させ、電動役物 34 a が開放した状態の第 2 始動口 34 に遊技球を入球させ、第 2 始動口への遊技球の入球に基づく大当たり抽選を実行させる。第 2 始動口 34 への遊技球の入球に基づく大当たり抽選において大当たりとならない場合でも、当該抽選結果が小当たりであれば開閉扉 36 b が開放するため、大入賞口 36 a に遊技球を入球させ賞球を得ることができる場合がある。

【1013】

高頻度サポートにおける 100 回の遊技回中に大当たり抽選において大当たりに当選しなかった場合には、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに移行する。なお、抽選モードは低確率モードである。低頻度サポートモードに移行した場合には、再び、遊技盤 30 の左側に遊技球を流通させて第 1 始動口 33 に遊技球を入球させる。

10

【1014】

低確率モード時かつ低頻度サポートモード時に遊技盤 30 の左側に遊技球を流通させて第 1 始動口 33 に遊技球を入球させ、第 1 始動口 33 への遊技球の入球に基づく大当たり抽選に当選し、当該大当たりが第 1 種大当たりの場合であって、ラウンド遊技中に遊技球が V 入賞口 48 に入球した場合には、当該ラウンド遊技を経た後に、高確率モードかつ高頻度サポートモードで 120 回の遊技回を実行可能である。この場合には、遊技盤 30 の右側に遊技球を流通させ、スルーゲート 35 の遊技球の通過に基づく電役開放当選を発生させ、電動役物 34 a が開放した状態の第 2 始動口 34 に遊技球を入球させ、第 2 始動口への遊技球の入球に基づく大当たり抽選を実行させる。第 2 始動口 34 への遊技球の入球に基づく大当たり抽選において大当たりとならない場合でも、当該抽選結果が小当たりであれば開閉扉 36 b が開放するため、大入賞口 36 a に遊技球を入球させ賞球を得ることができる場合がある。

20

【1015】

高確率モードかつ高頻度サポートモードにおける 120 回の遊技回中に大当たり抽選において大当たりに当選しなかった場合には、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに移行するとともに、高確率モードから低確率モードに移行する。低確率モードかつ低頻度サポートモードに移行した場合には、再び、遊技盤 30 の左側に遊技球を流通させて第 1 始動口 33 に遊技球を入球させる。

【1016】

高確率モードかつ高頻度サポートモードにおける 120 回の遊技回中に大当たり抽選において大当たりに当選し、当該大当たりが第 1 種大当たりである場合であって、ラウンド遊技中に遊技球が V 入賞口 48 に入球した場合には、当該ラウンド遊技を経た後に、改めて高確率モードかつ高頻度サポートモードで 120 回の遊技回を実行可能である。

30

【1017】

高確率モードかつ高頻度サポートモードにおける 120 回の遊技回中に大当たり抽選において大当たりに当選し、当該大当たりが第 2 種大当たりである場合には、ラウンド遊技を経た後に、低確率モードかつ高頻度サポートモードで 100 回の遊技回を実行可能である。

以上、本遊技機の遊技性について説明した。

40

【1018】

K4. 処理の概要：

<リザルト画像>

図 119 は、パチンコ機 10 が実行する処理の一例を説明するタイムチャートである。本タイムチャートには、第 1 始動口用遊技回、第 2 始動口用遊技回、特 2 メイン表示フラグ、高確率モードフラグ、及び、図柄表示装置 41 における表示態様が示されている。

【1019】

第 1 始動口用遊技回の実行を示す波形の凸部、および、第 2 始動口用遊技回の実行を示す波形の凸部に示した数字 (115 ~ 125) は、直近の第 1 種大当たりを契機として高確率モードが開始されてから実行された遊技回の回数 (以下、確変後遊技回実行回数とも

50

呼ぶ)を示している。すなわち、図119のタイムチャートは、高確率モードかつ高頻度サポートモードにおける120回の遊技回が終了し(時刻Tm4)、低確率モードかつ低頻度サポートモードに移行する様子を示している。

【1020】

図119のタイムチャートに示した例においては、高確率モードかつ高頻度サポートモード時には遊技者は第2始動口34に遊技球を入球させることによって第2始動口用遊技回を実行させ(図119の確変後遊技回実行回数が115~120の遊技回)、低確率モードかつ低頻度サポートモードへの移行とともに第1始動口33に遊技球を入球させることによって第1始動口用遊技回を実行させている(図119の確変後遊技回実行回数が121~125の遊技回)。上記の遊技機の遊技性において説明したように、確変後遊技回実行回数が115~120までの第2始動口用遊技回の変動時間は0.5秒である(例:時刻Tm1~Tm2=0.5秒)。

10

【1021】

特2メイン表示フラグは、メイン表示領域MAに表示する液晶用図柄と第1サブ表示領域SA1に表示する液晶用図柄の切り替えを実行するために用いられるフラグである。特2メイン表示フラグは、高頻度サポートモードの開始とともにONになり、低頻度サポートモードの開始とともにOFFになる。但し、本実施形態においては、低頻度サポートモード時に第2始動口34に遊技球を入球させることによって第2始動口用遊技回を実行させ大当たり抽選に当選したこと(以下、「特殊大当たり」とも呼ぶ)を契機として高頻度サポートモードが開始された場合は、特2メイン表示フラグはONにしない。

20

【1022】

図119に示した特2メイン表示フラグと図柄表示装置41の表示態様との対応関係から分かるように、特2メイン表示フラグがONの場合には、メイン表示領域MAに第2始動口用遊技回に対応した図柄である第2液晶用図柄が表示され、第1サブ表示領域SA1に第1始動口用遊技回に対応した図柄である第1液晶用図柄が表示される。一方、特2メイン表示フラグがOFFの場合には、メイン表示領域MAに第1始動口用遊技回に対応した図柄である第1液晶用図柄が表示され、第1サブ表示領域SA1に第2始動口用遊技回に対応した図柄である第2液晶用図柄が表示される。

【1023】

上記の遊技機の遊技性において説明したように、本実施形態のパチンコ機10は、低確率モードかつ低頻度サポートモード時は、遊技盤30の左側に遊技球を流通させて遊技球を第1始動口33に入球させて第1始動口用遊技回を実行させ、高確率モード時および高頻度サポートモード時(低確率モード時を含む)は、遊技盤30の右側に遊技球を流通させて遊技球を第2始動口34に入球させて第2始動口用遊技回を実行させる遊技の流れが、遊技者にとって有利になる遊技性を備えている。そこで、本実施形態のパチンコ機10においては、遊技者が本遊技機の遊技性に従って第1始動口用遊技回および第2始動口用遊技回を実行させる場合には、当該遊技性に沿って実行される遊技回に対応した液晶用図柄(第1液晶用図柄又は第2液晶用図柄)がメイン表示領域MAに表示される。なお、図119に示した図柄表示装置の表示態様を示すチャートには、第2サブ表示領域SA2が示されているが、第2サブ表示領域SA2については後述する。

30

40

【1024】

また、本実施形態のパチンコ機10においては、高確率モードの終了前に実行する最後の遊技回(以下、最終特定遊技回とも呼ぶ)を開始した以降の直近に実行する2回の遊技回における変動時間を、予め定めた時間である12秒に設定する。図119を用いて具体的に説明すると、高確率モードの終了前に実行する最後の遊技回(確変後遊技回実行回数が120回目の第2始動口用遊技回)を開始した後の直近に実行する遊技回である確変後遊技回実行回数が121回の遊技回の変動時間(時刻Tm5~Tm7)と、確変後遊技回実行回数が122回の遊技回の変動時間(時刻Tm8~Tm9)とを、12秒に設定する。

【1025】

50

そして、パチンコ機 10 は、変動時間が 12 秒に設定された 2 回の遊技回の実行中に、高確率モード時に遊技者に付与した特典に関する情報を示す画像であるリザルト画像を、メイン表示領域 MA に 10 秒間表示する。

【1026】

図 120 は、図柄表示装置 41 におけるリザルト画像の表示態様を示す説明図である。図 120 (a) は、確変後遊技回実行回数が 120 回目の遊技回が終了するまでの図柄表示装置 41 の表示態様を示している。図 120 (b) は、高確率モードの終了前に実行する最後の遊技回（以下、最終特定遊技回）を開始した以降の直近に実行する 2 回の遊技回が実行される期間であってリザルト画像が表示されている期間における図柄表示装置 41 の表示態様を示している。図 120 (c) は、リザルト画像の表示が終了した後の図柄表示装置 41 の表示態様を示している。図 120 と図 119 のタイムチャートとの対応関係としては、図 120 (a) は時刻 Tm4（図 119）までの図柄表示装置 41 の表示態様に対応し、図 120 (b) は時刻 Tm4 から時刻 Tm6 までの図柄表示装置 41 の表示態様に対応し、図 120 (c) は時刻 Tm6 以後の図柄表示装置 41 の表示態様に対応している。

10

【1027】

図 120 (a) に示すように、確変後遊技回実行回数が 120 回までは、図柄表示装置 41（表示面 41a）のメイン表示領域 MA には、第 2 始動口用遊技回に対応する図柄である第 2 液晶用図柄が表示され、第 1 サブ表示領域 SA1 には、第 1 始動口用遊技回に対応する図柄である第 1 液晶用図柄が表示される。

20

【1028】

また、図柄表示装置 41 には、案内表示 GD1 が表示されている。案内表示 GD1 は、遊技球を遊技盤 30 の右側に流通させた方が遊技者にとって有利であることを示す案内表示である。上述したように、確変後遊技回実行回数が 120 回までは高頻度サポートモード状態であり、遊技球を遊技盤 30 の右側に流通させた方が遊技者にとって有利であることから、図柄表示装置 41 に案内表示 GD1 を表示する。案内表示 GD1 を表示することで、遊技者にとって有利となる遊技方法を遊技者に案内することができる。

【1029】

図 120 (b) に示すように、最終特定遊技回（本実施形態においては確変後遊技回実行回数が 120 回目の遊技回）を開始した以降の直近に実行する 2 回の遊技回が実行される期間であってリザルト画像が表示されている期間においては、図柄表示装置 41 のメイン表示領域 MA にはリザルト画像が表示され、第 1 サブ表示領域 SA1 には、第 2 始動口用遊技回に対応する図柄である第 2 液晶用図柄が表示される。図 119 で説明したように、最終特定遊技回（確変後遊技回実行回数が 120 回目の遊技回）の終了とともに特 2 メイン表示フラグが OFF になっているので、メイン表示領域 MA には、第 1 始動口用遊技回に対応する図柄である第 1 液晶用図柄が表示されるのが原則的な処理である。しかし、メイン表示領域 MA にはリザルト画像が表示されるため、本実施形態のパチンコ機 10 においては、表示面 41a の左端の上部に第 2 サブ表示領域 SA2 が設けられ、当該第 2 サブ表示領域 SA2 に第 1 液晶用図柄が表示される。このようにすることで、リザルト画像が表示される際の、第 1 液晶用図柄の視認性の低下を抑制することができる。

30

40

【1030】

また、図柄表示装置 41 には、案内表示 GD2 が表示されている。案内表示 GD2 は、遊技球を遊技盤 30 の左側に流通させた方が遊技者にとって有利であることを示す案内表示である。上述したように、確変後遊技回実行回数が 120 回目の遊技回が終了した以降は、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに移行する。よって、遊技球を遊技盤 30 の左側に流通させた方が遊技者にとって有利であることから、図柄表示装置 41 に案内表示 GD2 を表示する。案内表示 GD2 を表示することで、遊技者にとって有利となる遊技方法を遊技者に案内することができる。

【1031】

図 120 (c) に示すように、リザルト画像の表示が終了した後は、図柄表示装置 41

50

のメイン表示領域MAに第1液晶用図柄が表示され、図柄表示装置41の第1サブ表示領域SA1に第2液晶用図柄が表示される。

【1032】

ここで、リザルト画像について説明する。上述のように、リザルト画像は、高確率モード時に遊技者に付与した特典に関する情報を示す画像である。例えば、第1種大当たりによって高確率モードに移行した場合に、当該高確率モード中に再び第1種大当たり当選し、高確率モードが継続する場合がある。このような高確率モード中に再び第1種大当たり当選し高確率モードとなった回数や、大当たり当選したことによって払い出された賞球に関する情報など、高確率モード時に遊技者に付与した特典に関する情報がリザルト画像として図柄表示装置41に表示される。

10

【1033】

次に、パチンコ機10が実行する処理の他の例について説明する。

【1034】

図121は、パチンコ機10が実行する処理の他の例を説明するタイムチャートである。図121に示したタイムチャートは、確変後遊技回実行回数が120回目の第2始動口用遊技回が終了し高確率モードが終了したにも関わらず、確変後遊技回実行回数が121回目の遊技回として第2始動口用遊技回が実行された場合を示している。このようなタイムチャートとなるのは、確変後遊技回実行回数が120回目の第2始動口用遊技回が終了した時点において第2始動口用の保留遊技回が残っている場合や、確変後遊技回実行回数が120回目の第2始動口用遊技回が終了の前後において遊技球が第2始動口34に入球した場合である。

20

【1035】

上述のようにパチンコ機10は第1始動口用遊技回と第2始動口用遊技回とが並列的に実行される同時変動機であるので、図121のタイムチャートのように、確変後遊技回実行回数が121回目の第2始動口用遊技回の実行中に、並列的に、確変後遊技回実行回数が122回目の第1始動口用遊技回が実行される場合がある。

【1036】

このような場合であっても、図119において説明した例と同様に、高確率モードの終了前に実行する最後の遊技回（最終特定遊技回）を開始した以降の直近に実行する2回の遊技回における変動時間を予め定めた時間である12秒に設定する。すなわち、確変後遊技回実行回数が121回目の第2始動口用遊技回と、確変後遊技回実行回数が122回目の第1始動口用遊技回の変動時間を12秒に設定する。そして、最終特定遊技回の終了後に、図柄表示装置41にリザルト画像を10秒間表示する。

30

【1037】

すなわち、図121のタイムチャートにおける図柄表示装置41の表示態様に示すように、確変後遊技回実行回数が120回（最終特定遊技回）までは、図柄表示装置41のメイン表示領域MAには、第2始動口用遊技回に対応する図柄である第2液晶用図柄が表示され、第1サブ表示領域SA1には、第1始動口用遊技回に対応する図柄である第1液晶用図柄が表示される。

【1038】

そして、最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する2回の遊技回が実行される期間であってリザルト画像が表示されている期間においては、図柄表示装置41のメイン表示領域MAにはリザルト画像が表示され、第1サブ表示領域SA1には、第2始動口用遊技回に対応する図柄である第2液晶用図柄が表示される。

40

【1039】

リザルト画像の表示が終了した後は、図柄表示装置41のメイン表示領域MAに第1液晶用図柄が表示され、図柄表示装置41の第1サブ表示領域SA1に第2液晶用図柄が表示される。

【1040】

このように、本実施形態のパチンコ機10は、高確率モードが終了した場合に、高確率

50

モード時に遊技者に付与した特典に関する情報を示すリザルト画像を図柄表示装置 4 1 に表示する。遊技者が、リザルト画像として表示されている情報を視認して表示内容を理解するためには数秒の時間が必要であるため、本実施形態のパチンコ機 1 0 は、リザルト画像を 1 0 秒間の一定時間表示する。

【1 0 4 1】

そのために、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 は、リザルト画像を図柄表示装置 4 1 に表示するために、最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する 2 回の遊技回における変動時間を予め定めた時間である 1 2 秒に設定する。

【1 0 4 2】

同時変動機の場合、第 1 始動口用遊技回または第 2 始動口用遊技回のいずれか一方を実行する期間に、第 1 始動口用遊技回または第 2 始動口用遊技回のいずれか他方を実行する場合がある。従って、リザルト画像が図柄表示装置 4 1 に表示されている期間中に、例えば、第 1 始動口用遊技回が終了し新たな第 1 始動口用遊技回が開始されたり、第 2 始動口用遊技回が終了し新たな第 2 始動口用遊技回が開始されたりする場合がある。以下、遊技回の開始のタイミングや、遊技回の終了のタイミングを、「遊技回の区切れ」とも呼ぶ。

【1 0 4 3】

リザルト画像が図柄表示装置 4 1 に表示されている期間中に「遊技回の区切れ」が発生すると、遊技者に煩雑な印象を与えてしまう虞がある。また、各遊技回における大当たり抽選の結果に対して、遊技者が集中できない虞がある。

【1 0 4 4】

本実施形態のパチンコ機 1 0 は、図柄表示装置 4 1 にリザルト画像を表示する場合には、連続または並行して実行される複数の遊技回の変動時間を、リザルト画像を表示する時間（本実施形態では 1 0 秒）以上の時間（1 2 秒）に設定するので、図柄表示装置 4 1 にリザルト画像が表示されている期間における遊技回の区切れの発生を抑制することができる。

【1 0 4 5】

また、変動時間を予め定めた時間である 1 2 秒に設定する遊技回を最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する 2 回の遊技回としているので、図柄表示装置 4 1 にリザルト画像が表示されている期間における遊技回の区切れの発生を抑制しつつ、リザルト画像が表示されている時間以上の変動時間に設定する遊技回の回数を最小限に抑えることができる。

【1 0 4 6】

<デモ画像>

図 1 2 2 は、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 が表示するデモ画像の表示態様について説明する説明図である。デモ画像は、予め設定された所定の期間遊技回が開始されない場合に、図柄表示装置 4 1 に表示される画像である。本実施形態においては、デモ画像として動画（以下、デモ動画とも呼ぶ）を図柄表示装置 4 1 に表示する。本実施形態におけるパチンコ機 1 0 は、第 1 始動口遊技回または第 2 始動口用遊技回が所定期間以上開始されない場合に、図柄表示装置 4 1 にデモ動画を表示する。

【1 0 4 7】

具体的には、第 1 始動口遊技回が所定期間以上開始されない場合には、その時点において第 1 始動口用遊技回に対応する図柄（第 1 液晶用図柄）を表示している表示領域（メイン表示領域 M A または第 1 サブ表示領域 S A 1）に、当該領域用のデモ動画を表示する。また、第 2 始動口遊技回が所定期間以上開始されない場合には、その時点において第 2 始動口用遊技回に対応する図柄（第 2 液晶用図柄）を表示している表示領域（メイン表示領域 M A または第 1 サブ表示領域 S A 1）に、当該領域用のデモ動画を表示する。

【1 0 4 8】

通常、パチンコ機においては、第 1 始動口用遊技回と第 2 始動口用遊技回のいずれの遊技回も所定期間以上開始されない場合に、図柄表示装置 4 1 の表示面 4 1 a 全体にデモ動画が表示されたが、本実施形態におけるパチンコ機 1 0 においては、第 1 始動口用遊技回

10

20

30

40

50

および第2始動口用遊技回は、別々にデモ動画が表示されるまでの時間が設定されると共に、メイン表示領域MAおよび第1サブ表示領域SA1には、各々にデモ動画が表示される。

【1049】

図122(a)は、メイン表示領域MAにデモ動画が表示され、第1サブ表示領域SA1に当該第1サブ表示領域SA1に対応する遊技回(第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回)の図柄(第1液晶用図柄または第2液晶用図柄)が表示されている様子を示している。

【1050】

特2メイン表示フラグがOFFの場合に図122(a)のような状態になるのは、以下のような場合である。メイン表示領域MAに第1始動口用遊技回に対応する第1液晶用図柄が表示され、第1サブ表示領域SA1に第2始動口用遊技回に対応する第2液晶用図柄が表示されている場合において、第1始動口33に遊技球が入球せず第1始動口用遊技回が所定期間開始されない場合に、メイン表示領域MAに、当該メイン表示領域MA用に設定されたデモ動画が図122(a)のように表示される。このとき、第2始動口用遊技回が実行されている場合には、第1サブ表示領域SA1に第2始動口用遊技回に対応する第2液晶用図柄が表示される。

10

【1051】

特2メイン表示フラグがONの場合に図122(a)のような状態になるのは、以下のような場合である。メイン表示領域MAに第2始動口用遊技回に対応する第2液晶用図柄が表示され、第1サブ表示領域SA1に第1始動口用遊技回に対応する第1液晶用図柄が表示されている場合において、第2始動口34に遊技球が入球せず第2始動口用遊技回が所定期間開始されない場合に、メイン表示領域MAに、当該メイン表示領域MA用に設定されたデモ動画が図122(a)のように表示される。このとき、第1始動口用遊技回が実行されている場合には、第1サブ表示領域SA1に第1始動口用遊技回に対応する第1液晶用図柄が表示される。

20

【1052】

図122(b)は、メイン表示領域MAに当該メイン表示領域MAに対応する遊技回(第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回)の図柄(第1液晶用図柄または第2液晶用図柄)が表示され、第1サブ表示領域SA1にデモ動画が表示されている様子を示している。

30

【1053】

特2メイン表示フラグがOFFの場合に図122(b)のような状態になるのは、以下のような場合である。メイン表示領域MAに第1始動口用遊技回に対応する第1液晶用図柄が表示され、第1サブ表示領域SA1に第2始動口用遊技回に対応する第2液晶用図柄が表示される場合において、第2始動口34に遊技球が入球せず第2始動口用遊技回が間開始されない場合に、第1サブ表示領域SA1に、当該第1サブ表示領域SA1用に設定されたデモ動画が図122(b)のように表示される。このとき、第1始動口用遊技回が実行されている場合には、メイン表示領域MAに第1始動口用遊技回に対応する第1液晶用図柄が表示される。

40

【1054】

特2メイン表示フラグがONの場合に図122(b)のような状態になるのは、以下のような場合である。メイン表示領域MAに第2始動口用遊技回に対応する第2液晶用図柄が表示され、第1サブ表示領域SA1に第1始動口用遊技回に対応する第1液晶用図柄が表示される場合において、第1始動口33に遊技球が入球せず第1始動口用遊技回が開始されない場合に、第1サブ表示領域SA1に、当該第1サブ表示領域SA1用に設定されたデモ動画が図122(b)のように表示される。このとき、第2始動口用遊技回が実行されている場合には、メイン表示領域MAに第2始動口用遊技回に対応する第2液晶用図柄が表示される。

【1055】

50

なお、図 1 2 2 (a) および図 1 2 2 (b) においては、メイン表示領域 M A または第 1 サブ表示領域 S A 1 のいずれか一方にデモ動画が表示され、いずれか他方に当該表示領域に対応する図柄が表示されている例を示したが、両方の表示領域に対応する遊技回の各々が所定期間以上開始されない場合には、メイン表示領域 M A および第 1 サブ表示領域 S A 1 の両方に、当該表示領域に対応したデモ動画が表示される。すなわち、メイン表示領域 M A には図 1 2 2 (a) に示したメイン表示領域 M A 用のデモ動画が表示され、第 1 サブ表示領域 S A 1 には図 1 2 2 (b) に示した第 1 サブ表示領域 S A 1 用のデモ動画が表示される。

【1056】

また、デモ動画の表示中に、当該デモ動画が表示されている表示領域に対応する遊技回が開始された場合には、当該表示領域は、デモ動画の表示から遊技回に対応した図柄の表示に復帰する。

【1057】

図 1 2 3 は、R T C (R T C : R e a l - T i m e C l o c k) 演出動画とデモ動画との関係について説明する説明図である。

【1058】

図 1 2 3 (a) は、メイン表示領域 M A および第 1 サブ表示領域 S A 1 のいずれにも、当該表示領域に対応する図柄が表示されている場合に、R T C 演出動画が表示される場合を示している。この場合、図柄表示装置 4 1 には、メイン表示領域 M A および第 1 サブ表示領域 S A 1 に対応する図柄が、R T C 演出動画に対応するレイヤー画像よりも上位のレイヤー画像として表示される。

【1059】

図 1 2 3 (b) は、メイン表示領域 M A および第 1 サブ表示領域 S A 1 にデモ動画が表示され得る状態において、R T C 動画演出が開始された場合を示している。本実施形態のパチンコ機 1 0 においては、メイン表示領域 M A は、デモ動画が表示され得る状態であっても、R T C 演出動画が表示される場合には、当該 R T C 演出動画が優先して表示され、R T C 演出動画の終了後にデモ動画の表示が開始される。一方、第 1 サブ表示領域 S A 1 は、R T C 演出動画が表示される場合であっても、デモ動画が優先して表示される。

【1060】

図 1 2 3 (b) に示した状態において、仮に、メイン表示領域 M A に対応する遊技回が開始された場合には、図 1 2 3 (a) に示すメイン表示領域 M A のように、メイン表示領域 M A に対応する遊技回の図柄が、R T C 演出動画のレイヤー画像よりも上位のレイヤー画像として表示される。この場合において、第 1 サブ表示領域 S A 1 に対応する遊技回が開始されない場合には、第 1 サブ表示領域 S A 1 は、デモ動画が表示された状態が維持される。

【1061】

図 1 2 3 (b) に示した状態において、仮に、第 1 サブ表示領域 S A 1 に対応する遊技回が開始された場合には、図 1 2 3 (a) に示す第 1 サブ表示領域 S A 1 のように、第 1 サブ表示領域 S A 1 に対応する遊技回の図柄が、R T C 演出動画のレイヤー画像よりも上位のレイヤー画像として表示される。この場合において、メイン表示領域 M A に対応する遊技回が開始されない場合には、メイン表示領域 M A は、R T C 演出動画が、デモ動画よりも優先して表示される状態を維持し、R T C 演出動画の終了後にデモ動画の表示が開始される。

【1062】

K 5. 主制御装置において実行される各種処理：

次に、本実施形態のパチンコ機 1 0 において実行される具体的な処理の一例を説明する。先に主制御装置 6 0 において実行される処理について説明し、その後、音声発光制御装置 9 0 及び表示制御装置 1 0 0 において実行される処理について説明する。

【1063】

主制御装置 6 0 の M P U 6 2 は、タイマ割込み処理および通常処理を実行する。M P U

10

20

30

40

50

62は、タイマ割込み処理及び通常処理の他に、停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理を実行するが、これらの処理については説明を省略する。

【1064】

<タイマ割込み処理>

図124は、タイマ割込み処理を示すフローチャートである。上述のように、タイマ割込み処理は、主制御装置60のMPU62によって定期的（本実施形態では2msec周期）に起動される。

【1065】

ステップS5101では、各種検出センサーの読み込み処理を実行する。具体的には、主制御装置60に接続されている各種検出センサーの状態を読み込み、当該センサーの状態を判定して検出情報（入球検出情報）を保存する。その後、ステップS5102に進む。

10

【1066】

ステップS5102では、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIに1を加算すると共に、カウンタ値が最大値に達した場合には0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM64の該当するバッファ領域に記憶する。その後、ステップS5103に進む。

【1067】

ステップS5103では、大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3および電動役物開放カウンタC4の値の更新を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3および電動役物開放カウンタC4にそれぞれ1を加算すると共に、それらの各カウンタ値が最大値に達した場合には、それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1～C4の更新値を、RAM64の該当するバッファ領域に記憶する。その後、ステップS5104に進む。

20

【1068】

ステップS5104では、第1始動口33及び第2始動口34への遊技球の入球に伴う始動口用の入球処理を実行する。ステップS5104の始動口用の入球処理の詳細については後述する。ステップS5104を実行した後、ステップS5105に進む。

【1069】

ステップS5105では、スルーゲート35への遊技球の入球（通過）に伴うスルーゲート用の入球処理を実行する。ステップS5105におけるスルーゲート用の入球処理の詳細については後述する。ステップS5105を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

30

【1070】

<始動口用の入球処理>

次に、始動口用の入球処理について説明する。始動口用の入球処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図124：S5104）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【1071】

図125は、始動口用の入球処理を示すフローチャートである。ステップS5201では、遊技球が第1始動口33に入球（始動入賞）したか否かを、第1始動口33に対応した検出センサーの検出状態により判定する。ステップS5201において、遊技球が第1始動口33に入球したと判定した場合には（S5201：YES）、ステップS5202に進み、払出制御装置70に遊技球を3個払い出させるための賞球コマンドを設定する。その後、ステップS5203に進む。

40

【1072】

ステップS5203では、第1始動口33に遊技球が入球したことを示す信号を遊技ホール側の管理制御装置に対して出力するために、外部信号設定処理を行う。その後、ステップS5204に進む。

50

【1073】

ステップS5204では、第1始動保留個数RaNが上限値（本実施形態では4）未満であるか否かを判定する。ステップS5204において、第1始動保留個数RaNが上限値未満でない場合には（S5204：NO）、本始動口用の入球処理を終了する。

【1074】

一方、ステップS5204において、第1始動保留個数RaNが上限値未満である場合には（S5204：YES）、ステップS5205に進み、第1保留エリアの第1始動保留個数RaNに1を加算する。その後、ステップS5206に進む。

【1075】

ステップS5206では、ステップS5103（図125）において更新した大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2およびリーチ乱数カウンタC3の各値を、第1保留エリアの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち、ステップS5205において1を加算した第1始動保留個数RaNの値に対応する記憶エリアに記憶する。ステップS5206を実行した後、ステップS5207に進む。

10

【1076】

ステップS5207では、先判定処理を実行する。先判定処理は、大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2およびリーチ乱数カウンタC3の各値の情報（保留情報）に基づいて、大当たり抽選の当否判定結果（抽選結果）、大当たりの種別、リーチの発生の有無などの判定を、当該保留情報が主制御装置60による大当たり抽選（判定処理）の対象となるよりも前に実行する処理である。ステップS5207を実行した後、ステップS5208に進む。

20

【1077】

ステップS5208では、第1保留コマンドを設定する処理を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2およびリーチ乱数カウンタC3の各値の情報（保留情報）に基づいて実行された先判定処理の判定結果を第1保留コマンドとして設定する。

【1078】

第1保留コマンドは、第1始動口33への遊技球の入球が発生したこと及び当該入球に基づいて取得された保留情報に基づく先判定処理による判定結果を、当該保留情報が主制御装置60による大当たり抽選の対象となるよりも前に、サブ側の制御装置に認識させるためのコマンドである。第1保留コマンドは、後述する通常処理のコマンド出力処理（図127：ステップS5402）において音声発光制御装置90に送信される。

30

【1079】

なお、音声発光制御装置90は、第1始動口33への遊技球の入球に基づいて送信された第1保留コマンドを受信した場合には、図柄表示装置41の第1保留表示領域Ds1における表示を保留個数の増加に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置100に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置100は、図柄表示装置41の第1保留表示領域Ds1における表示を保留個数の増加に対応させて変更する。

【1080】

ステップS5201において、遊技球が第1始動口33に入球していないと判定した場合には（S5201：NO）、ステップS5209に進み、遊技球が第2始動口34に入球したか否かを第2始動口34に対応した検出センサーの検出状態により判定する。

40

【1081】

ステップS5209において、遊技球が第2始動口34に入球したと判定した場合には（S5209：YES）、ステップS5210に進み、払出制御装置70に遊技球を1個払い出させるための賞球コマンドをセットする。その後、ステップS5211に進む。一方、ステップS5209において、遊技球が第2始動口34に入球していないと判定した場合には（S5209：NO）、本始動口用の入球処理を終了する。

【1082】

ステップS5211では、第2始動口34に遊技球が入球したことを示す信号を遊技ホ

50

ール側の管理制御装置に対して出力するために、外部信号設定処理を行う。その後、ステップ S 5 2 1 2 に進む。

【1083】

ステップ S 5 2 1 2 では、第 2 始動保留個数 R b N が上限値（本実施形態では 4）未満であるか否かを判定する。ステップ S 5 2 1 2 において、第 2 始動保留個数 R b N が上限値未満でない場合には（S 5 2 1 2：NO）、本始動口用の入球処理を終了する。

【1084】

一方、ステップ S 5 2 1 2 において、第 2 始動保留個数 R b N が上限値未満である場合には（S 5 2 1 2：YES）、ステップ S 5 2 1 3 に進み、第 2 保留エリアの第 2 始動保留個数 R b N に 1 を加算する。その後、ステップ S 5 2 1 4 に進む。

10

【1085】

ステップ S 5 2 1 4 では、ステップ S 5 1 0 3（図 1 2 5）において更新した大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 およびリーチ乱数カウンタ C 3 の各値を、第 2 保留エリアの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち、ステップ S 5 2 1 3 において 1 を加算した第 2 始動保留個数 R b N の値に対応する記憶エリアに記憶する。ステップ S 5 2 1 4 を実行した後、ステップ S 5 2 1 5 に進む。

【1086】

ステップ S 5 2 1 5 では、先判定処理を実行する。先判定処理は、上述したように、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 およびリーチ乱数カウンタ C 3 の各値の情報（保留情報）に基づいて、大当たり抽選の当否判定結果（抽選結果）、大当たりの種別、リーチの発生の有無などの判定を、当該保留情報が主制御装置 6 0 による大当たり抽選（判定処理）の対象となるよりも前に実行する処理である。ステップ S 5 2 1 5 を実行した後、ステップ S 5 2 1 6 に進む。

20

【1087】

ステップ S 5 2 1 6 では、第 2 保留コマンドを設定する処理を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2 およびリーチ乱数カウンタ C 3 の各値の情報（保留情報）に基づいて実行された先判定処理の判定結果を第 2 保留コマンドとして設定する。

【1088】

第 2 保留コマンドは、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球が発生したこと及び当該入球に基づいて取得された保留情報に基づく先判定処理による判定結果を、当該保留情報が主制御装置 6 0 による大当たり抽選の対象となるよりも前に、サブ側の制御装置に認識させるためのコマンドである。第 2 保留コマンドは、後述する通常処理のコマンド出力処理（図 1 2 7：ステップ S 5 4 0 2）において音声発光制御装置 9 0 に送信される。

30

【1089】

なお、音声発光制御装置 9 0 は、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に基づいて送信された第 2 保留コマンドを受信した場合には、図柄表示装置 4 1 の第 2 保留表示領域 D s 2 における表示を保留個数の増加に対応させて変更させるためのコマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信する。当該コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、図柄表示装置 4 1 の第 2 保留表示領域 D s 2 における表示を保留個数の増加に対応させて変更する。

40

【1090】

ステップ S 5 2 1 6 を実行した後、本始動口用の入球処理を終了する。

【1091】

<スルーゲート用の入球処理>

次に、スルーゲート用の入球処理について説明する。スルーゲート用の入球処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図 1 2 4：S 5 1 0 5）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1092】

図 1 2 6 は、スルーゲート用の入球処理を示すフローチャートである。ステップ S 5 3 0 1 では、遊技球がスルーゲート 3 5 に入球（通過）したか否かを判定する。ステップ S

50

5301において、遊技球がスルーゲート35に入球したと判定した場合には（S5301：YES）、ステップS5302に進み、役物保留個数SNが上限値（本実施形態では4）未満であるか否かを判定する。なお、役物保留個数SNは、電動役物開放抽選を行うために保留されているスルーゲート35への入球数を示す値である。本実施形態では、役物保留個数SNの最大値は4である。

【1093】

ステップS5302において、役物保留個数SNの上限値未満（4未満）であると判定した場合には（S5302：YES）、ステップS5303に進み、役物保留個数SNに1を加算する。その後、ステップS5304に進む。

【1094】

ステップS5304では、ステップS5103（図124）において更新した電動役物開放カウンタC4の値をRAM64の電役保留エリア64dの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリアに記憶する。その後、スルーゲート用の入球処理を終了する。

【1095】

一方、ステップS5301において、スルーゲート35に遊技球が入球しなかったと判定した場合（S5301：NO）、および、ステップS5302において、役物保留個数SNの値が上限値未満ではないと判定した場合には（S5302：NO）、電動役物開放カウンタC4の値をRAM64の電役保留エリア64dに記憶することなく、本スルーゲート用の入球処理を終了する。

【1096】

<通常処理>

次に、通常処理について説明する。通常処理は、電源投入に伴い主制御装置60のMPU62によって開始される処理である。通常処理においては、遊技の主要な処理が実行される。

【1097】

図127は、通常処理を示すフローチャートである。ステップS5401では、立ち上げ処理を実行する。具体的には、電源投入に伴う各制御装置の初期設定や、RAM64に記憶保持されたデータの有効性の判定などが実行される。その後、ステップS5402に進む。

【1098】

ステップS5402では、タイマ割込み処理又は前回に実行した通常処理で設定されたコマンド等の出力データを、サブ側の各制御装置に送信する。具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置70に対して送信する。また、後述する変動コマンド、保留コマンド等の演出に関するコマンドが設定されている場合には、それらを音声発光制御装置90に対して送信する。ステップS5402を実行した後、ステップS5403に進む。

【1099】

ステップS5403では、変動種別カウンタCSの更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタCSに1を加算すると共に、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を0にクリアする。そして、変動種別カウンタCSの更新値を、RAM64の該当するバッファ領域に記憶する。その後、ステップS5404に進む。

【1100】

ステップS5404では、払出制御装置70から受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み、ステップS5405に進む。ステップS5405では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。遊技回制御処理では、大当たり抽選、図柄表示装置41による図柄の変動表示の設定、第1図柄表示部37a、第2図柄表示部37bの表示制御などを行う。遊技回制御処理の詳細は後述する。ステップS5405を実行した後、ステップS5406に進む。

【1101】

ステップS5406では、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。

10

20

30

40

50

遊技状態移行処理を実行することにより、遊技状態が開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポートモードなどに移行する。遊技状態移行処理の詳細は後述する。その後、ステップS5407に進む。

【1102】

ステップS5407では、第2始動口34に設けられた電動役物34aを駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。電役サポート用処理では、電動役物34aを開放状態とするか否かの判定を行う。電役サポート用処理の詳細は後述する。その後、ステップS5408に進む。

【1103】

ステップS5408では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理は、遊技者によって操作ハンドル25または遊技球発射ボタン26が操作された際に遊技球を遊技領域PAに発射するために実行する処理である。遊技球発射制御処理の詳細は後述する。ステップS5408を実行した後、ステップS5409に進む。

10

【1104】

ステップS5409では、今回の通常処理の開始（2巡目以降では、ステップS5402のコマンド出力処理の開始）から所定時間（本実施形態では4msec）が経過したか否かを判定する。すなわち、次の通常処理の実行タイミングに至ったか否かを判定する。

【1105】

ステップS5409において、今回の通常処理の開始から所定時間（4msec）が経過していないと判定した場合には（S5409:NO）、ステップS5410及びステップS5411において、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内で、乱数初期値カウンタCINI及び変動種別カウンタCSの更新を繰り返し実行する。具体的には、ステップS5410において、乱数初期値カウンタCINIに1を加算するとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際には0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM64の該当するバッファ領域に記憶する。また、ステップS5411において、変動種別カウンタCSに1を加算するとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際には0にクリアする。そして、変動種別カウンタCSの更新値を、RAM64の該当するバッファ領域に記憶する。

20

【1106】

一方、ステップS5409において、今回の通常処理の開始から所定時間（4msec）が経過していると判定した場合には（S5409:YES）、ステップS5402に戻り、ステップS5402からステップS5408までの各処理を実行する。

30

【1107】

なお、ステップS5402からステップS5408の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。したがって、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタCINI及び変動種別カウンタCSの更新を繰り返し実行することにより、これらのカウンタの値をランダムに更新することができる。

【1108】

<遊技回制御処理>

40

次に、遊技回制御処理について説明する。遊技回制御処理は、通常処理のサブルーチン（図127:S5405）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【1109】

図128は、遊技回制御処理を示すフローチャートである。ステップS5501では、開閉実行モード中であるか否かを判定する。具体的には、RAM64の各種フラグ記憶エリア64gの開閉実行モードフラグがONであるか否かを判定する。開閉実行モードフラグは、遊技状態を開閉実行モードに移行させる場合にONにされ、開閉実行モードを終了させる場合にOFFにされるフラグである。

【1110】

ステップS5501において、開閉実行モード中であると判定した場合には（S550

50

1 : YES)、ステップ S 5 5 0 2 以降の処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。すなわち、開閉実行モード中である場合には、第 1 始動口 3 3 又は第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球が発生しているか否かに関係なく、遊技回が開始されることはない。一方、ステップ S 5 5 0 1 において、開閉実行モード中ではないと判定した場合には (S 5 5 0 1 : NO)、ステップ S 5 5 0 2 に進む。

【1 1 1 1】

ステップ S 5 5 0 2 では、特 1 用変動中フラグが ON であるか否かを判定する。特 1 用変動中フラグは、第 1 図柄表示部 3 7 a において図柄が変動中であるか否かを判定するためのフラグであり、第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球を契機として第 1 図柄表示部 3 7 a の図柄が変動を開始する際に ON にされ、当該図柄が変動を停止する際に OFF にされる。ステップ S 5 5 0 2 において、特 1 用変動中フラグが ON ではないと判定した場合には (S 5 5 0 2 : NO)、ステップ S 5 5 0 3 に進む。

10

【1 1 1 2】

ステップ S 5 5 0 3 では、第 1 図柄表示部用の変動開始処理を実行する。第 1 図柄表示部用の変動開始処理は、第 1 図柄表示部 3 7 a における図柄の変動を開始させるための処理である。第 1 図柄表示部用の変動開始処理の詳細については後述する。ステップ S 5 5 0 3 を実行した後、ステップ S 5 5 0 4 に進む。

【1 1 1 3】

一方、ステップ S 5 5 0 2 において、特 1 用変動中フラグが ON であると判定した場合には (S 5 5 0 2 : YES)、ステップ S 5 5 0 3 における第 1 図柄表示部用の変動開始処理を実行することなく、ステップ S 5 5 0 4 に進む。

20

【1 1 1 4】

ステップ S 5 5 0 4 では、特 2 用変動中フラグが ON であるか否かを判定する。特 2 用変動中フラグは、第 2 図柄表示部 3 7 b において図柄が変動中であるか否かを判定するためのフラグであり、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機として第 2 図柄表示部 3 7 b の図柄が変動を開始する際に ON にされ、当該図柄が変動を停止する際に OFF にされるフラグである。ステップ S 5 5 0 4 において、特 2 用変動中フラグが ON ではないと判定した場合には (S 5 5 0 4 : NO)、ステップ S 5 5 0 5 に進む。

【1 1 1 5】

ステップ S 5 5 0 5 では、第 2 図柄表示部用の変動開始処理を実行する。第 2 図柄表示部用の変動開始処理は、第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動を開始させるための処理である。第 2 図柄表示部用の変動開始処理の詳細については後述する。ステップ S 5 5 0 5 を実行した後、ステップ S 5 5 0 6 に進む。

30

【1 1 1 6】

一方、ステップ S 5 5 0 4 において、特 2 用変動中フラグが ON であると判定した場合には (S 5 5 0 4 : YES)、ステップ S 5 5 0 5 における第 2 図柄表示部用の変動開始処理を実行することなく、ステップ S 5 5 0 6 に進む。

【1 1 1 7】

ステップ S 5 5 0 6 では、変動停止処理を実行する。変動停止処理は、第 1 図柄表示部 3 7 a および第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動を停止させるための処理である。変動停止処理の詳細については後述する。ステップ S 5 5 0 6 を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。

40

【1 1 1 8】

< 第 1 図柄表示部用の変動開始処理 >

次に、第 1 図柄表示部用の変動開始処理について説明する。第 1 図柄表示部用の変動開始処理は、遊技回制御処理のサブルーチン (図 1 2 8 : S 5 5 0 3) として主制御装置 6 0 の MPU 6 2 によって実行される。

【1 1 1 9】

図 1 2 9 は、第 1 図柄表示部用の変動開始処理を示すフローチャートである。ステップ S 5 6 0 1 では、第 1 始動保留個数 R a N の値が 0 であるか否かを判定する。ステップ S

50

5601において、第1始動保留個数RaNの値が0ではないと判定した場合には（S5601:NO）、ステップS5602に進む。一方、ステップS5601において、第1始動保留個数RaNの値が0であると判定した場合には（S5601:YES）、本第1図柄表示部用の変動開始処理を終了する。

【1120】

ステップS5602では、遊技回数カウント処理を実行する。遊技回数カウント処理は、高確率モードまたは高頻度サポートモードが開始された後に実行された遊技回（図柄の変動）の回数をカウントするための処理である。遊技回数カウント処理の詳細については後述する。ステップS5602を実行した後、ステップS5603に進む。

【1121】

ステップS5603では、第1図柄表示部用の保留情報シフト処理を実行する。第1図柄表示部用の保留情報シフト処理は、第1保留エリアRaに記憶された保留情報をシフトさせる処理である。第1図柄表示部用の保留情報シフト処理の詳細については後述する。ステップS5603を実行した後、ステップS5604に進む。

【1122】

ステップS5604では、第1図柄表示部用の判定処理を実行する。第1図柄表示部用の判定処理では、判定処理実行エリア64cに記憶された特別情報に基づいて大当たり抽選を実行する。具体的には、判定処理実行エリア64cの第1実行エリアに記憶された大当たり乱数カウンタC1や大当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の値に基づいて、大当たりや小当たりの有無を判定する当否判定、大当たり種別を振り分ける振分判定、リーチ発生の有無を判定するリーチ判定を行なう。第1図柄表示部用の判定処理の詳細については後述する。ステップS5604を実行した後、ステップS5605に進む。

【1123】

ステップS5605では、第1図柄表示部用の変動時間の設定処理を実行する。第1図柄表示部用の変動時間の設定処理では、第1図柄表示部の図柄が変動を開始してから停止するまでの時間である変動時間を設定する。第1図柄表示部用の変動時間の設定処理の詳細については後述する。ステップS5605を実行した後、ステップS5606に進む。

【1124】

ステップS5606では、高確率モード終了処理を実行する。高確率モード終了処理では、高確率モードに移行してから所定回数（本実施形態では120回）の判定処理（大当たり抽選）が実行された場合に、高確率モードを終了させる処理である。高確率モード終了処理の詳細については後述する。ステップS5606を実行した後、ステップS5607に進む。

【1125】

ステップS5607では、特1用変動コマンドを設定する。特1用変動コマンドには、今回開始される遊技回が第1始動口33への遊技球の入球に基づいて取得された特別情報に係るものであることを示す情報が含まれているとともに、大当たりの有無の情報、大当たりの種別の情報、リーチ発生の有無の情報及びステップS5604において設定された変動時間の情報が含まれている。なお、設定された特1用変動コマンドは、通常処理（図127）におけるコマンド出力処理（ステップS5402）によって、音声発光制御装置90に送信される。音声発光制御装置90は、受信した特1用変動コマンドに基づいて、その遊技回における演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。ステップS5607を実行した後、ステップS5608に進む。

【1126】

ステップS5608では、第1図柄表示部37aにおける図柄の変動表示を開始させる。その後、ステップS5609に進み、特1用変動中フラグをONにする。ステップS5609を実行した後、本第1図柄表示部用の変動開始処理を終了する。

【1127】

<遊技回数カウント処理>

10

20

30

40

50

次に、遊技回数カウント処理について説明する。遊技回数カウント処理は、第1図柄表示部用の変動開始処理のサブルーチン（図129：S5602）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【1128】

図130は、遊技回数カウント処理を示すフローチャートである。ステップS5701では、ST用遊技回数カウントフラグがONであるか否かを判定する。ST用遊技回数カウントフラグは、高確率モードが開始された後の遊技回の回数をカウントする必要があるか否かを判定するために参照されるフラグである。ステップS5701において、ST用遊技回数カウントフラグがONであると判定した場合には（S5701：YES）、ステップS5702に進み、ST用遊技回数カウンタPNC1の値に1を加算する。その後、ステップS5703に進む。一方、ステップS5701において、ST用遊技回数カウントフラグがONではないと判定した場合には（S5701：NO）、ステップS5702～S5704の処理を実行することなく、ステップS5705に進む。

10

【1129】

ステップS5703では、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が123であるか否かを判定する。ステップS5703において、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が123であると判定した場合には（S5703：YES）、ステップS5704に進み、ST用遊技回数カウントフラグをOFFにする。この理由は、本実施形態では、高確率モードが開始された後の遊技回の回数は、123回以降はカウントする必要がないからである。ステップS5704を実行した後、ステップS5705に進む。一方、ステップS5703において、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が123ではないと判定した場合には（S5703：NO）、ステップS5704を実行することなく、ステップS5705に進む。

20

【1130】

ステップS5705では、電サポ用遊技回数カウントフラグがONであるか否かを判定する。電サポ用遊技回数カウントフラグは、高確率モードへの移行を伴わずに高頻度サポートモードが開始された場合において、高頻度サポートモードが開始された後の遊技回の回数をカウントする必要があるか否かを判定するために参照されるフラグである。ステップS5705において、電サポ用遊技回数カウントフラグがONであると判定した場合には（S5705：YES）、ステップS5706に進み、電サポ用遊技回数カウンタPNC2の値に1を加算する。その後、ステップS5707に進む。一方、ステップS5705において、電サポ用遊技回数カウントフラグがONではないと判定した場合には（S5705：NO）、ステップS5706～S5708の処理を実行することなく、本遊技回数カウント処理を終了する。

30

【1131】

ステップS5707では、電サポ用遊技回数カウンタPNC2の値が100であるか否かを判定する。ステップS5707において、電サポ用遊技回数カウンタPNC2の値が100であると判定した場合には（S5707：YES）、ステップS5708に進み、電サポ用遊技回数カウントフラグをOFFにする。この理由は、本実施形態では、高確率モードへの移行を伴わずに高頻度サポートモードが開始された場合において、高頻度サポートモードが開始された後の遊技回の回数は、100回以降はカウントする必要がないからである。ステップS5708を実行した後、本遊技回数カウント処理を終了する。一方、ステップS5707において、電サポ用遊技回数カウンタPNC2の値が100ではないと判定した場合には（S5707：NO）、ステップS5708を実行することなく、本遊技回数カウント処理を終了する。

40

【1132】

<第1図柄表示部用の保留情報シフト処理>

次に、第1図柄表示部用の保留情報シフト処理について説明する。第1図柄表示部用の保留情報シフト処理は、第1図柄表示部用の変動開始処理のサブルーチン（図129：S5603）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

50

【1133】

図131は、第1図柄表示部用の保留情報シフト処理を示すフローチャートである。ステップS5801では、第1保留エリアRaの第1始動保留個数RaNの値から1を減算する。その後、ステップS5802に進む。

【1134】

ステップS5802では、第1保留エリアRaの第1エリアに記憶されているデータ（保留情報）を判定処理実行エリア64cの第1実行エリアに移動させる。その後、ステップS5803に進む。

【1135】

ステップS5803では、第1保留エリアRaの記憶エリアに記憶されているデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフト処理は、第1～第4エリアに記憶されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理である。具体的には、第1エリアのデータをクリアすると共に、第2エリア→第1エリア、第3エリア→第2エリア、第4エリア→第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトさせる。ステップS5803を実行した後、本第1図柄表示部用の保留情報シフト処理を終了する。

10

【1136】

<第1図柄表示部用の判定処理>

次に、第1図柄表示部用の判定処理について説明する。第1図柄表示部用の判定処理は、第1図柄表示部用の変動開始処理のサブルーチン（図129：S5604）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

20

【1137】

図132は、第1図柄表示部用の判定処理を示すフローチャートである。ステップS5901では、当否抽選モードが高確率モードであるか否かを判定する。具体的には、RAM64の各種フラグ記憶エリア64gの高確率モードフラグがONであるか否かを判定する。高確率モードフラグは、当否抽選モードが高確率モードであるか否かをMPU62にて特定するためのフラグであり、本実施形態では、大当たりの当選に係る開閉実行モードにおいてV入賞口48に遊技球が入球した場合に、当該開閉実行モードが終了する際にONにされ、大当たりの当選に係る開閉実行モードにおいてV入賞口48に遊技球が入球しなかった場合、または、高確率モード中における大当たり抽選において大当たりに当選せずに120回の大当たり抽選の実行が終了した場合にOFFにされる。ステップS5901において、高確率モードであると判定した場合には（S5901：YES）、ステップS5902に進む。

30

【1138】

ステップS5902では、第1始動口用の当否テーブル（高確率モード用）を参照して当否判定を行う。具体的には、判定処理実行エリア64cの第1実行エリアに記憶されている大当たり乱数カウンタC1の値が、第1始動口用の当否テーブル（高確率モード用）において大当たりとして設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップS5904に進む。一方、ステップS5901において、高確率モードではないと判定した場合には（S5901：NO）、ステップS5903に進む。

【1139】

ステップS5903では、第1始動口用の当否テーブル（低確率モード用）を参照して当否判定を行う。具体的には、判定処理実行エリア64cの第1実行エリアに記憶されている大当たり乱数カウンタC1の値が、第1始動口用の当否テーブル（低確率モード用）において大当たりとして設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップS5904に進む。

40

【1140】

ステップS5904では、ステップS5902又はステップS5903における当否判定の結果が大当たりであるか否かを判定する。ステップS5904において、当否判定の結果が大当たりであると判定した場合には（S5904：YES）、ステップS5905に進む。

50

【1141】

ステップS5905では、RAM64の各種フラグ記憶エリア64gの特1用当たりフラグをONにする。特1用当たりフラグは、第1始動口33への遊技球の入球を契機として実行された大当たり抽選の抽選結果が「大当たり」である場合にONにされるフラグである。ステップS5905を実行した後、ステップS5906に進む。

【1142】

ステップS5906では、第1始動口用の振分テーブルを参照して振分判定を行う。具体的には、判定処理実行エリア64cの第1実行エリアに記憶されている大当たり種別カウンタC2の値が、いずれの大当たり種別の数値範囲に含まれているかを判定する。ステップS5906を実行した後、ステップS5907に進む。

10

【1143】

ステップS5907では、ステップS5906における振分判定の結果（大当たり種別）が第1種大当たりであるか否かを判定する。ステップS5907において、振り分けた大当たり種別が第1種大当たりであると判定した場合には（S5907：YES）、ステップS5908に進む。

【1144】

ステップS5908では、ステップS5907において振り分けた大当たり種別に対応した特1用第1種大当たりフラグ（大当たり種別フラグ）をONにする。本実施形態では、設定されている第1種大当たりの種別は8R第1種大当たりのみであるので、特1用8R第1種大当たりフラグをONにする。ステップS5908を実行した後、ステップS5909に進む。

20

【1145】

ステップS5909では、第1種大当たり用の停止図柄設定処理を実行する。第1種大当たり用の停止図柄設定処理では、第1種大当たりとなる今回の遊技回において、第1図柄表示部37aに、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了（停止表示）させるかを設定するための処理を実行する。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア63eに記憶されている第1種大当たり用の停止結果テーブルを参照することによって、ステップS5907において振り分けた大当たり種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をRAM64の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップS5909を実行した後、ステップS5910に進む。

30

【1146】

ステップS5910では、RAM64の各種フラグ記憶エリア64gの特殊大当たりフラグがONである場合には特殊大当たりフラグをOFFにする。その後、本第1図柄表示部用の判定処理を終了する。なお、後述するように、特殊大当たりフラグは、サポートモードが低頻度サポートモードである期間中に、第2始動口34への遊技球の入球に基づく大当たり抽選において大当たりに当選した場合にONにされるフラグである。

【1147】

ステップS5907において、振り分けた大当たり種別が第1種大当たりではないと判定した場合には（S5907：NO）、すなわち、振り分けた大当たり種別が第2種大当たりである場合には、ステップS5911に進む。

40

【1148】

ステップS5911では、ステップS5907において振り分けた大当たり種別に対応した特1用第2種大当たりフラグ（大当たり種別フラグ）をONにする。本実施形態では、設定されている第2種大当たりの種別は8R第2種大当たりのみであるので、特1用8R第2種大当たりフラグをONにする。ステップS5911を実行した後、ステップS5912に進む。

【1149】

ステップS5912では、第2種大当たり用の停止図柄設定処理を実行する。第2種大当たり用の停止図柄設定処理では、第2種大当たりとなる今回の遊技回において、第1図柄表示部37aに、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了（停止表示）させ

50

るかを設定するための処理を実行する。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア 6 3 e に記憶されている第 2 種大当たり用の停止結果テーブルを参照することによって、ステップ S 5 9 0 7 において振り分けた大当たり種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報を R A M 6 4 の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップ S 5 9 1 2 を実行した後、上述したステップ S 5 9 1 0 に進み、O N の状態である特殊大当たりフラグは当該処理において O F F にする。その後、本第 1 図柄表示部用の判定処理を終了する。

【1150】

ステップ S 5 9 0 4 において、ステップ S 5 9 0 2 又はステップ S 5 9 0 3 における当否判定の結果が大当たりではないと判定した場合には（S 5 9 0 4 : N O）、ステップ S 5 9 1 3 に進み、R O M 6 3 のリーチ判定用テーブル記憶エリア 6 3 c に記憶されているリーチ判定用テーブルを参照して、リーチが発生するか否かのリーチ判定を行なう。具体的には、判定処理実行エリア 6 4 c の第 1 実行エリアに記憶されているリーチ乱数カウンタ C 3 の値が、参照したリーチ判定用テーブルにおいてリーチ発生として設定されている値と一致しているか否かを判定する。このステップ S 5 9 1 3 の処理は、上記ステップ S 5 9 0 4 における当否判定（大当たり抽選）の結果が大当たりでない場合に実行される。すなわち、ステップ S 5 9 1 3 においては、当否判定の結果が大当たりではない遊技回のうち、リーチが発生する遊技回であるか否かの判定を行う。ステップ S 5 9 1 3 を実行した後、ステップ S 5 9 1 4 に進む。

【1151】

ステップ S 5 9 1 4 では、ステップ S 5 9 1 3 におけるリーチ判定の結果がリーチ発生であるか否かを判定する。ステップ S 5 9 1 4 において、リーチ発生であると判定した場合には（S 5 9 1 4 : Y E S）、ステップ S 5 9 1 5 に進み、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリア 6 4 g の特 1 用リーチ発生フラグを O N にする。ステップ S 5 9 1 5 を実行した後、ステップ S 5 9 1 6 に進む。一方、ステップ S 5 9 1 4 において、リーチ発生ではないと判定した場合には（S 5 9 1 4 : N O）、ステップ S 5 9 1 5 を実行せずに、ステップ S 5 9 1 6 に進む。

【1152】

ステップ S 5 9 1 6 では、外れ用の停止図柄設定処理を実行する。外れ用の停止図柄設定処理では、外れとなる今回の遊技回において、第 1 図柄表示部 3 7 a に、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了（停止表示）させるかを設定するための処理を実行する。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア 6 3 e における外れ用の停止結果テーブルを参照することによって、判定処理実行エリア 6 4 c の第 1 実行エリアに記憶されている大当たり乱数カウンタ C 1 の値に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報を R A M 6 4 の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップ S 5 9 1 6 を実行した後、本第 1 図柄表示部用の判定処理を終了する。

【1153】

< 第 1 図柄表示部用の変動時間の設定処理 >

次に、第 1 図柄表示部用の変動時間の設定処理について説明する。第 1 図柄表示部用の変動時間の設定処理は、第 1 図柄表示部用の変動開始処理のサブルーチン（図 1 2 9 : S 5 6 0 5）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1154】

図 1 3 3 は、第 1 図柄表示部用の変動時間の設定処理を示すフローチャートである。ステップ S 6 0 0 1 では、S T 用遊技回数カウンタ P N C 1 の値が「1 2 1」であるか否かを判定する。ステップ S 6 0 0 1 において、S T 用遊技回数カウンタ P N C 1 の値が「1 2 1」ではないと判定した場合には、ステップ S 6 0 0 2 に進み、S T 用遊技回数カウンタ P N C 1 の値が「1 2 2」であるか否かを判定する。ステップ S 6 0 0 2 において、S T 用遊技回数カウンタ P N C 1 の値が「1 2 2」ではないと判定した場合には、ステップ S 6 0 0 3 に進む。

【1155】

ステップ S 6 0 0 3 では、高頻度サポートモードフラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 6 0 0 3 において、高頻度サポートモードフラグが ON ではないと判定した場合には (S 6 0 0 3 : N O)、ステップ S 6 0 0 4 に進む。

【 1 1 5 6 】

ステップ S 6 0 0 4 では、R A M 6 4 の抽選カウンタ用バッファ 6 4 a における変動種別カウンタバッファに記憶されている変動種別カウンタ C S の値を取得する。その後、ステップ S 6 0 0 5 に進む。

【 1 1 5 7 】

ステップ S 6 0 0 5 では、今回の遊技回に係る当否判定の結果が大当たりであるか否かを判定する。具体的には、特 1 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ又は特 1 用 8 R 第 2 種大当たりフラグが ON であるか否かを判定し、いずれかのフラグが ON である場合には (S 6 0 0 5 : Y E S)、ステップ S 6 0 0 6 に進む。

10

【 1 1 5 8 】

ステップ S 6 0 0 6 では、R O M 6 3 の変動時間テーブル記憶エリア 6 3 d に記憶されている大当たり用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタ C S の値に対応した変動時間情報を取得する。ステップ S 6 0 0 6 を実行した後、ステップ S 6 0 1 0 に進み、取得した変動時間情報を R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、本第 1 図柄表示部用の変動時間の設定処理を終了する。

【 1 1 5 9 】

20

ステップ S 6 0 0 5 において、今回の遊技回に係る当否判定の結果が大当たりではないと判定した場合には (S 6 0 0 5 : N O)、ステップ S 6 0 0 7 に進み、今回の遊技回に係るリーチ判定の結果がリーチ発生であるか否かを判定する。具体的には、リーチ発生フラグが ON であるか否かを判定し、リーチ発生フラグが ON であると判定した場合には (S 6 0 0 7 : Y E S)、ステップ S 6 0 0 8 に進む。

【 1 1 6 0 】

ステップ S 6 0 0 8 では、R O M 6 3 の変動時間テーブル記憶エリア 6 3 d に記憶されているリーチ発生用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタ C S の値に対応した変動時間情報を取得する。ステップ S 6 0 0 8 を実行した後、ステップ S 6 0 1 0 に進み、取得した変動時間情報を R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、本第 1 図柄表示部用の変動時間の設定処理を終了する。

30

【 1 1 6 1 】

ステップ S 6 0 0 7 において、今回の遊技回に係るリーチ判定の結果がリーチ発生ではないと判定した場合には (S 6 0 0 7 : N O)、ステップ S 6 0 0 9 に進み、変動時間テーブル記憶エリア 6 3 d に記憶されているリーチ非発生用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタ C S の値に対応した変動時間情報を取得する。ステップ S 6 0 0 9 を実行した後、ステップ S 6 0 1 0 に進み、取得した変動時間情報を R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、本第 1 図柄表示部用の変動時間の設定処理を終了する。

40

【 1 1 6 2 】

ステップ S 6 0 0 3 において、高頻度サポートモードフラグが ON であると判定した場合には (S 6 0 0 3 : Y E S)、ステップ S 6 0 1 1 に進み、特殊大当たりフラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 6 0 1 1 において、特殊大当たりフラグが ON であると判定した場合には (S 6 0 1 1 : Y E S)、上述したステップ S 6 0 0 4 に進む。一方、ステップ S 6 0 1 1 において、特殊大当たりフラグが ON ではないと判定した場合には (S 6 0 1 1 : N O)、ステップ S 6 0 1 2 に進み、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた変動時間カウンタエリアに 1 m i n に対応する値をセットする。その後、本第 1 図柄表示部用の変動時間の設定処理を終了する。

【 1 1 6 3 】

50

ステップS6001において、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が「121」であると判定した場合（S6001：YES）、及びステップS6002において、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が「122」とであると判定した場合（S6002：YES）には、ステップS6013に進み、RAM64の各種カウンタエリア64fに設けられた変動時間カウンタエリアに12secに対応する値をセットする。その後、本第1図柄表示部用の変動時間の設定処理を終了する。

【1164】

なお、本実施形態のパチンコ機10では、リーチ非発生用変動時間テーブルに記憶されている変動時間情報は、第1始動保留個数RaNの数が多いほど変動時間が短くなるように設定されている。但し、これに限定されることはなく、例えば、第1始動保留個数RaNの数に依存しない構成としてもよく、第1始動保留個数RaNの数が少ないほど変動時間が短くなるように設定されていてもよい。

10

【1165】

さらには、リーチ発生時における変動時間に対して、上記構成を適用してもよく、大当たり当選時と外れリーチ時とで選択され易い変動時間と選択され難い変動時間とが異なっている構成としてもよい。また、第1種大当たり用の変動時間テーブル、第2種大当たり用の変動時間テーブルがそれぞれ個別に設定されている構成としてもよい。

【1166】

<高確率モード終了用処理>

次に、高確率モード終了用処理について説明する。高確率モード終了用処理は、第1図柄表示部用の変動開始処理のサブルーチン（図129：S5606）として主制御装置60の主側MPU62によって実行される。

20

【1167】

図134は、高確率モード終了用処理を示すフローチャートである。ステップS6101では、高確率モードフラグがONであるか否かを判定する。ステップS6101において、高確率モードフラグがONではないと判定した場合には（S6101：NO）、本高確率モード終了用処理を終了する。一方、ステップS6101において、高確率モードフラグがONであると判定した場合には（S6101：YES）、ステップS6102に進む。

【1168】

ステップS6102では、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が120であるか否かを判定する。ステップS6102において、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が120ではないと判定した場合には（S6102：NO）、本高確率モード終了用処理を終了する。一方、ステップS6102において、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が120であると判定した場合には（S6102：YES）、ステップS6103に進み、高確率モードフラグをOFFにするとともに、ステップS6104に進み、高頻度サポートモードフラグをOFFにする。その後、ステップS6105に進む。

30

【1169】

ステップS6105では、特殊大当たりフラグがONであるか否かを判定する。ステップS6105において、特殊大当たりフラグがONではないと判定した場合には（S6105：NO）、ステップS6106に進み、最終特定遊技回フラグをONにする。最終特定遊技回フラグは、高確率モード中の最後の当たり抽選に係る遊技回（120回目の遊技回）であることを特定するためのフラグである。ステップS6106を実行した後、本高確率モード終了用処理を終了する。一方、ステップS6105において、特殊大当たりフラグがONであると判定した場合には（S6105：YES）、ステップS6107に進み、特殊大当たりフラグをOFFにする。その後、本高確率モード終了用処理を終了する。

40

【1170】

<第2図柄表示部用の変動開始処理>

次に、第2図柄表示部用の変動開始処理について説明する。第2図柄表示部用の変動開

50

始処理は、遊技回制御処理のサブルーチン（図128：S5505）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【1171】

図135は、第2図柄表示部用の変動開始処理を示すフローチャートである。ステップS6201では、第2始動保留個数RbNの値が0であるか否かを判定する。ステップS6201において、第2始動保留個数RaNの値が0ではないと判定した場合には（S6201：NO）、ステップS6202に進む。一方、ステップS6201において、第2始動保留個数RaNの値が0であると判定した場合には（S6201：YES）、本第2図柄表示部用の変動開始処理を終了する。

【1172】

ステップS6202では、遊技回数カウント処理を実行する。遊技回数カウント処理は、上述したように、高確率モードまたは高頻度サポートモードが開始された後に実行された遊技回（図柄の変動）の回数をカウントするための処理である。ステップS6202を実行した後、ステップS6203に進む。

【1173】

ステップS6203では、第2図柄表示部用の保留情報シフト処理を実行する。第2図柄表示部用の保留情報シフト処理は、第2保留エリアRaに記憶された保留情報をシフトさせる処理である。第2図柄表示部用の保留情報シフト処理の詳細については後述する。ステップS6203を実行した後、ステップS6204に進む。

【1174】

ステップS6204では、第2図柄表示部用の判定処理を実行する。第2図柄表示部用の判定処理では、判定処理実行エリア64cに記憶された特別情報に基づいて大当たり抽選を実行する。具体的には、判定処理実行エリア64cの第2実行エリアに記憶された大当たり乱数カウンタC1や大当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の値に基づいて、大当たりや小当たりの有無を判定する当否判定、大当たり種別を振り分ける振分判定、リーチ発生の有無を判定するリーチ判定を行なう。第2図柄表示部用の判定処理の詳細については後述する。ステップS6204を実行した後、ステップS6205に進む。

【1175】

ステップS6205では、第2図柄表示部用の変動時間の設定処理を実行する。第2図柄表示部用の変動時間の設定処理では、第2図柄表示部の図柄が変動を開始してから停止するまでの時間である変動時間を設定する。第2図柄表示部用の変動時間の設定処理の詳細については後述する。ステップS6205を実行した後、ステップS6206に進む。

【1176】

ステップS6206では、高確率モード終了処理を実行する。高確率モード終了処理では、上述したように、高確率モードに移行してから所定回数（本実施形態では120回）の判定処理（大当たり抽選）が実行された場合に、高確率モードを終了させる処理である。高確率モード終了処理の詳細については後述する。ステップS6206を実行した後、ステップS6207に進む。

【1177】

ステップS6207では、特2用変動コマンドを設定する。特2用変動コマンドには、今回開始される遊技回が第2始動口33への遊技球の入球に基づいて取得された特別情報に係るものであることを示す情報が含まれているとともに、大当たりの有無の情報、大当たりの種別の情報、リーチ発生の有無の情報及びステップS6204において設定された変動時間の情報が含まれている。なお、設定された特2用変動コマンドは、通常処理（図127）におけるコマンド出力処理（ステップS5402）によって、音声発光制御装置90に送信される。音声発光制御装置90は、受信した特2用変動コマンドに基づいて、その遊技回における演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。ステップS6207を実行した後、ステップS6208に進む。

【1178】

10

20

30

40

50

ステップS 6 2 0 8では、第2図柄表示部3 7 bにおける図柄の変動表示を開始させる。その後、ステップS 6 2 0 9に進み、特2用変動中フラグをONにする。ステップS 6 2 0 9を実行した後、本第2図柄表示部用の変動開始処理を終了する。

【1 1 7 9】

＜第2図柄表示部用の保留情報シフト処理＞

次に、第2図柄表示部用の保留情報シフト処理について説明する。第2図柄表示部用の保留情報シフト処理は、第2図柄表示部用の変動開始処理のサブルーチン（図1 3 5：S 6 2 0 3）として主制御装置6 0のMPU 6 2によって実行される。

【1 1 8 0】

図1 3 6は、第2図柄表示部用の保留情報シフト処理を示すフローチャートである。ステップS 6 3 0 1では、第2保留エリアR bの第2始動保留個数R b Nの値から1を減算する。その後、ステップS 6 3 0 2に進む。

10

【1 1 8 1】

ステップS 6 3 0 2では、第2保留エリアR bの第1エリアに記憶されているデータ（保留情報）を判定処理実行エリア6 4 cの第2実行エリアに移動させる。その後、ステップS 6 3 0 3に進む。

【1 1 8 2】

ステップS 6 3 0 3では、第2保留エリアR bの記憶エリアに記憶されているデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフト処理は、第1～第4エリアに記憶されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理である。具体的には、第1エリアのデータをクリアすると共に、第2エリア→第1エリア、第3エリア→第2エリア、第4エリア→第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトさせる。ステップS 6 3 0 3を実行した後、本第2図柄表示部用の保留情報シフト処理を終了する。

20

【1 1 8 3】

＜第2図柄表示部用の判定処理＞

次に、第2図柄表示部用の判定処理について説明する。第2図柄表示部用の判定処理は、第2図柄表示部用の変動開始処理のサブルーチン（図1 3 5：S 6 2 0 4）として主制御装置6 0のMPU 6 2によって実行される。

【1 1 8 4】

図1 3 7は、第2図柄表示部用の判定処理を示すフローチャートである。ステップS 6 4 0 1では、当否抽選モードが高確率モードであるか否かを判定する。具体的には、RAM 6 4の各種フラグ記憶エリア6 4 gの高確率モードフラグがONであるか否かを判定する。ステップS 6 4 0 1において、高確率モードであると判定した場合には（S 6 4 0 1：YES）、ステップS 6 4 0 2に進む。

30

【1 1 8 5】

ステップS 6 4 0 2では、第2始動口用の当否テーブル（高確率モード用）を参照して当否判定を行う。具体的には、判定処理実行エリア6 4 cの第2実行エリアに記憶されている大当たり乱数カウンタC 1の値が、第2始動口用の当否テーブル（高確率モード用）において大当たりとして設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップS 6 4 0 4に進む。一方、ステップS 6 4 0 1において、高確率モードではないと判定した場合には（S 6 4 0 1：NO）、ステップS 6 4 0 3に進む。

40

【1 1 8 6】

ステップS 6 4 0 3では、第2始動口用の当否テーブル（低確率モード用）を参照して当否判定を行う。具体的には、判定処理実行エリア6 4 cの第2実行エリアに記憶されている大当たり乱数カウンタC 1の値が、第2始動口用の当否テーブル（低確率モード用）において大当たりとして設定されている値と一致しているか否かを判定する。その後、ステップS 6 4 0 4に進む。

【1 1 8 7】

ステップS 6 4 0 4では、ステップS 6 4 0 2又はステップS 6 4 0 3における当否判定の結果が大当たりであるか否かを判定する。ステップS 6 4 0 4において、当否判定の

50

結果が大当たりであると判定した場合には（S 6 4 0 4 : Y E S）、ステップ S 6 4 0 5 に進む。

【1 1 8 8】

ステップ S 6 4 0 5 では、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリア 6 4 g の特 2 用当たりフラグを O N にする。特 2 用当たりフラグは、第 2 始動口 3 3 への遊技球の入球を契機として実行された大当たり抽選の抽選結果が「大当たり」又は「小当たり」である場合に O N にされるフラグである。ステップ S 6 4 0 5 を実行した後、ステップ S 6 4 0 6 に進む。

【1 1 8 9】

ステップ S 6 4 0 6 では、第 2 始動口用の振分テーブルを参照して振分判定を行う。具体的には、判定処理実行エリア 6 4 c の第 2 実行エリアに記憶されている大当たり種別カウンタ C 2 の値が、いずれの大当たり種別の数値範囲に含まれているかを判定する。ステップ S 6 4 0 6 を実行した後、ステップ S 6 4 0 7 に進む。

10

【1 1 9 0】

ステップ S 6 4 0 7 では、ステップ S 6 4 0 6 における振分判定の結果（大当たり種別）が第 1 種大当たりであるか否かを判定する。ステップ S 6 4 0 7 において、振り分けた大当たり種別が第 1 種大当たりであると判定した場合には（S 6 4 0 7 : Y E S）、ステップ S 6 4 0 8 に進む。

【1 1 9 1】

ステップ S 6 4 0 8 では、ステップ S 6 4 0 7 において振り分けた大当たり種別に対応した特 2 用第 1 種大当たりフラグ（大当たり種別フラグ）を O N にする。本実施形態では、振り分けた大当たり種別が 8 R 第 1 種大当たりである場合には特 2 用 8 R 第 1 種大当たりフラグを O N にし、振り分けた大当たり種別が 1 6 R 第 1 種大当たりである場合には特 2 用 1 6 R 第 1 種大当たりフラグを O N にする。ステップ S 6 4 0 8 を実行した後、ステップ S 6 4 0 9 に進む。

20

【1 1 9 2】

ステップ S 6 4 0 9 では、第 1 種大当たり用の停止図柄設定処理を実行する。第 1 種大当たり用の停止図柄設定処理では、第 1 種大当たりとなる今回の遊技回において、第 2 図柄表示部 3 7 a に、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了（停止表示）させるかを設定するための処理を実行する。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア 6 3 e に記憶されている第 1 種大当たり用の停止結果テーブルを参照することによって、ステップ S 6 4 0 7 において振り分けた大当たり種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報を R A M 6 4 の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップ S 6 4 0 9 を実行した後、ステップ S 6 4 1 0 に進む。

30

【1 1 9 3】

ステップ S 6 4 1 0 では、サポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 の各種フラグ記憶エリア 6 4 g の高頻度サポートモードフラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 6 4 1 0 において、高頻度サポートモードではないと判定した場合には（S 6 4 1 0 : N O）、ステップ S 6 4 1 1 に進み、特殊大当たりフラグを O N にする。すなわち、上述したように、特殊大当たりフラグは、サポートモードが低頻度サポートモードである期間中に、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球に基づく大当たり抽選において大当たり当選した場合に O N にされるフラグである。ステップ S 6 4 1 1 を実行した後、本第 2 図柄表示部用の判定処理を終了する。一方、ステップ S 6 4 1 0 において、サポートモードが高頻度サポートモードであると判定した場合には（S 6 4 1 0 : Y E S）、ステップ S 6 4 1 1 を実行することなく、本第 2 図柄表示部用の判定処理を終了する。

40

【1 1 9 4】

ステップ S 6 4 0 7 において、振り分けた大当たり種別が第 1 種大当たりではないと判定した場合には（S 6 4 0 7 : N O）、すなわち、振り分けた大当たり種別が第 2 種大当たりである場合には、ステップ S 6 4 1 2 に進む。なお、本実施形態では、第 2 始動口用の当否テーブルには第 2 種大当たりが設定されていないので、以下に説明するステップ S

50

6 4 1 2 及びステップ S 6 4 1 3 の処理は実行されない。

【1 1 9 5】

ステップ S 6 4 1 2 では、ステップ S 6 4 0 7 において振り分けた大当たり種別に対応した特 2 用第 2 種大当たりフラグ（大当たり種別フラグ）を ON にする。ステップ S 6 4 1 2 を実行した後、ステップ S 6 4 1 3 に進む。

【1 1 9 6】

ステップ S 6 4 1 3 では、第 2 種大当たり用の停止図柄設定処理を実行する。第 2 種大当たり用の停止図柄設定処理では、第 2 種大当たりとなる今回の遊技回において、第 2 図柄表示部 3 7 a に、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了（停止表示）させるかを設定するための処理を実行する。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア 6 3 e に記憶されている第 2 種大当たり用の停止結果テーブルを参照することによって、ステップ S 6 4 0 7 において振り分けた大当たり種別に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報を RAM 6 4 の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップ S 6 4 1 3 を実行した後、上述したステップ S 6 4 1 0 に進み、サポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。ステップ S 6 4 1 0 において、高頻度サポートモードではないと判定した場合には（S 6 4 1 0：NO）、ステップ S 6 4 1 1 に進み、特殊大当たりフラグを ON にする。ステップ S 6 4 1 1 を実行した後、本第 2 図柄表示部用の判定処理を終了する。一方、ステップ S 6 4 1 0 において、サポートモードが高頻度サポートモードであると判定した場合には（S 6 4 1 0：YES）、ステップ S 6 4 1 1 を実行することなく、本第 2 図柄表示部用の判定処理を終了する。

【1 1 9 7】

ステップ S 6 4 0 4 において、ステップ S 6 4 0 2 又はステップ S 6 4 0 3 における当否判定の結果が大当たりではないと判定した場合には（S 6 4 0 4：NO）、ステップ S 6 4 1 4 に進み、ステップ S 6 4 0 2 又はステップ S 6 4 0 3 における当否判定の結果が小当たりであるか否かを判定する。ステップ S 6 4 1 4 において、当否判定の結果が小当たりであると判定した場合には（S 6 4 1 4：YES）、ステップ S 6 4 1 5 に進み、特 2 用当たりフラグを ON にする。その後、ステップ S 6 4 1 6 に進み、当否判定の結果に対応する小当たりフラグを ON にする。具体的には、本実施形態では、当否判定の結果が第 1 小当たりである場合には第 1 小当たりフラグを ON にし、当否判定の結果が第 2 小当たりである場合には第 2 小当たりフラグを ON にし、当否判定の結果が第 3 小当たりである場合には第 3 小当たりフラグを ON にする。ステップ S 6 4 1 6 を実行した後、ステップ S 6 4 1 7 に進む。

【1 1 9 8】

ステップ S 6 4 1 7 では、小当たり用の停止図柄設定処理を実行する。小当たり用の停止図柄設定処理では、小当たりとなる今回の遊技回において、第 2 図柄表示部 3 7 a に、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了（停止表示）させるかを設定するための処理を実行する。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア 6 3 e に記憶されている小当たり用の停止結果テーブルを参照することによって、ステップ S 6 4 0 2 又はステップ S 6 4 0 3 における当否判定の結果に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報を RAM 6 4 の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップ S 6 4 1 7 を実行した後、本第 2 図柄表示部用の判定処理を終了する。

【1 1 9 9】

ステップ S 6 4 1 4 において、当否判定の結果が小当たりではないと判定した場合には（S 6 4 1 4：NO）、ステップ S 6 4 1 8 に進む。

【1 2 0 0】

ステップ S 6 4 1 8 では、外れ用の停止図柄設定処理を実行する。外れ用の停止図柄設定処理では、外れとなる今回の遊技回において、第 2 図柄表示部 3 7 a に、いずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了（停止表示）させるかを設定するための処理を実行する。具体的には、停止結果テーブル記憶エリア 6 3 e における外れ用の停止結果テーブルを参照することによって、判定処理実行エリア 6 4 c の第 2 実行エリアに記憶されてい

る大当たり乱数カウンタC 1の値に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をRAM 64の停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。ステップS 6418を実行した後、本第2図柄表示部用の判定処理を終了する。

【1201】

＜第2図柄表示部用の変動時間の設定処理＞

次に、第2図柄表示部用の変動時間の設定処理について説明する。第2図柄表示部用の変動時間の設定処理は、第2図柄表示部用の変動開始処理のサブルーチン（図135：S6205）として主制御装置60のMPU 62によって実行される。

【1202】

図138は、第2図柄表示部用の変動時間の設定処理を示すフローチャートである。ステップS6501では、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が「121」であるか否かを判定する。ステップS6501において、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が「121」ではないと判定した場合には（S6501：NO）、ステップS6502に進み、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が「122」であるか否かを判定する。ステップS6502において、ST用遊技回数カウンタPNC1の値が「122」ではないと判定した場合には（S6502：NO）、ステップS6503に進む。

【1203】

ステップS6503では、高頻度サポートモードフラグがONであるか否かを判定する。ステップS6503において、高頻度サポートモードフラグがONではないと判定した場合には（S6503：NO）、ステップS6504に進み、RAM 64の各種カウンタエリア64fに設けられた変動時間カウンタエリアに10minに対応する値をセットする。その後、本第2図柄表示部用の変動時間の設定処理を終了する。

【1204】

ステップS6503において、高頻度サポートモードフラグがONであると判定した場合には（S6503：YES）、ステップS6505に進み、特殊大当たりフラグがONであるか否かを判定する。ステップS6505において、特殊大当たりフラグがONであると判定した場合には（S6505：YES）、上述したステップS6504に進む。一方、ステップS6505において、特殊大当たりフラグがONではないと判定した場合には（S6505：NO）、ステップS6506に進む。

【1205】

ここで、ステップS6505において、特殊大当たりフラグがONであると判定した場合に（S6505：YES）、ステップS6504に進む理由は、以下の通りである。低頻度サポートモード時に遊技盤30の右側に遊技球を流通させ、第2始動口34に遊技球を入球させることによって第2始動口用遊技回を実行させ大当たり抽選に当選した場合に特殊大当たりとなる。本遊技機の遊技性上、低頻度サポートモード時は、遊技盤30の左側に遊技球を流通させる方が遊技者にとって有利となるため、低頻度サポートモード時は、遊技盤30の左側に遊技球を流通させるように遊技者を誘導することが望ましい。よって、低頻度サポートモード時に遊技盤30の右側に遊技球を流通させ第2始動口34に遊技球を入球させることによって第2始動口用遊技回を実行させ大当たり抽選に当選した場合よりも、低頻度サポートモード時に遊技盤30の左側に遊技球を流通させ第1始動口33に遊技球を入球させることによって第1始動口用遊技回を実行させ大当たり抽選に当選した場合の方が有利となるような設定にすることが望ましい。従って、低頻度サポートモード時に遊技盤30の右側に遊技球を流通させ第2始動口34に遊技球を入球させることによって第2始動口用遊技回を実行させ大当たり抽選に当選（特殊大当たり）した場合に、内部制御としては高頻度サポートモードに移行しているが、遊技盤30の右側に遊技球を流通させ第2始動口34に遊技球を入球させることによって実行される第2始動口用遊技回の変動時間を10分とすることで、低頻度サポートモード中に遊技盤30の右側に遊技球を流通させ第2始動口34に遊技球を入球させる遊技行為が有利とならないようにしている。また、特殊大当たりを契機として高頻度サポートモードに移行した場合における図柄表示装置41における演出や音声は、低頻度サポートモード時と変化がないものに設

定することによって、遊技者に誤って遊技球を遊技盤 30 の右側に流通させないようにしてもよい。

【1206】

ステップ S 6 5 0 6 では、R A M 6 4 の抽選カウンタ用バッファ 6 4 a における変動種別カウンタバッファに記憶されている変動種別カウンタ C S の値を取得する。その後、ステップ S 6 5 0 7 に進む。

【1207】

ステップ S 6 5 0 7 では、今回の遊技回に係る当否判定の結果が大当たりであるか否かを判定する。具体的には、特 2 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ又は特 2 用 1 6 R 第 1 種大当たりフラグが O N であるか否かを判定し、いずれかのフラグが O N である場合には (S 6 5 0 7 : Y E S) 、ステップ S 6 5 0 8 に進む。

10

【1208】

ステップ S 6 5 0 8 では、R O M 6 3 の変動時間テーブル記憶エリア 6 3 d に記憶されている大当たり用変動時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウンタ C S の値に対応した変動時間情報を取得する。ステップ S 6 5 0 8 を実行した後、ステップ S 6 5 0 9 に進み、取得した変動時間情報を R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた変動時間カウンタエリアにセットする。その後、本第 2 図柄表示部用の変動時間の設定処理を終了する。

【1209】

ステップ S 6 5 0 7 において、今回の遊技回に係る当否判定の結果が大当たりではないと判定した場合には (S 6 5 0 7 : N O) 、ステップ S 6 5 1 0 に進み、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた変動時間カウンタエリアに 0 . 5 s e c に対応する値をセットする。その後、本第 2 図柄表示部用の変動時間の設定処理を終了する。

20

【1210】

ステップ S 6 5 0 1 において、S T 用遊技回数カウンタ P N C 1 の値が「121」とであると判定した場合 (S 6 5 0 1 : Y E S) 、及びステップ S 6 5 0 2 において、S T 用遊技回数カウンタ P N C 1 の値が「122」とであると判定した場合 (S 6 5 0 2 : Y E S) には、ステップ S 6 5 1 1 に進み、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた変動時間カウンタエリアに 1 2 s e c に対応する値をセットする。その後、本第 2 図柄表示部用の変動時間の設定処理を終了する。

30

【1211】

<変動停止処理>

次に、変動停止処理について説明する。変動停止処理は、遊技回制御処理のサブルーチン (図 1 2 8 : S 5 5 0 6) として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1212】

図 1 3 9 は、変動停止処理を示すフローチャートである。ステップ S 6 6 0 1 では、特 1 用変動中フラグが O N であるか否かを判定する。すなわち、第 1 図柄表示部 3 7 a において図柄が変動表示中であるか否かを判定する。ステップ S 6 6 0 1 において、特 1 用変動中フラグが O N であると判定した場合には (S 6 6 0 1 : Y E S) 、ステップ S 6 6 0 2 に進む。一方、ステップ S 6 6 0 1 において、特 1 用変動中フラグが O N ではないと判定した場合には (S 6 6 0 1 : N O) 、後述するステップ S 6 6 1 9 に進む。

40

【1213】

ステップ S 6 6 0 2 では、第 1 図柄表示部 3 7 a における図柄の変動時間が終了したか否かを判定する。ステップ S 6 6 0 2 において、第 1 図柄表示部 3 7 a における図柄の変動時間が終了したと判定した場合には (S 6 6 0 2 : Y E S) 、ステップ S 6 6 0 3 に進み、第 1 図柄表示部 3 7 a における図柄の変動を停止する。その後、ステップ S 6 6 0 4 に進む。一方、ステップ S 6 6 0 2 において、第 1 図柄表示部 3 7 a における図柄の変動時間が終了していないと判定した場合には (S 6 6 0 2 : N O) 、後述するステップ S 6 6 2 0 に進む。

【1214】

50

ステップS 6 6 0 4では、特1用変動中フラグをOFFにする。その後、ステップS 6 6 0 5に進み、特1用当たりフラグがONであるか否かを判定する。すなわち、第1図柄表示部3 7 aにおける図柄の変動表示に対応する大当たり抽選の抽選結果が大当たりであるか否かを判定する。ステップS 6 6 0 5において、特1用当たりフラグがONではないと判定した場合には（S 6 6 0 5：NO）、ステップS 6 6 0 6に進む。

【1 2 1 5】

ステップS 6 6 0 6では、最終特定遊技回フラグがONであるか否かを判定する。ステップS 6 6 0 6において、最終特定遊技回フラグがONであると判定した場合には（S 6 6 0 6：YES）、ステップS 6 6 0 7に進み、最終特定遊技回終了コマンドを設定する。最終特定遊技回終了コマンドは、高確率モードにおける最後の遊技回（本実施形態では高確率モードに移行してから1 2 0回目の遊技回）が終了することをサブ側の制御装置に認識させるためのコマンドである。設定された最終特定遊技回終了コマンドは、通常処理のコマンド出力処理（図1 2 7：ステップS 5 4 0 2）において音声発光制御装置9 0に送信される。ステップS 6 6 0 7を実行した後、ステップS 6 6 0 8に進み、最終特定遊技回フラグをOFFにする。その後、ステップS 6 6 0 9に進む。一方、ステップS 6 6 0 6において、最終特定遊技回フラグがONではないと判定した場合には（S 6 6 0 6：NO）、ステップS 6 6 0 7およびステップS 6 6 0 8を実行することなく、ステップS 6 6 0 9に進む。

【1 2 1 6】

ステップS 6 6 0 9では、第1始動保留個数R a Nの値が0であるか否かを判定する。ステップS 6 6 0 9において、第1始動保留個数R a Nの値が0であると判定した場合には（S 6 6 0 9：YES）、ステップS 6 6 1 0に進み、特1用客待ちコマンドを設定する。特1用客待ちコマンドは、第1図柄表示部3 7 aにおける図柄の変動が停止し、第1始動保留個数R a Nの値が0になったことをサブ側の制御装置に認識させるためのコマンドである。設定された特1用客待ちコマンドは、通常処理のコマンド出力処理（図1 2 7：ステップS 5 4 0 2）において音声発光制御装置9 0に送信される。ステップS 6 6 1 0を実行した後、後述するステップS 6 6 1 9に進む。一方、ステップS 6 6 0 9において、第1始動保留個数R a Nの値が0ではないと判定した場合には（S 6 6 0 9：NO）、ステップS 6 6 1 0を実行することなく、後述するステップS 6 6 1 9に進む。

【1 2 1 7】

ステップS 6 6 0 5において、特1用当たりフラグがONであると判定した場合には（S 6 6 0 6：YES）、ステップS 6 6 1 1に進み、特1用当たりフラグをOFFにする。その後、ステップS 6 6 1 2に進む。

【1 2 1 8】

ステップS 6 6 1 2では、最終特定遊技回フラグがONであるか否かを判定する。ステップS 6 6 1 2において、最終特定遊技回フラグがONであると判定した場合には（S 6 6 1 2：YES）、ステップS 6 6 1 3に進み、最終特定遊技回フラグをOFFにする。その後、ステップS 6 6 1 4に進む。一方、ステップS 6 6 1 2において、最終特定遊技回フラグがONではないと判定した場合には（S 6 6 1 2：NO）、ステップS 6 6 1 3を実行することなく、ステップS 6 6 1 4に進む。

【1 2 1 9】

ステップS 6 6 1 4では、特2用変動中フラグがONであるか否かを判定する。すなわち、第2図柄表示部3 7 bにおいて図柄が変動表示中であるか否かを判定する。ステップS 6 6 1 4において、特2用変動中フラグがONであると判定した場合には（S 6 6 1 4：YES）、ステップS 6 6 1 5に進む。一方、ステップS 6 6 1 4において、特2用変動中フラグがONではないと判定した場合には（S 6 6 1 4：NO）、ステップS 6 6 3 7に進み、開閉実行モードフラグをONにし、その後、本変動停止処理を終了する。

【1 2 2 0】

ステップS 6 6 1 5では、第2図柄表示部3 7 bにおける図柄の変動を外れ用図柄で停止する。その後、ステップS 6 6 1 6に進み、特2用変動中フラグをOFFにする。その

10

20

30

40

50

後、ステップ S 6 6 1 7 に進む。

【1 2 2 1】

ステップ S 6 6 1 7 では、特 2 用当たりフラグが ON であるか否かを判定する。すなわち、第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動表示に対応する大当たり抽選の抽選結果が大当たり又は小当たりであるか否かを判定する。ステップ S 6 6 1 7 において、特 2 用当たりフラグが ON であると判定した場合には (S 6 6 1 7 : YES)、ステップ S 6 6 1 8 に進み、特 2 用当たりフラグを OFF にするとともに、特 2 用第 1 種大当たりフラグ又は小当たりフラグのうち、ON になっているフラグを OFF にする。その後、ステップ S 6 6 3 7 に進み、開閉実行モードフラグを ON にし、その後、本変動停止処理を終了する。一方、ステップ S 6 6 1 7 において、特 2 用当たりフラグが ON ではないと判定した場合には (S 6 6 1 7 : NO)、ステップ S 6 6 1 8 を実行することなく、ステップ S 6 6 3 7 に進み、開閉実行モードフラグを ON にし、その後、本変動停止処理を終了する。

10

【1 2 2 2】

上述したように、ステップ S 6 6 0 1 において、特 1 用変動中フラグが ON ではないと判定した場合 (S 6 6 0 1 : NO)、ステップ S 6 6 0 2 において、第 1 図柄表示部 3 7 a における図柄の変動時間が終了していないと判定した場合 (S 6 6 0 2 : NO)、ステップ S 6 6 0 9 において、第 1 始動保留個数 R a N の値が 0 ではないと判定した場合 (S 6 6 0 9 : NO)、及び、ステップ S 6 6 1 0 において、特 1 用客待ちコマンドを設定した後には、次に説明するステップ S 6 6 1 9 に進む。

【1 2 2 3】

ステップ S 6 6 1 9 では、特 2 用変動中フラグが ON であるか否かを判定する。すなわち、第 2 図柄表示部 3 7 b において図柄が変動表示中であるか否かを判定する。ステップ S 6 6 1 9 において、特 2 用変動中フラグが ON であると判定した場合には (S 6 6 1 9 : YES)、ステップ S 6 6 2 0 に進む。一方、ステップ S 6 6 1 9 において、特 2 用変動中フラグが ON ではないと判定した場合には (S 6 6 1 9 : NO)、本変動停止処理を終了する。

20

【1 2 2 4】

ステップ S 6 6 2 0 では、第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動時間が終了したか否かを判定する。ステップ S 6 6 2 0 において、第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動時間が終了したと判定した場合には (S 6 6 2 0 : YES)、ステップ S 6 6 2 1 に進み、第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動を停止する。その後、ステップ S 6 6 2 2 に進む。一方、ステップ S 6 6 2 0 において、第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動時間が終了していないと判定した場合には (S 6 6 2 0 : NO)、本変動停止処理を終了する。

30

【1 2 2 5】

ステップ S 6 6 2 2 では、特 2 用変動中フラグを OFF にする。その後、ステップ S 6 6 2 3 に進み、特 2 用当たりフラグが ON であるか否かを判定する。すなわち、第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動表示に対応する大当たり抽選の抽選結果が大当たりであるか否かを判定する。ステップ S 6 6 2 3 において、特 2 用当たりフラグが ON ではないと判定した場合には (S 6 6 2 3 : NO)、ステップ S 6 6 2 4 に進む。

40

【1 2 2 6】

ステップ S 6 6 2 4 では、最終特定遊技回フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 6 6 2 4 において、最終特定遊技回フラグが ON であると判定した場合には (S 6 6 2 4 : YES)、ステップ S 6 6 2 5 に進み、最終特定遊技回終了コマンドを設定する。最終特定遊技回終了コマンドは、高確率モードにおける最後の遊技回 (本実施形態では高確率モードに移行してから 1 2 0 回目の遊技回) が終了することをサブ側の制御装置に認識させるためのコマンドである。設定された最終特定遊技回終了コマンドは、通常処理のコマンド出力処理 (図 1 2 7 : ステップ S 5 4 0 2) において音声発光制御装置 9 0 に送信される。ステップ S 6 6 2 5 を実行した後、ステップ S 6 6 2 6 に進み、最終特定遊技回フラグを OFF にする。その後、ステップ S 6 6 2 7 に進む。一方、ステップ S 6 6

50

24において、最終特定遊技回フラグがONではないと判定した場合には（S6624：NO）、ステップS6625およびステップS6626を実行することなく、ステップS6627に進む。

【1227】

ステップS6627では、第2始動保留個数RbNの値が0であるか否かを判定する。ステップS6627において、第2始動保留個数RbNの値が0であると判定した場合には（S6627：YES）、ステップS6628に進み、特2用客待ちコマンドを設定する。特2用客待ちコマンドは、第2図柄表示部37bにおける図柄の変動が停止し、第2始動保留個数RbNの値が0になったことをサブ側の制御装置に認識させるためのコマンドである。設定された特2用客待ちコマンドは、通常処理のコマンド出力処理（図127：ステップS5402）において音声発光制御装置90に送信される。ステップS6628を実行した後、本変動停止処理を終了する。一方、ステップS6627において、第2始動保留個数RbNの値が0ではないと判定した場合には（S6627：NO）、ステップS6628を実行することなく、本変動停止処理を終了する。

10

【1228】

ステップS6623において、特2用当たりフラグがONであると判定した場合には（S6623：YES）、ステップS6629に進み、特2用当たりフラグをOFFにする。その後、ステップS6630に進む。

【1229】

ステップS6630では、最終特定遊技回フラグがONであるか否かを判定する。ステップS6630において、最終特定遊技回フラグがONであると判定した場合には（S6630：YES）、ステップS6631に進み、最終特定遊技回フラグをOFFにする。その後、ステップS6632に進む。一方、ステップS6630において、最終特定遊技回フラグがONではないと判定した場合には（S6630：NO）、ステップS6631を実行することなく、ステップS6632に進む。

20

【1230】

ステップS6632では、特1用変動中フラグがONであるか否かを判定する。すなわち、第1図柄表示部37aにおいて図柄が変動表示中であるか否かを判定する。ステップS6632において、特1用変動中フラグがONであると判定した場合には（S6632：YES）、ステップS6633に進む。一方、ステップS6632において、特1用変動中フラグがONではないと判定した場合には（S6632：NO）、ステップS6637に進み、開閉実行モードフラグをONにし、その後、本変動停止処理を終了する。

30

【1231】

ステップS6633では、第1図柄表示部37aにおける図柄の変動を外れ用図柄で停止する。その後、ステップS6634に進み、特1用変動中フラグをOFFにする。その後、ステップS6635に進む。

【1232】

ステップS6635では、特1用当たりフラグがONであるか否かを判定する。すなわち、第1図柄表示部37aにおける図柄の変動表示に対応する大当たり抽選の抽選結果が大当たりであるか否かを判定する。ステップS6635において、特1用当たりフラグがONであると判定した場合には（S6635：YES）、ステップS6636に進み、特1用当たりフラグをOFFにするとともに、特1用第1種大当たりフラグ又は特1用第2種大当たりフラグのうち、ONになっているフラグをOFFにする。その後、本変動停止処理を終了する。一方、ステップS6635において、特1用当たりフラグがONではないと判定した場合には（S6635：NO）、ステップS6636を実行することなく、ステップS6637に進み、開閉実行モードフラグをONにし、その後、本変動停止処理を終了する。

40

【1233】

本処理において説明したように、本実施形態の変動停止処理では、ステップS6614において特2用変動中フラグがONであると判定した場合には（S6614：YES）、

50

ステップ S 6 6 1 5 において第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動を外れ用図柄で停止する。また、ステップ S 6 6 3 2 において特 1 用変動中フラグが ON であると判定した場合には (S 6 6 3 2 : Y E S)、ステップ S 6 6 3 3 において第 1 図柄表示部 3 7 a における図柄の変動を外れ用図柄で停止する。すなわち、第 1 図柄表示部 3 7 a および第 2 図柄表示部 3 7 b のいずれもが変動表示中である場合において、この 2 つの図柄表示部のうち一方の図柄表示部の方が他方よりも先に停止表示する場合であって、当該一方の図柄表示部に対応する遊技回における大当たり抽選の結果が大当たりまたは小当たりである場合には、他方の図柄表示部の変動を外れ図柄で停止させる。よって、先に図柄の変動が停止する図柄表示部に対応する抽選結果が優先される場合がある。このようにすることで、以下のような課題を解決することができる。

10

【 1 2 3 4 】

通常、同時変動機においては、第 1 図柄表示部 3 7 a および第 2 図柄表示部 3 7 b のいずれもが変動が開始された場合において、いずれか一方の図柄表示部に対応する大当たり抽選の結果が大当たりまたは小当たりであると判定した場合には、他方の図柄表示部に対応する大当たり抽選は実行せずに、自動的に外れ用の図柄で他方の図柄表示部を停止表示させる。しかしながら、当該処理を実行した場合、以下の問題が生じる。

【 1 2 3 5 】

高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに移行し、遊技者が、遊技球を遊技盤 3 0 の右側に流通させていた遊技から遊技球を遊技盤 3 0 の左側に流通させる遊技に切り替えた場合、高頻度サポートモードの終了間際に第 2 始動口 3 4 に遊技球を入球させて残存している第 2 始動口用遊技回に対応する保留遊技回は、低頻度サポートモードに移行後であっても実行される。遊技者は、遊技球を遊技盤 3 0 の右側に流通させていた遊技から遊技球を遊技盤 3 0 の左側に流通させる遊技に切り替え、第 1 始動口 3 3 に遊技球を入球させ第 1 始動口用遊技回を実行させるが、仮に、先に、保留遊技回の第 2 始動口用遊技回が実行され大当たり抽選において大当たりまたは小当たりに当選していた場合、上記した通常の同時変動機の処理を実行した場合、第 1 始動口用遊技回の大当たり抽選は実行されない。このとき、すでにサポートモードは低頻度サポートモードに移行しているため、第 2 始動口用遊技回の変動時間は 1 0 分である。その結果、第 2 図柄表示部 3 7 b が大当たり用または小当たり用の図柄で停止するまでの 1 0 分間、遊技者が第 1 始動口 3 3 に遊技球を入球させて第 1 始動口用遊技回を実行させても、大当たり抽選自体が実行されない状態となってしまう。すなわち、遊技者は、第 2 図柄表示部 3 7 b が大当たり用または小当たり用の図柄で停止するまでの 1 0 分間、実質的に、遊技の中断を余儀なくされてしまうこととなり、遊技者に大きな不利益を与えてしまう。

20

30

【 1 2 3 6 】

その点、本実施形態のように、先に図柄の変動が停止する図柄表示部に対応する抽選結果が優先される処理を採用した場合、保留遊技回の第 2 始動口用遊技回が実行され大当たり抽選において大当たりまたは小当たりに当選しており、かつ、第 2 図柄表示部 3 7 b の変動時間が 1 0 分に設定されている場合であっても、その後に第 1 始動口 3 3 に遊技球が入球すると、第 1 始動口用遊技回としての大当たり抽選は実行される。そして、当該大当たり抽選の結果が大当たりであって、かつ、第 1 図柄表示部 3 7 a の図柄の変動が、第 2 図柄表示部 3 7 b の図柄の変動よりも先に停止する場合には、第 1 始動口用遊技回の抽選結果が優先され、第 1 図柄表示部 3 7 a の図柄が大当たり用の図柄で停止し、同時に、第 2 図柄表示部 3 7 b の図柄が外れ用の図柄で停止する。すなわち、第 2 図柄表示部 3 7 b は当初設定された変動時間である 1 0 分よりも早く図柄を停止させる。よって、通常の同時変動機の処理を採用した場合のように、遊技者が、第 2 図柄表示部 3 7 b が大当たり用または小当たり用の図柄で停止するまでの間 (1 0 分間)、遊技の中断を余儀なくされてしまうといった問題を回避することができる。

40

【 1 2 3 7 】

このような理由から、本実施形態における変動停止処理では、ステップ S 6 6 1 4 において特 2 用変動中フラグが ON であると判定した場合には (S 6 6 1 4 : Y E S)、ステ

50

ップ S 6 6 1 5 において第 2 図柄表示部 3 7 b における図柄の変動を外れ用図柄で停止し、ステップ S 6 6 3 2 において特 1 用変動中フラグが ON であると判定した場合には (S 6 6 3 2 : Y E S)、ステップ S 6 6 3 3 において第 1 図柄表示部 3 7 a における図柄の変動を外れ用図柄で停止する処理を採用している。

【1 2 3 8】

<遊技状態移行処理>

次に、遊技状態移行処理について説明する。遊技状態移行処理は、通常処理のサブルーチン (図 1 2 7 : S 5 4 0 6) として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1 2 3 9】

図 1 4 0 は、遊技状態移行処理を示すフローチャートである。ステップ S 6 7 0 1 では、エンディング期間フラグが ON であるか否かを判定する。エンディング期間フラグは、エンディング期間であるか否かを判定するために参照されるフラグであり、開閉実行モードにおけるエンディング期間の開始時に ON にされ、エンディング期間の終了時に OFF にされる。エンディング期間は、開閉実行モードにおいてエンディング演出を実行するための期間である。

【1 2 4 0】

ステップ S 6 7 0 1 において、エンディング期間フラグが ON ではないと判定した場合には (S 6 7 0 1 : N O)、ステップ S 6 7 0 2 に進み、開閉処理期間フラグが ON であるか否かを判定する。開閉処理期間フラグは、開閉処理期間であるか否かを判定するために参照されるフラグであり、開閉処理期間の開始時に ON にされ、開閉処理期間の終了時に OFF にされる。開閉処理期間は、可変入賞装置 3 6 の開閉扉 3 6 b の開閉処理を実行するための期間である。

【1 2 4 1】

ステップ S 6 7 0 2 において、開閉処理期間フラグが ON ではないと判定した場合には (S 6 7 0 2 : N O)、ステップ S 6 7 0 3 に進み、オープニング期間フラグが ON であるか否かを判定する。オープニング期間フラグは、オープニング期間であるか否かを判定するために参照されるフラグであり、オープニング期間の開始時に ON にされ、オープニング期間の終了時に OFF にされる。オープニング期間は、開閉実行モードにおいてオープニング演出を実行するための期間である。

【1 2 4 2】

ステップ S 6 7 0 3 において、オープニング期間フラグが ON ではないと判定した場合には (S 6 7 0 3 : N O)、ステップ S 6 7 0 4 に進み、開閉実行モードフラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 6 7 0 4 において、開閉実行モードフラグが ON ではないと判定した場合には (S 6 7 0 4 : N O)、本遊技状態移行処理を終了する。一方、ステップ S 6 7 0 4 において、開閉実行モードフラグが ON であると判定した場合には (S 6 7 0 4 : Y E S)、ステップ S 6 7 0 5 に進む。

【1 2 4 3】

ステップ S 6 7 0 5 では、オープニング時間設定処理を実行する。オープニング時間設定処理は、開閉実行モードにおけるオープニング期間の時間的長さ (以下、オープニング時間とも呼ぶ) を設定する処理である。具体的には、オープニング期間の残り時間を示すタイマカウンタエリア T o に「3 0 0 0」 (すなわち、6 . 0 s e c) 又は「0」 (すなわち、0 . 0 s e c) をセットする。なお、タイマカウンタエリア T o は、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられており、タイマカウンタエリア T o にセットされた値は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち 2 m s e c 周期で 1 減算される。オープニング時間設定処理の詳細については後述する。ステップ S 6 7 0 5 を実行した後、ステップ S 6 7 0 6 に進む。

【1 2 4 4】

ステップ S 6 7 0 6 では、オープニングコマンドを設定する。設定されたオープニングコマンドは、通常処理 (図 1 2 7) におけるステップ S 5 4 0 2 において、音声発光制御装置 9 0 に送信される。このオープニングコマンドには、設定されたオープニング時間の

情報が含まれる。音声発光制御装置 90 は、受信したオープニングコマンドに基づいて、オープニング時間に対応した演出の内容を決定し、その決定した内容の演出が実行されるように各種機器を制御する。ステップ S 6 7 0 6 を実行した後、ステップ S 6 7 0 7 に進み、オープニング期間フラグを ON にする。その後、本遊技状態移行処理を終了する。

【1245】

ステップ S 6 7 0 3 において、オープニング期間フラグが ON であると判定した場合には (S 6 7 0 3 : YES)、ステップ S 6 7 0 8 に進む。

【1246】

ステップ S 6 7 0 8 では、オープニング期間が終了したか否かを判定する。具体的には、タイマカウンタエリア T o の値が「0」であるか否かを判定する。ステップ S 6 7 0 8 において、オープニング期間が終了していないと判定した場合には (S 6 7 0 8 : NO)、本遊技状態移行処理を終了する。一方、ステップ S 6 7 0 8 において、オープニング期間が終了したと判定した場合には (S 6 7 0 8 : YES)、ステップ S 6 7 0 9 に進み、オープニング期間フラグを OFF にする。その後、ステップ S 6 7 1 0 に進む。

【1247】

ステップ S 6 7 1 0 では、今回の開閉実行モードの種別を報知するためのラウンド表示の開始処理を実行する。具体的には、RAM 6 4 の停止結果アドレス記憶エリアに記憶されているアドレス情報を確認する。そして、確認したアドレス情報に基づいて、ROM 6 3 に記憶されている停止結果データ群の中から、上記アドレス情報に対応した停止結果データを特定するとともに、その特定した停止結果データからラウンド回数の内容を確認する。その後、その確認したラウンド回数の内容を、メイン表示部 4 5 におけるラウンド表示部 3 9 に出力する。これにより、ラウンド表示部 3 9 では上記出力に係るラウンドの情報が表示される。ステップ S 6 7 1 0 を実行した後、ステップ S 6 7 1 1 に進む。

【1248】

ステップ S 6 7 1 1 では、今回の開閉実行モードのラウンド数を設定する。具体的には、RAM 6 4 に記憶されている大当たり種別フラグ (特 1 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 1 用 8 R 第 2 種大当たりフラグ、特 2 用 1 6 R 第 1 種大当たりフラグ、特 2 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ) や小当たりフラグ (第 1 小当たりフラグ、第 2 小当たりフラグ、第 3 小当たりフラグ) を確認するとともに、フラグに対応するラウンド数を、RAM 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた第 1 ラウンドカウンタエリア RC 1 にセットする。第 1 ラウンドカウンタエリア RC 1 は、開閉扉 3 6 b が開放された回数をカウントするためのカウンタエリアである。ラウンド数設定処理の詳細については後述する。S 6 7 1 1 を実行した後、ステップ S 6 7 1 2 に進む。

【1249】

ステップ S 6 7 1 2 では、開閉処理コマンドを設定する。設定された開閉処理コマンドは、通常処理 (図 1 2 7) におけるステップ S 5 4 0 2 において、音声発光制御装置 90 に送信される。この開閉処理コマンドには、今回の開閉処理期間において実行されるラウンド数の情報が含まれる。音声発光制御装置 90 は、受信した開閉処理コマンドに基づいて、ラウンド数に対応した演出の内容を決定し、その決定した内容が実行されるように各種機器を制御する。ステップ S 6 7 1 2 を実行した後、ステップ S 6 7 1 3 に進む。

【1250】

ステップ S 6 7 1 3 では、開閉処理期間フラグを ON にする。その後、本遊技状態移行処理を終了する。

【1251】

ステップ S 6 7 0 2 において、開閉処理期間フラグが ON であると判定した場合には (S 6 7 0 2 : YES)、ステップ S 6 7 1 4 に進み、大入賞口開閉処理を実行する。具体的には、可変入賞装置 3 6 の開閉扉 3 6 b が閉鎖中である場合には、第 1 ラウンドカウンタエリア RC 1 が「1」以上であることを条件として、可変入賞駆動部 3 6 c を駆動状態とすることで開閉扉 3 6 b を開放させる。また、開閉扉 3 6 b が開放中である場合には、当該開閉扉 3 6 b の開放から開放限度時間が経過していること又は開放限度個数の遊技球が

入球していることを条件として、可変入賞駆動部 3 6 c の駆動状態を停止し、開閉扉 3 6 b を閉鎖させる。大入賞口開閉処理の詳細については後述する。ステップ S 6 7 1 4 を実行した後、ステップ S 6 7 1 5 に進む。

【1 2 5 2】

ステップ S 6 7 1 5 では、V 入賞口開閉処理を実行する。具体的には、所定のラウンドにおいて V 入賞口 4 8 に設けられた開閉扉 4 8 a を 1 回開放させる処理を実行する。V 入賞口開閉処理の詳細については後述する。ステップ S 6 7 1 5 を実行した後、ステップ S 6 7 1 6 に進む。

【1 2 5 3】

ステップ S 6 7 1 6 では、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「0」であるか否かを判定する。第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「0」ではないと判定した場合には (S 6 7 1 6 : N O)、本遊技状態移行処理を終了する。一方、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「0」であると判定した場合には (S 6 7 1 6 : Y E S)、ステップ S 6 7 1 7 に進み、開閉処理期間フラグを O F F にする。ステップ S 6 7 1 7 を実行した後、ステップ S 6 7 1 8 に進む。

【1 2 5 4】

ステップ S 6 7 1 8 では、ラウンド表示の終了処理を実行する。ラウンド表示の終了処理では、メイン表示部 4 5 におけるラウンド表示部 3 9 が消灯するように当該ラウンド表示部 3 9 を制御する。ステップ S 6 7 1 8 を実行した後、ステップ S 6 7 1 9 に進む。

【1 2 5 5】

ステップ S 6 7 1 9 では、エンディング時間設定処理を実行する。エンディング時間設定処理は、開閉実行モードにおけるエンディング期間の時間的長さ（以下、エンディング時間とも呼ぶ）を設定する処理である。具体的には、エンディング期間の残り時間を示すタイマカウンタエリア T e に「3 0 0 0」（すなわち、6 . 0 s e c）又は「0」（すなわち、0 s e c）をセットする。なお、タイマカウンタエリア T e は、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられており、タイマカウンタエリア T e にセットされた値は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち 2 m s e c 周期で 1 減算される。エンディング時間設定処理については後述する。ステップ S 6 7 1 9 を実行した後、ステップ S 6 7 2 0 に進む。

【1 2 5 6】

ステップ S 6 7 2 0 では、エンディングコマンドを設定する。設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図 1 2 7）におけるステップ S 5 4 0 2 において、音声発光制御装置 9 0 に送信される。このエンディングコマンドには、設定されたエンディング時間の情報が含まれる。音声発光制御装置 9 0 は、受信したエンディングコマンドに基づいて、開閉処理期間に対応した演出を終了させるとともに、エンディング時間に対応した演出の内容を決定し、その決定した内容の演出が実行されるように各種機器を制御する。ステップ S 6 7 2 0 を実行した後、ステップ S 6 7 2 1 に進む。

【1 2 5 7】

ステップ S 6 7 2 1 では、エンディング期間フラグを O N にする。その後、本遊技状態移行処理を終了する。

【1 2 5 8】

ステップ S 6 7 0 1 において、エンディング期間フラグが O N であると判定した場合には (S 6 7 0 1 : Y E S)、ステップ S 6 7 2 2 に進む。

【1 2 5 9】

ステップ S 6 7 2 2 では、エンディング期間が終了したか否かの判定を行う。具体的には、エンディング時間設定処理（S 6 7 1 9）においてエンディング時間として設定されたタイマカウンタエリア T e の値が「0」であるか否かを判定する。ステップ S 6 7 2 2 において、エンディング時間として設定されたタイマカウンタエリア T e の値が「0」ではないと判定した場合には (S 6 7 2 2 : N O)、本遊技状態移行処理を終了する。一方、ステップ S 6 7 2 2 において、エンディング時間として設定されたタイマカウンタエリ

10

20

30

40

50

ア T e の値が「0」であると判定した場合には (S 6 7 2 2 : Y E S) 、ステップ S 6 7 2 3 に進む。

【1 2 6 0】

ステップ S 6 7 2 3 では、エンディング期間フラグを O F F にする。その後、ステップ S 6 7 2 4 に進み、開閉実行モードフラグを O F F にする。その後、ステップ S 6 7 2 5 に進み、エンディング期間終了時の移行処理を実行する。エンディング期間終了時の移行処理は、エンディング期間が終了した後の遊技回の各種モードを設定するための処理である。エンディング期間終了時の移行処理の詳細については後述する。ステップ S 6 7 2 5 を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

【1 2 6 1】

10

< オープニング時間設定処理 >

次に、オープニング時間設定処理について説明する。オープニング時間設定処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン (図 1 4 0 : S 6 7 0 5) として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1 2 6 2】

図 1 4 1 は、オープニング時間設定処理を示すフローチャートである。ステップ S 6 8 0 1 では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 に記憶されている大当たり種別フラグ (特 1 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 1 用 8 R 第 2 種大当たりフラグ、特 2 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 2 用 1 6 R 第 1 種大当たりフラグ) のいずれかが O N である場合には、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定する。

20

【1 2 6 3】

ステップ S 6 8 0 1 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定した場合には (S 6 8 0 1 : Y E S) 、ステップ S 6 8 0 2 に進み、タイマカウンタエリア T o に「3 0 0 0」 (すなわち、6 . 0 s e c) をセットする。その後、本オープニング時間設定処理を終了する。

【1 2 6 4】

一方、ステップ S 6 8 0 1 において今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりではないと判定した場合 (S 6 8 0 1 : Y E S) 、すなわち、今回の開閉実行モードへの移行の契機が小当たりである場合には、ステップ S 6 8 0 3 に進む。

30

【1 2 6 5】

ステップ S 6 8 0 3 では、タイマカウンタエリア T o に「0」 (すなわち、0 . 0 s e c) をセットする。すなわち、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機として今回の開閉実行モードへの移行が行われた場合であって、当該入球を契機として実行された大当たり抽選の抽選結果が小当たりである場合には、実質、オープニング演出は行わない。ステップ S 6 8 0 3 を実行した後、本オープニング時間設定処理を終了する。

【1 2 6 6】

< ラウンド数設定処理 >

次に、ラウンド数設定処理について説明する。ラウンド数設定処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン (図 1 4 0 : S 6 7 1 1) として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって

40

【1 2 6 7】

図 1 4 2 は、ラウンド数設定処理を示すフローチャートである。ステップ S 6 9 0 1 では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 に記憶されている大当たり種別フラグ (特 1 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 1 用 8 R 第 2 種大当たりフラグ、特 2 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 2 用 1 6 R 第 1 種大当たりフラグ) のいずれかが O N である場合には、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定する。

【1 2 6 8】

ステップ S 6 9 0 1 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりである

50

と判定した場合には（Ｓ６９０１：ＹＥＳ）、ステップＳ６９０２に進み、今回の開閉実行モードへの移行の契機が１６Ｒ第１種大当たりであるか否かを判定する。具体的には、ＲＡＭ６４に記憶されている特２用１６Ｒ第１種大当たりフラグがＯＮであるか否かを判定する。

【１２６９】

ステップＳ６９０２において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が１６Ｒ第１種大当たりであると判定した場合には（Ｓ６９０２：ＹＥＳ）、ステップＳ６９０３に進み、第１ラウンドカウンタエリアＲＣ１に「１６」をセットする。その後、本ラウンド数設定処理を終了する。

【１２７０】

一方、ステップＳ６９０２において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が１６Ｒ第１種大当たりではないと判定した場合（Ｓ６９０２：ＮＯ）、すなわち、今回の開閉実行モードへの移行の契機が８Ｒ第１種大当たり又は８Ｒ第２種大当たりである場合には、ステップＳ６９０４に進み、第１ラウンドカウンタエリアＲＣ１に「８」をセットする。その後、本ラウンド数設定処理を終了する。

【１２７１】

ステップＳ６９０１において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりではないと判定した場合（Ｓ６９０１：ＹＥＳ）、すなわち、第２始動口３４への遊技球の入球を契機として今回の開閉実行モードへの移行が行われた場合であって、当該入球を契機として実行された大当たり抽選の抽選結果が小当たりである場合には、ステップＳ６９０５に進む。

【１２７２】

ステップＳ６９０５では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第１小当たりであるか否かを判定する。具体的には、ＲＡＭ６４に記憶されている第１小当たりフラグがＯＮであるか否かを判定する。ステップＳ６９０５において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第１小当たりであると判定した場合には（Ｓ６９０５：ＹＥＳ）、ステップＳ６９０６に進み、第１ラウンドカウンタエリアＲＣ１に「１」をセットする。その後、本ラウンド数設定処理を終了する。一方、ステップＳ６９０５において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第１小当たりではないと判定した場合には（Ｓ６９０５：ＮＯ）、ステップＳ６９０７に進む。

【１２７３】

ステップＳ６９０７では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第２小当たりであるか否かを判定する。具体的には、ＲＡＭ６４に記憶されている第２小当たりフラグがＯＮであるか否かを判定する。ステップＳ６９０７において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第２小当たりであると判定した場合には（Ｓ６９０７：ＹＥＳ）、ステップＳ６９０８に進み、第１ラウンドカウンタエリアＲＣ１に「６」をセットする。その後、本ラウンド数設定処理を終了する。一方、ステップＳ６９０７において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第２小当たりではないと判定した場合（Ｓ６９０７：ＮＯ）、すなわち、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第３小当たりである場合には、ステップＳ６９０９に進み、第１ラウンドカウンタエリアＲＣ１に「８」をセットする。その後、本ラウンド数設定処理を終了する。

【１２７４】

<大入賞口開閉処理>

次に、大入賞口開閉処理について説明する。大入賞口開閉処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン（図１４０：Ｓ６７１４）として主制御装置６０のＭＰＵ６２によって実行される。

【１２７５】

図１４３は、大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。ステップＳ７００１では、大入賞口３６ａに設けられた開閉扉３６ｂが開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞駆動部３６ｃの駆動状態に基づいて判定を行う。ステップＳ７００１におい

10

20

30

40

50

て、大入賞口 3 6 a に設けられた開閉扉 3 6 b が開放中ではないと判定した場合には (S 7 0 0 1 : N O)、ステップ S 7 0 0 2 に進み、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「0」であるか否かを判定する。ステップ S 7 0 0 2 において、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「0」であると判定した場合には (S 7 0 0 2 : Y E S)、本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップ S 7 0 0 2 において、第 1 ラウンドカウンタエリア R C 1 の値が「0」ではないと判定した場合には (S 7 0 0 2 : N O)、ステップ S 7 0 0 3 に進む。

【1 2 7 6】

ステップ S 7 0 0 3 では、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第 1 タイマカウンタエリア T 1 は、大入賞口 3 6 a に設けられた開閉扉 3 6 b の閉鎖時間の残時間を計測するためのカウンタとして用いられる。なお、この第 1 タイマカウンタエリア T 1 にセットされた値は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち 2 m s e c 周期で 1 減算される。

【1 2 7 7】

ステップ S 7 0 0 3 において、第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」ではないと判定した場合には (S 7 0 0 3 : N O)、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップ S 7 0 0 3 において、第 1 タイマカウンタエリア T 1 の値が「0」であると判定した場合には (S 7 0 0 3 : Y E S)、ステップ S 7 0 0 4 に進み、大入賞口 3 6 a に設けられた開閉扉 3 6 b を開放するために可変入賞駆動部 3 6 c を駆動状態とする。その後、ステップ S 7 0 0 5 に進む。

【1 2 7 8】

ステップ S 7 0 0 5 では、入球カウンタ設定処理を実行する。入球カウンタ設定処理では、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた入球カウンタエリア P C に、大入賞口 3 6 a の 1 回の開放中 (1 ラウンド中) に遊技球の入球を許可する値をセットする。入球カウンタ設定処理の詳細については後述する。ステップ S 7 0 0 5 を実行した後、ステップ S 7 0 0 6 に進む。

【1 2 7 9】

ステップ S 7 0 0 6 では、大入賞口用開放限度時間設定処理を実行する。大入賞口用開放限度時間設定処理では、大入賞口 3 6 a に設けられた開閉扉 3 6 b の 1 回の開放時間の限度である開放限度時間を設定する。具体的には、第 1 タイマカウンタエリア T 1 に開放限度時間に対応する値をセットする。この場合、第 1 タイマカウンタエリア T 1 は、大入賞口 3 6 a に設けられた開閉扉 3 6 b の開放限度時間の残時間を計測するためのカウンタとして用いられる。上述したように、第 1 タイマカウンタエリア T 1 にセットされた値は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち 2 m s e c 周期で 1 減算される。大入賞口用開放限度時間設定処理の詳細については後述する。ステップ S 7 0 0 6 を実行した後、ステップ S 7 0 0 7 に進む。

【1 2 8 0】

ステップ S 7 0 0 7 では、大入賞口開放コマンドを設定する。その後、本大入賞口開閉処理を終了する。なお、大入賞口開放コマンドは、大入賞口 3 6 a に設けられた開閉扉 3 6 b の開放が開始されたことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置 9 0 及び表示制御装置 1 0 0 に認識させるための情報を含むコマンドであり、通常処理のコマンド出力処理 (図 1 2 7 : ステップ S 5 4 0 2) によって、音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信した大入賞口開放コマンドに基づいて、1 ラウンド分の開閉扉 3 6 b の開放が開始されたことを認識するとともに、各種ランプ 4 7 やスピーカー 4 6 における演出内容を、開閉扉 3 6 b の開放が開始されたことに対応する内容に更新する。また、音声発光制御装置 9 0 は、上記大入賞口開放コマンドをその情報形態を維持したまま表示制御装置 1 0 0 に送信する。表示制御装置 1 0 0 は、受信した大入賞口開放コマンドに基づいて、1 ラウンド分の開閉扉 3 6 b の開放が開始されたことを認識するとともに、図柄表示装置 4 1 における演出内容を、開閉扉 3 6 b の開放が開始されたことに対応す

10

20

30

40

50

る内容に更新する。

【1281】

ステップS7001において、大入賞口36aに設けられた開閉扉36bが開放中であると判定した場合には（ステップS7001：YES）、ステップS7008に進み、大入賞口用開放限度時間が経過したか否かを判定する。具体的には、第1タイマカウンタエリアT1の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第1タイマカウンタエリアT1は、大入賞口36aに設けられた開閉扉36bの開放限度時間の残時間を計測するためのカウンタとして用いられる。ステップS7008において、第1タイマカウンタエリアT1の値が「0」ではないと判定した場合には（S7008：NO）、ステップS7009に進む。

10

【1282】

ステップS7009では、大入賞口36aに遊技球が入球したか否かを、可変入賞装置36に対応した検出センサーの検出状態により判定する。ステップS7009において、遊技球の入球が発生していないと判定した場合には（S7009：NO）、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップS7009において、遊技球の入球が発生していると判定した場合には（S7009：YES）、ステップS7010に進み、入球カウンタエリアPCの値を1減算する。その後、ステップS7011に進む。

【1283】

ステップS7011では、入球カウンタエリアPCの値が「0」であるか否かを判定する。ステップS7011において、入球カウンタエリアPCの値が「0」ではないと判定した場合には（S7011：NO）、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

20

【1284】

ステップS7008において第1タイマカウンタエリアT1の値が「0」であると判定した場合（S7008：YES）、又は、ステップS7011において入球カウンタエリアPCの値が「0」であると判定した場合には（S7011：YES）、ステップS7012に進み、大入賞口閉鎖処理を実行する。具体的には、大入賞口36aに設けられた開閉扉36bを閉鎖するために可変入賞駆動部36cを非駆動状態とする。その後、ステップS7013に進む。

【1285】

ステップS7013では、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値を1減算する。その後、ステップS7014に進み、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS7014において、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「0」であると判定した場合には（S7014：YES）、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップS7014において、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「0」ではないと判定した場合には（S7014：NO）、ステップS7015に進む。

30

【1286】

ステップS7015では、大入賞口用閉鎖時間設定処理を実行する。大入賞口用閉鎖時間設定処理は、大入賞口36aの閉鎖時間を設定するための処理であり、具体的には、第1タイマカウンタエリアT1に閉鎖時間に対応する値をセットする。この場合、第1タイマカウンタエリアT1は、大入賞口36aに設けられた開閉扉36bの閉鎖時間の残時間を計測するためのカウンタとして用いられる。本実施形態では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定した場合には、第1タイマカウンタエリアT1に「1000」（2sec）をセットする。また、今回の開閉実行モードへの移行の契機が小当たりであると判定した場合には、第1タイマカウンタエリアT1に「30」（すなわち、0.06sec）をセットする。ステップS7015を実行した後、ステップS7016に進む。

40

【1287】

ステップS7016では、大入賞口閉鎖コマンドを設定する。その後、本大入賞口開閉処理を終了する。なお、大入賞口閉鎖コマンドは、大入賞口36aに設けられた開閉扉3

50

6 b の開放が終了したことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置 9 0 及び表示制御装置 1 0 0 に認識させるための情報を含むコマンドであり、通常処理のコマンド出力処理（図 1 2 7：ステップ S 5 4 0 2）によって、音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 は、受信した大入賞口閉鎖コマンドに基づいて、1 ラウンド分の開閉扉 3 6 b の開放が終了したことを認識するとともに、各種ランプ 4 7 やスピーカー 4 6 における演出内容を、開閉扉 3 6 b の開放が終了したことに対応する内容に更新する。また、音声発光制御装置 9 0 は、上記大入賞口閉鎖コマンドをその情報形態を維持したまま表示制御装置 1 0 0 に送信する。表示制御装置 1 0 0 は、受信した大入賞口閉鎖コマンドに基づいて、1 ラウンド分の開閉扉 3 6 b の開放が終了したことを認識するとともに、図柄表示装置 4 1 における演出内容を、開閉扉 3 6 b の開放が終了したことに対応する内容に更新する。

10

【1 2 8 8】

<入球カウンタ設定処理>

次に、入球カウンタ設定処理について説明する。入球カウンタ設定処理は、大入賞口開閉処理のサブルーチン（図 1 4 3：S 7 0 0 5）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1 2 8 9】

図 1 4 4 は、入球カウンタ設定処理を示すフローチャートである。ステップ S 7 1 0 1 では、入球カウンタエリア P C に「1 0」をセットする。その後、本入球カウンタ設定処理を終了する。

20

【1 2 9 0】

<大入賞口用開放限度時間設定処理>

次に、大入賞口用開放限度時間設定処理について説明する。大入賞口用開放限度時間設定処理は、大入賞口開閉処理のサブルーチン（図 1 4 3：S 7 0 0 6）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1 2 9 1】

図 1 4 5 は、大入賞口用開放限度時間設定処理を示すフローチャートである。ステップ S 7 2 0 1 では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 に記憶されている大当たり種別フラグ（特 1 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 1 用 8 R 第 2 種大当たりフラグ、特 2 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 2 用 1 6 R 第 1 種大当たりフラグ）のいずれかが O N である場合には、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定する。

30

【1 2 9 2】

ステップ S 7 2 0 1 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定した場合には（S 7 2 0 1：Y E S）、ステップ S 7 2 0 2 に進み、第 1 タイマカウンタエリア T 1 に「1 5 0 0 0」（すなわち、3 0 . 0 s e c）をセットする。その後、本大入賞口用開放限度時間設定処理を終了する。

【1 2 9 3】

一方、ステップ S 7 2 0 1 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりではないと判定した場合には（S 7 2 0 1：N O）、ステップ S 7 2 0 3 に進み、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 1 小当たりであるか否かを判定する。具体的には、第 1 小当たりフラグが O N である場合には、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 1 小当たりであると判定する。

40

【1 2 9 4】

ステップ S 7 2 0 3 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 1 小当たりであると判定した場合には（S 7 2 0 3：Y E S）、ステップ S 7 2 0 4 に進み、第 1 タイマカウンタエリア T 1 に「8 0 0」（すなわち、1 . 6 s e c）をセットする。その後、本大入賞口用開放限度時間設定処理を終了する。一方、ステップ S 7 2 0 3 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 1 小当たりではないと判定した場合（S 7 2 0 3：N O）、すなわち、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 2 小当たり又は第 3 小当

50

たりである場合には、ステップS7205に進み、第1タイマカウンタエリアT1に「30」（すなわち、0.06sec）をセットする。その後、本大入賞口用開放限度時間設定処理を終了する。

【1295】

＜V入賞口開閉処理＞

次に、V入賞口開閉処理について説明する。V入賞口開閉処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン（図140：S6715）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【1296】

図146は、V入賞口開閉処理を示すフローチャートである。ステップS7301では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであるか否かを判定する。具体的には、RAM64に記憶されている大当たり種別フラグ（特1用8R第1種大当たりフラグ、特1用8R第2種大当たりフラグ、特2用8R第1種大当たりフラグ、特2用16R第1種大当たりフラグ）のいずれかがONである場合には、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定する。

10

【1297】

ステップS7301において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりではないと判定した場合（S7301：NO）、すなわち、今回の開閉実行モードへの移行の契機が小当たりである場合には、V入賞口48に設けられた開閉扉48aを開放しないので、本V入賞口開閉処理を終了する。一方、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定した場合には（S7301：YES）、ステップS7302に進む。

20

【1298】

ステップS7302では、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「3」であるか否かを判定する。ステップS7302において、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「3」ではないと判定した場合には（S7302：YES）、ステップS7303に進む。

【1299】

ステップS7303では、V入賞口48に設けられた開閉扉48aが開放中であるか否かを判定する。具体的には、開閉扉駆動部48bの駆動状態に基づいて判定を行う。ステップS7303において、V入賞口48に設けられた開閉扉48aが開放中ではないと判定した場合には（S7303：NO）、ステップS7304に進み、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「4」であるか否かを判定する。ステップS7304において、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「4」ではないと判定した場合には（S7304：NO）、本V入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップS7304において、第1ラウンドカウンタエリアRC1の値が「4」と判定した場合には（S7304：YES）、ステップS7305に進む。

30

【1300】

ステップS7305では、RAM64の各種フラグ記憶エリア64eに記憶されたV入賞口開放済みフラグがONであるか否かを判定する。V入賞口開放済みフラグは、今回の開閉実行モードにおいて、V入賞口48に設けられた開閉扉48aが既に開放済みであるか否かを認識するためのフラグである。本実施形態では、開閉扉48aは、1回の開閉実行モードにおいて1回のみ開放するように構成されている。ステップS7305において、V入賞口開放済みフラグがONではないと判定した場合には（S7305：NO）、ステップS7306に進み、V入賞口48に設けられた開閉扉48aを開放するために開閉扉駆動部48bを駆動状態とする。その後、ステップS7307に進む。一方、ステップS7305において、V入賞口開放済みフラグがONであると判定した場合には（S7305：YES）、本V入賞口開閉処理を終了する。

40

【1301】

ステップS7307では、V入賞口用開放限度時間設定処理を実行する。V入賞口用開放限度時間設定処理では、V入賞口48に設けられた開閉扉48aの1回の開放時間の限

50

度である開放限度時間を設定する。具体的には、第3タイマカウンタエリアT3に開放限度時間に対応する値をセットする。この場合、第3タイマカウンタエリアT3は、V入賞口48に設けられた開閉扉48aの開放限度時間の残時間を計測するためのカウンタとして用いられる。第3タイマカウンタエリアT3にセットされた値は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。V入賞口用開放限度時間設定処理の詳細については後述する。ステップS7307を実行した後、ステップS7308に進む。

【1302】

ステップS7308では、V入賞口開放コマンドを設定する。その後、本V入賞口開閉処理を終了する。なお、V入賞口開放コマンドは、V入賞口48に設けられた開閉扉48aの開放が開始されたことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置90及び表示制御装置100に認識させるための情報を含むコマンドであり、通常処理のコマンド出力処理(図127:ステップS5402)によって、音声発光制御装置90に送信される。音声発光制御装置90は、受信したV入賞口開放コマンドに基づいて、開閉扉48aの開放が開始されたことを認識するとともに、各種ランプ47やスピーカー46における演出内容を、開閉扉48aの開放が開始されたことに対応する内容に更新する。また、音声発光制御装置90は、上記V入賞口開放コマンドをその情報形態を維持したまま表示制御装置100に送信する。表示制御装置100は、受信したV入賞口開放コマンドに基づいて、開閉扉48aの開放が開始されたことを認識するとともに、図柄表示装置41における演出内容を、開閉扉48aの開放が開始されたことに対応する内容に更新する。

【1303】

ステップS7303において、V入賞口48に設けられた開閉扉48aが開放中であると判定した場合には(ステップS7303:YES)、ステップS7309に進み、V入賞口48に遊技球が入球したか否かをV入賞口48に対応した検出センサーの検出状態により判定する。ステップS7309において、遊技球の入球が発生していると判定した場合には(S7309:YES)、ステップS7310に進み、RAM64の各種フラグ記憶エリア64eに記憶されたV入賞フラグがONであるか否かを判定する。

【1304】

ステップS7310において、V入賞フラグがONではないと判定した場合には(S7310:NO)、ステップS7311に進み、V入賞フラグをONにするとともに、ステップS7312に進み、V入賞コマンドを設定する。V入賞コマンドは、V入賞口48に遊技球が入球したことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置90及び表示制御装置100に認識させるための情報を含むコマンドであり、通常処理のコマンド出力処理(図127:ステップS5402)によって、音声発光制御装置90に送信される。音声発光制御装置90は、受信したV入賞コマンドに基づいて、V入賞口48に遊技球が入球したことを認識するとともに、各種ランプ47やスピーカー46における演出内容を、V入賞口48に遊技球が入球したことに対応する内容に更新する。ステップS7312を実行した後、ステップS7313に進む。一方、ステップS7309において、遊技球の入球が発生していないと判定した場合(S7309:NO)、及び、ステップS7310において、V入賞フラグがONであると判定した場合には(S7310:YES)、ステップS7311及びステップS7312を実行することなく、ステップS7313に進む。

【1305】

ステップS7313では、V入賞口用開放限度時間が経過したか否かを判定する。具体的には、第3タイマカウンタエリアT3の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS7313において、第3タイマカウンタエリアT3の値が「0」ではないと判定した場合には(S7313:NO)、本V入賞口開閉処理を終了する。一方、ステップS7313において、第3タイマカウンタエリアT3の値が「0」であると判定した場合には(S7313:YES)、ステップS7314に進む。

【1306】

ステップS7314では、V入賞口閉鎖処理を実行する。具体的には、V入賞口48を

閉鎖するために開閉扉駆動部 48b を非駆動状態とする。その後、ステップ S7315 に進み、V 入賞口開放済みフラグを ON にする。その後、ステップ S7316 に進む。

【1307】

ステップ S7316 では、V 入賞口閉鎖コマンドを設定する。その後、本 V 入賞口開閉処理を終了する。なお、V 入賞口閉鎖コマンドは、V 入賞口 48 に設けられた開閉扉 48a の開放が終了したことをサブ側の制御装置である音声発光制御装置 90 及び表示制御装置 100 に認識させるための情報を含むコマンドであり、通常処理のコマンド出力処理（図 127：ステップ S5402）によって、音声発光制御装置 90 に送信される。音声発光制御装置 90 は、受信した V 入賞口閉鎖コマンドに基づいて、開閉扉 48a の開放が終了したことを認識するとともに、各種ランプ 47 やスピーカー 46 における演出内容を、開閉扉 48a の開放が終了したことに対応する内容に更新する。また、音声発光制御装置 90 は、上記 V 入賞口閉鎖コマンドをその情報形態を維持したまま表示制御装置 100 に送信する。表示制御装置 100 は、受信した V 入賞口閉鎖コマンドに基づいて、開閉扉 48a の開放が終了したことを認識するとともに、図柄表示装置 41 における演出内容を、開閉扉 48a の開放が終了したことに対応する内容に更新する。

10

【1308】

ステップ S7302 において、第 1 ラウンドカウンタエリア RC1 の値が「3」であると判定した場合には（S7302：YES）、ステップ S7317 に進み、V 入賞口開放済みフラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S7317 において、V 入賞口開放済みフラグが ON であると判定した場合には（S7317：YES）、ステップ S7318 に進み、V 入賞口開放済みフラグを OFF にする。一方、ステップ S7317 において、V 入賞口開放済みフラグが ON ではないと判定した場合には（S7317：NO）、ステップ S7318 を実行することなく、本 V 入賞口開閉処理を終了する。

20

【1309】

<V 入賞口用開放限度時間設定処理>

次に、V 入賞口用開放限度時間設定処理について説明する。V 入賞口用開放限度時間設定処理は、V 入賞口開閉処理のサブルーチン（図 146：S7307）として主制御装置 60 の MPU 62 によって実行される。

【1310】

図 147 は、V 入賞口用開放限度時間設定処理を示すフローチャートである。ステップ S7401 では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 1 種大当たりであるか否かを判定する。具体的には、特 1 用 8R 第 1 種大当たりフラグ、特 2 用 8R 第 1 種大当たりフラグ、特 2 用 16R 第 1 種大当たりフラグのいずれかが ON である場合には、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 1 種大当たりであると判定する。

30

【1311】

ステップ S7401 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 1 種大当たりであると判定した場合には（S7401：YES）、ステップ S7402 に進み、第 3 タイマカウンタエリア T3 に「5000」（すなわち、10.0sec）をセットする。その後、本 V 入賞口用開放限度時間設定処理を終了する。

【1312】

一方、ステップ S7401 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 1 種大当たりではないと判定した場合（S7401：NO）、すなわち、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 2 種大当たりである場合には、ステップ S7403 に進み、第 3 タイマカウンタエリア T3 に「3」（すなわち、0.006sec）をセットする。このため、本実施形態では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が第 2 種大当たりである場合には、V 入賞口 48 に遊技球が入球することは実質的に不可能となっている。ステップ S7403 を実行した後、本 V 入賞口用開放限度時間設定処理を終了する。

40

【1313】

<エンディング時間設定処理>

次に、エンディング時間設定処理について説明する。エンディング時間設定処理は、遊

50

技状態移行処理のサブルーチン（図 1 4 0 : S 6 7 1 9）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【 1 3 1 4 】

図 1 4 8 は、エンディング時間設定処理を示すフローチャートである。ステップ S 7 5 0 1 では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 に記憶されている大当たり種別フラグ（特 1 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 1 用 8 R 第 2 種大当たりフラグ、特 2 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 2 用 1 6 R 第 1 種大当たりフラグ）のいずれかが O N である場合には、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定する。

【 1 3 1 5 】

ステップ S 7 5 0 1 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定した場合には（S 7 5 0 1 : Y E S）、ステップ S 7 5 0 2 に進み、タイマカウンタエリア T e に「3 0 0 0」（すなわち、6 . 0 s e c）をセットする。その後、本エンディング時間設定処理を終了する。

【 1 3 1 6 】

一方、ステップ S 7 5 0 1 において今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりではないと判定した場合（S 7 5 0 1 : N O）、すなわち、今回の開閉実行モードへの移行の契機が小当たりである場合には、ステップ S 7 5 0 3 に進む。

【 1 3 1 7 】

ステップ S 7 5 0 3 では、タイマカウンタエリア T e に「0」（すなわち、0 . 0 s e c）をセットする。すなわち、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機として今回の開閉実行モードへの移行が行われた場合であって、当該入球を契機として実行された大当たり抽選の抽選結果が小当たりである場合には、実質、エンディング演出は行わない。ステップ S 7 5 0 3 を実行した後、本エンディング時間設定処理を終了する。

【 1 3 1 8 】

<エンディング期間終了時の移行処理>

次に、エンディング期間終了時の移行処理について説明する。エンディング期間終了時の移行処理は、遊技状態移行処理のサブルーチン（図 1 4 0 : S 6 7 2 5）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【 1 3 1 9 】

図 1 4 9 は、エンディング期間終了時の移行処理を示すフローチャートである。ステップ S 7 6 0 1 では、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 4 に記憶されている大当たり種別フラグ（特 1 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 1 用 8 R 第 2 種大当たりフラグ、特 2 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 2 用 1 6 R 第 1 種大当たりフラグ）のいずれかが O N である場合には、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定する。

【 1 3 2 0 】

ステップ S 7 6 0 1 において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりであると判定した場合には（S 7 6 0 1 : Y E S）、ステップ S 7 6 0 2 に進み、V 入賞フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 7 6 0 2 において、V 入賞フラグが O N であると判定した場合には（S 7 6 0 2 : Y E S）、ステップ S 7 6 0 3 に進む。

【 1 3 2 1 】

ステップ S 7 6 0 3 では、特 1 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 1 用 8 R 第 2 種大当たりフラグ、特 2 用 8 R 第 1 種大当たりフラグ、特 2 用 1 6 R 第 1 種大当たりフラグのうち、O N になっているフラグを O F F にする。ステップ S 7 6 0 3 を実行した後、ステップ S 7 6 0 4 に進む。

【 1 3 2 2 】

ステップ S 7 6 0 4 では、R A M 6 4 に記憶されている高確率モードフラグを O N にする。これにより、開閉実行モードを終了した後に、当否抽選モードが高確率モードに移行する。ステップ S 7 6 0 4 を実行した後、ステップ S 7 6 0 5 に進む。

10

20

30

40

50

【1323】

ステップS7605では、高確率モードコマンドを、音声発光制御装置90への送信対象のコマンドとして設定する。高確率モードコマンドは、当否抽選モードが高確率モードであることをサブ側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである。ステップS7605を実行した後、ステップS7606に進む。

【1324】

ステップS7606では、高頻度サポートモードフラグをONにする。これにより、開閉実行モードを終了した後に、高頻度サポートモードに移行する。その後、ステップS7607に進む。

【1325】

ステップS7607では、ST用遊技回数カウントフラグをONにする。その後、ステップS7608に進み、ST用遊技回数カウンタPNC1に「0」をセットする。その後、ステップS7609に進み、V入賞フラグをOFFにする。その後、ステップS7610に進む。

【1326】

ステップS7610では、特殊大当たりフラグがONであるか否かを判定する。ステップS7610において、特殊大当たりフラグがONではないと判定した場合には（S7610:NO）、ステップS7611に進み、特2メイン表示コマンドを、音声発光制御装置90への送信対象のコマンドとして設定する。特2メイン表示コマンドを受信した音声発光制御装置90は、第2始動口34への遊技球の入球に基づく図柄の変動表示を図柄表示装置41のメイン表示領域MAに表示させ、第1始動口33への遊技球の入球に基づく図柄の変動表示を図柄表示装置41の第1サブ表示領域SA1に表示させるように、表示制御装置100にコマンドを送信する。ステップS7611を実行した後、本エンディング期間終了時の移行処理を終了する。一方、ステップS7610において、特殊大当たりフラグがONであると判定した場合には（S7610:YES）、ステップS7611を実行することなく、本エンディング期間終了時の移行処理を終了する。

【1327】

ステップS7602において、V入賞フラグがONではないと判定した場合には（S7602:NO）、ステップS7612に進み、特1用8R第1種大当たりフラグ、特1用8R第2種大当たりフラグ、特2用8R第1種大当たりフラグ、特2用16R第1種大当たりフラグのうち、ONになっているフラグをOFFにする。ステップS7612を実行した後、ステップS7613に進む。

【1328】

ステップS7613では、RAM64に記憶されている高確率モードフラグがONである場合には、当該高確率モードフラグをOFFにする。これにより、開閉実行モードを終了した後に、当否抽選モードが低確率モードに移行する。ステップS7613を実行した後、ステップS7614に進む。

【1329】

ステップS7614では、低確率モードコマンドを、音声発光制御装置90への送信対象のコマンドとして設定する。低確率モードコマンドは、当否抽選モードが低確率モードであることをサブ側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである。ステップS7614を実行した後、ステップS7615に進む。

【1330】

ステップS7615では、高頻度サポートモードフラグがONである場合には、当該高頻度サポートモードフラグをOFFにする。これにより、開閉実行モードを終了した後に、低頻度サポートモードに移行する。その後、ステップS7616に進む。

【1331】

ステップS7616では、電サポ用遊技回数カウントフラグをONにする。その後、ステップS7617に進み、電サポ用遊技回数カウンタPNC2に「0」をセットする。その後、ステップS7610に進む。

【1332】

ステップS7601において、今回の開閉実行モードへの移行の契機が大当たりではないと判定した場合（S7601：NO）、すなわち、今回の開閉実行モードへの移行の契機が小当たりである場合には、ステップS7618に進み、第1小当たりフラグ、第2小当たりフラグ、第3小当たりフラグのうち、ONになっているフラグをOFFにする。ステップS7618を実行した後、本エンディング期間終了時の移行処理を終了する。

【1333】

<電役サポート用処理>

次に、電役サポート用処理について説明する。電役サポート用処理は、通常処理のサブルーチン（図127：S5407）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

10

【1334】

図150は、電役サポート用処理を示すフローチャートである。ステップS7701では、サポート中であるか否かを判定する。具体的には、RAM64の各種フラグ記憶エリア64gのサポート中フラグがONであるか否かを判定する。サポート中フラグは、第2始動口34の電動役物34aの開閉処理を開始する場合にONにされ、開閉処理を終了する場合にOFFにされるフラグである。ステップS7701において、サポート中フラグがONではないと判定した場合には（S7701：NO）、ステップS7702に進む。

【1335】

ステップS7702では、RAM64の各種フラグ記憶エリア64gのサポート当選フラグがONであるか否かを判定する。サポート当選フラグは、電動役物34aを開放状態とするか否かの電動役物開放抽選において開放状態当選となった場合にONにされるフラグである。ステップS7702において、サポート当選フラグがONではないと判定した場合には（S7702：NO）、ステップS7703に進む。

20

【1336】

ステップS7703では、RAM64の各種カウンタエリア64fに設けられた第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第2タイマカウンタエリアT2は、普図ユニット38の変動時間を計測するためのパラメーターとして用いられる。第2タイマカウンタエリアT2にセットされたカウント値は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。

30

【1337】

ステップS7703において、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」でないと判定した場合には（S7703：NO）、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」であると判定した場合には（S7703：YES）、ステップS7704に進む。

【1338】

ステップS7704では、普図ユニット38における図柄の変動表示の終了タイミングであるか否かを判定する。ステップS7704において、変動表示の終了タイミングであると判定した場合には（S7704：YES）、ステップS7705に進み、外れ表示を設定した後、本電役サポート用処理を終了する。外れ表示が設定されることにより、外れ表示を停止表示した状態で普図ユニット38における図柄の変動表示が終了される。一方、ステップS7704において、変動表示の終了タイミングでないと判定した場合には（S7704：NO）、ステップS7706に進む。

40

【1339】

ステップS7706では、役物保留個数SNの値が「0」より大きいと判定する。ステップS7706において、役物保留個数SNの値が「0」であると判定した場合には（S7706：NO）、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップS7706において、役物保留個数SNの値が「0」より大きいと判定した場合には（S7706：YES）、ステップS7707に進む。

【1340】

50

ステップ S 7 7 0 7 では、開閉実行モード中であるか否かを判定し、その後、ステップ S 7 7 0 8 に進み、高頻度サポートモードであるか否かを判定する。ステップ S 7 7 0 7 において開閉実行モードではなく (S 7 7 0 7 : N O)、且つ、ステップ S 7 7 0 8 において高頻度サポートモードである場合には (S 7 7 0 8 : Y E S)、ステップ S 7 7 0 9 に進み、電動役物開放抽選を行う。具体的には、電役保留エリア 6 4 d に記憶されている値をシフトし、実行エリアにシフトされた電動役物開放カウンタ C 4 の値が 0 ~ 4 6 3 であった場合に、電動役物開放抽選に当選となる。すなわち、本実施形態では、高頻度サポートモードでは、2 3 3 分の 2 3 2 の確率で電動役物開放抽選に当選となる。また、電動役物開放抽選と同時に第 2 タイマカウンタエリア T 2 に「7 5 0」(すなわち 1. 5 s e c) をセットする。第 2 タイマカウンタエリア T 2 は、タイマ割込み処理が起動される度に 1 減算される。その後、ステップ S 7 7 1 0 に進む。

【1 3 4 1】

ステップ S 7 7 1 0 では、ステップ S 7 7 0 9 の電動役物開放抽選の結果がサポート当選であるか否かを判定する。ステップ S 7 7 1 0 において、電動役物開放抽選の結果がサポート当選であると判定した場合には (S 7 7 1 0 : Y E S)、ステップ S 7 7 1 1 に進み、サポート当選フラグを O N にするとともに、R A M 6 4 の各種カウンタエリア 6 4 f に設けられた第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 に「1」をセットする。第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 は、電動役物 3 4 a が開放された回数をカウントするためのカウンタエリアである。その後、ステップ S 7 7 1 2 に進む。一方、ステップ S 7 7 1 0 において、電動役物開放抽選の結果がサポート当選でないと判定した場合には (S 7 7 1 0 : N O)、ステップ S 7 7 1 1 の処理を実行することなく、ステップ S 7 7 1 2 に進む。

【1 3 4 2】

ステップ S 7 7 1 2 では、当否抽選モードが低確率モードであるか否かを判定する。ステップ S 7 7 1 2 において、当否抽選モードが低確率モードであると判定した場合には (S 7 7 1 2 : Y E S)、ステップ S 7 7 1 3 に進む。一方、ステップ S 7 7 1 2 において、当否抽選モードが低確率モードでないと判定した場合には (S 7 7 1 2 : N O)、そのまま本電役サポート用処理を終了する。

【1 3 4 3】

ステップ S 7 7 1 3 では、電サポ用遊技回数カウンタ P N C 2 の値が「1 0 0」であるか否かを判定する。ステップ S 7 7 1 3 において、電サポ用遊技回数カウンタ P N C 2 の値が「1 0 0」ではないと判定した場合には (S 7 7 1 3 : N O)、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップ S 7 7 1 3 において、電サポ用遊技回数カウンタ P N C 2 の値が「0」であると判定した場合には、ステップ S 7 7 1 4 に進み、高頻度サポートモードフラグを O F F にするとともに、特殊大当たりフラグが O N である場合には特殊大当たりフラグを O F F にする。その後、ステップ S 7 7 1 5 に進む。

【1 3 4 4】

ステップ S 7 7 1 5 では、サポートモードが低頻度サポートモードであることをサブ側の制御装置に認識させるための情報を含むコマンドである低頻度サポートコマンドを、音声発光制御装置 9 0 への送信対象のコマンドとして設定する。その後、電役サポート用処理を終了する。

【1 3 4 5】

ステップ S 7 7 1 5 にて設定された低頻度サポートコマンドは、通常処理のコマンド出力処理 (図 1 2 7 : ステップ S 5 4 0 2) によって、音声発光制御装置 9 0 に送信される。音声発光制御装置 9 0 では、低頻度サポートコマンドを受信することに基づいて、サポートモードが低頻度サポートモードであることを特定し、それに対応した処理を実行する。

【1 3 4 6】

ステップ S 7 7 0 7 において開閉実行モードであると判定した場合 (S 7 7 0 7 : Y E S)、又は、ステップ S 7 7 0 8 において高頻度サポートモードでないと判定した場合には (S 7 7 0 8 : N O)、ステップ S 7 7 1 6 に進み、電動役物開放抽選を行う。具体的

には、電役保留エリア 6 4 d に記憶されている値をシフトし、実行エリアにシフトされた電動役物開放カウンタ C 4 の値が 0 ～ 4 6 1 であった場合に、電動役物開放抽選に当選となる。すなわち、本実施形態では、低頻度サポートモードでは、2 3 3 分の 2 3 1 の確率で電動役物開放抽選に当選となる。また、電動役物開放抽選と同時に第 2 タイマカウンタエリア T 2 に「7 5 0」（すなわち 1. 5 s e c）をセットする。その後、ステップ S 7 7 1 7 に進む。

【1 3 4 7】

ステップ S 7 7 1 7 では、ステップ S 7 7 1 6 の電動役物開放抽選の結果がサポート当選であるか否かを判定する。ステップ S 7 7 1 7 において、サポート当選でないと判定した場合には（S 7 7 1 7：N O）、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップ S 7 7 1 7 において、サポート当選であると判定した場合には（S 7 7 1 7：Y E S）、ステップ S 7 7 1 8 に進み、サポート当選フラグを O N にするとともに、第 2 ラウンドカウンタエリア R C 2 に「1」をセットした後に、本電役サポート用処理を終了する。

10

【1 3 4 8】

ステップ S 7 7 0 2 において、サポート当選フラグが O N であると判定した場合には（S 7 7 0 2：Y E S）、ステップ S 7 7 1 9 に進み、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第 2 タイマカウンタエリア T 2 は、普図ユニット 3 8 の変動時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップ S 7 7 1 9 において、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「0」でないと判定した場合には（S 7 7 1 9：N O）、普図ユニット 3 8 における絵柄の変動表示中であるため、そのまま本電役サポート用処理を終了する。一方、ステップ S 7 7 1 9 において、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「0」であると判定した場合には（S 7 7 1 9：Y E S）、ステップ S 7 7 2 0 に進む。

20

【1 3 4 9】

ステップ S 7 7 2 0 では、当たり表示を設定する。これにより、当たり表示を停止表示した状態で普図ユニット 3 8 における図柄の変動表示が終了される。その後、ステップ S 7 7 2 1 に進み、サポート中フラグを O N にするとともに、サポート当選フラグを O F F にする。その後、本電役サポート用処理を終了する。

【1 3 5 0】

ステップ S 7 7 0 1 において、サポート中フラグが O N であると判定した場合には（S 7 7 0 1：Y E S）、ステップ S 7 7 2 2 に進み、電動役物 3 4 a を開閉制御するための電役開閉処理を実行する。その後、本電役サポート用処理を終了する。

30

【1 3 5 1】

<電役開閉処理>

次に、電役開閉処理について説明する。電役開閉処理は、電役サポート用処理のサブルーチン（図 1 5 0：S 7 7 2 2）として主制御装置 6 0 の M P U 6 2 によって実行される。

【1 3 5 2】

図 1 5 1 は、電役開閉処理を示すフローチャートである。ステップ S 7 8 0 1 では、電動役物 3 4 a が開放中であるか否かを判定する。電動役物 3 4 a が開放中であるか否かは、電動役物駆動部 4 4 b が駆動状態であるか否かによって判定する。電動役物 3 4 a が開放されていると判定した場合には（S 7 8 0 1：Y E S）、ステップ S 7 8 0 2 に進む。

40

【1 3 5 3】

ステップ S 7 8 0 2 では、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「0」であるか否かを判定する。この場合、第 2 タイマカウンタエリア T 2 は、電動役物 3 4 a の開放継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップ S 7 8 0 2 において、第 2 タイマカウンタエリア T 2 の値が「0」でないと判定した場合には（S 7 8 0 2：N O）、そのまま本電役開閉処理を終了する。すなわち、電動役物 3 4 a の開放継続時間が終了していない場合は、本電役開閉処理を終了する。

50

【1354】

ステップS7802において、第2タイマカウンタエリアT2の値が「0」であると判定した場合には（S7802：YES）、ステップS7803に進み、電動役物34aを閉鎖状態に制御する閉鎖処理を行い、第2タイマカウンタエリアT2に「250」（すなわち0.5sec）をセットする。すなわち、電動役物34aの開放継続時間の計測手段としての第2タイマカウンタエリアT2が「0」である場合には、電動役物34aを閉鎖するとともに、今度は第2タイマカウンタエリアT2を電動役物34aの閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用い、第2タイマカウンタエリアT2に「250」をセットする。ステップS7803を実行した後、ステップS7804に進む。

【1355】

ステップS7804では、第2ラウンドカウンタエリアRC2の値を1減算した後に、ステップS7805に進み、第2ラウンドカウンタエリアRC2の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS7805において、第2ラウンドカウンタエリアRC2の値が「0」でないと判定した場合には（S7805：NO）、そのまま本電役開閉処理を終了する。一方、ステップS7805において、第2ラウンドカウンタエリアRC2の値が「0」であると判定した場合には（S7805：YES）、ステップS7806に進み、サポート中フラグをOFFにする。その後、本電役開閉処理を終了する。

【1356】

ステップS7801において、電動役物34aが開放中でないと判定した場合には（S7801：NO）、ステップS7807に進み、第2タイマカウンタエリアT2が「0」であるか否かを判定する。この場合、第2タイマカウンタエリアT2は、電動役物34aの閉鎖継続時間を計測するためのパラメータとして用いられる。ステップS7807において、第2タイマカウンタエリアT2が「0」でないと判定した場合には（S7807：NO）、そのまま本電役開閉処理を終了する。一方、ステップS7807において、第2タイマカウンタエリアT2が「0」であると判定した場合には（S7807：YES）、ステップS7808に進み、電動役物34aを開放状態に制御する開放処理を実行する。その後、ステップS7809に進む。

【1357】

ステップS7809では、開閉実行モード中であるか否かを判定し、開閉実行モード中でないと判定した場合には（S7809：NO）、ステップS7810に進み、高頻度サポートモードであるか否かを判定する。

【1358】

ステップS7810において、高頻度サポートモード中であると判定した場合には（S7810：YES）、ステップS7811に進み、第2タイマカウンタエリアT2に「800」（すなわち1.6sec）をセットする。その後、本電役開閉処理を終了する。

【1359】

一方、ステップS7809において開閉実行モード中であると判定した場合（S7809：YES）、又は、ステップS7810において高頻度サポートモードではないと判定した場合には（S7810：NO）、ステップS7812に進み、第2タイマカウンタエリアT2に「700」（すなわち1.4sec）をセットする。その後、本電役開閉処理を終了する。

【1360】

<遊技球発射制御処理>

次に、遊技球発射制御処理について説明する。遊技球発射制御処理は、通常処理のサブルーチン（図127：S5408）として主制御装置60のMPU62によって実行される。

【1361】

図152は、遊技球発射制御処理を示すフローチャートである。ステップS7901では、タッチセンサー25aがONになっているか否かを判定する。すなわち、遊技者が操作ハンドル25に触っているか否かの判定をする。ステップS7901において、タッチ

10

20

30

40

50

センサー 25a が ON であると判定した場合には (S7901: YES)、ステップ S7902 に進む。一方、ステップ S7901 において、タッチセンサー 25a が ON ではないと判定した場合には (S7901: NO)、本遊技球発射制御処理を終了する。

【1362】

ステップ S7902 では、遊技球発射ボタン 26 が ON であるか否かを判定する。ステップ S7902 において、遊技球発射ボタン 26 が ON ではないと判定した場合には (S7902: NO)、ステップ S7903 に進む。

【1363】

ステップ S7903 では、操作ハンドル 25 が原点位置であるか否かの判定を行う。すなわち、操作ハンドル 25 の回動操作量が 0 であるか否かの判定を行う。ステップ S7903 において、操作ハンドル 25 が原点位置であると判定した場合には (S7903: YES)、本遊技球発射制御処理を終了する。ステップ S7903 において、操作ハンドル 25 が原点位置ではないと判定した場合には (S7903: NO)、ステップ S7904 に進む。

【1364】

ステップ S7904 では、ウェイトボタン 25b が ON であるか否かの判定を行う。ステップ S7904 において、ウェイトボタンが ON であると判定した場合には (S7904: YES)、本遊技球発射制御処理を終了する。一方、ステップ S7904 において、ウェイトボタンが ON ではないと判定した場合には (S7904: NO)、ステップ S7905 に進む。

【1365】

ステップ S7905 では、操作ハンドル 25 の変位量 (回動操作量) に応じた発射強度で遊技球を発射するように発射制御装置 80 に制御信号を送信する。発射制御装置 80 は、主側 MPU 62 から受信した制御信号に応じた発射強度で、遊技球を遊技領域 PA に発射する。ステップ S7905 を実行した後、本遊技球発射制御処理を終了する。

【1366】

ステップ S7902 において、遊技球発射ボタン 26 が ON であると判定した場合には (S7902: YES)、ステップ S7906 に進む。ステップ S7906 では、右打ち用の発射強度で遊技球を発射するように発射制御装置 80 に制御信号を送信する。本実施形態においては、操作ハンドル 25 の回動操作量が最大である場合と同じ発射強度で遊技球を発射するように発射制御装置 80 に制御信号を送信する。発射制御装置 80 は、主側 MPU 62 から受信した制御信号に応じた発射強度で、遊技球を遊技領域 PA に発射する。その後、本遊技球発射制御処理を終了する。

【1367】

K6. 音声発光制御装置及び表示制御装置の電氣的構成：

次に、音声発光制御装置 90 及び表示制御装置 100 の電氣的構成について説明する。

【1368】

図 153 は、音声発光制御装置 90 及び表示制御装置 100 の電氣的構成を中心として示すブロック図である。なお、電源装置 85 等の一部の構成は省略されている。音声発光制御装置 90 に設けられた音声発光制御基板 91 には、MPU 92 と RTC 96 とが搭載されている。MPU 92 は、ROM 93、RAM 94、割込回路、タイマー回路、データ入出力回路などが内蔵された素子である。

【1369】

ROM 93 には、MPU 92 により実行される各種の制御プログラムや固定値データ、テーブル等が記憶されている。例えば、ROM 93 のエリアの一部には、演出パターンテーブル記憶エリア 93a、変動表示パターンテーブル記憶エリア 93b 等が設けられている。

【1370】

RAM 94 は、ROM 93 内に記憶されている制御プログラムの実行の際に各種データ等を一時的に記憶するためのメモリである。例えば、RAM 94 のエリアの一部には、各

10

20

30

40

50

種フラグ記憶エリア 94 a、各種カウンタエリア 94 b、抽選用カウンタエリア 94 c 等が設けられている。なお、MPU 92 に対して ROM 93 及び RAM 94 が 1 チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

【1371】

RTC 96 (RTC: Real - Time Clock) は、年月日情報及び時刻情報を出力する。RTC 96 は、バックアップ電源を備えており、パチンコ機 10 の電源遮断時においても年月日情報及び時刻情報を更新することができる。MPU 92 は、RTC 96 から出力された年月日情報及び時刻情報を取得するとともに、取得した年月日情報及び時刻情報に基づいた演出である RTC 演出を実行する。本実施形態では、音声発光制御装置 90 は、取得した時刻情報が RTC 演出開始条件として設定されている所定の時刻と一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合には、RTC 演出を実行するための処理を開始する。本実施形態の RTC 演出は、300 秒間の RTC 演出動画と、当該 RTC 演出動画に対応した RTC 演出音楽とによって構成されており、毎時 00 分に実行される。

【1372】

MPU 92 には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU 92 の入力側には、主制御装置 60 及び演出操作ボタン 24 が接続されている。主制御装置 60 からは、各種コマンドを受信する。MPU 92 の出力側には、スピーカー 46 及び各種ランプ 47 が接続されているとともに、表示制御装置 100 が接続されている。

【1373】

表示制御装置 100 に設けられた表示制御基板 101 には、プログラム ROM 103 及びワーク RAM 104 が複合的にチップ化された素子である MPU 102 と、ビデオディスプレイプロセッサ (VDP) 105 と、キャラクタ ROM 106 と、ビデオ RAM 107 とが搭載されている。なお、MPU 102 に対してプログラム ROM 103 及びワーク RAM 104 が 1 チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

【1374】

MPU 102 は、音声発光制御装置 90 から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づいて所定の演算処理を行って、VDP 105 の制御 (具体的には VDP 105 に対する内部コマンドの生成) を実施する。

【1375】

プログラム ROM 103 は、MPU 102 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用の JPEG 形式画像データも併せて記憶されている。

【1376】

ワーク RAM 104 は、MPU 102 による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。

【1377】

VDP 105 は、一種の描画回路であり、図柄表示装置 41 に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する。VDP 105 は、IC チップ化されているため「描画チップ」とも呼ばれ、描画処理専用のファームウェアを内蔵した一種のマイコンチップである。VDP 105 は、MPU 102、ビデオ RAM 107 等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオ RAM 107 に記憶させる画像データを、キャラクタ ROM 106 から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置 41 に表示させる。

【1378】

キャラクタ ROM 106 は、図柄表示装置 41 に表示される図柄などのキャラクタデータを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラクタ ROM 106 には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像の各ドットでの表現色を決定する際に参照される色パレットテーブル等が記憶されている

10

20

30

40

50

。なお、キャラクタROM106を複数設け、各キャラクタROM106に分担して画像データ等を記憶しておくことも可能である。また、プログラムROM103に記憶した背景画像用のJPEG形式画像データをキャラクタROM106に記憶する構成とすることも可能である。

【1379】

ビデオRAM107は、図柄表示装置41に表示させる表示データを記憶するためのメモリであり、ビデオRAM107の内容を書き替えることにより図柄表示装置41の表示内容が変更される。

【1380】

以下では、主制御装置60のMPU62、ROM63、RAM64をそれぞれ主側MPU62、主側ROM63、主側RAM64とも呼び、音声発光制御装置90のMPU92、ROM93、RAM94をそれぞれ音光側MPU92、音光側ROM93、音光側RAM94とも呼び、表示制御装置100のMPU102を表示側MPU102とも呼ぶ。

【1381】

K7. 音声発光制御装置及び表示制御装置において実行される各種処理：

次に、音声発光制御装置及び表示制御装置において実行される具体的な制御の一例を説明する。先に音声発光制御装置90において実行される処理について説明し、その後、表示制御装置100において実行される処理について説明する。

【1382】

<音声発光制御装置において実行される各種処理>

<タイマー割込み処理>

最初に、音光側MPU92によって実行されるタイマ割込み処理について説明する。

【1383】

図154は、音光側MPU92において実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。タイマ割込み処理は、比較的短い周期（本実施形態では4msec）で繰り返し実行される。以下、タイマ割込み処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【1384】

ステップS8001では、コマンド記憶処理を実行する。コマンド記憶処理は、主側MPU62からコマンドを受信した場合に、受信したコマンドを音光側RAM94に記憶するための処理である。音光側RAM94には、主側MPU62から受信したコマンドの記憶及び読み出しを可能とするためのリングバッファが設けられており、主側MPU62から受信したコマンドは、当該リングバッファに順次記憶されるとともに、記憶された順序に従って順次読み出される。ステップS8001を実行した後、ステップS8002に進む。

【1385】

ステップS8002では、表示態様切替処理を実行する。表示態様切替処理では、第1始動口33への遊技球の入球に基づく図柄の変動をメイン表示領域MAに表示するとともに第2始動口34への遊技球の入球に基づく図柄の変動を第1サブ表示領域SA1に表示する表示態様（以下では、特1メイン表示態様とも呼ぶ）と、第2始動口34への遊技球の入球に基づく図柄の変動をメイン表示領域MAに表示するとともに第1始動口33への遊技球の入球に基づく図柄の変動を第1サブ表示領域SA1に表示する表示態様（以下では、特2メイン表示態様とも呼ぶ）とを切り替えるための処理を実行する。表示態様切替処理の詳細については後述する。ステップS8002を実行した後、ステップS8003に進む。

【1386】

ステップS8003では、特1用遊技回演出用処理を実行する。特1用遊技回演出用処理では、第1始動口33への遊技球の入球に基づく遊技回において実行する演出の内容を設定する処理である。特1用遊技回演出用処理の詳細については後述する。ステップS8003を実行した後、ステップS8004に進む。

【1387】

ステップS8004では、特2用遊技回演出用処理を実行する。特2用遊技回演出用処理では、第2始動口34への遊技球の入球に基づく遊技回において実行する演出の内容を設定する処理である。特2用遊技回演出用処理の詳細については後述する。ステップS8004を実行した後、ステップS8005に進む。

【1388】

ステップS8005では、デモ動画（メインデモ動画）やサブデモ動画の表示を表示制御装置100に開始させるための待機用処理を実行する。待機用処理の詳細については後述する。ステップS8005を実行した後、ステップS8006に進む。

【1389】

ステップS8006では、RTC演出用処理を実行する。RTC演出用処理では、RTC演出に関する処理を実行する。RTC演出用処理の詳細について以下に説明する。ステップS8006を実行した後、ステップS8007に進む。

【1390】

ステップS8007では、リザルト表示用処理を実行する。リザルト表示用処理では、高確率モードにおける大当たり抽選において大当たりに当選せずに120回の遊技回が終了した場合にリザルト画面を表示するための処理を実行する。リザルト表示用処理の詳細については後述する。ステップS8007を実行した後、ステップS8008に進む。

【1391】

ステップS8008では、各種ランプ47の発光制御を行うための発光制御処理を実行する。発光制御処理では、上記ステップS8002～S8007の各種処理において読み出された発光データに基づいて、各種ランプ47の発光制御を行う。ステップS8008を実行した後、ステップS8009に進む。

【1392】

ステップS8009では、スピーカー46の音声出力制御を行うための音声出力制御処理を実行する。音声出力制御処理では、上記ステップS8002～S8007の各種処理において読み出された音声出力データに基づいて、スピーカー46の音声出力制御を行う。ステップS8009を実行した後、本タイマ割込み処理を終了する。

【1393】

<表示態様切替処理>

次に、表示態様切替処理について説明する。表示態様切替処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図154：S8002）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【1394】

図155は、表示態様切替処理を示すフローチャートである。ステップS8101では、主側MPU62から特2メイン表示コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS8101において、特2メイン表示コマンドを受信していると判定した場合には（S8101：YES）、ステップS8102に進み、音光側RAM94の各種フラグ記憶エリア94aに記憶されている特2メイン表示フラグをONにする。特2メイン表示フラグは、第2始動口34への遊技球の入球に基づく図柄の変動をメイン表示領域MAに表示するとともに第1始動口33への遊技球の入球に基づく図柄の変動を第1サブ表示領域SA1に表示する表示態様（特2メイン表示態様）であることを音光側MPU92において特定するためのフラグである。ステップS8102を実行した後、ステップS8103に進む。

【1395】

ステップS8103では、特2メイン表示コマンドを表示制御装置100に送信する。特2メイン表示コマンドは、特1メイン表示態様から特2メイン表示態様に切り替えることを表示制御装置100に指示するためのコマンドである。特2メイン表示コマンドを受信した表示制御装置100は、特1メイン表示態様から特2メイン表示態様に切り替えるための処理を実行する。ステップS8103を実行した後、ステップS8104に進む。

10

20

30

40

50

一方、ステップS 8 1 0 1において、特2メイン表示コマンドを受信していないと判定した場合には（S 8 1 0 1：NO）、ステップS 8 1 0 2及びステップS 8 1 0 3を実行することなく、ステップS 8 1 0 4に進む。

【1396】

ステップS 8 1 0 4では、主側MPU 6 2から最終特定遊技回終了コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS 8 1 0 4において、最終特定遊技回終了コマンドを受信していると判定した場合には（S 8 1 0 4：YES）、ステップS 8 1 0 5に進み、特2メイン表示フラグをOFFにする。ステップS 8 1 0 5を実行した後、ステップS 8 1 0 6に進む。

【1397】

ステップS 8 1 0 6では、特1メイン表示コマンドAを表示制御装置100に送信する。特1メイン表示コマンドAは、特2メイン表示態様からリザルト画像の表示を経由して特1メイン表示態様に切り替えることを表示制御装置100に指示するためのコマンドである。特1メイン表示コマンドAを受信した表示制御装置100は、特2メイン表示態様からリザルト画像の表示を経由して特1メイン表示態様に切り替えるための処理を実行する。ステップS 8 1 0 6を実行した後、ステップS 8 1 0 7に進む。一方、ステップS 8 1 0 4において、最終特定遊技回終了コマンドを受信していないと判定した場合には（S 8 1 0 4：NO）、ステップS 8 1 0 5及びステップS 8 1 0 6を実行することなく、ステップS 8 1 0 7に進む。

【1398】

ステップS 8 1 0 7では、主側MPU 6 2から低頻度サポートコマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS 8 1 0 7において、低頻度サポートコマンドを受信していると判定した場合には（S 8 1 0 7：YES）、ステップS 8 1 0 8に進み、特2メイン表示フラグをOFFにする。ステップS 8 1 0 8を実行した後、ステップS 8 1 0 9に進む。

【1399】

ステップS 8 1 0 9では、特1メイン表示コマンドBを表示制御装置100に送信する。特1メイン表示コマンドBは、高頻度サポートモードが開始されてから100回目の遊技回における図柄の変動が終了した後に特2メイン表示態様から特1メイン表示態様に切り替えることを表示制御装置100に指示するためのコマンドである。特1メイン表示コマンドBを受信した表示制御装置100は、高頻度サポートモードが開始されてから100回目の遊技回における図柄の変動が終了した後に特2メイン表示態様から特1メイン表示態様に切り替えるための処理を実行する。ステップS 8 1 0 9を実行した後、本表示態様切替処理を終了する。一方、ステップS 8 1 0 7において、低頻度サポートコマンドを受信していないと判定した場合には（S 8 1 0 7：NO）、ステップS 8 1 0 8及びステップS 8 1 0 9を実行することなく、本表示態様切替処理を終了する。

【1400】

<特1用遊技回演出用処理>

次に、特1用遊技回演出用処理について説明する。特1用遊技回演出用処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図154：S 8 0 0 3）として音声発光制御装置90のMPU 9 2によって実行される。

【1401】

図156は、特1用遊技回演出用処理を示すフローチャートである。特1用遊技回演出用処理は、特1用変動コマンドを受信した場合に、第1始動口33への遊技球の入球を契機として実行される遊技回における演出の内容を設定するための処理である。以下、特1用遊技回演出用処理の具体的な処理について説明する。

【1402】

ステップS 8 2 0 1では、主側MPU 6 2から特1用変動コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS 8 2 0 1において、特1用変動コマンドを受信していないと判定した場合には（S 8 2 0 1：NO）、以下に説明するステップS 8 2 0 2～S 8 2 1 0

10

20

30

40

50

の処理を実行することなく、本特1用遊技回演出用処理を終了する。一方、ステップS8201において、特1用変動コマンドを受信していると判定した場合には（S8201：YES）、ステップS8202に進む。

【1403】

ステップS8202では、今回受信した特1用変動コマンドを読み出し、当該コマンドから、大当たりの有無、大当たりの種別、リーチ発生の有無、および、変動時間の情報を読み出す。そして、読み出した情報を音光側MPU92のレジスタに記憶する。その後、ステップS8203に進む。

【1404】

ステップS8203では、特2メイン表示フラグがONであるか否かを判定する。ステップS8203において、特2メイン表示フラグがONではないと判定した場合には（S8203：NO）、ステップS8204に進み、メイン表示領域用の演出パターンの設定処理を実行する。メイン表示領域用の演出パターンの設定処理では、ステップS8202において読み出した情報に基づいて、メイン表示領域MAに表示する予告演出およびリーチ演出の内容を設定する。その後、ステップS8206に進む。一方、ステップS8203において、特2メイン表示フラグがONであると判定した場合には（S8203：YES）、ステップS8205に進み、サブ表示領域用の演出パターンの設定処理を実行する。サブ表示領域用の演出パターンの設定処理では、ステップS8202において読み出した情報に基づいて、第1サブ表示領域SA1に表示する予告演出およびリーチ演出の内容を設定する。その後、ステップS8206に進む。

【1405】

ステップS8206では、停止する液晶用図柄の設定処理を実行する。液晶用図柄の設定処理では、今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、16R第1種大当たり、8R第1種大当たり、8R第2種大当たりである場合には、有効ラインL（L1またはL2）上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果に対応した情報を、今回の液晶用図柄の情報として設定する。具体的には、今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、16R第1種大当たり又は8R第1種大当たりである場合には、同一の図柄の組合せとして、同一の奇数図柄の組合せが選択され得るとともに、同一の偶数図柄の組合せが選択され得る。本実施形態のパチンコ機10では、この選択率は、同一の奇数図柄の組合せと、同一の偶数図柄の組合せとで同一となっているが、これに代えて、前者の方が後者よりも選択率が高い構成としてもよく、後者の方が前者よりも選択率が高い構成としてもよい。また、「7」図柄の組合せは、16R第1種大当たりの場合にのみ選択される。また、今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、8R第2種大当たりである場合には、同一の図柄の組合せとして、同一の偶数図柄の組合せが選択される。

【1406】

今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、外れである場合には、特1用変動コマンドの内容からリーチ発生の有無を判定する。リーチ発生に対応していると判定した場合には、有効ラインL（L1またはL2）上に同一の図柄の組合せが成立しない停止結果であって、有効ラインL（L1またはL2）上にリーチ図柄の組合せが成立する停止結果に対応した情報を、今回の停止結果の情報として決定する。一方、リーチ発生に対応していないと判定した場合には、有効ラインL（L1またはL2）上に同一の図柄の組合せが成立しない停止結果であって、有効ラインL（L1またはL2）上にリーチ図柄の組合せが成立しない停止結果に対応した情報を、今回の液晶用図柄の情報として設定する。ステップS8206を実行した後、ステップS8207に進む。

【1407】

ステップS8207では、今回の遊技回の変動表示パターンを決定するための処理を実行する。当該処理では、今回受信している特1用変動コマンドの内容から今回の遊技回の変動時間の情報を特定するとともに、当該変動時間の情報、及び、上記ステップS8206において特定した液晶用図柄の情報の組合せに対応した変動表示パターンを選択する。この変動表示パターンの選択に際しては、音光側ROM93の変動表示パターンテーブル

記憶エリア 93b に記憶されている変動表示パターンテーブルが参照される。ステップ S 8207 を実行した後、ステップ S 8208 に進む。

【1408】

ステップ S 8208 では、今回の遊技回において設定された演出パターン、停止液晶用図柄、変動表示パターンの情報を特 1 用遊技回演出コマンドに設定する。その後、ステップ S 8209 に進み、当該特 1 用遊技回演出コマンドを表示制御装置 100 に送信する。表示制御装置 100 の表示側 MPU 102 は、受信した特 1 用遊技回演出コマンドに対応した演出内容を図柄表示装置 41 に表示させる処理を実行する。ステップ S 8209 を実行した後、ステップ S 8210 に進む。

【1409】

ステップ S 8210 では、保留情報の更新処理を実行する。保留情報の更新処理では、音光側 RAM 94 の第 1 保留個数カウンタエリアに記憶されている第 1 保留個数が 1 減算されるように、当該第 1 保留個数カウンタエリアの情報を更新する。ステップ S 8210 を実行した後、本特 1 用遊技回演出用処理を終了する。

【1410】

< 特 2 用遊技回演出用処理 >

次に、特 2 用遊技回演出用処理について説明する。特 2 用遊技回演出用処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図 154：S 8004）として音声発光制御装置 90 の MPU 92 によって実行される。

【1411】

図 157 は、特 2 用遊技回演出用処理を示すフローチャートである。特 2 用遊技回演出用処理は、特 2 用変動コマンドを受信した場合に、第 2 始動口 34 への遊技球の入球を契機として実行される遊技回における演出の内容を設定するための処理である。以下、特 2 用遊技回演出用処理の具体的な処理について説明する。

【1412】

ステップ S 8301 では、主側 MPU 62 から特 2 用変動コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S 8301 において、特 2 用変動コマンドを受信していないと判定した場合には（S 8301：NO）、以下に説明するステップ S 8302～S 8310 の処理を実行することなく、本特 2 用遊技回演出用処理を終了する。一方、ステップ S 8301 において、特 2 用変動コマンドを受信していると判定した場合には（S 8301：YES）、ステップ S 8302 に進む。

【1413】

ステップ S 8302 では、今回受信した特 2 用変動コマンドを読み出し、当該コマンドから、大当たりの有無、大当たりの種別、小当たりの有無、小当たりの種別、および、変動時間の情報を読み出す。そして、読み出した情報を音光側 MPU 92 のレジスタに記憶する。その後、ステップ S 8303 に進む。

【1414】

ステップ S 8303 では、特 2 メイン表示フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 8303 において、特 2 メイン表示フラグが ON であると判定した場合には（S 8303：YES）、ステップ S 8304 に進み、メイン表示領域用の演出パターンの設定処理を実行する。メイン表示領域用の演出パターンの設定処理では、ステップ S 8302 において読み出した情報に基づいて、メイン表示領域 MA に表示する予告演出の内容を設定する。その後、ステップ S 8306 に進む。一方、ステップ S 8303 において、特 2 メイン表示フラグが ON ではないと判定した場合には（S 8303：NO）、ステップ S 8305 に進み、サブ表示領域用の演出パターンの設定処理を実行する。サブ表示領域用の演出パターンの設定処理では、ステップ S 8302 において読み出した情報に基づいて、第 1 サブ表示領域 SA1 に表示する予告演出の内容を設定する。その後、ステップ S 8306 に進む。

【1415】

ステップ S 8306 では、停止する液晶用図柄の設定処理を実行する。液晶用図柄の設

10

20

30

40

50

定処理では、今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、16R第1種大当たり、8R第1種大当たり、8R第2種大当たりである場合には、有効ラインL（L1またはL2）上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果に対応した情報を、今回の液晶用図柄の情報として設定する。具体的には、今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、16R第1種大当たり又は8R確変大当たりである場合には、同一の図柄の組合せとして、同一の奇数図柄の組合せが選択され得るとともに、同一の偶数図柄の組合せが選択され得る。本実施形態のパチンコ機10では、この選択率は、同一の奇数図柄の組合せと、同一の偶数図柄の組合せとで同一となっているが、これに代えて、前者の方が後者よりも選択率が高い構成としてもよく、後者の方が前者よりも選択率が高い構成としてもよい。また、「7」図柄の組合せは、16R第1種大当たりの場合にのみ選択される。また、今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、8R第2種大当たりである場合には、同一の図柄の組合せとして、同一の偶数図柄の組合せが選択される。

【1416】

今回の遊技回の大当たり抽選の結果が、外れである場合には、特2用変動コマンドの内容から小当たりの有無を判定する。小当たりに対応していると判定した場合には、有効ラインL（L1またはL2）上に同一の図柄の組合せが成立しない停止結果であって、有効ラインL（L1またはL2）上に所定の図柄の組合せが成立する停止結果に対応した情報を、今回の停止結果の情報として決定する。一方、小当たりに対応していないと判定した場合には、有効ラインL（L1またはL2）上に同一の図柄の組合せが成立しない停止結果に対応した情報を、今回の液晶用図柄の情報として設定する。ステップS8306を実行した後、ステップS8307に進む。

【1417】

ステップS8307では、今回の遊技回の変動表示パターンを決定するための処理を実行する。当該処理では、今回受信している特2用変動コマンドの内容から今回の遊技回の変動時間の情報を特定するとともに、当該変動時間の情報、及び、上記ステップS8306において特定した液晶用図柄の情報の組合せに対応した変動表示パターンを選択する。この変動表示パターンの選択に際しては、音光側ROM93の変動表示パターンテーブル記憶エリア93bに記憶されている変動表示パターンテーブルが参照される。ステップS8307を実行した後、ステップS8308に進む。

【1418】

ステップS8308では、今回の遊技回において設定された演出パターン、停止液晶用図柄、変動表示パターンの情報を特2用遊技回演出コマンドに設定する。その後、ステップS8309に進み、当該特2用遊技回演出コマンドを表示制御装置100に送信する。表示制御装置100の表示側MPU102は、受信した特2用遊技回演出コマンドに対応した演出内容を図柄表示装置41に表示させる処理を実行する。ステップS8309を実行した後、ステップS8310に進む。

【1419】

ステップS8310では、保留情報の更新処理を実行する。保留情報の更新処理では、音光側RAM94の第2保留個数カウンタエリアに記憶されている第2保留個数が1減算されるように、当該第2保留個数カウンタエリアの情報を更新する。ステップS8310を実行した後、本特2用遊技回演出用処理を終了する。

【1420】

<待機用処理>

次に、待機用処理について説明する。待機用処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図154：S8005）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【1421】

図158は、待機用処理を示すフローチャートである。待機用処理は、特1用客待ちコマンドまたは特2用客待ちコマンドを受信した場合に、デモ動画（メインデモ動画）やサブデモ動画の表示を表示制御装置100に開始させるための処理である。以下、待機用処

理の具体的な処理について説明する。

【1422】

ステップS8401では、特1用移行準備処理を実行する。特1用移行準備処理は、特1用客待ちコマンドを受信した場合に、デモ動画（メインデモ動画）またはサブデモ動画を開始するための準備を実行する処理である。特1用移行準備処理の詳細については後述する。ステップS8401を実行した後、ステップS8402に進む。

【1423】

ステップS8402では、特2用移行準備処理を実行する。特2用移行準備処理は、特2用客待ちコマンドを受信した場合に、デモ動画（メインデモ動画）またはサブデモ動画を開始するための準備を実行する処理である。特2用移行準備処理の詳細については後述する。ステップS8402を実行した後、ステップS8403に進む。

10

【1424】

ステップS8403では、メイン用デモ移行処理を実行する。メイン用デモ移行処理は、メイン表示領域MAにデモ動画（メインデモ動画）を表示させるための処理である。メイン用デモ移行処理の詳細については後述する。ステップS8403を実行した後、ステップS8404に進む。

【1425】

ステップS8404では、サブ用デモ移行処理を実行する。サブ用デモ移行処理は、第1サブ表示領域SA1にサブデモ動画を表示させるための処理である。サブ用デモ移行処理の詳細については後述する。ステップS8404を実行した後、ステップS8405に進む。

20

【1426】

ステップS8405では、復帰処理を実行する。復帰処理は、特1用変動コマンドまたは特2用変動コマンドを受信した場合に、デモ動画（メインデモ動画）またはサブデモ動画を終了させて通常の状態に復帰させるための処理である。復帰処理の詳細については後述する。ステップS8405を実行した後、本待機用処理を終了する。

【1427】

<特1用移行準備処理>

次に、特1用移行準備処理について説明する。特1用移行準備処理は、待機用処理のサブルーチン（図158：S8401）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

30

【1428】

図159は、特1用移行準備処理を示すフローチャートである。特1用移行準備処理では、特1用客待ちコマンドを受信した場合には、特1用客待ちフラグをONにする。特1用客待ちフラグがONになった際に、特1メイン表示態様中である場合には、15秒間の特1用待機状態に移行する。そして、15秒間の特1用待機状態が終了した場合には、音量低減フラグをONにし、スピーカー46から出力される音量の低減処理を開始する。その後、音量がゼロになると、後述するメイン用デモ移行処理において、メイン表示領域MAにおいてデモ動画（メインデモ動画）の表示が開始される。一方、特1用客待ちフラグがONになった際に、特2メイン表示態様中である場合には、サブデモ開始フラグをONにする。その後、後述するサブ用デモ移行処理において、第1サブ表示領域SA1においてサブデモ動画の表示が開始される。以下、特1用移行準備処理の具体的な処理について説明する。

40

【1429】

ステップS8501では、主側MPU62から特1用客待ちコマンドを受信しているかどうかを判定する。ステップS8501において、特1用客待ちコマンドを受信していると判定した場合には（S8501：YES）、ステップS8502に進み、音光側RAM94の各種フラグ記憶エリア94aに記憶されている特1用客待ちフラグをONにする。その後、ステップS8503に進む。一方、ステップS8501において、特1用客待ちコマンドを受信していないと判定した場合には（S8501：NO）、ステップS8502

50

を実行することなく、ステップ S 8 5 0 3 に進む。

【1430】

ステップ S 8 5 0 3 では、音光側 R A M 9 4 の各種フラグ記憶エリア 9 4 a に記憶されている特 1 用待機状態フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 8 5 0 3 において、特 1 用待機状態フラグが ON ではないと判定した場合には (S 8 5 0 3 : N O)、ステップ S 8 5 0 4 に進み、特 1 用客待ちフラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 8 5 0 4 において、特 1 用客待ちフラグが ON ではないと判定した場合には (S 8 5 0 4 : N O)、本特 1 用移行準備処理を終了する。一方、ステップ S 8 5 0 4 において、特 1 用客待ちフラグが ON であると判定した場合には (S 8 5 0 4 : Y E S)、ステップ S 8 5 0 5 に進む。

10

【1431】

ステップ S 8 5 0 5 では、特 2 メイン表示フラグが ON であるか否かを判定する。ステップ S 8 5 0 5 において、特 2 メイン表示フラグが ON ではないと判定した場合には (S 8 5 0 5 : N O)、ステップ S 8 5 0 6 に進み、特 1 用待機状態フラグを ON にする。その後、ステップ S 8 5 0 7 に進み、特 1 用待機状態時間設定処理を実行する。具体的には、音光側 R A M 9 4 の各種カウンタエリア 9 4 b に記憶されている特 1 用待機状態タイマカウンタ T w 1 に「7 5 0 0」(すなわち、1 5 . 0 s e) をセットする。特 1 用待機状態タイマカウンタ T w 1 は、特 1 用待機状態フラグが ON になってからの経過時間を計測するためのカウンタであり、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち 2 m s e c 周期で 1 減算される。ステップ S 8 5 0 7 を実行した後、ステップ S 8 5 0 8 に進み、特 1

20

【1432】

ステップ S 8 5 0 5 において、特 2 メイン表示フラグが ON であると判定した場合には (S 8 5 0 5 : Y E S)、ステップ S 8 5 0 9 に進み、サブデモ開始フラグを ON にする。これにより、後述するサブ用デモ移行処理が実行されることによって、第 1 サブ表示領域 S A 1 においてサブデモ動画の表示が開始される。ステップ S 8 5 0 9 を実行した後、ステップ S 8 5 1 0 に進み、特 1 用客待ちフラグを OFF にする。その後、本特 1 用移行準備処理を終了する。

【1433】

ステップ S 8 5 0 3 において、特 1 用待機状態フラグが ON であると判定した場合には (S 8 5 0 3 : Y E S)、ステップ S 8 5 1 1 に進み、特 1 用待機状態期間が終了したか否かを判定する。具体的には、特 1 用待機状態タイマカウンタ T w 1 の値が 0 であるか否かを判定し、特 1 用待機状態タイマカウンタ T w 1 の値が 0 であれば、1 5 秒間の特 1 用待機状態期間が終了したと判定する。ステップ S 8 5 1 1 において、特 1 用待機状態期間が終了していないと判定した場合には (S 8 5 1 1 : N O)、本特 1 用移行準備処理を終了する。一方、ステップ S 8 5 1 1 において、特 1 用待機状態期間が終了したと判定した場合には (S 8 5 1 1 : Y E S)、ステップ S 8 5 1 2 に進み、音光側 R A M 9 4 の各種フラグ記憶エリア 9 4 a に記憶されている音量低減フラグを ON にする。これにより、後述するメイン用デモ移行処理が実行されることによって、スピーカー 4 6 から出力される音量の低減処理が開始される。ステップ S 8 5 1 2 を実行した後、ステップ S 8 5 1 3 に

30

40

【1434】

<特 2 用移行準備処理>

次に、特 2 用移行準備処理について説明する。特 2 用移行準備処理は、待機用処理のサブルーチン (図 1 5 8 : S 8 4 0 2) として音声発光制御装置 9 0 の M P U 9 2 によって実行される。

【1435】

図 1 6 0 は、特 2 用移行準備処理を示すフローチャートである。特 2 用移行準備処理では、特 2 用客待ちコマンドを受信した場合には、特 2 用客待ちフラグを ON にする。特 2

50

用客待ちフラグがONになった際に、特2メイン表示態様中である場合には、15秒間の特2用待機状態に移行する。そして、15秒間の特2用待機状態が終了した場合には、音量低減フラグをONにし、スピーカー46から出力される音量の低減処理を開始する。その後、音量がゼロになると、後述するメイン用デモ移行処理において、メイン表示領域MAにおいてデモ動画（メインデモ動画）の表示が開始される。一方、特2用客待ちフラグがONになった際に、特1メイン表示態様中である場合には、サブデモ開始フラグをONにする。その後、後述するサブ用デモ移行処理において、第1サブ表示領域SA1においてサブデモ動画の表示が開始される。以下、特2用移行準備処理の具体的な処理について説明する。

【1436】

ステップS8601では、主側MPU62から特2用客待ちコマンドを受信しているかどうかを判定する。ステップS8601において、特2用客待ちコマンドを受信していると判定した場合には（S8601：YES）、ステップS8602に進み、音光側RAM94の各種フラグ記憶エリア94aに記憶されている特2用客待ちフラグをONにする。その後、ステップS8603に進む。一方、ステップS8601において、特2用客待ちコマンドを受信していないと判定した場合には（S8601：NO）、ステップS8602を実行することなく、ステップS8603に進む。

【1437】

ステップS8603では、音光側RAM94の各種フラグ記憶エリア94aに記憶されている特2用待機状態フラグがONであるかどうかを判定する。ステップS8603において、特2用待機状態フラグがONではないと判定した場合には（S8603：NO）、ステップS8604に進み、特2用客待ちフラグがONであるかどうかを判定する。ステップS8604において、特2用客待ちフラグがONではないと判定した場合には（S8604：NO）、本特2用移行準備処理を終了する。一方、ステップS8604において、特2用客待ちフラグがONであると判定した場合には（S8604：YES）、ステップS8605に進む。

【1438】

ステップS8605では、特2メイン表示フラグがONであるかどうかを判定する。ステップS8605において、特2メイン表示フラグがONであると判定した場合には（S8605：YES）、ステップS8606に進み、特2用待機状態フラグをONにする。その後、ステップS8607に進み、特2用待機状態時間設定処理を実行する。具体的には、音光側RAM94の各種カウンタエリア94bに記憶されている特2用待機状態タイマカウンタTw2に「7500」（すなわち、15.0sec）をセットする。特2用待機状態タイマカウンタTw2は、特2用待機状態フラグがONになってからの経過時間を計測するためのカウンタであり、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。ステップS8607を実行した後、ステップS8608に進み、特2用客待ちフラグをOFFにする。その後、本特2用移行準備処理を終了する。

【1439】

ステップS8605において、特2メイン表示フラグがONではないと判定した場合には（S8605：NO）、ステップS8609に進み、サブデモ開始フラグをONにする。これにより、後述するサブ用デモ移行処理が実行されることによって、第1サブ表示領域SA1においてサブデモ動画の表示が開始される。ステップS8609を実行した後、ステップS8610に進み、特2用客待ちフラグをOFFにする。その後、本特2用移行準備処理を終了する。

【1440】

ステップS8603において、特2用待機状態フラグがONであると判定した場合には（S8603：YES）、ステップS8611に進み、特2用待機状態期間が終了したかどうかを判定する。具体的には、特2用待機状態タイマカウンタTw2の値が0であるかどうかを判定し、特2用待機状態タイマカウンタTw2の値が0であれば、15秒間の特2用待機状態期間が終了したと判定する。ステップS8611において、特2用待機状態期間

10

20

30

40

50

が終了していないと判定した場合には（S 8 6 1 1：N O）、本特 2 用移行準備処理を終了する。一方、ステップ S 8 6 1 1において、特 2 用待機状態期間が終了したと判定した場合には（S 8 6 1 1：Y E S）、ステップ S 8 6 1 2に進み、音光側 R A M 9 4 の各種フラグ記憶エリア 9 4 a に記憶されている音量低減フラグを O N にする。これにより、後述するメイン用デモ移行処理が実行されることによって、スピーカー 4 6 から出力される音量の低減処理が開始される。ステップ S 8 6 1 2を実行した後、ステップ S 8 6 1 3に進み、特 2 用待機状態フラグを O F F にする。その後、本特 2 用移行準備処理を終了する。

【1 4 4 1】

＜メイン用デモ移行処理＞

次に、メイン用デモ移行処理について説明する。メイン用デモ移行処理は、待機用処理のサブルーチン（図 1 5 8：S 8 4 0 3）として音声発光制御装置 9 0 の M P U 9 2 によって実行される。なお、以下では、メイン表示領域 M A に表示されるメインデモ動画を単にデモ動画とも呼ぶ。

【1 4 4 2】

図 1 6 1 は、メイン用デモ移行処理を示すフローチャートである。ステップ S 8 7 0 1 では、R T C 演出中フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 8 7 0 1 において、R T C 演出中フラグが O N であると判定した場合には（S 8 7 0 1：Y E S）、本メイン用デモ移行処理を終了する。すなわち、R T C 演出が実行されている期間中は、メイン表示領域 M A にデモ動画を表示する態様に移行しないように構成されている。一方、ステップ S 8 7 0 1 において、R T C 演出中フラグが O N ではないと判定した場合には（S 8 7 0 1：N O）、ステップ S 8 7 0 2に進み、メイン復帰フラグが O N であるか否かを判定する。メイン復帰フラグは、後述する復帰処理において、特 1 用変動コマンドまたは特 2 用変動コマンドを受信した場合に O N になるフラグである。ステップ S 8 7 0 2 において、メイン復帰フラグが O N ではないと判定した場合には（S 8 7 0 2：N O）、ステップ S 8 7 0 3に進む。

【1 4 4 3】

ステップ S 8 7 0 3 では、デモ動画表示中フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 8 7 0 3 において、デモ動画表示中フラグが O N ではないと判定した場合には（S 8 7 0 3：N O）、ステップ S 8 7 0 4に進む。一方、ステップ S 8 7 0 3 において、デモ動画表示中フラグが O N であると判定した場合には（S 8 7 0 3：Y E S）、本メイン用デモ移行処理を終了する。

【1 4 4 4】

ステップ S 8 7 0 4 では、デモ動画開始待ちフラグが O N であるか否かを判定する。デモ動画開始待ちフラグは、デモ動画の開始を待機している期間であることを音声発光制御装置 9 0 において特定するためのフラグであり、音声の出力レベル（音量）がゼロになったタイミングで O N にされ、音声の出力レベル（音量）がゼロになってから 5 秒が経過したタイミングにおいて O F F にされるフラグである。ステップ S 8 7 0 4 において、デモ動画開始待ちフラグが O N ではないと判定した場合には（S 8 7 0 4：N O）、ステップ S 8 7 0 5に進む。

【1 4 4 5】

ステップ S 8 7 0 5 では、音量低減フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 8 7 0 5 において、音量低減フラグが O N であると判定した場合には（S 8 7 0 5：Y E S）、ステップ S 8 7 0 6に進む。一方、ステップ S 8 7 0 5 において、音量低減フラグが O N ではないと判定した場合には（S 8 7 0 5：N O）、本メイン用デモ移行処理を終了する。

【1 4 4 6】

ステップ S 8 7 0 6 では、音声の出力レベル（音量）を低減する処理を実行する。具体的には、本実施形態では、音声の出力レベル（音量）は 3 0 0 0 段階に設定されており、音声の出力レベルを 1 段階下げる処理を実行する。本実施形態では、2 m s e c 周期でメ

10

20

30

40

50

イン用デモ移行処理が実行されるので、音声の出力レベル（音量）は、6秒程度で最大値からゼロになる。ステップS8706を実行した後、ステップS8707に進む。

【1447】

ステップS8707では、音声の出力レベル（音量）がゼロになったか否かを判定する。ステップS8707において、音声の出力レベル（音量）がゼロになったと判定した場合には（S8707：YES）、ステップS8708に進み、音量低減フラグをOFFにするとともに、ステップS8709に進み、デモ動画開始待ちフラグをONにする。その後、ステップS8710に進む。一方、ステップS8707において、音声の出力レベル（音量）がゼロになっていないと判定した場合には（S8707：NO）、本メイン用デモ移行処理を終了する。

10

【1448】

ステップS8710では、デモ動画開始待ち時間設定処理を実行する。具体的には、各種カウンタエリア94bに記憶されているデモ動画開始待ちタイマカウンタTxに「2500」（すなわち、5.0sec）をセットする。デモ動画開始待ちタイマカウンタTxは、音声の出力レベル（音量）がゼロになってからの経過時間を計測するためのカウンタであり、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。ステップS8710を実行した後、本メイン用デモ移行処理を終了する。

【1449】

ステップS8704において、デモ動画開始待ちフラグがONであると判定した場合には（S8704：YES）、ステップS8711に進む。

20

【1450】

ステップS8711では、5秒間のデモ動画開始待ち期間が終了したか否かを判定する。具体的には、デモ動画開始待ちタイマカウンタTxの値が0であるか否かを判定し、デモ動画開始待ちタイマカウンタTxの値が0であれば、5秒間のデモ動画開始待ち期間が終了したと判定する。ステップS8711において、デモ動画開始待ち期間が終了したと判定した場合には、ステップS8712に進む。一方、ステップS8711において、デモ動画開始待ち期間が終了していないと判定した場合には、本メイン用デモ移行処理を終了する。

【1451】

ステップS8712では、背景音楽の出力停止処理を実行する。その後、ステップS8713に進み、デモ動画開始コマンドを表示側MPU102に送信する。デモ動画開始コマンドを受信した表示側MPU102は、デモ動画を図柄表示装置41に表示させるための処理を開始する。ステップS8713を実行した後、ステップS8714に進む。

30

【1452】

ステップS8714では、デモ動画開始待ちフラグをOFFにするとともに、ステップS8715に進み、デモ動画表示中フラグをONにする。その後、ステップS8716に進み、頭出し判定フラグをONにして、本メイン用デモ移行処理を終了する。

【1453】

ステップS8702において、メイン復帰フラグがONであると判定した場合には（S8702：YES）、ステップS8717に進み、頭出し判定フラグがONであるか否かを判定する。ステップS8717において、頭出し判定フラグがONではないと判定した場合には（S8717：NO）、ステップS8718に進み、音声の出力レベル（音量）を遊技者によって予め設定された値に復帰させる。本実施形態では、遊技者によって予め設定された値は最大値であるので、音声の出力レベル（音量）を最大値に復帰させる。ステップS8718を実行した後、ステップS8719に進む。

40

【1454】

ステップS8719では、音量低減フラグがONであるか否かを判定する。ステップS8719において、音量低減フラグがONであると判定した場合には（S8719：YES）、ステップS8720に進み、音量低減フラグをOFFにする。その後、ステップS8721に進む。一方、ステップS8719において、音量低減フラグがONではないと

50

判定した場合には（Ｓ８７１９：ＮＯ）、ステップＳ８７２０を実行せずにステップＳ８７２１に進む。

【１４５５】

ステップＳ８７２１では、デモ動画開始待ちフラグがＯＮであるか否かを判定する。ステップＳ８７２１において、デモ動画開始待ちがＯＮであると判定した場合には（Ｓ８７２１：ＹＥＳ）、ステップＳ８７２２に進み、デモ動画開始待ちフラグをＯＦＦにする。その後、ステップＳ８７２３に進み、メイン復帰フラグをＯＦＦにする。一方、ステップＳ８７２１において、デモ動画開始待ちフラグがＯＮではないと判定した場合には（Ｓ８７２１：ＮＯ）、ステップＳ８７２２を実行せずにステップＳ８７２３に進み、メイン復帰フラグをＯＦＦにする。ステップＳ８７２３を実行した後、本メイン用デモ移行処理を終了する。

10

【１４５６】

ステップＳ８７１７において、頭出し判定フラグがＯＮであると判定した場合には（Ｓ８７１７：ＹＥＳ）、ステップＳ８７２４に進み、デモ動画終了コマンドを表示側ＭＰＵ１０２に送信する。デモ動画終了コマンドを受信した表示側ＭＰＵ１０２は、デモ動画の表示を終了させるための処理を実行する。ステップＳ８７２４を実行した後、ステップＳ８７２５に進み、デモ動画表示中フラグをＯＦＦにする。その後、ステップＳ８７２６に進む。

【１４５７】

ステップＳ８７２６では、背景動画開始コマンドを表示側ＭＰＵ１０２に送信する。背景動画開始コマンドを受信した表示側ＭＰＵ１０２は、背景動画を時間的な先頭位置から図柄表示装置４１に表示させるための処理を開始する。その後、ステップＳ８７２７に進む。

20

【１４５８】

ステップＳ８７２７では、音声の出力レベル（音量）を遊技者によって予め設定された値に復帰させる。本実施形態では、遊技者によって予め設定された値は最大値であるので、音声の出力レベル（音量）を最大値に復帰させる。ステップＳ８７２７を実行した後、ステップＳ８７２８に進む。

【１４５９】

ステップＳ８７２８では、背景音楽の出力開始処理を実行する。具体的には、頭出し判定フラグがＯＮであるため、背景音楽の時間的な先頭位置から出力を開始する。その後、ステップＳ８７２９に進み、頭出し判定フラグをＯＦＦにする。その後、ステップＳ８７３０に進み、メイン復帰フラグをＯＦＦにして、本メイン用デモ移行処理を終了する。

30

【１４６０】

<サブ用デモ移行処理>

次に、サブ用デモ移行処理について説明する。サブ用デモ移行処理は、待機用処理のサブルーチン（図１５８：Ｓ８４０４）として音声発光制御装置９０のＭＰＵ９２によって実行される。

【１４６１】

図１６２は、サブ用デモ移行処理を示すフローチャートである。ステップＳ８８０１では、サブ復帰フラグがＯＮであるか否かを判定する。サブ復帰フラグは、後述する復帰処理において、特１用変動コマンドまたは特２用変動コマンドを受信した場合にＯＮになるフラグである。ステップＳ８８０１において、サブ復帰フラグがＯＮではないと判定した場合には（Ｓ８８０１：ＮＯ）、ステップＳ８８０２に進む。

40

【１４６２】

ステップＳ８８０２では、サブデモ動画表示中フラグがＯＮであるか否かを判定する。ステップＳ８８０２において、サブデモ動画表示中フラグがＯＮではないと判定した場合には（Ｓ８８０２：ＮＯ）、ステップＳ８８０３に進む。一方、ステップＳ８８０２において、サブデモ動画表示中フラグがＯＮであると判定した場合には（Ｓ８８０２：ＹＥＳ）、本サブ用デモ移行処理を終了する。

50

【1463】

ステップS8803では、サブデモ開始フラグがONであるか否かを判定する。サブデモ開始フラグは、上述した特1用移行準備処理（図159）または特2用移行準備処理（図160）においてONにされるフラグである。ステップS8803において、サブデモ開始フラグがONであると判定した場合には（S8803：YES）、ステップS8804に進む。一方、ステップS8803において、サブデモ開始フラグがONではないと判定した場合には（S8803：NO）、本サブ用デモ移行処理を終了する。

【1464】

ステップS8804では、サブデモ動画開始コマンドを表示側MPU102に送信する。サブデモ動画開始コマンドを受信した表示側MPU102は、サブデモ動画を図柄表示装置41の第1サブ表示領域SA1に表示させるための処理を開始する。ステップS8804を実行した後、ステップS8805に進む。

【1465】

ステップS8805では、サブデモ開始フラグをOFFにするとともに、ステップS8806に進み、サブデモ動画表示中フラグをONにする。その後、本サブ用デモ移行処理を終了する。

【1466】

ステップS8801において、サブ復帰フラグがONであると判定した場合には（S8801：YES）、ステップS8807に進み、サブデモ動画終了コマンドを表示側MPU102に送信する。サブデモ動画終了コマンドを受信した表示側MPU102は、サブデモ動画の表示を終了させるための処理を実行する。ステップS8807を実行した後、ステップS8808に進み、サブデモ動画表示中フラグをOFFにする。その後、ステップS8809に進み、サブ復帰フラグをONにして、本サブ用デモ移行処理を終了する。

【1467】

<復帰処理>

次に、復帰処理について説明する。復帰処理は、待機用処理のサブルーチン（図158：S8405）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【1468】

図163は、復帰処理を示すフローチャートである。ステップS8901では、主側MPU62から特1用変動コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS8901において、主側MPU62から特1用変動コマンドを受信していないと判定した場合には（S8901：NO）、後述するステップS8911に進む。一方、ステップS8901において、主側MPU62から特1用変動コマンドを受信していると判定した場合には（S8901：YES）、ステップS8902に進む。

【1469】

ステップS8902では、特2メイン表示フラグがONであるか否かを判定する。ステップS8902において、特2メイン表示フラグがONではないと判定した場合には（S8902：NO）、ステップS8903に進み、特1用客待ちフラグまたは特1用待機状態フラグのいずれかがONであるか否かを判定する。ステップS8903において、特1用客待ちフラグまたは特1用待機状態フラグのいずれかがONであると判定した場合には（S8903：YES）、ステップS8904に進み、特1用客待ちフラグまたは特1用待機状態フラグのうち、ONであるフラグをOFFにする。その後、ステップS8905に進む。一方、ステップS8903において、特1用客待ちフラグまたは特1用待機状態フラグのいずれもがONではないと判定した場合には（S8903：NO）、ステップS8904を実行することなく、ステップS8905に進む。

【1470】

ステップS8905では、音量低減フラグ、デモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかがONであるか否かを判定する。ステップS8905において、音量低減フラグ、デモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかがONであると判定した場合には（S8905：YES）、ステップS8906に進み、メイン復帰フラグ

10

20

30

40

50

をOFFにする。その後、ステップS8911に進む。一方、ステップS8905において、音量低減フラグ、デモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかがONではないと判定した場合には（S8905：NO）、ステップS8906を実行することなく、ステップS8911に進む。

【1471】

ステップS8902において、特2メイン表示フラグがONであると判定した場合には（S8902：YES）、ステップS8907に進み、特1用客待ちフラグまたはサブデモ開始フラグのいずれかがONであるか否かを判定する。ステップS8907において、特1用客待ちフラグまたはサブデモ開始フラグのいずれかがONであると判定した場合には（S8907：YES）、ステップS8908に進み、特1用客待ちフラグまたはサブデモ開始フラグのうち、ONであるフラグをOFFにする。その後、ステップS8909に進む。一方、ステップS8907において、特1用客待ちフラグまたはサブデモ開始フラグのいずれかがONではないと判定した場合には（S8907：NO）、ステップS8908を実行することなく、ステップS8909に進む。

10

【1472】

ステップS8909では、サブデモ動画表示中フラグがONであるか否かを判定する。ステップS8909において、サブデモ動画表示中フラグがONであると判定した場合には（S8909：YES）、ステップS8910に進み、サブ復帰フラグをONにする。その後、ステップS8911に進む。一方、ステップS8909において、サブデモ動画表示中フラグがONではないと判定した場合には（S8909：NO）、ステップS8910を実行することなく、ステップS8911に進む。

20

【1473】

ステップS8911では、主側MPU62から特2用変動コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS8911において、主側MPU62から特2用変動コマンドを受信していないと判定した場合には（S8911：NO）、本復帰処理を終了する。一方、ステップS8911において、主側MPU62から特2用変動コマンドを受信していると判定した場合には（S8911：YES）、ステップS8912に進む。

【1474】

ステップS8912では、特2メイン表示フラグがONであるか否かを判定する。ステップS8912において、特2メイン表示フラグがONであると判定した場合には（S8912：YES）、ステップS8913に進み、特2用客待ちフラグまたは特2用待機状態フラグのいずれかがONであるか否かを判定する。ステップS8913において、特2用客待ちフラグまたは特2用待機状態フラグのいずれかがONであると判定した場合には（S8913：YES）、ステップS8914に進み、特2用客待ちフラグまたは特2用待機状態フラグのうち、ONであるフラグをOFFにする。その後、ステップS8915に進む。一方、ステップS8913において、特2用客待ちフラグまたは特2用待機状態フラグのいずれかがONではないと判定した場合には（S8913：NO）、ステップS8914を実行することなく、ステップS8915に進む。

30

【1475】

ステップS8915では、音量低減フラグ、デモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかがONであるか否かを判定する。ステップS8915において、音量低減フラグ、デモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかがONであると判定した場合には（S8915：YES）、ステップS8916に進み、メイン復帰フラグをOFFにする。その後、本復帰処理を終了する。一方、ステップS8915において、音量低減フラグ、デモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかがONではないと判定した場合には（S8915：NO）、ステップS8916を実行することなく、本復帰処理を終了する。

40

【1476】

ステップS8912において、特2メイン表示フラグがONではないと判定した場合には（S8912：NO）、ステップS8917に進み、特2用客待ちフラグまたはサブデ

50

モ開始フラグのいずれかがONであるか否かを判定する。ステップS8917において、特2用客待ちフラグまたはサブデモ開始フラグのいずれかがONであると判定した場合には（S8917：YES）、ステップS8918に進み、特2用客待ちフラグまたはサブデモ開始フラグのうち、ONであるフラグをOFFにする。その後、ステップS8919に進む。一方、ステップS8917において、特2用客待ちフラグまたはサブデモ開始フラグのいずれもがONではないと判定した場合には（S8917：NO）、ステップS8918を実行することなく、ステップS8919に進む。

【1477】

ステップS8919では、サブデモ動画表示中フラグがONであるか否かを判定する。ステップS8919において、サブデモ動画表示中フラグがONであると判定した場合には（S8919：YES）、ステップS8910に進み、サブ復帰フラグをONにする。その後、本復帰処理を終了する。一方、ステップS8919において、サブデモ動画表示中フラグがONではないと判定した場合には（S8919：NO）、ステップS8910を実行することなく、本復帰処理を終了する。

【1478】

<RTC演出用処理>

次に、RTC演出用処理について説明する。RTC演出用処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図154：S8006）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【1479】

図164は、RTC演出用処理を示すフローチャートである。ステップS9001では、RTC演出中フラグがONであるか否かを判定する。RTC演出中フラグは、RTC演出が実行されているか否かを音光側MPU92が認識するためのフラグである。ステップS9001において、RTC演出中フラグがONではないと判定した場合には（S9001：NO）、ステップS9002に進み、RTC96から出力された時刻情報を読み込む。その後、ステップS9003に進む。

【1480】

ステップS9003では、読み込んだ時刻情報がRTC演出の実行を開始する時刻として予め設定されている時刻と一致するか否かを判定する。本実施形態では、読み込んだ時刻情報が毎時00分と一致するか否かを判定する。ステップS9003において、読み込んだ時刻情報がRTC演出の実行を開始する時刻として予め設定されている時刻と一致しないと判定した場合には（S9003：NO）、そのまま本RTC演出用処理を終了する。一方、ステップS9003において、読み込んだ時刻情報がRTC演出の実行を開始する時刻として予め設定されている時刻と一致すると判定した場合には（S9003：YES）、ステップS9004に進む。

【1481】

ステップS9004では、RTC演出時間設定処理を実行する。具体的には、各種カウンタエリア94bに記憶されているRTC演出時間タイマカウンタTrに「150000」（すなわち、5.0min）をセットする。RTC演出時間タイマカウンタTrは、RTC演出が開始されてからの経過時間を計測するためのカウンタであり、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。ステップS9004を実行した後、ステップS9005に進む。

【1482】

ステップS9005では、RTC演出動画開始コマンドを表示側MPU102に送信する。RTC演出動画開始コマンドを受信した表示側MPU102は、RTC演出動画を図柄表示装置41に表示させるための処理を開始する。ステップS9005を実行した後、ステップS9006に進む。

【1483】

ステップS9006では、RTC演出音楽の出力開始処理を実行する。具体的には、RTC演出音楽の時間的な先頭位置から出力を開始する。なお、背景音楽を出力している場

10

20

30

40

50

合には、当該背景音楽の出力を停止するとともに、R T C 演出音楽の時間的な先頭位置から出力を開始する。その後、ステップ S 9 0 0 7 に進み、R T C 演出中フラグを O N にする。その後、ステップ S 9 0 0 8 に進む。

【1484】

ステップ S 9 0 0 8 では、音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかが O N であるか否かを判定する。音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかが O N である状況とは、音声の出力レベル（音量）が低減されている状況を意味している。ステップ S 9 0 0 8 において、音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのいずれかが O N であると判定した場合には（S 9 0 0 8 : Y E S）、ステップ S 9 0 0 9 に進む。

10

【1485】

ステップ S 9 0 0 9 では、低減されていた音声の出力レベル（音量）を遊技者によって予め設定された値に復帰させる。その後、ステップ S 9 0 1 0 に進み、R T C 演出後デモ動画開始フラグを O N にする。R T C 演出後デモ動画開始フラグは、R T C 演出が終了した後にデモ動画を開始させるためのフラグである。ステップ S 9 0 1 0 を実行した後、ステップ S 9 0 1 1 に進み、音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグのうち、O N になっていたフラグを O F F にする。その後、ステップ S 9 0 1 2 に進む。一方、ステップ S 9 0 0 8 において、音量低減フラグ、テモ動画開始待ちフラグ、デモ動画表示中フラグの全てが O F F であると判定した場合には（S 9 0 0 8 : N O）、ステップ S 9 0 0 9 からステップ S 9 0 1 1 の処理を実行することなく、ステップ S 9 0 1 2 に進む。

20

【1486】

ステップ S 9 0 1 2 では、メイン復帰フラグが O N であるか否かを判定する。ステップ S 9 0 1 2 において、メイン復帰フラグが O N であると判定した場合には（S 9 0 1 2 : Y E S）、ステップ S 9 0 1 3 に進み、R T C 演出後デモ動画開始フラグを O F F にするとともに、ステップ S 9 0 1 4 に進み、メイン復帰フラグを O F F にする。一方、ステップ S 9 0 1 2 において、メイン復帰フラグが O N ではないと判定した場合には（S 9 0 1 2 : N O）、ステップ S 9 0 1 3 及びステップ S 9 0 1 4 の処理を実行することなく、そのまま本 R T C 演出用処理を終了する。

【1487】

30

ステップ S 9 0 0 1 において、R T C 演出中フラグが O N であると判定した場合（S 9 0 0 1 : Y E S）、すなわち、R T C 演出が実行されている場合には、ステップ S 9 0 1 5 に進む。

【1488】

ステップ S 9 0 1 5 では、R T C 演出が終了するタイミングであるか否かを判定する。具体的には、ステップ S 9 0 0 3 においてセットされた R T C 演出時間タイマカウンタ T r が 0 であるか否かを判定する。ステップ S 9 0 1 5 において、R T C 演出が終了するタイミングであると判定した場合には（S 9 0 1 5 : Y E S）、ステップ S 9 0 1 6 に進み、R T C 演出が終了する場合における処理に進む。一方、ステップ S 9 0 1 5 において、R T C 演出が終了するタイミングではないと判定した場合には（S 9 0 1 5 : N O）、上述したステップ S 9 0 0 8 からステップ S 9 0 1 4 の処理に進む。この理由は、R T C 演出が実行されている期間中においても、音量低減フラグやメイン復帰フラグが O N になる可能性があり、ステップ S 9 0 0 8 からステップ S 9 0 1 4 の処理を実行する必要があるためである。

40

【1489】

ステップ S 9 0 1 6 では、R T C 演出中フラグを O F F にする。その後、ステップ S 9 0 1 7 に進み、R T C 演出音楽の出力停止処理を実行する。その後、ステップ S 9 0 1 8 に進む。

【1490】

ステップ S 9 0 1 8 では、R T C 演出後デモ動画開始フラグが O N であるか否かを判定

50

する。ステップS9018において、RTC演出後デモ動画開始フラグがONではないと判定した場合には（S9018：NO）、ステップS9019に進み、背景動画開始コマンドを表示側MPU102に送信する。背景動画開始コマンドを受信した表示側MPU102は、背景動画を時間的な先頭位置から図柄表示装置41に表示させるための処理を開始する。その後、ステップS9020に進み、背景音楽の出力開始処理を実行する。具体的には、背景音楽の時間的な先頭位置から出力を開始する。その後、本RTC演出用処理を終了する。

【1491】

ステップS9018において、RTC演出後デモ動画開始フラグがONであると判定した場合には（S9018：YES）、ステップS9021に進み、デモ動画開始コマンドを表示側MPU102に送信する。デモ動画開始コマンドを受信した表示側MPU102は、デモ動画を時間的な先頭位置から図柄表示装置41に表示させるための処理を開始する。その後、ステップS9022に進み、デモ動画表示中フラグをOFFにする。その後、ステップS9023に進む。

【1492】

ステップS9023では、音声の出力レベル（音量）を0に低減する。本実施形態では、デモ動画と共に出力する音楽は設定されていないからである。ステップS9023を実行した後、ステップS9024に進み、頭出し判定フラグをONにする。この処理によって、デモ動画の表示中において頭出し判定フラグをONにすることができる。ステップS9024を実行した後、ステップS9025に進み、RTC演出後デモ動画開始フラグをOFFにする。その後、本RTC演出用処理を終了する。

【1493】

＜リザルト表示用処理＞

次に、リザルト表示用処理について説明する。リザルト表示用処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図154：S8007）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【1494】

図165は、リザルト表示用処理を示すフローチャートである。ステップS9101では、リザルト表示用集計処理を実行する。リザルト表示用集計処理は、主制御装置60から送信された賞球コマンドや高確率モード中に大当たりに当選した回数を示すコマンド等に基づいて、リザルト画像を表示する場合に必要な情報を算出する。ステップS9101を実行した後、ステップS9102に進む。

【1495】

ステップS9102では、主側MPU62から最終特定遊技回終了コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS9102において、主側MPU62から最終特定遊技回終了コマンドを受信していると判定した場合には（S9102：YES）、ステップS9103に進み、表示制御装置100にリザルト表示開始コマンドを送信する。リザルト表示開始コマンドを受信した表示制御装置100は、リザルト画像を図柄表示装置41に表示するための処理を実行する。その後、本リザルト表示用処理を終了する。一方、ステップS9102において、主側MPU62から最終特定遊技回終了コマンドを受信していないと判定した場合には（S9102：NO）、ステップS9103を実行することなく、本リザルト表示用処理を終了する。

【1496】

＜表示制御装置において実行される各種処理＞

次に、表示制御装置100のMPU102において実行される処理について説明する。

【1497】

表示制御装置100のMPU102において実行される処理としては、主に、電源投入後から電源が遮断されるまで繰り返し実行されるメイン処理と、音声発光制御装置90からコマンドを受信した場合に実行されるコマンド割込み処理と、VDP105から送信されるV割込み信号を検出した場合に実行されるV割込み処理とがある。V割込み信号は、

1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒毎に VDP 105 から MPU 102 に対して送信される信号である。

【1498】

MPU 102 は、電源投入後にメイン処理を実行し、コマンドの受信や V 割込み信号の検出に合わせて、コマンド割込み処理や V 割込み処理を実行する。なお、コマンドの受信と V 割込み信号の検出とが同時に行われた場合には、コマンド割込み処理を優先的に実行する。したがって、音声発光制御装置 90 から受信したコマンドの内容を素早く反映して、V 割込み処理を実行することができる。

【1499】

<メイン処理>

次に、表示制御装置 100 の MPU 102 によって実行されるメイン処理について説明する。

【1500】

図 166 は、表示制御装置 100 の MPU 102 において実行されるメイン処理を示すフローチャートである。上述したように、メイン処理は、電源が投入された場合に実行され、電源が切断されるまでそのまま実行され続ける処理である。以下、メイン処理において実行される各ステップの処理について説明する。

【1501】

ステップ S9201 では、初期設定処理を実行する。具体的には、まず、MPU 102 を初期設定し、ワーク RAM 104 及びビデオ RAM 107 の記憶をクリアする処理が行われる。そして、キャラクタ ROM 106 に記憶された圧縮形式のキャラクタ情報を読み出し、読み出したキャラクタ情報を解凍して、解凍後のキャラクタ情報をビデオ RAM 107 のキャラクタ領域に記憶する。更に、初期画面を表示するために、ビデオ RAM 107 に書き込まれたキャラクタ情報から初期画面に対応した情報を抽出し、ビデオ RAM 107 のフレームバッファ領域に、抽出したキャラクタ情報を書き込む。また、その他の初期化に必要な設定を行う。その後、ステップ S9202 に進む。

【1502】

ステップ S9202 では、割込み許可設定を実行する。割込み許可設定が実行されると、以後、メイン処理では、電源が切断されるまで無限ループ処理を実行する。これにより、割込み許可が設定されて以降、コマンドの受信及び V 割込信号の検出に合わせて、以下で説明するコマンド割込み処理及び V 割込み処理を実行する。

【1503】

<コマンド割込み処理>

次に、表示制御装置 100 の MPU 102 において実行されるコマンド割込み処理について説明する。上述したように、コマンド割込み処理は、音声発光制御装置 90 からコマンドを受信する毎に実行される処理である。

【1504】

図 167 は、表示制御装置 100 の MPU 102 において実行されるコマンド割込み処理を示すフローチャートである。ステップ S9301 では、コマンド記憶処理を実行する。コマンド記憶処理では、受信したコマンドデータを抽出し、ワーク RAM 104 に設けられたコマンド記憶エリアに、その抽出したコマンドデータを記憶する。コマンド記憶処理によってコマンド記憶エリアに記憶された各種コマンドは、後述する V 割込み処理のコマンド判定処理によって読み出され、そのコマンドに対応した処理が実行される。

【1505】

<V 割込み処理>

次に、表示制御装置 100 の MPU 102 において実行される V 割込み処理について説明する。

【1506】

図 168 は、表示制御装置 100 の MPU 102 において実行される V 割込み処理を示すフローチャートである。上述したように、V 割込み処理は、VDP 105 からの V 割込

10

20

30

40

50

み信号が検出されることによって実行される処理である。V割込み処理では、コマンド割込み処理によってコマンド記憶領域に記憶されたコマンドに対応する各種処理を実行するとともに、図柄表示装置41に表示させる画像を特定した上で、VDP105に対してその画像の描画及び表示の指示を実行する。

【1507】

上述したように、V割込み信号は、VDP105において、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に生成されるとともに、MPU102に対して送信される信号である。したがって、MPU102がこのV割込み信号に同期してV割込み処理を実行することにより、VDP105に対する描画指示が、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に行われることになる。このため、VDP105は、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が記憶されているフレームバッファ領域に、新たな描画指示に伴った画像が展開されたりすることを抑制することができる。以下、V割込み処理の各ステップの処理の詳細について説明する。

【1508】

ステップS9401では、コマンド対応処理を実行する。コマンド対応処理では、コマンド割込み処理（図167）によってコマンド記憶エリアに記憶されたコマンドの内容を解析するとともに、そのコマンドに対応した処理を実行する。具体的には、例えば、演出コマンドが記憶されていた場合には、その演出コマンドによって指定された演出態様が図柄表示装置41に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。

【1509】

演出操作コマンドが記憶されていた場合には、演出操作ボタン24の押下の受付期間であるか否かを判定し、演出操作ボタン24の押下の受付期間であると判定した場合には、演出操作ボタン24の押下に対応した演出態様が図柄表示装置41に表示されるように、画像の描画及び表示の制御を開始する。一方、演出操作ボタン24の押下の受付期間でないと判定した場合には、処理を実行することなく、次のコマンドの内容を解析する。

【1510】

なお、コマンド対応処理（S9401）では、その時点でコマンド記憶エリアに記憶されている全てのコマンドを解析するとともに、当該解析した全てのコマンドに対応した処理を実行する。この理由について説明する。コマンド判定処理は、V割込み処理の実行される20ミリ秒間隔で行われるため、その20ミリ秒の間に複数のコマンドがコマンド記憶エリアに記憶されている可能性が高いためである。特に、音声発光制御装置90によって演出の内容が設定され、演出が開始される場合、当該演出の内容を特定するための各種のコマンドが同時にコマンド記憶エリアに記憶されている可能性が高い。したがって、これらのコマンドを一度に解析して実行することによって、音声発光制御装置90によって設定された予告演出や液晶用図柄等の演出の態様を素早く把握し、その態様に応じた演出画像を図柄表示装置41に表示させるように、画像の描画を制御することができる。

【1511】

ステップS9402では、表示設定処理を実行する。表示設定処理では、コマンド対応処理（S9401）などによって設定された図柄表示装置41に表示すべき画面の種別に基づき、図柄表示装置41において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を特定する。その後、ステップS9403に進む。

【1512】

ステップS9403では、タスク処理を実行する。タスク処理では、表示設定処理（S9402）によって特定された、図柄表示装置41に表示すべき次の1フレーム分の画像の内容に基づき、その画像を構成するキャラクター（スプライト、表示物）の種別を特定すると共に、各キャラクター（スプライト）毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度等の描画に必要な各種パラメータを決定する。その後、ステップS9404に進む。

【1513】

ステップS9404では、描画処理を実行する。描画処理では、タスク処理（S940

3)によって決定された、1フレームを構成する各種キャラクターの種別やそれぞれのキャラクターの描画に必要なパラメーターを、VDP105に対して送信する。VDP105は、これらの情報に基づいて画像の描画処理を実行すると共に、1つ前のV割込み処理時に受信した情報に基づいて描画した画像を図柄表示装置41に表示させるべく、駆動信号とあわせてその画像データを図柄表示装置41へ送信する。その後、ステップS9405に進み、その他の処理を実行した後、V割込み処理を終了する。

【1514】

K8. 効果:

以上説明したように、本実施形態のパチンコ機10においては、特1用客待ちコマンドは、第1始動口用遊技回の保留遊技回の有無(第1始動保留個数RaNが0か否か)に基づいて送信され、特2用客待ちコマンドは、第2始動口用遊技回の保留遊技回の有無(第2始動保留個数RbNが0か否か)に基づいて送信される。そして、図柄表示装置41は、特1用客待ちコマンドに基づいて第1液晶用図柄を表示する態様とデモ動画を表示する態様とを切り替えるとともに、送信された特2用客待ちコマンドに基づいて第2液晶用図柄を表示する態様とデモ動画を表示する態様とを切り替える。

【1515】

よって、第1液晶用図柄と第2液晶用図柄とを、各々、図柄表示装置41の異なる表示領域に表示する場合において、第1液晶用図柄を表示する態様とデモ動画を表示する態様との切り替えを、第2始動口用遊技回の保留遊技回の有無(第2始動保留個数RbNが0か否か)とは独立した態様で、第1始動口用遊技回の保留遊技回の有無(第1始動保留個数RaNが0か否か)に基づいて行うことができるとともに、第2液晶用図柄を表示する態様とデモ動画を表示する態様との切り替えを、第1始動口用遊技回の保留遊技回の有無(第1始動保留個数RaNが0か否か)とは独立した態様で、第2始動口用遊技回の保留遊技回の有無(第2始動保留個数RbNが0か否か)に基づいて行うことができる。

【1516】

従って、図柄表示装置41は、第1液晶用図柄を表示する態様とデモ動画を表示する態様との切り替えを、第2液晶用図柄を表示する態様とデモ動画を表示する態様との切り替えとは独立した態様で行うことができるとともに、第2液晶用図柄を表示する態様とデモ動画を表示する態様との切り替えを、第1液晶用図柄を表示する態様とデモ動画を表示する態様との切り替えとは独立した態様で行うことができる。

【1517】

その結果、メイン表示領域MAの表示状態の移行について第1サブ表示領域SA1(第2サブ表示領域SA2)に表示している液晶用図柄に対応する遊技回と相関がある構成や、第1サブ表示領域SA1(第2サブ表示領域SA2)の表示状態の移行についてメイン表示領域MAに表示している液晶用図柄に対応する遊技回と相関がある構成と比較して、各々の表示領域に表示している液晶用図柄に対応した遊技回(第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回)の有無(保留遊技回の有無)に関する情報を遊技者に対して明確に示すことができる。すなわち、遊技者は、遊技回が実行されている場合に、第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回のいずれの遊技回が実行されており、いずれの遊技回が実行されていないのかを容易に把握することができる。

【1518】

本実施形態におけるパチンコ機10は、メイン表示領域MAと第1サブ表示領域SA1とを、各々独立に、異なる表示状態に移行させることができる。よって、メイン表示領域MAおよび第1サブ表示領域SA1に対して、各々が独立した表示制御を容易に実行することができる。

【1519】

本実施形態のパチンコ機10においては、遊技状態が移行した場合、すなわち、低頻度サポートモードから高頻度サポートモードへ移行した場合、または、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードへ移行した場合には、第1液晶用図柄および第2液晶用図柄を表示する表示領域を遊技状態が移行する前と異なる表示領域に表示するので、遊技者に

10

20

30

40

50

対して、遊技の状態が移行したことを容易に認識させることができる。

【1520】

さらに、遊技状態が移行した場合に、第1始動口用遊技回に対応する第1液晶用図柄および第2始動口用遊技回に対応する第2液晶用図柄の2つの液晶用図柄を表示する表示領域を、メイン表示領域MAと第1サブ表示領域SA1（第2サブ表示領域SA2）との間で入れ替えるので、例えば、第1液晶用図柄および第2液晶用図柄について、遊技における役割に変更があったことを遊技者に推測させるなど、遊技者に期待感や緊迫感を付与することができる、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1521】

本実施形態においては、パチンコ機10は同時変動機であるので、遊技者に対して、第1始動口用遊技回および第2始動口用遊技回の2つの大当たり抽選の結果について、同時に期待感を付与することができる。

10

【1522】

本実施形態のパチンコ機10においては、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回における変動時間を予め定めた12秒に設定するので、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回の変動時間を考慮した制御を予め設定することができる。具体的には、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回において、予め実行時間が10秒に設定された演出であるリザルト画像を図柄表示装置41に表示する演出を実行することができる。

【1523】

20

また、パチンコ機10のような同時変動機の場合、第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回のいずれか一方を実行する期間に、第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回のいずれか他方を実行する場合があるので、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回における変動時間を予め定めた12秒に設定したとしても、当該2回の遊技回のうち先に開始された遊技回の開始から後に開始された遊技回の終了までの時間は、変動時間が所定の時間である遊技回2回分の合計時間より短い場合がある。しかしながら、当該2回の遊技回のうち先に開始された遊技回の開始から後に開始された遊技回の終了までの時間として、少なくとも変動時間が12秒である遊技回1回分の時間を確保することが可能である。すなわち、当該2回の遊技回の開始から終了までの時間として、少なくとも変動時間が12秒である遊技回1回分の時間を確保することができ、当該確保した時間を考慮した制御を予め設定することができる。本実施形態においては、当該確保した時間を用いてリザルト画像を表示する演出を実行することができる。

30

【1524】

さらに、同時変動機の場合、第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回のいずれか一方を実行する期間に、第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回のいずれか他方を実行する場合がある。従って、所定の演出が実行されている期間中に、例えば、第1始動口用遊技回が終了し新たな第1始動口用遊技回が開始されたり、第2始動口用遊技回が終了し新たな第2始動口用遊技回が開始されたりする場合がある。上述のように、遊技回の開始のタイミングや、遊技回の終了のタイミングを、「遊技回の区切れ」とも呼ぶ。

【1525】

40

ここで、所定の演出の実行中に「遊技回の区切れ」が発生すると、実行している演出に対して、遊技者に煩雑な印象を与えてしまう虞がある。また、各遊技回における大当たり抽選の抽選結果に対して、遊技者が集中できない虞がある。

【1526】

そこで、本実施形態のパチンコ機10は、リザルト画像を表示する演出を実行する場合には、連続または並行して実行される複数の遊技回の変動時間を、リザルト画像を表示する演出の実行に要する時間（10秒）以上の時間（12秒）に設定するので、リザルト画像を表示する演出が実行されている期間における遊技回の区切れの発生を抑制することができる。

【1527】

50

また、変動時間を12秒に設定する遊技回数を2回にすることで、リザルト画像を表示する演出が実行されている期間における遊技回の区切れの発生を抑制しつつ、リザルト画像を表示する演出の実行に要する時間(10秒)以上の変動時間(12秒)に設定する遊技回の回数を最小限に抑えることができる。

【1528】

遊技者に付与した特典に関する情報を報知する演出としてリザルト画像を表示する演出を実行するので、遊技者は、付与された特典の把握をしやすくなる。

【1529】

また、遊技者にとって、付与された特典に関する情報は、関心の高い情報である。本実施形態のパチンコ機10は、遊技者にとって関心の高い情報を報知する演出の実行中に、遊技回の区切れが発生することを抑制することができる。

10

【1530】

さらに、本実施形態のパチンコ機10は、リザルト画像を、高確率モードにおける最後の遊技回(確変後遊技回実行回数が120回目の遊技回)の終了後に表示する。すなわち、案内表示GD1の表示が終了した後に、リザルト画像を表示する。ここで、仮に、リザルト画像を高確率モードにおける最後の遊技回の終了前に表示する構成とした場合、リザルト画像は高確率モードが終了することを遊技者に認識させる画像であることから、遊技者は、遊技球を流通させる方向を遊技盤30の右側から左側に変更して方がいいのではないかと、といった認識を抱く。しかしながら、この構成では、リザルト画像が表示された時点で、遊技球を遊技盤30の右側に流通させた方が遊技者にとって有利であることを示す案内表示GD1が表示されている。よって、リザルト画像と案内表示GD1とを同時に表示する構成とした場合、遊技者に懐疑的な感情を付与してしまう可能性がある。その点、本実施形態のパチンコ機10は、リザルト画像が高確率モード中に表示されることがなく、遊技者が懐疑的な感情を抱くことを回避することができる。

20

【1531】

K9. 第11実施形態の他の態様:

<態様1>

第11実施形態のパチンコ機10において、リザルト画像表示中の大当たり用演出を、専用の演出動画(以下、リザルト専用大当たり演出とも呼ぶ)として備えてもよい。具体的には、図120(b)に示すように、リザルト画像が表示された状態において、第2サブ表示領域SA2に表示している液晶用図柄に対応する第1始動口用遊技回、または、第1サブ表示領域SA1に表示している液晶用図柄に対応する第2始動口用遊技回のいずれか一方の大当たり抽選において大当たり当選した場合には、メイン表示領域MAに表示するリザルト画像を、予め設定されたリザルト画像の表示時間(10秒)よりも短い時間で非表示にして、リザルト専用大当たり演出を実行する。遊技者は、リザルト画像の表示によって高確率モードが終了してしまったと認識した後に、リザルト専用大当たり演出によって大当たり抽選に当選したことを認識する。従って、遊技者に対して意外性を付与することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

30

【1532】

また、第11実施形態においては、最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する2回の遊技回における変動時間を予め定めた時間である12秒に設定したが、当該2回の遊技回のいずれかの大当たり抽選において大当たりであった場合には、変動時間を12秒ではなく、特定の変動時間に設定する構成としてもよい。例えば、リザルト画像の表示、および、リザルト専用大当たり演出を実行するために必要な変動時間に設定する構成としてもよい。

40

【1533】

<態様2>

第11実施形態のパチンコ機10においては、最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する2回の遊技回における変動時間を予め定めた時間である12秒に設定したが、図119に示した例のように、最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する2回の遊技

50

回の1回目（最初）の遊技回において10秒間のリザルト画像の表示が終了する場合には、2回目の遊技回の変動時間を12秒に設定しない構成としてもよい。例えば、10秒間のリザルト画像の表示が完了したことを意味するフラグを用意し、当該フラグを指標として、12秒の変動時間の設定の適用、不適用を決定することによって実現することができる。このようにすることで、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回の実行時間として不要な時間を省略することができる。

【1534】

<態様3>

最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する2回の遊技回における変動時間を予め定めた時間である12秒に設定する処理として他の態様を採用してもよい。具体的には、高確率モードが開始されてから122回目までの遊技回と各遊技回における変動時間とが対応付けされたテーブルデータである変動パターンテーブルを用いて、最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する2回の遊技回における変動時間を設定してもよい。変動パターンテーブルには、121回目および122回目の遊技回（最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する2回の遊技回）に対応する変動時間として12秒が記録されており、121回目と122回目以外の遊技回に対応する変動時間は変動種別カウンタCSと変動時間テーブルとによって設定される旨のコマンドが記録されている。このような変動パターンテーブルを、高確率モードの開始時に読み出し、変動パターンテーブルに記録されている変動時間の値またはコマンドを、遊技回が1つ進む毎に、1つずつシフトさせながら読み込むことによって変動時間の設定を実現することができる。よって、変動時間を設定するために高確率モードが開始されてから122回目までの遊技回の実行回数をカウントする処理を省略することができる。よって、変動パターンテーブルを用いることによって、特定の遊技回の変動時間を特定の値に設定する処理を簡易化することができる。

【1535】

<態様4>

第11実施形態においては、最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する2回の遊技回における変動時間を予め定めた時間である12秒に設定したが、12秒に設定する遊技回数は2回に制限されることなく、他の任意の回数を適用することができる。第11実施形態のように遊技機が同時変動機である場合には、第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回のいずれか一方を実行する期間に、第1始動口用遊技回または第2始動口用遊技回のいずれか他方を実行する場合があるので、最終特定遊技回を開始した以降の直近に実行する遊技回であって変動時間を予め定めた時間である12秒に設定する遊技回数は2回以上であることが好ましい。このようにすることで、リザルト画像を表示する演出のように予め実行時間が設定された演出を、予め変動時間を設定した遊技回が実行される期間内で実行することができ、変動時間および演出を設定する制御を簡易化することができる。

【1536】

<態様5>

第11実施形態においては、1回の第1種大当たりにおいて高確率モードに移行した場合に、高確率モードにおいて実行可能な遊技回の回数を120回としたが、120回に制限されることなく、他の任意の回数を設定してもよい。

【1537】

<態様6>

大当たり（第1種大当たり、および、第2種大当たり）に当選した場合に実行される開閉実行モードにおける、大入賞口36aおよびV入賞口48の開閉制御を、予め設定された大入賞口36aおよびV入賞口48の開放パターンのプログラムに基づいて実行してもよい。例えば、8R第1種大当たり、および、8R第2種大当たりにおける大入賞口36aおよびV入賞口48を、以下のような開放パターンとして設定したプログラムに基づいて開閉制御することができる。下記開放パターンの例示においては、1ラウンド遊技で1つの（ ）内の処理を実行する。

【1538】

・[8R第1種大当たり]：(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)

・[8R第2種大当たり]：(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：0.006秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)→(大入賞口：30秒開放)

【1539】

このように、各ラウンド遊技において開放させる対象となる入賞口と、当該入賞口の開放時間とを、各ラウンド遊技毎に設定した開放パターンプログラムを、開閉実行モード時に読み出して実行することによって、大入賞口36aおよびV入賞口48の開閉制御を実現することができる。

10

【1540】

<態様7>

リザルト画像の表示は、遊技者に対して、高確率モードが終了する、または、終了した、という認識を与えることから、リザルト画像を用いて、種々の演出を実行することができる。例えば、高確率モード中に第1種大当たりに当選した場合に、大当たり時の演出の一つとして、最初にダミーのリザルト画像を表示し、その後、大当たり抽選に当選したことを報知する演出を実行する。リザルト画像の表示によって遊技者に高確率モードが終了してしまったことを認識させた直後に、大当たりに当選したことを認識させるので、遊技者に対して意外性を付与することができるとともに、興趣の向上を図ることができる。

20

【1541】

<態様8>

リザルト画像の表示中は、大当たり抽選に当選したことを報知するために用いる報知音以外の音声を小さくする、または、消音状態にしてもよい。遊技者は、リザルト画像の表示中に出力された報知音や演出用の音声を認識すると、とっさに大当たり抽選に当選したと期待感を抱く。しかし当該報知音や演出用の音声が、大当たり抽選に当選したことを報知する報知音ではなかった場合には、期待感を抱いた後に大きく意気消沈してしまい、遊技者に対する意欲が低下してしまう。例えば、リザルト画像の表示中にRTC(RTC:Real-Time Clock)演出動画が開始され急に大きな音声が出力された場合、遊技者は、音声を認識すると同時に、とっさに大当たり抽選に当選したと期待感を抱いてしまう。その後、当該音声がRTC演出動画の音声であることを認識すると、遊技者は大きく意気消沈してしまう。

30

【1542】

そこで、リザルト画像の表示中は、大当たり抽選に当選したことを報知するために用いる報知音以外の音声を小さくする、または、消音状態にすることで、遊技者に対して不要な期待感を付与することを抑制することができる。

【1543】

<態様9>

上述したように、遊技盤30の右側に遊技球を流通させた方が遊技者にとって有利である場合には、遊技盤30の右側に遊技球を流通させた方が遊技者にとって有利であることを示す案内表示である案内表示GD1を図柄表示装置41に表示し、遊技盤30の左側に遊技球を流通させた方が遊技者にとって有利である場合には、遊技盤30の左側に遊技球を流通させた方が遊技者にとって有利であることを示す案内表示である案内表示GD2を図柄表示装置41に表示した。すなわち、案内表示GD1および案内表示GD2は、遊技者に有利となる操作ハンドル25の操作方法を案内していることができる。具体的には、案内表示GD1における案内の内容は、遊技盤30の右側に遊技球を流通させた方が遊技者にとって有利であることを示す内容であり、案内表示GD2における案内の内容は、遊技盤30の左側に遊技球を流通させた方が遊技者にとって有利であることを示す内容である。

40

50

【1544】

このような案内の内容が異なる案内表示GD1および案内表示GD2を用いて、種々の演出を実行することができる。例えば、高頻度サポートモードが終了した後であっても、高頻度サポートモードが終了する直前に遊技盤30の右側に遊技球を流通させていた遊技球が第2始動口34に入球し、当該入球によって実行された大当たり抽選によって大当たり、または、小当たりに当選していた場合には、遊技盤30の右側に遊技球を流通させた方が遊技者にとって有利であることから、案内表示GD2の表示を継続する。すなわち、案内表示GD1および案内表示GD2の表示の制御を、当該遊技回における大当たり抽選の抽選結果に基づいて制御する。

【1545】

遊技者は、高頻度サポートモードが終了したと認識したにも関わらず案内表示GD2が継続的に表示されていることを認識することで、期待感を抱く。当該大当たり抽選の結果が大当たりである場合には、遊技者にとって期待通りの結果であるので遊技者の気持ちをさらに高揚させることができる。一方、当該大当たり抽選の結果が小当たり（第1小当たり、第2小当たり、第3小当たり）である場合には、遊技者の期待とは反する結果であるので、遊技者の高揚感は低下する。このように、高頻度サポートモードが終了した後であっても遊技盤30の右側に遊技球を流通させた方が遊技者にとって有利である場合に、案内表示GD2の表示を継続することによって、大当たり抽選の結果が大当たりか、それとも、小当たりかを推測させ、遊技者に緊迫感を付与することができる。結果として、案内表示GD1および案内表示GD2を、大当たり抽選の結果を示唆する示唆演出として用い

【1546】

また、案内表示GD1や案内表示GD2の表示態様として、大当たり抽選の結果を示唆する表示態様を採用してもよい。例えば、案内表示GD2の表示態様として、青色の案内表示GD2と赤色の案内表示GD2とを用いる。そして、高頻度サポートモードが終了する直前に遊技盤30の右側に流通させていた遊技球が第2始動口34に入球し、当該入球によって実行された大当たり抽選の結果が小当たりである場合には、高頻度サポートモードが終了した後に継続的に表示させる案内表示GD2の表示態様として、青色の案内表示GD2を表示させる頻度（確率）を高くする。一方、高頻度サポートモードが終了する直前に遊技盤30の右側に流通させていた遊技球が第2始動口34に入球し、当該入球によって実行された大当たり抽選の結果が大当たりである場合には、高頻度サポートモードが終了した後に継続的に表示させる案内表示GD2の表示態様として、赤色の案内表示GD2を表示させる頻度（確率）を高くする。このように、案内表示GD1や案内表示GD2の表示態様として、大当たり抽選の結果を示唆する表示態様を採用することによって、案内表示GD1や案内表示GD2を、大当たり抽選の結果を示唆する示唆演出として用いることができる。

【1547】

遊技者は、案内表示GD1や案内表示GD2を操作ハンドル25の操作方法や遊技方法を案内する表示と捉えるだけでなく、案内表示GD1や案内表示GD2の表示継続される期間や表示態様に注目するようになる。その結果、案内表示GD1や案内表示GD2を用いて遊技者に期待感や緊迫感を付与することができ、新たな遊技性を創出することができる。結果として、案内表示GD1を表示するか、案内表示GD2を表示するかといった案内表示の内容の制御や、案内表示GD1や案内表示GD2の表示形態の制御によって、案内表示GD1および案内表示GD2を示唆演出として用いることが可能となり、遊技の興趣向上を図ることができる。なお、案内表示GD1や案内表示GD2の表示態様の制御としては、案内表示GD1や案内表示GD2の色や形状など、種々の形状を制御することができる。

【1548】

<態様10>

上記実施形態においては、メイン表示領域MAと第1サブ表示領域SA1とが独立して

、液晶用図柄の表示とデモ動画の表示との切り替えを実行する態様であったが、他の態様を採用してもよい。例えば、メイン表示領域MAと第1サブ表示領域SA1とは、液晶用図柄からデモ動画への移行は、各々独立して実行し、メイン表示領域MAと第1サブ表示領域SA1の両方がデモ動画を表示している状態において、一方の表示領域がデモ動画の表示から液晶用図柄の表示に復帰することを契機として、他方の表示領域もデモ動画の表示から液晶用図柄の表示に復帰する態様を採用してもよい。

【1549】

<態様11>

大当たり抽選の抽選結果が大当たりとなったことを契機として実行される開閉実行モード時の挙動と、大当たり抽選の抽選結果が小当たり（第1小当たり、第2小当たり、第3小当たり）となったことを契機として実行される開閉実行モード時の挙動とを、遊技者に見分けが付きにくくしてもよい。

10

【1550】

具体的には、大当たり抽選において大当たりに当選した場合に実行する大当たり用の演出と、小当たりに当選した場合に実行する小当たり用の演出とが遊技者に区別が付きにくい態様にする。さらに、大当たり抽選の抽選結果が大当たりであった場合に実行する開閉実行モードと、大当たり抽選の抽選結果が小当たりであった場合に実行する開閉実行モードとの、可変入賞装置36の開放パターンの差異を遊技者が見分けが付きにくい態様にする。例えば、高確率モードかつ高頻度サポートモード時に第1種大当たりに当選した場合に実行される開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開放の態様を1.6秒開放を2回実行させる態様にする。可変入賞装置36の1.6秒開放が1回である第1小当たりと見分けを付きにくくすることができる。さらに、第1種大当たりを契機として実行される開閉実行モードにおけるオープニング演出の期間（オープニング期間）と、エンディング演出の期間（エンディング期間）とを短くする（例えば、0秒にする）ことによって、より一層、大当たり抽選の抽選結果が大当たりとなったことを契機として実行される開閉実行モード時の挙動と、大当たり抽選の抽選結果が小当たりとなったことを契機として実行される開閉実行モード時の挙動とを、遊技者に見分けが付きにくくすることができる。

20

【1551】

このようにすることで、例えば、高確率モードかつ高頻度サポートモード時に、遊技者が遊技盤30の右側に遊技球を流通させて第2始動口34に遊技球を入球させることによって第2始動口用遊技回を連続的に実行させている状態においては、大当たり抽選の抽選結果が高い割合で小当たりとなるため、大当たり抽選の抽選結果が第1種大当たりであっても大当たりに当選したことを遊技者に認識しにくくすることができる。第1種大当たりに当選した場合、高確率モードかつ高頻度サポートモードで実行可能な遊技回の実行回数は、改めて120回となるため、高確率モードかつ高頻度サポートモードで実行可能な遊技回の回数は実質的に増加する。しかし、高確率モードかつ高頻度サポートモードにおける実行可能回数が増加したことは、最初に高確率モードかつ高頻度サポートモードが開始された時点から120回目の遊技回が終了する間際に遊技者に報知する。この場合、高確率モードかつ高頻度サポートモードで実行可能な遊技回の回数が上乘せされたように遊技者に対して認識させることができ、遊技者に意外性を付与することができる。

30

40

【1552】

<態様12>

第11実施形態においては、リザルト画像は、表示が開始されてから10秒経過後に表示が終了する構成としたが、音声発光制御装置90が主制御装置60からリザルト画像の表示を終了するためのコマンド（以下、リザルト表示終了コマンドとも呼ぶ）を受信した場合に、当該リザルト画像の表示を終了する構成としてもよい。

【1553】

例えば、高確率モードの終了前に実行する最後の遊技回である最終特定遊技回（確変後遊技回実行回数が120回目の遊技回）の終了後にリザルト画像の表示を開始し、確変後

50

遊技回実行回数が121回目の遊技回の終了時に、主制御装置60が音声発光制御装置90にリザルト表示終了コマンドを送信し、音声発光制御装置90が受信したリザルト表示終了コマンドに基づいてリザルト画像の表示を終了する構成としてもよい。

【1554】

しかしながら、このような構成とした場合、高確率モードの終了前に実行する最後の遊技回である最終特定遊技回の終了と同時に遊技者が遊技を終了してしまうと、確変後遊技回実行回数が121回目の遊技回が開始および終了されないため、リザルト画像が継続的に表示されたまま維持されてしまう。すなわち、新たな遊技者が当該遊技機で遊技を開始し、確変後遊技回実行回数が121回目の遊技回が開始され当該遊技回が終了するときにはじめて主制御装置60が音声発光制御装置90にリザルト表示終了コマンドを送信し、音声発光制御装置90が受信したリザルト表示終了コマンドに基づいてリザルト画像の表示を終了する。従って、新たな遊技者が当該遊技機で遊技を開始するときには、図柄表示装置41には、前の遊技者の遊技結果を示すリザルト画像が表示された状態であり、遊技を開始する図柄表示装置41の状態としては好ましくはない。

【1555】

そこで、音声発光制御装置90は、リザルト表示終了コマンドを受信しない場合であっても、例えば、デモ動画が開始される状態に移行した場合には、リザルト画像の表示を終了する構成とする。具体的には、第11実施形態におけるデモ動画開始中フラグがONになったと判定した場合には、リザルト表示終了コマンドを受信しない場合であっても、リザルト画像の表示を終了する。以下、具体的な処理について説明する。

【1556】

図169は、第11実施形態の態様12における音光側MPUが実行するリザルト表示用処理を示すフローチャートである。リザルト表示用処理は、タイマ割込み処理のサブルーチン（図154：S8007）として音声発光制御装置90のMPU92によって実行される。

【1557】

ステップS9501では、リザルト表示用集計処理を実行する。リザルト表示用集計処理は、主制御装置60から送信された賞球コマンドや高確率モード中に大当たりに当選した回数を示すコマンド等に基づいて、リザルト画像を表示する場合に必要な情報を算出する。ステップS9501を実行した後、ステップS9502に進む。

【1558】

ステップS9502では、主側MPU62から最終特定遊技回終了コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS9502において、主側MPU62から最終特定遊技回終了コマンドを受信していると判定した場合には（S9502：YES）、ステップS9503に進み、表示制御装置100にリザルト表示開始コマンドを送信する。リザルト表示開始コマンドを受信した表示制御装置100は、リザルト画像を図柄表示装置41に表示するための処理を実行する。ステップS9503を実行した後、ステップS9504に進む。ステップS9504では、リザルト表示中フラグをONにし、その後、ステップS9505に進む。

【1559】

一方、ステップS9502において、主側MPU62から最終特定遊技回終了コマンドを受信していないと判定した場合には（S9502：NO）、ステップS9503およびステップS9504を実行することなく、ステップS9505に進む。

【1560】

ステップS9505では、リザルト表示中フラグがONであるか否かを判定する。ステップS9505において、リザルト表示中フラグがONであると判定した場合には（S9505：YES）、ステップS9506に進む。一方、ステップS9505において、リザルト表示中フラグがONではないと判定した場合には（S9505：NO）、本リザルト表示用処理を終了する。

【1561】

10

20

30

40

50

ステップ S 9 5 0 6 では、リザルト表示終了コマンドを主制御装置 6 0 から受信したか否かを判定する。本態様においては、上述したように、リザルト表示終了コマンドは、確変後遊技回実行回数が 1 2 1 回目の遊技回の終了時に、主制御装置 6 0 が音声発光制御装置 9 0 に送信するコマンドである。

【1 5 6 2】

ステップ S 9 5 0 6 において、リザルト表示終了コマンドを受信したと判定した場合には (S 9 5 0 6 : Y E S)、ステップ S 9 5 0 7 に進み、リザルト表示終了コマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信する。すなわち、確変後遊技回実行回数が 1 2 1 回目の遊技回の終了時にリザルト表示終了コマンドが表示制御装置 1 0 0 に送信される。リザルト表示終了コマンドを受信した表示制御装置 1 0 0 は、リザルト画像の表示を終了する。その後、

10

【1 5 6 3】

一方、ステップ S 9 5 0 6 において、リザルト表示終了コマンドを受信していないと判定した場合には (S 9 5 0 6 : N O)、ステップ S 9 5 0 9 に進み、デモ動画表示中フラグが O N であるか否かを判定する。デモ動画表示中フラグは、デモ動画が開始されるときに O N になり、デモ動画が終了するときに O F F になるフラグである。デモ動画表示中フラグが O N になる場合には、パチンコ機 1 0 の遊技者が遊技を停止し退席した可能性が高い。

【1 5 6 4】

ステップ S 9 5 0 9 において、デモ動画表示中フラグが O N であると判定した場合には (S 9 5 0 9 : Y E S)、ステップ S 9 5 0 7 に進み、リザルト表示終了コマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信する。すなわち、リザルト表示終了コマンドを受信しない場合であっても、リザルト表示終了コマンドを表示制御装置 1 0 0 に送信し、リザルト画像の表示を終了する。より具体的には、高確率モードの終了前に実行する最後の遊技回である最終特定遊技回 (確変後遊技回実行回数が 1 2 0 回目の遊技回) の終了後にリザルト画像の表示を開始し、その後、リザルト表示終了コマンドを受信しない場合であっても、確変後遊技回実行回数が 1 2 1 回目の遊技回が開始および終了されない場合には、リザルト画像の表示を終了する。その後、ステップ S 9 5 0 8 に進む。

20

【1 5 6 5】

ステップ S 9 5 0 8 では、リザルト表示中フラグを O F F にし、その後、本リザルト表示用処理を終了する。

30

【1 5 6 6】

ステップ S 9 5 0 9 において、デモ動画表示中フラグが O N ではないと判定した場合には (S 9 5 0 9 : N O)、ステップ S 9 5 0 7 およびステップ S 9 5 0 8 を実行しないで、本リザルト表示用処理を終了する。

【1 5 6 7】

このような処理を実行することによって、例えば、高確率モードの終了と同時に遊技者が退席した場合など、音声発光制御装置 9 0 が主制御装置 6 0 からリザルト表示終了コマンドを受信していない場合であっても、リザルト画像の表示を終了することができる。よって、遊技の実行が中断された場合であっても、リザルト画像の表示が維持されてしまう事象を回避することができる。本態様においては、遊技回が実行されている遊技状態から遊技回が実行されていない遊技状態に移行した場合であっても、遊技回が実行されていない遊技状態への移行を契機として、リザルト画像の表示を終了する処理を実行することができる。

40

【1 5 6 8】

その結果、新たな遊技者が当該遊技機で遊技を開始し、確変後遊技回実行回数が 1 2 1 回目の遊技回が開始される場合であっても、図柄表示装置 4 1 のリザルト画像の表示は終了されており、通常の遊技開始時と同様の遊技状態で遊技を実行することができる。

【1 5 6 9】

L. 第 1 2 実施形態：

50

L 1. 第 1 2 実施形態の概要：

次に第 1 2 実施形態について説明する。以下では、本実施形態と上記第 1 1 実施形態との相違点について説明する。本実施形態において上記第 1 1 実施形態と異なる点は、遊技盤 3 0 の遊技領域 P A の右側領域に、後述する右打ち用ユニット 2 0 0 が設けられている点である。

【1 5 7 0】

以下の説明においては、主に、本実施形態のパチンコ機 1 0 が備える右打ち用ユニット 2 0 0 の構成、右打ち用ユニット 2 0 0 に到達した遊技球の挙動、及び図柄表示装置 4 1 の表示態様について説明する。なお、上記第 1 1 実施形態と同一の構成および処理については説明を省略する。

10

【1 5 7 1】

図 1 7 0 は、第 1 2 実施形態のパチンコ機 1 0 が備える右打ち用ユニット 2 0 0 の構成を模式的に示す説明図である。本実施形態では、右打ち用ユニット 2 0 0 は、遊技球発射機構 8 1 から所定以上の発射強度で発射された遊技球の全てが、当該右打ち用ユニット 2 0 0 の上端部に設けられたスルーゲート 3 5 を通過するように構成されている。右打ち用ユニット 2 0 0 は、遊技球が通過可能なスルーゲート 3 5 と、スルーゲート 3 5 の下流に設けられた振分機構 2 0 4 と、振分機構 2 0 4 の下流の左側に設けられた経路 R 1 と、振分機構 2 0 4 の下流の中央に設けられた経路 R 2 と、振分機構 2 0 4 の下流の右側に設けられた経路 R 3 とを備えている。そして、経路 R 1 には、可変入球装置 3 6 が設けられており、経路 R 2 には、第 2 始動口 3 4 を内部に含む開閉入球装置 3 4 x が設けられており、経路 R 3 には、一般入賞口 3 2 が設けられている。

20

【1 5 7 2】

振分機構 2 0 4 は、スルーゲート 3 5 を通過して到達した遊技球を 3 つの経路 R 1 ~ R 3 に順番に振り分ける機能を有しており、本実施形態では、経路 R 1 → 経路 R 2 → 経路 R 3 → 経路 R 1 → 経路 R 2 → 経路 R 3 → 経路 R 1 ... といった順序で、到達した遊技球を振り分ける。

【1 5 7 3】

可変入球装置 3 6 は、下部の回転軸を基点として前後に開閉動作する特別電動役物としての開閉扉 3 6 b を備えるとともに、遊技球が入球可能な大入賞口 3 6 a 及び V 入賞口 4 8 を開閉扉 3 6 b の内側に備えている。

30

【1 5 7 4】

開閉入球装置 3 4 x は、下部の回転軸を基点として前後に開閉動作する普通電動役物としての開閉扉 3 4 a を備えるとともに、遊技球が入球可能な第 2 始動口 3 4 を開閉扉 3 4 a の内側に備えている。

【1 5 7 5】

経路 R 1 は、スルーゲート 3 5 を通過して当該経路 R 1 に振り分けられた遊技球が、スルーゲート 3 5 を通過してから 0. 3 秒後に可変入球装置 3 6 に到達するように構成されるとともに、遊技球が到達したタイミングにおいて可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b が開放状態である場合には、当該遊技球が必ず、開閉扉 3 6 b の内側に設けられた大入賞口 3 6 a に入球するように構成されている。

40

【1 5 7 6】

経路 R 2 は、スルーゲート 3 5 を通過して当該経路 R 2 に振り分けられた遊技球が、スルーゲート 3 5 を通過してから 0. 3 秒後に開閉入球装置 3 4 x に到達するように構成されるとともに、遊技球が到達したタイミングにおいて開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a が開放状態である場合には、当該遊技球が必ず、開閉扉 3 4 a の内側に設けられた第 2 始動口 3 4 に入球するように構成されている。

【1 5 7 7】

経路 R 3 は、スルーゲート 3 5 を通過して当該経路 R 3 に振り分けられた遊技球が、スルーゲート 3 5 を通過してから 0. 3 秒後に一般入賞口 3 2 に到達するように構成されるとともに、当該遊技球が必ず、一般入賞口 3 2 に入球するように構成されている。

50

【1578】

次に、本実施形態における電動役物開放抽選及び普通図ユニット38における図柄（以下では、普通図柄とも呼ぶ）の変動について説明する。上記第11実施形態において説明したように、電動役物開放抽選は、遊技球がスルーゲート35を通過したことを契機として実行される。

【1579】

本実施形態では、高頻度サポートモード中における普通図柄の変動時間と停止時間との合計は、0.5秒に設定されている。また、高頻度サポートモード中における電動役物開放抽選において電役開放に当選する確率は、233分の232に設定されている。すなわち、本実施形態では、高頻度サポートモード中に電動役物開放抽選が実行されれば、実質的に電役開放に当選することになる。

10

【1580】

また、電動役物開放抽選において電役開放に当選した場合における開閉入球装置34xの開閉扉34aの開放回数は1回、開放時間は1.8秒に設定されている。

【1581】

また、電役開放に当選した場合において、普通図柄の停止時間が経過してから開閉入球装置34xの開閉扉34aが開放を開始するまでの時間（いわゆるオープニング時間）は、0秒に設定されている。すなわち、電役開放に当選した場合には、開閉入球装置34xの開閉扉34aは、普通図柄の停止時間が経過した直後に、開放を開始する。また、開閉入球装置34xの開閉扉34aの1回の開放中に遊技球が第2始動口34に入球可能な最大数（開放限度個数）は、1個に設定されている。すなわち、開閉入球装置34xの開閉扉34aは、第2始動口34に1個の遊技球が入球した直後に閉鎖状態となる。また、開閉入球装置34xの開閉扉34aが閉鎖してから普通図柄の次の変動の開始が可能となるまでの時間（いわゆるエンディング時間）は、0秒に設定されている。すなわち、電動役物開放抽選が保留されている場合には、開閉入球装置34xの開閉扉34aが閉鎖した直後に、普通図柄の次の変動が開始する。

20

【1582】

次に、本実施形態における大当たり抽選及び特図ユニット37における図柄（以下では、特別図柄とも呼ぶ）の変動について説明する。上記第11実施形態において説明したように、大当たり抽選は、遊技球が第1始動口33又は第2始動口34に入球したことを契機として実行される。本実施形態では、第2始動口34への遊技球の入球に基づく大当たり抽選において大当たりに当選した場合には、全て2R第1種大当たりとなる。2R第1種大当たりとは、開閉実行モードにおける可変入賞装置36の開閉扉36bの開放回数が2回（2ラウンド）であり、遊技球がV入賞口48に入球することが可能となる大当たりである。V入賞口48に遊技球が入球した場合には、開閉実行モード終了後の大当たり抽選の抽選モードが高確率モードとなるとともに、サポートモードが高頻度サポートモードとなる。

30

【1583】

本実施形態では、高確率モード中における特別図柄の変動時間と停止時間との合計は、0.6秒に設定されている。また、高確率モード中に第2始動口34への遊技球の入球に基づく大当たり抽選が実行された場合において小当たりに当選する確率は、75分の74に設定されている。また、高確率モード中に第2始動口34への遊技球の入球に基づく大当たり抽選が実行された場合において大当たり（2R第1種大当たり）に当選する確率は、75分の1に設定されている。すなわち、本実施形態では、高確率モード中に第2始動口34への遊技球の入球に基づく大当たり抽選が実行されれば、実質的に小当たり又は大当たり（2R第1種大当たり）のいずれかに当選することになる。

40

【1584】

また、大当たり抽選において小当たりに当選した場合における可変入球装置36の開閉扉36bの開放回数は1回、開放時間は1.0秒に設定されている。また、大当たり抽選において大当たり（2R第1種大当たり）に当選した場合における可変入球装置36の開

50

閉扉 3 6 b の開放回数は 2 回、1 回目の開放時間は 0. 2 秒、2 回目の開放時間は 0. 6 秒、1 回目の開放と 2 回目の開放との間隔は 0. 2 秒に設定されている。なお、第 1 種大当たりを契機として可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b が開放した場合のみ、可変入球装置 3 6 の内部に設けられた振分片が動作し、可変入球装置 3 6 に入球した遊技球は、V 入賞口 4 8 に入球することになる。一方、小当たりを契機として可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b が開放した場合には、可変入球装置 3 6 の内部に設けられた振分片は動作せず、可変入球装置 3 6 に入球した遊技球は、大入賞口 3 6 a に入球することになる。

【1 5 8 5】

また、小当たり又は大当たりに当選した場合において、特別図柄の停止時間が経過してから可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b が開放を開始するまでの時間（いわゆるオープニング時間）は、0 秒に設定されている。すなわち、小当たり又は大当たりに当選した場合には、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b は、特別図柄の停止時間が経過した直後に、開放を開始する。また、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b の 1 回の開放中に遊技球が大入賞口 3 6 a または V 入賞口 4 8 に入球可能な最大数（開放限度個数）は、1 個に設定されている。すなわち、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b は、大入賞口 3 6 a または V 入賞口 4 8 に 1 個の遊技球が入球した直後に閉鎖状態となる。また、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b が閉鎖してから特別図柄の次の変動の開始が可能となるまでの時間（いわゆるエンディング時間）は、0 秒に設定されている。すなわち、大当たり抽選が保留されている場合には、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b が閉鎖した直後に、特別図柄の次の変動が開始する。

【1 5 8 6】

図 1 7 1 は、右打ち用ユニット 2 0 0 に到達した遊技球の挙動を示すタイムチャートである。図 1 7 1 において、遊技球を示す下向きの矢印とスルーゲート等を示す横軸とが交わるポイントは、当該横軸が示すスルーゲート等に当該矢印が示す遊技球が到達したことを意味している。また、図 1 7 1 に示されている縦の破線の間隔は、0. 1 秒である。

【1 5 8 7】

図 1 7 1 に示した例では、抽選モードは高確率モードであり、サポートモードは高頻度サポートモードである。また、遊技球は、遊技球発射機構 8 1 によって、遊技盤 3 0 の右側に設けられた右打ち用ユニット 2 0 0 に到達することができる一定の発射強度で、0. 6 秒間隔で連続して発射されている。したがって、遊技球は、0. 6 秒間隔で右打ち用ユニット 2 0 0 のスルーゲート 3 5 を通過する。

【1 5 8 8】

1 個目の遊技球 P B 1 がスルーゲート 3 5 を通過すると、当該遊技球 P B 1 は、振分機構 2 0 4 によって経路 R 1 に振り分けられ、スルーゲート 3 5 を通過してから 0. 3 秒後に可変入球装置 3 6 に到達する。この図 1 7 1 に示した例では、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b は閉鎖状態であるため、当該遊技球 P B 1 は、大入賞口 3 6 a に入球せずにそのまま通過する。

【1 5 8 9】

遊技球 P B 1 に続いて発射された 2 個目の遊技球 P B 2 は、遊技球 P B 1 の 0. 6 秒後にスルーゲート 3 5 を通過するとともに、振分機構 2 0 4 によって経路 R 2 に振り分けられ、スルーゲート 3 5 を通過してから 0. 3 秒後に開閉入球装置 3 4 x に到達する。ここで、図 1 7 1 に示した例では、1 個目の遊技球 P B 1 がスルーゲート 3 5 を通過したことを契機とした電役開放抽選において電役開放に当選しているため、開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a は、1 個目の遊技球 P B 1 がスルーゲート 3 5 を通過してから 0. 5 秒後に普通図柄の変動時間及び停止時間が終了し、開放を開始する。したがって、2 個目の遊技球 P B 2 が開閉入球装置 3 4 x に到達したタイミングにおいては、開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a は開放状態となっており、当該遊技球 P B 2 は、第 2 始動口 3 4 に入球する。本実施形態では、開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a の 1 回の開放における開放限度個数は 1 個に設定されているため、第 2 始動口 3 4 に遊技球 P B 2 が入球すると、開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a は閉鎖状態となる。そして、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機として、1 個の遊技球が賞球として払い出される。なお、2 個目の遊技球 P B 2 が

スルーゲート 3 5 を通過したことを契機とした電役開放抽選は保留される。

【1 5 9 0】

遊技球 P B 2 に続いて発射された 3 個目の遊技球 P B 3 は、遊技球 P B 2 の 0 . 6 秒後にスルーゲート 3 5 を通過するとともに、振分機構 2 0 4 によって経路 R 3 に振り分けられ、スルーゲート 3 5 を通過してから 0 . 3 秒後に一般入賞口 3 2 に入球する。そして、一般入賞口 3 2 への遊技球の入球を契機として、3 個の遊技球が賞球として払い出される。なお、3 個目の遊技球 P B 3 がスルーゲート 3 5 を通過したことを契機とした電役開放抽選は保留される。

【1 5 9 1】

遊技球 P B 3 に続いて発射された 4 個目の遊技球 P B 4 は、遊技球 P B 3 の 0 . 6 秒後にスルーゲート 3 5 を通過するとともに、振分機構 2 0 4 によって経路 R 1 に振り分けられ、スルーゲート 3 5 を通過してから 0 . 3 秒後に可変入球装置 3 6 に到達する。ここで、図 1 7 1 に示した例では、2 個目の遊技球 P B 2 が第 2 始動口 3 4 に入球したことを契機とした大当たり抽選において小当たりに当選しているため、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b は、2 個目の遊技球 P B 2 が第 2 始動口 3 4 に入球してから 0 . 6 秒後に特別図柄の変動時間及び停止時間が終了し、開放を開始する。したがって、4 個目の遊技球 P B 4 が可変入球装置 3 6 に到達したタイミングにおいては、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b は開放状態となっており、当該遊技球 P B 4 は、大入賞口 3 6 a に入球する。本実施形態では、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b の 1 回の開放における開放限度個数は 1 個に設定されているため、大入賞口 3 6 a に遊技球 P B 4 が入球すると、可変入球装置 3 6 の開閉扉 3 6 b は閉鎖状態となる。そして、大入賞口 3 6 a への遊技球の入球を契機として、6 個の遊技球が賞球として払い出される。なお、4 個目の遊技球 P B 4 がスルーゲート 3 5 を通過したことを契機とした電役開放抽選は保留される。

【1 5 9 2】

遊技球 P B 4 に続いて発射された 5 個目の遊技球 P B 5 は、遊技球 P B 4 の 0 . 6 秒後にスルーゲート 3 5 を通過するとともに、振分機構 2 0 4 によって経路 R 2 に振り分けられ、スルーゲート 3 5 を通過してから 0 . 3 秒後に開閉入球装置 3 4 x に到達する。ここで、保留されていた電役開放抽選（2 個目の遊技球 P B 2 がスルーゲート 3 5 を通過したことを契機とした電役開放抽選）は、2 個目の遊技球 P B 2 が第 2 始動口 3 4 に入球して開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a が閉鎖状態となった直後に開始され、図 1 7 1 に示した例では、当該電役開放抽選において電役開放に当選しているため、開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a は、開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a が閉鎖状態となってから 0 . 5 秒後に開放を開始する。そして、開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a の 1 回の開放時間は 1 . 8 秒に設定されているので、5 個目の遊技球 P B 5 が開閉入球装置 3 4 x に到達したタイミングにおいては、開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a は開放状態となっており、当該遊技球 P B 5 は、第 2 始動口 3 4 に入球する。第 2 始動口 3 4 に遊技球 P B 5 が入球すると、開閉入球装置 3 4 x の開閉扉 3 4 a は閉鎖状態となる。そして、第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球を契機として、1 個の遊技球が賞球として払い出される。なお、5 個目の遊技球 P B 5 がスルーゲート 3 5 を通過したことを契機とした電役開放抽選は保留される。

【1 5 9 3】

遊技球 P B 5 に続いて発射された 6 個目の遊技球 P B 6 は、遊技球 P B 5 の 0 . 6 秒後にスルーゲート 3 5 を通過するとともに、振分機構 2 0 4 によって経路 R 3 に振り分けられ、スルーゲート 3 5 を通過してから 0 . 3 秒後に一般入賞口 3 2 に入球する。そして、一般入賞口 3 2 への遊技球の入球を契機として、3 個の遊技球が賞球として払い出される。なお、6 個目の遊技球 P B 6 がスルーゲート 3 5 を通過したことを契機とした電役開放抽選は保留される。

【1 5 9 4】

遊技球 P B 6 に続いて発射された 7 個目の遊技球 P B 7 の挙動は、上述した遊技球 P B 4 と同様の挙動となり、大入賞口 3 6 a に入球する。8 個目の以降の遊技球は、上述した遊技球 P B 5 から遊技球 P B 7 までの入球パターンの繰り返しとなる。

【1595】

なお、この図171に示した例において、大当たり（2R第1種大当たり）に当選した場合には、遊技球は、可変入球装置36の開閉扉36bの2回目の開放中に入球するとともに、内部に設けられた振分片が動作してV入賞口48に入球することになる。

【1596】

以上のように構成された右打ち用ユニット200によれば、高確率モードであり、かつ、高頻度サポートモードである期間中においては、右打ち用ユニット200に向けて発射された遊技球の全てが、順番に、第2始動口34、一般入賞口32、大入賞口36aに入球することになる。そして、第2始動口34への遊技球の入球に基づいて1個の遊技球が賞球として払い出され、一般入賞口32への遊技球の入球に基づいて3個の遊技球が賞球として払い出され、大入賞口36a又はV入賞口48への遊技球の入球に基づいて6個の遊技球が賞球として払い出される。すなわち、高確率モードであり、かつ、高頻度サポートモードである期間中においては、遊技球が右打ち用ユニット200に向けて一定の発射強度で連続して発射されている場合には、第2始動口34への遊技球の入球に基づく大当たり抽選（遊技回）が1回実行される毎に合計で10個の遊技球が賞球として払い出されることになる。

【1597】

また、上記第11実施形態において説明したように、本実施形態においても、高確率モード中に実行された大当たり抽選（遊技回）の回数が、大当たりに当選することなく規定回数（本実施形態では120回）に達すると、高確率モードが終了する。そして、高確率モードの終了に伴って、高頻度サポートモードも終了する。そこで、本実施形態では、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残り回数に基づいて、高確率モードが終了するまでに遊技者に賞球として払い出される遊技球の残りの個数を算出する。そして、高確率モード中においては、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残り回数を表示することに代えて、高確率モードが終了するまでに遊技者に賞球として払い出される予定の残りの遊技球の個数を表示する。以下では、高確率モードが終了するまでに遊技者に賞球として払い出される予定の残りの遊技球の個数を、「残り獲得球数」とも呼ぶ。

【1598】

図172は、高確率モード中かつ高頻度サポートモード中において図柄表示装置41に表示される画像を示す説明図である。図172(a)に示すように、本実施形態では、高確率モードが開始された直後に、表示面41aの左上部に、残り獲得球数を遊技者に示唆する残り獲得球数示唆画像CPを表示する。本実施形態では、上述したように、右打ち用ユニット200の第2始動口34に遊技球が入球して1回の大当たり抽選（遊技回）が実行される間に、10個の遊技球が賞球として払い出される。したがって、高確率モードが開始された直後は、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残り回数が120回であるため、当該120回の大当たり抽選（遊技回）において1回も大当たりに当選しなかった場合には、当該高確率モードが終了するまでに遊技者に賞球として払い出される予定の残りの遊技球の個数（残り獲得球数）は、1200個となる。したがって、高確率モードが開始された直後における残り獲得球数示唆画像CPには「1200」が表示されている。そして、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残りの回数が減少するにしたがって、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数を減少させる。本実施形態では、大当たり抽選（遊技回）を1回実行する毎に、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数を「10」ずつ減少させる。

【1599】

図173は、高確率モード中の大当たり抽選において大当たりに当選した場合における残り獲得球数の変遷を示す説明図である。この図173には、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残り回数と、実際の残り獲得球数と、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数と、後述する加算可能な残り獲得球数とが示されている。

10

20

30

40

50

【1600】

図173に示した例では、高確率モードが開始された後、残り獲得球数示唆画像CPに「950」が表示されているタイミングにおいて大当たり（2R第1種大当たり）に当選し、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残り回数が再び120回となっている。このため、実際の残り獲得球数は再び1200個となるが、本実施形態では、残り獲得球数示唆画像CPにはそのまま「950」を継続して表示する。このため、実際の残り獲得球数（1200個）は、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数（950個）よりも250個多いことになる。すなわち、この250個分だけ、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数に加算することが可能となる。以下では、実際の残り獲得球数から残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数を引いた個数を、「加算可能な残り獲得球数」とも呼ぶ。なお、本実施形態では、残り獲得球数示唆画像CPを表示中に大当たりに当選しても、遊技者に対して大当たりに当選したことを示唆する演出は実行しない。したがって、遊技者は、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残り回数が再び120回となっていることに気付くのが困難となっている。

【1601】

さらに、図173に示した例では、残り獲得球数示唆画像CPに「170」が表示されているタイミングにおいて大当たり（2R第1種大当たり）に当選し、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残り回数が再び120回となっている。このため、実際の残り獲得球数は再び1200個となるが、本実施形態では、残り獲得球数示唆画像CPにはそのまま「170」を継続して表示する。このため、実際の残り獲得球数（1200個）は、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数（170個）よりも1030個多いことになる。したがって、加算可能な残り獲得球数は、1030個となる。

【1602】

本実施形態では、残り獲得球数示唆画像CPに「90」が表示されているタイミングにおいて、加算可能な残り獲得球数が500個以上である場合には、残り獲得球数が500個増加したことを示唆する残り獲得球数増加示唆画像CPBを表示面41aの中央部に表示するとともに（図172（b））、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数（90個）に500個を加算する。したがって、残り獲得球数示唆画像CPに「590」が表示される（図172（c））。

【1603】

この図173に示した例では、残り獲得球数示唆画像CPに「90」が最初に表示されたタイミングにおいて、加算可能な残り獲得球数が1030個になっているので、残り獲得球数が500個増加したことを示唆する残り獲得球数増加示唆画像CPBを表示面41aの中央部に表示するとともに（図172（b））、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数（90個）に500個を加算する。したがって、残り獲得球数示唆画像CPに「590」が表示される（図172（c））。そして、加算可能な残り獲得球数は530個となる。

【1604】

その後、残り獲得球数示唆画像CPに再び「90」が表示されたタイミングにおいて、加算可能な残り獲得球数が530個になっているので、残り獲得球数が500個増加したことを示唆する残り獲得球数増加示唆画像CPBを表示面41aの中央部に表示するとともに（図172（b））、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている個数（90個）に500個を加算する。したがって、残り獲得球数示唆画像CPに「590」が表示される（図172（c））。そして、加算可能な残り獲得球数は30個となる。

【1605】

また、本実施形態では、残り獲得球数示唆画像CPに「0」が表示されているタイミングにおいて、加算可能な残り獲得球数が1個以上のX個である場合には、残り獲得球数がX個増加したことを示唆する残り獲得球数増加示唆画像CPBを表示面41aの中央部に

表示するとともに、残り獲得球数示唆画像C Pに「X」を表示する。この図173に示した例では、残り獲得球数示唆画像C Pに「0」が表示されているタイミングにおいて、加算可能な残り獲得球数が30個であるので、残り獲得球数が30個増加したことを示唆する残り獲得球数増加示唆画像C P Bを表示面41aの中央部に表示するとともに、残り獲得球数示唆画像C Pに「30」を表示する。この時点において、残り獲得球数示唆画像C Pに表示されている個数が、実際の残り獲得球数と一致することになる。

【1606】

L2. 音声発光制御装置において実行される処理：

＜残り獲得球数表示用処理＞

次に、残り獲得球数を表示するために音光側M P U 9 2が実行する処理の一例について説明する。

【1607】

図174は、音光側M P U 9 2が実行する残り獲得球数表示用処理を示すフローチャートである。この残り獲得球数表示用処理は、図154に示したタイマ割込み処理において実行される。したがって、本実施形態では、残り獲得球数表示用処理は、4 m s e c 毎に繰り返し実行される。

【1608】

ステップS 9 6 0 1では、音光側R A M 9 4の各種フラグ記憶エリア94aにおける残り獲得球数表示中フラグがONであるか否かを判定する。残り獲得球数表示中フラグは、残り獲得球数示唆画像C Pが図柄表示装置41に表示中であるか否かを判定するためのフラグである。ステップS 9 6 0 1において、残り獲得球数表示中フラグがONではないと判定した場合には（S 9 6 0 1：NO）、ステップS 9 6 0 2に進み、高確率モードコマンドを受信しているか否かを判定する。

【1609】

ステップS 9 6 0 2において、高確率モードコマンドを受信していないと判定した場合には（S 9 6 0 2：NO）、本残り獲得球数表示用処理を終了する。一方、ステップS 9 6 0 2において、高確率モードコマンドを受信していると判定した場合には（S 9 6 0 2：YES）、ステップS 9 6 0 3に進み、実際の残り獲得球数を示すカウンタに1200をセットする。その後、ステップS 9 6 0 4に進み、残り獲得球数として「1200」が示された残り獲得球数示唆画像C Pを表示させるためのコマンドを表示側M P U 1 0 2に送信する。このコマンドを受信した表示側M P U 1 0 2は、残り獲得球数示唆画像C Pを図柄表示装置41に表示させるための処理を実行する。ステップS 9 6 0 4を実行した後、ステップS 9 6 0 5に進み、残り獲得球数表示中フラグをONにする。その後、本残り獲得球数表示用処理を終了する。

【1610】

ステップS 9 6 0 1において、残り獲得球数表示中フラグがONであると判定した場合には（S 9 6 0 1：YES）、ステップS 9 6 0 6に進み、変動コマンド（特1用変動コマンドまたは特2用変動コマンド）を受信しているか否かを判定する。ステップS 9 6 0 6において、変動コマンドを受信していると判定した場合には（S 9 6 0 6：YES）、ステップS 9 6 0 7に進み、残り獲得球数示唆画像C Pに表示中の残り獲得球数から10を減算させるためのコマンドを表示側M P U 1 0 2に送信する。このコマンドを受信した表示側M P U 1 0 2は、残り獲得球数示唆画像C Pに表示中の残り獲得球数から10を減算させるための処理を実行する。ステップS 9 6 0 7を実行した後、ステップS 9 6 0 8に進み、実際の残り獲得球数を示すカウンタから10を減算する。その後、ステップS 9 6 0 9に進む。一方、ステップS 9 6 0 6において、変動コマンドを受信していないと判定した場合には（S 9 6 0 6：NO）、ステップS 9 6 0 7及びステップS 9 6 0 8の処理を実行することなく、ステップS 9 6 0 9に進む。

【1611】

ステップS 9 6 0 9では、V入賞コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS 9 6 0 9において、V入賞コマンドを受信していると判定した場合には（S 9 6 0 9：

10

20

30

40

50

YES)、ステップS9610に進み、「1200」から、残り獲得球数示唆画像CPに表示されている残り獲得球数を減算した値を、加算可能な残り獲得球数を示すカウンタにセットする。その後、ステップS9611に進み、実際の残り獲得球数を示すカウンタに1200をセットする。その後、ステップS9612に進む。一方、ステップS9609において、V入賞コマンドを受信していないと判定した場合には(S9609:NO)、ステップS9610及びステップS9611の処理を実行することなく、ステップS9612に進む。

【1612】

ステップS9612では、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数が90であるか否かを判定する。ステップS9612において、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数が90であると判定した場合には(S9612:YES)、ステップS9613に進み、加算可能な残り獲得球数が500以上であるか否かを判定する。ステップS9613において、加算可能な残り獲得球数が500以上であると判定した場合には(S9613:YES)、ステップS9614に進み、獲得球数増加示唆画像CPBを表示させるためのコマンドを表示側MPU102に送信する。このコマンドを受信した表示側MPU102は、獲得球数増加示唆画像CPBを図柄表示装置41に表示させるための処理を実行する。ステップS9614を実行した後、ステップS9615に進み、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数に500を加算させるためのコマンドを表示側MPU102に送信する。このコマンドを受信した表示側MPU102は、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数に500を加算させるための処理を実行する。ステップS9615を実行した後、ステップS9616に進み、加算可能な残り獲得球数を示すカウンタから500を減算する。その後、ステップS9617に進む。一方、ステップS9612において、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数が90ではないと判定した場合(S9612:NO)、及び、ステップS9613において、加算可能な残り獲得球数が500以上ではないと判定した場合には(S9613:NO)、ステップS9614からステップS9616の処理を実行することなく、ステップS9617に進む。

【1613】

ステップS9617では、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数が0であるか否かを判定する。ステップS9617において、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数が0であると判定した場合には(S9617:YES)、ステップS9618に進み、加算可能な残り獲得球数があるか否かを判定する。ステップS9618において、加算可能な残り獲得球数があると判定した場合には(S9618:YES)、ステップS9619に進み、獲得球数増加示唆画像CPBを表示させるためのコマンドを表示側MPU102に送信する。このコマンドを受信した表示側MPU102は、獲得球数増加示唆画像CPBを図柄表示装置41に表示させるための処理を実行する。ステップS9619を実行した後、ステップS9620に進み、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数に、加算可能な残り獲得球数を示すカウンタの値を加算させるためのコマンドを表示側MPU102に送信する。このコマンドを受信した表示側MPU102は、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数に、当該カウンタの値を加算させるための処理を実行する。ステップS9620を実行した後、ステップS9621に進み、加算可能な残り獲得球数を示すカウンタに0をセットする。その後、本残り獲得球数表示用処理を終了する。

【1614】

一方、ステップS9617において、残り獲得球数示唆画像CPに表示中の残り獲得球数が0ではないと判定した場合には(S9617:NO)、ステップS9618からステップS9621の処理を実行することなく、本残り獲得球数表示用処理を終了する。また、ステップS9618において、加算可能な残り獲得球数がないと判定した場合(S9618:NO)、すなわち、加算可能な残り獲得球数を示すカウンタの値が0である場合には、ステップS9622に進み、残り獲得球数示唆画像CPの表示を終了させるためのコ

マンドを表示側MPU102に送信する。このコマンドを受信した表示側MPU102は、残り獲得球数示唆画像CPの表示を終了させるための処理を実行する。ステップS9622を実行した後、ステップS9623に進み、残り獲得球数表示中フラグをOFFにする。その後、本残り獲得球数表示用処理を終了する。

【1615】

L3. 第12実施形態の効果：

以上説明したように、本実施形態によれば、残り獲得球数に対応した情報を示す残り獲得球数示唆画像CPを表示するので、高確率モードが終了するまでに獲得することのできる遊技球の個数を遊技者に把握させることができる。また、例えば、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当り抽選の残りの回数を表示する構成と比較して、高確率モードに対してどの程度の期待感を持つことができるのかを遊技者に明確に認識させることができるので、遊技の興趣向上を図ることができる。

10

【1616】

さらに、本実施形態によれば、大当たり抽選において第1種大当たりに当選し、遊技球がV入賞口48に入球して残り獲得球数が増加した場合には、残り獲得球数示唆画像CPが示す残り獲得球数を、加算可能な残り獲得球数を上限として更新するので、高確率モードが終了するまでに獲得することのできる遊技球が増加したことを遊技者に認識させることができ、高確率モードに対する遊技者の期待感を向上させることができる。

【1617】

さらに、本実施形態によれば、残り獲得球数が増加した場合には、残り獲得球数増加示唆画像CPBを表示するので、高確率モードが終了するまでに獲得することのできる遊技球の増加した個数を遊技者に明確に認識させることができ、高確率モードに対する遊技者の期待感を向上させることができる。

20

【1618】

さらに、本実施形態によれば、残り獲得球数が増加したことが決定したタイミング（本実施形態では、遊技球がV入賞口48に入球したタイミング）とは異なるタイミングで、残り獲得球数示唆画像CPが示す残り獲得球数を増加させるので、遊技に意外性を付与することができるとともに、どのようなタイミングで残り獲得球数示唆画像CPが示す残り獲得球数が増加するのかといった新たな期待感を遊技者に提供することができる。

【1619】

さらに、本実施形態によれば、500個の増加を1単位として、残り獲得球数増加示唆画像CPBが示す残り獲得球数を増加させるので、1回の増加に対する期待感を向上させることができる。なお、増加の1単位は500個に限らず、300個や1000個等、任意の個数に設定してもよい。

30

【1620】

さらに、本実施形態によれば、加算可能な残り獲得球数が、増加の1単位である500個未満である場合には、残り獲得球数示唆画像CPが示す残り獲得球数が0個となったタイミングで、残り獲得球数示唆画像CPが示す残り獲得球数に、当該500個未満の個数を加算するので、残り獲得球数示唆画像CPが示す残り獲得球数が0個となって期待感が減少していた遊技者に対して、500個未満の残り獲得球数の増加であっても大きな期待感を与えることができる。

40

【1621】

さらに、本実施形態によれば、残り獲得球数が増加した場合であっても、所定期間は、残り獲得球数示唆画像CPが示す残り獲得球数を増加させずに継続して表示するので、遊技者に対して、実際の残り獲得球数が、残り獲得球数増加示唆画像CPBが示す残り獲得球数よりも多い場合があるといった期待感を与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1622】

さらに、本実施形態によれば、高確率モードにおいて、遊技球が右打ち用ユニット200に達することのできる一定の発射強度で0.6秒間隔で連続して発射されている場合に

50

は、発射された遊技球の個数（３個）に占める大入賞口３６a（V入賞口４８）、第２始動口３４、一般入賞口３２に入球する遊技球の個数（３個）が一定となるように構成されているので、高確率モードが終了するまでに実際に払い出される遊技球の個数と、残り獲得球数とを一致させることが可能となる。

【１６２３】

L４．第１２実施形態の他の態様：

<態様１>

第１２実施形態では、小当たりに当選した場合における可変入球装置３６の開閉扉３６bの開放パターンは、２R第１種大当たりに当選した場合における可変入球装置３６の開閉扉３６bの開放パターンと異なる構成としたが、小当たりに当選した場合における可変入球装置３６の開閉扉３６bの開放パターンが２R第１種大当たりに当選した場合における可変入球装置３６の開閉扉３６bの開放パターンと同じである構成としてもよい。このような構成によれば、遊技者は、２R第１種大当たりに当選したことに気付くことがさらに困難となる。したがって、残り獲得球数増加示唆画像ＣＰＢが表示された場合における遊技者の幸福感をより一層向上させることができる。

【１６２４】

<態様２>

加算可能な残り獲得球数が５００個以上となった場合において、残り獲得球数が５００個増加したことを示唆する残り獲得球数増加示唆画像ＣＰＢを表示するタイミングを、抽選によって決定する構成としてもよい。このような構成によれば、遊技者は、残り獲得球数増加示唆画像ＣＰＢが表示されるタイミングを予測することが困難となるので、残り獲得球数増加示唆画像ＣＰＢが表示された場合における遊技者の幸福感をより一層向上させることができる。

【１６２５】

<態様３>

残り獲得球数示唆画像ＣＰが表示されている場合において、例えば、遊技者が操作ハンドル２５を操作することによって遊技球の発射間隔や発射強度を変更し、遊技球が入球する予定であった大入賞口３６aや一般入賞口３２等に入球しなかった場合には、遊技球が予定通りに入球しなかったことを示唆する演出を実行する構成としてもよい。例えば、図柄表示装置４１の表示面４１aに「ミス！！」といった画像を表示する構成としてもよい。

【１６２６】

<態様４>

第２始動口３４への入球に基づく大当たり抽選において大当たりに当選した場合に振り分けられる大当たり種別として、２R第１種大当たり以外の大当たり種別が設定された構成としてもよい。例えば、１６R第１種大当たりが設定された構成としてもよい。この構成を採用した場合には、１６R第１種大当たりを契機として実行された開閉実行モード中に払い出される遊技球の個数を、上述した加算可能な残り獲得球数にさらに追加する構成とすればよい。

【１６２７】

<態様５>

残り獲得球数示唆画像ＣＰに加えて、実際に払い出された遊技球の個数を表示する構成としてもよい。また、残り獲得球数示唆画像ＣＰに加えて又は獲得球数示唆画像ＣＰに代えて、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残りの回数を表示する構成としてもよい。このような構成において、高確率モードが終了するまでに実行可能な大当たり抽選（遊技回）の残りの回数が増加した場合であっても、所定期間は、表示中の大当たり抽選（遊技回）の残りの回数を増加させずに継続して表示する構成とすれば、遊技者に対して、高確率モードが終了するまでに実行可能な実際の大当たり抽選（遊技回）の残りの回数が、表示されている残りの回数よりも多い場合があるといった期待感を与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1628】

M. 変形例：

本発明は上記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能である。

【1629】

M1. 変形例1：

上記第1実施形態から第4実施形態においては、特別遊技状態再現演出および遊技回再現演出を実行するよりも前に示唆演出を実行したが、そのような構成に限定されなく、示唆演出を省略する構成としてもよい。示唆演出を省略する構成であっても、第2の遊技回に係る大当たり抽選に当選しているにも関わらず、第2の遊技回において、第1の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現する演出が実行されるので、第2の遊技回に係る大当たり抽選に当選していることを遊技者に予期させにくい。また、示唆演出を省略する構成であっても、第2の遊技回に係る大当たり抽選に当選したこと起因して遊技回再現演出を実行することによって、遊技者に驚きを与えるとともに、遊技に意外性を付与することができる。

【1630】

M2. 変形例2：

上記説明した第1実施形態のケースa2および第3実施形態のケースc2においては、示唆演出をエンディング期間において実行したが、そのような構成に限定されない。例えば、第2の遊技回において、遊技回再現演出の前に示唆演出を実行する構成としてもよい。すなわち、既に実行された演出を再現するより前のタイミングであれば、任意のタイミングで示唆演出を実行することができる。このような構成を採用しても、特別遊技状態再現演出および遊技回再現演出を実行するよりも前に示唆演出が実行されるので、例えば、第2の遊技回において実行された演出が、既に実行された演出の再現であると遊技者に強く認識させることができる。

【1631】

M3. 変形例3：

上記第1実施形態から第4実施形態において、特別遊技状態再現演出および遊技回再現演出における再現の対象は、大当たりとなった遊技回において実行した演出に限定されない。大当たりではない遊技回で実行した演出、例えば、外れ（リーチ有）の遊技回におけるリーチ演出を特別遊技状態再現演出および遊技回再現演出における再現の対象としてもよいし、外れ（リーチ無）の遊技回における予告演出を再現の対象としてもよい。

【1632】

M4. 変形例4：

上記第1実施形態から第4実施形態において定義された第1の遊技回および第2の遊技回は、連続して実行される2つの遊技回に限定されない。例えば、第1の遊技回と第2の遊技回との間に他の遊技回が存在していてもよい。

【1633】

M5. 変形例5：

上記第1実施形態から第3実施形態においては、特別遊技状態のエンディング期間において実行する演出を、当該特別遊技状態より後に実行される所定の遊技回に係る特別情報に基づいて決定する構成を採用した。例えば、第1実施形態においては、第1の遊技回の後に行う特別遊技状態のエンディング期間において実行する演出が、ケースa1（図9）に示すように示唆演出と特別遊技状態再現演出となるか、ケースa2に示すように示唆演出となるかを、特別遊技状態より後に実行される第2の遊技回に係る特別情報に基づいて決定する構成としたが、そのような構成に限定されない。当該特別遊技状態より後に実行される所定の遊技回に係る特別情報に基づいて決定する対象である演出は、示唆演出や特別遊技状態再現演出に制限されず、他の任意の演出を採用してもよい。例えば、通常のリーチ演出（特別遊技状態再現演出の対象とはならないリーチ演出）や、所定の条件が満たされた場合にのみ実行される演出など、他の演出を採用してもよい。このような

構成を採用しても、特別遊技状態より後に実行される所定の遊技回に係る特別情報を考慮した演出を、当該特別遊技状態において実行することができる。従って、例えば、当該特別遊技状態において、当該所定の遊技回に実行する演出と関連性のある演出を実行することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1634】

M6．変形例6：

上記第1実施形態から第4実施形態において実行する処理を、併用する構成としてもよい。すなわち、第1実施形態において実行する処理であるケースa1（図9（a））およびケースa2（図9（b））、第2実施形態において実行する処理（図46（a）、（b））、第3実施形態において実行する処理であるケースc1（図48（a））およびケースc2（図48（b））、第4実施形態において実行する処理であるケースd1（図49（a））およびケースd2（図49（b））の中から、適宜、複数の処理を選択して併用する構成としてもよい。これにより、その併用した処理による相乗的な効果を奏することが可能となる。例えば、特別遊技状態再現演出や遊技回再現演出など、既に実行された演出を再現する演出について、遊技者の注目度、期待度を向上させることができる。

【1635】

M7．変形例7：

上記第1実施形態から第6実施形態においては、特別情報が所定の条件を満たす場合として、大当たり抽選に当選する場合を例に説明をしたが、所定の条件は、大当たり抽選に当選することに限定されない。例えば、特別情報が所定の条件を満たす場合として、取得したリーチ乱数カウンタC3のカウンタ値に基づいてリーチ演出を実行する条件が満たされた場合を採用してもよい。このように、所定の条件として他の条件を設定しても、上記第1実施形態から第6実施形態において説明した効果と同様の効果を得ることができる。

【1636】

M8．変形例8：

上記第5実施形態および第6実施形態においては、予告演出に用いるオブジェクト画像としてオブジェクトA～Cの3種類の画像を採用したが、そのような構成に限定されない。例えば、予告演出に用いるオブジェクト画像として、2種類のオブジェクト画像を採用してもよいし、4種類のオブジェクト画像を採用してもよい。このように、任意の数のオブジェクト画像を採用しても、上記実施形態と同様に効果を得ることができる。また、各オブジェクトの内容についても、種々の内容を採用することができる。

【1637】

M9．変形例9：

上記第5実施形態および第6実施形態においては、予告演出として表示する各オブジェクトの画像の組み合わせ方によって、遊技の状況として、大当たりの期待度を遊技者に示したが、例えば、確変大当たりの期待度や、現在の遊技状態が確変状態であることの期待度など、遊技の状況として、種々の遊技の状況を遊技者に示す構成を採用してもよい。

【1638】

M10．変形例10：

上記第5実施形態においては、図54に一例を示したように、オブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCの各々の表示パターンテーブルは、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の3つの場合に区分して、各表示パターン乱数を振り分けたが、例えば、オブジェクトBの表示パターンテーブルにおける大当たりの区分を、さらに、16R確変大当たり、8R確変大当たり、16R通常大当たり、8R通常大当たりに区分し、オブジェクトBによる演出を、確変大当たりの期待度を示すステップアップ演出として機能させてもよい。その他、例えば、潜伏確変状態が存在する遊技機においては、オブジェクトCによる演出を、現在の遊技回の確変状態の期待度を示すステップアップ演出として機能させてもよい。このように、オブジェクトA、オブジェクトB、オブジェクトCは、表示パターンによって、遊技の有利・不利の度合いを示唆する機能を有していれば、各々のオブジェクトが、異なる種類（例えば、大当たり期待度や確変大当たりの期待度など）

の遊技の有利・不利の度合いを示してもよい。

【1639】

M11. 変形例11:

上記第5実施形態においては、図55の配置・タイミング設定テーブルにおける各オブジェクトの配置を示す座標は固定座標として設定されているが、各オブジェクトの配置位置（座標）が経時変化するように設定されていてもよい。すなわち、オブジェクトの中心位置の動的な軌跡が設定されてもよい。この場合であっても、各オブジェクトが関連性を有する態様で表示面41aに表示されるように配置位置（座標）が経時変化し、かつ、表示面41aに同じ期間に表示される各オブジェクトが互いに重畳しないように、配置・タイミング設定テーブルにおける表示オブジェクトの配置および表示開始のタイミングが設定されている。

10

【1640】

M12. 変形例12:

上記第5実施形態においては、図56に示したように、オブジェクトAを用いた表示パターン（A1-A2-A3）の画像A3のみ、画像枠を表示しない処理を実行したが、表示パターン（A1-A2-A3）として表示される画像A1、画像A2、画像A3の一部または全部の画像枠を表示しない構成としてもよい。また、他のオブジェクト画像に対しても同様の処理を実行する構成としてもよい。

【1641】

M13. 変形例13:

上記第5実施形態において、パチンコ機10は、図55に示したように、配置・タイミング設定テーブルによって、予告演出として表示されるオブジェクト画像の組み合わせごとに配置と表示開始タイミングとを設定する構成であったが、他の構成を採用してもよい。例えば、オブジェクトAとオブジェクトBとが表示される予告演出においても、（A1-A2）と（B1-B2-B3）を組み合わせた予告演出や、（A1-A2-A3）と（B1）を組み合わせた予告演出など、複数種類の予告演出が存在する。これら複数種類の予告演出の各々に対して、各オブジェクト画像の配置と表示開始タイミングとを設定する構成であってもよい。このようにすることで、複数のオブジェクトが同じ期間に表示されることによって実行される演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。

20

30

【1642】

M14. 変形例14:

上記第5実施形態および第6実施形態においては、1つの予告演出に2つ以上のオブジェクトが表示される場合には、各オブジェクト間における相対的な位置が考慮され、かつ、各オブジェクトが関連性を有する態様で表示面41aに表示されるように、各オブジェクト間の相対的な配置位置および表示のタイミングを設定する構成とした。具体的には、関連性を有する態様として物語性を有する態様で表示されるように設定したが、関連性を有する態様として、複数のオブジェクトが一つの観念を有する態様で表示されるように設定する構成や、複数のオブジェクトが所定の規則を有する態様で表示されるように設定する構成など、複数のオブジェクトが関連性を有する態様として種々の態様を採用することができる。

40

【1643】

M15. 変形例15:

上記第5実施形態および第6実施形態において説明した表示パターンテーブルに設定されている各表示パターンは、上記実施形態において示した態様に限定されることなく、他の態様の表示パターンを採用することができる。例えば、BC用表示パターンテーブルに設定されている表示パターンとして表示パターン（B1-B2-B3/C1-C2-C3）を採用してもよい。この場合、オブジェクトCの表示パターン（C1-C2-C3）は、箱の中から犬が顔を出した様子を示す表示パターンであり、遊技の状況が有利であるという認識を遊技者に与える。一方、オブジェクトCにオブジェクトBを組み合わせた表示

50

パターン（B 1－B 2－B 3／C 1－C 2－C 3）は、天候が悪化することによって箱の中の犬が濡れる様子を示す表示パターンであり、遊技の状況が不利であるという認識を遊技者に与えることができ、各オブジェクトを組み合わせることによって多様な演出を実行することが可能であり、オブジェクトを有効利用することができる。

【1 6 4 4】

M 1 6．変形例 1 6：

上記第 6 実施形態においては、予告演出に用いる画像として、オブジェクト A、オブジェクト B、オブジェクト C、またはこれらを組み合わせた画像を採用したが、他の画像を採用してもよい。

【1 6 4 5】

図 1 7 5 は、予告演出に用いることが可能なオブジェクト D を示す説明図である。オブジェクト D は、画像 D 1、画像 D 2、画像 D 3 の 3 つの画像から構成され、画像 D 1、画像 D 2、画像 D 3 の順に経時変化する画像である。図 1 7 5（a）は画像 D 1 を示し、図 1 7 5（b）は画像 D 2 を示し、図 1 7 5（c）は画像 D 3 を示している。図示するように、オブジェクト D は、男性キャラクターと女性キャラクターの恋愛模様を表現している。具体的には、画像 D 1 には、男性キャラクターと女性キャラクターとが、ある程度の距離を隔てて見つめ合っている様子が表現されている。画像 D 2 には、男性キャラクターと女性キャラクターとが、近距離で見つめあっている様子が表現されている。画像 D 3 には、男性キャラクターと女性キャラクターとが手をつなぎ、仲良くしている様子が表現されている。また、画像 D 3 では、女性キャラクターが、男性キャラクターに対して、仲良くしていることを女性キャラクターの父親には内緒にするように話をしている様子が表現されている。

【1 6 4 6】

このような内容の画像で構成されるオブジェクト D には、画像 D 1、画像 D 2、画像 D 3 の順に画像が進行するにつれて男女の恋愛が成就する様子が描かれており、画像 D 1 より画像 D 2 が、画像 D 2 より画像 D 3 が、一般的に良い印象を与える。すなわち、画像 D 1 より画像 D 2、画像 D 2 より画像 D 3 が、遊技者に対して、遊技の状況について有利な認識を与える。また、オブジェクト D は、画像 D 1、画像 D 2、画像 D 3 と進行するにつれて大当たり抽選に当選する確率が高くなるように設定されるステップアップする演出画像として表示面 4 1 a に表示される。すなわち、変形例 1 6 におけるパチンコ機は、表示パターンテーブルとして D 用表示パターンテーブルを備えており、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の 3 つの場合において、各々、非表示、表示パターン（D 1）、表示パターン（D 1－D 2）、表示パターン（D 1－D 2－D 3）の 4 つの表示パターンが割り振られている。D 用表示パターンテーブルは、外れ（リーチ無）の場合には、上記 4 つの表示パターンのうち表示パターン表示パターン（D 1）が最も表示される頻度が高く、外れ（リーチ有）の場合には上記 4 つの表示パターンのうち表示パターン（D 1－D 2）が最も表示される頻度が高く、大当たりの場合には上記 4 つの表示パターンのうち表示パターン（D 1－D 2－D 3）が最も表示される頻度が高くなるように、0～99 の表示パターン乱数カウンタ C 2 2 の値が割り振られている。

【1 6 4 7】

本変形例におけるパチンコ機は、さらに、オブジェクト D に他の画像として画像 E を組み合わせた予告演出を実行する。

【1 6 4 8】

図 1 7 6 は、オブジェクト D に画像 E を組み合わせた画像（オブジェクト D＋画像 E）を示している。図示するように、オブジェクト D に組み合わせる画像である画像 E は、女性キャラクターの父親を表現している。オブジェクト D＋画像 E は、〔画像 D 1＋画像 E〕、〔画像 D 2＋画像 E〕、〔画像 D 3＋画像 E〕の 3 つの画像から構成され、〔画像 D 1＋画像 E〕、〔画像 D 2＋画像 E〕、〔画像 D 3＋画像 E〕の順に経時変化する画像である。図 1 7 6（a）は〔画像 D 1＋画像 E〕を示し、図 1 7 6（b）は〔画像 D 2＋画像 E〕を示し、図 1 7 6（c）は〔画像 D 3＋画像 E〕を示している。図示するように、

オブジェクトD＋画像Eは、男性キャラクターと女性キャラクターの恋愛模様を、柱の陰から女性キャラクターの父親が見ている様子を示している。具体的には、〔画像D 1＋画像E〕には、男性キャラクターと女性キャラクターとが、ある程度の距離を隔てて見つめ合っている様子を、柱の陰から女性キャラクターの父親が見ている様子が表現されている。〔画像D 2＋画像E〕には、男性キャラクターと女性キャラクターとが、近距離で見つめ合っている様子を、柱の陰から女性キャラクターの父親が見ている様子が表現されている。〔画像D 3＋画像E〕には、男性キャラクターと女性キャラクターとが手をつなぎ、女性キャラクターが、男性キャラクターに対して、仲良くしていることを女性キャラクターの父親には内緒にするように話をしている様子を、柱の陰から女性キャラクターの父親が見ている様子が表現されている。

10

【1649】

このような内容の画像で構成されるオブジェクトD＋画像Eは、〔画像D 1＋画像E〕、〔画像D 2＋画像E〕、〔画像D 3＋画像E〕の順に画像が進行するにつれて、女性キャラクターと父親との親子関係が悪化することが推測される。従って、〔画像D 1＋画像E〕、〔画像D 2＋画像E〕、〔画像D 3＋画像E〕の順に画像が進行するにつれて、一般的に悪い印象を与える。換言すれば、〔画像D 3＋画像E〕より〔画像D 2＋画像E〕が、〔画像D 2＋画像E〕より〔画像D 1＋画像E〕が、一般的に良い印象を与える。すなわち、〔画像D 3＋画像E〕より〔画像D 2＋画像E〕、〔画像D 2＋画像E〕より〔画像D 1＋画像E〕が、遊技者に対して、遊技の状況について有利な認識を与える。

【1650】

また、オブジェクトD＋画像Eは、〔画像D 1＋画像E〕、〔画像D 2＋画像E〕、〔画像D 3＋画像E〕と進行するにつれて大当たり抽選に当選する確率が低くなるように設定される演出画像として表示面41aに表示される。すなわち、変形例16におけるパチンコ機は、表示パターンテーブルとしてDE用表示パターンテーブルを備えており、大当たり、外れ（リーチ有）、外れ（リーチ無）の3つの場合において、各々、非表示、表示パターン（D1／E）、表示パターン（D1－D2／E）、表示パターン（D1－D2－D3／E）の4つの表示パターンが割り振られている。DE用表示パターンテーブルは、外れ（リーチ無）の場合には、上記4つの表示パターンのうち表示パターン（D1－D2－D3／E）が最も表示される頻度が高く、外れ（リーチ有）の場合には上記4つの表示パターンのうち表示パターン（D1－D2／E）が最も表示される頻度が高く、大当たりの場合には上記4つの表示パターンのうち表示パターン（D1／E）が最も表示される頻度が高くなるように、0～99の表示パターン乱数カウンタC22の値が割り振られている。

20

30

【1651】

このようにすることで、上記第6実施形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、当該変形例によるパチンコ機は、画像D1が画像Eと組み合わせられずに表示面41a表示された場合よりも、画像D3が画像Eと組み合わせられずに表示面41aに表示された場合の方が、遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与えるにも関わらず、画像D1が画像Eと組み合わせられて表示面41aに表示された場合の方が、画像D3が画像Eと組み合わせられて表示面41aに表示された場合よりも、遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与えることができる。従って、画像の組み合わせ方や、画像の内容を工夫することによって、遊技者に対して遊技の状況についての種々の認識を与えることができる。

40

【1652】

また、画像D1が画像Eと組み合わせられずに表示面41a表示された場合よりも、画像D3が画像Eと組み合わせられずに表示面41aに表示された場合の方が、大当たり抽選に当選している確率が高いにも関わらず、画像D1が画像Eと組み合わせられて表示面41aに表示された場合の方が、画像D3が画像Eと組み合わせられて表示面41aに表示された場合よりも、大当たり抽選に当選している確率が高い。従って、大当たり抽選に当選している確率や期待度が高いほどステップアップする演出画像に対して、所定の画像を組み合

50

わせた場合には、遊技の状況について、全く異なる認識を遊技者に与えることができる。遊技者は、表示面 4 1 a に表示された画像 D 1 や画像 D 3 を認識した場合であっても、画像 E の表示の有無によって遊技の状況が異なると認識する。従って、表示面 4 1 a に表示される画像に対する遊技者の注目度を向上させることができる。なお、上記効果は、画像 D 1 と画像 D 3 との間の関係を例に説明したが、画像 D 1 と画像 D 2、画像 D 2 と画像 D 3 との間においても、上記効果を奏する。

【1 6 5 3】

M 1 7. 変形例 1 7 :

上記実施形態では、移行条件が成立した場合に、音声の出力態様を、背景音楽の出力を継続しつつ当該背景音楽の音量を時間の経過と共に低減する態様を経て、背景音楽の音量がゼロである態様に移行させる構成としたが、この代わりに、移行条件が成立した場合に、音声の出力態様を、背景音楽の出力を継続しつつ当該背景音楽の音量を時間の経過と共に低減する態様を経ずに、背景音楽の音量がゼロである態様に移行させる構成としてもよい。

10

【1 6 5 4】

また、上記実施形態では、移行条件が成立した場合に、図柄表示装置 4 1 の表示態様を、背景音楽の音量がゼロになってから 5 秒経過後に、デモ動画を表示する態様に移行させる構成としたが、この代わりに、図柄表示装置 4 1 の表示態様を、背景音楽の音量がゼロになったタイミングでデモ動画を表示する態様に移行させる構成としてもよい。

20

【1 6 5 5】

また、上記実施形態では、背景音楽の音量がゼロになってから 5 秒が経過するまでは背景音楽の出力自体は継続し、5 秒が経過した後に背景音楽の出力を停止する構成としたが、この代わりに、背景音楽の音量がゼロになったタイミングで背景音楽の出力を停止する構成としてもよい。

【1 6 5 6】

M 1 8. 変形例 1 8 :

上記実施形態では、背景音楽の音量がゼロになった後であって、かつ、デモ動画の表示が開始された後に復帰条件が成立した場合（図 1 1）には、背景動画の時間的な先頭位置「0 1」から表示を開始させるとともに、背景音楽の時間的な先頭位置「0 1」から出力を開始させる構成としたが、背景動画および背景音楽を時間的な先頭位置から表示および出力を開始させる構成に限定されない。例えば、背景動画および背景音楽を、予め定められた最も盛り上がる時間的位置（いわゆるサビの開始位置）から表示および出力を開始させる構成としてもよい。すなわち、背景動画の予め定められた時間的位置から表示を開始させ、背景音楽の予め定められた時間的位置であって背景動画の予め定められた時間的位置に対応した時間的位置から出力を開始させる構成とすればよい。このような構成としても、復帰条件が成立するタイミングに応じて背景動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、背景動画の表示と背景音楽の出力とを容易に同期させることができる。この結果、遊技の演出の質を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

30

【1 6 5 7】

M 1 9. 変形例 1 9 :

上記実施形態では、移行条件が成立した場合に、背景音楽の音量をゼロにする構成としたが、背景音楽の音量を完全にゼロにする構成でなくてもよい。例えば、移行条件が成立した場合に、背景音楽の音量を遊技者が認識することのできない大きさの音量以下にする構成としてもよい。このような構成としても、移行条件が成立したことを遊技者に認識させることができる。

40

【1 6 5 8】

また、移行条件が成立する前における音声の出力態様を、背景音楽を第 1 の大きさの音量で出力する態様とし、移行条件が成立した後に移行する音声の出力態様を、背景音楽を第 1 の大きさの音量よりも小さい第 2 の大きさの音量で出力する態様としてもよい。この

50

ような構成としても、移行条件が成立したことを遊技者に認識させることができる。

【1659】

M20. 変形例20:

上記実施形態では、移行条件が成立した場合に、図柄表示装置41の表示態様を、背景動画を表示する態様からデモ動画を表示する態様に移行させる構成としたが、移行条件が成立する前における図柄表示装置41の表示態様および移行条件が成立した後に移行する図柄表示装置41の表示態様は、背景動画を表示する態様およびデモ動画を表示する態様に限定されない。例えば、移行条件が成立する前における図柄表示装置41の表示態様が、所定の動画を表示する態様であった場合には、移行条件が成立した後に移行する図柄表示装置41の表示態様は、当該所定の動画とは異なる画像を表示する態様または画像の表示を停止している態様であってもよい。例えば、移行条件が成立した後に移行する図柄表示装置41の表示態様は、当該所定の動画とは異なる動画を表示する態様、当該所定の動画の少なくとも一部を停止して表示する態様、当該所定の動画を非表示とする態様、当該所定の動画とは異なる静止画像を表示する態様、または動画及び静止画像を非表示とする態様であってもよい。

10

【1660】

M21. 変形例21:

上記実施形態において、遊技球が遊技盤30に射出されたことを検出する検出センサーを設け、当該検出センサーによって遊技球が所定時間（例えば30秒）検出されない場合に、移行条件が成立したと判定する構成としてもよい。このようにすれば、遊技球が遊技盤30に射出されていれば移行条件が成立しないので、遊技者が遊技中であるにも関わらず移行条件が成立してしまうといった遊技者にとって不快な状況の発生を低減することができる。

20

【1661】

さらに、移行条件が成立した後であって当該検出センサーによって遊技球が検出された場合に、復帰条件が成立したと判定する構成としてもよい。このようにすれば、移行条件が成立した後であっても、遊技球が遊技盤30に射出されれば復帰条件が成立するので、遊技者が遊技を開始しているにも関わらず復帰条件が長時間（例えば、1分）に亘って成立しないといった遊技者にとって不快な状況を低減することができる。

【1662】

M22. 変形例22:

上記実施形態において、複数種類の中から背景動画および当該背景動画に対応した背景音楽が選択される構成としてもよい。この場合には、抽選モードが高確率モードであるか否かや、遊技者の選択等によって背景動画および当該背景動画に対応した背景音楽が選択される構成としてもよい。

30

【1663】

M23. 変形例23:

上記実施形態において具体的に設定された時間や数値等は、あくまで一例であり、適宜他の時間や数値等に設定することができる。例えば、図柄の変動が停止してから移行条件が成立するまでの時間は15秒以外に設定されていてもよく、背景音楽の音量がゼロになってからデモ動画が開始されるまでの時間は5秒以外に設定されていてもよい。

40

【1664】

M24. 変形例24:

上記実施形態では、図柄表示装置41の表示態様がデモ動画を表示する態様である場合には、音声の出力態様は音楽が出力されず音量がゼロである態様となるように構成されているが、この代わりに、図柄表示装置41の表示態様がデモ動画を表示する態様である場合には、音声の出力態様はデモ動画に対応した音楽であるデモ音楽を遊技者によって予め設定された出力レベル（音量）で出力する態様となるように構成されていてもよい。

【1665】

このような構成において、RTC演出動画の表示期間が終了してデモ動画を表示する態

50

様に移行する際に、デモ音楽の予め定められた時間的位置から出力を開始する構成としてもよい。このような構成とすれば、デモ音楽の出力を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、デモ動画の表示とデモ音楽の出力とを容易に同期させることができる。この結果、遊技の演出の質を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。また、デモ音楽の予め定められた時間的位置を、デモ音楽の時間的な先頭位置としてもよい。このような構成によれば、デモ音楽の時間的な途中の位置から出力が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。

【1666】

M25. 変形例25:

上記第7実施形態では、音声発光制御装置90のMPU92は、時刻に関する情報である時刻情報をRTC96から取得するとともに、取得した時刻情報がRTC演出開始条件として設定されている所定の時刻と一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合に、RTC演出を実行するための処理を開始する構成としたが、この代わりに、音声発光制御装置90は、RTC演出を一度実行した後は、前回のRTC演出が開始されてからの経過時間を計測し、前回のRTC演出が開始されてから所定時間（例えば、1時間）が経過したか否かを判定し、所定時間が経過したと判定した場合に、RTC演出を実行するための処理を開始する構成としてもよい。

【1667】

M26. 変形例26:

上記第7実施形態では、音声発光制御装置90は、遊技者によって予め設定された出力レベル（音量）でRTC演出音楽を出力する構成としたが、この代わりに、音声発光制御装置90は、遊技者によって予め設定された出力レベル（音量）に関わらず、最大の出力レベル（音量）でRTC演出音楽を出力する構成としてもよい。このような構成によれば、RTC演出の迫力や注目度を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1668】

M27. 変形例27:

上記変形例26の構成を採用した上で、最大の出力レベル（音量）によるRTC演出音楽の出力が終了して背景音楽を出力する際に、最大の出力レベル（音量）を維持する構成としてもよい。このような構成による効果について説明する。最大の出力レベル（音量）で出力されたRTC演出音楽を鑑賞した遊技者は、最大の出力レベル（音量）によって実行された演出の迫力に魅了されるため、RTC演出が終了した後においても最大の出力レベル（音量）で遊技を継続したいといった要望を持つことがある。したがって、このような構成によれば、RTC演出が終了した後においても最大の出力レベル（音量）で遊技を継続したいといった遊技者の要望を満たすことが可能となる。

【1669】

また、上記変形例26の構成を採用した上で、最大の出力レベル（音量）によるRTC演出音楽の出力が終了して背景音楽を出力する際に、遊技者によって予め設定された出力レベル（音量）に復帰する構成としてもよい。このような構成によれば、実行されていたRTC演出の特別感をさらに際立たせることができるので、次のRTC演出に対する期待感をさらに向上させることが可能となり、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1670】

また、上記変形例26の構成を採用した上で、最大の出力レベル（音量）によるRTC演出音楽の出力が終了して背景音楽を出力する際に、音声の出力レベル（音量）を遊技者が設定するための音量設定画面を図柄表示装置41に表示し、遊技者によって指定された音声の出力レベル（音量）で背景音楽を出力する構成としてもよい。このような構成による効果について説明する。最大の出力レベル（音量）で出力されたRTC演出音楽を鑑賞した遊技者は、大きい音量に慣れるため、RTC演出音楽を鑑賞する前とは好みの出力レベル（音量）が変わることがある。このため、RTC演出が終了した後に、音声の出力レベル（音量）を好みの出力レベルに設定し直したいといった要望を持つことがある。した

がって、このような構成によれば、R T C 演出が終了した後のタイミングにおいて、音声の出力レベル（音量）を好みの出力レベルに設定し直したいといった遊技者の要望を満たすことが可能となる。

【1671】

M28. 変形例28:

保留表示の表示態様の決定方法、および、保留表示の表示態様を、上記第8実施形態および第9実施形態と異なる態様としてもよい。具体的には、複数表示されている保留表示の中の一つの保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1の値が、先判定処理によって大当たり抽選に当選すると判定された場合に、表示されている複数の保留表示の表示態様を特定のパターンの表示態様にすることによって、表示されている保留表示の中の一つの保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1が大当たり抽選に当選する可能性が高いことを、遊技者に対して示唆してもよい。例えば、第1保留表示領域Ds1に、保留表示Dm11～保留表示Dm14の4つの保留表示が表示されている場合であって、先判定処理によって保留表示Dm14に対応する大当たり乱数カウンタC1が大当たり抽選に当選すると判定された場合に、保留表示Dm11の表示態様を白、保留表示Dm12の表示態様を赤、保留表示Dm13の表示態様を白、保留表示Dm14の表示態様を赤に、各々変化させる。すなわち、表示されている複数の保留表示の表示態様を「白・赤・白・赤」といった特定のパターンに変化させることによって、表示されている保留表示の中の一つの保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1が大当たり抽選に当選する可能性が高いことを、遊技者に対して示唆することができる。

【1672】

その他、所定の保留遊技回における大当たり乱数カウンタC1が大当たり抽選に当選すると先判定処理によって判定された場合に、当該所定の保留遊技回の保留表示、および、当該所定の保留遊技回が生成された以降に生成される保留遊技回の保留表示の表示パターンを、特定の表示パターンに決定することによって、表示されている保留表示の中の一つの保留表示に対応する大当たり乱数カウンタC1が大当たり抽選に当選する可能性が高いことを、遊技者に対して示唆してもよい。この場合、当該所定の保留遊技回が生成された後に、第1始動口33または第2始動口34に遊技球が入球し、当該入球に対応する保留遊技回の保留表示の表示態様を決定する際に、表示態様を決定する対象の保留表示とは異なる他の保留表示（大当たり抽選に当選すると先判定処理によって判定された所定の保留遊技回の保留表示）に対応する大当たり乱数カウンタC1に基づいて、保留表示の表示態様を決定することによって実現することができる。

【1673】

M29. 変形例29:

上記各実施形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。

【1674】

また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種類の図柄が周方向に付された複数のリールを備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップスイッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組合せが成立していた場合にはメダルの払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。

【1675】

また、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された遊技機にも、本発明を適用できる。

【1676】

また、上記実施形態においてソフトウェアで実現されている機能の一部をハードウェアで実現してもよく、あるいは、ハードウェアで実現されている機能の一部をソフトウェアで実現してもよい。

【1677】

N. 上記各実施形態等から抽出される発明群について：

以下、上述した各実施形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記各実施形態において対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない。

【1678】

<特徴A群>

特徴A群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

[特徴A1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、
前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、
前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を1遊技回毎に順次報知する報知手段と、

演出を実行する演出実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記演出実行手段（第1実施形態から第4実施形態におけるMPU62、MPU92およびMPU102）は、

第1の遊技回よりも後に実行される第2の遊技回に係る特別情報が前記所定の条件を満たす場合には、

前記第2の遊技回において、前記第1の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現する（第1実施形態におけるケースa2の処理、第2実施形態における処理、第3実施形態におけるケースc2の処理、第4実施形態におけるケースd1の処理を実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1679】

特徴A1によれば、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たす場合であるにも関わらず、第2の遊技回において、第1の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現するので、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしていることを遊技者に予期させにくい。その後、第2の遊技回に係る特別情報の判定の結果を報知手段によって報知してはじめて、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。すなわち、第2の遊技回を、遊技者の予想しない展開にすることで、遊技者に対して驚きを与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1680】

[特徴A2]

特徴A1に記載の遊技機であって、さらに、

前記特別情報が前記所定の条件を満たす場合に、当該所定の条件を満たす特別情報に係る遊技回の後、遊技者に特典を付与する特別遊技状態を開始させる特別遊技状態開始手段を備え、

前記演出実行手段は、

前記第1の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たすとともに、前記第2の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たさない第1の場合には、

前記第1の遊技回の後、実行される前記特別遊技状態の開始後であって前記第2の遊技回の開始前において、前記第1の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現し（第1実施形態におけるケースa1の処理、第3実施形態におけるケースc1の処理を実行し）、

前記第 1 の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たすとともに、前記第 2 の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たす第 2 の場合には、

前記第 2 の遊技回において、前記第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現する（第 1 実施形態におけるケース a 2 の処理、第 2 実施形態における処理、第 3 実施形態におけるケース c 2 の処理を実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1681】

特徴 A 2 によれば、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たさない場合には、第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部の再現は、既に実行された演出を再現する役割として機能し、遊技者もそのように認識する。一方で、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たす場合には、第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部の再現は、演出上は既に実行された演出の再現として実行されるが、実際には、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行される。よって、第 2 の遊技回において再現が実行された後に、報知手段によって第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしていることが報知されると、その時点ではじめて、第 2 の遊技回において実行された再現が、単に第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現するものではなく、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行されるものであることを遊技者が認識する。従って、遊技に意外性を付与するとともに、既に実行された演出の再現に対して、遊技者に期待感を付与することができる。

【1682】

[特徴 A 3]

特徴 A 1 または特徴 A 2 に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現する場合には、前記再現をするよりも前に、既に実行された演出を再現することを示唆する示唆演出（第 1 実施形態から第 4 実施形態において実行される示唆演出）を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【1683】

特徴 A 3 によれば、第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現するよりも前に示唆演出が実行されるので、第 2 の遊技回において実行された演出が第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部の再現であると遊技者に強く認識させることができる。その後、第 2 の遊技回に係る特別情報の判定の結果を報知手段によって報知してはじめて、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすことを遊技者に認識させることで、より一層、遊技に意外性を付与することができる。

【1684】

[特徴 A 4]

特徴 A 3 に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記第 1 の遊技回と前記第 2 の遊技回との間に他の遊技回が存在する場合には、

前記他の遊技回において、前記示唆演出を実行する（第 2 実施形態において、先行遊技回で示唆演出を実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1685】

特徴 A 4 によれば、第 1 の遊技回と第 2 の遊技回との間に他の遊技回が存在する場合であっても、当該他の遊技回において示唆演出を実行することによって、示唆演出および再現を、遊技者に違和感を与えることなく実行することができる。

【1686】

[特徴 A 5]

特徴 A 1 から特徴 A 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記演出実行手段が前記再現する対象は、前記第 1 の遊技回より前の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を含むとともに、前記第 1 の遊技回において実行された前記演出の少なくとも一部を含む（第 3 実施形態におけるケース c 1 の処理、および、ケース c 2 の処理を実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1687】

特徴 A 5 によれば、第 1 の遊技回より前の遊技回から第 1 の遊技回に亘って連続的な演出が実行された場合であっても、その連続的な演出を再現することができる。

【1688】

[特徴 A 6]

10

特徴 A 1 から特徴 A 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機であって、

前記所定の条件は、遊技者に特典を付与する特別遊技状態を開始するための条件であり

、
前記演出実行手段が前記再現する対象は、前記特別情報が前記所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆する演出であるリーチ演出を含む

ことを特徴とする遊技機。

【1689】

特徴 A 6 によれば、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たす場合には、示唆演出の後に実行されたリーチ演出は、演出上は第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部の再現として実行されるが、実際には、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行される。従って、リーチ演出が実行される場合として、所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆するという本来的な機能として実行される場合と、第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部の再現として実行される場合と、演出上は第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部の再現として実行されるが、実際には、当該遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行される場合との、少なくとも 3 つの場合を設定することができる。従って、リーチ演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

20

【1690】

<特徴 B 群>

特徴 B 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

30

[特徴 B 1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を 1 遊技回毎に順次報知する報知手段と、

演出を実行する演出実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記特別情報が所定の条件を満たす遊技回である特定遊技回（第 1 実施形態から第 3 実施形態における第 1 の遊技回）より後に実行される遊技回（第 1 実施形態から第 3 実施形態における第 2 の遊技回）に係る前記特別情報に基づいて、前記特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現するタイミングを決定する

40

ことを特徴とする遊技機。

【1691】

特徴 B 1 によれば、特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現するタイミングが特定遊技回より後に実行される遊技回に係る特別情報に基づいて決定されるので、当該再現に対して特別な意味を付与することができるとともに、当該再現に対する遊技者の注目度を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1692】

[特徴 B 2]

50

特徴 B 1 に記載の遊技機であって、
前記演出実行手段は、

前記特別情報が所定の条件を満たす遊技回である特定遊技回より後に実行される遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの判定（ステップ S 1 0 2 2）を前記判定手段より前に実行するとともに、

前記判定手段より前に実行した前記判定の結果に基づいて、前記特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現するタイミングを決定する（ステップ S 2 3 0 2 ～ S 2 3 1 2 の処理を実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1693】

10

特徴 B 2 によれば、特定遊技回より後に実行される遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすか否かの判定を判定手段より前に実行することで、特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現することが決定した遊技回よりも前に実行する遊技回における演出を、再現を実行する遊技回を考慮して決定することができる。従って、例えば、再現を実行することが決定した遊技回よりも前に実行する遊技回における演出として、再現と関連性のある演出を実行することができる。

【1694】

[特徴 B 3]

特徴 B 1 または特徴 B 2 に記載の遊技機であって、
前記演出実行手段は、

20

前記特定遊技回より後に実行される遊技回のうち、前記特別情報が前記所定の条件を満たす遊技回（第 1 実施形態のケース a 2、第 2 実施形態および第 3 実施形態のケース c 2 における第 2 の遊技回）において前記特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現することを決定する

ことを特徴とする遊技機。

【1695】

特徴 B 3 によれば、特別情報が所定の条件を満たす遊技回において、特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部が再現されるので、特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現が実行される当該遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしていることを遊技者に予告せにくい。当該遊技回に係る特別情報の判定の結果を報知手段によって報知してはじめて、当該遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。すなわち、当該遊技回を、遊技者の予想しない展開にすることで、遊技者に対して驚きを与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

30

【1696】

[特徴 B 4]

特徴 B 1 から特徴 B 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記演出実行手段は、

前記特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現するより前に、既に実行された演出を再現することを示唆する示唆演出を実行する

40

ことを特徴とする遊技機。

【1697】

特徴 B 4 によれば、既に実行された演出を再現することを示唆する示唆演出を実行するので、特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現に対して遊技者の注目度、関心度を向上させることができる。また、特別情報が所定の条件を満たす遊技回において特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現が実行される場合、示唆演出を実行することによって、さらに、再現が実行される当該遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしていることを遊技者に予告せにくくすることができる。

【1698】

[特徴 B 5]

50

特徴 B 4 に記載の遊技機であって、
前記演出実行手段は、

前記特定遊技回と、当該特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現する遊技回との間に他の遊技回が存在する場合には、

前記他の遊技回において、前記示唆演出を実行する（第 2 実施形態において、先行遊技回で示唆演出を実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1699】

特徴 B 5 によれば、特定遊技回と当該特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現する遊技回との間に他の遊技回が存在する場合であっても、他の遊技回において示唆演出を実行することによって、示唆演出および特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現を、遊技者に違和感を与えることなく実行することができる。

【1700】

[特徴 B 6]

特徴 B 1 から特徴 B 5 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記演出実行手段が前記特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現する場合において、

前記演出実行手段が前記再現する対象は、前記特定遊技回で実行した演出であって、前記特別情報が前記所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆する演出であるリーチ演出を含む

ことを特徴とする遊技機。

【1701】

特徴 B 6 によれば、演出上は特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現として実行されていたリーチ演出が、実際には、当該遊技回に係る特別情報に基づいて実行されていたことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。また、リーチ演出が実行される場合として、所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆するという本来的な機能として実行される場合と、特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現として実行される場合と、演出上は特定遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現として実行されるが、実際には、当該遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行される場合との、少なくとも 3 つの場合を設定することができる。従って、リーチ演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

【1702】

<特徴 C 群>

特徴 C 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

[特徴 C 1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を 1 遊技回毎に順次報知する報知手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たす場合に、遊技者に特典を付与する特別遊技状態を開始させる特別遊技状態開始手段と、

演出を実行する演出実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記特別遊技状態が実行される場合には、当該特別遊技状態において実行する演出を、当該特別遊技状態より後に実行される所定の遊技回に係る前記特別情報に基づいて決定する（第 1 実施形態におけるケース a 1 とケース a 2、第 2 実施形態、および、第 3 実施形態におけるケース c 1 とケース c 2 において、第 1 の遊技回後の特別遊技状態における演出を第 2 の遊技回における大当たり抽選の当否によって決定する／S 1 2 0 1～S 1 2 0

10

20

30

40

50

9、S 2 6 0 1～S 2 6 0 9)

ことを特徴とする遊技機。

【1703】

特徴C1によれば、特別遊技状態より後に実行される所定の遊技回に係る特別情報を考慮した演出を、当該特別遊技状態において実行することができる。従って、例えば、当該特別遊技状態において、当該所定の遊技回に実行する演出と関連性のある演出を実行することができる。遊技の興趣向上を図ることができる。

【1704】

[特徴C2]

特徴C1に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記特別遊技状態が実行される場合であって、前記所定の遊技回に係る前記特別情報が、前記所定の条件を満たさない第1の場合には、所定の演出を、前記特別遊技状態において実行し（第1の施形態におけるケースa1および第3実施形態におけるケースc1において、再現演出を第1の遊技回後の特別遊技状態において実行し）、

前記特別遊技状態が実行される場合であって、前記所定の遊技回に係る前記特別情報が、前記所定の条件を満たす第2の場合には、前記所定の演出を、前記所定の遊技回において実行する（第1実施形態におけるケースa2、第2実施形態、および、第3実施形態におけるケースc2において、再現演出を第2の遊技回において実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1705】

特徴C2によれば、所定の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たさない場合に特別遊技状態において実行している所定の演出を、所定の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たす場合には、当該所定の遊技回において実行することによって、所定の演出が実行されるタイミングに特別な意味があったことを遊技者に認識させることができる。よって、遊技に意外性を付与し、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1706】

[特徴C3]

特徴C1または特徴C2に記載の遊技機であって、

前記所定の演出は、前記特別遊技状態よりも前に実行された遊技回において実行した演出の少なくとも一部を再現する演出であることを特徴とする遊技機。

【1707】

特徴C3によれば、所定の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすにも関わらず、当該所定の遊技回において、特別遊技状態よりも前に実行された遊技回において実行した演出の少なくとも一部が再現されるので、所定の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしていることを遊技者に予期させにくい。所定の遊技回に係る特別情報の判定の結果が報知手段によって報知されてはじめて、所定の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。すなわち、所定の遊技回を、遊技者の予想しない展開にすることで、遊技者に対して驚きを与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1708】

[特徴C4]

特徴C3に記載の遊技機であって、

前記特別遊技状態よりも前に実行される遊技回を第1の遊技回と定義し、前記特別遊技状態より後に実行される前記所定の遊技回を第2の遊技回と定義した場合に、

前記演出実行手段が前記再現する対象は、前記第1の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たすことによって前記第1の遊技回において前記演出実行手段が実行した演出を含む（再現対象演出は、第1実施形態のケースa1とケースa2、第2実施形態、および、第3実施形態のケースc1とケースc2において、第1の遊技回に係る大当たり抽選に当選することによって第1の遊技回において実行された演出を含む）

ことを特徴とする遊技機。

【1709】

特徴C4によれば、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たす場合に、第1の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすことによって第1の遊技回において実行された演出を、第2の遊技回において再現する。従って、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしていることを報知手段によって報知されてはじめて、演出上は第1の遊技回において実行された演出の再現として実行されている演出が、実際には、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行されていたことを遊技者に認識させ、遊技に意外性を付与することができる。また、再現に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

10

【1710】

[特徴C5]

特徴C3または特徴C4に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段が前記再現する対象は、前記特別情報が前記所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆する演出であるリーチ演出を含む

ことを特徴とする遊技機。

【1711】

特徴C5によれば、所定の遊技回（第2の遊技回）に係る特別情報が所定の条件を満たす場合に、特別遊技状態よりも前に実行される遊技回（第1の遊技回）において実行されたリーチ演出を、第2の遊技回において再現する。従って、第2の遊技回において、演出上は特別遊技状態よりも前に実行された遊技回において実行した演出の少なくとも一部の再現として実行されていたリーチ演出が、実際には、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行されていたことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。また、リーチ演出が実行される場合として、所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆するという本来的な機能として実行される場合と、特別遊技状態よりも前に実行された遊技回において実行した演出の少なくとも一部の再現として実行される場合と、演出上は特別遊技状態よりも前に実行された遊技回において実行した演出の少なくとも一部の再現として実行されるが、実際には、当該遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行される場合との、少なくとも3つの場合を設定することができる。従って、リーチ演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

20

30

【1712】

[特徴C6]

特徴C2から特徴C5のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記所定の演出を実行する前に、当該所定の演出を実行することを示唆する示唆演出を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【1713】

特徴C6によれば、所定の演出を実行する前に、当該所定の演出を実行することを示唆する示唆演出を実行することで、実行される所定の演出に対して、遊技者の注目度、関心度を向上させることができる。

40

【1714】

[特徴C7]

特徴C6に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記特別遊技状態が実行される場合であって、前記所定の遊技回に係る前記特別情報が、前記所定の条件を満たすとともに、

前記特別遊技状態と前記所定の遊技回との間に他の遊技回が存在する場合には、

前記示唆演出を、前記他の遊技回において実行するとともに（第2実施形態において、

50

示唆演出を先行遊技回で実行するとともに）、

前記所定の演出を、前記所定の遊技回において実行する（第2実施形態において、遊技回再現演出を第2の遊技回で実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1715】

特徴C7によれば、特別遊技状態と所定の遊技回との間に他の遊技回が存在する場合であっても、当該他の遊技回において示唆演出を実行することによって、示唆演出および所定の演出を、遊技者に違和感を与えることなく実行することができる。

【1716】

[特徴C8]

特徴C3から特徴C7のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記演出実行手段が前記再現する対象は、前記特別遊技状態よりも前に実行された連続した少なくとも2つの遊技回において実行した演出の少なくとも一部である

ことを特徴とする遊技機。

【1717】

特徴C8によれば、特別遊技状態よりも前に実行された連続した少なくとも2つの遊技回に亘って連続的な演出が実行された場合であっても、その連続的な演出を再現することができる。

【1718】

<特徴D群>

特徴D群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

[特徴D1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を1遊技回毎に順次報知する報知手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たす場合に、遊技者に特典を付与する特別遊技状態を開始させる特別遊技状態開始手段と、

演出を実行する演出実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記特別遊技状態開始手段は、

第1の遊技回より後に実行される第2の遊技回に係る特別情報が前記所定の条件を満たすことを契機として第2特別遊技状態を開始させ、

前記演出実行手段は、

前記第2特別遊技状態において実行する演出を、前記第1の遊技回に係る前記特別情報に基づいて決定する（第1実施形態において、特別遊技状態において実行される演出を、ケースa1の第1の遊技回の前に実行される遊技回〔当該特徴群における第1の遊技回に対応〕とケースa1の第1の遊技回〔当該特徴群における第2の遊技回に対応〕との関係によって、第1の遊技回〔当該特徴群における第2の遊技回に対応〕後の特別遊技状態において実行される演出に決定する〔S2601、S2602、S2603～S2605〕／ケースa2の第1の遊技回〔当該特徴群における第1の遊技回に対応〕とケースa2の第2の遊技回〔当該特徴群における第2の遊技回に対応〕との関係によって第2の遊技回〔当該特徴群における第2の遊技回に対応〕後の特別遊技状態において実行される演出に決定する〔S2601、S2607〕）

ことを特徴とする遊技機。

【1719】

特徴D1によれば、特別情報が所定の条件を満たす第2の遊技回より前に実行される第1の遊技回の特別情報を考慮して、第2の遊技回の実行する第2特別遊技状態における演出を実行することができる。従って、第1の遊技回に係る特別情報と、第2特別遊技状態における演出との間に関連性を持たせることが可能となり、第1の遊技回から第2特

10

20

30

40

50

別遊技状態にかけて、種々の演出を実行することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1720】

[特徴D2]

特徴D1に記載の遊技機であって、

前記第2の遊技回に係る特別情報が前記所定の条件を満たすことによって前記第2特別遊技状態が実行される場合において、

前記演出実行手段は、

前記第1の遊技回に係る特別情報が前記所定の条件を満たす場合には（第1実施形態のケースa2における第1の遊技回と第2の遊技回との関係となる場合には）、

前記第2の遊技回（第1実施形態のケースa2の第2の遊技回）において、前記第1の遊技回（第1実施形態のケースa2の第1の遊技回）において実行された演出の少なくとも一部を再現し（S2308、S2309の処理を実行し）、

前記第1の遊技回に係る特別情報が前記所定の条件を満たさない場合には（第1実施形態のケースa1における第1の遊技回の前に実行される遊技回と第1の遊技回との関係となる場合には）、

前記第2特別遊技状態（第1実施形態のケースa1の第1の遊技回後の特別遊技状態）において、前記第2の遊技回（第1実施形態のケースa1の第1の遊技回）において実行された演出の少なくとも一部を再現する（S2605の処理を実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1721】

特徴D2によれば、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすにも関わらず、第2の遊技回において、第1の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現する。従って、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしていることを遊技者に予期させにくい。第2の遊技回に係る特別情報の判定の結果が報知手段によって報知してはじめて、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。すなわち、第2の遊技回を、遊技者の予想しない展開にすることで、遊技者に対して驚きを与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。また、第1の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たさない場合には、第2特別遊技状態において、第2の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現するので、第2の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たした場合に実行された演出を、再度鑑賞したいという遊技者の要望を満たすことができる。

【1722】

[特徴D3]

特徴D2に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記第2の遊技回において前記第1の遊技回で実行された演出の少なくとも一部を再現する場合には（第1実施形態のケースa2における第1の遊技回と第2の遊技回との関係となる場合には）、当該再現をするより前に、既に実行された演出を再現することを示唆する第1示唆演出を実行し（S2606の処理を実行し）、

前記第2特別遊技状態において前記第2の遊技回で実行された演出の少なくとも一部を再現する場合には（第1実施形態のケースa1における第1の遊技回の前に実行される遊技回と第1の遊技回との関係となる場合には）、当該再現をするより前に、既に実行された演出を再現することを示唆する第2示唆演出を実行する（S2605の処理を実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1723】

特徴D3によれば、第1の遊技回で実行された演出の少なくとも一部を再現するより前に第1示唆演出を実行し、第2の遊技回で実行された演出の少なくとも一部を再現するより前に第2示唆演出を実行するので、第1の遊技回で実行された演出の少なくとも一部の

再現又は第2の遊技回で実行された演出の少なくとも一部の再現に対して、遊技者の注目度、関心度を向上させることができる。

【1724】

〔特徴D4〕

特徴D2またはD3に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記第2の遊技回において前記第1の遊技回で実行された演出の少なくとも一部を再現する場合には（第1実施形態のケースa2における第1の遊技回と第2の遊技回との関係となる場合には）、

第1の遊技回に係る特別情報が前記所定の条件を満たすことによって開始される第1特別遊技状態において、既に実行された演出を再現することを示唆する第1示唆演出を実行する（S2606の処理を実行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1725】

特徴D4によれば、第1特別遊技状態において当該第1特別遊技状態より後の遊技回における演出の内容を示唆する演出を実行することによって、第1特別遊技状態が終了した後の遊技回に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

【1726】

〔特徴D5〕

特徴D2から特徴D4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記演出実行手段が前記再現する対象は、前記特別情報が前記所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆する演出であるリーチ演出を含む

ことを特徴とする遊技機。

【1727】

特徴D5によれば、演出上は第1の遊技回で実行された演出の少なくとも一部の再現として実行されていたリーチ演出が、実際には、第2の遊技回に係る特別情報に起因して実行されていたことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。また、第2の遊技回で実行された演出の少なくとも一部が再現される場合には、第2の遊技回におけるリーチ演出が第2特別遊技状態において実行されることになるので、第2の遊技回におけるリーチ演出を再度鑑賞したいという遊技者の要望を満たすことができる。さらに、リーチ演出が実行される場合として、所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆するという本来的な機能として実行される場合と、既に実行された演出の少なくとも一部の再現として実行される場合と、演出上は既に実行された演出の少なくとも一部の再現として実行されるが、実際には、当該遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行される場合との、少なくとも3つの場合を設定することができる。従って、リーチ演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

【1728】

＜特徴E群＞

特徴E群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

〔特徴E1〕

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を1遊技回毎に順次報知する報知手段と、

前記各遊技回において演出を実行する演出実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記演出実行手段は、

第1の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たさないとともに、前記第1の遊技回よりも後に実行される第2の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たす場合（第4実施形態におけるケースd1の場合）には、

前記第 2 の遊技回において、前記第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現し、

前記第 1 の遊技回における前記演出の実行後であって、かつ、前記第 2 の遊技回において前記第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現するより前に、既に実行された演出を再現することを示唆する示唆演出を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【1729】

特徴 E 1 によれば、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たす場合であるにも関わらず、第 2 の遊技回において、特別情報が所定の条件を満たさない第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現するので、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしていることを遊技者に予期させにくい。また、第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を再現するより前に示唆演出を実行することで、第 2 の遊技回においては、第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部が再現されているにすぎないといった認識を遊技者により一層与えることができる。そして、第 2 の遊技回に係る特別情報の判定の結果が報知手段によって報知してはじめて、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。すなわち、第 2 の遊技回を、遊技者の予想しない展開にすることで、遊技者に対して驚きを与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1730】

[特徴 E 2]

特徴 E 1 に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記第 1 の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たさないとともに前記第 2 の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たす場合に加えて、

前記第 1 の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たさないとともに前記第 2 の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たさない場合（第 4 実施形態におけるケース d 2 の場合）にも、

前記第 2 の遊技回において、前記第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現し、

前記第 1 の遊技回における前記演出の実行後であって前記第 2 の遊技回における前記再現の前に、既に実行された演出を再現することを示唆する示唆演出を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【1731】

特徴 E 2 によれば、第 1 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たさないとともに第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たさない場合にも、第 2 の遊技回において第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現するので、再現が実行された遊技回に係る特別情報が必ずしも所定の条件を満たすとは限らないという認識を遊技者に付与することができる。その結果、第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部が再現された場合に、遊技者に対して心境の抑揚や期待感を付与するとともに、再現が実行される遊技回に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

【1732】

[特徴 E 3]

特徴 E 1 または特徴 E 2 に記載の遊技機であって、さらに、

前記特別情報が前記所定の条件を満たす場合に、遊技者に特典を付与する特別遊技状態を開始させる特別遊技状態開始手段を備え、

前記演出実行手段は、

前記第 1 の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たすとともに、前記第 2 の遊技回に係る前記特別情報が前記所定の条件を満たす場合（第 1 実施形態におけるケース a 2 の場合）には、

前記第 2 の遊技回において、前記第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部を再現

し、

前記第 1 の遊技回の実行される特別遊技状態の開始後であって前記第 2 の遊技回における前記再現の前に、前記示唆演出を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【1733】

特徴 E 3 によれば、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たす場合に、第 1 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たすことによって第 1 の遊技回において実行された演出を、第 2 の遊技回において再現する。従って、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしていることを報知手段によって報知してはじめて、演出上は第 1 の遊技回において実行された演出の再現として実行されている演出が、実際には、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行されていたことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。また、演出の再現に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。さらに、第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現が第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行された場合には、遊技者に特典を付与する特別遊技状態が開始されるので、演出の再現に対する遊技者の期待感をより一層向上させることができる。

10

【1734】

[特徴 E 4]

特徴 E 1 から特徴 E 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記所定の条件は、遊技者に特典を付与する特別遊技状態を開始するための条件であり

20

、
前記演出実行手段が前記再現する対象は、前記特別情報が前記所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆する演出であるリーチ演出を含む

ことを特徴とする遊技機。

【1735】

特徴 E 4 によれば、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たす場合に、第 1 の遊技回において実行されたリーチ演出を、第 2 の遊技回において再現する。従って、演出上は第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現として実行されていたリーチ演出が、実際には、第 2 の遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行されていたことを遊技者に認識させることで、遊技に意外性を付与することができる。また、リーチ演出が実行される場合として、所定の条件を満たすことの期待度を遊技者に示唆するという本来的な機能として実行される場合と、第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現として実行される場合と、演出上は第 1 の遊技回で実行した演出の少なくとも一部の再現として実行されるが、実際には、当該遊技回に係る特別情報が所定の条件を満たしたことに起因して実行される場合との、少なくとも 3 つの場合を設定することができる。従って、リーチ演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

30

【1736】

[特徴 E 5]

特徴 E 1 から特徴 E 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

40

前記演出実行手段は、

前記第 1 の遊技回と前記第 2 の遊技回との間に他の遊技回が存在する場合には、

前記他の遊技回において、前記示唆演出を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【1737】

特徴 E 5 によれば、第 1 の遊技回と第 2 の遊技回との間に他の遊技回が存在する場合であっても、他の遊技回において示唆演出を実行することによって、示唆演出および再現を、遊技者に違和感を与えることなく実行することができる。

【1738】

[特徴 E 6]

50

特徴 E 1 から特徴 E 5 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記演出実行手段が前記再現する対象は、前記第 1 の遊技回より前の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を含むとともに、前記第 1 の遊技回において実行された演出の少なくとも一部を含む

ことを特徴とする遊技機。

【1739】

特徴 E 6 によれば、第 1 の遊技回より前の遊技回から第 1 の遊技回に亘って連続的な演出が実行された場合であっても、その連続的な演出を再現することができる。

【1740】

なお、上記特徴 A 群、特徴 B 群、特徴 C 群、特徴 D 群、特徴 E 群の発明は、以下の課題を解決する。

【1741】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣の向上を目的として、各種遊技状態に応じて様々な演出が行われる。これら演出の中には、例えば、低確率で実行されるリーチ演出や、大当たり抽選に当選した場合にのみ実行される演出のように、低い頻度で実行される演出が含まれる。このような低い頻度で実行される演出は、一度実行された後に、鑑賞を目的として遊技者が再現を望む場合がある。従来から、遊技者のこのような要望に応えるために、一度実行された演出を再現する演出を実行する遊技機が知られている。

【1742】

ここで、上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【1743】

<特徴 F 群>

特徴 F 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

[特徴 F 1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を 1 遊技回毎に報知する報知手段と、

演出としての画像を表示する画像表示手段と、

前記画像表示手段を制御する制御手段と、

を備える遊技機であって、

前記制御手段は、

遊技者に対して遊技の有利・不利の度合いを示唆する第 1 の画像と、遊技者に対して遊技の有利・不利の度合いを示唆するとともに前記第 1 の画像とは異なる第 2 の画像と、を前記画像表示手段に表示し（第 5 実施形態、第 6 実施形態におけるオブジェクト A、オブジェクト B、オブジェクト C を表示面 41a に表示し）、

前記第 1 の画像を、前記第 2 の画像と重なる期間に表示する場合と、前記第 2 の画像と重ならない期間に表示する場合とがあり、

前記第 1 の画像を、前記第 2 の画像と重なる期間に表示する場合には、前記第 2 の画像と関連性を有した態様で前記画像表示手段に表示する（第 5 実施形態の S3205 において、配置・タイミングテーブルを参照することによって、各オブジェクトが関連性を有した態様で表示されるように設定し表示する／第 6 実施形態の S3305 において、各オブジェクトが関連性を有した態様で表示されるように設定された各表示パターンテーブルに基づいて各オブジェクトを表示する）

ことを特徴とする遊技機。

【1744】

画像を画像表示手段に表示し、遊技者に対して、遊技の有利・不利の度合いを示唆する演出を実行する遊技機がある。通常、このような画像は複数種類用意されており、各画像

10

20

30

40

50

が、各々、遊技の有利・不利の度合いを示唆する。また、これら画像は、各々、表示される条件が異なる。このような遊技機の場合、遊技の状態によっては、複数の画像の表示される条件が重なる場合があり、このような場合、重なる期間（同じ期間）に表示される他の画像との関連性を考慮することなく、複数の画像が各々の設定に従って表示される。結果として、画像表示手段に複数の画像がなんら関連性無く表示されたり、いくつもの画像が重畳して表示されたりする場合があり、煩雑な演出であるという印象を遊技者に与えてしまう。

【1745】

特徴F1によれば、第1の画像は、第2の画像と重なる期間に表示される場合には、第2の画像と関連性を有した態様で表示されるので、第1の画像と第2の画像とが重なる期間（同じ期間）に表示されることによって実行される演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。また、第1の画像は、第2の画像と重なる期間に表示される場合と、第2の画像と重ならない期間に表示される場合とがあるので、第1の画像を用いて複数の異なる態様の演出を実行することができ、第1の画像を有効活用することができる。

【1746】

[特徴F2]

特徴F1に記載の遊技機であって、

前記関連性を有した態様は、前記第1の画像と前記第2の画像とが関連して物語性を有する態様を含む

ことを特徴とする遊技機。

【1747】

特徴F2によれば、第1の画像は、第2の画像と重なる期間に表示される場合には、第1の画像と第2の画像とが関連して物語性を有する態様で表示されるので、第1の画像と第2の画像とが重なる期間（同じ期間）に表示されることによって実行される演出を、遊技者にとって違和感のない演出にすることができる。また、第1の画像と第2の画像とが重なる期間に表示されることによって実行される演出が物語性を有することによって遊技の興趣向上を図ることができる。

【1748】

[特徴F3]

特徴F1または特徴F2に記載の遊技機であって、

前記第2の画像と重ならない期間に表示される場合の前記第1の画像が示唆する前記遊技の有利・不利の度合いは、

前記第1の画像と前記第2の画像とが重なる期間に表示される場合の前記第1の画像および前記第2の画像が示唆する前記遊技の有利・不利の度合いと異なる（第5実施形態におけるS3203／第6実施形態におけるS3305）

ことを特徴とする遊技機。

【1749】

特徴F3によれば、第1の画像は、第2の画像と重なる期間に表示される場合と、第2の画像と重ならない期間に表示される場合とで異なる遊技の有利・不利の度合いを示唆するので、第1の画像を用いて複数の異なる態様の演出を実行することができ、第1の画像を有効活用することができる。また、第1の画像が表示される場合であっても、他の画像と重なる期間（同じ期間）に表示されているか否かによって有利・不利の度合いが異なるので、演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。

【1750】

[特徴F4]

特徴F1から特徴F3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第1の画像と前記第2の画像とは、異なる種類の前記遊技の有利・不利の度合いを示唆する（第5実施形態のS3203の処理）

ことを特徴とする遊技機。

【1751】

特徴F4によれば、画像を用いて、多様な種類の遊技の有利・不利の度合いを示唆することができる。

【1752】

[特徴F5]

特徴F1から特徴F4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記制御手段は、

前記第1の画像を前記第2の画像と重ならない期間に表示する場合には、前記第1の画像を、当該第1の画像の領域を示す画像枠を付した態様で前記画像表示手段に表示し、

前記第1の画像を前記第2の画像と重なる期間に表示する場合には、前記第1の画像を、前記画像枠が無い態様で前記画像表示手段に表示する

10

ことを特徴とする遊技機。

【1753】

特徴F5によれば、第1の画像および第2の画像からなる演出を、遊技者に対して違和感のない演出にすることができる。

【1754】

[特徴F6]

特徴F1から特徴F5のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第1の画像と前記第2の画像の少なくとも一つは経時変化する画像である

ことを特徴とする遊技機。

20

【1755】

特徴F6によれば、経時変化する画像を用いることで、多様な演出を実行することができる。

【1756】

<特徴G群>

特徴G群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

[特徴G1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を1遊技回毎に報知する報知手段と、

30

経時変化する画像である期待度画像を記憶する期待度画像記憶手段と、

演出としての前記期待度画像を表示する画像表示手段と、

前記画像表示手段を制御する制御手段と、

を備える遊技機であって、

前記期待度画像記憶手段は、

第1の期待度画像と、

第2の期待度画像と、

を記憶し、

前記制御手段は、

40

前記第1の期待度画像を前記画像表示手段に表示する場合と、

前記第2の期待度画像を前記画像表示手段に表示する場合と、

前記第1の期待度画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する画像を抽出した第1の部分画像と、前記第2の期待度画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する画像を抽出した第2の部分画像と、を関連性を有する態様で組み合わせた前記期待度画像である第3の期待度画像を前記画像表示手段に表示する場合と、

があり、

前記制御手段によって前記第1の期待度画像が表示された場合の前記特別情報が前記所定の条件を満たしている確率を第1の確率と定義し、

前記制御手段によって前記第2の期待度画像が表示された場合の前記特別情報が前記所

50

定の条件を満たしている確率を第2の確率と定義し、

前記制御手段によって前記第3の期待度画像が表示された場合の前記特別情報が前記所定の条件を満たしている確率を第3の確率と定義した場合において、

前記制御手段は、前記第3の確率が、前記第1の確率と異なり、かつ、前記第2の確率と異なるように、

前記第1の期待度画像、前記第2の期待度画像または前記第3の期待度画像を前記画像表示手段に表示する（第5実施形態における表示パターンテーブルを用いて表示する／第6実施形態における表示パターンテーブルを用いて表示する）

ことを特徴とする遊技機。

【1757】

特徴G1によれば、画像表示手段に表示する期待度画像として、第1の期待度画像、第2の期待度画像に加え、第1の部分画像と第2の部分画像とを関連性を有する態様で組み合わせた第3の期待度画像を画像表示手段に表示するので、第1の期待度画像および第2の期待度画像を有効に活用した演出を実行することができる。第3の期待度画像は、第1の部分画像と第2の部分画像とが関連性を有する態様で組み合わせた期待度画像であるので、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。また、第3の確率が、第1の確率と異なり、かつ、第2の確率と異なるように、第1の期待度画像、第2の期待度画像または第3の期待度画像を画像表示手段に表示するので、期待度画像に対する遊技者の注目度を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1758】

[特徴G2]

特徴G1に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、

前記第1の部分画像を前記第1の期待度画像から抽出するに際し、前記第1の期待度画像の時間軸方向に対して異なる期間の画像を抽出することによって、複数の異なる表示態様で前記第3の期待度画像を前記画像表示手段に表示し、

前記第3の確率は、前記第3の期待度画像の前記複数の異なる表示態様毎に異なる（第6実施形態における表示パターンテーブル）

ことを特徴とする遊技機。

【1759】

特徴G2によれば、第1の部分画像を第1の期待度画像から抽出するに際し、第1の期待度画像の時間軸方向に対して異なる期間の画像を抽出することによって、複数の異なる表示態様で第3の期待度画像を画像表示手段に表示することが可能であるので、第3の期待度画像を用いて種々の演出を実行することができる。また、第3の確率は、第3の期待度画像の複数の異なる表示態様毎に異なるので、第3の期待度画像に対する遊技者の注目度を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1760】

[特徴G3]

特徴G1または特徴G2に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、

前記第1の部分画像を前記第1の期待度画像から抽出するに際し、前記第1の期待度画像の時間軸方向に対して異なる期間の画像を抽出することによって、複数の異なる表示態様で前記第3の期待度画像を前記画像表示手段に表示し、

前記第3の期待度画像として前記画像表示手段に表示する前記第1の部分画像と前記第2の部分画像との相対的な表示の位置は、

前記第3の期待度画像の前記複数の異なる表示態様毎に予め設定されている（第6実施形態における表示パターンテーブルによって、各オブジェクトの配置位置は各表示パターン毎に予め設定されている）

ことを特徴とする遊技機。

【1761】

特徴G3によれば、第3の期待度画像として画像表示手段に表示する第1の部分画像と第2の部分画像との相対的な表示の位置は、第3の期待度画像の複数の異なる表示態様毎に予め設定されているので、第3の期待度画像として第1の部分画像と第2の部分画像とがなんら関連性なく重畳されて画像表示手段に表示されることがない。従って、複数の異なる表示態様で第3の期待度画像が用いられた各々の演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。

【1762】

〔特徴G4〕

特徴G1から特徴G3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

10

前記制御手段は、

前記第1の部分画像を前記第1の期待度画像から抽出するに際し、前記第1の期待度画像の時間軸方向に対して異なる期間の画像を抽出することによって、複数の異なる表示態様で前記第3の期待度画像を前記画像表示手段に表示し、

前記第3の期待度画像として前記画像表示手段に表示する前記第1の部分画像と前記第2の部分画像との相対的な表示のタイミングは、前記第3の期待度画像の前記複数の異なる表示態様毎に予め設定されている（第6実施形態における表示パターンテーブルによって、各オブジェクトの表示のタイミングは各表示パターン毎に予め設定されている）

ことを特徴とする遊技機。

【1763】

20

特徴G4によれば、第3の期待度画像として画像表示手段に表示する第1の部分画像と第2の部分画像との相対的な表示のタイミングは、第3の期待度画像の複数の異なる表示態様毎に予め設定されているので、第3の期待度画像として第1の部分画像と第2の部分画像とがなんら関連性のないタイミングで画像表示手段に表示されることがない。従って、複数の異なる表示態様で第3の期待度画像が用いられた各々の演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。

【1764】

<特徴H群>

特徴H群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

〔特徴H1〕

30

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を1遊技回毎に報知する報知手段と、

演出としての画像を表示する画像表示手段と、

前記画像表示手段を制御する制御手段と、

を備える遊技機であって、

前記制御手段は、

遊技者に対して遊技の有利・不利の度合いを示唆する第1の画像と、遊技者に対して遊技の有利・不利の度合いを示唆するとともに前記第1の画像とは異なる第2の画像と、を前記画像表示手段に表示し、

40

前記第1の画像を、前記第2の画像と重なる期間に表示する場合と、前記第2の画像と重ならない期間に表示する場合とがあり、

前記第1の画像を、前記第2の画像と重なる期間に表示する場合には、前記第2の画像との間で相対的な位置が予め定められた配置位置（第5実施形態における配置・タイミングテーブルで決定された配置位置／第6実施形態における表示パターンテーブルで設定された配置位置）で前記画像表示手段に表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1765】

画像を画像表示手段に表示し、遊技者に対して、遊技の有利・不利の度合いを示唆する

50

演出を実行する遊技機がある。通常、このような画像は複数種類用意されており、各画像が、各々、遊技の有利・不利の度合いを示唆する。また、これら画像は、各々、表示される条件が異なる。このような遊技機の場合、遊技の状態によっては、複数の画像の表示される条件が重なる場合があり、このような場合、重なる期間（同じ期間）に表示される他の画像との関連性を考慮することなく、複数の画像が各々の設定に従って表示される。結果として、画像表示手段に複数の画像がなんら関連性無く表示されたり、いくつもの画像が重畳して表示されたりする場合があり、煩雑な演出であるという印象を遊技者に与えてしまう。

【1766】

特徴H1によれば、第1の画像は、第2の画像と重なる期間（同じ期間）に表示される場合には、第2の画像との間で相対的な位置が予め定められた配置位置で画像表示手段に表示されるので、第1の画像と第2の画像とがなんら関連性なく重畳されて表示されることがない。従って、第1の画像と第2の画像とが重なる期間（同じ期間）に表示されることによって実行される演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。また、第1の画像は、第2の画像と重なる期間に表示される場合と、第2の画像と重ならない期間に表示される場合とがあるので、第1の画像を用いて複数の異なる態様の演出を実行することができ、第1の画像を有効活用することができる。

【1767】

[特徴H2]

特徴H1に記載の遊技機であって、
前記制御手段は、

異なる複数の表示態様で、前記第1の画像を、前記第2の画像と重なる期間に前記画像表示手段に表示するとともに、

前記異なる複数の表示態様の各々に応じて、前記第1の画像を、前記第2の画像との間で相対的な位置が予め定められた配置位置（第6実施形態における表示・パターンテーブルで設定された配置位置）で前記画像表示手段に表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1768】

特徴H2によれば、異なる複数の表示態様で、第1の画像を、第2の画像と重なる期間（同じ期間）に表示するので、第1の画像と第2の画像とを用いた種々の演出を実行することができる。また、異なる複数の表示態様の各々に応じて、第1の画像を、第2の画像との間で相対的な位置が予め定められた配置位置で画像表示手段に表示するので、各表示態様において、第1の画像と第2の画像とがなんら関連性なく重畳されて表示されることがない。従って、第1の画像と第2の画像とが重なる期間（同じ期間）に表示されることによって実行される種々の演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。

【1769】

[特徴H3]

特徴H1または特徴H2に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、前記第1の画像を、前記第2の画像と重なる期間に表示する場合には、前記第2の画像との間で相対的に予め定められたタイミング（第5実施形態における配置・タイミングテーブルで決定された表示のタイミング／第6実施形態における表示パターンテーブルで設定された表示のタイミング）で前記画像表示手段に表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1770】

特徴H3によれば、第1の画像は、第2の画像と重なる期間（同じ期間）に表示される場合には、第2の画像との間で相対的に予め定められたタイミングで表示されるので、第1の画像と第2の画像とがなんら関連性のないタイミングで表示されることがない。従って、第1の画像と第2の画像とを重なる期間（同じ期間）に表示することによって実行される演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、さらに、演出の質を向上させること

ができる。

【1771】

[特徴H4]

特徴H1から特徴H3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第2の画像と重ならない期間に表示されない場合の前記第1の画像が示唆する前記遊技の有利・不利の度合いは、

前記第1の画像と前記第2の画像とが重なる期間に表示される場合の前記第1の画像および前記第2の画像が示唆する前記遊技の有利・不利の度合いと異なる（第5実施形態における表示パターンテーブル／第6実施形態における表示パターンテーブル）

ことを特徴とする遊技機。

10

【1772】

特徴H4によれば、第1の画像は、第2の画像と重なる期間に表示される場合と、第2の画像と重ならない期間に表示される場合とで異なる遊技の有利・不利の度合いを示唆するので、第1の画像を用いて、遊技の有利・不利の度合いの異なる複数の異なる態様の演出を実行することができ、第1の画像を有効活用することができる。また、第1の画像が表示される場合であっても、他の画像と重なる期間（同じ期間）に表示されているか否かによって有利・不利の度合いが異なるので、演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。そして、第2の画像と組み合わせた画像を表示する場合であっても、第2の画像との間で相対的な位置が予め定められた配置位置で画像表示手段に表示されるので、質の高い演出を遊技者に提供することができる。

20

【1773】

[特徴H5]

特徴H1から特徴H4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第1の画像と前記第2の画像とは、異なる種類の前記遊技の有利・不利の度合いを示唆する（第5実施形態における表示パターンテーブル）

ことを特徴とする遊技機。

【1774】

特徴H5によれば、第1の画像からなる演出、第2の画像からなる演出、第1の画像および第2の画像からなる演出の各々において、異なる種類の遊技の有利・不利の度合いを示唆することができる。従って、複数の画像の組み合わせ方によって、多様な種類の遊技の有利・不利の度合いを示唆することができる。

30

【1775】

[特徴H6]

特徴H1から特徴H5のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記制御手段は、

前記第1の画像を前記第2の画像と重ならない期間に表示する場合には、前記第1の画像を、当該第1の画像の領域を示す画像枠を付した態様で前記画像表示手段に表示し、

前記第1の画像を前記第2の画像と重なる期間に表示する場合には、前記第1の画像を、前記画像枠が無い態様で前記画像表示手段に表示する

ことを特徴とする遊技機。

40

【1776】

特徴H6によれば、第1の画像および第2の画像からなる演出を、遊技者に対して違和感のない演出にすることができる。

【1777】

[特徴H7]

特徴H1から特徴H6のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第1の画像と前記第2の画像の少なくとも一つは経時変化する画像である

ことを特徴とする遊技機。

【1778】

特徴H7によれば、経時変化する画像を用いることで、多様な演出を実行することがで

50

きる。

【1779】

＜特徴 I 群＞

特徴 I 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

〔特徴 I 1〕

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を 1 遊技回毎に報知する報知手段と、

演出としての画像を表示する画像表示手段と、

前記画像表示手段を制御する制御手段と、

を備える遊技機であって、

前記制御手段は、

遊技者に対して遊技の有利・不利の度合いを示唆する第 1 の画像と、遊技者に対して遊技の有利・不利の度合いを示唆するとともに前記第 1 の画像とは異なる第 2 の画像と、を前記画像表示手段に表示し、

前記第 1 の画像を、前記第 2 の画像と重なる期間に表示する場合と、前記第 2 の画像と重ならない期間に表示する場合とがあり、

前記第 1 の画像を、前記第 2 の画像と重なる期間に表示する場合には、前記第 2 の画像との間で相対的に予め定められたタイミング（第 5 実施形態における配置・タイミングテーブルで決定された表示のタイミング／第 6 実施形態における表示パターンテーブルで設定された表示のタイミング）で前記画像表示手段に表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1780】

画像を画像表示手段に表示し、遊技者に対して、遊技の有利・不利の度合いを示唆する演出を実行する遊技機がある。通常、このような画像は複数種類用意されており、各画像が、各々、遊技の有利・不利の度合いを示唆する。また、これら画像は、各々、表示される条件が異なる。このような遊技機の場合、遊技の状態によっては、複数の画像の表示される条件が重なる場合があり、このような場合、重なる期間（同じ期間）に表示される他の画像との関連性を考慮することなく、複数の画像が各々の設定に従って表示される。結果として、画像表示手段に複数の画像がなんら関連性無く表示されたり、いくつかの画像が重畳して表示されたりする場合があり、煩雑な演出であるという印象を遊技者に与えてしまう。なお、遊技の有利・不利の度合いは、特別情報に基づいて決定された遊技回の状態が、遊技者にとって有利であるか不利であるかの度合いを示すものである。例えば、パチンコ遊技機においては、大当たり抽選に当選することの期待度、確変大当たりであることの期待度、遊技回が確変状態であることの期待度など、遊技回の状態が遊技者にとって有利であるか不利であるかの度合いを示す。

【1781】

特徴 I 1 によれば、第 1 の画像は、第 2 の画像と重なる期間に表示される場合には、第 2 の画像との間で相対的に予め定められたタイミングで表示されるので、第 1 の画像と第 2 の画像とがなんら関連性のないタイミングで表示されることがない。従って、第 1 の画像と第 2 の画像とを重なる期間（同じ期間）に表示することによって実行する演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、さらに、演出の質を向上させることができる。また、第 1 の画像は、第 2 の画像と重なる期間（同じ期間）に表示される場合と、第 2 の画像と重ならない期間に表示される場合とがあるので、第 1 の画像を用いて複数の異なる態様の演出を実行することができ、第 1 の画像を有効活用することができる。

【1782】

〔特徴 I 2〕

特徴 I 1 に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、前記第 1 の画像を、前記第 2 の画像との間で相対的な位置が予め定め

られた配置位置（第5実施形態における配置・タイミングテーブルで決定された配置位置／第6実施形態における表示パターンテーブルで設定された配置位置）で前記画像表示手段に表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1783】

特徴I2によれば、第1の画像は、第2の画像と重なる期間（同じ期間）に表示される場合には、第2の画像との間で相対的な位置が予め定められた配置位置で画像表示手段に表示されるので、第1の画像と第2の画像とがなんら関連性なく重畳されて表示されることがない。従って、第1の画像と第2の画像とが重なる期間（同じ期間）に表示されることによって実行される演出が、遊技者に煩雑な印象を与えることがなく、演出の質を向上させることができる。

10

【1784】

〔特徴I3〕

特徴I1または特徴I2に記載の遊技機であって、

前記第2の画像と重ならない期間に表示される場合の前記第1の画像が示唆する前記遊技の有利・不利の度合いは、

前記第1の画像と前記第2の画像とが重なる期間に表示される場合の前記第1の画像および前記第2の画像が示唆する前記遊技の有利・不利の度合いと異なる（第5実施形態における表示パターンテーブル／第6実施形態における表示パターンテーブル）

ことを特徴とする遊技機。

20

【1785】

特徴I3によれば、第1の画像は、第2の画像と重なる期間に表示される場合と、第2の画像と重ならない期間に表示される場合とで遊技の有利・不利の異なる度合いを示唆するので、第1の画像を用いて、遊技の有利・不利の度合いの異なる複数の異なる態様の演出を実行することができ、第1の画像を有効活用することができる。また、第1の画像が表示される場合であっても、他の画像と重なる期間（同じ期間）に表示されているか否かによって有利・不利の度合いが異なるので、演出に対する遊技者の注目度、関心度、期待感を向上させることができる。そして、第2の画像と組み合わせた画像を表示する場合であっても、第2の画像との間で相対的な位置が予め定められた配置位置で画像表示手段に表示されるので、質の高い演出を遊技者に提供することができる。

30

【1786】

〔特徴I4〕

特徴I1から特徴I3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第1の画像と前記第2の画像とは、異なる種類の前記遊技の有利・不利の度合いを示唆する（第5実施形態における表示パターンテーブル）

ことを特徴とする遊技機。

【1787】

特徴I4によれば、第1の画像からなる演出、第2の画像からなる演出、第1の画像および第2の画像からなる演出の各々において、異なる種類の遊技の有利・不利の度合いを示唆することができる。従って、複数の画像の組み合わせ方によって、多様な種類の遊技の有利・不利の度合いを示唆することができる。

40

【1788】

〔特徴I5〕

特徴I1から特徴I4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記制御手段は、

前記第1の画像を前記第2の画像と重ならない期間に表示する場合には、前記第1の画像を、当該第1の画像の領域を示す画像枠を付した態様で前記画像表示手段に表示し、

前記第1の画像を前記第2の画像と重なる期間に表示する場合には、前記第1の画像を、前記画像枠が無い態様で前記画像表示手段に表示する

ことを特徴とする遊技機。

50

【1789】

特徴I5によれば、第1の画像および第2の画像からなる演出を、遊技者に対して違和感のない演出にすることができる。

【1790】

[特徴I6]

特徴I1から特徴I5のいずれか一つに記載の遊技機であって、
前記第1の画像と前記第2の画像の少なくとも一つは経時変化する画像である
ことを特徴とする遊技機。

【1791】

特徴I6によれば、経時変化する画像を用いることで、多様な演出を実行することができ
る。

【1792】

<特徴J群>

特徴J群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

[特徴J1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、
前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、
前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を1遊
技回毎に報知する報知手段と、

遊技の状況について有利・不利に関する認識を遊技者に与えることを可能とする画像を
記憶する画像記憶手段と、

演出としての前記画像を表示する画像表示手段と、

前記画像表示手段を制御する制御手段と、

を備える遊技機であって、

前記制御手段は、

前記画像記憶手段に記憶されている第1の画像であって、遊技の状況について有利・不
利に関する認識を遊技者に与えることを可能とする第1の画像を前記画像表示手段に表示
し、

前記第1の画像を当該第1の画像とは異なる第2の画像と組み合わせた組み合わせ画像
であって、遊技の状況についての有利・不利に関する認識であって前記第2の画像と組み
合わせずに前記第1の画像を表示する場合に遊技者に与える前記認識とは異なる認識を遊
技者に与えることを可能とする組み合わせ画像を前記画像表示手段に表示する（第5実施
形態および第6実施形態において、オブジェクトCの表示パターン（C1-C2-C3）
は、箱の中から犬が顔を出した様子を示す表示パターンであり、遊技の状況が有利である
という認識を遊技者に与える。一方、オブジェクトCにオブジェクトBを組み合わせた表
示パターン（B1-B2-B3/C1-C2-C3）は、天候が悪化することによって箱
の中の犬が濡れる様子を示す表示パターンであり、遊技の状況が不利であるという認識を
遊技者に与える／変形例15）

ことを特徴とする遊技機。

【1793】

特徴J1によれば、第1の画像を第2の画像と組み合わせずに画像表示手段に表示した
場合に遊技の有利・不利について遊技者に与える認識と、第1の画像を第2の画像と組み
合わせて画像表示手段に表示した場合に遊技の有利・不利について遊技者に与える認識と
を変えることができるので、第1の画像を用いた多様な演出を実行することが可能であり
、第1の画像を有効利用することができる。なお、遊技の状況とは、例えば、特別情報が
所定の条件を満たすか否かや、特別情報が所定の条件を満たす確率が相対的に高い状況で
あるか否かといった遊技の状態に基づいた状況をいう。

【1794】

[特徴J2]

特徴J1に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、前記第 1 の画像を前記第 2 の画像と組み合わせて表示する場合に、前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との間の相対的な位置を前記遊技の状況に応じて設定（第 5 実施形態における配置・タイミングテーブルで決定された配置位置に設定／第 6 実施形態における表示パターンテーブルで設定された配置位置に設定）して、前記画像表示手段に表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1795】

特徴 J 2 によれば、第 1 の画像と第 2 の画像との間の相対的な位置を遊技の状況に応じて設定して画像表示手段に表示するので、第 1 の画像および第 2 の画像を用いて遊技の有利・不利について種々の認識を遊技者に与えることができる。

10

【1796】

[特徴 J 3]

特徴 J 1 または特徴 J 2 に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、前記第 1 の画像を前記第 2 の画像と組み合わせて表示する場合に、前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との間で前記画像表示手段に表示する相対的なタイミングを前記遊技の状況に応じて設定（第 5 実施形態における配置・タイミングテーブルで決定された表示のタイミングに設定／第 6 実施形態における表示パターンテーブルで設定された表示のタイミングに設定）して、前記画像表示手段に表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1797】

20

特徴 J 3 によれば、第 1 の画像と第 2 の画像との間で画像表示手段に表示する相対的なタイミングを遊技の状況に応じて設定して画像表示手段に表示するので、第 1 の画像および第 2 の画像を用いて遊技の有利・不利について種々の認識を遊技者に与えることができる。

【1798】

[特徴 J 4]

特徴 J 1 から特徴 J 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第 1 の画像または前記第 2 の画像の少なくとも一つは経時変化する画像である

ことを特徴とする遊技機。

【1799】

30

特徴 J 4 によれば、経時変化する画像である画像を用いることで、多様な演出を実行することができる。

【1800】

<特徴 K 群>

特徴 K 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

[特徴 K 1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を 1 遊技回毎に報知する報知手段と、

40

少なくとも、第 1 の画像と、第 2 の画像と、第 3 の画像とを記憶する画像記憶手段と、

前記画像記憶手段に記憶された画像を表示する画像表示手段と、

前記画像表示手段を制御する制御手段と、

を備える遊技機であって、

前記制御手段によって、前記第 1 の画像（第 6 実施形態における画像 C 1 の箱の画像）が前記第 3 の画像と組み合わされずに前記画像表示手段に表示された場合よりも、前記第 2 の画像（第 6 実施形態における画像 C 3 の箱から犬が顔を出す画像）が前記第 3 の画像と組み合わされずに前記画像表示手段に表示された場合の方が、遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与えるにも関わらず、

前記制御手段によって、前記第 1 の画像（第 6 実施形態における画像 C 1 の箱の画像）

50

が前記第 3 の画像（第 6 実施形態における画像 B 3 の雨の画像）と組み合わせられて前記画像表示手段に表示された場合の方が、前記第 2 の画像（第 6 実施形態における画像 C 3 の箱から犬が顔を出す画像）が前記第 3 の画像（第 6 実施形態における画像 B 3 の雨の画像）と組み合わせられて前記画像表示手段に表示された場合よりも、遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与える

ことを特徴とする遊技機。

【1801】

特徴 K 1 によれば、第 1 の画像を第 3 の画像と組み合わせずに表示した場合よりも、第 2 の画像を第 3 の画像と組み合わせずに表示した場合の方が、遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与えるにも関わらず、第 1 の画像を第 3 の画像と組み合わせる表示した場合の方が、第 2 の画像を第 3 の画像と組み合わせる表示した場合よりも、遊技者に対して遊技の状況について有利な認識を与える。従って、画像の組み合わせ方によって、多様な演出を実行することが可能である。また、遊技者は、画像表示手段に表示された第 1 の画像や第 2 の画像を認識した場合であっても、第 3 の画像の表示の有無によって遊技の状況が異なると認識する。従って、画像表示手段に表示される画像に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

【1802】

[特徴 K 2]

特徴 K 1 に記載の遊技機であって、

前記画像記憶手段は、経時変化する画像である第 1 の経時変化画像（画像 C 1、画像 C 2、画像 C 3 の順に経時変化するオブジェクト C）を記憶し、

前記第 1 の画像（画像 C 1）および前記第 2 の画像（画像 C 3）は、前記第 1 の経時変化画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する部分画像である

ことを特徴とする遊技機。

【1803】

特徴 K 2 によれば、第 1 の画像および第 2 の画像は、第 1 の経時変化画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する部分画像であるので、第 1 の経時変化画像から部分画像を抽出し、第 3 の画像と組み合わせることで、さらに、多様な演出を実行することができる。

【1804】

[特徴 K 3]

特徴 K 1 または特徴 K 2 に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、

前記第 1 の画像を前記第 3 の画像と組み合わせずに前記画像表示手段に表示する第 1 の場合と、

前記第 1 の画像を前記第 3 の画像と組み合わせずに前記画像表示手段に表示した後に、前記第 2 の画像を前記第 3 の画像と組み合わせずに前記画像表示手段に表示する第 2 の場合とがある

ことを特徴とする遊技機。

【1805】

特徴 K 3 によれば、第 1 の画像を第 3 の画像と組み合わせずに表示する場合において、その後に、第 2 の画像を第 3 の画像と組み合わせない画像を表示する場合と、表示しない場合とがあるので、第 1 の画像および第 2 の画像を用いた多様な演出を実行することができる。

【1806】

[特徴 K 4]

特徴 K 3 に記載の遊技機であって、

前記第 1 の場合よりも、前記第 2 の場合の方が、前記特別情報が前記所定の条件を満たしている確率が高い（第 6 実施形態における C 用表示パターンテーブルにおいて、表示パターン（C 1）による予告演出が表示される場合より、表示パターン（C 1ーC 2）また

10

20

30

40

50

は表示パターン（C 1－C 2－C 3）による予告演出が表示される場合の方が、大当たり抽選に当選している確率が高い）

ことを特徴とする遊技機。

【1807】

特徴K 4によれば、第1の画像を第3の画像と組み合わせずに表示する場合において、その後に、第2の画像を第3の画像と組み合わせない画像を表示しない場合（第1の場合）より、表示する場合（第2の場合）の方が、特別情報が所定の条件を満たしている確率が高い。従って、第1の画像が第3の画像と組み合わせられずに表示された第1の場合に、その後に、第2の画像が第3の画像と組み合わせられずに表示される第2の場合に状態が遷移することに対する期待感を遊技者に付与することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。また、このような特性を備える第1の画像および第2の画像に対して、第3の画像を組み合わせることで、さらに多様な演出を実行することができる。

10

【1808】

[特徴K 5]

特徴K 1から特徴K 4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記画像記憶手段は、経時変化する画像である第2の経時変化する画像（画像B 1、画像B 2、画像B 3の順に経時変化するオブジェクトB）を記憶し、

前記第3の画像（画像B 3）は、前記第2の経時変化する画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する部分画像である

ことを特徴とする遊技機。

20

【1809】

特徴K 5によれば、第3の画像は、第2の経時変化する画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する部分画像であるので、第2の経時変化する画像を用いて、多様な演出を実行することができる。例えば、第1の画像および第2の画像と、当該第2の経時変化する画像を組み合わせることで表示する場合に、第2の経時変化する画像の一部である第3の画像が第1の画像や第2の画像と同じ期間に表示された場合には、遊技者に対して遊技の状況についての認識を変えることができる。

【1810】

<特徴L 群>

特徴L 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

30

[特徴L 1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記特別情報が前記所定の条件を満たすか否かの前記判定手段による判定の結果を1遊技回毎に報知する報知手段と、

少なくとも、第1の画像と、第2の画像と、第3の画像とを記憶する画像記憶手段と、

前記画像記憶手段に記憶された画像を表示する画像表示手段と、

前記画像表示手段を制御する制御手段と、

を備える遊技機であって、

前記制御手段によって、前記第1の画像（第6実施形態における画像C 1の箱の画像）が前記第3の画像と組み合わせられずに前記画像表示手段に表示された場合よりも、前記第2の画像（第6実施形態における画像C 3の箱から犬が顔を出す画像）が前記第3の画像と組み合わせられずに前記画像表示手段に表示された場合の方が、前記特別情報が前記所定の条件を満たしている確率が高いにも関わらず、

40

前記制御手段によって、前記第1の画像（第6実施形態における画像C 1の箱の画像）が前記第3の画像（第6実施形態における画像B 3の雨の画像）と組み合わせられて前記画像表示手段に表示された場合の方が、前記第2の画像（第6実施形態における画像C 3の箱から犬が顔を出す画像）が前記第3の画像（第6実施形態における画像B 3の雨の画像）と組み合わせられて前記画像表示手段に表示された場合よりも、前記特別情報が前記所定の条件を満たしている確率が高い

50

ことを特徴とする遊技機。

【1811】

特徴L1によれば、第1の画像を第3の画像と組み合わせずに表示した場合よりも、第2の画像を第3の画像と組み合わせずに表示した場合の方が、特別情報が所定の条件を満たしている確率が高いにも関わらず、第1の画像を第3の画像と組み合わせ表示した場合の方が、第2の画像を第3の画像と組み合わせ表示した場合よりも、特別情報が所定の条件を満たしている確率が高い。従って、第1の画像または第2の画像が表示された場合に、第3の画像の表示の有無についての遊技者の注目度を向上させることができる。

【1812】

[特徴L2]

特徴L1に記載の遊技機であって、

前記画像記憶手段は、経時変化する画像である第1の経時変画像（画像C1、画像C2、画像C3の順に経時変化するオブジェクトC）を記憶し、

前記第1の画像（画像C1）および前記第2の画像（画像C3）は、前記第1の経時変画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する部分画像である

ことを特徴とする遊技機。

【1813】

特徴L2によれば、第1の画像および第2の画像は、第1の経時変画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する部分画像であるので、第1の経時変画像が表示された場合に、第3の画像の表示の有無についての遊技者の注目度を向上させることができる。

【1814】

[特徴L3]

特徴L1または特徴L2に記載の遊技機であって、

前記制御手段は、

前記第1の画像を前記第3の画像と組み合わせずに前記画像表示手段に表示する第1の場合と、

前記第1の画像を前記第3の画像と組み合わせずに前記画像表示手段に表示した後に、前記第2の画像を前記第3の画像と組み合わせずに前記画像表示手段に表示する第2の場合とがある

ことを特徴とする遊技機。

【1815】

特徴L4によれば、第1の画像を第3の画像と組み合わせずに表示する場合において、その後に、第2の画像を第3の画像と組み合わせない画像を表示する場合と、表示しない場合とがあるので、第1の画像および第2の画像を用いた多用な演出を実行することができる。

【1816】

[特徴L4]

特徴L3に記載の遊技機であって、

前記第1の場合よりも、前記第2の場合の方が、前記特別情報が前記所定の条件を満たしている確率が高い（第6実施形態におけるC用表示パターンテーブルにおいて、表示パターン（C1）による予告演出が表示される場合より、表示パターン（C1-C2）または表示パターン（C1-C2-C3）による予告演出が表示される場合の方が、大当たり抽選に当選している確率が高い）

ことを特徴とする遊技機。

【1817】

特徴L4によれば、第1の画像を第3の画像と組み合わせずに表示する場合において、その後に、第2の画像を第3の画像と組み合わせない画像を表示しない場合（第1の場合）より、表示する場合（第2の場合）の方が、特別情報が所定の条件を満たしている確率が高い。従って、第1の画像が第3の画像と組み合わせられずに表示された第1の場合に、

10

20

30

40

50

その後、第2の画像が第3の画像と組み合わせられずに表示される第2の場合に状態が遷移することに対する期待感を遊技者に付与することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。また、このような特性を備える第1の画像および第2の画像に対して、第3の画像を組み合わせることで、さらに多様な演出を実行することができる。

【1818】

[特徴L5]

特徴L1から特徴L4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記画像記憶手段は、経時変化する画像である第2の経時変化する画像（画像B1、画像B2、画像B3の順に経時変化するオブジェクトB）を記憶し、

前記第3の画像（画像B3）は、前記第2の経時変化する画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する部分画像である

ことを特徴とする遊技機。

【1819】

特徴L5によれば、第3の画像は、第2の経時変化する画像の時間軸方向の少なくとも一部の期間を構成する部分画像であるので、第2の経時変化する画像を用いて、多様な演出を実行することができる。例えば、第1の画像および第2の画像と、当該第2の経時変化する画像を組み合わせる表示する場合に、第2の経時変化する画像の一部である第3の画像が第1の画像や第2の画像と同じ期間に表示された場合には、遊技者に対して遊技の状況についての認識を変えることができる。

【1820】

なお、上記特徴F群、特徴G群、特徴H群、特徴I群、特徴J群、特徴K群、特徴L群の発明は、以下の課題を解決する。

【1821】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣の向上を目的として、各種遊技状態に応じて様々な演出が行われる。例えば、オブジェクト画像を画像表示手段に表示し、遊技者に対して、遊技の有利・不利の度合いを示唆する演出を実行する遊技機がある。通常、このようなオブジェクト画像は複数種類用意されており、各オブジェクト画像が、各々、遊技の有利・不利の度合いを示唆する。

【1822】

ここで、上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【1823】

<特徴M群>

特徴M群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

[特徴M1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する取得手段と、

前記取得手段によって取得された前記特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

第1の表示態様として第1の動画（背景動画）を表示する画像表示手段と、

前記第1の動画に対応した音である動画対応音（背景音楽）を第1の出力態様（所定の音量で背景音楽を出力する態様）で出力する音出力手段と、

前記画像表示手段を前記第1の表示態様から第2の表示態様（デモ動画を表示する態様）に移行させるとともに前記音出力手段を前記第1の出力態様から第2の出力態様（背景音楽の出力を停止した態様）に移行させる条件である移行条件が成立したか否かを判定する移行条件判定手段と、

前記画像表示手段を前記第1の表示態様に復帰させるとともに前記音出力手段を前記第1の出力態様に復帰させる条件である復帰条件が成立したか否かを判定する復帰条件判定手段と、

を備える遊技機であって、

前記移行条件が成立した場合には、

10

20

30

40

50

前記画像表示手段は、前記第１の表示態様から前記第２の表示態様に移行し、
前記音出力手段は、前記第１の出力態様から前記第２の出力態様に移行し、
前記音出力手段が前記第２の出力態様に移行した後であって、かつ、前記画像表示手段が前記第２の表示態様に移行した後に前記復帰条件が成立した場合には、

前記画像表示手段は、前記第１の表示態様に復帰するとともに、前記第１の表示態様として前記第１の動画を表示する際に、当該第１の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始し、

前記音出力手段は、前記第１の出力態様に復帰するとともに、前記第１の出力態様で前記動画対応音を出力する際に、前記動画対応音の予め定められた時間的位置から出力を開始する

10

ことを特徴とする遊技機。

【１８２４】

特徴Ｍ１によれば、音出力手段が第２の出力態様に移行した後であって、かつ、画像表示手段が第２の表示態様に移行した後に復帰条件が成立した場合には、画像表示手段は、第１の表示態様に復帰して第１の動画を表示する際に、当該第１の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始し、音出力手段は、第１の出力態様に復帰して動画対応音を出力する際に、動画対応音の予め定められた時間的位置から出力を開始する。したがって、音出力手段が第２の出力態様に移行した後であって、かつ、画像表示手段が第２の表示態様に移行した後において、復帰条件が成立するタイミングに応じて画像表示手段が第１の動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、第１の動画の表示と動画対応音の出力とを容易に同期させることができる。この結果、遊技の演出の質を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。なお、復帰条件が成立するタイミングに応じて画像表示手段が第１の動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成としては、例えば、画像表示手段が第２の表示態様に移行した後に復帰条件が成立した場合に、第２の表示態様に移行する直前のタイミングにおいて表示されていた第１の動画の時間的位置から当該第１の動画の表示を開始する構成や、画像表示手段が第２の表示態様から第１の表示態様に復帰する際に、表示を開始する第１の動画の時間的位置を第２の表示態様に移行してからの経過時間に基づいて決定する構成、画像表示手段が第１の表示態様から第２の表示態様に移行した後においても第１の動画の再生を内部処理として継続するとともに、第２の表示態様から第１の表示態様に復帰する際には内部処理として継続して再生している第１の動画を表示する構成等が挙げられる。

20

30

【１８２５】

〔特徴Ｍ２〕

特徴Ｍ１に記載の遊技機であって、

前記移行条件が成立した場合には、

前記音出力手段は、前記第１の出力態様から、前記動画対応音の出力を継続しつつ当該動画対応音の音量を時間の経過と共に低減する低減態様を経て、前記第２の出力態様に移行し、

前記画像表示手段は、前記音出力手段が前記第２の出力態様に移行したタイミング以降に、前記第１の表示態様から前記第２の表示態様に移行し、

40

前記音出力手段が前記低減態様である期間中に前記復帰条件が成立した場合には、

前記画像表示手段は、前記第１の動画を表示する前記第１の表示態様を継続し、

前記音出力手段は、前記動画対応音の音量を前記第１の出力態様における音量に戻すことによって、前記第１の出力態様に復帰する

ことを特徴とする遊技機。

【１８２６】

特徴Ｍ２によれば、低減態様の期間中に復帰条件が成立した場合には、画像表示手段は第１の表示態様を継続するとともに、音出力手段は動画対応音の音量を戻して第１の出力態様に復帰するので、第１の動画の表示と動画対応音の出力との同期を維持したまま、移行条件が成立する前の態様に違和感なく自然な流れで復帰することができる。

50

【1827】

〔特徴M3〕

特徴M1または特徴M2に記載の遊技機であって、

前記移行条件が成立した場合には、

前記音出力手段は、前記動画対応音を第1の大きさの音量で出力する前記第1の出力態様から、前記動画対応音を前記第1の大きさの音量よりも小さい第2の大きさの音量で出力する前記第2の出力態様に移行し、

前記画像表示手段は、前記音出力手段が前記第2の出力態様に移行した後、所定時間経過後に前記第2の表示態様に移行し、

前記音出力手段が前記第2の出力態様に移行した後であって、かつ、前記画像表示手段が前記第2の表示態様に移行する前に前記復帰条件が成立した場合には、

前記画像表示手段は、前記第1の動画を表示する前記第1の表示態様を継続し、

前記音出力手段は、前記動画対応音の音量を前記第1の大きさの音量に戻すことによって、前記第1の出力態様に復帰する

ことを特徴とする遊技機。

【1828】

特徴M3によれば、音出力手段が第2の出力態様に移行した後であって、かつ、画像表示手段が第2の表示態様に移行する前に復帰条件が成立した場合には、画像表示手段は、第1の動画を表示する第1の表示態様を継続し、音出力手段は、動画対応音の音量を第1の大きさの音量に戻すことによって、第1の出力態様に復帰するので、第1の動画の表示と動画対応音の出力との同期を維持したまま、移行条件が成立する前の態様に違和感なく自然な流れで復帰することができる。

【1829】

〔特徴M4〕

特徴M1から特徴M3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第1の動画の前記予め定められた時間的位置は、前記第1の動画の時間的な先頭位置であり、

前記動画対応音の前記予め定められた時間的位置は、前記動画対応音の時間的な先頭位置である

ことを特徴とする遊技機。

【1830】

特徴M4によれば、音出力手段が第2の出力態様に移行した後であって、かつ、画像表示手段が第2の表示態様に移行した後に復帰条件が成立し、第1の表示態様および第1の出力態様にそれぞれ復帰する場合には、第1の動画の時間的な先頭位置から表示が開始され、動画対応音の時間的な先頭位置から出力が開始される。したがって、第1の動画の時間的な途中の位置から表示が開始され、動画対応音の時間的な途中の位置から出力が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、第1の動画の時間的な途中の位置から表示が開始され、動画対応音の時間的な途中の位置から出力が開始される構成を採用すると、遊技者は、復帰条件が成立した後、第1の動画および動画対応音を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、第1の動画および動画対応音のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、特徴M4によれば、当該遊技者に対して第1の動画および動画対応音を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減できるとともに、第1の動画および動画対応音を時間的な先頭位置から全てを鑑賞することができているという満足感を遊技者に与えることができる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1831】

〔特徴M5〕

特徴M1から特徴M4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第2の表示態様は、前記第1の動画とは異なる第2の動画を表示する態様、前記第

1の動画の少なくとも一部を停止して表示する態様、前記第1の動画を非表示とする態様、前記第1の動画とは異なる静止画像を表示する態様、または、動画および静止画像を非表示とする態様であり、

前記第1の出力態様は、前記動画対応音を第1の大きさの音量で出力する態様であり、

前記第2の出力態様は、前記動画対応音を前記第1の大きさの音量よりも小さい第2の大きさの音量で出力する態様、または、前記動画対応音の出力を停止した態様である

ことを特徴とする遊技機。

【1832】

特徴M5によれば、移行条件が成立して画像表示手段および音出力手段がそれぞれ第2の表示態様および第2の出力態様に移行済みであることを遊技者に認識させることができる。

10

【1833】

[特徴M6]

特徴M5に記載の遊技機であって、

前記第2の大きさの音量は、遊技者が認識することのできない大きさの音量以下であることを特徴とする遊技機。

【1834】

特徴M6によれば、音出力手段が第2の出力態様に移行すると、動画対応音の音量が遊技者が認識することのできない大きさの音量以下となるので、移行条件が成立して音出力手段が第2の出力態様に移行済みであることを遊技者に明確に認識させることができる。

20

【1835】

[特徴M7]

特徴M1から特徴M6のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記特別情報が前記所定の条件を満たした場合に遊技者にとって有利な特別遊技状態を開始する特別遊技状態開始手段を備え、

前記移行条件判定手段は、前記判定手段による前記判定の結果に対応した表示を行なう遊技回が終了した後、前記特別遊技状態および次の遊技回のいずれもが開始されずに所定時間が経過した場合に、前記移行条件が成立したと判定する

ことを特徴とする遊技機。

【1836】

30

遊技回が終了した後、特別遊技状態および次の遊技回のいずれもが開始されずに所定時間が経過した場合には、遊技者が当該遊技機において遊技を行っていない可能性が高い。したがって、特徴M7によれば、遊技者が遊技を行っていない可能性の高い状態において移行条件を成立させることができる。

【1837】

[特徴M8]

特徴M1から特徴M7のいずれか一つに記載の遊技機であって、

遊技球が遊技盤に射出されたことを検出する検出手段を備え、

前記移行条件判定手段は、前記検出手段によって遊技球が所定時間検出されない場合に、前記移行条件が成立したと判定する

40

ことを特徴とする遊技機。

【1838】

特徴M8によれば、遊技球が遊技盤に射出されていれば移行条件が成立しないので、遊技者が遊技中であるにも関わらず移行条件が成立してしまうといった遊技者にとって不快な状況の発生を低減することができる。

【1839】

[特徴M9]

特徴M1から特徴M8のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記復帰条件判定手段は、前記移行条件が成立した後であって前記取得手段によって前記特別情報が取得された場合に、前記復帰条件が成立したと判定する

50

ことを特徴とする遊技機。

【1840】

特徴M9によれば、特別情報が取得された場合に画像表示手段が第1の表示態様に復帰するとともに音出力手段が第1の出力態様に復帰するので、特別情報が取得されたという期待感を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1841】

[特徴M10]

特徴M1から特徴M9のいずれか一つに記載の遊技機であって、
遊技球が遊技盤に射出されたことを検出する検出手段を備え、
前記復帰条件判定手段は、前記移行条件が成立した後であって前記検出手段によって遊技球が検出された場合に、前記復帰条件が成立したと判定することを特徴とする遊技機。

10

【1842】

特徴M10によれば、移行条件が成立した後であっても、遊技球が遊技盤に射出されれば復帰条件が成立するので、遊技者が遊技を開始しているにも関わらず復帰条件が長時間（例えば、1分）に亘って成立しないといった遊技者にとって不快な状況を低減することができる。

【1843】

<特徴N群>

特徴N群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

20

[特徴N1]

第1の表示態様として、所定の動画（背景動画）を表示する画像表示手段と、
第1の出力態様として、前記所定の動画に対応した動画対応音（背景音楽）を所定の出力レベルで出力する音出力手段と、
コマンドを受信するコマンド受信手段と、
を備える遊技機であって、
前記画像表示手段が前記所定の動画との連続性が断たれた他の表示態様（デモ動画を表示する態様）であり、かつ、前記音出力手段が前記動画対応音との連続性が断たれた他の出力態様（背景音楽の出力を停止した態様）である、特定態様であることを識別可能な識別情報（頭出し判定フラグ）を記憶する識別情報記憶手段と、
前記コマンド受信手段が特定のコマンド（復帰条件成立コマンド）を受信した場合に、前記識別情報記憶手段に記憶されている前記識別情報に基づいて、前記特定態様であるかを判定する判定手段と、
を備え、

30

前記コマンド受信手段が前記特定のコマンドを受信し、前記判定手段が前記識別情報に基づいて、前記特定態様であると判定した場合（図11における時刻t4から時刻t5までの態様である場合）には、

前記画像表示手段は、前記第1の表示態様に復帰するとともに、前記所定の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始し（図11）、

前記音出力手段は、前記第1の出力態様に復帰するとともに、予め定められた時間的位置から前記動画対応音の出力を開始する（図11）

40

ことを特徴とする遊技機。

【1844】

特徴N1によれば、特定態様から、画像表示手段を第1の表示態様、音出力手段を第1の出力態様に各々復帰させる場合に、画像表示手段が表示を開始する所定の動画の時間位置および音出力手段が動画対応音の出力を開始する時間的位置が、各々、予め定められているので、所定の動画と動画対応音との同期を容易に行うことができる。

【1845】

[特徴N2]

特徴N1に記載の遊技機であって、

50

前記コマンド受信手段が前記特定のコマンドを受信し、前記判定手段が前記識別情報に基づいて前記特定態様ではないと判定した場合であって、前記画像表示手段が前記所定の動画との連続性が保たれた表示態様である場合（図１１における時刻ｔ２から時刻ｔ４までの態様である場合）には、

前記画像表示手段は、前記第１の表示態様に復帰するとともに、前記連続性を保った態様で前記所定の動画を継続して表示し（図１２、図１３）、

前記音出力手段は、前記第１の出力態様に復帰するとともに、前記連続性が保たれた前記所定の動画に対応した前記動画対応音を出力する（図１２、図１３）

ことを特徴とする遊技機。

【１８４６】

特徴Ｎ２によれば、所定の動画との連続性が保たれた表示態様から、画像表示手段を第１の表示態様、音出力手段を第１の出力態様に各々復帰させる場合に、画像表示手段が連続性を保った態様で所定の動画を継続して表示し、音出力手段が連続性が保たれた所定の動画に対応した動画対応音を出力するので、遊技者に違和感を与えることなく、画像表示手段を第１の表示態様、音出力手段を第１の出力態様に各々復帰させることができる。

【１８４７】

[特徴Ｎ３]

特徴Ｎ１または特徴Ｎ２に記載の遊技機であって、

前記所定の動画の前記予め定められた時間的位置は、前記所定の動画の時間的な先頭位置であり、

前記動画対応音の前記予め定められた時間的位置は、前記動画対応音の時間的な先頭位置である

ことを特徴とする遊技機。

【１８４８】

特徴Ｎ３によれば、特定態様から、画像表示手段を第１の表示態様、音出力手段を第１の出力態様に各々復帰させる場合に、画像表示手段が表示を開始する所定の動画の時間位置および音出力手段が動画対応音の出力を開始する時間的位置が、各々、時間的な先頭位置であるので、所定の動画の途中から表示が開始されるとともに動画対応音の途中から出力が開始される場合と比較して、画像表示手段および音出力手段が実行する処理が容易であるととともに、遊技者に与える違和感を低減することができる。

【１８４９】

[特徴Ｎ４]

特徴Ｎ１から特徴Ｎ３のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記他の表示態様は、前記画像表示手段が前記所定の動画とは異なる画像を表示している態様、または、画像の表示を停止している態様である

ことを特徴とする遊技機。

【１８５０】

特徴Ｎ４によれば、特定態様から画像表示手段を第１の表示態様に復帰させる場合に、第１の表示態様への復帰前の特定態様としての他の表示態様が、所定の動画とは異なる画像を表示している態様、または、画像の表示を停止している態様であるので、第１の表示態様へ復帰して所定の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始しても、遊技者に与える違和感を小さくすることができる。なお、画像には、動画及び静止画像が含まれる。

【１８５１】

[特徴Ｎ５]

特徴Ｎ１から特徴Ｎ４のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記他の出力態様は、前記音出力手段が前記動画対応音とは異なる他の音を出力している態様、前記音出力手段が遊技者が認識できない出力レベルで前記動画対応または前記他の音を出力している態様、または、前記音出力手段が出力を停止している態様である

ことを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【1852】

特徴N5によれば、特定態様から音出力手段を第1の出力態様に復帰させる場合に、第1の出力態様への復帰前の特定態様としての他の出力態様が、動画対応音とは異なる他の音を出力している態様、遊技者に認識できない出力レベルで動画対応または他の音を出力している態様、または、出力を停止している態様であるので、第1の出力態様へ復帰して、予め定められた時間的位置から表示が開始される所定の動画に対応した動画対応音の出力を開始しても、遊技者に与える違和感を小さくすることができる。

【1853】

<特徴O群>

特徴O群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

10

[特徴O1]

所定の取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する取得手段と、

前記取得手段によって取得された前記特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

所定時間が経過したか否かを判定する経過時間判定手段と、

第1の表示態様として第1の動画（図80に示す例では背景動画、図81に示す例ではデモ動画）を表示する画像表示手段と、

を備える遊技機であって、

前記画像表示手段は、

前記経過時間判定手段によって前記所定時間が経過したと判定された場合には、前記第1の表示態様から第2の表示態様（RTC演出動画を表示する態様）に移行し（図80、図81）、

20

前記第2の表示態様の予め定められた表示期間が終了した場合には、前記第2の表示態様から前記第1の表示態様に移行するとともに、前記第1の表示態様に移行して前記第1の動画を表示する際に、前記第1の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始する（図80、図81）

ことを特徴とする遊技機。

【1854】

特徴O1によれば、第2の表示態様の予め定められた表示期間が終了した場合には、第2の表示態様から第1の表示態様に移行するとともに、第1の表示態様に復帰して第1の動画を表示する際に、第1の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始する。したがって、第1の表示態様に移行して第1の動画を表示する際に第1の動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、制御を簡易化することができる。なお、第1の表示態様に移行して第1の動画を表示する際に第1の動画の表示を開始する時間的位置が変動する構成としては、例えば、第2の表示態様の予め定められた表示期間が終了した場合に、第2の表示態様に移行する直前のタイミングにおいて表示されていた第1の動画の時間的位置から当該第1の動画の表示を開始する構成や、画像表示手段が第2の表示態様から第1の表示態様に移行する際に、表示を開始する第1の動画の時間的位置を第2の表示態様に移行してからの経過時間に基づいて決定する構成、画像表示手段が第1の表示態様から第2の表示態様に移行した後においても第1の動画の再生を内部処理として継続するとともに、第2の表示態様から第1の表示態様に移行する際には内部処理として継続して再生している第1の動画を表示する構成等が挙げられる。

30

40

【1855】

また、特徴O1の遊技機が複数台設置されている場合には、各遊技機において実質的に同時に第2の表示態様の表示期間が終了して第1の表示態様に移行するとともに、各遊技機は、第1の表示態様に移行して第1の動画を表示する際に、第1の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始するので、各遊技機において表示される第1の動画を同期させることができる。すなわち、各遊技機において表示される第1の動画が同期した壮観な状況を創出することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1856】

50

〔特徴〇２〕

特徴〇１に記載の遊技機であって、

前記画像表示手段を第３の表示態様（デモ動画を表示する態様）に移行させる条件である移行条件が成立したか否かを判定する移行条件判定手段を備え、

前記画像表示手段は、

前記第１の表示態様中（背景動画を表示する態様中）に前記移行条件が成立した場合には、当該移行条件の成立を契機として前記第３の表示態様に移行し（図１１）、

前記第２の表示態様中（ＲＴＣ演出動画を表示する態様中）に前記移行条件が成立した場合には、前記第２の表示態様の前記予め定められた表示期間が終了したことを契機として前記第３の表示態様に移行し（図８２）、

前記第３の表示態様に移行して第３の動画（デモ動画）を表示する際に、前記第３の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始する

ことを特徴とする遊技機。

【１８５７】

特徴〇２によれば、第２の表示態様中に移行条件が成立した場合であっても、第２の表示態様が予め定められた表示期間の途中で中断せず、第２の表示態様の予め定められた表示期間が終了したことを契機として第３の表示態様に移行するので、遊技者に与える違和感を低減することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【１８５８】

また、特徴〇２の遊技機が複数台設置されている場合には、各遊技機において実質的に同時に第２の表示態様の表示期間が終了して第３の表示態様に移行するとともに、各遊技機は、第３の表示態様に移行して第３の動画を表示する際に、第３の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始するので、各遊技機において表示される第３の動画を同期させることができる。すなわち、各遊技機において表示される第３の動画が同期した壮観な状況を創出することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【１８５９】

〔特徴〇３〕

特徴〇２に記載の遊技機であって、

前記画像表示手段を前記第１の表示態様（背景動画を表示する態様）に復帰させる条件である復帰条件が成立したか否かを判定する復帰条件判定手段を備え、

前記画像表示手段は、

前記第３の表示態様中（デモ動画を表示する態様中）に前記復帰条件が成立した場合には、当該復帰条件の成立を契機として前記第１の表示態様に復帰し（図１１）、

前記第２の表示態様中（ＲＴＣ演出動画を表示する態様中）に前記復帰条件が成立した場合には、前記第２の表示態様の前記予め定められた表示期間が終了したことを契機として前記第１の表示態様に復帰し（図８３）、

前記第１の表示態様に復帰して前記第１の動画を表示する際に、前記第１の動画の前記予め定められた時間的位置から表示を開始する

ことを特徴とする遊技機。

【１８６０】

特徴〇３によれば、第２の表示態様中に復帰条件が成立した場合であっても、第２の表示態様が予め定められた表示期間の途中で中断せず、第２の表示態様の予め定められた表示期間が終了したことを契機として第１の表示態様に復帰するので、遊技者に与える違和感を低減することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【１８６１】

〔特徴〇４〕

特徴〇１から特徴〇３のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第１の動画の前記予め定められた時間的位置は、前記第１の動画の時間的な先頭位置である

ことを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【1862】

特徴〇４によれば、第１の表示態様に移行または復帰して第１の動画を表示する際に第１の動画の時間的な途中の位置から表示が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、第１の表示態様に移行または復帰して第１の動画を表示する際に第１の動画の時間的な途中の位置から表示が開始される構成を採用すると、遊技者は第１の動画を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、第１の動画のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、特徴〇４によれば、当該遊技者に対して第１の動画を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減することができる。とともに、第１の動画を時間的な先頭位置から全てを鑑賞することができているという満足感を遊技者に与えることができる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

10

【1863】

〔特徴〇５〕

特徴〇１から特徴〇４のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記画像表示手段によって表示される動画に対応した音である動画対応音を出力する音出力手段を備え、

前記音出力手段は、前記画像表示手段が前記第１の動画の前記予め定められた時間的位置から表示を開始する場合には、前記第１の動画に対応した第１の動画対応音（背景音楽）の予め定められた時間的位置から出力を開始する

ことを特徴とする遊技機。

20

【1864】

特徴〇５によれば、第１の動画対応音の出力を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、第１の動画の表示と第１の動画対応音の出力とを容易に同期させることができる。この結果、遊技の演出の質を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。なお、第１の動画対応音の出力を開始する時間的位置が変動する構成としては、例えば、第２の表示態様の予め定められた表示期間が終了し、画像表示手段が第１の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始する場合に、画像表示手段が第２の表示態様に移行する直前のタイミングにおいて出力されていた第１の動画対応音の時間的位置から当該第１の動画対応音の出力を開始する構成や、第１の動画対応音を出力する態様に移行する際に、出力を開始する第１の動画対応音の時間的位置を画像表示手段が第２の表示態様に移行してからの経過時間に基づいて決定する構成、画像表示手段が第１の表示態様から第２の表示態様に移行した後においても第１の動画対応音の再生を内部処理として継続するとともに、画像表示手段が第２の表示態様から第１の表示態様に移行または復帰する際には内部処理として継続して再生している第１の動画対応音を出力する構成等が挙げられる。

30

【1865】

〔特徴〇６〕

特徴〇５に記載の遊技機であって、

前記第１の動画対応音の前記予め定められた時間的位置は、前記第１の動画対応音の時間的な先頭位置である

ことを特徴とする遊技機。

40

【1866】

特徴〇６によれば、第１の動画対応音の時間的な途中の位置から出力が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、第１の動画対応音の時間的な途中の位置から出力が開始される構成を採用すると、遊技者は、第１の動画対応音を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、第１の動画対応音のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、特徴〇６によれば、当該遊技者に対して第１の動画対応音を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減することができる。とともに、第１の動画対応音を時間的な先頭位置から全てを鑑賞することができているとい

50

う満足感を遊技者に与えることができる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1867】

[特徴07]

特徴02から特徴03のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第3の動画の前記予め定められた時間的位置は、前記第3の動画の時間的な先頭位置である

ことを特徴とする遊技機。

【1868】

特徴07によれば、第3の表示態様に移行して第3の動画を表示する際に第3の動画の時間的な途中の位置から表示が開始される構成と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、第3の表示態様に移行して第3の動画を表示する際に第3の動画の時間的な途中の位置から表示が開始される構成を採用すると、遊技者は第3の動画を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、第3の動画のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、特徴07によれば、当該遊技者に対して第3の動画を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減することができるとともに、第3の動画を時間的な先頭位置から全てを鑑賞することができるという満足感を遊技者に与えることができる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1869】

[特徴08]

特徴02から特徴04のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記画像表示手段によって表示される動画に対応した音である動画対応音を出力する音出力手段を備え、

前記音出力手段は、前記画像表示手段が前記第3の動画の前記予め定められた時間的位置から表示を開始する場合には、前記第3の動画に対応した第3の動画対応音（デモ音楽）の予め定められた時間的位置から出力を開始する

ことを特徴とする遊技機。

【1870】

特徴08によれば、第3の動画対応音の出力を開始する時間的位置が変動する構成と比較して、第3の動画の表示と第3の動画対応音の出力とを容易に同期させることができる。この結果、遊技の演出の質を向上させることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。なお、第3の動画対応音の出力を開始する時間的位置が変動する構成としては、例えば、第2の表示態様の予め定められた表示期間が終了し、画像表示手段が第3の動画の予め定められた時間的位置から表示を開始する場合に、画像表示手段が第2の表示態様に移行する直前のタイミングにおいて出力されていた第3の動画対応音の時間的位置から当該第3の動画対応音の出力を開始する構成や、第3の動画対応音を出力する態様に移行する際に、出力を開始する第3の動画対応音の時間的位置を画像表示手段が第2の表示態様に移行してからの経過時間に基づいて決定する構成、画像表示手段が第3の表示態様から第2の表示態様に移行した後においても第3の動画対応音の再生を内部処理として継続するとともに、画像表示手段が第2の表示態様から第3の表示態様に移行する際には内部処理として継続して再生している第3の動画対応音を出力する構成等が挙げられる。

【1871】

[特徴09]

特徴08に記載の遊技機であって、

前記第3の動画対応音の前記予め定められた時間的位置は、前記第3の動画対応音の時間的な先頭位置である

ことを特徴とする遊技機。

【1872】

特徴09によれば、第3の動画対応音の時間的な途中の位置から出力が開始される構成

と比較して、遊技者に与える違和感を低減することができる。例えば、仮に、第3の動画対応音の時間的な途中の位置から出力が開始される構成を採用すると、遊技者は、第3の動画対応音を時間的な途中の位置から鑑賞することになるので、違和感を感じたり、第3の動画対応音のうち鑑賞していない部分があるという物足りなさを感じる可能性がある。これに対して、特徴O9によれば、当該遊技者に対して第3の動画対応音を時間的な先頭位置から鑑賞させることができるので、遊技者に与える違和感を低減することができる。第3の動画対応音を時間的な先頭位置から全てを鑑賞することができているという満足感を遊技者に与えることができる。この結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1873】

なお、上記特徴M群、特徴N群、特徴O群の発明は、以下の課題を解決する。

【1874】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣の向上を目的として様々な演出が行われる。例えば、液晶画面等の表示装置に動画を表示するとともに、当該動画に対応した音楽をスピーカーから出力する遊技機が知られている。

【1875】

ここで、上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【1876】

<特徴P群>

特徴P群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

【1877】

[特徴P1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、
前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な入球部と、
前記入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、
前記取得した特別情報を、予め定められた規定数を上限として記憶する取得情報記憶手段と、

前記取得情報記憶手段が記憶した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記取得情報記憶手段が記憶した前記特別情報の数と対応する数の保留表示（第8実施形態および第9実施形態における保留表示Dm11～Dm14と保留表示Dm21～Dm24）を所定の表示態様で表示するとともに、表示されている前記保留表示の表示態様を変化させる保留表示手段（第8実施形態および第9実施形態における保留演出内容決定処理）と、

演出を実行する演出実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記演出実行手段は、

前記保留表示手段が前記保留表示の表示態様を変化させることに先立って、前記保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出（図89、図90、図100、図105）を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【1878】

従来から保留表示を表示することによって、遊技者に対して、実行される遊技回の数を示すことが行われてきた。しかし、保留表示に関し、遊技の興趣向上を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【1879】

特徴P1によれば、保留表示の表示態様を変化させることに先立って、保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出を実行するので、保留表示の表示態様の変化に対して、遊技者に注目させることができるとともに期待感を付与することができる。

【1880】

〔特徴P2〕

特徴P1に記載の遊技機であって、

前記演出実行手段は、表示されている前記保留表示のうち前記保留表示手段が表示態様を変化させる対象に応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する前記示唆演出を選択する（第8実施形態および第9実施形態における保留演出内容決定処理）

ことを特徴とする遊技機。

【1881】

特徴P2によれば、表示態様が変化する対象となる保留表示に応じて実行する示唆演出を選択するので、遊技者に示唆演出の内容について注目させることができるとともに、表示態様が変化する対象となる保留表示がいずれであるのかといった期待感を遊技者に付与することができる。

10

【1882】

〔特徴P3〕

特徴P1または特徴P2に記載の遊技機であって、

前記保留表示の前記表示態様は、

当該保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性を示唆するとともに、当該可能性の高低に対応して上位から下位までの複数の段階の表示態様が設定されており、前記保留表示の前記表示態様が前記複数の段階の上位になるにつれて、前記保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性が高いことを示唆し（図88（b））、

20

前記保留表示手段は、

前記保留表示の前記表示態様を、当該保留表示に対応する特別情報に基づいて決定するとともに、

保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示されている保留表示の中で前記判定手段によって判定される順が後の前記特別情報に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の、前記表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるように、前記保留表示の表示態様を変化させる（図92，図97，図98，図99）

ことを特徴とする遊技機。

30

【1883】

保留表示が表示されている場合、保留表示に対応する特別情報が判定手段によって判定されるまでの残時間が短くなるにつれて、表示態様が変化する機会が少なくなる。換言すれば、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が先の特別情報に対応する保留表示は、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が後の特別情報に対応する保留表示よりも、相対的に、表示される残時間が短く、表示態様に変化する可能性が低い。従って、保留表示の表示態様に変化する場合、遊技者は、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が先の特別情報に対応する保留表示から優先的に表示態様を変化することを希望する。しかしながら、遊技者の希望と反して、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が後の特別情報に対応する保留表示の表示態様に変化する場合がある。このような場合、遊技者の遊技に対する期待感が低下してしまう。

40

【1884】

特徴P3によれば、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が後の特別情報に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるように、保留表示の表示態様を変化させる。従って、仮に、遊技者の希望と反して、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が相対的に後の保留表示の表示態様に変化する場合であっても、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅が大き

50

なるので、遊技者の期待感の低下を抑制することができるとともに、むしろ、より一層の期待感を付与することができる。

【1885】

[特徴 P 4]

特徴 P 1 または特徴 P 2 に記載の遊技機であって、

前記保留表示の前記表示態様は、

当該保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性を示唆するとともに、当該可能性の高低に対応して上位から下位までの複数の段階の表示態様が設定されており、前記保留表示の前記表示態様が前記複数の段階の上位になるにつれて、前記保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性が高いことを示唆し（図 88（b））、

10

前記保留表示手段は、

前記保留表示の前記表示態様を、当該保留表示に対応する特別情報に基づいて決定するとともに、

保留表示の表示態様を変化させる場合には、表示態様を変化させる対象の保留表示に対応する特別情報より先に前記判定手段による前記判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様に変化させる（図 101、図 103、図 104）

ことを特徴とする遊技機。

【1886】

20

既に表示態様が変化した保留表示があり、遊技者が、さらにその保留表示に対して上位の表示態様への変化を希望している場合など、遊技者が特定の保留表示の表示態様の変化を希望する場合がある。しかしながら、遊技者の希望と反して、遊技者が表示態様の変化を希望する保留表示に対応する特別情報より後に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様に変化する場合がある。このような場合、遊技者の遊技に対する期待感が低下してしまう。

【1887】

特徴 P 4 によれば、保留表示の表示態様を変化させる場合には、表示態様を変化させる対象の保留表示に対応する特別情報より先に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様に変化させる。従って、仮に、遊技者の希望に反して、遊技者が表示態様の変化を希望する保留表示に対応する特別情報より後に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様に変化した場合であっても、表示態様に変化した保留表示は、遊技者が表示態様の変化を希望した保留表示の表示態様よりも上位の表示態様に変化するので、遊技者の期待感の低下を抑制することができるとともに、むしろ、より一層の期待感を付与することができる。

30

【1888】

[特徴 P 5]

特徴 P 3 または特徴 P 4 に記載の遊技機であって、

前記演出実行部は、

前記示唆演出を実行する場合に、前記保留表示手段が変化させる前記保留表示の変化前と変化後との間における、前記設定された表示態様の複数の段階における段階的な幅の大きさに応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択する（第 8 実施形態から第 10 実施形態）

40

ことを特徴とする遊技機。

【1889】

特徴 P 5 によれば、変化させる保留表示の変化前と変化後との間における、設定された表示態様の複数の段階における段階的な幅の大きさに応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択するので、保留表示の表示態様の変化に対して遊技者に期待感を付与することができることに加え、保留表示の表示態様に変化する前に、示唆演出として実行される演出の種類に対しても遊技者に期待感を付与することができる。

50

【1890】

<特徴Q群>

特徴Q群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

【1891】

[特徴Q1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部に遊技球が入球したに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得した特別情報を、予め定められた規定数を上限として記憶する取得情報記憶手段と、

前記取得情報記憶手段が記憶した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記取得情報記憶手段が記憶した前記特別情報の数と対応する数の保留表示を所定の表示態様で表示する保留表示手段と、

を備える遊技機であって、

前記保留表示手段は、

保留表示の表示態様を決定する際に、表示態様を決定する対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する特別情報に基づいて、前記保留表示の表示態様を決定する（第8実施形態から第10実施形態、および、変形例28）

ことを特徴とする遊技機。

【1892】

特徴Q1によれば、保留表示の表示態様を決定する際に、表示態様を決定する対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する特別情報に基づいて、当該保留表示の表示態様を決定するので、表示態様が決定された対象の保留表示を用いて、他の保留表示に対応する遊技回（以下、保留遊技回とも呼ぶ）についての情報を遊技者に対して示唆することができる。例えば、保留表示の表示態様を決定する際に、表示態様を決定する対象の保留表示に対応する特別情報が、当該特別情報より先に判定手段による判定の対象となる特別情報よりも遊技者に有利である場合に、表示態様を決定する対象である保留表示の表示態様を、特定の表示態様に決定するなど、表示態様が決定された保留表示自身の情報に加え、他の保留表示についての情報を遊技者に示唆することができる。その結果、遊技者は、一つの保留表示の表示態様を認識することによって、当該保留表示に対応する1回の保留遊技回についての帰趨を推測するに留まらず、その前後等に行われる他の保留遊技回の帰趨についても種々の推測をする。従って、保留表示の表示態様を用いて新たな遊技性を創出することができ、従来に比べてより一層、遊技者に期待感や緊迫感を付与することができるとともに、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1893】

[特徴Q2]

特徴Q1に記載の遊技機であって、

前記保留表示手段は、

表示されている保留表示の表示態様を変化させることが可能であり、

保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示態様を変化させる対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する特別情報に基づいて、前記表示態様を変化させる対象の保留表示の変化後の表示態様を決定する（第8実施形態から第10実施形態）

ことを特徴とする遊技機。

【1894】

特徴Q2によれば、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示態様を変化させる対象の保留表示とは異なる他の保留表示に対応する特別情報に基づいて、表示態様を変化させる対象の保留表示の変化後の表示態様を決定するので、表示態様を変化させる対象の保留表示を用いて、他の保留表示に対応する保留遊技回についての情報を遊技者に対して示唆することができる。例えば、表示態様を変化させる対象の保留表示に対応した保留遊技回

よりも先に実行される保留遊技回の保留表示に対応した特別情報に基づいて、表示態様を変化させる対象の保留表示の変化後の表示態様を決定することによって、以下のような遊技性を実現することができる。一例として、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示態様を変化させる対象の保留表示に対応する特別情報より先に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様（遊技者に有利である表示態様）に変化させることができる。このように、特徴Q2によれば、種々の新たな遊技性を創出することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1895】

[特徴Q3]

特徴Q2に記載の遊技機であって、

前記保留表示の前記表示態様は、

当該保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性を示唆するとともに、当該可能性の高低に対応して上位から下位までの複数の段階の表示態様が設定されており、前記保留表示の前記表示態様が前記複数の段階の上位になるにつれて、前記保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性が高いことを示唆し（図88（b））、

前記保留表示手段は、

前記保留表示の前記表示態様を、当該保留表示に対応する特別情報に基づいて決定するとともに、

保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示されている保留表示の中で前記判定手段によって判定される順が後の前記特別情報に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の、前記表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるように、前記保留表示の表示態様を変化させる（図92、図97、図98、図99）

ことを特徴とする遊技機。

【1896】

保留表示が表示されている場合、保留表示に対応する特別情報が判定手段によって判定されるまでの残時間が短くなるにつれて、表示態様が変化する機会が少なくなる。換言すれば、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が先の特別情報に対応する保留表示は、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が後の特別情報に対応する保留表示よりも、相対的に、表示される残時間が短く、表示態様に変化する可能性が低い。従って、保留表示の表示態様に変化する場合、遊技者は、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が先の特別情報に対応する保留表示から優先的に表示態様を変化することを希望する。しかしながら、遊技者の希望と反して、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が後の特別情報に対応する保留表示の表示態様に変化する場合がある。このような場合、遊技者の遊技に対する期待感が低下してしまう。

【1897】

特徴Q3によれば、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が後の特別情報に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるように、保留表示の表示態様を変化させる。従って、仮に、遊技者の希望と反して、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が相対的に後の保留表示の表示態様に変化する場合であっても、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるので、遊技者の期待感の低下を抑制することができるとともに、むしろ、より一層の期待感を付与することができる。

【1898】

[特徴Q4]

特徴Q2に記載の遊技機であって、

前記保留表示の前記表示態様は、

当該保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性を示唆するとともに、当該可能性の高低に対応して上位から下位までの複数の段階の表示態様が設定されており、前記保留表示の前記表示態様が前記複数の段階の上位になるにつれて、前記保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性が高いことを示唆し（図 88（b））、

前記保留表示手段は、

前記保留表示の前記表示態様を、当該保留表示に対応する特別情報に基づいて決定するとともに、

保留表示の表示態様を変化させる場合には、表示態様を変化させる対象の保留表示に対応する特別情報より先に前記判定手段による前記判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様に変化させる（図 101、図 103、図 104）

ことを特徴とする遊技機。

【1899】

既に表示態様が変化した保留表示があり、遊技者が、さらにその保留表示に対して上位の表示態様への変化を希望している場合など、遊技者が特定の保留表示の表示態様の変化を希望する場合がある。しかしながら、遊技者の希望と反して、遊技者が表示態様の変化を希望する保留表示に対応する特別情報より後に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様に変化する場合がある。このような場合、遊技者の遊技に対する期待感が低下してしまう。

【1900】

特徴 Q4 によれば、保留表示の表示態様を変化させる場合には、表示態様を変化させる対象の保留表示に対応する特別情報より先に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様に変化させる。従って、仮に、遊技者の希望に反して、遊技者が表示態様の変化を希望する保留表示に対応する特別情報より後に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様に変化した場合であっても、表示態様に変化した保留表示は、遊技者が表示態様の変化を希望した保留表示の表示態様よりも上位の表示態様に変化するので、遊技者の期待感の低下を抑制することができるとともに、むしろ、より一層の期待感を付与することができる。

【1901】

〔特徴 Q5〕

特徴 Q2 から特徴 Q4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、演出を実行する演出実行手段を備え、

前記演出実行手段は、前記保留表示手段が前記保留表示の表示態様を変化させることに先立って、前記保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出を実行する（図 89、図 90、図 100、図 105）

ことを特徴とする遊技機。

【1902】

特徴 Q5 によれば、保留表示の表示態様を変化させることに先立って、保留表示の表示態様を変化することを示唆する示唆演出を実行するので、保留表示の表示態様の変化に対して、遊技者に注目させることができるとともに期待感を付与することができる。

【1903】

〔特徴 Q6〕

特徴 Q5 に記載の遊技機であって、

前記演出実行部は、

前記示唆演出を実行する場合に、前記保留表示手段が変化させる前記保留表示の変化前と変化後との間における、前記設定された表示態様の複数の段階における段階的な幅の大きさに応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択する（第 8 実施形態から第 10 実施形態）

10

20

30

40

50

ことを特徴とする遊技機。

【1904】

特徴Q6によれば、変化させる保留表示の変化前と変化後との間における、設定された表示態様の複数の段階における段階的な幅の大きさに応じて、複数種類用意された示唆演出の中から、実行する示唆演出を選択するので、保留表示の表示態様の変化に対して遊技者に期待感を付与することができることに加え、保留表示の表示態様が変化する前に、示唆演出として実行される演出の種類に対しても遊技者に期待感を付与することができる。

【1905】

<特徴R群>

特徴R群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出される。

10

【1906】

[特徴R1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、
前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な入球部と、
前記入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、
前記取得した特別情報を、予め定められた規定数を上限として記憶する取得情報記憶手段と、

前記取得情報記憶手段が記憶した特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記取得情報記憶手段が記憶した前記特別情報の数と対応する数の保留表示を所定の表示態様で表示するとともに、表示されている前記保留表示の表示態様を変化させる保留表示手段と、

20

演出を実行する演出実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記演出実行手段は、

所定の演出を実行する条件である演出実行条件を満たすか否かを判定する演出実行判定処理を実行し、

前記保留表示手段は、

前記保留表示の表示態様を変化させる条件である表示態様変化条件を満たすか否かを判定するとともに、

30

前記演出実行条件を満たし、かつ、前記表示態様変化条件を満たす場合には、前記所定の演出が実行された後に、前記保留表示の表示態様を変化させる（第8実施形態から第10実施形態）

ことを特徴とする遊技機。

【1907】

演出実行条件を満たし、かつ、表示態様変化条件を満たすにも関わらず、所定の演出の実行と独立して保留表示の表示態様を変化させる場合には、遊技者に対して、所定の演出の実行と、保留表示の表示態様の变化との間に相関があることを認識させることができず、保留表示の表示態様の变化に対して遊技者を注目させることができない。換言すれば、所定の演出、および、保留表示の表示態様の变化は、各々、遊技者に対して別々の効果をもたらすものに過ぎず、これら二つが相乗的に機能しない。

40

【1908】

特徴R1によれば、演出実行条件を満たし、かつ、表示態様変化条件を満たす場合には、所定の演出が実行された後に、保留表示の表示態様を変化させるので、保留表示の表示態様の变化との間に相関があることを遊技者に認識させることができ、所定の演出の実行を利用して、保留表示の表示態様の变化に対して遊技者を注目させることができる。すなわち、期待感や緊迫感の付与といった所定の演出を実行することによる効果と、後続の遊技回に対する期待感や緊迫感の付与といった保留表示の表示態様を変化させることによる効果とに加え、所定の演出の後に保留表示の表示態様を変化させることで、保留表示の表示態様の变化に対して相乗的に遊技者に期待感や緊迫感を付与することができ、相乗的な

50

遊技の興趣向上を図ることができる。

【1909】

[特徴 R 2]

特徴 R 1 に記載の遊技機であって、

前記保留表示手段は、

前記演出実行条件を満たし、前記表示態様変化条件を満たさない場合には、前記所定の演出が実行されたにも関わらず、前記保留表示の表示態様を変化させない（第 10 実施形態）

ことを特徴とする遊技機。

【1910】

特徴 R 2 によれば、演出実行条件を満たし、表示態様変化条件を満たさない場合には、所定の演出が実行されたにも関わらず、保留表示の表示態様を変化させないので、所定の演出が実行された後には保留表示の表示態様が変わるといった遊技者の認識を覆すことができ、遊技に意外性を付与することができる。さらに、所定の演出が実行された場合に、その後に保留表示の表示態様が変わるか否かといった緊迫感を遊技者に付与することができる、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1911】

[特徴 R 3]

特徴 R 1 または特徴 R 2 に記載の遊技機であって、

遊技者が所定の保留表示を選択するための選択手段（演出操作ボタン 24）を備え、

前記保留表示手段は、

表示されている各保留表示の表示態様を変化させることが可能か否かを判定する変化可能判定処理を実行するとともに、

前記選択手段によって選択された前記所定の保留表示と、前記変化可能判定処理の判定結果とに基づいて、前記表示態様変化条件が満たされるか否かを判定する（第 10 実施形態）

ことを特徴とする遊技機。

【1912】

特徴 R 3 によれば、遊技者に保留表示を選択させるといった新たな遊技性を創出することができる。また、選択手段によって選択された所定の保留表示と、変化可能判定処理の判定結果とに基づいて、表示態様変化条件が満たされるか否かを判定するので、遊技者自身が選択した保留表示の表示態様が変わるか否かといった緊迫感を遊技者に付与することができる、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1913】

[特徴 R 4]

特徴 R 1 から特徴 R 3 に記載の遊技機であって、

前記保留表示の前記表示態様は、

当該保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性を示唆するとともに、当該可能性の高低に対応して上位から下位までの複数の段階の表示態様が設定されており、前記保留表示の前記表示態様が前記複数の段階の上位になるにつれて、前記保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性が高いことを示唆し（図 88（b））、

前記保留表示手段は、

前記保留表示の前記表示態様を、当該保留表示に対応する特別情報に基づいて決定するとともに、

保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示されている保留表示の中で前記判定手段によって判定される順が後の前記特別情報に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の、前記表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるように、前記保留表示の表示態様を変化させる（第 8 実施形態および第 10 実施形態）

10

20

30

40

50

ことを特徴とする遊技機。

【1914】

保留表示が表示されている場合、保留表示に対応する特別情報が判定手段によって判定されるまでの残時間が短くなるにつれて、表示態様に変化する機会が少なくなる。換言すれば、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が先の特別情報に対応する保留表示は、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が後の特別情報に対応する保留表示よりも、相対的に、表示される残時間が短く、表示態様に変化する可能性が低い。従って、保留表示の表示態様に変化する場合、遊技者は、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が先の特別情報に対応する保留表示から優先的に表示態様を変化することを希望する。しかしながら、遊技者の希望と反して、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が後の特別情報に対応する保留表示の表示態様に変化する場合がある。このような場合、遊技者の遊技に対する期待感が低下してしまう。

【1915】

特徴 R 4 によれば、保留表示の表示態様を変化させる場合に、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が後の特別情報に対応する保留表示の表示態様を変化させる場合ほど、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるように、保留表示の表示態様を変化させる。従って、仮に、遊技者の希望と反して、表示されている保留表示の中で判定手段によって判定される順が相対的に後の保留表示の表示態様に変化する場合（または、遊技者が選択した保留表示の表示態様を変化させる場合）であっても、保留表示の表示態様における変化前と変化後との間の表示態様の複数の段階における段階的な幅が大きくなるので、遊技者の期待感の低下を抑制することができるとともに、むしろ、より一層の期待感を付与することができる。

【1916】

[特徴 R 5]

特徴 R 1 から特徴 R 3 に記載の遊技機であって、

前記保留表示の前記表示態様は、

当該保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性を示唆するとともに、当該可能性の高低に対応して上位から下位までの複数の段階の表示態様が設定されており、前記保留表示の前記表示態様が前記複数の段階の上位になるにつれて、前記保留表示に対応する特別情報が前記所定の条件を満たす可能性が高いことを示唆し（図 88（b））、

前記保留表示手段は、

前記保留表示の前記表示態様を、当該保留表示に対応する特別情報に基づいて決定するとともに、

保留表示の表示態様を変化させる場合には、表示態様を変化させる対象の保留表示に対応する特別情報より先に前記判定手段による前記判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様に変化させる（第 9 実施形態および第 10 実施形態）

ことを特徴とする遊技機。

【1917】

既に表示態様を変化した保留表示があり、遊技者が、さらにその保留表示に対して上位の表示態様への変化を希望している場合など、遊技者が特定の保留表示の表示態様の変化を希望する場合がある。しかしながら、遊技者の希望と反して、遊技者が表示態様の変化を希望する保留表示に対応する特別情報より後に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様に変化する場合がある。このような場合、遊技者の遊技に対する期待感が低下してしまう。

【1918】

特徴 R 5 によれば、保留表示の表示態様を変化させる場合には、表示態様を変化させる

10

20

30

40

50

対象の保留表示に対応する特別情報より先に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様よりも上位の段階の表示態様に変化させる。従って、仮に、遊技者の希望に反して、遊技者が表示態様の変化を希望する保留表示に対応する特別情報より後に判定手段による判定の対象となる特別情報に対応する保留表示の表示態様に変化した場合（または、遊技者が選択した保留表示の表示態様を変化させる場合）であっても、表示態様に変化した保留表示は、遊技者が表示態様の変化を希望した保留表示の表示態様よりも上位の表示態様に変化するので、遊技者の期待感の低下を抑制することができるとともに、むしろ、より一層の期待感を付与することができる。

【1919】

なお、上記特徴P群、特徴Q群、特徴R群の発明は、以下の課題を解決する。

10

【1920】

従来から保留表示を表示することによって、遊技者に対して、実行される遊技回数を示すことが行われてきた。

【1921】

ここで、遊技の興趣向上を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【1922】

<特徴S群>

特徴S群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第11実施形態から抽出される。

【1923】

20

[特徴S1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第1の入球部（第1始動口33）と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第2の入球部（第2始動口34）と、

前記第1の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得するとともに、前記第2の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、

前記第1の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第1の特別情報、および、前記第2の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第2の特別情報を、各々、記憶する取得情報記憶手段と、

前記取得情報記憶手段が記憶した前記特別情報が、所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

30

前記判定の結果を示すための識別情報を表示する表示手段（図柄表示装置41）と、

前記取得情報記憶手段における前記第1の特別情報の記憶の有無に基づいて、第1のコマンド（第11実施形態における特1用客待ちコマンド）を送信する第1コマンド送信手段（第11実施形態におけるS6610、S5402）と、

前記取得情報記憶手段における前記第2の特別情報の記憶の有無に基づいて、第2のコマンド（第11実施形態における特2用客待ちコマンド）を送信する第2コマンド送信手段（第11実施形態におけるS6628、S5402）と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

40

前記第1の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第1識別情報（第11実施形態における第1液晶用図柄）と、前記第2の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第2識別情報（第11実施形態における第2液晶用図柄）とを、各々、当該表示手段の異なる表示領域に表示するとともに、

前記送信された前記第1のコマンドに基づいて、前記第1識別情報の変動または停止している表示態様である第1識別情報表示態様と、前記第1識別情報が表示されない表示態様（第11実施形態におけるデモ画像を表示した態様）である第1識別情報非表示態様とを切り替えるとともに、

前記送信された前記第2のコマンドに基づいて、前記第2識別情報の変動または停止している表示態様である第2識別情報表示態様と、前記第2識別情報が表示されない表示態

50

様（第１１実施形態におけるデモ画像を表示した態様）である第２識別情報非表示態様とを切り替える

ことを特徴とする遊技機。

【１９２４】

特徴Ｓ１によれば、第１のコマンドは、取得情報記憶手段における第１の特別情報の記憶の有無に基づいて送信され、第２のコマンドは、取得情報記憶手段における第２の特別情報の記憶の有無に基づいて送信される。そして、表示手段は、送信された第１のコマンドに基づいて第１識別情報表示態様と第１識別情報非表示態様とを切り替えるとともに、送信された第２のコマンドに基づいて第２識別情報表示態様と第２識別情報非表示態様とを切り替える。従って、第１識別情報と第２識別情報とを、各々、表示手段の異なる表示領域に表示する表示手段において、第１識別情報表示態様と第１識別情報非表示態様との切り替えを、取得情報記憶手段における第２の特別情報の記憶の有無とは独立した態様で、取得情報記憶手段における第１の特別情報の記憶の有無に基づいて行うことができるとともに、第２識別情報表示態様と第２識別情報非表示態様との切り替えを、取得情報記憶手段における第１の特別情報の記憶の有無とは独立した態様で、取得情報記憶手段における第２の特別情報の記憶の有無に基づいて行うことができる。換言すれば、表示手段は、第１識別情報表示態様と第１識別情報非表示態様との切り替えを、第２識別情報表示態様と第２識別情報非表示態様との切り替えとは独立した態様で行うことができるとともに、第２識別情報表示態様と第２識別情報非表示態様との切り替えを、第１識別情報表示態様と第１識別情報非表示態様との切り替えとは独立した態様で行うことができる。

【１９２５】

〔特徴Ｓ２〕

特徴Ｓ１に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、

遊技の状態が、第１の遊技状態から第２の遊技状態に移行（低頻度サポートモードから高頻度サポートモードへ移行、または、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードへ移行）した場合には、

前記第１識別情報（第１液晶用図柄）および前記第２識別情報（第２液晶用図柄）の少なくとも一方を、前記遊技状態が移行する前と異なる表示領域に表示する（図１２０）

ことを特徴とする遊技機。

【１９２６】

特徴Ｓ２によれば、遊技の状態が、第１の遊技状態から第２の遊技状態に移行した場合には、第１識別情報および第２識別情報の少なくとも一方を、遊技状態が移行する前と異なる表示領域に表示するので、遊技者に対して、遊技の状態が、第１の遊技状態から第２の遊技状態に移行したことを容易に認識させることができる。

【１９２７】

〔特徴Ｓ３〕

特徴Ｓ２に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、

遊技の状態が前記第１の遊技状態から前記第２の遊技状態に移行した場合には、

前記第１識別情報（第１液晶用図柄）を表示していた表示領域に前記第２識別情報（第２液晶用図柄）を表示するとともに、前記第２識別情報（第２液晶用図柄）を表示していた表示領域に前記第１識別情報（第１液晶用図柄）を表示する

ことを特徴とする遊技機。

【１９２８】

特徴Ｓ３によれば、遊技の状態が第１の遊技状態から第２の遊技状態に移行した場合には、第１識別情報を表示していた表示領域に第２識別情報を表示するとともに、第２識別情報を表示していた表示領域に第１識別情報を表示するので、遊技者に対して、遊技の状態が、第１の遊技状態から第２の遊技状態に移行したことを認識させることができる。さらに、第１識別情報を表示していた表示領域に第２識別情報を表示するとともに、第２識

別情報を表示していた表示領域に第1識別情報を表示することで、例えば、第1識別情報および第2識別情報について、遊技における役割に変更があったことを遊技者に推測させるなど、遊技者に期待感や緊迫感を付与することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1929】

[特徴S4]

特徴S1から特徴S3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記表示手段は、変動している表示態様の前記第1識別情報（第1液晶用図柄）と、変動している表示態様の前記第2識別情報（第2液晶用図柄）とを、同時に表示することが可能である（第11実施形態における同時変動機である）

10

ことを特徴とする遊技機。

【1930】

第1識別情報は、第1の特別情報に基づく判定の結果を示すための識別情報である。第2識別情報は、第2の特別情報に基づく判定の結果を示すための識別情報である。特徴S4によれば、表示手段は、変動している表示態様の第1識別情報と、変動している表示態様の第2識別情報とを、同時に表示することが可能であるので、遊技者に対して、第1の特別情報および第2の特別情報の2つの特別情報の判定の結果について、同時に期待感を付与することができる。

【1931】

<特徴T群>

20

特徴T群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第11実施形態から抽出される。

【1932】

[特徴T1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第1の入球部（第1始動口33）と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第2の入球部（第2始動口34）と、

前記第1の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得するとともに、前記第2の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、

前記第1の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第1の特別情報、および、前記第2の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第2の特別情報を、各々、記憶する取得情報記憶手段と、

30

前記取得情報記憶手段が記憶した前記特別情報が、所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記判定の結果を示すための識別情報を表示する表示手段（第11実施形態における図柄表示装置41）と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

前記第1の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第1識別情報（第11実施形態における第1液晶用図柄）と、前記第2の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第2識別情報（第11実施形態における第2液晶用図柄）とを、各々、当該表示手段の異なる表示領域に表示するとともに、

40

遊技の状態が、第1の遊技状態から第2の遊技状態に移行（低頻度サポートモードから高頻度サポートモードへ移行、または、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードへ移行）した場合には、

前記第1識別情報（第11実施形態における第1液晶用図柄）および前記第2識別情報（第11実施形態における第2液晶用図柄）の少なくとも一方を、前記遊技状態が移行する前と異なる表示領域に表示する（図120）

ことを特徴とする遊技機。

【1933】

50

特徴 T 1 によれば、遊技の状態が、第 1 の遊技状態から第 2 の遊技状態に移行した場合には、第 1 識別情報および第 2 識別情報の少なくとも一方を、遊技状態が移行する前と異なる表示領域に表示するので、遊技者に対して、遊技の状態が、第 1 の遊技状態から第 2 の遊技状態に移行したことを容易に認識させることができる。

【1934】

[特徴 T 2]

特徴 T 1 に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、

遊技の状態が、前記第 1 の遊技状態から前記第 2 の遊技状態に移行（低頻度サポートモードから高頻度サポートモードへ移行、または、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードへ移行）した場合には、

前記第 1 識別情報（第 1 液晶用図柄）を表示していた表示領域に前記第 2 識別情報（第 2 液晶用図柄）を表示するとともに、前記第 2 識別情報（第 2 液晶用図柄）を表示していた表示領域に前記第 1 識別情報（第 1 液晶用図柄）を表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1935】

特徴 T 2 によれば、遊技の状態が第 1 の遊技状態から第 2 の遊技状態に移行した場合には、第 1 識別情報を表示していた表示領域に第 2 識別情報を表示するとともに、第 2 識別情報を表示していた表示領域に第 1 識別情報を表示するので、遊技者に対して、遊技の状態が、第 1 の遊技状態から第 2 の遊技状態に移行したことを認識させることができる。さらに、第 1 識別情報を表示していた表示領域に第 2 識別情報を表示するとともに、第 2 識別情報を表示していた表示領域に第 1 識別情報を表示することで、例えば、第 1 識別情報および第 2 識別情報について、遊技における役割に変更があったことを遊技者に推測させるなど、遊技者に期待感や緊迫感を付与することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1936】

[特徴 T 3]

特徴 T 1 または特徴 T 2 に記載の遊技機であって、

前記取得情報記憶手段への前記第 1 の特別情報の記憶の有無に基づいて、第 1 のコマンド（第 1 1 実施形態における特 1 用客待ちコマンド）を送信する第 1 コマンド送信手段（第 1 1 実施形態における S 6 6 1 0、S 5 4 0 2）と、

前記取得情報記憶手段への前記第 2 の特別情報の記憶の有無に基づいて、第 2 のコマンド（第 1 1 実施形態における特 2 用客待ちコマンド）を送信する第 2 コマンド送信手段（第 1 1 実施形態における S 6 6 2 8、S 5 4 0 2）と、

を備え、

前記表示手段は、

前記送信された前記第 1 のコマンドに基づいて、前記第 1 識別情報（第 1 1 実施形態における第 1 液晶用図柄）が変動または停止している表示態様である第 1 識別情報表示態様と、前記第 1 識別情報が表示されない表示態様（第 1 1 実施形態におけるデモ画像を表示した態様）である第 1 識別情報非表示態様とを切り替えるとともに、

前記送信された前記第 2 のコマンドに基づいて、前記第 2 識別情報（第 1 1 実施形態における第 2 液晶用図柄）が変動または停止している表示態様である第 2 識別情報表示態様と、前記第 2 識別情報が表示されない表示態様（第 1 1 実施形態におけるデモ画像を表示した態様）である第 2 識別情報非表示態様とを切り替える

ことを特徴とする遊技機。

【1937】

特徴 T 3 によれば、第 1 のコマンドは、取得情報記憶手段における第 1 の特別情報の記憶の有無に基づいて送信され、第 2 のコマンドは、取得情報記憶手段における第 2 の特別情報の記憶の有無に基づいて送信される。そして、表示手段は、送信された第 1 のコマンドに基づいて第 1 識別情報表示態様と第 1 識別情報非表示態様とを切り替えるとともに、

送信された第2のコマンドに基づいて第2識別情報表示態様と第2識別情報非表示態様とを切り替える。従って、第1識別情報と第2識別情報とを、各々、表示手段の異なる表示領域に表示する表示手段において、第1識別情報表示態様と第1識別情報非表示態様との切り替えを、取得情報記憶手段における第2の特別情報の記憶の有無とは独立した態様で、取得情報記憶手段における第1の特別情報の記憶の有無に基づいて行うことができる。とともに、第2識別情報表示態様と第2識別情報非表示態様との切り替えを、取得情報記憶手段における第1の特別情報の記憶の有無とは独立した態様で、取得情報記憶手段における第2の特別情報の記憶の有無に基づいて行うことができる。換言すれば、表示手段は、第1識別情報表示態様と第1識別情報非表示態様との切り替えを、第2識別情報表示態様と第2識別情報非表示態様との切り替えとは独立した態様で行うことができる。とともに、第2識別情報表示態様と第2識別情報非表示態様との切り替えを、第1識別情報表示態様と第1識別情報非表示態様との切り替えとは独立した態様で行うことができる。

10

【1938】

[特徴T4]

特徴T1から特徴T3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記表示手段は、変動している表示態様の前記第1識別情報と、変動している表示態様の前記第2識別情報とを、同時に表示することが可能である（第11実施形態における同時変動機である）

ことを特徴とする遊技機。

【1939】

20

第1識別情報は、第1の特別情報に基づく判定の結果を示すための識別情報である。第2識別情報は、第2の特別情報に基づく判定の結果を示すための識別情報である。特徴T4によれば、表示手段は、変動している表示態様の第1識別情報と、変動している表示態様の第2識別情報とを、同時に表示することが可能であるので、遊技者に対して、第1の特別情報および第2の特別情報の2つの特別情報の判定の結果について、同時に期待感を付与することができる。

【1940】

<特徴U群>

特徴U群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第11実施形態から抽出される。

30

【1941】

[特徴U1]

第1の特別情報と第2の特別情報とを記憶する特別情報記憶手段と、

遊技の状態に応じて、前記第1の特別情報に基づく第1識別情報（第11実施形態における第1液晶用図柄）と前記第2の特別情報に基づく第2識別情報（第11実施形態における第2液晶用図柄）とのいずれか一方を表示する第1表示領域（メイン表示領域またはサブ表示領域）と、前記第1識別情報と前記第2識別情報のいずれか他方を表示する第2表示領域（メイン表示領域またはサブ表示領域）と、を有する表示手段と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

40

前記第1表示領域に表示している前記識別情報に対応する前記特別情報が前記特別情報記憶手段に記憶されているか否かに基づいて、前記第1表示領域の表示状態を異なる表示状態に移行する（第11実施形態において液晶用図柄を表示する表示状態からデモ動画を表示する表示状態に移行する）とともに、

前記第2表示領域に表示している前記識別情報に対応する前記特別情報が前記特別情報記憶手段に記憶されているか否かに基づいて、前記第2表示領域の表示状態を異なる表示状態に移行する（第11実施形態において液晶用図柄を表示する表示状態からデモ動画を表示する表示状態に移行する）

ことを特徴とする遊技機。

【1942】

50

特徴 U 1 によれば、表示手段は、第 1 表示領域に表示している識別情報に対応する特別情報が特別情報記憶手段に記憶されているか否かに基づいて、第 1 表示領域の表示状態を異なる表示状態に移行するとともに、第 2 表示領域に表示している識別情報に対応する特別情報が特別情報記憶手段に記憶されているか否かに基づいて、第 2 表示領域の表示状態を異なる表示状態に移行するので、第 1 表示領域と第 2 表示領域を、各々独立に、異なる表示状態に移行させることができる。従って、第 1 表示領域の表示状態の移行について第 2 表示領域に表示している識別情報に対応する特別情報と相関がある構成や、第 2 表示領域の表示状態の移行について第 1 表示領域に表示している識別情報に対応する特別情報と相関がある構成と比較して、各々の表示領域に表示している識別情報に対応する特別情報の有無に関する情報を遊技者に対して明確に示すことができる。

10

【1943】

[特徴 U 2]

特徴 U 1 に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、

前記第 1 表示領域（メイン表示領域）に表示している前記識別情報に対応する前記特別情報が前記特別情報記憶手段に記憶されている状態から前記特別情報記憶手段に記憶されていない状態になったことを契機として、前記第 1 表示領域の表示状態を、前記識別情報が表示される表示状態（液晶用図柄を表示する表示状態）から前記識別情報が表示されない表示状態（デモ動画を表示する表示状態）に移行する

ことを特徴とする遊技機。

20

【1944】

特徴 U 2 によれば、表示手段は、第 1 表示領域に表示している識別情報に対応する特別情報が特別情報記憶手段に記憶されている状態から特別情報記憶手段に記憶されていない状態になったことを契機として、第 1 表示領域の表示状態を、識別情報が表示される表示状態から識別情報が表示されない表示状態に移行するので、第 1 表示領域に表示している識別情報に対応する特別情報が前記特別情報記憶手段に記憶されている状態から特別情報記憶手段に記憶されていない状態になったことを遊技者に明確に示すことができる。

【1945】

[特徴 U 3]

特徴 U 1 または特徴 U 2 に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、

前記第 2 表示領域（サブ表示領域）に表示している前記識別情報に対応する前記特別情報が前記特別情報記憶手段に記憶されている状態から前記特別情報記憶手段に記憶されていない状態になったことを契機として、前記第 2 表示領域の表示状態を、前記識別情報が表示される表示状態（液晶用図柄を表示する表示状態）から前記識別情報が表示されない表示状態（デモ動画を表示する表示状態）に移行する

ことを特徴とする遊技機。

30

【1946】

特徴 U 3 によれば、表示手段は、第 2 表示領域に表示している識別情報に対応する特別情報が特別情報記憶手段に記憶されている状態から特別情報記憶手段に記憶されていない状態になったことを契機として、第 2 表示領域の表示状態を、識別情報が表示される表示状態から識別情報が表示されない表示状態に移行するので、第 2 表示領域に表示している識別情報に対応する特別情報が前記特別情報記憶手段に記憶されている状態から特別情報記憶手段に記憶されていない状態になったことを遊技者に明確に示すことができる。

40

【1947】

[特徴 U 4]

特徴 U 1 から特徴 U 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記表示手段は、

遊技状態が所定の状態に移行した場合に、前記第 1 表示領域（メイン表示領域）に表示していた前記識別情報（第 1 液晶用図柄または第 2 液晶用図柄）を前記第 2 表示領域（サ

50

ブ表示領域）に表示するとともに、前記第 2 表示領域（サブ表示領域）に表示していた前記識別情報（第 1 液晶用図柄または第 2 液晶用図柄）を前記第 1 表示領域（メイン表示領域）に表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1948】

特徴 U 4 によれば、表示手段は、遊技状態が所定の状態に移行した場合に、第 1 表示領域に表示していた識別情報を第 2 表示領域に表示するとともに、第 2 表示領域に表示していた識別情報を第 1 表示領域に表示するので、遊技者に対して、遊技の状態が移行したことを認識させることができる。さらに、第 1 表示領域に表示していた識別情報を第 2 表示領域に表示するとともに、第 2 表示領域に表示していた識別情報を第 1 表示領域に表示するので、例えば、第 1 識別情報および第 2 識別情報について、遊技における役割に変更があったことを遊技者に推測させるなど、遊技者に期待感や緊迫感を付与することができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1949】

[特徴 U 5]

特徴 U 1 から特徴 U 4 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記表示手段は、変動している表示態様の前記第 1 識別情報（第 1 液晶用図柄）と、変動している表示態様の前記第 2 識別情報（第 2 液晶用図柄）とを、同時に表示することが可能である（第 1 実施形態における同時変動機である）

ことを特徴とする遊技機。

【1950】

特徴 U 5 によれば、表示手段は、変動している表示態様の第 1 識別情報と、変動している表示態様の第 2 識別情報とを、同時に表示することが可能であるので、遊技者に対して、第 1 識別情報および第 2 識別情報の 2 つの識別情報について、同時に期待感を付与することができる。

【1951】

<特徴 V 群>

特徴 V 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 実施形態から抽出される。

【1952】

[特徴 V 1]

表示手段を備える遊技機であって、

前記表示手段（第 1 実施形態における図柄表示装置 41）は、

第 1 の表示領域（メイン表示領域 MA）と第 2 の表示領域（第 1 サブ領域 SA1）とを有し、

前記第 1 の表示領域（メイン表示領域 MA）の表示状態を、第 1 の遊技状態（低頻度サポートモード）においては第 1 の情報（第 1 始動口 33 への遊技球の入球によって取得された特別情報）に基づいて変化させ、第 2 の遊技状態（高頻度サポートモード）においては第 2 の情報（第 2 始動口 34 への遊技球の入球によって取得された特別情報）に基づいて変化させる

ことを特徴とする遊技機。

【1953】

特徴 V 1 によれば、表示手段は、第 1 の表示領域と第 2 の表示領域とを有し、第 1 の表示領域の表示状態を、第 1 の遊技状態においては第 1 の情報に基づいて変化させ、第 2 の遊技状態においては第 2 の情報に基づいて変化させるので、例えば、第 1 の表示領域の表示状態の変化する様子が所定の遊技回の前後で変わった場合に、遊技者に対して、所定の遊技回の前後で遊技状態に変化があったことを推測させることができ、遊技者に対して期待感や抑揚を付与することができる。その結果、遊技の興趣向上を図ることができる。

【1954】

[特徴 V 2]

特徴 V 1 に記載の遊技機であって、
遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、
前記遊技領域において、前記遊技球を検知する検知手段（第 1 始動口 3 3 および第 2 始動口 3 4）と、
を備え、

前記第 1 の情報および前記第 2 の情報は、前記検知手段が前記遊技球を検知したことを契機として取得された情報である

ことを特徴とする遊技機。

【1955】

特徴 V 2 によれば、第 1 の情報および第 2 の情報は、検知手段が遊技球を検知したことを契機として取得された情報であるので、第 1 の表示領域の表示状態を、遊技状態の変化（第 1 の遊技状態から第 2 の遊技状態への変化や、第 2 の遊技状態から第 1 の遊技状態への変化）に応じて変化させることに加え、入球部への遊技球の入球の有無や、入球部へ遊技球が入球するタイミングによって変化させることができる。

【1956】

[特徴 V 3]

特徴 V 1 または特徴 V 2 に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、

前記第 2 の表示領域（第 1 サブ領域 S A 1）の表示状態を、前記第 1 の遊技状態（低頻度サポートモード）においては前記第 2 の情報（第 2 始動口 3 4 への遊技球の入球によって取得された特別情報）に基づいて変化させ、前記第 2 の遊技状態（高頻度サポートモード）においては前記第 1 の情報（第 1 始動口 3 3 への遊技球の入球によって取得された特別情報）に基づいて変化させる

ことを特徴とする遊技機。

【1957】

特徴 V 3 によれば、表示手段は、第 2 の表示領域の表示状態を、第 1 の遊技状態においては第 2 の情報に基づいて変化させ、第 2 の遊技状態においては第 1 の情報に基づいて変化させるので、例えば、第 2 の表示領域の表示状態の変化する様子が所定の遊技回の前後で変わった場合に、遊技者に対して、所定の遊技回の前後で遊技状態に変化があったことを推測させることができ、遊技者に対して期待感や抑揚を付与することができる。また、このような表示状態の変化を、第 1 の表示領域と第 2 の表示領域の 2 つの表示領域で実行するので、さらなる遊技の興趣向上を図ることができる。

【1958】

<特徴 W 群>

特徴 W 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 1 実施形態から抽出される。

【1959】

[特徴 W 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、

前記特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記判定の結果を報知する遊技回用動作が開始されてから前記遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回とし、前記遊技回用動作が開始されてから前記遊技回用動作が終了するまでの時間を変動時間とした場合における、前記遊技回の実行を制御するとともに、前記変動時間を制御する制御手段と、

を備える遊技機であって、

前記制御手段は、

特定の遊技状態（第 1 1 実施形態における高確率モードの遊技状態）において実行する遊技回である特定遊技回を実行するとともに、前記特定の遊技状態の終了前に実行する最

10

20

30

40

50

後の特定遊技回である最終特定遊技回（第 1 1 実施形態における確変後遊技回実行回数が 1 2 0 回目の遊技回）を開始した後の直近に実行する少なくとも 2 回の遊技回における変動時間を、予め定めた所定の時間（第 1 1 実施形態においては 1 2 秒）に設定する

ことを特徴とする遊技機。

【1 9 6 0】

特徴 W 1 によれば、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも 2 回の遊技回における変動時間を予め定めた所定の時間に設定するので、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも 2 回の遊技回の変動時間を考慮した制御を予め設定することができる。例えば、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも 2 回の遊技回において、予め実行時間が設定された演出を実行することができる。

10

【1 9 6 1】

[特徴 W 2]

特徴 W 1 に記載の遊技機であって、

前記入球部として第 1 の入球部（第 1 始動口 3 3）と、

前記入球部として第 2 の入球部（第 2 始動口 3 4）と、

を備え、

前記情報取得手段は、前記第 1 の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得するとともに、前記第 2 の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得し、

前記判定手段は、前記第 1 の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第 1 の特別情報、および、前記第 2 の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第 2 の特別情報が、所定の条件を満たすか否かを判定し、

20

前記制御手段は、

前記第 1 の入球部に遊技球が入球したことに基づく遊技回である第 1 入球部用遊技回（第 1 1 実施形態における第 1 始動口用遊技回）における変動時間を制御し、

前記第 2 の入球部に遊技球が入球したことに基づく遊技回である第 2 入球部用遊技回（第 1 1 実施形態における第 2 始動口用遊技回）における変動時間を制御し、

前記第 1 入球部用遊技回または前記第 2 入球部用遊技回のいずれか一方を実行する期間に、前記第 1 入球部用遊技回または前記第 2 入球部用遊技回のいずれか他方を実行する処理である並列実行処理を行うことが可能である（第 1 1 実施形態における同時変動機である）

30

ことを特徴とする遊技機。

【1 9 6 2】

特徴 W 2 によれば、並列実行処理を行うことが可能である遊技機において、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも 2 回の遊技回における変動時間を予め定めた所定の時間に設定する。並列実行処理を行う遊技機の場合、第 1 入球部用遊技回または第 2 入球部用遊技回のいずれか一方を実行する期間に、第 1 入球部用遊技回または第 2 入球部用遊技回のいずれか他方を実行する場合があるので、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも 2 回の遊技回における変動時間を予め定めた所定の時間に設定したとしても、当該 2 回の遊技回のうち先に開始された遊技回の開始から後に開始された遊技回の終了までの時間は、変動時間が所定の時間である遊技回 2 回分の合計時間より短い場合がある。しかしながら、当該 2 回の遊技回のうち先に開始された遊技回の開始から後に開始された遊技回の終了までの時間として、少なくとも変動時間が所定の時間である遊技回 1 回分の時間を確保することが可能である。すなわち、当該 2 回の遊技回の開始から終了までの時間として、少なくとも変動時間が所定の時間である遊技回 1 回分の時間を考慮した制御を予め設定することができる。

40

【1 9 6 3】

[特徴 W 3]

特徴 W 2 に記載の遊技機であって、

50

前記制御手段は、

前記並列実行処理を実行している場合であって、規定の条件が満たされた場合（第11実施形態においてリザルト画像を予め設定した10秒間表示した場合）には、

前記最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の前記遊技回のうち、少なくとも1回の遊技回については、当該遊技回が開始されてから前記所定の長さの時間が経過する前であっても当該遊技回を終了する（第11実施形態における他の態様（態様2））

ことを特徴とする遊技機。

【1964】

特徴W3によれば、並列実行処理を実行している場合であって、規定の条件が満たされた場合には、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回のうち、少なくとも1回の遊技回については、当該遊技回が開始されてから所定の長さの時間が経過する前であっても当該遊技回を終了するので、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回の実行時間として不要な時間を省略することができる。

10

【1965】

[特徴W4]

特徴W1から特徴W3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記判定手段は、判定モードとして、前記所定の条件を満たす確率が相対的に高低となる高確率モードと低確率モードとを少なくとも有しており、

20

前記特定の遊技状態は、前記判定手段が前記高確率モードの状態である

ことを特徴とする遊技機。

【1966】

特徴W4によれば、判定手段が高確率モードである遊技状態の終了前に実行する最後の特定遊技回である最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回の変動時間を考慮した制御を予め設定することができる。例えば、高確率モードの終了前に実行する最後の特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回において、予め実行時間が設定されている演出を実行することができる。

【1967】

[特徴W5]

30

特徴W4に記載の遊技機であって、

前記判定手段が前記高確率モードである前記特定の遊技状態において継続して実行される特定遊技回の回数を規定数に制限するとともに、当該継続して実行される前記特定遊技回が前記規定数に達したことに基づいて前記特定の遊技状態を終了させる高確率モード遊技回数制限手段を備える

ことを特徴とする遊技機。

【1968】

特徴W5によれば、継続して実行される回数が規定数に制限された特定遊技回うち最後の特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回の変動時間を考慮した制御を予め設定することができる。

40

【1969】

[特徴W6]

特徴W1から特徴W5のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第2の入球部を、遊技球が入球しにくい又は入球が不可である非受入状態（電動役物34aが閉鎖された状態）と、前記非受入状態よりも遊技球が入球し易い受入状態（電動役物34aが開放された状態）とに切り換え可能な切換手段と、

前記切換手段を制御するとともに、当該切換手段を制御する制御モードとして、第1モード（低頻度サポートモード）と、当該第1モードよりも前記受入状態になり易い第2モード（高頻度サポートモード）とを有する切換制御手段と、

を備え、

50

前記特定の遊技状態は、前記切換制御手段が前記第2モード（高頻度サポートモード）の状態である

ことを特徴とする遊技機。

【1970】

特徴W6によれば、切換制御手段が第2モードである遊技状態の終了前に実行する最後の特定遊技回である最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回の変動時間を考慮した制御を予め設定することができる。例えば、第2モードの終了前に実行する最後の特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回において、予め実行時間が設定されている演出を実行することができる。

【1971】

10

[特徴W7]

特徴W1から特徴W6のいずれか一つに記載の遊技機であって、演出を実行する演出実行手段を備え、

前記演出実行手段は、前記最終特定遊技回（第11実施形態における確変後遊技回実行回数が120回目の遊技回）を開始した以降に実行する少なくとも最初の遊技回において、遊技者に付与された特典に関する情報を報知する演出を実行する（リザルト画像を表示する）

ことを特徴とする遊技機。

【1972】

20

特徴W7によれば、最終特定遊技回を開始した以降に実行する少なくとも最初の遊技回において、遊技者に付与された特典に関する情報を報知する演出を実行するので、遊技者は、付与された特典の把握をしやすくなる。さらに、最終特定遊技回を開始した後の直近に実行する少なくとも2回の遊技回における変動時間を、予め定めた所定の時間に設定する本遊技機において、遊技者に付与した特典に関する情報を報知する演出を、最終特定遊技回を開始した以降に実行する少なくとも最初の遊技回において実行するので、遊技者に付与した特典に関する情報を報知する演出を、予め実行時間が設定された演出として実行することができる。

【1973】

<特徴X群>

特徴X群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第11実施形態から抽出される。

30

【1974】

[特徴X1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第1の入球部（第1始動口33）と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な第2の入球部（第2始動口34）と、

前記第1の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得するとともに、前記第2の入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、

前記第1の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第1の特別情報、および、前記第2の入球部に遊技球が入球したことによって取得された前記特別情報である第2の特別情報が、所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

40

前記判定の結果を報知する遊技回用動作が開始されてから前記遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回とし、前記遊技回用動作が開始されてから前記遊技回用動作が終了するまでの時間を変動時間とした場合における、前記遊技回の実行を制御するとともに、前記変動時間を制御する制御手段と、

演出を実行する演出実行手段と、

を備える遊技機であって、

前記制御手段は、

前記第1の入球部に遊技球が入球したことに基づく遊技回である第1入球部用遊技回（第11実施形態における第1始動口用遊技回）における変動時間を制御し、

50

前記第 2 の入球部に遊技球が入球したことに基づく遊技回である第 2 入球部用遊技回（第 1 1 実施形態における第 2 始動口用遊技回）における変動時間を制御し、

前記第 1 入球部用遊技回または前記第 2 入球部用遊技回のいずれか一方を実行する期間に、前記第 1 入球部用遊技回または前記第 2 入球部用遊技回のいずれか他方を実行する処理である並列実行処理を行うことが可能（第 1 1 実施形態における同時変動機）であり、

前記演出実行手段が所定の演出を実行する場合には、連続または並行して実行される複数の遊技回（第 1 1 実施形態における確変後遊技回実行回数が 1 2 1 回目および 1 2 2 回目の遊技回）の変動時間を、前記所定の演出（リザルト画像を表示する演出）の実行に要する時間（第 1 1 実施形態においては 1 0 秒）以上の時間（第 1 1 実施形態においては 1 2 秒）に設定する第 1 の変動時間設定処理を実行する

10

ことを特徴とする遊技機。

【1 9 7 5】

特徴 X 1 によれば、並列実行処理を行う遊技機の場合、第 1 入球部用遊技回または第 2 入球部用遊技回のいずれか一方を実行する期間に、第 1 入球部用遊技回または第 2 入球部用遊技回のいずれか他方を実行する場合がある。従って、演出実行手段によって所定の演出が実行されている期間中に、例えば、第 1 入球部用遊技回が終了し新たな第 1 入球部用遊技回が開始されたり、第 2 入球部用遊技回が終了し新たな第 2 入球部用遊技回が開始されたりする場合がある。以下、遊技回の開始のタイミングや、遊技回の終了のタイミングを、「遊技回の区切れ」とも呼ぶ。

【1 9 7 6】

20

ここで、所定の演出の実行中に「遊技回の区切れ」が発生すると、実行している演出に対して、遊技者に煩雑な印象を与えてしまう虞がある。また、各遊技回における判定手段における判定結果に対して、遊技者が集中できない虞がある。

【1 9 7 7】

特徴 X 1 によれば、演出実行手段が所定の演出を実行する場合には、連続または並行して実行される複数の遊技回の変動時間を、前記所定の演出の実行に要する時間以上の時間に設定するので、所定の演出が実行されている期間における遊技回の区切れの発生を抑制することができる。

【1 9 7 8】

[特徴 X 2]

30

特徴 X 1 に記載の遊技機であって、

前記制御部は、

前記演出実行手段が所定の演出を実行する場合には、前記第 1 の変動時間設定処理として、連続または並行して実行される 2 回の遊技回（第 1 1 実施形態における確変後遊技回実行回数が 1 2 1 回目および 1 2 2 回目の遊技回）の変動時間を、前記所定の演出の実行に要する時間以上の時間に設定する

ことを特徴とする遊技機。

【1 9 7 9】

特徴 X 2 によれば、並列実行処理を実行可能な遊技機において、所定の演出が実行されている期間における遊技回の区切れの発生を抑制しつつ、所定の演出の実行に要する時間以上の変動時間に設定する遊技回の回数を最小限に抑えることができる。

40

【1 9 8 0】

[特徴 X 3]

特徴 X 1 または特徴 X 2 に記載の遊技機であって、

前記制御部は、

前記所定の演出の実行に要する時間以上の時間に設定された遊技回の実行回数を、所定の実行回数（第 1 1 実施形態においては 2 回）に予め設定するとともに、

前記演出実行手段が所定の演出（リザルト画像を表示する演出）の実行を終了した時点において、前記所定の演出の実行に要する時間以上の時間に設定された遊技回の実行回数が前記所定の実行回数未満（第 1 1 実施形態においては 2 回未満）である場合には、

50

前記演出実行手段が所定の演出の実行を終了した以降に開始する遊技回に対して、前記第1の変動時間設定処理（変動時間を12秒に設定する処理）とは異なる第2の変動時間設定処理を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【1981】

特徴X3によれば、演出実行手段が所定の演出の実行を終了した時点において、所定の演出の実行に要する時間以上の時間に設定された遊技回の実行回数が所定の実行回数未満である場合には、演出実行手段が所定の演出の実行を終了した以降に開始する遊技回に対して、第1の変動時間設定処理とは異なる第2の変動時間設定処理を実行するので、所定の演出の実行に要する時間以上の時間に設定された遊技回を不必要に実行することを回避することができる。その結果、演出実行手段が所定の演出の実行を終了した以降は、所定の演出の実行に要する時間より短い変動時間に設定することや、長い変動時間や短い変動時間をランダムに設定し変動時間に抑揚を付与することも可能となり、遊技の興趣を向上させるために種々の制御方法を採用することができる。

【1982】

[特徴X4]

特徴X1から特徴X3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記判定手段は、判定モードとして、前記所定の条件を満たす確率が相対的に高低となる高確率モードと低確率モードとを少なくとも有しており、

前記演出実行手段は、前記高確率モードの終了を契機として、前記所定の演出（リザルト画像を表示する演出）を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【1983】

特徴X4によれば、高確率モードの終了を契機として実行される所定の演出の実行中に、遊技回の区切れが発生することを抑制することができる。

【1984】

[特徴X5]

特徴X1から特徴X4のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記所定の演出は、遊技者に付与した特典に関する情報を報知する演出（リザルト画像を表示する演出）である

ことを特徴とする遊技機。

【1985】

特徴X5によれば、所定の演出は、遊技者に付与された特典に関する情報を報知する演出であるので、遊技者は、付与された特典の把握をしやすくなる。また、遊技者にとって、付与された特典に関する情報は、関心の高い情報である。特徴X5によれば、遊技者にとって関心の高い情報を報知する演出の実行中に、遊技回の区切れが発生することを抑制することができる。

【1986】

<特徴Y群>

特徴Y群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第11実施形態から抽出される。

【1987】

[特徴Y1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、

前記遊技領域において、前記遊技球を検知する第1の検知手段（第1始動口33）と、

前記遊技領域において、前記遊技球を検知する第2の検知手段（第2始動口34）と、

前記第1の検知手段が遊技球を検知したことに基づいて第1の特別情報を取得する第1の情報取得手段と、

前記第2の検知手段が遊技球を検知したことに基づいて第2の特別情報を取得する第2の情報取得手段と、

10

20

30

40

50

第 1 の特別情報が第 1 の所定の条件を満たすか否かを判定するとともに、第 2 の特別情報が第 2 の所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記判定の結果を示すための識別情報を表示する表示手段（第 1 1 実施形態における図柄表示装置 4 1）と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

前記特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報を表示可能な表示可能領域を少なくとも 3 つ有し（第 1 1 実施形態におけるメイン表示領域 M A、第 1 サブ表示領域 S A 1、第 2 サブ表示領域 S A 2）、

前記第 1 の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第 1 識別情報（第 1 液晶用図柄）を、前記少なくとも 3 つの表示可能領域のうちの第 1 の表示可能領域に表示するとともに、

前記第 2 の特別情報に基づく前記判定の結果を示すための識別情報である第 2 識別情報（第 2 液晶用図柄）を、前記少なくとも 3 つの表示可能領域のうちの前記第 1 の表示可能領域とは異なる第 2 の表示可能領域に表示し、

所定の変更条件の成立に基づいて（高頻度サポートモードに移行したことに基づいて）

前記第 1 識別情報と前記第 2 識別情報とのうちの少なくとも一方を、前記所定の変更条件が成立する前に表示されていた前記表示可能領域とは異なる表示可能領域に表示する

ことを特徴とする遊技機。

【1988】

特徴 Y 1 によれば、表示手段は識別情報を表示可能な表示可能領域を少なくとも 3 つ有するとともに、所定の変更条件に基づいて、第 1 識別情報と第 2 識別情報とのうちの少なくとも一方を、所定の変更条件が成立する前に表示されていた表示可能領域とは異なる表示可能領域に表示するので、例えば、遊技の状態が変更された場合に第 1 識別情報を表示する表示可能領域を変更することによって、遊技者に対して、遊技の状態が変化したことを容易に認識させることができる。また、第 1 識別情報および第 2 識別情報を、3 つの表示可能領域の中から任意の 2 つの表示可能領域を選択して表示させることが可能である。一例として、遊技の状態によって、第 1 識別情報および第 2 識別情報を表示させる表示可能領域を変更したり、3 つの表示可能領域のうちの 1 つの表示可能領域に識別情報とは異なる表示（例えば、演出画像を表示）をする場合であっても、残りの 2 つの表示可能領域に第 1 識別情報と第 2 識別情報とを表示させることができる。

【1989】

〔特徴 Y 2〕

特徴 Y 1 に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、変動している表示態様の前記第 1 識別情報（第 1 液晶用図柄）と、変動している表示態様の前記第 2 識別情報（第 2 液晶用図柄）とを、同時に表示することが可能である（第 1 1 実施形態における同時変動機である）

ことを特徴とする遊技機。

【1990】

特徴 Y 2 によれば、表示手段は、変動している表示態様の第 1 識別情報と、変動している表示態様の第 2 識別情報とを、同時に表示することが可能であるので、遊技者に対して、第 1 の特別情報および第 2 の特別情報の 2 つの特別情報の判定の結果について、同時に期待感を付与することができる。

【1991】

〔特徴 Y 3〕

特徴 Y 1 または特徴 Y 2 に記載の遊技機であって、

前記所定の変更条件は、第 1 の遊技状態から第 2 の遊技状態への移行（低頻度サポートモードから高頻度サポートモードへ移行、または、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードへ移行）である

ことを特徴とする遊技機。

【1992】

特徴 Y 3 によれば、第 1 識別情報や第 2 識別情報を表示する表示可能領域を変更することで、遊技者に対して、遊技の状態に変化があったことを推測させることが可能であり、遊技の興趣向上を図ることができる。例えば、第 1 識別情報や第 2 識別情報を表示する表示可能領域を変更することで、遊技者に対して何らかを示唆する演出である示唆演出に適用することができる。このように、遊技状態の移行に基づいて、第 1 識別情報と第 2 識別情報とのうちの少なくとも一方を、遊技状態が移行する前に表示されていた表示可能領域とは異なる表示可能領域に表示する処理は、種々の演出に利用することができ、遊技機が実行する演出の表現の幅を、大幅に広げることができる。

10

【1993】

<特徴 Z 群>

特徴 Z 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 1 実施形態から抽出される。

【1994】

[特徴 Z 1]

遊技者が操作可能な操作手段と、

遊技者による前記操作手段の操作に応じて遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な入球部と、

20

前記入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、

前記取得された前記特別情報が所定の条件を満たすか否かを判定する判定手段と、

前記操作手段の操作に関する案内である案内表示（第 1 1 実施形態の<態様 9>における案内表示 G D 1 および案内表示 G D 2）を表示する表示手段と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、

前記判定手段による前記判定の結果（大当たり抽選の抽選結果）に基づいて、前記案内表示における案内の内容を制御する（案内表示 G D 1 を表示するか案内表示 G D 2 を表示するかの制御をする）

ことを特徴とする遊技機。

30

【1995】

特徴 Z 1 によれば、表示手段は、判定手段による前記判定の結果に基づいて、案内表示における案内の内容を制御するので、案内表示における案内の内容を、判定手段における判定の結果を反映したものにするすることができる。その結果、案内表示における案内の内容を制御することによって、判定手段による判定の結果を示唆する示唆演出を実行することができる。

【1996】

[特徴 Z 2]

特徴 Z 1 に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、

40

前記判定手段による前記判定の結果に基づいて、前記案内表示の表示態様（案内表示 G D 1 または案内表示 G D 2 の表示の色）を制御する

ことを特徴とする遊技機。

【1997】

特徴 Z 2 によれば、表示手段は、判定手段による判定の結果に基づいて、案内表示の表示態様を制御するので、案内表示の表示態様を、判定手段における判定の結果を反映したものにするすることができる。その結果、案内表示の表示態様を制御することによって、判定手段による判定の結果を示唆する示唆演出を実行することができる。

【1998】

[特徴 Z 3]

50

特徴 Z 1 または特徴 Z 2 に記載の遊技機であって、
前記表示手段は、

前記判定手段による前記判定の結果に基づいて、前記案内表示の表示態様として前記案内表示（案内表示 G D 1 および案内表示 G D 2）の色を制御する（青色にするか赤色にするかの制御をする）

ことを特徴とする遊技機。

【1999】

特徴 Z 3 によれば、表示手段は、判定手段による判定の結果に基づいて、案内表示の表示態様として案内表示の色を制御するので、案内表示の色を、判定手段における判定の結果を反映したものにするすることができる。その結果、案内表示の色を制御することによって、判定手段による判定の結果を示唆する示唆演出を実行することができる。

10

【2000】

〔特徴 Z 4〕

特徴 Z 1 から特徴 Z 3 のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記案内表示は、遊技者に有利となる前記操作手段の操作方法を案内する表示であることを特徴とする遊技機。

【2001】

特徴 Z 4 によれば、遊技者に有利となる操作手段の操作方法を案内する案内表示を用いて、判定手段による判定の結果を示唆する示唆演出を実行することができる。

20

【2002】

<特徴 α A 群>

特徴 α A 群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第 1 1 実施形態から抽出される。

【2003】

〔特徴 α A 1〕

第 1 の遊技状態において、所定のコマンド（第 1 1 実施形態<態様 1 2>におけるリザルト表示終了コマンド）を受信した場合に、前記所定のコマンドに基づいた特定の処理を実行する（リザルト画像の表示を終了する）特定処理実行手段を備える遊技機であって、前記特定処理実行手段は、

前記遊技状態が前記第 1 の遊技状態（遊技回が実行されている状態）とは異なる第 2 の遊技状態（遊技回が実行されていない状態）においては、前記所定のコマンドを受信していないにも関わらず、前記特定の処理を実行する

30

ことを特徴とする遊技機。

【2004】

特徴 α A 1 によれば、特定処理実行手段は、第 1 の遊技状態において、所定のコマンドを受信した場合に、所定のコマンドに基づいた特定の処理を実行し、遊技状態が第 1 の遊技状態とは異なる第 2 の遊技状態においては、所定のコマンドを受信していないにも関わらず、特定の処理を実行するので、第 2 の遊技状態においては所定のコマンドを送信コマンドとして設定する条件が満たされない場合、または、満たされる可能性が低い場合においても、特定の処理を実行することができる。

40

【2005】

〔特徴 α A 2〕

特徴 α A 1 に記載の遊技機であって、

前記特定処理実行手段は、

前記遊技状態が前記第 1 の遊技状態（遊技回が実行されている状態）から前記第 2 の遊技状態（遊技回が実行されていない状態）に移行した場合に、前記所定のコマンドを受信していないにも関わらず、前記特定の処理を実行する

ことを特徴とする遊技機。

【2006】

特徴 α A 2 によれば、遊技状態が第 1 の遊技状態から前記第 2 の遊技状態に移行した場

50

合に、所定のコマンドを受信していないにも関わらず、特定の処理を実行するので、第2の遊技状態においては所定のコマンドを送信コマンドとして設定する条件が満たされない場合、または、満たされる可能性が低い場合で、かつ、例えば、第1の遊技状態において特定の処理が実行されなかった場合であっても、第1の遊技状態から第2の遊技状態への移行にともなって特定の処理を実行することができる。

【2007】

[特徴αA3]

特徴αA1または特徴αA2に記載の遊技機であって、
遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、
前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な入球部と、
前記入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する情報取得手段と、
前記取得された前記特別情報を記憶する取得情報記憶手段と、
を備える遊技機であって、
前記第1の遊技状態は、前記取得情報記憶手段に前記特別情報が記憶されている状態であり、
前記第2の遊技状態は、前記取得情報記憶手段に前記特別情報が記憶されていない状態である、
ことを特徴とする遊技機。

10

【2008】

特徴αA3によれば、取得情報記憶手段に特別情報が記憶されている状態においては、所定のコマンドを受信した場合に、所定のコマンドに基づいた特定の処理を実行し、取得情報記憶手段に特別情報が記憶されていない状態においては、所定のコマンドを受信していないにも関わらず、特定の処理を実行するので、取得情報記憶手段に特別情報が記憶されていない状態においては所定のコマンドを送信コマンドとして設定する条件が満たされない場合、または、満たされる可能性が低い場合においても、特定の処理を実行することができる。例えば、遊技球が遊技領域に向けて発射されていない状態においては所定のコマンドを送信コマンドとして設定する条件が満たされない場合、または、満たされる可能性が低い場合においても、特定の処理を実行することができる。

20

【2009】

[特徴αA4]

特徴αA1から特徴αA3のいずれか一つに記載の遊技機であって、
特定の画像（リザルト画像）を表示可能な表示手段を備え、
前記特定処理実行手段は、前記所定のコマンドを受信した場合に、前記特定の処理として、前記表示手段が表示している前記特定の画像の表示を終了する処理を実行することを特徴とする遊技機。

30

【2010】

特徴αA4によれば、表示手段が特定の画像を表示している場合には、第2の遊技状態においては所定のコマンドを送信コマンドとして設定する条件が満たされない場合、または、満たされる可能性が低い場合においても、表示手段は、特定の画像の表示を終了することができる。従って、特定の画像が、第2の遊技状態において表示することが好ましくない場合に、所定のコマンドを受信しない場合でも、当該特定の画像の表示を終了することができる。

40

【2011】

<特徴αB群>

特徴αB群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第12実施形態から抽出される。

【2012】

[特徴αB1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構81）と、
前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な入球部（第12実施形態における一般入賞

50

口 3 2、第 2 始動口 3 4、大入賞口 3 6 a、V 入賞口 4 8) と、

所定の条件が成立した場合に第 1 の遊技状態 (低確率モード) から第 2 の遊技状態 (高確率モード) に移行させる遊技状態移行手段と、

前記入球部への遊技球の入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段 (払出装置 7 1) と

、
前記第 2 の遊技状態 (高確率モード) が終了するまでに払い出される予定の遊技球の個数である払出予定個数に対応した情報 (第 1 2 実施形態における残り獲得球数示唆画像 C P) を表示する表示手段 (図柄表示装置 4 1) と、

を備えることを特徴とする遊技機。

【2013】

特徴 α B 1 によれば、払出予定個数に対応した情報を表示するので、第 2 の遊技状態が終了するまでに獲得することのできる遊技球の個数を遊技者に把握させることができる。また、例えば、第 2 の遊技状態が終了するまでに実行可能な大当り抽選の残りの回数を表示する構成と比較して、第 2 の遊技状態に対してどの程度の期待感を持つことができるのかを遊技者に明確に認識させることができるので、遊技の興趣向上を図ることができる。

【2014】

[特徴 α B 2]

特徴 α B 1 に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、前記払出予定個数が増加した場合には、表示中の前記払出予定個数に対応した情報 (第 1 2 実施形態における残り獲得球数示唆画像 C P (図 1 7 2 (b))) を、増加個数分を上限として増加させた後の前記払出予定個数に対応した情報 (第 1 2 実施形態における残り獲得球数示唆画像 C P (図 1 7 2 (c))) に変更する

ことを特徴とする遊技機。

【2015】

特徴 α B 2 によれば、表示中の払出予定個数に対応した情報を、増加個数分を上限として増加させた後の払出予定個数に対応した情報に変更するので、第 2 の遊技状態が終了するまでに獲得することのできる遊技球が増加したことを遊技者に認識させることができ、第 2 の遊技状態に対する遊技者の期待感を向上させることができる。

【2016】

[特徴 α B 3]

特徴 α B 2 に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、前記払出予定個数が増加した場合には、当該払出予定個数が増加したことを示唆する増加示唆情報 (第 1 2 実施形態における残り獲得球数増加示唆画像 C P B) を表示するとともに、表示中の前記払出予定個数に対応した情報 (第 1 2 実施形態における残り獲得球数示唆画像 C P (図 1 7 2 (b))) を、当該増加示唆情報が示唆する増加個数分を増加させた後の前記払出予定個数に対応した情報 (第 1 2 実施形態における残り獲得球数示唆画像 C P (図 1 7 2 (c))) に変更する

ことを特徴とする遊技機。

【2017】

特徴 α B 3 によれば、増加示唆情報を表示するので、第 2 の遊技状態が終了するまでに獲得することのできる遊技球の増加した個数を遊技者に明確に認識させることができ、第 2 の遊技状態に対する遊技者の期待感を向上させることができる。

【2018】

[特徴 α B 4]

特徴 α B 2 または特徴 α B 3 に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、前記払出予定個数が増加したことが決定したタイミング (大当たりに当選して遊技球が V 入賞口に入球したタイミング) とは異なるタイミングで、前記表示中の前記払出予定個数に対応した情報を、増加させた後の前記払出予定個数に対応した情報に変更する

ことを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【2019】

特徴α B 4によれば、払出予定個数が増加したことが決定したタイミングとは異なるタイミングで、表示中の払出予定個数に対応した情報を変更するので、遊技に意外性を付与することができるとともに、どのようなタイミングで表示中の払出予定個数に対応した情報に変更されるのかといった新たな期待感を遊技者に提供することができる。

【2020】

[特徴α B 5]

特徴α B 2から特徴α B 3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記表示手段は、所定個数（第12実施形態では500個）以上の増加を1単位として、前記表示中の前記払出予定個数に対応した情報を、増加させた後の前記払出予定個数に対応した情報に変更する

10

ことを特徴とする遊技機。

【2021】

特徴α B 5によれば、所定個数以上の増加を1単位として、表示中の払出予定個数に対応した情報を、増加させた後の払出予定個数に対応した情報に変更するので、1回の変更に対する期待感を向上させることができる。

【2022】

[特徴α B 6]

特徴α B 4に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、表示中の前記払出予定個数に対応した情報が第2の所定個数以下（第12実施形態では0個）となった場合に、前記表示中の前記払出予定個数に対応した情報を、前記所定個数（500個）未満の個数を増加させた後の前記払出予定個数に対応した情報に変更する

20

ことを特徴とする遊技機。

【2023】

特徴α B 6によれば、表示中の払出予定個数に対応した情報が第2の所定個数以下となった場合に、表示中の払出予定個数に対応した情報を、所定個数未満の個数を増加させた後の払出予定個数に対応した情報に変更するので、表示中の払出予定個数に対応した情報が第2の所定個数以下となって期待感が減少していた遊技者に対して、所定個数未満の払出予定個数の増加であっても大きな期待感を与えることができる。

30

【2024】

[特徴α B 7]

特徴α B 1から特徴α B 6のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第2の遊技状態において、遊技球が一定の発射強度で一定の間隔（0.6秒間隔）で連続して発射されている場合には、発射された遊技球の個数（第12実施形態では3個）に占める前記入球部に入球する遊技球の個数（第12実施形態では3個）が一定となるように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【2025】

特徴α B 7によれば、遊技球が一定の発射強度で一定の間隔で連続して発射されている場合には、発射された遊技球の個数に占める入球部に入球する遊技球の個数が一定となるように構成されているので、第2の遊技状態が終了するまでに実際に払い出される遊技球の個数と、払出予定個数とを一致させることが可能となる。

40

【2026】

<特徴α C群>

特徴α C群は、上述した各実施形態、変形例、又はこれらの組み合わせから抽出され、主に第11実施形態および第12実施形態から抽出される。

【2027】

[特徴α C 1]

遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段（遊技球発射機構81）と、

50

前記遊技領域を流通する遊技球が入球可能な入球部と、

前記入球部に遊技球が入球したことに基づいて特別情報を取得する取得手段と、

前記特別情報に基づいて判定処理（大当たり抽選）を実行する判定手段と、

第1の遊技状態（低確率モード）において所定の条件（第12実施形態では、大当たり抽選において2R第1種大当たりに当選してV入賞口48に遊技球が入球すること）が成立した場合に、前記第1の遊技状態から第2の遊技状態（高確率モード）に移行させるとともに、前記第2の遊技状態に移行した後に実行した前記判定処理の回数が規定回数（第12実施形態では120回）に達した場合に、前記第2の遊技状態から前記第1の遊技状態に移行させる移行手段と、

前記規定回数に達するまでに実行可能な前記判定処理の残りの回数である残り判定回数に基づいた情報（第12実施形態では残り獲得球数示唆画像CP）を表示する表示手段と、

前記第2の遊技状態において前記所定の条件が成立した場合に、前記残り判定回数を増加させる増加手段と、

を備える遊技機であって、

前記表示手段は、前記残り判定回数が増加した場合であっても、表示中の前記残り判定回数に基づいた情報を、増加後の前記残り判定回数に基づいた情報に変更せずに継続して表示する場合がある

ことを特徴とする遊技機。

【2028】

特徴αC1によれば、残り判定回数が増加した場合であっても、表示中の残り判定回数に基づいた情報を、増加後の残り判定回数に基づいた情報に変更せずに継続して表示する場合があるので、遊技者に対して、実際の残り判定回数が表示されている残り判定回数よりも多い場合があるといった期待感を与えることができ、遊技の興趣向上を図ることができる。

【2029】

[特徴αC2]

特徴αC1に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、前記残り判定回数が増加した場合には、前記第2の遊技状態において前記所定の条件が成立したタイミングとは異なるタイミングで、表示中の前記残り判定回数に基づいた情報を、増加後の前記残り判定回数に基づいた情報に変更する

ことを特徴とする遊技機。

【2030】

特徴αC2によれば、第2の遊技状態において所定の条件が成立したタイミングとは異なるタイミングで、表示中の残り判定回数に基づいた情報を、増加後の残り判定回数に基づいた情報に変更するので、遊技に意外性を付与することができるとともに、どのようなタイミングで残り判定回数が増加するのかといった新たな期待感を遊技者に提供することができる。

【2031】

[特徴αC3]

特徴αC1または特徴αC2に記載の遊技機であって、

前記表示手段は、前記残り判定回数に基づいた情報として、前記判定処理の実行回数が前記規定回数に達するまでに払い出される予定の遊技球の個数である払出予定個数に対応した情報（第12実施形態における残り獲得球数示唆画像CP）を表示する

ことを特徴とする遊技機。

【2032】

特徴αC3によれば、判定処理の実行回数が規定回数に達するまでに払い出される予定の遊技球の個数である払出予定個数に対応した情報を表示するので、判定処理の実行回数が規定回数に達して第2の遊技状態が終了するまでに獲得することのできる遊技球の個数を遊技者に把握させることができる。また、第2の遊技状態に対してどの程度の期待感を

10

20

30

40

50

持つことができるのかを遊技者に明確に認識させることができるので、遊技の興趣向上を図ることができる。

【2033】

[特徴αC4]

特徴αC1から特徴αC3のいずれか一つに記載の遊技機であって、

前記第2の遊技状態において、遊技球が一定の発射強度で一定の間隔（0.6秒間隔）で連続して発射されている場合には、発射された遊技球の個数（第12実施形態では3個）に占める前記入球部に入球する遊技球の個数（第12実施形態では3個）が一定となるように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

10

【2034】

特徴αC4によれば、遊技球が一定の発射強度で一定の間隔で連続して発射されている場合には、発射された遊技球の個数に占める入球部に入球する遊技球の個数が一定となるように構成されているので、第2の遊技状態が終了するまでに実際に払い出される遊技球の個数と、払出予定個数とを一致させることが可能となる。

【2035】

なお、上記特徴S群～特徴Z群および上記特徴αA群～特徴αC群の発明は、以下の課題を解決する。

【2036】

パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機においては、遊技の興趣向上を目的として、構造、制御、演出等の様々な観点から技術的な改良が行われている。

20

【2037】

上記のような遊技機においては、遊技の興趣向上を目的として、さらなる技術の向上が望まれている。

【2038】

なお、上記特徴A群から特徴Z群および上記特徴αA群～特徴αC群に含まれる1又は複数の構成を適宜組み合わせた構成を適用してもよい。これにより、その組み合わせた構成による相乗的な効果を奏することが可能となる。

【2039】

以下に、以上の各特徴を適用し得る又は各特徴に適用される遊技機の基本構成を示す。

30

【2040】

パチンコ遊技機：遊技者による発射操作に基づいて、遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、前記遊技領域に設けられ、当該遊技領域を流下する遊技球が入球可能な始動入球部と、前記始動入球部に遊技球が入球したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段と、
前記始動入球部に遊技球が入球した場合に前記情報取得手段が取得した特別情報を記憶する取得情報記憶手段とを備える遊技機。

【2041】

スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示装置を備え、始動操作手段の操作に起因して前記複数の絵柄の可変表示が開始され、停止操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより前記複数の絵柄の可変表示が停止され、その停止後の絵柄に応じて遊技者に特典を付与する遊技機。

40

【2042】

本発明は、上述の実施形態や変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態、変形例中の技術的特徴は、上述の課題の一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。

【符号の説明】

50

【 2 0 4 3 】


1 0 ... パチンコ機	
1 1 ... 外枠	
1 2 ... パチンコ機本体	
1 3 ... 内枠	
1 4 ... 前扉枠	
1 5 ... ヒンジ	
1 6 ... ヒンジ	
1 7 ... シリンダ錠	
1 8 ... 窓部	10
1 9 ... ガラスユニット	
2 0 ... 上皿	
2 1 ... 下皿	
2 2 ... 排出口	
2 3 ... レバー	
2 4 ... 演出操作ボタン	
2 5 ... 操作ハンドル	
2 5 a ... タッチセンサー	
2 5 b ... ウェイトボタン	
2 5 c ... 可変抵抗器	20
2 6 ... 遊技球発射ボタン	
3 0 ... 遊技盤	
3 1 ... 誘導レール	
3 1 a ... 内レール部	
3 1 b ... 外レール部	
3 2 ... 一般入賞口	
3 3 ... 第 1 始動口	
3 4 ... 第 2 始動口	
3 4 a ... 電動役物	
3 4 b ... 電動役物駆動部	30
3 5 ... スルーゲート	
3 6 ... 可変入賞装置	
3 6 a ... 大入賞口	
3 6 b ... 開閉扉	
3 6 c ... 可変入賞駆動部	
3 7 ... 特図ユニット	
3 7 a ... 第 1 結果表示部 (第 1 図柄表示部)	
3 7 b ... 第 2 結果表示部 (第 2 図柄表示部)	
3 7 c ... 第 1 保留表示部	
3 7 d ... 第 2 保留表示部	40
3 8 ... 普図ユニット	
3 9 ... ラウンド表示部	
4 0 ... 可変表示ユニット	
4 1 ... 図柄表示装置	
4 1 a ... 表示面	
4 1 a L ... 表示領域	
4 1 a S ... 表示領域	
4 2 ... 釘	
4 3 ... アウト口	
4 5 ... メイン表示部	50

4 6 ...スピーカ	
4 7 ...各種ランプ	
4 8 ...V入賞口	
4 8 a ...開閉扉	
4 8 b ...開閉扉駆動部	
5 1 ...第1制御ユニット	
5 2 ...第2制御ユニット	
5 3 ...第3制御ユニット	
5 4 ...タンク	
5 5 ...タンクレール	10
5 6 ...ケースレール	
6 0 ...主制御装置	
6 1 ...主制御基板	
6 2 ...主側M P U	
6 3 ...主側R O M	
6 4 ...主側R A M	
6 3 a ...当否テーブル記憶エリア	
6 3 b ...振分テーブル記憶エリア	
6 3 c ...リーチ判定用テーブル記憶エリア	
6 3 d ...変動時間テーブル記憶エリア	20
6 3 e ...停止結果テーブル記憶エリア	
6 3 f ...コマンド情報記憶エリア	
6 4 a ...抽選カウンタ用バッファ	
6 4 b ...保留情報記憶エリア	
6 4 c ...電役保留エリア	
6 4 d ...各種カウンタエリア	
6 4 e ...各種フラグ記憶エリア	
6 4 f ...先判定処理結果記憶エリア	
6 7 a ...各種検知センサ	
7 0 ...払出制御装置	30
7 1 ...払出装置	
8 0 ...発射制御装置	
8 1 ...遊技球発射機構	
8 5 ...電源装置	
8 6 ...停電監視回路	
9 0 ...音声発光制御装置	
9 1 ...音声発光制御基板	
9 2 ...音光側M P U	
9 3 ...音光側R O M	
9 3 a ...演出パターンテーブル記憶エリア	40
9 3 b ...変動表示パターンテーブル記憶エリア	
9 4 ...音光側R A M	
9 4 a ...各種フラグ記憶エリア	
9 4 b ...各種カウンタエリア	
9 4 c ...抽選用カウンタエリア	
9 6 ...R T C	
1 0 0 ...表示制御装置	
1 0 1 ...表示制御基板	
1 0 2 ...表示側M P U	
1 0 3 ...プログラムR O M	50


104...ワークRAM
 106...キャラクタROM
 107...ビデオRAM
 PA...遊技領域
 PC...入賞カウンタエリア
 AE...実行エリア
 Ra...第1保留エリア
 Rb...第2保留エリア
 Dm11~Dm14, Dm21~Dm24...保留表示
 Sync1...第1同期表示部
 Sync2...第2同期表示部
 MA...メイン表示領域
 SA1...第1サブ表示領域
 SA2...第2サブ表示領域
 Ds1...第1保留表示領域
 Ds2...第2保留表示領域

10


【図1】



【図2】



【図 3】




【図 4】


(a)




(b)



【図 5】



【図 6】



【図 7】

(a)

低確率モード用の当否テーブル	
大当たり乱数カウンタC1	当否結果
6&306	大当たり当選
その他	外れ結果

(b)

高確率モード用の当否テーブル	
大当たり乱数カウンタC1	当否結果
6&35&66&99&130&163&194&222&240&306&334&361&394&422&467&492&524&556&571&597	大当たり当選
その他	外れ結果

【図 8】


(a)

第1始動口用の振分テーブル	
大当たり種別カウンタC2	振り分け結果
0～13	16R確変大当たり
14～27	8R確変大当たり
28～33	16R通常大当たり
34～39	8R通常大当たり

(b)

第2始動口用の振分テーブル	
大当たり種別カウンタC2	振り分け結果
0～27	16R確変大当たり
28～39	8R確変大当たり

【図 9】



【図 10】

(a) 示唆演出




(b) 特定終了演出




(c) 特定開始演出




【図 1 1】




【図 1 3】




【図 1 2】




【図 1 4】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 21】




【図 22】




【図 24】




【图 2 6】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【图 3 2】




【图 3 4】




【図 35】




【図 36】




【図 37】




【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 41】




【図 42】




【図 4 3】




【図 4 4】




【图 4 5】




【图 4 6】





【図 47】




【図 48】



【図 49】




【図 50】




【図 5 1】

<オブジェクトA>


(a) 画像A1



(b) 画像A2




(c) 画像A3




【図 5 2】

<オブジェクトB>


(a) 画像B1



(b) 画像B2




(c) 画像B3




【図 5 3】

<オブジェクトC>


(a) 画像C1



(b) 画像C2



(c) 画像C3



【図 5 4】


オブジェクトA用
表示パターンテーブル

	表示パターン乱数	表示パターン
大当たり	0~1	非表示
	2~9	A1
	10~19	A1-A2
	20~99	A1-A2-A3
外れ (リーチ有)	0~4	非表示
	5~19	A1
	20~39	A1-A2
	40~99	A1-A2-A3
外れ (リーチ無)	0~4	非表示
	5~74	A1
	75~94	A1-A2
	95~99	A1-A2-A3


【図 5 5】

配置・タイミング設定テーブル		
表示オブジェクト	配置[X, Y]	表示開始タイミング (遊技回開始後T秒後)
A	A(Xa0,Ya0)	Ta=ta0
B	B(Xb0,Yb0)	Tb=tb0
C	C(Xc0,Yc0)	Tc=tc0
A・B	A(Xa1,Ya1) B(Xb1,Yb1)	Ta=ta1 Tb=tb1
A・C	A(Xa2,Ya2) C(Xc1,Yc1)	Ta=ta2 Tc=tc1
B・C	B(Xb2,Yb2) C(Xc2,Yc2)	Tb=tb2 Tc=tc2
A・B・C	A(Xa3,Ya3) B(Xb3,Yb3) C(Xc3,Yc3)	Ta=ta3 Tb=tb3 Tc=tc3


【図 5 6】



【図 5 7】



【図 5 8】



【図 5 9】

表示オブジェクトテーブル

表示オブジェクト乱数	表示オブジェクト
0～19	A
20～39	B
40～59	C
60～71	A・B
72～83	A・C
84～95	B・C
96～99	A・B・C


【図 6 0】

AC用表示パターンテーブル

	表示パターン乱数	表示パターン
大当たり	0～1	非表示
	2～21	A1/C1
	22～51	A1-A2/C1-C2
	52～99	A1-A2/C1-C2-C3
外れ (「リーチ有」)	0～9	非表示
	10～29	A1/C1
	30～69	A1-A2/C1-C2
	70～99	A1-A2/C1-C2-C3
外れ (「リーチ無」)	0～29	非表示
	30～69	A1/C1
	70～89	A1-A2/C1-C2
	90～99	A1-A2/C1-C2-C3

【図 6 1】

表示パターン(A1-A2/C1-C2-C3)



【図 6 2】

A用表示パターンテーブル

	表示パターン乱数	表示パターン
大当たり	0～1	非表示
	2～21	A1
	22～51	A1-A2
	52～99	A1-A2-A3
外れ (「リーチ有」)	0～9	非表示
	10～29	A1
	30～69	A1-A2
	70～99	A1-A2-A3
外れ (「リーチ無」)	0～29	非表示
	30～69	A1
	70～89	A1-A2
	90～99	A1-A2-A3

【図 6 3】

B用表示パターンテーブル

	表示パターン乱数	表示パターン
大当たり	0～1	非表示
	2～21	B1-B2-B3
	22～51	B1-B2
	52～99	B1
外れ (リーチ有)	0～9	非表示
	10～29	B1-B2-B3
	30～69	B1-B2
	70～99	B1
外れ (リーチ無)	0～29	非表示
	30～69	B1-B2-B3
	70～89	B1-B2
	90～99	B1

【図 6 4】

C用表示パターンテーブル

	表示パターン乱数	表示パターン
大当たり	0～1	非表示
	2～21	C1
	22～51	C1-C2
	52～99	C1-C2-C3
外れ (リーチ有)	0～9	非表示
	10～29	C1
	30～69	C1-C2
	70～99	C1-C2-C3
外れ (リーチ無)	0～29	非表示
	30～69	C1
	70～89	C1-C2
	90～99	C1-C2-C3

【図 6 5】


AB用表示パターンテーブル

	表示パターン乱数	表示パターン
大当たり	0～1	非表示
	2～21	A1-A2/B1-B2-B3
	22～51	A1-A2-A3/B1
	52～99	A1-A2-A3/B1-B2-B3
外れ (リーチ有)	0～9	非表示
	10～29	A1-A2/B1-B2-B3
	30～69	A1-A2-A3/B1
	70～99	A1-A2-A3/B1-B2-B3
外れ (リーチ無)	0～29	非表示
	30～69	A1-A2/B1-B2-B3
	70～89	A1-A2-A3/B1
	90～99	A1-A2-A3/B1-B2-B3


【図 6 6】

表示パターン(A1-A2/B1-B2-B3)


(a)



(b)




(c)




【図 67】

表示パターン(A1-A2-A3/B1)



【図 68】

表示パターン(A1-A2-A3/B1-B2-B3)




【図 69】

BC用表示パターンテーブル

	表示パターン乱数	表示パターン
大当たり	0~1	非表示
	2~21	B2-B3/C1-C3
	22~51	B2-B3/C1
	52~99	B1/C1-C2-C3
外れ (リーチ有)	0~9	非表示
	10~29	B2-B3/C1-C3
	30~69	B2-B3/C1
	70~99	B1/C1-C2-C3
外れ (リーチ無)	0~29	非表示
	30~69	B2-B3/C1-C3
	70~89	B2-B3/C1
	90~99	B1/C1-C2-C3


【図 70】

表示パターン(B2-B3/C1-C3)




【図 7 1】

表示パターン(B2-B3/C1)



【図 7 2】

表示パターン(B1/C1-C2-C3)




【図 7 3】

ABC用表示パターンテーブル

	表示パターン乱数	表示パターン
大当たり	0~1	非表示
	2~21	A1-A2/B1-B2-B3/C1-C2-C3
	22~51	A1-A2/B1-B2/C1-C2-C3
	52~99	A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3
外れ (「リーチ」有)	0~9	非表示
	10~29	A1-A2/B1-B2-B3/C1-C2-C3
	30~69	A1-A2/B1-B2/C1-C2-C3
	70~99	A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3
外れ (「リーチ」無)	0~29	非表示
	30~69	A1-A2/B1-B2-B3/C1-C2-C3
	70~89	A1-A2/B1-B2/C1-C2-C3
	90~99	A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3


【図 7 4】

表示パターン(A1-A2/B1-B2-B3/C1-C2-C3)




【図 7 5】

表示パターン(A1-B2/C1-C2-C3)




【図 7 6】


表示パターン(A1-A2-A3/B1-B2-B3/C1-C2-C3)




【図 7 7】




【図 7 8】



【図 8 7】





【図 8 8】





(b)

実表示レベルLvr	表示態様	大当たり抽選に 当選する可能性
5	黄	高
4	赤	
3	緑	
2	青	
1	白	低


【図 8 9】




【図 9 0】




【図 9 1】




【図 9 2】




【図 9 3】




【図 9 4】




【図 9 5】




【図 9 7】



【図 9 6】



【図 9 8】



【図 99】

(a)

保留演出決定用テーブル:保留遊技回(n=1)用

保留演出カウンタCe(0~99)	示唆演出パターン
20~99	パターン1
0~19	パターン2

(b)

保留演出決定用テーブル:保留遊技回(n=2)用

保留演出カウンタCe(0~99)	示唆演出パターン
30~99	パターン2
10~29	パターン3
0~9	パターン4

(c)

保留演出決定用テーブル:保留遊技回(n=3)用

保留演出カウンタCe(0~99)	示唆演出パターン
20~99	パターン3
0~19	パターン4


(d)

保留演出決定用テーブル:保留遊技回(n=4)用

保留演出カウンタCe(0~99)	示唆演出パターン
0~99	パターン4

【図 100】

第9実施形態
示唆演出



【図 101】

第9実施形態

(a)

第1保留演出用記憶エリア

第1始動口用の 保留遊技回(n) [対応する保留表示]	1 [Dm11]	2 [Dm12]	3 [Dm13]	4 [Dm14]
表示レベル上限値Lvm	3	1	4	5
実表示レベルLvr	2	1	1	3
保留変化可能フラグ	ON		ON	ON

←遊技回が実行
される毎に隣
の記憶エリア
にシフト

(b)


第2保留演出用記憶エリア

第2始動口用の 保留遊技回(n) [対応する保留表示]	1 [Dm21]	2 [Dm22]	3 [Dm23]	4 [Dm24]
表示レベル上限値Lvm	5	2	4	
実表示レベルLvr	1	2	3	
保留変化可能フラグ	ON		ON	


←遊技回が実行
される毎に隣
の記憶エリア
にシフト

【図 102】


第9実施形態




【図 1 0 3】




【図 1 0 4】




【図 1 0 5】




【図 1 0 6】




【図 107】




【図 108】




【図 109】



【図 110】



【図 1 1 1】




【図 1 1 2】


(a)

1 2 3 4
5 6 7 8


(b)



【図 1 1 3】



【図 1 1 4】



【図 1 1 5】

(a)

第1始動口用の当否テーブル(低確率モード用)

大当たり乱数カウンタC1(0～1199)	当否結果
0～4	大当たり
5～1199	外れ

(b)

第1始動口用の当否テーブル(高確率モード用)

大当たり乱数カウンタC1(0～1199)	当否結果
0～15	大当たり
16～1199	外れ

【図 1 1 7】

(a)

第1始動口用の振分テーブル

大当たり種別カウンタC2(0～39)	振り分け結果
0～19	8R第1種大当たり
20～39	8R第2種大当たり

(b)

第2始動口用の振分テーブル

大当たり種別カウンタC2(0～39)	振り分け結果
0～19	16R第1種大当たり
20～39	8R第1種大当たり

【図 1 1 6】

(a)

第2始動口用の当否テーブル(低確率モード用)

大当たり乱数カウンタC1(0～1199)	当否結果
0～4	大当たり
5～504	第1小当たり
505～554	第2小当たり
555～604	第3小当たり
605～1199	外れ

(b)

第2始動口用の当否テーブル(高確率モード用)

大当たり乱数カウンタC1(0～1199)	当否結果
0～15	大当たり
16～515	第1小当たり
516～565	第2小当たり
566～615	第3小当たり
616～1199	外れ

【図 1 1 8】

(a)

電動役物開放抽選用当否テーブル
(高頻度サポートモード用)


電動役物開放カウンタC4(0～465)	当否結果
0～463	電役開放当選
464,465	外れ

(b)


電動役物開放抽選用当否テーブル
(低頻度サポートモード用)

電動役物開放カウンタC4(0～465)	当否結果
0～461	電役開放当選
462～465	外れ


【 図 1 1 9 】




【 図 1 2 1 】




【図 1 2 0】




【図 1 2 2】




【図 1 2 3】




【図 1 2 4】




【図 1 2 5】




【図 1 2 6】




【図 1 2 7】




【図 1 2 8】




【図 1 2 9】




【図 1 3 0】




【図 1 3 1】




【図 1 3 2】




【図 1 3 3】




【図 1 3 4】




【図 135】




【図 136】




【図 137】




【図 138】




【 図 1 3 9 】




【図 1 4 1】




【図 1 4 3】




【図 1 4 4】




【図 1 4 5】




【図 1 4 6】




【図 1 4 7】




【図 1 4 8】




【図 1 4 9】




【図 1 5 0】




【図 1 5 1】




【図 1 5 2】




【図 1 5 3】




【図 1 5 4】




【図 155】




【図 156】




【図 157】




【図 158】




【图 1 6 0】




【図 1 6 2】




【図 163】




【図 165】




【図 164】




【図 166】



【図 167】




【図 168】




【図 169】

他の態様




【図 170】

右打ち用ユニット200




【図 1 7 2】



【図 1 7 4】


高確率モードの終了までに 実行可能な残りの大当たり 抽選回数(遊技回数)	実際の 残り獲得球数	「残り獲得球数 示破画像C/P」に 表示されている 残り獲得球数	加算可能な 残り獲得球数 (実際-表示)	高確率モード開始
120	1200	1200	0	
119	1190	1190	0	
118	1180	1180	0	
⋮	⋮	⋮	⋮	
98	980	980	0	大当たり当選
97	970	970	0	
96	960	960	0	
120	1200	950	250	
119	1190	940	250	
118	1180	930	250	大当たり当選
⋮	⋮	⋮	⋮	
45	450	200	250	
44	440	190	250	
43	430	180	250	
120	1200	170	1030	
119	1190	160	1030	
118	1180	150	1030	
117	1170	140	1030	
116	1160	130	1030	「f=500!」を表示
115	1150	120	1030	
114	1140	110	1030	
113	1130	100	1030	
112	1120	90→590	1030→530	
111	1110	580	530	
110	1100	570	530	
109	1090	560	530	
108	1080	550	530	
⋮	⋮	⋮	⋮	
65	650	120	530	「f=500!」を表示
64	640	110	530	
63	630	100	530	
62	620	90→590	530→30	
61	610	580	30	
60	600	570	30	
59	590	560	30	
⋮	⋮	⋮	⋮	
7	70	40	30	「f=30!」を表示
6	60	30	30	
5	50	20	30	
4	40	10	30	
3	30	0→30	30→0	
2	20	20	0	
1	10	10	0	
0	0	0	0	




【図 175】

<オブジェクトD>

(a) 画像D1



(b) 画像D2




(c) 画像D3




【図 176】

オブジェクトD+画像E

(a) 画像D1+画像E



(b) 画像D2+画像E



(c) 画像D3+画像E

