


8 lutego 1932 r.

2

URZĄD PATENTOWY



E 05f 11/08



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 15158.

Kl. 68 d 24.

Edmund Dewalski
(Kochłowice, Polska).

Przyrząd do zabezpieczania uchylonych okien.

Zgłoszono 28 listopada 1930 r.
Udzielono 2 grudnia 1931 r.

Przyrząd według wynalazku służy do zabezpieczania uchylonych okien. Na rysunku przedstawiony jest przyrząd w widoku z przodu oraz w widoku z góry.

Na prostokątnej podstawie *A* przymocowana jest listwa *a*, która służy do przytrzymywania dwuramienniej dźwigni *b*, oraz tuleja *c*, która służy do prowadzenia sworznia *d*.

Płytki *B* jest wykonana jako półkole, posiadające otwory, w które zapada sworznie *d*. Drażek *C* służy do przestawiania sworznia *d* w tulei *c*, a kątownik *D* jest prowadnicą drażki *C*.

Podstawka *A* jest umocowana na dolnej listwie okna, a płytki *B* — na dolnej listwie ramy okiennej. W celu uchylecia

okna należy podnieść sworznie *d* zapomocą drażki *C*, a następnie można okno otworzyć; zwolniony sworznie *d* zapada pod naciskiem sprężynki *e* w odpowiedni otwór płytki *B*. Podobnie należy postępować przy zamykaniu okna lub przy zmienianiu jego położenia.

W celu odstawienia przyrządu należy zaczepić występek *g* drażki *C* o kątownik *D*, tak że sworznie *d* jest zabezpieczony w tulei *c* przed opuszczeniem się.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do zabezpieczania uchylonych okien, znamienny tem, że posiada sworznie (*d*), osadzony na dwuramienniej

dźwigni (*b*), uruchomianej zapomocą draż-
ka (*C*), przyczem sworzeń (*d*) znajduje się
pod działaniem sprężynki (*e*), umieszczo-
nej w tulei (*c*).

2. Przyrząd według zastrz. 1, zna-
mienny tem, że na drażku (*C*) znajduje się

występ (*g*), który daje się zaczepić o ką-
townik (*D*), tak iż sworzeń (*d*) może być
ustalany w położeniu nieczynnem.

E d m u n d D e w a l s k i.

