

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18477**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **19098**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.2011**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUSZYŃSKA-SOKOŁOWSKA JOANNA,
Żagań, (PL);**

MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);

ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 18477

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych różnorodnymi krzywymi tworzącymi rysunki obrazujące w przybliżeniu rzeczywiste kształty bądź fantazyjne.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1, fig. 2 pokazuje zdobienie a fig. 3 jest przekrojem poziomym.

Osłona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 jest stożkiem ściętym, który przy większej podstawie, poprzez łukowe przewężenie, łączy się z niską walcową podstawą i kończy dwuelementowym pierścieniowym kołnierzem a jego pobocznicą jest zdobiona, poobwodowym, szerokim i wąskim wypukłym pasem, który na połowie obwodu osłony jest ugięty a na połowie obwodu wypukły, przy czym szeroki pas umiejscowiony jest, mniej więcej, na połowie wysokości osłony a węższy znajduje się pod kołnierzem, dochodząc do niego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest stożkiem ściętym, który przy większej podstawie, poprzez łukowe przewężenie, łączy się z niską walcową podstawą i kończy dwuelementowym pierścieniowym kołnierzem a jego pobocznicą jest zdobiona, poobwodowym, szerokim i wąskim wypukłym pasem, który na połowie obwodu osłony jest ugięty a na połowie obwodu wypukły, przy czym szeroki pas umiejscowiony jest, mniej więcej, na połowie wysokości osłony a węższy znajduje się pod kołnierzem, dochodząc do niego jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru

