



S U O M I - F I N L A N D

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **920596**

(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5

C 09D 153/02, 153/00

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **12.02.92**

(24) Alkupäivä - Löpdag **12.02.92**

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **15.08.92**

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

14.02.91 GB 9103150 P

(71) Hakija - Sökande

1. Shell Internationale Research Maatschappij B.V., Carel van Bylandtlaan 30,
2596 HR Den Haag, Netherlands, (NL)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. de Keyzer, Noel Raymond Maurice, Avenue Jean Monnet 1, 1348 Ottignies, Louvain-la-Neuve,
Belgium, (BE)

(74) Asiamies - Ombud: **Oy Kolster Ab**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä jalkakäytävän merkitsemiseksi
Förfarande för markering av en trottoar

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee menetelmää jalkakäytävien merkitsemiseksi, jossa sulatetaan kuivasekoitettu jalkakäytävän merkintäkoostumus, joka sisältää elastomeeria ja oleellisesti sykloalifaattista ja/tai alifaattista hiilivetyhartsia, ja levitetään näin saatu sulatettu koostumus jalkakäytävälle, elastomeerin ollessa segmenttikopolymeeri, joka sisältää vähintään yhden vallitsevasti polykonjugoitua dieeniä olevan segmentin, joka voi mahdollisesti olla hydrattu, ja vähintään kaksi vallitsevasti polyvinyyliaromaattista segmenttiä, segmenttikopolymeerin ollessa pulverimuodossa kuivasekoitetussa koostumuksessa. Keksintö koskee myös menetelmässä käytettävää merkintäkoostumuksen komponenttina käyttökelpoista kuivasekoitettua koostumusta.

Uppfinningen avser ett förfarande för utmärkning av gångbanor, varvid smälts en torrblandad sammansättning för utmärkning av gångbana innehållande elastomer och huvudsakligen cykloalifatiskt och/eller alifatiskt kolväteharts, och den sålunda erhållna smälta blandningen appliceras på gångbanan, varvid elastomeren är en segmentkopolymer innehållande åtminstone ett segment av övervägande polykonjugerat dien, vilket möjligen kan vara hydretat, och åtminstone två övervägande polyvinylaromatiska segment, varvid segmentkopolymeren har pulverform i den torrblandade sammansättningen. Uppfinningen avser även en torrblandad sammansättning, som används som komponent i utmärkningssammansättningen.