

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成31年2月14日(2019.2.14)

【公開番号】特開2017-29432(P2017-29432A)

【公開日】平成29年2月9日(2017.2.9)

【年通号数】公開・登録公報2017-006

【出願番号】特願2015-152979(P2015-152979)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 0 4 D

【手続補正書】

【提出日】平成30年12月21日(2018.12.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技球が流下可能な第1流路と、

遊技球が流下可能に構成され、前記第1流路とは異なる第2流路と、を備え、

前記第1流路と前記第2流路とのうち少なくとも一方が変位することで、前記第1流路と前記第2流路とが連通し、前記第1流路を流下した遊技球が前記第2流路へと流入可能となる第1状態と、前記第1流路と前記第2流路とが離間し、前記第1流路を流下した遊技球が前記第2流路へと流入困難となる第2状態と、を少なくとも形成可能な遊技機において、

前記第1流路または前記第2流路のうち一方に変位可能に配設され、前記第1流路または前記第2流路のうち他方に当接する特定位置に変位することで前記第1流路と前記第2流路とを連通させる変位手段と、を備え、

前記第1状態において前記第1流路へと流入した遊技球が、少なくとも予め定められた解除条件を満たすまで、前記第1状態に維持可能に構成されていることを特徴とする遊技機。

【請求項2】

遊技球を遊技領域へと発射可能な発射手段を備えることを特徴とする請求項1記載の遊技機。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 2】

パチンコ機等の遊技機において、遊技領域へと発射された遊技球が通過可能な流路が複数設けられているものがある。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 4

【補正方法】変更

【補正の内容】**【0004】**

しかしながら、上述した従来の遊技機では、遊技球を好適に流下させることができなくなってしまう虞があった。

【手続補正4】**【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0005****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0005】**

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技球を好適に流下させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【手続補正5】**【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0006****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0006】**

この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、遊技球が流下可能な第1流路と、遊技球が流下可能に構成され、前記第1流路とは異なる第2流路と、を備え、前記第1流路と前記第2流路とのうち少なくとも一方が変位することで、前記第1流路と前記第2流路とが連通し、前記第1流路を流下した遊技球が前記第2流路へと流入可能となる第1状態と、前記第1流路と前記第2流路とが離間し、前記第1流路を流下した遊技球が前記第2流路へと流入困難となる第2状態と、を少なくとも形成可能なものであり、前記第1流路または前記第2流路のうち一方に変位可能に配設され、前記第1流路または前記第2流路のうち他方に当接する特定位置に変位することで前記第1流路と前記第2流路とを連通させる変位手段と、を備え、前記第1状態において前記第1流路へと流入した遊技球が、少なくとも予め定められた解除条件を満たすまで、前記第1状態に維持可能に構成されている。

【手続補正6】**【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0007****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0007】**

請求項2記載の遊技機は、請求項1記載の遊技機において、遊技球を遊技領域へと発射可能な発射手段を備える。

【手続補正7】**【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0011****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0011】**

本発明の遊技機によれば、遊技球が流下可能な第1流路と、遊技球が流下可能に構成され、前記第1流路とは異なる第2流路と、を備え、前記第1流路と前記第2流路とのうち少なくとも一方が変位することで、前記第1流路と前記第2流路とが連通し、前記第1流路を流下した遊技球が前記第2流路へと流入可能となる第1状態と、前記第1流路と前記第2流路とが離間し、前記第1流路を流下した遊技球が前記第2流路へと流入困難となる第2状態と、を少なくとも形成可能なものであり、前記第1流路または前記第2流路のうち一方に変位可能に配設され、前記第1流路または前記第2流路のうち他方に当接する特

定位置に変位することで前記第1流路と前記第2流路とを連通させる変位手段と、を備え、前記第1状態において前記第1流路へと流入した遊技球が、少なくとも予め定められた解除条件を満たすまで、前記第1状態に維持可能に構成されている。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

これにより、遊技球を好適に流下させることができるという効果がある。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】2627

【補正方法】変更

【補正の内容】

【2627】

1 0	パチンコ機（遊技機）
2 2 3 k	当たり位置格納エリア（記憶手段）
<u>4 2 2</u>	<u>第2通路形成部材（第2流路）</u>
<u>4 2 4</u>	<u>接続部材（変位手段）</u>
5 0 0	<u>左揺動ユニット（第1流路）</u>
<u>5 2 0</u>	<u>第1通路形成部材（第1流路の一部）</u>
6 3 1	回転用モータ（可動手段）
6 4 0	回転部材（可動体）
6 6 4	アーム部材（保持手段）
6 7 5	保持片用モータ（可変手段）
6 7 7	保持片（待機揺動路）
S 1 8 0 6	報知手段、可変制御手段
S 1 8 0 2	判別手段の一部
S 1 8 0 3	識別手段
S 2 8 0 8	可動制御手段の一部
S 3 1 0 2 , S 3 1 0 7 , S 3 1 0 8	演出情報決定手段の一部
S 3 2 1 0 , S 3 2 1 1	演出情報決定手段の一部
B	球（報知部材）