

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20858**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **22029**

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2014**

(54)

Znicz elektryczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HALIGOWSKI WOJCIECH P.P.H.U. HITPOL,
Świlcza, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

HALIGOWSKI WOJCIECH, Rzeszów, (PL)

PL 20858

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz elektryczny stosowany zwłaszcza w miejscach kultu religijnego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w ozdobnym ukształtowaniu powierzchni bocznej korpusu oraz klosza.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony w dwóch odmianach na rysunku, na którym fig. 1.1 do 1.4 przedstawia pierwszą postać znicza z wgłębieniami na kloszu skręconymi w prawo, natomiast fig. 2.1 do 2.4 przedstawia drugą postać znicza z wgłębieniami na kloszu skręconymi w lewo, przy czym fig. 1.1 i 2.1 przedstawiają znicz w widoku perspektywicznym z góry i z boku, fig. 1.2 i 2.2 - znicz w widoku z przodu, fig. 1.3 i 2.3 - znicz w widoku z boku, zaś fig. 1.4 i 2.4 - znicz w widoku z góry.

Znicz elektryczny posiada korpus w kształcie walca zakończony od dołu płaską powierzchnią, zaś od góry powierzchnią stożkową. Na szczycie górnej powierzchni stożkowej korpusu umieszczony jest klosz w kształcie zbliżonym do płomienia świecy. Boczna powierzchnia korpusu posiada niewielkie pionowe wgłębienia rozmieszczone w jednakowych odstępach. Boczna powierzchnia klosza posiada wgłębienia przebiegające ukośnie od podstawy do wierzchołka.

Pierwsza odmiana znicza posiada wgłębienia na kloszu skręcone w prawo.

Druga odmiana znicza posiada wgłębienia na kloszu skręcone w lewo.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Boczna powierzchnia korpusu posiada niewielkie pionowe wgłębienia rozmieszczone w jednakowych odstępach. Pierwsza odmiana znicza posiada wgłębienia na kloszu skręcone w prawo, jak to pokazano na fig. 1.1 do 1.4, natomiast druga odmiana znicza posiada wgłębienia na kloszu skręcone w lewo jak to pokazano na fig. 2.1 do 2.4.

Ilustracja wzoru



fig. 1.1



fig. 1.2



fig. 1.3



fig. 1.4



fig. 2.1



fig. 2.2



fig. 2.3



fig. 2.4