

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **70524**

(21) Numer zgłoszenia: **125679**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
F16S 3/00 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2016**

(54)

Profil chwytakowy pasma świetlnego

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

23.04.2018 BUP 09/18

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.01.2019 WUP 01/19

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

MROCZKOWSKI JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
MAR-MIR PROFIL, Biała Piska, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

JANUSZ MROCZKOWSKI, Biała Piska, PL

PL 70524 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest profil chwytakowy pasma świetlnego, wykonany z aluminium, który ma zastosowanie w pasmach świetlnych, służących w doświetlaniu światłem naturalnym obiektów przemysłowych.

Znane są profile do pasm świetlnych, oraz pasma świetlne oferowane na portalu internetowym GOOGLE przez firmę GULAJSKI. Oferowane profile o różnych kształtach i przekrojach wykonane z aluminium służą do wykonania konstrukcji nośnych wypełnionych płytami poliwęglanowymi o różnej grubości.

Profil chwytakowy pasma świetlnego charakteryzuje się tym, że w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do ceownika z wydłużonymi ramionami, który ma dwa kwadratowe występy skierowane równolegle do ramion, na końcu ramię ma pogrubienie i jest odchylone w dół, ceownik jednym końcem połączony jest z kątownikiem, który na drugim dolnym końcu połączony jest trwale z uchwytem w kształcie koła poprzez pionowy prostokątny łącznik z odsadzką pod kątem 45 stopni.

Wzór uwidoczniony jest na rysunku przedstawiającym profil chwytakowy w przekroju poprzecznym.

Profil chwytakowy pasma świetlnego w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do ceownika z wydłużonymi ramionami, który ma dwa występy w kształcie kwadratów skierowane równolegle do ramion, na końcu ramię ma pogrubienie i jest lekko pochylone w dół, a drugie ramię jest trwale połączone z kątownikiem, który na drugim końcu połączony jest z uchwytem w kształcie koła poprzez pionowy prostokątny łącznik z odsadzką pod kątem 45 stopni.

Zastrzeżenie ochronne

1. Profil chwytakowy pasma świetlnego, **znamienny tym**, że w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do ceownika z wydłużonymi ramionami, który ma dwa występy w kształcie kwadratów skierowane równolegle do ramion, na końcu ramię ma pogrubienie i jest lekko pochylone w dół, a drugie ramię jest trwale połączone z ramieniem kątownika, którego drugie ramię połączone jest z uchwytem w kształcie koła poprzez pionowy prostokątny łącznik z odsadzką pod kątem 45 stopni.

Rysunek

