

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.595**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **19548**

(22) Data zgłoszenia: **03.03.2000**

(54)

Wersalka rozkładana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Miąskowski Kazimierz, Chwaszczyno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Miąskowski Kazimierz, Chwaszczyno, (PL)

PL Rp.595

6-01

Rp 595

Miąskowski Kazimierz

Chwaszczyno, Polska

Twórcą wzoru zdobniczego jest Miąskowski Kazimierz

"Wersalka rozkładana"

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wersalka rozkładana.

Istotą wzoru zdobniczego jest przestrzenne ukształtowanie wersalki oraz jej kompozycja kolorystyczna.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym wersalkę rozkładaną w czołowym widoku perspektywicznym.

Wersalka rozkładana według wzoru zdobniczego zawiera boczne płytowe ramowe podłokietniki, których przednie narożnikowe pionowe podporowe elementy mają kształty prostopadłościanów z wyprofilowanymi owalnie, w części górnej wgłębieniami, zaś w części

dolnej połączonymi z walcowymi stopkami, o budowie pierścieniowej, ze zwiększającymi się ku dołowi średnicami. Na czołowych powierzchniach przednich narożnikowych pionowych podporowych elementach znajdują się ukształtowane w osi wzdłużnej pojedyncze rowkowe wgłębienia. Dolne krawędzie ram podłokietników mają zarys falisty i w płaszczyźnie ich podstaw znajdują się poziome listwy łączące na bokach narożnikowe pionowe podporowe elementy. Na listwowych kątowych ramionach oparciowych osadzone są nakładkowo, poduchy bocznych oparć, z łukowymi nawisami od zewnętrznych stron podłokietników. Między bocznymi płytowymi ramowymi podłokietnikami, w części dolnej znajduje się płytowa powierzchnia cokołu, pokryta tkaniną. Na cokole oparta jest poducha siedziska, podzielona na część środkową, gładką, z łukowym przejściem z płaszczyzny poziomej do płaszczyzny pionowej, czołowej i dwie części boczne, pikowane z wgłębieniami w dwóch punktach na linii podziału poduch siedziska. Ponadto górne zewnętrzne krawędzie części bocznych siedziska są wyprofilowane pogrubionym walcowym paskiem - kiedere. Tylne krawędzie siedziska styka się z dolną krawędzią rozkładanego tylnego oparcia, o powierzchni czołowej będącej odbiciem lustrzanym górnej powierzchni siedziska. Boczne płytowe ramowe podłokietniki mają powierzchnie i kolorystykę charakterystyczną dla drewna, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wersalka rozkładana znamieną tym, że zawiera boczne płytowe ramowe podłokietniki, których przednie narożnikowe pionowe podporowe elementy mają kształty prostopadłościanów z wyprofilowanymi owalnie w części górnej wgłębieniami łączącymi się łukowo z listwowymi kątowymi ramionami oparciowymi, zaś w części dolnej połączonymi z walcowymi stopkami o budowie pierścieniowej ze zwiększającymi się ku dołowi średnicami, przy czym na czołowych powierzchniach przednich narożnikowych pionowych podporowych elementach znajdują się ukształtowane w osi podłużnej pojedyncze rowkowe wgłębienia, zaś dolne krawędzie ram podłokietników mają zarys falisty i w płaszczyźnie ich podstaw znajdują się poziome listwy, łączące na bokach narożnikowe pionowe podporowe elementy, przy czym na listwowych i kątowych ramionach oparciowych osadzone są nakładkowo, poduchy bocznych oparć z łukowymi nawisami od zewnętrznych stron podłokietników, przy czym między bocznymi płytowymi ramowymi podłokietnikami, w części dolnej znajduje się płytowa powierzchnia cokołu pokryta tkaniną, na którym oparta jest poducha siedziska podzielona na część środkową gładką, z łukowym przejściem z płaszczyzny poziomej do płaszczyzny pionowej czołowej i dwie części boczne

pikowane z wgłębieniami w dwóch punktach na linii podziału poduch siedziska oraz wyprofilowane pogrubionym walcowym paskiem - kiederm g órnych zewnętrznych krawędzi części bocznych siedziska, którego tylna krawędź styka się z dolną krawędzią rozkładanego tylnego oparcia, o powierzchni czołowej będącej odbiciem lustrzanym górnej powierzchni siedziska, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

2. Wersalka według zastrz. 1 znamienna tym, że boczne płytowe ramowe podłokietniki mają powierzchnie i kolorystykę charakterystyczną dla drewna, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr i. i. Jan Prościński



RZECZNIK PATENTOWY
Jan Prościński
mgr inż. Jan Prościński