

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **58735**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **105355**(51) Intcl⁷:**A47F 9/00**
A47F 7/02(22) Data zgłoszenia: **26.09.1996**

(54)

Lada ekspozycyjna

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**30.03.1998 BUP 07/98**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**31.08.2001 WUP 08/01**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:Balcerski Józef, Gdańsk, PL
Balcerski Robert, Gdańsk, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:Józef Balcerski, Gdańsk, PL
Robert Balcerski, Gdańsk, PL

(57)

PL 58735 Y1

Ru 58735

Lada ekspozycyjna

Przedmiotem wzoru użytkowego jest lada ekspozycyjna, zwłaszcza na wyroby jubilerskie.

Znana jest ze zgłoszenia niemieckiego zgłoszonego w ramach PCT Nr WO 91/135 577 gabłota wystawowa składana, która ma pojemnik skrzyniowy złożony z dna i pokryw. Na dnie można umocować rozkładane rusztowanie nośne, którego słupki mają rowki prowadzące, w których uchwycone są przesuwne ścianki boczne i półki w postaci płytek szklanych. Pokrywa pojemnika stanowi górne zakończenie gabłotki.

Znany jest również ze zgłoszenia wzoru użytkowego Nr 95 254 regał wystawowy. Regał ma ścianki boczne i półki, które składają się z warstw materiału pólstywnego. Między tymi warstwami utworzona jest szczelina. W wewnętrznej warstwie ścianki znajdują się podłużne wycięcia na zaczepy połączone z powierzchnią stanowiącą wierzchnią warstwę końców półek. Wzdłuż długich krawędzi półki parami są połączone przegubowo ze ścianą tylną.

Znana jest ze zgłoszenia wzoru użytkowego Nr 100 327 gabłota wystawiennicza, przeznaczona do użytkowania w dużych obiektach handlowych i specjalistycznych salonach dla ekspozycji drobnych wyrobów. Gabłota wystawiennicza jest utworzona z cokołu w postaci wielokąta, na którym pionowo umieszczone są szklane tale złączone u góry wieńcem. Niektóre szklane tafle są osadzone obrotowo, zaś inne trwale. Pomiędzy trwałymi taflami umieszczone są półki. Osadzone trwale tafle szklane są osadzone w rowkach cokołu i wieńca zaś tafle osadzone obrotowo są umocowane w uchwytych zakończonych sworzniami osadzonymi obrotowo w cokole i wieńcu, a wieńiec jest połączony z cokołem dwoma rurami rozstawionymi przeciwległe. Przy rurach półki mają ścięcia.


Znana jest również ze zgłoszenia wzoru użytkowego Nr 95 552 ława podświetlana, która składa się z części dolnej w postaci szafki z zamocowanymi od spodu obrotowymi kółkami jezdny. Część górną stanowi szklana płyta podświetlana od dołu i która osadzona jest na dwóch płytach, tak że jej część środkowa jest przezroczysta.

Istotą wzoru użytkowego jest lada ekspozycyjna, zwłaszcza na wyroby jubilerskie składająca się z części ekspozycyjnej oraz pionowej kolumny, charakteryzująca się tym, że część ekspozycyjną stanowi pozioma gabłota, posadowiona na pionowej kolumnie. Pionowa kolumna ma co najmniej jedną półkę oraz szufladę. Pozioma gabłota zamknięta jest przezroczystym blatem i ma na bokach rozmieszczone elementy podświetlające, a od czoła suwakowe zamknięcie.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku przedstawiającym ladę w aksonometrii z kolumną, w której umieszczona jest szuflada i półka.

W przykładzie wykonania lada ekspozycyjna, zwłaszcza na wyroby jubilerskie składająca się z części ekspozycyjnej 2 oraz pionowej kolumny 5. Część ekspozycyjną stanowi pozioma gabłota 2 oraz pionowa kolumna 5, która ma półkę 6 oraz umieszczoną nad nią szufladę 7. Pozioma gabłota 2 zamknięta jest przezroczystym blatem 1 i ma w rogach części bocznych rozmieszczone elementy podświetlające 3 i 8 zaś od czoła ma suwakowe zamknięcie 4.


Lada ekspozycyjna według zgłoszonego wzoru użytkowego spełnia funkcję ekspozycyjną i wystawienniczą.




inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

Zastrzeżenia ochronne

1. Lada ekspozycyjna, zwłaszcza na wyroby jubilerskie składająca się z części ekspozycyjnej, półek, szuflad oraz elementów oświetleniowych, znamienna tym, że część ekspozycyjną stanowi pozioma gablota /2/ oraz pionowa kolumna /5/, która ma co najmniej jedną półkę /6/ oraz szufladę /7/.
2. Lada według zastrz. 1, znamienna tym, że pozioma gablota /2/ zamknięta przezroczystym blatem /1/ ma na powierzchniach bocznych rozmieszczone elementy podświetlające /3 i 8/ zaś od czoła suwakowe zamknięcie /4/.



inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366



inż. Tadeusz Wilczarski
Rzecznik Patentowy
Nr ewid. 2366

