



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

223949

(11)

(B1)

(22) Přihlášeno 12 12 80
(21) (PV 8802-80)

(40) Zveřejněno 10 09 81

(45) Vydáno 15 11 85

(51) Int. Cl.³

E 05 B 65/52

(75)

Autor vynálezu

KRZYŽÁNEK LEOPOLD, TRINEC

(54) Zabezpečovací zařízení protipožárních skříněk

Vynález se týká zabezpečení nástěnných protipožárních skříněk proti zneužití.

Protože smyslem a účelem bezpečnostních protipožárních skříněk je umožnit komukoliv v případě nebezpečí použít obsah skřínky, není možno je zamykat běžným způsobem. V případě, že nejsou opatřeny zámkem, dochází k jejich častému zneužití.

Tyto nevýhody odstraňuje vynález zabezpečení nástěnných protipožárních skříněk proti zneužití, jehož podstatou je, že ku stávající protipožární skřínce se připevní doplňující prosklená skříňka, opatřená zasouvacím uzávěrem, jehož vysouvací část se zasune do protikusu uzávěru upevněného na dvířkách vlastní protipožární skřínky.

Funkce tohoto zabezpečovacího zařízení spočívá v tom, že v případě nutného zásahu se rozbije čelní sklo doplňující skřínky, zasouvací uzávěr se vysune z protikusu uzávěru na dvířkách protipožární skřínky, která se otevře a použije se její obsah. Po ukončení zásahu a uložení obsahu protipožární skřínky na původní místo se zasune zasouvací uzávěr do protikusu uzávěru na dvířkách protipožární skřínky.

Doplňující skříňka se odemkne, zasune se do ní nové čelní sklo a znovu uzamkne, čímž je protipožární skříňka připravena k dalšímu použití.

Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení zabezpečení nástěnné protipožární skřínky proti zneužití, podle vynálezu, kde protipožární skříňka 1 je vybavena doplňující prosklenou skříňkou 2, která má zasouvací uzávěr 3, jehož vysouvací část zapadá do protikusu 4. Horní část doplňující skřínky 2 je uzamčena s víkem této skřínky 2 visacím zámkem 5.

223949

Tohoto zabezpečení je možno použití k zajištění bezpečnostních zařízení všeobecně tam, kde je dána možnost veřejnosti v případě akutního nebezpečí zasáhnout, ale přitom omezit možnost zneužití na minimum.

Zabezpečení skříněk je možno převést na akustickou nebo světelnou signalizaci signalizující otevření protipožární skřínky.

P R Ě D M Ě T V Y N Á L E Z U

Zabezpečovací zařízení protipožárních skříněk proti zneužití, vyznačené tím, že protipožární skřínka (1) je vybavena doplňující prosklenou skřínkou (2), která má zasouvací uzávěr (3), jehož vysouvací část zapadá do protikusu (4) a horní část doplňující skřínky (2) je uzamčena s víkem této skřínky (2) visacím zámkem (5).

1 výkres

223949

