

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11404**

(51) Klasyfikacja:
12-12

(21) Numer zgłoszenia: **10213**

(22) Data zgłoszenia: **21.04.2005**

(54)

Wózek dziecięcy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Kamińska Agnieszka, Kędzierzyn-Koźle, (PL);
Kamiński Artur, Kędzierzyn-Koźle, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kamińska Agnieszka, Kędzierzyn-Koźle, (PL);
Kamiński Artur, Kędzierzyn-Koźle, (PL)**

PL 11404

Nr Rp. 11404Klasa 12-12

Klasa

Agnieszka Kamińska, Artur Kamiński

Kędzierzyn-Koźle, Polska

Wózek dziecięcy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 21,04,2005v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wózek dziecięcy dla niemowląt. Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie wózka. Do wykonania podwozia wózka wykorzystano drewno, któremu nadano oryginalny i estetyczny wygląd. Przedmiot wzoru nadaje się do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Wózek według wzoru przemysłowego w stosunku do znanych wózków charakteryzuje się tym, że ma nowy i oryginalny kształt. Wózek wykonany jest z drewna i wikliny to jest kosz wiklinowy połączono z podwoziem drewnianym. Podwozie wózka wykonane jest z czterech drewnianych tralek osadzonych w drewnianym czworoboku wyposażonym w małe kółka, którymi mogą być rolki. Drewniane elementy podwozia wózka mogą być wyprofilowane i przybierać opływowe kształty drewna. Do wykonania podwozia wózka mogą być wykorzystane różne gatunki drewna, drewno może być pomalowane na różne kolory i może być pokryte lakierem. Kosz do podwozia mocowany jest rozłącznie w celu łatwego zdjęcia z podwozia. Kosz może być wpleciony z wikliny lub rattanu i może mieć dno z płyty wiórowej lub z drewna. Wiklina kosza może być w różnych wersjach kolorystycznych. Do przemieszczania wózka służy rączka, umieszczona na jednym boku kosza.

Do kosza wózka mocowany jest baldachim wykonany tak, że na jednej stronie kosza wplecione są dwie metalowe rurki, które służą do stabilnego mocowania baldachimu z koszem. Metalowy stojak baldachimu składa się z dwóch części, gdzie jedna część baldachimu wprowadzona jest w metalowe rurki w koszu w które wkłada się drugi element baldachimu służący do mocowania tkaniny. Wnętrze kosza wyłożone może być materacem i poduszką i może być także wyłożone warstwą miękkiej włókniny obszytej tkaniną. Wystrój przykrycia wózka może mieć różne rodzaje obszyci i w różnych kolorach tkanin.

Rodzaj i zestawienie kolorów tkanin może być dobrane dowolne.

Baldachim wózka może być wzbogacony w różne elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1.

Cechą istotną wzoru przemysłowego to kształt i wygląd wózka, w którym wykorzystano kosz wiklinowy i połączono go z podwoziem wózka wykonanym z drewna o oryginalnym wyglądzie posiadającym małe koła. Podwozie wózka wykonane jest z czterech tralek drewnianych osadzonych w czworoboku i posiadającym kółka. Wózek posiada baldachim wykonany tak, że na jednej stronie kosza wplecione są dwie metalowe rurki, które służą do stabilnego mocowania baldachimu z koszem. Metalowy stojak baldachimu składa się z dwóch części, gdzie jedna część baldachimu wprowadzona jest w metalowe rurki w koszu w które wkłada się drugi element baldachimu służący do mocowania tkaniny. Wybarwienie wózka może mieć różne kolory. Wyposażenie wózka w materacyk, poduszkę oraz obszycia budy i przykrycia może być wykonane z różnych tkanin i zestawione w dowolnych kolorach.

Pełnomocnik Zgłaszającego



Janina Dobber

rzecznik patentowy



Fig.1

Jawina Dobber
mecznik patentowy