

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 1 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 11 月 15 日 (2007.11.15)

【公開番号】特開 2004-249127(P2004-249127A)
 【公開日】平成 16 年 9 月 9 日 (2004.9.9)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-035
 【出願番号】特願 2004-134186(P2004-134186)
 【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 1 0 C
 A 6 3 F 7/02 3 2 6 B
 A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 10 月 1 日 (2007.10.1)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

打ち出した遊技球が流下する遊技領域を備えた遊技盤と、前記遊技盤が前面側から取り付けられるとともに前記遊技盤の下方には遊技球の供給皿が設けられた本体基部と、前記本体基部に開閉自在に取り付けられ、前記遊技領域を視認可能にする前面扉と、遊技盤を流下した遊技球を回収する球通路が前面に形成され、背面に遊技作動装置の動作を制御する制御基板が取り付けられた球通路ユニットとを備えた弾球遊技機において、

前記本体基部に設けられ、遊技中に演出を実行する遊技作動装置と、
 前記遊技盤に設けられ、前記遊技作動装置を作動させる作動用情報を記憶した記憶手段と、

前記遊技盤に設けられ、前記作動用情報に基づいて前記遊技作動装置を制御する制御手段と、

前記球通路ユニットに設けられ、前記制御手段からの信号を受けて前記遊技作動装置を駆動する回路装置とを備え、

前記本体基部に前記球通路ユニットが取り付けられた後に前記遊技盤が前記球通路ユニットの前面側から取り付けられることを特徴とする弾球遊技機。

【請求項 2】

打ち出した遊技球が流下する遊技領域を備えた遊技盤と、前記遊技盤が前面側から取り付けられるとともに前記遊技盤の下方には遊技球の供給皿が設けられた本体基部と、前記本体基部に開閉自在に取り付けられ、前記遊技領域を視認可能にする前面扉と、遊技盤を流下した遊技球を回収する球通路が前面に形成され、背面に遊技作動装置の動作を制御する制御基板が取り付けられた球通路ユニットとを備えた弾球遊技機の組立方法において、

前記本体基部に設けられ、遊技中に演出を実行する遊技作動装置と、
 前記遊技盤に設けられ、前記遊技作動装置を作動させる作動用情報を記憶した記憶手段と、

前記遊技盤に設けられ、前記作動用情報に基づいて前記遊技作動装置を制御する制御手段と、

前記球通路ユニットに設けられ、前記制御手段からの信号を受けて前記遊技作動装置を

駆動する回路装置とを備え、

前記本体基部に前記球通路ユニットが取り付けられた後に前記遊技盤が前記球通路ユニットの前面側から取り付けられることを特徴とする弾球遊技機の組立方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 6】

上記目的を達成するために、本発明の弾球遊技機は、打ち出した遊技球が流下する遊技領域を備えた遊技盤と、前記遊技盤が前面側から取り付けられるとともに前記遊技盤の下方には遊技球の供給皿が設けられた本体基部と、前記本体基部に開閉自在に取り付けられ、前記遊技領域を視認可能にする前面扉と、遊技盤を流下した遊技球を回収する球通路が前面に形成され、背面に遊技作動装置の動作を制御する制御基板が取り付けられた球通路ユニットとを備えた弾球遊技機において、前記本体基部に設けられ、遊技中に演出を実行する遊技作動装置と、前記遊技盤に設けられ、前記遊技作動装置を作動させる作動用情報を記憶した記憶手段と、前記遊技盤に設けられ、前記作動用情報に基づいて前記遊技作動装置を制御する制御手段と、前記球通路ユニットに設けられ、前記制御手段からの信号を受けて前記遊技作動装置を駆動する回路装置とを備え、前記本体基部に前記球通路ユニットが取り付けられた後に前記遊技盤が前記球通路ユニットの前面側から取り付けられるものである。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 8】

また、本発明の弾球遊技機の組立方法は、打ち出した遊技球が流下する遊技領域を備えた遊技盤と、前記遊技盤が前面側から取り付けられるとともに前記遊技盤の下方には遊技球の供給皿が設けられた本体基部と、前記本体基部に開閉自在に取り付けられ、前記遊技領域を視認可能にする前面扉と、遊技盤を流下した遊技球を回収する球通路が前面に形成され、背面に遊技作動装置の動作を制御する制御基板が取り付けられた球通路ユニットとを備えた弾球遊技機の組立方法において、前記本体基部に設けられ、遊技中に演出を実行する遊技作動装置と、前記遊技盤に設けられ、前記遊技作動装置を作動させる作動用情報を記憶した記憶手段と、前記遊技盤に設けられ、前記作動用情報に基づいて前記遊技作動装置を制御する制御手段と、前記球通路ユニットに設けられ、前記制御手段からの信号を受けて前記遊技作動装置を駆動する回路装置とを備え、前記本体基部に前記球通路ユニットが取り付けられた後に前記遊技盤が前記球通路ユニットの前面側から取り付けられる弾球遊技機を組み立てるものである。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

本発明の弾球遊技機によれば、遊技盤を変えるだけで容易に新規機種替えに必要な記憶情報が記憶された情報記憶媒体の交換を行うことができるとともに、支持体に取り付けられた遊技を行わせるための作動装置又は駆動手段を共通化して使用することができるので、新しい機種への切り替えの際の費用を抑制することができる。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

また、本発明の弾球遊技機の組立方法は、遊技盤を変えるだけで容易に新規機種替えに必要な記憶情報が記憶された情報記憶媒体の交換を行うことができるとともに、支持体に取り付けられた遊技を行わせるための作動装置又は駆動手段を共通化して使用することができるので、新しい機種への切り替えの際の費用を抑制することができる。