

6 czerwca 1925r.

URZĄD PATENTOWY



E04d, 3/24

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 1501.

Kl. ~~37c~~.

F. P. Vidie & Komp.
(Laibach, Austrja).

37c 3/24

Dachówka.

Zgłoszono 27 października 1919 r.

Udzielono 2 lutego 1925 r.

Pierwszeństwo: 15 maja 1917 r. (Austrja).

Urządzanie górnego żebra wzmacniającego w dachówkach powoduje nie tylko zwiększenie ilości zużytego materiału i przez to ciężaru, lecz posiada również i tę wadę, że proces suszenia, z powodu zgrubionego miejscami przekroju, odbywa się wolniej i nierównomiernie, co często powoduje pękanie dachówek.

Dla usunięcia tej wady przyjęto wykonywać na spodniej stronie dachówek podłużne żłobki, odpowiadające wzmacniającym żebram, na wierzchniej stronie, dzięki czemu grubość żebra zostaje w każdym miejscu zredukowana do normalnej grubości dachówki.

Tego rodzaju dachówki mają znów tę wadę, że wzdłuż swej dolnej krawędzi nie szczelnie przylegają, gdyż żłobki, dochodząc do niej, tworzą otwory.

Dla otrzymania szczelnego przylegania

dachówek przy zachowaniu podłużnych żłobków, są one podług niniejszego wynalazku przerwana w takiej odległości od dolnej krawędzi, która odpowiada długości przykrycia dachówki. Żłobki te są w środku przecięte poprzeczkami z podłużnymi otworkami dla wiązania.

Na rysunku są przedstawione dwa wzory dachówek z zastosowaniem niniejszego ulepszenia, a mianowicie na fig. 1—6 uwidocznione są widoki zgóry, zdołu, przekroje poprzeczne wzdłuż linii A—A i B—B (fig. 1) i przekroje podłużne wzdłuż linii C—C i D—D (fig. 1) dachówki o jednym żłobku od spodu.

Fig. 7 do 12 przedstawiają drugi wzór dachówki o dwóch żłobkach od spodu.

Dachówka, pokazana na fig. 1—6, ma na wierzchniej stronie jedno podłużne żebro *m* i na spodniej odpowiednio utworzony

podłużny żłobek n , przerwany w pewnej odległości od dolnej krawędzi dachówki dla osiągnięcia szczelnego przylegania dachówek. W środku swojej długości żłobek n jest przecięty poprzeczką a z podłużnym otworkiem o dla wiązania.

Dachówka, przedstawiona na fig. 7—12, posiada na wierzchniej stronie 2 żebra podłużne m, m , którym odpowiadają na spodniej dwa żłobki n, n , przerwane, jak w poprzednio opisanym wzorze w odległości b dolnej krawędzi, dla utworzenia szczelnego przylegania dachówek. Również i w tym wzorze żłobki n mogą być przecięte w środku poprzeczkami a z otworkami podłużnymi o dla wiązania.

Ulepszony w powyższy sposób ustrój dachówek, łączy w sobie zalety dachówek żłobkowych, usuwając jednocześnie ich wa-

dy przez osiągnięcie szczelnego przylegania.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Dachówka z żebrami wzmacniającymi na górnej stronie i odpowiednimi żłobkami na dolnej, tem znamienna, że żłobki (n) na dolnej stronie są przerwane w odległości od dolnej krawędzi, odpowiadającej długości (x) przykrycia.

2. Dachówka podług zastrz. 1, tem znamienna, że żłobki (n) są przecięte w środku ich długości poprzeczkami (a) z otworkami dla wiązania.

F. P. Vidic & Komp.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

