

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15846**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **15829**

(22) Data zgłoszenia: **21.12.2009**

(54)

Krzesło amfiteatralne składane

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2010 WUP 11/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**NOWY STYL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krzanowski Mateusz, Krosno, (PL)

PL 15846

Nr Rp. 15846

Klasa 06-01

Krzesło amfiteatralne składane

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło amfiteatralne składane.

Istotne cechy krzesła zawarte są w wyglądzie i kształcie przedmiotu wzoru przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na ilustracjach, fig. 1.1, fig. 1.2, fig. 2.1, fig. 2.2, fig. 3.1, fig. 3.2, fig. 4.1, fig. 4.2 i na ilustracji zbiorczej złożonej z fig.5 do fig.12.

Krzesło charakteryzuje się tym, że po bokach posiada dwie rurki odgięte do tyłu od wysokości siedzenia do góry, połączone u góry dwoma metalowymi profilami. W górnej części są przymocowane do rurek trzy drewniane, poprzeczne listwy prostopadłościennie, tworzące oparcie. Przy każdej z rurek, poniżej jej przegięcia jest zamocowany wspornik zakończony z przodu zawiasem obrotu siedzenia. Siedzenie jest utworzone z ramy zawierającej rurkę w kształcie litery U, której otwarte końce są z tyłu siedzenia połączone pałąkiem przeciwwagi z dołączoną blachą. Na tej ramie przymocowane jest pięć prostopadłościennych listew drewnianych stanowiących siedzenie i odzwierciedlających zewnętrzny kształt rurkowej ramki siedzenia. Po samoczynnym podniesieniu się siedzenia pod ciężarem przeciwwagi, na dolnej powierzchni jednej z listew widoczny zestaw cyfr. określający numer siedzenia, jak pokazano na ilustracjach fig. 1.1, fig. 1.2, fig. 2.1, fig. 2.2, fig. 3.1, fig. 3.2, fig. 4.1, fig. 4.2. Wzór przemysłowy posiada 4 odmiany.

W pierwszej i w trzeciej odmianie krzesła, prostopadłościennie listwy drewniane są wyprofilowane w środkowej części na powierzchni górnej siedzenia i przedniej oparcia, w postaci ergonomicznego wgłębienia, jak pokazano na ilustracjach fig. 1.1, fig. 1.2, fig. 3.1 i fig. 3.2, oraz fig. 5, fig.6, fig. 9 i fig. 10.

W drugiej i w czwartej odmianie krzesła, prostopadłościennie listwy drewniane mają jednakowy przekrój na całej swej długości, jak pokazano na ilustracjach, fig. 2.1, fig. 2.2, fig. 4.1 fig. 4.2 oraz fig. 7, fig. 8, fig. 11 i fig. 12.

W pierwszej i w czwartej odmianie krzesła, dolne końce rurek są zamknięte poziomym płaskownikiem umożliwiającym mocowanie krzesła do poziomej powierzchni, jak pokazano na ilustracjach fig. 1.1, fig. 1.2, fig. 4.1, fig. 4.2 oraz fig. 5 i fig.6, fig.11 i fig. 12.

W drugiej i w trzeciej odmianie krzesła, na dolnym odcinku każdej z rurek, jest od tyłu przymocowany kształtownik w kształcie L, umożliwiający mocowanie krzesła do pionowej powierzchni, jak pokazano na fig. 2.1, fig. 2.2, fig. 3.1, fig. 3.2, oraz fig. 7, fig. 8, fig. 9 i fig. 10.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Po bokach krzesła dwie rurki odgięte do tyłu od wysokości siedzenia do góry. W górnej części przymocowane do rurek trzy prostopadłościenne listwy tworzące oparcie. Przy każdej z rurek, poniżej jej przegięcia jest zamocowany wspornik zakończony z przodu zawiasem obrotu siedzenia. Siedzenie jest utworzone z ramy zawierającej rurkę w kształcie litery U, której otwarte końce są z tyłu siedzenia połączone pałąkiem przeciwwagi z dołączoną blachą. Na tej ramie przymocowane jest pięć prostopadłościennych listew drewnianych stanowiących siedzenie i odzwierciedlających zewnętrzny kształt rurkowej ramki siedzenia. Po samoczynnym podniesieniu się siedzenia pod ciężarem przeciwwagi, na dolnej powierzchni jednej z listew widoczny zestaw cyfr określający numer siedzenia, jak pokazano na ilustracjach, fig. 1.1, fig. 1.2, fig. 2.1, fig. 2.2, fig. 3.1, fig. 3.2, fig. 4.1, fig. 4.2 i na ilustracji zbiorczej złożonej z fig.5 do fig.12.
2. Pierwsza odmiana krzesła, z prostopadłościennymi listwami drewnianymi, wyprofilowanymi w środkowej części powierzchni górnej siedzenia i przedniej oparcia, w postaci ergonomicznego wgłębienia, a dolne końce rurek zamknięte poziomym płaskownikiem umożliwiającym mocowanie krzesła do poziomej powierzchni, jak pokazano na fig. 1.1, fig. 1.2.
3. Druga odmiana krzesła z prostopadłościennymi listwami drewnianymi o jednakowym przekroju na całej swej długości, z dolnym odcinkiem z każdej rurki, do którego jest od tyłu przymocowany kształtownik w kształcie L, umożliwiający mocowanie do pionowej powierzchni, jak pokazano na fig. 2.1, fig.2.2.
4. Trzecia odmiana krzesła z prostopadłościennymi listwami drewnianymi, wyprofilowanymi w środkowej części powierzchni górnej siedzenia i przedniej oparcia, w postaci ergonomicznego wgłębienia, z dolnym odcinkiem z każdej rurki, do którego jest od tyłu przymocowany kształtownik w kształcie L, umożliwiający mocowanie do pionowej powierzchni, jak pokazano na fig. 3.1, fig.3.2
5. Czwarta odmiana krzesła z prostopadłościennymi listwami drewnianymi o jednakowym przekroju na całej swej długości, z dolnymi końcami rurek zamkniętymi poziomym płaskownikiem, umożliwiającym mocowanie krzesła do poziomej powierzchni, jak pokazano na fig. 4.1, fig. 4.2.

„Nowy Styl” Sp. z o.o. PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO

RZECZNIK PATENTOWY

38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18

tel. (0-13) 43 216 10

FIG. 1.1**FIG.1.2****FIG. 2.1****FIG. 2.2**

„Nowy Styl” Sp. z o.o.
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krośno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

Wp-15829

p-15846

FIG. 3.1**FIG. 3.2****FIG. 4.1****FIG. 4.2**

„Nowy Styl” Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

FIG. 5**FIG. 6****FIG. 7****FIG. 8****FIG. 9****FIG. 10****FIG. 11****FIG. 12**

„Nowy Styl” Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 4321610

15846