

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1722**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **20528**

(22) Data zgłoszenia: **04.09.2000**

(54)

Lampa oświetleniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe ALFA Stanisław Sosnowski,
Janusz Sosnowski, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL Rp.1722

**Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„ALFA” Stanisław Sosnowski, Janusz Sosnowski
Nowa Wieś, Polska**

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Sosnowski

Lampa oświetleniowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 04.09.2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa oświetleniowa.

Istotę wzoru stanowi oryginalny kształt oraz układ kolorystyczny lampy.

Przedmiot wzoru widoczny jest na rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia lampę oświetleniową, natomiast fig. 2 do fig. 4 – przedstawiają jej odmiany.

Jak pokazano na rysunku fig. 1 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy spodeczek, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Poniżej umieszczony jest biały element w postaci odwróconej brzegami do góry półkuli, zaś niżej metalowy łącznik w kształcie odwróconego kielicha. Łącznik ten połączony jest z wykonanym z białego, matowanego szkła elementem, przypominającym kształtem małą maczugę, która osadzona jest w wykonanej z białego szkła miseczce - o przekroju w kształcie połowy elipsy - u dołu której, centralnie na środku, umieszczona jest metalowa, niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniżej położony element lampy. Z poza brzegów miseczki wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde przypomina odwróconą literę „l”, i zakończone jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim kloszem. Przy czym zarówno klosze, jak i

miseczka wykonane są z matowanego, półprzezroczystego szkła, zaś górne części kloszy oraz dolna część miseczki wykonane są z przezroczystego szkła uformowanego w fale. Dodatkowo każde ramię lampy ozdobione jest cienkim prętem umiejscowionym w wewnętrznej części litery "I" i zawiniętym w ozdobną pętlę.

Jak pokazano na rysunku fig. 2 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w swojej górnej części posiada metalowy spodeczek, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny. Poniżej umieszczony jest biały element w postaci odwróconej brzegami do góry półkuli, zaś niżej metalowy łącznik w kształcie odwróconego kielicha. Łącznik ten połączony jest z wykonanym z białego, matowanego szkła elementem, przypominającym kształtem małą maczugę, która osadzona jest w wykonanej z białego szkła miseczce - o przekroju w kształcie połowy elipsy - u dołu której, centralnie na środku, umieszczona jest metalowa, niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniżej położony element lampy. Z poza brzegów miseczki wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde przypomina odwróconą literę „I”, i zakończone jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim kloszem. Przy czym zarówno klosze, jak i miseczka wykonane są z matowanego, półprzezroczystego szkła, zaś górne części kloszy oraz dolna część miseczki wykonane są z przezroczystego szkła uformowanego w fale. Dodatkowo każde ramię lampy ozdobione jest cienkim prętem umiejscowionym w wewnętrznej części litery "I" i zawiniętym w ozdobną pętlę.

Jak pokazano na rysunku fig. 3 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem odwróconą literę „I”. Ramię lampy zakończone jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim białym, półprzezroczystym kloszem. Przy czym górna część klosza wykonana jest z przezroczystego szkła uformowanego w fale. Dodatkowo każde ramię lampy ozdobione jest cienkim prętem umiejscowionym w wewnętrznej części litery "I" i zawiniętym w ozdobną pętlę.

Jak pokazano na rysunku fig. 4 – lampa oświetleniowa charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem ułożony

poziomo, znak zapytania „?”. Ramię lampy zakończone jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim białym, półprzezroczystym kloszem. Przy czym górna część klosza wykonana jest z przezroczystego szkła uformowanego w fale. Dodatkowo każde ramię lampy ozdobione jest cienkim prętem umiejscowionym w wewnętrznej części litery "l" i zawiniętym w ozdobną pętlę.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa oświetleniowa, znamieną tym, że w swojej górnej części posiada metalowy spodeczek, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, zaś poniżej umieszczony jest biały element w postaci odwróconej brzegami do góry półkuli, a niżej metalowy łącznik w kształcie odwróconego kielicha, przy czym łącznik ten połączony jest z wykonanym z białego, matowanego szkła elementem, przypominającym kształtem małą maczugę, która osadzona jest w wykonanej z białego szkła miseczce - o przekroju w kształcie połowy elipsy - u dołu której, centralnie na środku, umieszczona jest metalowa, niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniższy położony element lampy, a z poza brzegów miseczki wyprowadzonych jest pięć metalowych ramion lampy, z których każde przypomina odwróconą literę „l”, i zakończone jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim kloszem, przy czym zarówno klosze, jak i miseczka wykonane są z matowanego, półprzezroczystego szkła, zaś górne części kloszy oraz dolna część miseczki wykonane z przezroczystego szkła uformowanego w fale, natomiast dodatkowo każde ramię lampy ozdobione jest cienkim prętem umiejscowionym w wewnętrznej części litery "l" i zawiniętym w ozdobną pętlę, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.
2. Lampa oświetleniowa, znamieną tym, że w swojej górnej części posiada metalowy spodeczek, z którego dna wyprowadzona jest rurka zakończona oczkiem, stanowiącym równocześnie pierwsze ogniwo łańcucha, w który wpleciony jest przewód elektryczny, zaś poniżej umieszczony jest biały element w postaci odwróconej brzegami do góry półkuli, a niżej metalowy łącznik w kształcie odwróconego kielicha, przy czym łącznik ten połączony jest z wykonanym z białego, matowanego szkła elementem, przypominającym kształtem małą maczugę, która osadzona jest w wykonanej z białego

szkła miseczce - o przekroju w kształcie połowy elipsy - u dołu której, centralnie na środku, umieszczona jest metalowa, niewielka kulka, stanowiąca równocześnie najniższy położony element lampy, a z poza brzegów miseczki wyprowadzone są trzy metalowe ramiona lampy, z których każde przypomina odwróconą literę „l”, i zakończone jest metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim kloszem, przy czym zarówno klosze, jak i miseczka wykonane są z matowanego, półprzezroczystego szkła, zaś górne części kloszy oraz dolna część miseczki wykonane z przezroczystego szkła uformowanego w fale, natomiast dodatkowo każde ramię lampy ozdobione jest cienkim prętem umiejscowionym w wewnętrznej części litery „l” i zawiniętym w ozdobną pętlę, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.

3. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi poziomo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem odwróconą literę „l” zakończone metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim białym, półprzezroczystym kloszem, przy czym górna część klosza wykonana jest z przezroczystego szkła uformowanego w fale, a dodatkowo każde ramię lampy ozdobione jest cienkim prętem umiejscowionym w wewnętrznej części litery „l” i zawiniętym w ozdobną pętlę, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 3.
4. Lampa oświetleniowa, znamienna tym, że jej podstawę stanowi pionowo usytuowany metalowy element w kształcie dysku, z którego środka wyprowadzone jest ozdobnie wygięte ramię lampy, przypominające kształtem ułożony poziomo, znak zapytania „?”, zakończone metalowym, spodeczkiem oraz umieszczonym pod nim białym, półprzezroczystym kloszem, przy czym górna część klosza wykonana jest z przezroczystego szkła uformowanego w fale, a dodatkowo każde ramię lampy ozdobione jest cienkim prętem umiejscowionym w wewnętrznej części litery „l” i zawiniętym w ozdobną pętlę – jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 4.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbela



Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela
Anna Korbela



Fig.2



Fig.3



Fig.4

RZECZNIK PATENTOWY
Anna Korbela
 Anna Korbela