

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成30年9月13日(2018.9.13)

【公開番号】特開2018-7976(P2018-7976A)

【公開日】平成30年1月18日(2018.1.18)

【年通号数】公開・登録公報2018-002

【出願番号】特願2016-140845(P2016-140845)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 0

【手続補正書】

【提出日】平成30年8月2日(2018.8.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 4】

しかしながら、遊技者の入れ替わりがあった場合、後から遊技する遊技者は、先に遊技していた遊技者によって変更された設定で遊技することとなる場合がある。遊技機についてよく知っている遊技者は、所望する設定に自ら変更して遊技することができるが、不慣れな遊技者は、設定を変更することなく遊技することが多い。このような遊技機は、先に遊技していた遊技者によって変更された設定が初見の遊技者にとって不十分な設定であるとき、後の遊技者に対して十分な興趣を提供できない場合がある。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 5】

1つの側面では、本発明は、遊技者に応じた設定をおこなうことができる遊技機を提供することを目的とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 6】

上記目的を達成するために、以下に示すような、遊技機が提供される。遊技機は、客待ち状態制御手段と、遊技演出モード設定手段と、音声出力状態設定手段と、再設定手段と、を含む。客待ち状態制御手段は、非遊技状態を検出して第1客待ち状態に遷移し、第1客待ち状態の後に第2客待ち状態に遷移する。遊技演出モード設定手段は、設定操作を受け付けて遊技演出モードを、第1遊技演出モード、第2遊技演出モード、または第3遊技演出モードに設定できる。音声出力状態設定手段は、設定操作を受け付けて音声出力装置の音声出力状態を設定可能である。再設定手段は、第1客待ち状態において遊技演出モードが第1遊技演出モードまたは第2遊技演出モードに設定されているとき、再設定トリガを検出して第2客待ち状態における遊技演出モードを第3遊技演出モードに再設定すると

ともに、音声出力状態をあらかじめ設定する標準設定状態に再設定する。

また、上記目的を達成するために、以下に示すような、遊技機が提供される。遊技機は、客待ち状態制御手段と、音声出力状態設定手段と、再設定手段と、を含む。客待ち状態制御手段は、非遊技状態を検出して第1客待ち状態に遷移し、第1客待ち状態の後に第2客待ち状態に遷移する。音声出力状態設定手段は、設定操作を受け付けて音声出力装置の音声出力状態を設定可能である。再設定手段は、第1客待ち状態において音声出力状態が設定操作を受け付けて設定変更されているとき、再設定トリガを検出して第2客待ち状態における音声出力状態をあらかじめ設定する標準設定状態に再設定する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

1態様によれば、遊技者に応じた設定をおこなうことができる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

非遊技状態を検出して第1客待ち状態に遷移し、前記第1客待ち状態の後に第2客待ち状態に遷移する客待ち状態制御手段と、

設定操作を受け付けて遊技演出モードを、第1遊技演出モード、第2遊技演出モード、または第3遊技演出モードに設定可能な遊技演出モード設定手段と、

設定操作を受け付けて音声出力装置の音声出力状態を設定可能な音声出力状態設定手段と、

前記第1客待ち状態において前記遊技演出モードが前記第1遊技演出モードまたは前記第2遊技演出モードに設定されているとき、再設定トリガを検出して前記第2客待ち状態における前記遊技演出モードを前記第3遊技演出モードに再設定するとともに、前記音声出力状態をあらかじめ設定する標準設定状態に再設定する再設定手段と、

を含む遊技機。

【請求項2】

非遊技状態を検出して第1客待ち状態に遷移し、前記第1客待ち状態の後に第2客待ち状態に遷移する客待ち状態制御手段と、

設定操作を受け付けて音声出力装置の音声出力状態を設定可能な音声出力状態設定手段と、

前記第1客待ち状態において前記音声出力状態が前記設定操作を受け付けて設定変更されているとき、再設定トリガを検出して前記第2客待ち状態における前記音声出力状態をあらかじめ設定する標準設定状態に再設定する再設定手段と、

を含む遊技機。