

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27979**

(21) Numer zgłoszenia: **30390**

(51) Klasyfikacja:
26-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2021**

(54)

Znicz nagrobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
13.06.2022 WUP 24/2022

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U GRAŻYNA GRAŻYNA MAŃKA,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GRAŻYNA MAŃKA, Częstochowa, (PL)

PL 27979

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia znicz w widoku z przodu, fig. 2 – znicz w widoku z boku a fig. 3 – znicz w rzucie aksonometrycznym.

Znicz składa się z klosza osadzonego na podstawie oraz nasadzonej na klosz zdejmowanej pokrywy.

Podstawę znicza stanowi ostrosłup o podstawie prostokąta ścięty od góry wklęsłą ku dołowi płaszczyzną, którego przód i tył posiada element ozdobny w postaci wysuniętego elementu zakończonego półokrągłym łukiem z łukowatym uskokiem, zaś z boków po trzy elementy o kształcie skierowanych końcami ku dołowi liści przedzielonych zwężającymi się ku górze elementami, nadto podstawa posiada wysunięte od dołu płaskie nogi.

Klosz znicza ma kształt zbliżony do ściętej kuli w widoku z przodu i z tyłu której znajduje się płaskie o gładkiej powierzchni koło przesunięte osiowo w dół, przy czym w przestrzeni pomiędzy płaskim kołem a zewnętrznym owalem klosza jest utworzony zwężający się ku dołowi i obwodowo, pierścień w którym promieniście rozchodzą się: rząd umieszczonych obok siebie mniejszych listków oraz wyprowadzony z pomiędzy nich rząd umieszczonych obok siebie większych listków.

Pokrywę stanowi od dołu prostokąt ścięty wypukłą w górę płaszczyzną, zaś od góry jest zakończona stylizowanym kominkiem. Z jej przodu i tyłu znajdują się od dołu dwa, jeden nad drugim łukowate elementy zdobnicze przechodzące następnie w trzy faliste z wystającymi z boków łukami ze środka których, wyprowadzony jest w górę kominek o kształcie przedzielonej pionowo łezki z przelotowymi otworami. W widoku z boku pokrywa posiada umieszczone na jej dolnych falistych elementach skierowane końcami w dół dwa listki przedzielone pionowymi prostymi elementami, przy czym wszystkie ozdobne elementy uskokowo zwężają się ku górze a kominek posiada podłużne przelotowe otwory i ukośne ścianki boczne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- podstawę znicza stanowi ostrosłup o podstawie prostokąta ścięty od góry wklęsłą ku dołowi płaszczyzną, którego przód i tył posiada element ozdobny w postaci wysuniętego elementu zakończonego półokrągłym łukiem z łukowatym uskokiem.
- z boków podstawa posiada po trzy elementy o kształcie skierowanych końcami ku dołowi liści przedzielonych zwężającymi się ku górze elementami.
- podstawa posiada wysunięte od dołu płaskie nogi.
- klosz znicza ma kształt zbliżony do ściętej kuli w widoku z przodu i z tyłu której znajduje się płaskie o gładkiej powierzchni koło przesunięte osiowo w dół.
- w przestrzeni pomiędzy płaskim kołem a zewnętrznym owalem klosza jest utworzony zwężający się ku dołowi i obwodowo, pierścień w którym promieniście rozchodzą się: rząd umieszczonych obok siebie mniejszych listków oraz wyprowadzony z pomiędzy nich rząd umieszczonych obok siebie większych listków.
- pokrywę stanowi od dołu prostokąt ścięty wypukłą w górę płaszczyzną, zaś od góry jest zakończona stylizowanym kominkiem.
- z przodu i tyłu pokrywy znajdują się od dołu dwa, jeden nad drugim łukowate elementy zdobnicze przechodzące następnie w trzy faliste z wystającymi z boków łukami ze środka których, wyprowadzony jest w górę kominek o kształcie przedzielonej pionowo łezki z przelotowymi otworami.
- w widoku z boku pokrywa posiada umieszczone na jej dolnych falistych elementach skierowane końcami w dół dwa listki przedzielone pionowymi prostymi elementami.
- wszystkie ozdobne elementy uskokowo zwężają się ku górze a kominek posiada podłużne przelotowe otwory i ukośne ścianki boczne.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3