

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15830**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **15528**

(22) Data zgłoszenia: **23.10.2009**

(54)

Drzwi zewnętrzne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2010 WUP 11/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski,
Chwałowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kozłowski Mateusz, Chwałowice, (PL)

PL 15830

Nr Rp. 15830...

Klasa 25-02...

Drzwi zewnętrzne

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi zewnętrzne, stanowiące wyposażenie, zwłaszcza domów jednorodzinnych i mieszkań w zabudowie wielorodzinnej oraz obiektów użyteczności publicznej.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwiowego tych drzwi.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, w widoku z przodu.

Drzwi zewnętrzne składają się z ościeżnicy w kształcie ramy prostokątnej otwartej od dołu, w której umieszczone jest skrzydło drzwiowe połączone zawiasowo z tą ramą. Skrzydło drzwi stanowi prostokątny element płytowy posiadający na swych obu przeciwległych powierzchniach elementy ozdobne w postaci płytkiego rzeźbionego uskokowo kanałka otaczającego pozostałą środkową część płyciny tego skrzydła usytuowanego w odległości około 1/6 szerokości tego skrzydła od jego dłuższych pionowych boków oraz górnego poziomego boku oraz w odległości około 1/5 tej szerokości od dolnego poziomego boku skrzydła. Poza tym wewnętrzna płycina tego skrzydła otoczona wspomnianym obwodowym kanałkiem podzielona jest wzdłuż jej wysokości identycznym płytkim rzeźbionym uskokowo kanałkiem posiadającym kształt zbliżony do odwróconej spłaszczonej litery „S”, której końce przylegają odpowiednio do górnego i dolnego poziomego boku kanałka prostokątnego, przy czym ten profilowy kanałek dzieli wewnętrzną płycinę na dwie identyczne części lecz odwrócone względem siebie. Prawa część tej profilowej płyciny podzielona jest na sześć identycznych elementów, które oddzielone są od siebie pięcioma kanałkami poziomymi o identycznym kształcie w przekroju poprzecznym jak zewnętrzny prostokątny kanałek i środkowy kanałek profilowy, przy czym końce tych pięciu poziomych kanałków stykają się odpowiednio z prostym bokiem pionowego kanałka oraz profilowym bokiem środkowego kanałka. Poza tym lewa część środkowej płyciny posiada pięć przeszklonych okienek o profilu prostokątnym z

zaokrąglonymi krótszymi bokami o zróżnicowanych ich długościach, które usytuowane są poziomo odpowiednio naprzeciw wspomnianych poziomych kanałków. Ponadto skrzydło tych drzwi na skrajnej płycinie ma zamek z szyldzikiem okrągłym, a poniżej niego klamkę z szyldzikiem prostokątnym z zaokrąglonymi krótszymi bokami, które posiadają kolor kontrastujący z jednolitym kolorem skrzydła drzwi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Drzwi zewnętrzne składające się z ościeżnicy w kształcie ramy prostokątnej otwartej od dołu, w której umieszczone jest skrzydło drzwiowe pokazane na załączonym materiale ilustracyjnym charakteryzuje się tym, że:

- skrzydło tych drzwi stanowi prostokątny element płytowy posiadający na swych obu przeciwnych powierzchniach elementy ozdobne w postaci płytkiego rzeźbionego uskokowo kanałka otaczającego pozostałą środkową część płyciny tego skrzydła usytuowanego w odległości około $1/6$ szerokości tego skrzydła od jego dłuższych pionowych boków oraz górnego poziomego boku oraz w odległości około $1/5$ tej szerokości od dolnego poziomego boku skrzydła
- wewnętrzna płycina tego skrzydła otoczona wspomnianym obwodowym kanałkiem podzielona jest wzdłuż jej wysokości identycznym płytkim rzeźbionym uskokowo kanałkiem posiadającym kształt zbliżony do odwróconej spłaszczonej litery „S”, której końce przylegają odpowiednio do górnego i dolnego poziomego boku kanałka prostokątnego, przy czym ten profilowy kanałek dzieli wewnętrzną płycinę na dwie identyczne części lecz odwrócone względem siebie, natomiast prawa część tej profilowej płyciny podzielona jest na sześć identycznych elementów, które oddzielone są od siebie pięcioma kanałkami poziomymi o identycznym kształcie w przekroju poprzecznym jak zewnętrzny prostokątny kanałek i środkowy kanałek profilowy, przy czym końce tych pięciu poziomych kanałków stykają się odpowiednio z prostym bokiem pionowego kanałka oraz profilowym bokiem środkowego kanałka, zaś lewa część środkowej płyciny posiada pięć przeszklonych okienek o profilu prostokątnym z zaokrąglonymi krótszymi bokami o zróżnicowanych ich długościach, które usytuowane są poziomo odpowiednio naprzeciw wspomnianych poziomych kanałków.
- skrzydło to na skrajnej płycinie ma zamek z szyldzikiem okrągłym, a poniżej niego klamkę z szyldzikiem prostokątnym z zaokrąglonymi krótszymi bokami, które posiadają kolor kontrastujący z jednolitym kolorem skrzydła drzwi.

Pełnomocnik:

015528



BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 127620

Wp. 15528

Rp. 15830