



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2009115296/22, 21.04.2009

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
21.04.2009

(45) Опубликовано: 20.12.2009 Бюл. № 35

Адрес для переписки:
603006, г. Нижний Новгород, ул.
Провиантская, 26, кв. 95/1, А.А. Стручкову

(72) Автор(ы):

Воробьев Андрей Вячеславович (RU),
Перетягин Сергей Петрович (RU),
Стручков Андрей Александрович (RU),
Дуднов Александр Александрович (RU),
Чернышев Сергей Николаевич (RU),
Ручин Михаил Валерьевич (RU),
Васин Валерий Викторович (RU),
Атясов Иван Николаевич (RU),
Погодин Игорь Евгеньевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное учреждение
"Нижегородский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии
Федерального агентства по
высокотехнологичной медицинской
помощи" (ФГУ "ННИИТО
Росмедтехнологий") (RU),
Открытое акционерное общество "Опытное
Конструкторское Бюро Машиностроения
им. И.И. Африкантова" (ОАО "ОКБМ
АФРИКАНТОВ") (RU)

(54) КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЖОГОВАЯ

(57) Формула полезной модели

Кровать функциональная ожоговая, содержащая раму с мягким сетчатым съемным ложе, съемные спинки, снабженные колесами с тормозами, и опоры для размещения верхних конечностей, отличающаяся тем, что кровать дополнительно содержит раму с твердым ложем, при этом съемные спинки кровати выполнены с возможностью их наращивания по высоте с помощью дополнительных вертикальных стоек, которые механически соединены со съемными спинками, дополнительные вертикальные стойки соединены между собой продольными балками, образующими раму мягкого ложа, снабжены П-образными скобами и выполнены с возможностью их вращения вокруг своей оси для закрепления сетчатого съемного покрытия, рама твердого ложа снабжена дополнительной секцией для верхней части туловища, выполненной с возможностью изменения угла ее наклона относительно твердого ложа, дополнительная секция снабжена сетчатым съемным покрытием, рамы твердого и мягкого ложа имеют узлы крепления для вертикальных держателей, на которых размещены опоры для верхних и нижних конечностей.

