

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16853**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16843**

(22) Data zgłoszenia: **13.07.2010**

(54)

Ławka ze schowkiem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2011 WUP 08/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Grzegorz Gębicz, Tomaszów Mazowiecki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gębicz Grzegorz, Tomaszów Mazowiecki, (PL)

PL 16853

Ławka ze schowkiem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka ze schowkiem, zamontowanym pod siedziskiem.

Wzór znajduje zastosowanie głównie na cmentarzach, ale także w oddalonych alejkach parkowych i ogrodowych, pełniąc funkcję ławki i jednocześnie schowka umożliwiającego pozostawienie w nim przedmiotów, przydatnych na miejscu, np. do sprzątania i czyszczenia.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów i kształtów oraz barwę i rodzaj powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonej ilustracji zbiorczej, na której fig.1 przedstawia ławkę ze schowkiem w pierwszej odmianie, a fig. 2 przedstawia ławkę ze schowkiem w drugiej odmianie.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1. Pierwsza odmiana - ławka ze schowkiem, posiadająca oparcie;
2. Druga odmiana - ławka ze schowkiem bez oparcia.

Ławka według wzoru składa się z siedziska i dwóch nóg z umieszczonym pomiędzy nimi schowkiem. Schowek ma kształt prostopadłościenną skrzynki z otwieraną przednią ścianką, zaopatrzoną w

zamek. Schowek jest trwale przytwierdzony do obu nóg ławki w niewielkiej odległości od siedziska, a jego wysokość jest równa w przybliżeniu $1/3$ długości nóg ławki. Głębokość schowka jest nieznacznie mniejsza od szerokości siedziska. Siedzisko ławki jest wykonane z trzech kształtowników o przekroju prostokątnym, zaopatrzonych na końcach w półkoliste nasadki. Nogi są wykonane z kształtowników o przekroju prostokątnym. W odmianie pierwszej nogi są przytwierdzone u góry do kształtowników o przekroju prostokątnym, na których osadzone jest siedzisko, przy czym kształtowniki te są z jednej strony wydłużone i skierowane ku górze tworząc z poziomem kąt około 80° . Do tych końców przytwierdzone jest oparcie, utworzone z dwóch kształtowników o przekroju prostokątnym, zaopatrzonych na końcach w półkoliste nasadki. W odmianie drugiej nogi są przytwierdzone u góry do kształtowników, na których osadzone jest siedzisko. W obu odmianach ławka ma powierzchnię czarną, gładką i lśniącą. Ławka jest przeznaczona do umieszczenia jej trwale w podłożu, wobec czego jej nogi mają długość umożliwiającą osadzenie na przykład w betonie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w oryginalnym układzie jego konturów i kształcie oraz barwie i rodzaju powierzchni, która jest czarna, gładka i lśniącą, zaś kształt wzoru stanowi siedzisko, oparte na dwóch nogach, wykonanych z kształtowników o przekroju prostokątnym, z umieszczonym pomiędzy nimi schowkiem, przy czym schowek ma kształt prostopadłościennej skrzynki z otwieraną przednią ścianką, zaopatrzoną w zamek i jest trwale przytwierdzony do obu nóg ławki, w niewielkiej odległości od siedziska, a jego wysokość jest równa w przybliżeniu $1/3$ długości nóg ławki, zaś głębokość schowka jest nieznacznie mniejsza od szerokości siedziska, wykonanego z trzech kształtowników o przekroju prostokątnym, zaopatrzonych na końcach w półkoliste nasadki, przy czym w odmianie pierwszej nogi są przytwierdzone u góry do kształtowników o przekroju prostokątnym, na których osadzone jest siedzisko, z jednej strony

wydłużonych i skierowanych ku górze pod kątem około 80° , do których przytwierdzone jest oparcie, utworzone z dwóch kształtowników o przekroju prostokątnym, zaopatrzonych na końcach w półkoliste nasadki, zaś w odmianie drugiej nogi są przytwierdzone u góry do kątowników, na których osadzone jest siedzisko, co uwidoczono na ilustracji fig.1, fig.2,

Ławka jest przeznaczona do umieszczenia jej trwale w podłożu, wobec czego jej nogi mają długość umożliwiającą osadzenie na przykład w betonie.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Julita Ucińska

Julita Ucińska
KANCELARIA PATENTOWA
ul. Strzelecka 8/15
97-200 TOMASZÓW MAZ.
tel./fax (0-44) 723-87-63
NIP 773-001-33-91




Fig. 1



Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Julita Ucińska