

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG  
(19) Weltorganisation für geistiges

Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales  
Veröffentlichungsdatum  
24. Mai 2012 (24.05.2012)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2012/066114 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation:  
**B64D 10/00** (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/070433

(22) Internationales Anmeldedatum:  
18. November 2011 (18.11.2011)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
1948/2010 19. November 2010 (19.11.2010) CH

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **G-NIUS LTD.** [SG/SG]; 492, Airport Road, Aeromedical Centre, Singapore 539945 (SG).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **REINHARD, Andreas** [CH/CH]; c/o iii solutions GmbH, Rebmatli 9a, CH-6340 Baar (CH).

(74) Anwalt: **FELBER, Josef**; Felber & Partner AG, Dufourstrasse 116, CH-8034 Zürich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ACCELERATION PROTECTION SUIT

(54) Bezeichnung : BESCHLEUNIGUNGS-SCHUTZANZUG



(57) Abstract: The suit according to the invention consists of a sheath of a sparingly expansible textile material. This sheath has fastened in it, and on it, by sewing or adhesive bonding or welding, compartments which are formed by virtue of the sheath being doubled, in that a strip of textile material is applied to the inside, or in the second case to the outside, of the sheath, and therefore it is connected to the sheath if only along its periphery. These compartments likewise consist of textile materials, in the first case of the same material as the sheath, and in the second case of an expansible knitted fabric. Flexible tubes, for example made of an elastomer, which expand under pressure are introduced into these compartments. The first-mentioned compartments (9), with textile material which can expand on one side, act as so-called "spacers" and act as displacers for tightening the protective suit over the topography of the individual wearer's body. The second-mentioned compartments (10) act as so-called "muscles" and press locally onto the wearer's body. The compartments (10) are drawn together and thus tighten the sheath and generate an altitude-optimized pressure. These second-mentioned compartments (10) thus tighten the acceleration protection suit to an increasing extent until the tension  $\sigma$  around the wearer's body builds up the internal pressure which is necessary at the current time. This protective suit has a reliable altitude protection function, provides optimum G-force protection, can be ventilated for cooling purposes and provides additional buoyancy when immersed in water.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

Fig. 6

WO 2012/066114 A1



- 
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

---

Der erfindungsgemässe Anzug besteht aus einer Hülle eines dehnungsarmen textilen Materials. In dieser Hülle, und an ihr durch Nähen oder Kleben oder Schweissen befestigt, sind Fächer, gebildet durch Aufdoppeln der Hülle, indem ein Streifen textilen Materials innen, oder im zweiten Falle aussen auf die Hülle aufgebracht wird, so dass er nur an seinem Rande mit der Hülle verbunden ist. Diese Fächer bestehen ebenfalls aus textilen Materialien, im ersten Fall aus dem gleichen Material wie die Hülle, im zweiten Fall aus einem dehnbaren Gewirke. In diese Fächer sind flexible Schläuche, zum Beispiel aus einem Elastomer eingelegt, welche sich bei Druckbeaufschlagung dehnen. Die erstgenannten Fächer (9) mit einseitig dehnbarem Textilmaterial wirken als sogenannte „Spacer“ und wirken als Verdränger zum Spannen des Schutzanzuges auf der individuellen Körpertopografie des Trägers. Die zweitgenannten Fächer (10) wirken als sogenannte „Muskeln“ und drücken lokal auf den Körper des Trägers. Die Fächer (10) werden zusammengezogen und spannen damit die Hülle und generieren einen höhenoptimierten Druck. Diese zweitgenannten Fächer (10) spannen also den Beschleunigungs-Schutzanzug noch mehr, bis die Umlaufspannung  $\sigma$  im Körper des Trägers den aktuell notwendigen Binnendruck aufbaut. Dieser Schutzanzug verfügt über eine zuverlässige Höhenschutz-Funktion, bietet einen optimalen G-Schutz, ist zur Kühlung belüftbar und bietet beim Eintauchen in Wasser einen zusätzlichen Auftrieb.

## **Beschleunigungs-Schutzanzug**

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft einen Beschleunigungs-Schutzanzug für die Besatzung von Hochleistungsflugzeugen. Solche Schutzanzüge sind in einigen Ausführungen bekannt. Sie werden unterschieden in solche, die mit Luft als Druckfluid beaufschlagt werden, also sogenannte pneumatische Schutzanzüge und solche, die nach dem hydrostatischen Prinzip arbeiten, und entweder direkt den hydrostatischen Druck auf den Träger des Schutzanzuges einwirken lassen oder solchen, die mit Flüssigkeitsadern versehen sind, welche im Wesentlichen in der lokalen und momentanen Z-Achse verlaufen und durch Verkürzung des Umfanges des Schutzanzuges den Binnendruck entsprechend der Flüssigkeitssäule erhöhen. Diese werden beide vereinfachend hydrostatische Schutzanzüge genannt, obwohl die Flüssigkeit keineswegs auf Wasser beschränkt ist.

**[0002]** Im Besonderen betrifft die Erfindung einen pneumatischen Schutzanzug. Solche Schutzanzüge sind einige bekannt, so aus EP 1 755 948 als dem nächstliegenden Stand der Technik, ferner aus US 2007/0289050, JP 2008 012 958 und DE 10 2007 053 236.

**[0003]** In solchen Schutzanzügen werden in aller Regel die zu schützenden Körperregionen und/oder Körperteile umgeben vom Schutzanzug oder Teilen davon. Die durch die oft extremen Beschleunigungen besonders beanspruchten Körperteile und -Regionen werden dabei innerhalb solcher Schutzanzüge durch mit Druckluft oder -Gas beaufschlagte Blasen oder Schläuche in Abhängigkeit der Beschleunigungen in der momentanen und lokalen Z-Achse,  $G_z$  genannt, unter Druck gesetzt, womit dem hämostatischen Druck entgegengewirkt wird. Dies ist die allgemeine Aufgabe solcher Schutzanzüge.

**[0004]** Der Aufwand für einen hinreichenden G-Schutz ist mit herkömmlichen Anzügen noch beträchtlich und es ist eine Stossrichtung dieser Erfindung, diesen Aufwand mit einem neuen Anzug zu reduzieren. Dieser Schutzanzug sollte unter allen Umständen und in allen Bedingungen ohne spezielle Verhaltensweisen des Trägers wirksam sein, wie solche bei herkömmlichen Anzügen insbesondere im Grenzbereich der Fall sind.

Herkömmliche Schutzanzüge sind verhältnismässig schwer, steif, und der Träger kommt darin leicht ins Schwitzen, was seine Befindlichkeit negativ beeinträchtigt. Einige Anzüge können beim Träger Fuss- und Armschmerzen (foot- and armpain) verursachen und gegen das von ihnen induzierte Atmen unter Überdruck (Positive Pressure Breathing PPB) bestehen allgemein medizinische Zweifel. Ein verbesserter G-Schutzanzug sollte daher nebst dem absolut zuverlässigen G-Schutz, das heisst einen sogenannten G-Lock zuverlässig zu verhindern, diesen G-Schutz mit möglichst geringem Aufwand sicherstellen, möglichst ohne ein Atmen unter Überdruck nötig zu machen, und er sollte ohne Einflussnahme des Trägers, das heisst ohne „Anti G Straining Maneuvers“ (AGSM) durch den Träger, seine optimale Wirkung in allen Situationen entfalten und einen möglichst hohen Tragkomfort bieten, ähnlich wie Unterwäsche. Dadurch soll er einer frühzeitigen Ermüdung des Trägers vorbeugen und Schmerzen zuverlässig verhindern. Ausserdem soll er einen automatischen Höhenschutz bieten, das heisst bei einem plötzlichen Druckabfall hinreichenden Schutz gewährleisten, und auch eine Auftriebsunterstützung beim Eintauchen in Wasser erzeugen. Optional soll er eine aktive Kühleinrichtung einschliessen. Der Anzug soll als Standardanzug hergestellt werden können und ein Massschneidern solcher Anzüge für einzelne Träger wie das bisher nötig war obsolet machen.

**[0005]** Dies wird bewirkt entweder durch ein Druckregime, bei dem verschiedene Teile des Körpers bzw. mit den Reaktionskräften auch des Schutzanzuges mit verschiedenen Drücken beaufschlagt werden. Hierzu sind die verschiedenen Regionen des Schutzanzuges unterschiedlich ausgestaltet.

**[0006]** Da die Anpressdrücke von der Hülle des Schutzanzuges auf den Körper des Trägers verschieden sind, je nach dem zu schützenden Körperteil, sind die Blasen, die diese Drücke bewirken, verschieden gross zu bemessen. Wie den Dokumenten zum Stand der Technik zu entnehmen ist, sind die Volumina der Blasen verhältnismässig gross, was im Verbund mit der Kompressibilität von Luft und unter Berücksichtigung der hohen Onset-Raten von  $G_z$  zu einer verlangsamten Reaktion der Schutzanzüge führt.

**[0007]** Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, den Binnendruck des durch den Schutzanzug geschützten Körpers nach Massgabe der relativen Höhe des zu

schützenden Körperteils und nach Massgabe der wirkenden lokalen und momentanen Beschleunigung  $G_z$  zu steuern und ferner die zu füllenden Volumina klein zu halten. Der Schutzanzug soll überdies komfortabel zu tragen sein, ohne nach einer genauen Passform zu verlangen. Er soll einfach an- und auszuziehen sein, ohne Überdruckatmung auskommen und Zusatzfunktionen wie einen Höhenschutz und eine Klimatisierung bieten.

**[0008]** Eine weitere Aufgabe dieser Erfindung ist es, durch rhythmische Veränderung dieses Binnendruckes den venösen Rückfluss des Trägers zu erleichtern. Die Lösung der gestellten Aufgabe ist wiedergegeben im Patentanspruch 1 hinsichtlich ihrer Hauptmerkmale, in den nachfolgenden Ansprüchen hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausbildungen.

**[0009]** Der erfindungsgemässe Anzug besteht aus einer Hülle eines dehnungsarmen textilen Materials, sowohl hinsichtlich der Faserdehnung als auch der Bindungsdehnung. In dieser Hülle und an ihr befestigt sind Fächer, beispielsweise durch Nähen oder Kleben oder Schweissen aufgebracht. Diese Fächer werden gebildet durch Aufdoppeln der Hülle, indem ein Streifen textilen Materials innen oder aussen auf die Hülle aufgebracht wird, so dass er nur an seinem Rand mit der Hülle verbunden ist. Diese Fächer bestehen ebenfalls aus textilen Materialien, im ersten Fall aus dem gleichen Material wie die Hülle, im zweiten Fall beispielsweise aus einem dehnbaren Gewirk, das auf der Innenseite der Hülle liegt. In diese Fächer sind flexible Schläuche aus einem Elastomer eingelegt, welche sich bei Druckbeaufschlagung dehnen. Die erstgenannten Fächer können durch Dehnung ihrer dem Körper des Trägers gegenüberliegenden Seite über ihr Volumen im entspannten Zustand hinaus expandiert werden. Sie setzen den Beschleunigungs-Schutzanzug auf einem individuellen Körper getragen gewissermassen unter eine Vorspannung, bis die Umlaufspannung  $\sigma$  im Körper des Trägers den notwendigen Binnendruck aufbaut. Die zweitgenannten, nicht dehnbaren Fächer spannen die Hülle weiter, indem sie unter erhöhtem Druck im Luftschlauch in ihrer Breite zusammengezogen werden.

**[0010]** In einer Erweiterung des Erfindungsgedankens können in Fächern der ersten Art, welche sich von den Füßen bis zum Halsausschnitt erstrecken, optional mit

Wasser teilweise gefüllte Adern eingelegt werden. Diese enthalten mehrere Lufttaschen, welche innen in den Wasseradern befestigt sind und mit Druckluft sequentiell von unten nach oben befüllt werden. Damit wird das Wasser von unten nach oben verdrängt und baut einen rhythmisch ansteigenden und, bei sequentiell oder totalem Entlüften der Lufttaschen, einen sinkenden Druck im Beschleunigungs-Schutzanzug auf. Dies entlastet den Kreislauf bzw. erhöht den Füllgrad des Herzens.

**[0011]** Anhand der beigefügten Zeichnung wird der Erfindungsgedanke näher erläutert. Es zeigt:

- Fig. 1a einen schematischen Querschnitt durch ein Körperteil im inaktiven Zustand des Schutzanzuges,
- Fig. 1b denselben Querschnitt im aktivierten Zustand des Schutzanzuges,
- Fig. 2a, b einen Luftschlauch erster Art, genannt „Spacer“, im Querschnitt,
- Fig. 3a, b einen Luftschlauch zweiter Art, genannt „Muskel“, im Querschnitt,
- Fig. 4 ein Fach mit inaktivem Spacer und inaktiver Höhendruck-Ausgleichsblase,
- Fig. 5 ein Fach mit aktivem Spacer und aktiver Höhendruck-Ausgleichsblase,
- Fig. 6 eine Frontalansicht des Schutzanzuges,
- Fig. 7 eine Rückansicht des Schutzanzuges,
- Fig. 8 einen schematischen Längsschnitt durch eine Wasserader,
- Fig. 9a eine Draufsicht auf einen Klimatisierungsschlauch ohne Luft,
- Fig. 9b eine Draufsicht auf einen Klimatisierungsschlauch mit Luft,

- Fig. 10 ein Diagramm mit Vergleichsdaten zur ertragbaren G-Belastung beim Tragen eines herkömmlichen Schutzanzuges und beim Tragen des erfindungsgemässen Schutzanzuges,
- Fig. 11 ein Diagramm mit Vergleichsdaten zum Herzfrequenzverlauf bei G-normalisierter Belastung beim Tragen verschiedener herkömmlicher Schutzanzüge und beim Tragen des erfindungsgemässen Schutzanzuges,
- Fig. 12 die G-Belastungsgrenzen in der z-Achse des erfindungsgemässen Schutzanzuges im Vergleich zu drei herkömmlichen Schutzanzügen A, B und C,
- Fig. 13 die durchschnittliche Variation der kardiovaskulären Parameter, das heisst der Direktkomponenten (Gleichanteile) im Vergleich zur Grundlinie in Betrachtung der normalisierten und relativ erreichten Gz Belastung bei verschiedenen Schutzanzügen.

**[0012]** Die Figur 1a zeigt schematisch einen Querschnitt durch ein Körperteil 1, beispielsweise einen Oberschenkel. Dieses Körperteil 1 ist, satt anliegend, umhüllt von einer textilen Hülle 4 eines Schutzanzuges. Im Innern der textilen Hülle 4 sind beispielsweise zwei Luftschläuche 2 befestigt. In Figur 1a sind die Luftschläuche 2 leer und liegen flach zwischen dem Körperteil 1 und der Hülle 4. Die Luftschläuche 2 bestehen aus einem Elastomer, sind also flexibel und dehnbar. Sie sind, wie in Fig. 3 dargestellt, mindestens einseitig umhüllt von dehnbaren textilen Über-zügen, an welchen sie im Innern des Anzuges 4 befestigt sind, das heisst auf jener Seite der textilen Hülle 4, die dem Körperteil zugewandt ist. Werden nun die Luftschläuche 2 mit Druckluft beaufschlagt, so spannen sie die Hülle 4 und bauen also eine Umlaufspannung  $\sigma$  auf, welche über die Beziehung

$$\sigma = p \cdot r$$

einen Druck  $p$  im Innern des Körpergewebes aufbaut. Also ist

$$p = \frac{\sigma [N/m]}{r [m]} \quad [N/m^2]$$

p umgekehrt proportional zur lokalen Krümmung r des Körperteiles.

**[0013]** Der Anzug, bestehend aus der Hülle 4, ist vorzugsweise aus einem wenig dehnbaren textilen Material, aus beispielsweise Aramid-Fasern gefertigt, mit wenig Bindungs- und Faserdehnung. Er wird direkt auf der Haut getragen, womit auch die Kompressibilität einer klassischen Unterwäsche wegfällt. Optional kann der Anzug aus hygienischen Gründen mit einer gesondert angepassten, hauchdünnen textilen Unterwäsche getragen werden. Der Schutzanzug ist indessen in einer konventionellen Waschmaschine waschbar.

**[0014]** Zum Aufbau des erforderlichen Binnendruckes im Körper des Trägers dienen nun die Luftschläuche einer besonderen ersten Art nach den Figuren 2a, b als Verdränger, die wegen ihrer Funktion fortan „Spacer“ genannt werden. Die Figur 2a zeigt einen Querschnitt durch ein Fach 6 eines solchen „Spacers“. Das Fach 6 in den Figuren 2a, b besteht nun auf seiner dem Körper des Trägers zugewandten Seite aus einem Deckblatt 8 aus einem elastischen textilen Gewebe oder Gewirk, während die gegenüberliegende Seite des Textilfaches 6 aus unelastischem Material besteht. Die Ausbuchtung des Deckblatts 8 trägt hier kaum etwas zur Umlaufspannung  $\sigma$  bei, während die Hülle 4 den Druck lediglich weiterleitet. Hingegen drückt ein solcher Luftschlauch 2 mit dem Deckblatt 8 gegen den Körper des Trägers und bewirkt in ihm direkt den notwendigen Binnendruck. Diese „Spacer“ bewirken also nicht eine direkte und gezielte Verkürzung des Querschnitts des Textilfaches, sondern vielmehr wirkt der „Spacer“ durch Druck auf die elastische Innenseite 8 des Textilfaches 6, welche auf der Körperoberfläche des Trägers aufliegt und somit einen lokalen Druck auf dieses Körperteil und die darin liegenden Gefäße ausübt. Die damit als Reaktionskraft aufgebaute Umlaufspannung  $\sigma$  wird natürlich durch die Hülle 4 auch auf den Rest des Körperteils übertragen, sodass eine satte Spannung des Schutzanzuges auf dem Körper erzielt wird. In erster Linie wird mit diesen „Spacern“ daher die Körper-Topografie des Trägers kompensiert. Der Anzug wird damit für verschiedene Körperoberflächen passend gemacht und es wird eine Grundspannung erzeugt, sodass

der Anzug überall satt auf der Körperoberfläche eines individuellen Trägers des Anzugs anliegt. Dieses ist also die primäre Funktion dieser als „Spacer“ bezeichneten Fächerart. Um den erforderlichen Binnendruck aufzubauen, ist das aber, je nach Tagesform des Trägers des Anzuges, nicht immer genügend, weswegen noch andere Fächer zweiter Art zum Tragen kommen, wie noch beschrieben wird.

**[0015]** Es ist ja mit die Aufgabe des erfindungsgemässen Anzuges, nicht für jeden Piloten ein massgeschneidertes Kleidungsstück zur Verfügung stellen zu müssen, sondern innerhalb einer Grössenklasse von Trägern mit einem Standard-Anzug auszukommen. Die Druckbeaufschlagung von Schläuchen 2 erster Art – fortan wie erwähnt „Spacer“ genannt - dient genau diesem Zweck.

**[0016]** Die Luftschläuche 2 der „Spacer“ können mit längs derselben verlaufenden Belüftungsadern 21 versehen sein, welche mit lippenförmigen Öffnungen versehen sind. Die durch diese lippenförmigen Öffnungen kann Luft austreten, die von einem gesonderten, im Schutzanzug integrierten elektrischen Ventilator eingeblasen wird. Dieser im Schutzanzug eingebaute Ventilator saugt von aussen Luft an und bläst sie in die Lüftungsadern 21. Die Luft gelangt dann in das Innere der Textiltasche und von dort aufgrund des darin herrschenden Überdruckes durch das anliegende durchlässige Textilgewebe auf die Körperoberfläche des Trägers, wo sie für ihn einen Kühleffekt bewirkt.

**[0017]** Die Figuren 3a, b zeigen einen Querschnitt durch einen dehnbaren Luftschlauch 2 in einem Textilfach zweiter Art. Der dehnbare Schlauch 2 aus einem Elastomer ist eingelegt in ein textiles Fach 6 von überall gleichem, also wenig dehnbarem, textilen Material, wie die Hülle 4 des Anzuges. An diesem textilen Fach 6 sind die Luftschläuche im Innern des Anzuges 4 befestigt, wobei die Querschnittskonturen der Luftschläuche überall jener des textilen Faches 6 nachgeführt sind. Wenn der Luftdruck im Luftschlauch höher ist als ausserhalb, so bläht er sich auf. Der Textilstoff des Textilfaches kann nirgends gedehnt werden und somit wird die Breite des Textilfaches, verglichen mit seiner Breite im flachen Zustand des Textilfaches, verkürzt. Der Schutzanzug zieht sich daher um die Extremitäten des Trägers kräftig zusammen. Optional sind wie hier gezeigt Belüftungsadern 21, die im Schutzanzug gesondert

verlaufen, auf den Luftschläuchen 2 im Textilfach 6 entlanggeführt und so in den Luftschlauch 2 integriert, dass eine glatte Oberfläche gebildet ist, welche an der Innenseite des Textilfaches 6 anliegt. Man sieht diese Belüftungsadern 21 hier im Querschnitt. Auf der dem Textilstoff zugewandten Seite weisen sie eine Anzahl lippenförmige Öffnungen auf. Bei erhöhtem Innendruck öffnen diese Lippen und Luft strömt hernach diffundierend durch das luftdurchlässige anliegende Textilmaterial auf die Körperoberfläche des Trägers und kühlt sie. Die Luftversorgung erfolgt über den elektrischen Ventilator wie schon beschrieben.

**[0018]** In der Figur 3a ist der Schlauch 2 leer, in der Figur 3b teilweise luftgefüllt. Hier erkennt man, dass die separaten Belüftungsadern 21 so in den Luftschlauch 2 eingelassen sind, dass eine glatte Oberfläche gebildet wird. Das Fach 6 wird gebildet von der Hülle 4 und einem – innenliegenden – Deckblatt 7, beide aus dem gleichen, wenig elastischen Material der Hülle 4 des Anzuges. Beim Aufblasen des Luftschlauches 2 füllt dieser zunächst das ganze Fach 6 und verkürzt damit die Querdimension bzw. Breite des Faches 6. Deshalb werden die so aufgebauten Textilfächer als „Muskeln“ bezeichnet. Diese „Muskeln“ verkürzen also ihren nicht dehnbaren Mantel und sie generieren dabei einen homogenen Druck auf den Körper des Trägers.

**[0019]** In Figur 4 ist eine weitere Ausführung eines Textilfaches erster Art mit einem als „Spacer“ wirkenden Luftschlauch 2 gezeigt, mit den beiden unterschiedlichen Seiten 4 und 7 des Textilfaches, nämlich der unelastischen Seite 4 und der elastischen Seite 7. Als Besonderheit ist hier zwischen dem Luftschlauch 2 und der unelastischen Aussenseite des Textilfaches eine dünnwandige, geschlossene, gesonderte Kunststoff-Blase 25 eingearbeitet. Bei sinkendem Aussendruck wird diese im Volumen aufgebläht und die innere Seite 26 der Blase 25, welche dem Luftschlauch 2 des „Spacers“ gegenüberliegt, legt sich an diesen an und wirkt als automatischer Ausgleich des abnehmenden Höhendruckes beim Steigen mit dem Flugzeug. In der Figur 4 ist diese Blase 25 inaktiv, weil der Aussendruck nicht wesentlich abgefallen ist. Die Figur 5 zeigt, was passiert, wenn der Aussendruck abfällt. Entsprechend dehnt sich die Blase 25 aus, wie auch der Luftschlauch 2 des Spacers. Es wird damit ein Ausgleich zum abnehmenden Höhendruck erzeugt. Diese zusätzliche Blase 25 kann auch dadurch

erzeugt sein, dass auf den Luftschlauch 2 aussen eine zusätzliche dünne elastische Gummimembrane aufkaschiert wird, die dann an der Hülle 4 anliegt, sodass also der Luftschlauch 2 selbst mit seiner Aussenseite die Innenseite 26 der Blase 25 bildet. Dadurch wird diese Kombination im Schutzanzug weniger steif.

**[0020]** Die Figuren 6 und 7 zeigen einen nach dieser erfinderischen Idee aufgebauten Anzug mit einerseits als „Spacer“ wirkenden Textilfächern, und andererseits mit als „Muskeln“ wirkenden Textilfächern. Hier sind die Luftschläuche gemäss ihrem Typ gekennzeichnet, der den einzelnen Orten vorzugsweise zugeordnet wird. Da dies aber vom Körperbau des Trägers abhängt, aber auch der individuellen Präferenz unterliegen kann, sind solche Zuordnungen immer auch alternativ möglich. Luftschläuche erster Art – also „Spacer“ gemäss Fig. 2a, b - tragen die Bezugsziffer 9, solche zweiter Art, das heisst als „Muskeln“ wirkende Luftschläuche nach Fig. 3a,b die Ziffer 10. Vorzugsweise weisen etwa 40% der den Körper bedeckenden Textilfächer eines Schutzanzuges entweder eine Spacer-Funktion oder eine Muskel-Funktion auf, oder aber beide Funktionen nehmen etwa dieselbe Textilfächerfläche auf dem Körper eines Trägers ein.

**[0021]** Ein Anzug nach Fig. 6 weist an allen vier Extremitäten einen Reissverschluss 11 auf, ebenso eine vom Hals bis zur eine Leiste reichende Hauptöffnung, wobei dieser Reissverschluss anders als hier gezeigt auch zentral angeordnet sein kann. Eine zentrale Druckblase 12, mit welcher alle Luftschläuche 9,10 direkt oder indirekt kommunizieren, trägt ein Hauptventil 13, an welchem die Verbindung zur Druckluftversorgung des Flugzeuges hergestellt wird, in der Regel mit einem Schlauch 14. Längs der Arme und Beine ist je ein Luftschlauch 9,10 entlanggeführt, wobei sich beide von oberhalb der Knie bis über den Thorax hinauf ziehen können. Die Füsse und die Hände bleiben vom Anzug unbedeckt.

**[0022]** Das Hauptventil 13 ist zugleich ein Sicherheitsventil. Dieses schliesst die Druckblase 12 sofort von der Aussenwelt ab, sobald

- der Kabinendruck aus irgendeinem Grund zusammenbricht, oder
- die Druckversorgung durch das Flugzeug ausfällt.

In einem solchen Augenblick wirkt der Anzug als Druckanzug und hält die Druckbedingungen innerhalb unkritischer Grenzen stabil. Über diesen erfindungsgemässen Beschleunigungs-Schutzanzug können konventionelle, zugelassene Fliegerkombis (Overalls) getragen werden, allenfalls mit Zusatzfunktionen zum Schutz vor ABC-Einflüssen und/oder kaltem Wasser. Der Anzug ist ausserdem mit einem elektrischen Ventilator 23 ausgerüstet, welcher von einer am Anzug getragenen Batterie versorgt wird. Von diesem Ventilator 23 führen die Belüftungsadern 21 an die verschiedenen Luftschläuche 9,10 und verlaufen wie schon gezeigt längs derselben, und sind glatt in deren Oberfläche integriert.

**[0023]** Die Figur 7 zeigt den gleichen Anzug von der Rückseite her gesehen. Gut sichtbar sind die als „Spacer“ wirkenden Luftschläuche 9, welche sich von den Füßen bis über den Thorax erstrecken. In der Mitte des Rückens befindet sich noch ein breiter als „Spacer“ wirkender Luftschlauch 9. Die Figur 8 zeigt einen Längsschnitt durch eine optionale Wasserader 15 in schematischer Darstellung. Drei oder mehr Lufttaschen 16 sind dargestellt. Die unterste Lufttasche 16 ist bereits ganz gefüllt, die zweite Lufttasche 16 teilweise, die dritte Lufttasche 16 ist noch leer. Die Lufttaschen 16 sind in der Wasserader 15 ortsfest angeordnet. Ferner sind sie mit einer Luftleitung 19 verbunden, welche von unten her in die Wasserader 15 mündet, und mit einer Vorrichtung verbunden ist, welche direkt oder indirekt von der Druckluftversorgung des Flugzeugs gespeist wird. Die Wasserader 15, welche bei leeren Lufttaschen 16 bis etwa auf Leistenhöhe mit Wasser gefüllt ist, wird beim Aufblasen der obersten Lufttasche 16 um das Volumen der Lufttasche 16 gehoben. Wird nun die nächste Lufttasche 16 aufgeblasen, so steigt das Wasser weiter um deren Volumen. Das Gleiche gilt beim Aufblasen der letzten Lufttasche 16. Anschliessend werden alle Lufttaschen 16 entlüftet, wodurch der Wasserspiegel auf die ursprüngliche Höhe sinkt und die zusätzlich erzeugte Spannung  $\sigma$  im oberen Teil der Hülle 4 des Schutzanzuges wieder den Anfangswert einnimmt. Das sequentielle Belüften und Entlüften der Lufttaschen 16 bewirkt einen Massage-Effekt, welcher die kardiovaskuläre Belastung reduziert.

**[0024]** In den Figuren 9a, b sind die Belüftungsadern 21 gezeigt, welche der Belüftung und Kühlung dienen. In der Hülle 4 des Anzuges sind mehrere, ebenfalls aus einem Elastomer bestehende solche Belüftungsadern 21 eingelegt und befestigt. Diese sind

im leeren Zustand flach. Sie tragen je eine Vielzahl von lippenförmigen Öffnungen 22, welche, wie in Fig. 9b gezeigt, sich unter erhöhtem Innendruck in der Belüftungssader 21 öffnen und Durchgang schaffen für Luft, welche durch die Belüftungssadern 21 strömt. Die Belüftungssadern 21 können ebenfalls an der Blase 12 angeschlossen sein, dies bedingt jedoch ein Rückschlagventil an der Blase 12, damit bei einem Druckverlust in der Speiseleitung vom Flugzeug oder in der Cockpit-Atmosphäre die Hauptfunktionen des Beschleunigungs-Schutzanzuges erhalten bleiben. Alternativ hierzu haben die Belüftungssadern 21 ihre eigene Luftversorgung, entweder flugzeugseitig oder autonom anzugsseitig mit einem Ventilator, welcher auch eine anzugsseitige Stromversorgung aufweist. Damit kann der Anzug auch belüftet werden, wenn sich der Pilot ausserhalb des Flugzeuges in Wartestellung befindet. Vom Briefingraum oder Warteraum, der oftmals klimatisiert ist, geht es vor einem Einsatz zum Flugzeug, und dort herrschen unter Umständen sehr hohe Temperaturen, denen der Pilot dann für eine Weile ausgesetzt ist. Das führt dazu, dass der Pilot in einem Schutzanzug innert weniger Minuten stark ins Schwitzen kommt. Das ist seinem Wohlbefinden sehr abträglich und beschleunigt die Ermüdung. Es ist daher von grossem Wert, wenn der Körper im Anzug wirksam gekühlt werden kann, was durch die elektrische Belüftung über den Ventilator 23 und die Belüftungssadern 21 realisiert ist.

**[0025]** Die mit einem solchen mit unterschiedlich wirkenden „Muskeln“ und „Spacern“ ausgerüsteten Schutzanzug erzielbaren praktischen Ergebnisse sind erstaunlich. Sie wurden im Herbst 2011 anhand von Tests in einer der grössten Zentrifugen für Kampfpiloten gemessen und werden hier rudimentär vorgestellt. Bei den Testpersonen handelte es sich um insgesamt 11 Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 56 Jahren, die keine Flugerfahrung bis hin zu 6400 Stunden Flugerfahrung aufwiesen. Die Daten wurden mit 193 Zentrifugen-Fahrten zur Simulation von 43 verschiedenen Flügen ermittelt. Die Figur 10 zeigt als Beispiel die ertragbare G-Belastung mit einem herkömmlichen G-Schutzanzug, dem sogenannten AEA-Anzug von Air Crew Equipment Assembly aus England, ohne solche unterschiedlichen Textilfächer, im Vergleich mit den Leistungen eines erfindungsgemässen G-Schutzanzuges. Aufgezeichnet ist das Integral der von einer 41-jährigen Testperson ertragenen G-Belastung über die Zeit, wobei die schraffierte Fläche das Integral mit dem herkömmlichen Schutzanzug darstellt, und das dahinter unterlegte weisse Integral

jenen, das mit dem neuen Schutzanzug gemessen wurde. Es erwies sich, dass das Integral mit dem erfindungsgemässen Schutzanzug über eine Zeitdauer von 150 Sekunden sehr eindrückliche 76% grösser ausfiel!

**[0026]** Die Figur 11 zeigt die G-normalisierte durchschnittliche Herzfrequenz dieses Probanden beim Tragen unterschiedlicher Schutzanzüge über diese besagten 150 Sekunden der Belastung. Die schraffierten Kurven sind die Ergebnisse mit den herkömmlichen Schutzanzügen, die tiefste, weisse Kurve jene mit dem erfindungsgemässen Schutzanzug. Quantitativ ausgedrückt sind die Werte, die mit diesem Schutzanzug erzielt wurden, im Vergleich zu jenem mit der vertikalen Schraffur, das heisst im Vergleich mit dem G-Schutzanzug von Life Support System & Aircrew Equipment Assembly (AEA) aus England um sehr eindrückliche 44% tiefer ausgefallen. Die Kurve mit der horizontalen Schraffur gehört zum bisher besten G-Anzug der Marke LIBELLE G-Multiplus® wie im Eurofighter eingesetzt, und auch im Vergleich zu diesem schneidet der erfindungsgemässe Schutzanzug deutlich besser ab.

**[0027]** Die Figur 12 stellt die durchschnittliche erreichte G-Belastung mit verschiedenen G-Schutzanzügen anlässlich dieser Tests dar. Mit den herkömmlichen Schutzanzügen A, B und C wurden  $4.15 \pm 1.62$  G,  $4.08 \pm 1.82$  G und  $4.36 \pm 2.39$  G erreicht, während mit dem hier vorgestellten G-Schutzanzug  $5.82 \pm 2.78$  G erreicht wurden! Und schliesslich ist in Figur 13 als schlagendstes Ergebnis die von den kardiovaskulären Parametern abgeleitete durchschnittliche Variation der Direktkomponenten (Gleichanteile) im Vergleich zur Grundlinie, unter Berücksichtigung der normalisierten und relativ erreichten G-Belastungen in der vertikalen z-Achse wiedergegeben, der sogenannte Volume Loss Index (Abstromindex), das heisst  $DC_{810\text{-normalisiert}}$  geteilt durch die durchschnittliche Gz-Belastung. Das gezeigte Ergebnis spricht für sich. Ein solcher Anzug wiegt ausserdem bloss noch 1'050 Gramm und ist daher ähnlich bequem zu tragen wie ein Pyjama oder wie Unterwäsche – kaum mehr zu spüren. Und doch sind seine Funktionen sehr überzeugend und übertreffen die Leistungen bisheriger G-Schutzanzüge sehr deutlich.

## Patentansprüche

1. Beschleunigungs-Schutzanzug für Piloten von Hochleistungs-Flugzeugen mit einer Hülle (4) aus dehnungsarmem textilen Material, wobei mindestens Teile der Hülle (4) doppelwandig ausgeführt sind und damit auf der Innen- oder Aussenseite der Hülle (4) Fächer (6) bilden, in welche Luftschläuche (2) eingelegt sind, bestehend aus flexiblem und dehnbarem Kunststoff, und welche Luftschläuche (2) mit Beschleunigungs-abhängigen Luftdrücken beaufschlagbar sind und dadurch als Blasen dehnbar sind, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Anzug mit mindestens zwei verschiedenen Arten von Fächern (6) mit Luftschläuchen (2) zur Bildung von Luftblasen ausgerüstet ist, nämlich erstens mit als „Spacer“ (10) zu wirkenden Fächern (6), die einen in ihrem Innern lose verlaufenden Luftschlauch (2) enthalten, sodass bei Druckbeaufschlagung mit dem Luftschlauch (2) eine Querschnittskontur bildbar ist, welche von jener des ihn enthaltenden Faches (6) abweicht, wobei das Volumen des Luftschlauches (2) im Innern des Faches (6) kleiner ist als das Innenvolumen des Faches (6), und zweitens mit als „Muskeln“ (9) zu wirkenden Fächern (6), bei denen die Fächer (6) innen allseits mit an ihre Innenseite angeschmiegttem Schlauchmaterial ausgeschlagen sind, sodass die Fächer und Luftschläuche immer und überall die gleiche Querschnittskontur aufweisen, und weiter dass eine Druckblase (12) im Schutzanzug vorhanden ist, welche sich auf der Bauchregion des Trägers des Beschleunigungs-Schutz-Anzuges befindet und an welcher alle Luftschläuche (9,10) frei kommunizierend mit allen Luftschläuchen in allen Fächern (6) angeschlossen sind, wobei die Druckblase (12) mindestens ein Hauptventil (13) aufweist, an welches die Druckluftversorgung des Beschleunigungs-Schutzanzuges anschliessbar ist, und welches gleichzeitig so eingerichtet ist, dass es schliesst, falls der Versorgungsluftdruck und/oder jener im Cockpit zusammenbricht.
2. Beschleunigungs-Schutzanzug nach Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, dass bei den als „Muskeln“ zu wirkenden Fächern diese Fächer (6) aus dem gleichen Material bestehen wie deren Hülle (4), wodurch die „Muskeln“ (9) in ihrem Volumen beschränkt sind, und bei den als „Spacer“ (10) zu wirkenden Fächern die innere

Seite der Fächer (6) aus einem dehnbaren textilen Material besteht, sodass die „Spacer“ (10) darin im Rahmen der Dehnbarkeit der Fächer ausdehnbar sind.

3. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der vorangehenden Ansprüche, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Fächer (6) für die als Spacer zu wirken bestimmten Luftschläuche (2) geschlossene, dünnwandige Blasen (25) an ihren gegen die Aussenseite des Schutzanzuges gerichteten Seiten aufweisen, zum Ausgleich des reduzierten Höhendruckes.
4. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der vorangehenden Ansprüche, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Luftschläuche (9,10) des Beschleunigungs-Schutzanzuges sich über die die folgenden vom Schutzanzug zu bedeckenden Körperteile erstrecken: Arme, Beine, Thorax, Rücken und Bauch.
5. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der vorangehenden Ansprüche, *dadurch gekennzeichnet*, der Schutzanzug einen elektrischen Ventilator (23) einschliesst, zum Ansaugen von Umgebungsluft und Einspeisen derselben in Belüftungsadern (21), die im Schutzanzug gesondert verlaufen, und in den als „Spacern“ zu wirkenden Fächern Belüftungsadern (21) mit einer Anzahl Löchern (22) mit Schliesslippen aufgebracht sind, über welche durch den Ventilator (23) über die gesonderten Belüftungsadern (21) Luft in das Fächerinnere abgebar ist, welche durch das Fächermaterial diffundierbar ist, zur Kühlung der Körperoberfläche des Trägers Beschleunigungs-Schutzanzuges.
6. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der Ansprüche 1 bis 4, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Schutzanzug einen elektrischen Ventilator (23) einschliesst, zum Ansaugen von Umgebungsluft und Einspeisen derselben in Lüftungsadern (21), die im Schutzanzug gesondert verlaufen, und in den als „Muskeln“ zu wirkenden Fächern Belüftungsadern (21) mit einer Anzahl Löchern (22) mit Schliesslippen gegenüber der Innenseite der Fächer integriert sind, über welche durch den Ventilator (23) über die gesonderten Lüftungsadern Luft durch das anliegende Fächermaterial diffundierbar ist, zur Kühlung der Körperoberfläche des Trägers Beschleunigungs-Schutzanzuges.

7. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der vorangehenden Ansprüche, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Schutzanzug einen elektrischen Ventilator (23) einschliesst, zum Ansaugen von Umgebungsluft und Einspeisen derselben in Belüftungsadern (21), die im Schutzanzug gesondert verlaufen, und dass längs der Luftschläuche in den als „Spacer“ zu wirkenden Fächern Belüftungsadern (21) mit einer Anzahl Löchern (22) mit Schliesslippen aufgebracht sind, über welche bei erhöhtem Luftdruck über die Lüftungsadern (21) Luft in das Fächerinnere abgebar ist, welche durch das Fächermaterial diffundierbar ist, zur Kühlung der Körperoberfläche des Trägers Beschleunigungs-Schutzanzuges, wie auch längs der Luftschläuche in den als „Muskeln“ zu wirkenden Fächern Belüftungsadern (21) mit einer Anzahl Löchern (22) mit Schliesslippen gegenüber der Innenseite der Fächer integriert sind, über welche bei erhöhtem Luftdruck über die Lüftungsadern Luft abgebar ist, welche durch das anliegende Fächermaterial diffundierbar ist, zur Kühlung der Körperoberfläche des Trägers Beschleunigungs-Schutzanzuges.
8. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der vorangehenden Ansprüche, *dadurch gekennzeichnet*, dass auf die Fläche der am Körper anzuliegenden Fächerseiten des Beschleunigungs-Schutzanzuges bezogen mindestens 40% als „Spacer“ zu wirkende Fächer sind, und mindestens 40% als „Muskeln“ zu wirkende Fächer sind.
9. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der vorangehenden Ansprüche, *dadurch gekennzeichnet*, dass auf die Fläche der am Körper anzuliegenden Fächerseiten des Beschleunigungs-Schutzanzuges bezogen die Hälfte als „Spacer“ zu wirkende Fächer sind, und die Hälfte als „Muskeln“ zu wirkende Fächer sind.
10. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der vorangehenden Ansprüche, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Druckluftversorgung für die Lufttaschen (16) die Druckblase (12) ist, und weiter eine Vorrichtung vorhanden ist, welche der Druckblase (12) nachgeschaltet ist, und mittels welcher ein getaktetes Aufpumpen der Lufttaschen (16) erzeugbar ist.

11. Beschleunigungs-Schutzanzug nach Anspruch 10, *dadurch gekennzeichnet*, dass die der Druckblase (12) nachgeschaltete Vorrichtung für das getaktete Aufpumpen der Lufttaschen (16) mit Fächern der ersten Art zusammenwirkt, welche Fächer sich von den Füßen bis zum Halsausschnitt erstrecken, und in die mit Wasser teilweise gefüllte Adern eingelegt sind und mehrere Lufttaschen enthalten, welche innen in den Wasseradern befestigt sind und mit Druckluft sequentiell von unten nach oben befüllbar sind, sodass Wasser von unten nach oben verdrängbar ist und einen rhythmisch ansteigenden und bei sequentiell oder totalem Entlüften der Lufttaschen einen sinkenden Druck im Beschleunigungs-Schutz-Anzug aufbauen, zur Entlastung des Kreislaufes bzw. zur Erhöhung des Füllgrades des Herzens des Trägers.
12. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der vorangehenden Ansprüche, *dadurch gekennzeichnet*, dass die Luftversorgung der Belüftungsadern (21) durch die Blase (12) gespeist ist.
13. Beschleunigungs-Schutzanzug nach einem der vorangehenden Ansprüche, *dadurch gekennzeichnet*, dass der Druckblase (12) ein weiteres Rückschlagventil nachgeschaltet und den Belüftungsadern (21) vorgeschaltet ist, welches bei einem plötzlichen Druckverlust in der Speiseleitung vom Flugzeug oder/und in der Cockpit-Atmosphäre schliesst.




Fig. 1a




Fig. 1b




Fig. 2a




Fig. 2b




Fig. 3a




Fig. 3b

Fig. 4





Fig. 5






Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8





Fig. 9a

Fig. 9b

# Fig. 10



# Fig. 11






Fig. 12



# Fig. 13

$\Delta DC_{810}/Gz$



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/EP2011/070433

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
INV. B64D10/00  
ADD.  
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED  
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
B64D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)  
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 03/020586 A1 (LSS LIFE SUPPORT SYSTEMS AG [CH]; REINHARD ANDREAS [CH]; EGLI WENDELIN) 13 March 2003 (2003-03-13) page 1, lines 26-31 page 2, line 23 - page 3, line 5 page 3, line 33 - page 4, line 8 page 4, line 35 - page 5, line 22; claim 1; figures	1-13
A	WO 2005/037645 A1 (LSS LIFE SUPPORT SYSTEMS AG [CH]; EGLI WENDELIN [CH]; REINHARD ANDREAS) 28 April 2005 (2005-04-28) abstract; figures	1
A	GB 2 055 287 A (SHARP T R) 4 March 1981 (1981-03-04) abstract; figures	1
	----- -/--	

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  23 April 2012	Date of mailing of the international search report  04/05/2012
--	--

Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Salentiny, Gérard
--	---

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/EP2011/070433

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2005/123504 A1 (LSS LIFE SUPPORT SYSTEMS AG [CH]; REINHARD ANDREAS [CH]) 29 December 2005 (2005-12-29) figures -----	6,12,13

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2011/070433

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date			
WO 03020586	A1	13-03-2003	AT 303942 T 15-09-2005			
			BR 0209277 A 13-07-2004			
			CA 2444040 A1 13-03-2003			
			CN 1516662 A 28-07-2004			
			DE 50204208 D1 13-10-2005			
			EP 1483151 A1 08-12-2004			
			ES 2249593 T3 01-04-2006			
			IL 157579 A 04-07-2007			
			JP 2005509550 A 14-04-2005			
			NO 20035093 A 14-11-2003			
			PL 362743 A1 02-11-2004			
			US 2004168244 A1 02-09-2004			
			WO 03020586 A1 13-03-2003			
			ZA 200307612 A 10-06-2004			
WO 2005037645	A1	28-04-2005	AT 361874 T 15-06-2007			
			AU 2004281863 A1 28-04-2005			
			BR PI0415679 A 19-12-2006			
			CA 2541908 A1 28-04-2005			
			EP 1675769 A1 05-07-2006			
			ES 2287756 T3 16-12-2007			
			IL 174740 A 15-04-2010			
			JP 2007508981 A 12-04-2007			
			KR 20060117314 A 16-11-2006			
			US 2007022508 A1 01-02-2007			
			WO 2005037645 A1 28-04-2005			
			ZA 200602823 A 25-04-2007			
			GB 2055287	A	04-03-1981	NONE
			WO 2005123504	A1	29-12-2005	AT 388082 T 15-03-2008
BR PI0512204 A 19-02-2008						
CA 2566621 A1 29-12-2005						
EP 1755948 A1 28-02-2007						
ES 2303250 T3 01-08-2008						
IL 179214 A 30-06-2010						
KR 20070057083 A 04-06-2007						
US 2008275291 A1 06-11-2008						
WO 2005123504 A1 29-12-2005						

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
 INV. B64D10/00  
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  
 B64D

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 03/020586 A1 (LSS LIFE SUPPORT SYSTEMS AG [CH]; REINHARD ANDREAS [CH]; EGLI WENDELIN) 13. März 2003 (2003-03-13) Seite 1, Zeilen 26-31 Seite 2, Zeile 23 - Seite 3, Zeile 5 Seite 3, Zeile 33 - Seite 4, Zeile 8 Seite 4, Zeile 35 - Seite 5, Zeile 22; Anspruch 1; Abbildungen -----	1-13
A	WO 2005/037645 A1 (LSS LIFE SUPPORT SYSTEMS AG [CH]; EGLI WENDELIN [CH]; REINHARD ANDREAS) 28. April 2005 (2005-04-28) Zusammenfassung; Abbildungen -----	1
A	GB 2 055 287 A (SHARP T R) 4. März 1981 (1981-03-04) Zusammenfassung; Abbildungen -----	1
	-/-	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. April 2012

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

04/05/2012

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Salentiny, Gérard

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 2005/123504 A1 (LSS LIFE SUPPORT SYSTEMS AG [CH]; REINHARD ANDREAS [CH]) 29. Dezember 2005 (2005-12-29) Abbildungen -----	6,12,13

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2011/070433

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 03020586	A1	13-03-2003	AT 303942 T 15-09-2005
			BR 0209277 A 13-07-2004
			CA 2444040 A1 13-03-2003
			CN 1516662 A 28-07-2004
			DE 50204208 D1 13-10-2005
			EP 1483151 A1 08-12-2004
			ES 2249593 T3 01-04-2006
			IL 157579 A 04-07-2007
			JP 2005509550 A 14-04-2005
			NO 20035093 A 14-11-2003
			PL 362743 A1 02-11-2004
			US 2004168244 A1 02-09-2004
			WO 03020586 A1 13-03-2003
			ZA 200307612 A 10-06-2004
WO 2005037645	A1	28-04-2005	AT 361874 T 15-06-2007
			AU 2004281863 A1 28-04-2005
			BR PI0415679 A 19-12-2006
			CA 2541908 A1 28-04-2005
			EP 1675769 A1 05-07-2006
			ES 2287756 T3 16-12-2007
			IL 174740 A 15-04-2010
			JP 2007508981 A 12-04-2007
			KR 20060117314 A 16-11-2006
			US 2007022508 A1 01-02-2007
			WO 2005037645 A1 28-04-2005
			ZA 200602823 A 25-04-2007
			GB 2055287
WO 2005123504	A1	29-12-2005	AT 388082 T 15-03-2008
			BR PI0512204 A 19-02-2008
			CA 2566621 A1 29-12-2005
			EP 1755948 A1 28-02-2007
			ES 2303250 T3 01-08-2008
			IL 179214 A 30-06-2010
			KR 20070057083 A 04-06-2007
			US 2008275291 A1 06-11-2008
			WO 2005123504 A1 29-12-2005