



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218476077 U

(45) 授权公告日 2023. 02. 14

(21) 申请号 202222870348.9

(22) 申请日 2022.10.28

(73) 专利权人 深圳海诚装备技术有限公司
地址 518000 广东省深圳市光明区马田街道根竹园社区横坑工业区50栋101

(72) 发明人 刘正清 李小文 黎传钊

(74) 专利代理机构 深圳市深联知识产权代理事务
所(普通合伙) 44357
专利代理师 张琪

(51) Int.Cl.

B23D 19/00 (2006.01)

B23D 35/00 (2006.01)

B26D 1/18 (2006.01)


B26D 7/26 (2006.01)

权利要求书2页 说明书10页 附图10页

(54) 实用新型名称
一种切割装置及加工装置

(57) 摘要

本实用新型公开一种切割装置,包括:机架;切割架,设置在机架上;驱动组件,设置在机架上,驱动组件用于驱动切割架前后移动;切割驱动组件,设置在切割架上;切割轮,设置在切割驱动组件上,切割驱动组件用于驱动切割轮转动;调节组件,设置在切割架上,调节组件用于调节切割驱动组件的上下位置;应用上述装置能够适应不同规格的原料。



1. 一种切割装置,其特征在于,包括:

机架;

切割架 (501),设置在所述机架上;

驱动组件 (209),设置在所述机架上,所述驱动组件 (209) 用于驱动所述切割架 (501) 前后移动;

切割驱动组件 (209),设置在所述切割架 (501) 上;

切割轮 (503),设置在所述切割驱动组件 (209) 上,所述切割驱动组件 (209) 用于驱动所述切割轮 (503) 转动;

调节组件,设置在所述切割架 (501) 上,所述调节组件用于调节所述切割驱动组件 (209) 的上下位置。

2. 根据权利要求1所述的切割装置,其特征在于,所述调节组件包括:

调节丝杆 (504),转动设置在所述切割架 (501) 上,所述调节丝杆 (504) 沿上下方向延伸;

调节螺母,与所述调节丝杆 (504) 螺纹配合,所述调节螺母与所述切割驱动组件 (209) 连接。

3. 根据权利要求2所述的切割装置,其特征在于,所述调节丝杆 (504) 上端设置有转动部,所述转动部用于带动所述调节丝杆 (504) 转动。

4. 根据权利要求2所述的切割装置,其特征在于,所述调节组件还包括:

调节电机 (505),设置在所述切割架 (501) 上,所述调节电机 (505) 用于驱动所述调节丝杆 (504) 转动。

5. 根据权利要求4所述的切割装置,其特征在于,所述调节组件还包括带传动组,所述调节电机 (505) 通过带传动组驱动所述调节丝杆 (504) 转动。

6. 根据权利要求2所述的切割装置,其特征在于,所述切割驱动组件 (209) 包括设置在所述切割架 (501) 上的切割电机 (502),所述切割电机 (502) 用于驱动所述切割轮 (503) 转动,所述调节螺母与所述切割电机 (502) 的壳体连接。

7. 根据权利要求6所述的切割装置,其特征在于,所述切割架 (501) 上设置有滑轨,所述滑轨沿上下方向延伸,所述切割电机 (502) 的壳体与所述滑轨滑动配合。

8. 一种加工装置,其特征在于,包括:

基座 (100);

进料模块 (200),设置在所述基座 (100) 上,所述进料模块 (200) 用于夹持原料并向右输送;

权利要求1所述的切割装置,设置在所述基座 (100) 上,所述切割装置位于所述进料模块 (200) 右侧,所述切割装置用于切断所述原料;

第一加工模块 (300),设置在所述基座 (100) 上,所述第一加工模块 (300) 位于所述切割装置右侧,所述第一加工模块 (300) 用于加工所述原料;

换刀装置,设置在所述基座 (100) 上,所述换刀装置用于更换所述第一加工模块 (300) 的加工刀具。

9. 根据权利要求8所述的加工装置,其特征在于,第一加工模块 (300) 包括:

第一加工支架 (301),设置在所述基座 (100) 上;

伺服系统,设置在所述第一加工支架(301)上;

第二加工支架(302),设置在所述第一加工支架(301)上,所述伺服系统用于控制所述第二加工支架(302)相对于所述第一加工支架(301)前后运动;

第三加工支架,设置在所述第二加工支架(302)上,所述伺服系统用于控制所述第三加工支架相对于所述第二加工支架(302)左右运动;

第四加工支架(305),设置在所述第三加工支架上,所述伺服系统用于控制所述第四加工支架(305)相对于所述第三加工支架上下运动;

主轴电机和夹头,设置在所述第四加工支架(305)上,所述主轴电机用于驱动所述夹头转动;

所述换刀装置用于更换所述夹头夹持的刀具。

10. 根据权利要求9所述的加工装置,其特征在于,所述第一加工支架设置有让位部,所述让位部用于容纳所述切割装置。

一种切割装置及加工装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动化装备技术领域,特别是涉及一种切割装置。

背景技术

[0002] 在现有零部件加工当中,对于需要进行钻孔和攻丝的零件而言,一般是在原料当中切割得到胚料,然后将胚料转移固定在加工设备上,进行钻孔和攻丝,整个过程需要重复多次将胚料转移固定在加工设备上的步骤,整体的加工效率较低。

[0003] 为此,需要设计一种集上下料和加工为一体的加工装置,在下料方面,以往的设备是通过伺服组件带动砂轮组件前后移动,完成下料切割工作的;这种设计需要根据原料的尺寸参数来设置砂轮组件的位置,无法适应不同尺寸规格的原料的加工。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种切割装置,能够适应不同规格的原料。

[0005] 本实用新型的切割装置,包括:机架;切割架,设置在机架上;驱动组件,设置在机架上,驱动组件用于驱动切割架前后移动;切割驱动组件,设置在切割架上;切割轮,设置在切割驱动组件上,切割驱动组件用于驱动切割轮转动;调节组件,设置在切割架上,调节组件用于调节切割驱动组件的上下位置。

[0006] 应用上述装置,在生产过程当中,驱动组件带动切割架前后移动,切割驱动组件带动砂轮转动,使得砂轮在转动的同时前后移动,对长条形原料进行切割;当长条形原料的料厚改变时,可以控制调节组件,改变切割驱动组件和切割轮的上下位置,使得切割轮的上边缘高于原料的上边缘,在切割时能够充分切断原料;通过调节组件对于切割驱动组件和切割轮位置的调整,能够适应不同厚度规格的原料的加工,提高设备的灵活性。

[0007] 本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

[0008] 本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0009] 图1为本实用新型实施例中加工装置的轴测图;

[0010] 图2为图1中第一种加工装置另一视角的轴侧图;

[0011] 图3为图1中进料模块的轴测图;

[0012] 图4为图3中A处的放大图;

[0013] 图5为图3中进料模块的俯视图;

[0014] 图6为图5中D-D向的剖视图;

[0015] 图7为图2中切割模块的轴侧图;

- [0016] 图8为图7中切割模块的剖视图；
 [0017] 图9为本实用新型实施例中另一种加工装置的轴测图；
 [0018] 图10为图9中另一种加工装置另一视角的轴侧图；
 [0019] 图11为图9中第一加工模块的轴测图；
 [0020] 图12为图11中第一加工模块的侧视图；
 [0021] 图13为图12中A处的放大图；
 [0022] 图14为图10中进料模块以及加工定位部分的轴测图；
 [0023] 图15为图14中进料模块以及加工定位部分的俯视图；
 [0024] 图16为图15中A-A向的剖视图；
 [0025] 图17为图10中切割模块的轴测图；
 [0026] 图18为图17中切割模块的剖视图；
 [0027] 上述附图包含以下附图标记。

标号	名称	标号	名称	标号	名称
100	基座	209	驱动组件	305	第四加工支架
200	进料模块	210	第二夹持气缸	306	换刀凸轮
201	第一夹持气缸	211	第二夹持架	400	第二加工模块
202	第一夹持架	213	第三夹持架	410	加工定位装置
[0028] 204	进料架	214	夹持顶块	500	切割模块
205	第一进料气缸	300	第一加工模块	501	切割架
206	第一进料推块	301	第一加工支架	502	切割电机
2061	延伸块	302	第二加工支架	503	切割轮
207	第二进料气缸	303	换刀支架	504	调节丝杆
208	第二进料推块	304	刀库	505	调节电机
[0029]				600	原材料

具体实施方式

[0030] 下面详细描述本实用新型的实施例，实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0031] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，涉及到方位描述，例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0032] 在本实用新型的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个及两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0033] 本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。

[0034] 本实施例公开了两种加工装置即加工设备,图1至图8所示为本实施例中第二种加工装置,图9至图18为本实施例中第一种加工装置,两种加工装置均是由不同模块组合而成,各模块可以根据需要灵活组合成一个新的加工装置,同时具备两种加工装置的特点。

[0035] 图1至图8所示的加工装置,包括:基座100;进料模块200,设置在基座100上,进料模块200用于夹持原料并向右输送;切割模块500,设置在基座100上,切割模块500位于进料模块200右侧,切割模块500用于切断原料;第一加工模块300,设置在基座100上,第一加工模块300位于切割模块500右侧,第一加工模块300用于加工原料;换刀装置,设置在基座100上,换刀装置用于更换第一加工模块300的加工刀具。

[0036] 应用上述加工装置,在整个生产过程当中,进料模块200用于夹持长条形原料并向右输送,之后切割模块500将原料切割成规定长度的料段,而后第一加工模块300用于对料段进行加工,当一个工序加工完成后,可以控制换刀装置为第一加工模块300更换加工刀具,进行下一工序的加工;整个加工过程当中无需针对每个工序设置多个加工工位,仅需要单个工位设置的加工模块和换刀装置即可实现多个工序的加工,有效减少设备占用空间。

[0037] 如图1,本实施例涉及的加工装置均是用于加工长条形原料也即图1所示的原材料600,其加工过程大致为将原料切断成规定的长度,并对切断后的原料段进行钻孔、攻丝等加工,由于原料呈长条状,在进料过程当中,未切断的原料向右运输,能够将切断后的原料向右顶出,整个加工装置右端设置有一个斜坡,加工完成的原料顺着斜坡向右滑出,完成出料。

[0038] 可以理解的是,进料模块200可以采用多种方式进行进料,例如在原料右端设置牵引装置,牵引原料向右移动,或者在原料左端设置推动装置,推动原料向右运动;也可以采用夹持原料的中间部分向右输送的方式,考虑到原料的左右方向长度较长,因此采用夹持原料的中间部分送料的方式能够有效降低设备复杂度,减少设备左右方向上的尺寸。

[0039] 如图9至图18所示,第一加工模块300为一个三轴加工模块,其带动主轴电机和夹头在上下、左右和前后三个方向上运动,为原料进行钻孔、攻丝以及铣削等加工,其可以通过平移式三轴组件,也可以采用机械臂等三轴组件带动主轴电机和夹头移动。

[0040] 如图10所示,切割模块500位于进料模块200右侧指的是切割模块500当中用于切割的部分即切割轮503位于进料模块200右侧,并不意味着切割模块500整体都要位于进料模块200右侧。

[0041] 如图11所示,换刀装置可以采用现有技术当中常用的刀库304设备,如链式刀库304、盘式刀库304等。

[0042] 具体地,如图11至13所示,第一加工模块300包括:第一加工支架301,设置在基座100上;伺服系统,设置在第一加工支架301上;第二加工支架302,设置在第一加工支架301

上,伺服系统用于控制第二加工支架302相对于第一加工支架301 前后运动;第三加工支架,设置在第二加工支架302上,伺服系统用于控制第三加工支架相对于第二加工支架302左右运动;第四加工支架305,设置在第三加工支架上,伺服系统用于控制第四加工支架305相对于第三加工支架上下运动;主轴电机和夹头,设置在第四加工支架305上,主轴电机用于驱动夹头转动;换刀装置用于更换夹头夹持的刀具;其中,伺服系统包括多个驱动组件209,能够驱动第二加工支架302、第三加工支架和第四加工支架305沿各个方向独立的运动,其中,主轴电机能够驱动夹头,带动其夹持的刀具转动,对原料进行加工。

[0043] 具体地,第一加工模块300还包括设置在第四加工支架305上的打刀缸,打刀缸用于驱动夹头夹持刀具;当需要换刀时,打刀缸能够控制夹头解除夹合,使得换刀装置能够更换夹头当中的刀具,在换到之后,打刀缸可以控制夹头夹合刀具,由主轴电机驱动夹头转动,进行加工;其中,打刀缸和夹头的结构可以参考现有技术当中运用于数控机床上的打刀缸和夹头的相关结构。

[0044] 如图11至图13所示,换刀装置包括:换刀支架303,设置在第三加工支架顶端,换刀支架303向前延伸;刀库304,转动连接于换刀支架303前端,刀库304设置有多用于放置刀具的刀位,刀位能够运动至夹持组件下方;其中,刀库304安装在换刀支架303顶端,能够相对于换刀支架303转动至刀位运动至夹头下方,此时刀库304可以更换夹头当中的刀具;在此,可以采用在换刀支架303上设置旋转装置来控制刀库304的转动,也可以采用凸轮等机构控制刀库304相对于换刀支架303的转动。

[0045] 具体地,如图13所示,换刀装置还包括:换刀凸轮306;设置在第三加工支架上;弹性件,设置在换刀支架303上,弹性件能够驱动第一刀库304抵接换刀凸轮306;当第四加工支架305上升至第一位置时,刀库304能够相对于换刀支架303转动,使得刀位运动至夹持装置下方;当第四加工支架305下降至第二位置时,刀库304能够相对于换刀支架303转动,使得刀位远离夹持装置下方;如图5所示,弹性件能够使得刀库304始终抵接在换刀凸轮306上;当第四加工支架305在伺服系统的控制下,上升至第一位置时,刀库304抵接在凸轮上端较前的位置,刀库304的刀位远离夹头下方,此时可以正常进行加工;当第四加工支架305下降至第二位置时,刀库304抵接在凸轮下端较后的位置,此时刀库304的刀位正好运动至夹头下方,能够为夹头更换刀头。

[0046] 在此,刀库304可以采用在机床当中使用的斗笠式刀库304,其本体形如斗笠,外周设置有多用于放置加工刀具的刀位,通过旋转来切换刀位。

[0047] 其中,刀库304上转动连接有限位滚轮,限位滚轮抵接换刀凸轮306;限位滚轮能够起到减少换刀凸轮306磨损的作用,提高换刀凸轮306的寿命。

[0048] 如图10所示,第一加工支架301设置有让位部,让位部用于容纳切割模块500;其中,第一加工支架301为龙门式结构,其中间的让位部用于容纳切割模块500的部分装置、进出料轨道的部位装置,实现设备的紧凑化。

[0049] 如图14至18所示,本实施例中第一种加工装置当中的进料装置即进料模块200,包括:机架;进料架204,设置在机架上;驱动组件209,设置在机架上,驱动组件209用于驱动进料架204向右移动;第三夹持架213,设置在进料架204上,第三夹持架213位于原料上方;顶升机构,设置在进料架204上,顶升机构用于顶升原料以使原料抵接第三夹持架213。

[0050] 应用上述进料装置,在生产过程当中,顶升机构可以从下部将长条形原料顶起使

得长条形原料脱离进料架204,此时原料处于被顶升机构和第三夹持架213共同夹持的状态,驱动组件209通过带动进料架204向右移动,即可带动整个长条形原料向右移动;在长条形原料向右移动指定距离后,顶升机构复位,原料下降,驱动组件209 带动进料架204向左移动至原来的位置,进行下一次进料;整个进料过程当中,长条形原料处于被顶升的状态,与设备各部分之间的摩擦大大减少,有效减少了设备与长条形原料的磨损。

[0051] 在本实施例当中,驱动组件209可以通过多种方式,驱动各部件沿特定方向做直线运动,例如通过电机带动丝杆螺母机构,带动各部件运动,或者通过电机带动齿轮齿条机构带动各部件运动;也可以直接采用直线电机模组带动各部件运动。

[0052] 可以理解,顶升机构也可以通过多种方式顶升原料,例如采用气缸带动推块推动原料上升,或者采用夹爪机构从上方抓取原料等。

[0053] 具体地,如图16所示,顶升机构包括:夹持顶块214,设置在进料架204上,夹持顶块214位于原料下方;第二进料气缸207,设置在进料架204上,第二进料气缸207用于驱动夹持顶块214升降;其中,第二进料气缸207采用薄型气缸,驱动夹持顶块214从上方顶升原料;当向右进料后,第二进料气缸207带动夹持顶块214缩回,进料架204向左回位,能够避免夹持顶块214与原料发生刚蹭。

[0054] 为了适应不同原料的加工,进料装置还包括:第一进料气缸205,设置在进料架204上,第一进料气缸205用于驱动第三夹持架213升降;在夹持顶块214上升时,可以控制第一进料气缸205控制第三夹持架213下降,最终将原料抬升至特定的高度并夹合后进料,实现了进料时原料高度位置可调,能够充分适应不同规格原料的进料。

[0055] 如图16所示,第一进料气缸205有两个,两个第一进料气缸205均用于驱动第三夹持架213升降;其中,两个第一进料气缸205分别设置在进料架204的前后两侧,从前后两侧同时驱动第三夹持架213升降,保证其升降稳定性。

[0056] 为了减少进料架204回位时与原料之间的摩擦,进料架204上表面设置有润滑部,润滑部能够抵接原料的下表面;在进料后,夹持顶块214下降,进料架204向左回位,润滑部与原料相对滑动,减少摩擦;其中润滑部可以采用油封,也可以采用特氟龙等润滑材料制作。

[0057] 具体地,进料架204上设置进料滚轮,进料滚轮的轴向沿前后方向,当进料架 204向左回位时,进料滚轮能够相对于原料滚动,进一步减少摩擦。

[0058] 如图14所示,进料装置还包括:限位部,设置在机架上;推动装置,设置在机架上,推动装置用于向前推动原料,使得原料抵接限位部;限位部和推动装置均位于进料架204左侧;当原料从左端输入时,推动装置能将原料向前推动,使得原料抵接到限位部,保证原料前后方向的位置准确,便于原料精准的穿过进料架204的夹持部分,保证进料的位置精度。

[0059] 其中,推动装置包括:第一夹持架202,设置在机架上;第一夹持气缸201,设置在机架上,第一夹持气缸201用于推动第一夹持架202向前运动,使得第一夹持架 202向前推动原料;其中,第一夹持气缸201能够驱动第一夹持架202向前移动,推动原料向前;当然也可以采用电机带动直线运动机构,或者采用直线模组等装置,推动原料向前抵接限位部。

[0060] 如图14、图15所示,进料装置还包括:第二夹持架211,设置在机架上,第二夹持架211能够相对于机架上下移动;第二夹持气缸210,设置在机架上,第二夹持气缸210用于驱动第二夹持架211下降,使得第二夹持架211向下抵接原料;第二夹持架211和第二夹持气缸

210位于进料架204右侧;在进料完成后进料架204回位的过程当中,第二夹持架211能够在进料架204右侧固定原料,将原料压在轨道上,保证进料架204回位过程当中原料不会向左移动。

[0061] 具体地,第二夹持气缸210有两个,两个第二夹持气缸210均用于驱动第二夹持架211升降;如图14所示,两个第二夹持气缸210位于前后两端,同时驱动第二夹持架211升降。

[0062] 如图14、图15所示,切割模块500的切割架501、切割电机502等部分位于让位部当中,切割轮503位于第二夹持架211和加工定位装置410之间;在加工时,原料从左到右依次经过进料、切断、加工后,从右端出料,也即加工定位装置410将切断后的原料夹持定位,使得第一加工模块300加工精度较高;当加工完成后,加工定位装置410回位,加工后的原料在左端原料的推动下向右运动,从出料端滑出。

[0063] 对进料模块200而言,进料方法包括如下步骤:S100、控制顶升机构将原料顶升,使得原料向上抵接第三夹持架213;S200、控制驱动组件209,带动进料架204向右移动,使得原料向右移动;S300、控制顶升机构带动原料下降,使得原料下降至落回到进料架204上;其中S100至S300依次执行;

[0064] 特别地,在S300之后,还有步骤S400,即控制驱动装置,带动进料架204向左运动,为下一次进料做准备;

[0065] 在步骤S100当中,在顶升机构顶升原料的同时,第三夹持架213也在第一进料气缸205的驱动下向下运动,使得第三夹持架213和顶升机构夹持原料。

[0066] 如图14所示,本实施例第一种加工装置的进料模块200,是具有多方向进料定位设计的,其中多方向进料定位装置即进料模块200,包括:机架,设置有限位部;进料架204,设置在机架上;夹持装置,设置在进料架204上,夹持装置用于夹持原料;驱动组件209,设置在机架上,驱动组件209用于驱动进料架204向右移动;第一定位装置,设置在机架上,第一定位装置用于推动原料,使得原料沿前后方向抵接限位部;第二定位装置,设置在机架上,第二定位装置用于推动原料,使得原料沿上下方向抵接限位部。

[0067] 在进料过程当中,可以控制夹持装置夹持原料,然后控制驱动组件209带动进料架204向右移动,使得夹持装置带动整个原料向右移动;当原料在夹持装置的带动下向右运动一段距离后,夹持装置解除对原料的夹持,此时可以控制第一定位装置和第二装置推动原料,使得原料分别沿前后方向和上下方向抵接限位部,使得原料在进料之外的过程同时受到沿前后方向和上下方向的抵接作用力,在便于进料的同时提高了原料在进料之外的其他工序当中的位置精度。

[0068] 具体地,在原料切割的过程当中,可以在控制第三夹持架213下降,压住原料,同时控制加工定位装置410推动原料,将原料定位,保证了切割轮503切断原料时切断部分的稳定,提高整个加工过程的精度。

[0069] 如图14所示,为了保证进料架204左右滑动的稳定性,进料模块200还包括设置在机架上的滑轨,滑轨沿左右方向延伸,进料架204与滑轨滑动配合。

[0070] 具体地,滑轨有两个,两个滑轨沿前后方向间隔分布,驱动组件209位于两个滑轨之间的间隔当中;将两个滑轨间隔设置,能够对进料架204起到较好的承托和限位作用,同时两个滑轨之间的间隔空间正好用于布置驱动组件209,提高了整个设备的紧凑程度。

[0071] 如图17、图18所示,切割装置也即切割模块500包括:机架;切割架501,设置在机架

上;驱动组件209,设置在机架上,驱动组件209用于驱动切割架501前后移动;切割驱动组件209,设置在切割架501上;切割轮503,设置在切割驱动组件209上,切割驱动组件209用于驱动切割轮503转动;调节组件,设置在切割架501上,调节组件用于调节切割驱动组件209的上下位置。

[0072] 应用上述切割装置,在生产过程当中,驱动组件209带动切割架501前后移动,切割驱动组件209带动砂轮转动,使得砂轮在转动的同时前后移动,对长条形原料进行切割;当长条形原料的料厚改变时,可以控制调节组件,改变切割驱动组件209和切割轮503的上下位置,使得切割轮503的上边缘高于原料的上边缘,在切割时能够充分切断原料;通过调节组件对于切割驱动组件209和切割轮503位置的调整,能够适应不同厚度规格的原料的加工,提高设备的灵活性。

[0073] 其中,调节组件可以通过多种方式调节切割驱动组件209的上下位置,例如在切割架501上设置沿上下方向排布的多个固定位置,手动将切割驱动组件209安装在其中一个固定位置上;或者采用电机带动齿轮齿条等直线运动机构驱动切割驱动组件209上下运动等。

[0074] 具体地,调节组件包括:调节丝杆504,转动设置在切割架501上,调节丝杆504沿上下方向延伸;调节螺母,与调节丝杆504螺纹配合,调节螺母与切割驱动组件209连接;当需要调节切割驱动组件209的上下位置时,只需转动丝杆即可,由于丝杆螺母机构的反向自锁特性,在调节完成后无需设置其他固定装置,即可让调节螺母和切割驱动组件209保持调节后的位置;其中,可以通过手动驱动的方式驱动丝杆转动,也可以通过电机等设备驱动调节丝杆504转动,实现切割驱动组件209上下位置调节的自动化。

[0075] 如图17、图18所示。调节组件还包括:调节电机505,设置在切割架501上,调节电机505用于驱动调节丝杆504转动。

[0076] 具体的,调节组件还包括带传动组,调节电机505通过带传动组驱动调节丝杆504转动;其中,传动组包括主动轮、从动轮以及连接主动轮和从动轮的同步带;主动轮连接电机输出轴,从动轮连接丝杆;通过传动组的设置能够使得调节电机505和调节丝杆504异轴布置,可以将调节电机505布置在丝杆后方的空旷位置,提高设备的空间利用率。

[0077] 其中,切割驱动组件209包括设置在切割架501上的切割电机502,切割电机502用于驱动切割轮503转动,调节螺母与切割电机502的壳体连接;切割架501上设置有滑轨,滑轨沿上下方向延伸,切割电机502的壳体与滑轨滑动配合。

[0078] 应用本实施例第一种加工装置的加工方法,包括如下步骤:S100、控制进料模块200,夹持原料并向右输送;S200、当原料运输至第一加工位置时,控制第一加工模块300为原料钻孔;S300、当原料运输至切割位置时,控制第一加工模块300切割原料;S400、当切割后的原料运输至第二加工位置时,控制第一加工模块300为原料攻丝。

[0079] 其中,S100的具体步骤可以参考上述进料模块200的进料步骤。

[0080] 可以理解,基于加工装置的具体结构,S300和400两个步骤可以同步进行,也即当进料装置带动原料向右移动到指定位置后,用第二夹持架211向下固定原料的同时,用加工定位装置410向前固定原料,然后同时进行切割以及加工工序;在切割和加工均完成后即可出料。

[0081] 如图14所示,本实施例中的加工装置,为实现定位精准还设置有加工定位装置

410,具体地加工装置包括:基座100,设置有限位部;第一加工模块300,设置在基座100上,第一加工模块300位于限位部一侧,第一加工模块300用于加工原料;切割模块500,设置在基座100上,切割模块500位于第一加工模块300左侧,切割模块500用于切断原料;加工定位装置410,设置在基座100上,加工定位装置410位于第一加工模块300一侧,加工定位装置410能够推动原料以使原料抵接限位部。

[0082] 应用上述装置,在加工过程当中,夹持装置能够推动原料使得原料抵接轨道部,起到对原料的定位作用,使得原料在位置精度较高的情况下被第一加工模块300加工;在加工完毕后,夹持装置复位,加工完毕的部分即可向右运输,完成出料;整个加工过程当中,由于原料的位置精度较高,第一加工模块300对于原料的加工精度也有较大提高。

[0083] 具体地,基座100上设置有限位块,限位块位于加工定位装置410前侧,加工定位装置410能够向前推动原料,使得原料抵接在限位块上,实现原料前后方向的精准定位。

[0084] 具体地,加工定位装置410包括:加工定位气缸,设置在基座100上;加工定位推块,设置在基座100上,加工定位气缸能够驱动加工定位推块前后移动,使得加工定位推块能够推动原料;当然,也可以采用电机或者液压缸等部件,驱动加工定位推块推动原材料600。

[0085] 具体地,加工定位装置410有两个,两个加工定位装置410沿左右方向分布;两个加工定位装置410能够沿左右方向,也即原料的长度方向充分固定原料,确保第一加工模块300加工原料时原料位置的稳定。

[0086] 在本实施例当中,机架指的是每个模块上承载各个部件的部分,机架可以是基座100的一部分,也可以是安装在基座100上的某个支架。

[0087] 如图1至图8,是本实施例第一种加工装置即加工设备,包括:基座100;进料模块200,设置在基座100上,进料模块200用于夹持原料并向右输送;第一加工模块300,设置在基座100上,第一加工模块300位于进料模块200后侧,第一加工模块300用于为原料钻孔;切割模块500,设置在基座100上,切割模块500位于进料模块200右侧,切割装置用于切断原料;第二加工模块400,设置在基座100上,第二加工模块400位于切割模块500后侧,第二加工模块400用于为原料攻丝。

[0088] 应用上述加工设备,在整个生产过程当中,进料模块200用于夹持长条形原料并向右输送,之后切割模块500用于将原料切割成规定长度的料段,第一加工模块300 用于为钻孔,第二加工模块400用于为原料攻丝;由于钻孔、切割和攻丝工位沿着长条形原料的输送方向即左右方向依次设置;在生产过程当中,可以根据需要,将钻孔、切割和攻丝当中的两个或以上的工序同时进行,有效提高生产效率。

[0089] 其中,第一加工模块300设置在进料模块200后侧,其具有一个三轴组件,带动主轴电机和钻头用于对进料装置上的原料进行钻孔加工;而第二加工模块400位于切割模块500后侧,能够对切割后的原料段进行攻丝加工;由于第一加工模块300和第二加工模块400为两个独立运行的模块,因此可以同时为原料的不同部分进行钻孔和攻丝加工。

[0090] 具体地,在加工过程当中,进料模块200将原料向右移动至规定位置,然后将原料固定,此时第一加工模块300的钻孔、切割模块500的切割以及第二加工模块400 的攻丝可以同时;在加工完成后,进料模块200继续向右移动原料,并将已经加工完成的原料段向右顶出,然后进行下一次加工,做到了在一段时间内同时进行多个工序。大大节约加工时间。

[0091] 如图1所示,第一加工模块300的主机架大致沿前后方向延伸,其主轴电机、夹头和刀具位于原料上方;第二加工模块400的主机架沿左右方向,也即与原料长度方向平行的方向分布在原料的后侧,其主机架向前延伸,使得主轴电机、夹头和加工刀具位于原料上方;与第一种加工装置不同,第二中加工装置的加工定位装置410设置在第二加工模块400前侧和原料前侧,其向后推动切断后的原料段使其抵接限位部。

[0092] 具体地,如图3至图5所示,进料模块200包括:进料架204,设置在基座100上;驱动组件209,设置在基座100上,驱动组件209用于驱动进料架204向右移动;夹持组件,设置在进料架204上,夹持组件用于夹持原料;其中,夹持组件夹持原料后,驱动组件209带动进料架204向右移动,完成对原料的运输;待运输完成后夹持组件松开原料,驱动组件209带动进料架204向左复位,进行下一次进料。

[0093] 其中,夹持组件上还设置有避让部,具体地,进料模块200也即进料装置包括:机架;进料架204,设置在机架上,进料架204上设置有限位部;驱动组件209,设置在机架上,驱动组件209用于驱动进料架204向右移动;夹持机构,设置在进料架204上,夹持机构用于与限位部一同夹持原料;夹持机构上开设有避让部,避让部用于避让加工模块。

[0094] 在生产过程当中,夹持机构与限位部一同夹持长条形原料,然后驱动组件209驱动进料架204向右移动,带动长条形原料向右移动,当长条形原料移动到位后,进料装置一旁的加工模块即可对原料进行加工,在加工过程当中,避让部能够防止加工模块在加工移动的过程当中与夹持机构碰撞,有效降低设备因部件干涉导致损坏的可能。

[0095] 如图1所示,由于第一加工模块300设置在进料模块200后侧,在加工时,加工刀具和夹头容易和进料模块200上的部件干涉,因此要在夹持机构上开设避让机构,用于避让第一加工模块300上的加工刀具和夹头。

[0096] 更具体地,夹持机构包括:第一进料气缸205,设置在进料架204上;第一进料推块206,设置在进料架204上,第一进料气缸205能够推动第一进料推块206前后移动;延伸块2061,设置在第一进料推块206前侧,延伸块2061用于抵接原料,延伸块2061低于第一进料推块206,延伸块2061和第一进料推块206共同形成避让部;也即,第一进料推块206在第一进料气缸205的推动下前后移动,推动原料使得原料受到夹持;在此由于延伸块2061低于第二进料推块208,在保证夹持效果的前提下,延伸块2061和第二进料推块208之间能够形成有凹陷的避让部。

[0097] 如图4所示,第一进料推块206上设置有调节装置,调节装置用于调节延伸块2061相对于第一进料推块206的高度;其中,调节装置能够通过多种方式调节延伸块2061的高度,用以适应不同料厚的原料的夹持,例如通过伺服装置带动升降机构,控制延伸块2061相对于第一进料推块206升降,或者在第一进料推块206上设置多个固定位置,手动将延伸块2061安装在其中一个固定位置上。

[0098] 具体地,调节装置包括多个固定机构,多个固定机构沿第一进料推块206的上下方向间隔分布,延伸块2061能够可拆卸地与其中一个固定机构固定;固定机构包括设置在第一进料推块206上的固定孔,固定孔沿前后方向贯穿第一进料推块206;此时可以通过用螺钉穿过其中一组固定孔固定延伸块2061的方式来固定延伸块2061;当然,也可以设置卡扣等其他方式,固定延伸块2061。

[0099] 在本实施例第二种加工装置当中,进料架204上也设置有滑轨,滑轨沿前后方向延

伸,第一进料推块206与滑轨滑动配合。

[0100] 如图3、图5所示,夹持组件包括设置在进料架204上的两个气动夹块,两个气动夹块分别位于原料的前后两侧,两个气动夹块能够一同沿前后方向夹持原料;其中,采用两个气动夹块夹持原料的方式,能够大大减少进料时原料沿前后方向的位移,确保原料的前后位置精度。

[0101] 其中,进料架204前侧设置有第一进料气缸205,第一进料气缸205驱动连接有第一进料推块206,第一进料推块206前侧连接有延伸块2061,延伸块2061低于第一进料推块206且延伸块2061上下位置可调;而进料架204后侧设置有第二进料气缸207,第二进料气缸207驱动连接有第二进料推块208,第二进料推块208前侧也连接有延伸块2061,延伸块2061低于第二进料推块208且相对于第二进料推块208 上下位置可调,调节方式与第一进料推块206类似;在进料过程当中,第一进料推块 206上的延伸块2061和第二进料推块208上的延伸块2061同时向内,一同夹合原料。

[0102] 如图3至图6所示的进料装置,其机架左侧,位于进料架204左方设置有第一夹持架202和第一夹持气缸201,第一夹持气缸201有两个,分别设置在第一夹持架202 的前后两侧,两个第一夹持气缸201均用于驱动第一夹持架202下降至压住原料;机架右侧,位于进料架204右端的位置还设置有第二夹持架211和第二夹持气缸210,第二夹持气缸210也有两个,分布在第二夹持架211的前后两端,两个第二夹持气缸210同时驱动第二夹持架211下降,压住原料;其中,切割模块500的切割轮503 位于第二夹持架211右侧,也即第二夹持架211和第二加工模块400之间的位置。

[0103] 如图7至图8所示,本实施例第一种加工装置的切割模块500,结构可以参考本实施例第二中加工装置当中的切割模块500;其也具有调节丝杆504和调节螺母,只是此处的切割模块500没有设置调节电机505,而是在调节丝杆504上端设置有转动部,通过人工搬动转动部转动的方式,手动调节切割驱动装置的上下位置。

[0104] 采用本实施例第一种加工装置的加工方法,包括如下步骤:S100、控制进料模块200,夹持原料并向右输送;S200、当原料运输至第一加工位置时,控制第一加工模块300为原料钻孔;S300、当原料运输至切割位置时,控制第一加工模块300切割原料;S400、当切割后的原料运输至第二加工位置时,控制第一加工模块300为原料攻丝。

[0105] 其中,基于本实施例第一种加工装置的结构,步骤S200至S400可以同时运行,也即执行步骤S100的进料步骤之后,控制第一夹持架202和第二夹持架211下降并压住原料,同时控制加工定位装置410向后推动原料,实现原料的定位后;同时完成控制第一加工模块300进行钻孔加工、控制切割模块500进行切割以及控制第二加工模块400进行攻丝的操作;在下次进料时,原料向右移动即可将加工完成的原料段向右顶出,完成出料;对于某一段原料而言,其经历的加工过程依次为钻孔、切断以及攻丝。

[0106] 上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明,但是本实用新型不限于上述实施例,在所属技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9




图10




图11




图12




图13




图14




图15




图16




图17




图18