

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17272**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **17565**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.2010**

(54)

Świecznik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
TILGNER JERZY, Pleszew, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
TILGNER JERZY, Pleszew, (PL)

PL 17272

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świecznik, mający zastosowanie jako podstawa pod świecę.

Znane rozwiązanie mają gniazdo do nasadzania świecy w postaci ostrza i podstawki. Gniazdo to osadzone jest na sztywnej, kształtowej podstawie. Zarówno gniazdo, jak i podstawa mają elementy kształtowe, stanowiące zdobienia świecznika.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, przedstawiającym świecznik w widoku z boku.

Świecznik stanowią trzy kształtowe wsporniki, mające w strefie szczytowej kształtową podstawkę, w której centralnie usytuowane jest ostrze do nasadzania świecy. Podstawka ma w przybliżeniu zarys fragmentu kuli z kształtowymi, nieregularnymi krawędziami obwiedniowymi. Powierzchnia podstawki ma kształtową, nieregularną powierzchnię zewnętrzną. Pręty mają nieregularny zarys przekroju poprzecznego. Mają wygięcia na swej długości. Jeden ze skrajnych prętów ma wygięcie o zarysie łagodnego łuku, zakończone kształtowym spłaszczeniem z wywinięciem ku górze. Drugi skrajny pręt ma w górnej strefie zarys w przybliżeniu liniowy, przechodzący ostrym łukiem w część łukową, skierowaną ku środkowi, mającą w dolnej strefie wygięcie o małym łuku, zakończone kształtowym spłaszczeniem, wywiniętym ku górze. Środkowy pręt ma w przybliżeniu w połowie wysokości łagodne wygięcie, przechodzące w łagodne wygięcie, zakończone kształtowym spłaszczeniem wywiniętym ku górze. Wysokość od podstawy usytuowania podstawek jest różna i wzrasta od pręta z łagodnym łukiem do pręta z ostrym łukiem. Wygięcia w strefie spłaszczeń połączone są kształtową obejmą. Skrajny pręt ma wspornik, na który osadzony jest na kształtowej podstawce o zarysie prostokąta, mającej kształtową powierzchnię.

Świecznik wykonany jest z metalu.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, wyróżniającym go spośród innych świeczników, jest jego kształt. Świecznik stanowią trzy kształtowe wsporniki, mające w strefie szczytowej kształtową podstawkę, w której centralnie usytuowane jest ostrze do nasadzania świecy. Podstawka ma w przybliżeniu zarys fragmentu kuli z kształtowymi, nieregularnymi krawędziami obwiedniowymi, zaś powierzchnia podstawki ma kształtową, nieregularną powierzchnię zewnętrzną. Pręty mają nieregularny zarys przekroju poprzecznego. Mają wygięcia na swej długości. Jeden ze skrajnych prętów ma wygięcie o zarysie łagodnego łuku, zakończone kształtowym spłaszczeniem z wywinięciem ku górze. Drugi skrajny pręt ma w górnej strefie zarys w przybliżeniu liniowy, przechodzący ostrym łukiem w część łukową, skierowaną ku środkowi, mającą w dolnej strefie wygięcie o małym łuku, zakończone kształtowym spłaszczeniem, wywiniętym ku górze. Środkowy pręt ma w przybliżeniu w połowie wysokości łagodne wygięcie, przechodzące w łagodne wygięcie, zakończone kształtowym spłaszczeniem wywiniętym ku górze. Wysokość od podstawy usytuowania podstawek jest różna i wzrasta od pręta z łagodnym łukiem do pręta z ostrym łukiem. Wygięcia w strefie spłaszczeń połączone są kształtową obejmą. Skrajny pręt ma wspornik, na który osadzony jest na kształtowej podstawce o zarysie prostokąta, mającej kształtową powierzchnię.

Ilustracja wzoru



