



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 872008
(51) Kv.lk. 4/Int.cl. 4 B 65 D 21/02
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 06.05.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 06.05.87
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan DE86/00363
(30) Etuoikeus-Prioritet
17.09.85 DE P 3533114.3-27

(71) Hakija/Sökande: *Cremer, Peter*, Tewaagstrasse 20, Dortmund, Saksa-BRD

(72) Keksijä/Uppfinnare: *Auer, Helmut*

(74) Asiamies/Ombud: *Kolster*

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Jaettava pullolaatikko.
Delbar flasklåda.

(57) Tiivistelmä

Keksintö kohdistuu moniosaiseen, erityisesti kaksiosaiseen tekoaineiseen pullolaatikkoon, jossa on ulkoseinän suuntaisesti kulkeva jako, jolloin laatikon osakappaleet ovat apuseinien rajoittamat, joissa on muotosuljennallisesti yhdessä vaikuttavia lukituselementtejä, joissa on pystysuunnassa siirrettävä lukitusliukukappale (18), joka on siirrettävissä tarttumalla siihen laatikon osakappaleisiin kääntyvästi laakeroitujen, laatikon osakappaleeseen olevan saranointinsa yli ulkonevilla haarapäillä (211), jotka menevät niitä varten muodostettuihin lukitusliukukappaleessa (18) oleviin koloihin (186). Keksintö muodostuu siitä, että on muodostettu jousipidätin (esim. 211, 1911), jonka välityksellä jo irrotusasennosta lukitusasentoon siirretyn lukitusliukukappaleen (18) yhteydessä kantosangan haarapää (211) vaakasuoraan lukitustilaansa kääntämisen aikana voi lukittua jousivoiman voittamalla koloon (186).

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en flerdelad, speciellt tvådelad flasklåda av plast med en parallellt med yttre väggen löpande avdelning, varvid låddelstyckena begränsas av hjälpväggar, vilka uppvisar formmotsvarigt aktiva låselement med en i vertikalriktningen förskjutbar låsslid, varmed de på låddelstyckena svängbart lagrade bärbyglarna med sina över lagringspunkten i låddelstycket utstående skänkeländarna (211) kan bringas till ingrepp i för dem anordnade urtagningar (186) i låssliden (18). Uppfinningen består däri, att det anordnats en fjäderhållare (t.ex. 211, 1911), genom vilken den redan från lösgöringsställning till låsställning förskjutbara låssliden (18) kan mottaga bärbygeln skänkelände (211) i urtagningen (186) vid dess svängning till vågrätt låsläge under övervinning av fjäderkraften.

