

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.404**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **18214**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.1999**

(54)

Serwantka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Szik Rafał, Mieszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szik Rafał, Mieszków, (PL)

PL Rp.404

06-04

Rp 404

Rafał Szik
Mieszków, Polska

Serwantka

Ochrona wzoru zdobniczego
trwa od dnia 09.06.1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest serwantka.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii i zmierzająca do celów estetycznych.

Wzór został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest jego fotografia, a fig. 2 przekrojem krawędzi szyby.

Serwantka ma formę prostopadłościenną skrzyni ustawionej na nogach, przy czym jej część górna ma zwieńczenie. Usytuowane nad szufladą drzwi mają

prostokątną ramkę, stanowiącą pogrubienie ich zewnętrznych krawędzi widoczne w płaszczyźnie czołowej. Rama drzwi jest podzielona wewnątrz trzema poprzeczkami na cztery części, przy czym każdy z powstałych w ten sposób otworów jest przeszklony. Ściany boczne mają po cztery prostokątne otwory, usytuowane na wysokościach otworów w ramie, poza tym otwory w ścianach bocznych są przeszklone. Wewnątrz serwantki, na poziomach poprzeczek w ramie drzwi, znajdują się trzy półki. Płaszczyzna czołowa szuflady ma biegnące wzdłuż jej krawędzi obramowanie stanowiące ich pogrubienie. Do krawędzi boków z czoła serwantki przylegają dwie kolumny, które w częściach dolnych mają szeregi zgrubień, natomiast w częściach górnych kolumny mają szeregi zgrubień przechodzących w głowice wkomponowane w wysunięte poza płaszczyzny boków serwantki, zwieńczenie będące pogrubieniem jej górnych krawędzi. Z powierzchni ostatnich w szeregach zgrubień, usytuowanych w górnych częściach kolumn, poniżej ich przejść w zwieńczenie, wychodzi cokół biegnący przez ściany boczne i oddzielający ściankę czołową od krawędzi górnej drzwi. W widoku z czoła serwantki zwieńczenie jej górnych krawędzi biegnie po usytuowanym centralnie łuku większym z wybrzuszeniem skierowanym na zewnątrz. Końce łuku większego zwieńczenia przechodzą w łuki mniejsze, których wybrzuszenia są skierowane do wewnątrz. Wewnątrz serwantki ściana tylna jest wyłożona lustrem. Szyby w otworach drzwi i ścian bocznych mają na obwodzie sfazowaną krawędź. Na powierzchni najwyższej położonej górnej półki jest podparta na kolumnkach z toczonymi zgrubieniami, półeczka jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

Zastrzeżenie ochronne

Serwantka mająca formę prostopadłościenną skrzyni ustawionej na nogach, przy czym jej część górna ma zwieńczenie, ponadto usytuowane nad

szufladą drzwi, zawierającą prostokątną ramkę, stanowiącą pogrubienie ich zewnętrznych krawędzi widoczne w płaszczyźnie czołowej, przy czym rama drzwi jest podzielona wewnątrz trzema poprzeczkami na cztery części, natomiast każdy z powstałych w ten sposób otworów jest przeszkłony, ponadto jej ściany boczne mają po cztery prostokątne otwory, usytuowane na wysokości otworów w ramie drzwi, poza tym otwory w ścianach bocznych są przeszkłone, przy czym wewnątrz serwantki, na poziomach poprzeczek w ramie drzwi, znajdują się trzy półki, znamienne tym, że płaszczyzna czołowa szuflady ma biegnące wzdłuż jej krawędzi obramowanie stanowiące ich pogrubienie, natomiast do krawędzi boków z czoła serwantki przylegają dwie kolumny, które w częściach dolnych mają szeregi zgrubień, ponadto w częściach górnych kolumny mają szeregi zgrubień przechodzących w głowice wkomponowane w wysunięte poza płaszczyzny boków serwantki, zwieńczenie będące pogrubieniem jej górnych krawędzi, natomiast z powierzchni ostatnich w szeregach zgrubień, usytuowanych w górnych częściach kolumn, poniżej ich przejść w zwieńczenie, wychodzi cokół biegnący przez ściany boczne i oddzielający ściankę czołową od krawędzi górnej drzwi, poza tym w widoku z czoła serwantki zwieńczenie jej górnych krawędzi biegnie po usytuowanym centralnie łuku większym z wybrzuszeniem skierowanym na zewnątrz, przy czym końce łuku większego zwieńczenia przechodzą w łuki mniejsze, których wybrzuszenia są skierowane do wewnątrz, ponadto wewnątrz serwantki ściana tylna jest wyłożona lustrem, natomiast szyby w otworach drzwi i ścian bocznych mają na obwodzie sfazowaną krawędź, przy czym na powierzchni najwyższej położonej górnej półki jest podparta, na kolumnienkach z toczonymi zgrubieniami, półeczka, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.



Fig. 1

h.1



Fig. 2

2-8