



PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 874841

(51) Kv.lk.⁴/Int.Cl.⁴ F 16 B 11/00

(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 03.11.87

(23) Alkupäivä—Löpdag

(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 04.05.89

(86) Kv. hakemus—Int.ansökan

(30) Etuoikeus—Prioritet

(71) Hakija/Sökande: *Oy Nokia Ab*, Mikonkatu 15, 00100 Helsinki 10, Suomi

(72) Keksijä/Uppfinnare: Hotanen, Martti

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Menetelmä poikittaisspienan kiinnittämiseksi reunapaarteeseen, erikoisesti kaapelihiyllyssä, ja näin tehty liitos sekä tankoprofiili tällaista liitosta varten. Förfarande för fästande av en tvärslå i en kantsträva, speciellt i en kabelhylla, och ett på detta sätt utfört förband samt en stångprofil för ett dylikt förband.

(57) Tiivistelmä

Menetelmä, liitos ja profiilitanko poikittaisspienan (3) kiinnittämiseksi reunapaarteeseen (2), erikoisesti kaapelihiyllyssä, jonka mukaisesti pieneä asetetaan päätypinnallaan paarteeseen uumalevyä (4) vasten ja kiinnitetään uumalevyyn sen läpi ulottuvien kiinnityselimien (13) avulla. Uumalevyyn etukäteen tehtävien reikien välttämiseksi asetetaan uumalevyä vasten vastakappale (9), joka tukee uumalevyä pienen päätypinnan alueella lukuunottamatta pienen kiinnityselimien kohtia ja painetaan pienaa vastakkaiselta puolelta uumalevyä vastaan siten, että pienen seinämä (8) painuu aksiaalisesti kasaan (8a) vastakappaleen tukemalla alueella, mutta vastakappaleen tukemattomilla alueilla leikkautuu uumalevyyn ja itse meistää siihen reiät (12) kiinnityselimiä varten.

(57) Sammandrag

Förfarande, förband och profilstång för fästande av en tvärslå (3) i en kantsträva (2), speciellt i en kabelhylla, enligt vilket slån anbringas med sin ändyta mot strävans stomskiva (4) och fästs i stomskivan medelst genom denna sig sträckande fästorgan (13). För att undvika i förväg i stomskivan utförbara hål anbringas mot stomskivan ett motstycke (9), som stöder stomskivan vid området för slåns ändyta med undantag av läget av slåns fästorgan och slån pressas från motsatt håll mot stomskivan så, att slåns vägg (8) trycks axiellt samman (8a) på det av motstycket stödda området med på det av motstycket ostödda området skär in i stomskivan och själv stansar däri hålen (12) för fästorganen.

