



SUOMI—FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 890848
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ C 08 L 27/06, 101/00
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 22.02.89
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 24.08.89
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 23.02.88 US 159142

(71) Hakija/Sökande: *The B.F. Goodrich Company*, 3925 Embassy Parkway,
Akron, Ohio, USA

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Cozens, Ross James 2. Greenlee, William Sa-
muel 3. Skillicorn, Douglas Earl

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Kovia termoplastisia
koostumuksia, jotka pystyvät muodostamaan mattapintaisia tuotteita.
Rigida termoplastiska kompositioner, som förmår bilda produkter med
matt yta.

(57) Tiivistelmä

Keksintö koskee muotoiltua, jäykkää poly-
vinyylikloridituotetta, joilla on himmeä
pinta ja joka käsittää ensimmäisen PVC-
polymeerin ja toisen PVC-polymeerin,
jolloin mainituilla PVC-polymeereillä on
erilaiset viskoelastiset ominaisuudet ja
ainakin toinen polymeereistä on silloi-
tettu polyvinyylikloridi, jonka
tan δ -arvo on noin 0,1 - 0,95. Keksintö
koskee myös menetelmää tällaisen tuotteen
valmistamiseksi ja menetelmässä käytettä-
vää polymeerikoostumusta.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en formad, styv poly-
vinylkloridprodukt med en matt yta och
omfattande en första PVC-polymer och en
andra PVC-polymer, varvid nämnda polyme-
rer har olika viskoelastiska egenskaper
och åtminstone den ena av polymererna är
en tvärbunden polyvinylklorid med ett
tan δ -värde av ca 0,1 - 0,95. Uppfin-
ningen avser även ett förfarande för
framställning av en dylik produkt och en
polymerkomposition för användning vid
förfarandet.