

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **65229**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **117731**

(51) Int.Cl.
E06B 3/58 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: **18.09.2008**

(54)

Listwa przyszybowa do drzwi wewnętrznych

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

29.03.2010 BUP 07/10

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.12.2010 WUP 12/10

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**AWENTA E.W.A. CHOMKA Spółka Jawna,
Stojadła, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Waldemar Chomka, Mińsk Mazowiecki, PL

PL 65229 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa przyszybowa stosowana głównie do drzwi wewnętrznych, znajdująca zastosowanie w budownictwie, głównie w stolarce budowlanej.

Z opisu polskiego wzoru użytkowego nr W-117341 znany jest zestaw do zatraskowego montażu szyby w skrzydle, zwłaszcza drzwiowym. Stosowana w tym zestawie listwa przyszybowa posiada powierzchnie zewnętrzną, wewnętrzną, dociskową oraz tylną. Wadą jest tu twardy i niedokładny kontakt z powierzchnią szyby/wypełnienia.

Istotą listwy przyszybowej do drzwi wewnętrznych jest zastosowanie elastycznej uszczelki w kształcie klina, zamocowanej do ścianki zewnętrznej listwy i wystającej poza powierzchnię dociskową ścian szyby.

Zaletą takiej listwy jest poprawa docisku do szyby drzwi, poprawa stabilności zamocowania szyby/wypełnienia i zabezpieczenie szyby przed pękaniem, zapewnienie szczelności połączenia oraz ograniczenia hałasu. Zastosowanie listwy z uszczelką zabezpiecza przed gromadzeniem się brudu oraz ułatwia czyszczenie co poprawia warunki higieniczne. Zaletą jest również poprawa walorów estetycznych drzwi przez wyeliminowanie szpar.

Listwa według wzoru użytkowego została pokazana na załączonym rysunku, który przedstawia przekrój poprzeczny samej listwy.

Listwa posiada w dolnej części powierzchni zewnętrznej 1 połączoną z nią elastyczną uszczelkę 2 w kształcie klina, która wystaje poza powierzchnię tylną 3. Powierzchnia tylna 3, przechodzi w usytuowaną do niej pod kątem zbliżonym do prostego powierzchnię wewnętrzną 4. Powierzchnia wewnętrzna 4 zamknięta jest z drugiej strony przez usytuowaną do niej pod kątem zbliżonym do prostego, powierzchnię dociskową 5.

Zastrzeżenie ochronne

Listwa przyszybowa do drzwi wewnętrznych, o kształcie zbliżonym do litery Z, mająca powierzchnie zewnętrzną, wewnętrzną, tylną i dociskową, **znamienna tym**, że w dolnej części powierzchni zewnętrznej (1) posiada połączoną z nią elastyczną uszczelkę (2) w kształcie klina, która wystaje poza powierzchnię tylną (3).

Rysunek



