(19) SUOMI - FINLAND
(FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN
FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE

(10) **FI/EP4238495 T3**

(12) **EUROOPPAPATENTIN KÄÄNNÖS**
ÖVERSÄTTNING AV EUROPEISKT PATENT
TRANSLATION OF EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Käännöksen kuulutuspäivä - Kungörelsedag av översättning - Translation available to the public **20.02.2025**

(97) Eurooppapatentin myöntämispäivä - Meddelandedatum för det europeiska patentet - Date of grant of European patent **18.12.2024**

(51) Kansainvälinen patenttiluokitus - Internationell patentklassificering - International patent classification
A61B 5/00 (2006 . 01)
A61B 5/145 (2006 . 01)
A61B 5/1486 (2006 . 01)

(96) Eurooppapatenttihakemus - Europeisk patentansökan - European patent application EP23169506.5

(22) Tekemispäivä - Ingivningsdag - Filing date **20.12.2018**

(97) Patenttihakemuksen julkiseksitulopäivä - Patentansökans publiceringsdag - Patent application available to the public **06.09.2023**

(30) Etuoikeus - Prioritet - Priority

21.12.2017 EP EP17209756

(73) Haltija - Innehavare - Holder
1• F. Hoffmann-La Roche AG , Grenzacherstrasse 124 , 4070 Basel , (CH)

(72) Keksijä - Uppfinnare - Inventor
1• KONYA, Ahmet , 68305 Mannheim , (DE)

(74) Asiamies - Ombud - Agent
Papula Oy , P.O.Box 981 , 00101 Helsinki , (FI)

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning - Title of the invention
LÄÄKINNÄLLINEN JÄRJESTELMÄ JA MENETELMÄ SEN VALMISTAMISEKSI
MEDICAL SYSTEM AND METHOD OF MANUFACTURING THEREOF

PATENTTIVAATIMUKSET

1. Lääkinnällinen järjestelmä (110), joka käsittää

a. kotelon (112);

b. ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118), joka vastaanotetaan kotelon (112) sisään, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää

b1. analyyttisen anturin (120) vähintään yhden analyytin havaitsemiseksi käyttäjän kehonnesteestä;

b2. elektroniikkayksikön (126), joka on yhdistetty sähköisesti analyyttiseen anturiin (120);

b3. sisäänvientikomponentin (130) analyyttisen anturin (120) viemiseksi käyttäjän kehon kudoksen sisään; ja

b4. vähintään yhden steriiliyssuojuksen (124), joka vähintään osittain ympäröi sisäänvientikomponenttia (130);

c. vähintään yhden irrotettavan suojakannen (134), joka on yhdistetty koteloon (112) ja joka peittää ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118);

jolloin suojakansi (134) on irrotettavissa kotelosta (112) vetämällä suojakansi (134) irti kotelosta (112), jolloin kotelo (112) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan (140) suojakannen (134) ohjaamiseksi suojakannen (134) irti vetämisen aikana, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan steriiliyssuojuksen (124) ohjaamiseksi, kun steriiliyssuojus (124) vedetään irti sisäänvientikomponentista (130), jolloin kotelon (112) ohjauspinnan (140) pituus on suurempi kuin steriiliyssuojuksen (124) ohjauspinnan pituus vähintään 2-kertaisesti siten, että steriiliyssuojus (124) vedetään kokonaan pois sisäänvientikomponentista (130) ennen kuin kotelon (112) ohjauspinnan (140) ohjaus päättyy, kun suojakansi (134) vedetään irti kotelosta (112).

2. Edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa kotelon (112) ohjauspinta (140) saa aikaan vähintään yhden liikkeen, joka on valittu ryhmästä, jonka muodostavat suojakannen (134) ja steriiliyssuojuksen (124) siirtoliike, kun suojakansi (134) vedetään irti kotelosta (112); suojakannen (134) ja steriiliyssuojuksen (124) pyörimisliike, kun suojakansi (134) vedetään irti kotelosta (112); sekä suojakannen (134) ja steriiliyssuojuksen (124) siirtoliike että pyörimisliike, kun suojakansi (134) vedetään irti kotelosta (112).

3. Edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa kotelon (112) ohjauspinta (140) saa aikaan vähintään pyörivän komponentin, kun suojakansi (134) vedetään irti kotelosta (112), jolloin steriiliyssuojus (124) on yhdistetty ennalta koottuun

toiminnalliseen moduuliin (118) vähintään yhdellä liitännällä, jolloin liitäntä löystyy pyörivän komponentin vaikutuksesta ja steriiliyssuojus (124) on irrotettavissa ennalta kootusta toiminnallisesta moduulista (118).

4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa steriiliyssuojus (124) on konfiguroitu vedettäväksi pois sisäänvientikomponentista (130), kun suojakansi (134) vedetään irti kotelosta (112), jolloin steriiliyssuojus (124) on yhdistetty suojakanteen (134) steriiliyssuojuksen (124) distaalipäästä yhdellä tai useammalla muotosoviteliitoksesta, puristussoviteliitoksesta, materiaalikytkennästä tai ruiskupuristusliitoksesta.

5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa suojakansi (134) ja steriiliyssuojus (124) on valmistettu eri materiaaleista.

6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa sisäänvientikomponentti (130) käsittää vähintään yhden sisäänvientikanyylin (132), jonka sisään analyyttinen anturi (120) on osittain vastaanotettu.

7. Edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa sisäänvientikomponentti (130) käsittää lisäksi vähintään yhden pidikkeen (144) sisäänvientikanyyliä (132) varten, jolloin pidike (144), sisäänvientikanyyli (132) ja steriiliyssuojus (124) muodostavat steriilin säiliön komponentteja analyyttistä anturia (120) varten.

8. Edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa steriiliyssuojus (124) on yhdistetty suojakanteen (134) yhden tai useamman ohjauselementin kautta suojakannen (134) liikkeen muuttamiseksi halutuksi steriiliyssuojuksen (124) liikkeeksi, jossa steriiliyssuojus (124) on avattavissa pidikkeestä (144) pikalukolla.

9. Jommankumman kahdesta edellisestä patenttivaatimuksesta mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa pidike (144) käsittää jäykän komponentin, joka on liitetty sisäänvientikanyylin (132) proksimaaliseen päähän.

10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa elektroniikkayksikkö (126) käsittää vähintään yhden mittauslaitteesta sähkökemiallisten mittausarvojen tuottamiseksi, erityisesti vähintään joko amperometrisestä tai potentiostaattisesta mittauslaitteesta; lähettimestä (128) mittausarvojen lähettämiseksi vähintään yhdelle ulkoiselle vastaanottimelle; integroidusta tiedontallennuslaitteesta; integroidusta akusta.

11. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa

elektroniikkayksikkö (126) käsittää vähintään yhden elektroniikkayksikön kotelon, jolloin analyyttinen anturi (120) työntyy elektroniikkayksikön kotelon sisään ja kytketään sähköisesti vähintään yhteen elektroniseen komponenttiin elektroniikkayksikön kotelossa.

12. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jolloin lääkinnällinen järjestelmä (110) on konfiguroitu siten, että kytkentämekanismi kytkee elektroniikkayksikön (126) päälle.

13. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jolloin lääkinnällinen järjestelmä (110) on konfiguroitu siten, että elektroniikkayksikkö (126) kytkeytyy päälle, kun suojakansi (134) irrotetaan kotelosta (112).

14. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa suojakansi (134) on yhdistetty koteloon (112) vähintään toisella muotosoviteliitoksesta tai puristussoviteliitoksesta.

15. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa kotelo (112) käsittää vähintään yhden säiliön (122) ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118) vastaanottamiseksi, jolloin säiliö (122) sijaitsee kotelon (112) etupinnassa, jolloin säiliö (122) on kokonaan tai osittain kotelon (112) muodostaman kehyksen ympäröimä.

16. Edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa säiliö (122) on peitetty suojakannella (134) siten, että kun suojakansi (134) poistetaan kotelosta (112), ennalta koottuun toiminnalliseen moduuliin (118) päästään käsiksi ja se voidaan asettaa käyttäjän iholle.

17. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), joka käsittää lisäksi vähintään yhden indikaattoritiivisteen (164), joka on liitetty suojakanteen (134) ja koteloon (112), jolloin indikaattoritiiviste (164) on konfiguroitu rikkoutumaan, kun suojakansi (134) irrotetaan kotelosta (112).

18. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa lääkinnällinen järjestelmä (110) käsittää lisäksi vähintään yhden sisäänvientitoimilaitteen (114), jolloin sisäänvientitoimilaite (114) käsittää vähintään yhden mekaanisen laitteen, joka on konfiguroitu ohjaamaan sisäänvientikomponenttia (130) eteenpäin kehon kudokseen viemistä varten.

19. Edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa elektroniikkayksikössä (126) on aukko, jonka läpi sisäänvientikomponentti (130) työntyy ulos.

20. Edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa sisäänvientitoimilaite (114) ohjaa sisäänvientikomponentin (130) kyseisen aukon läpi.

21. Jonkin kolmesta edellisestä patenttivaatimuksesta mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa sisäänvientitoimilaite on lisäksi konfiguroitu ohjaamaan sisäänvientikomponenttia (130) uudelleen taaksepäin sisäänvietävän analyyttisen anturin (120) sisäänviennin jälkeen, jolloin palautusjousi ohjaa sisäänvientikomponentin (130) takaisinvetoliikettä kehon kudoksesta.

22. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa kotelo (112), ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) ja irrotettava suojakansi (134) muodostavat ennalta kootun yksittäisen yksikön.

23. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa steriiliyssuojus (124) on kiinnitetty kiinteästi suojakanteen (134).

24. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa analyyttinen anturi (120) on sähkökemiallinen analyyttinen anturi.

25. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa lääkinnällinen järjestelmä (110) käsittää lisäksi vähintään yhden kosteustiivisteen (166), joka vastaanotetaan suojakannen (134) ja kotelon (112) väliin.

26. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa suojakanteen (134) on kiinnitetty kuivausainetta (160).

27. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen laite (110), jossa steriiliyssuojus (124) on erillään suojakannesta (134).

28. Edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa steriiliyssuojus (124) vastaanotetaan suojakannen (134) sisään, jolloin steriiliyssuojuksen (124) seinämä on erilainen kuin suojakannen (134) seinämä.

29. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa kotelossa (112) on etupinta, joka on konfiguroitu asetettavaksi käyttäjän iholle, jossa etupinnassa on reunus (138) ja reunuksen ympäröimä aukko, jolloin reunus (138) on konfiguroitu kiristämään ihoa analyyttisen anturin (120) asettamista varten.

30. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa elektroniikkayksikkö (126) on jo sähköisesti kytkettynä analyyttiseen anturiin (120), kun ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) vastaanotetaan kotelon (112) sisään suojakannen (134) ollessa liitettynä koteloon (112).

31. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa suojakansi (134) on limittäin kotelon (112) kanssa limitysalueella (136), jolloin limitysalueelle (136) on järjestetty vähintään yksi kosteustiiviste.

32. Menetelmä lääkinnällisen järjestelmän (110) valmistamiseksi, jolloin lääkinnällinen järjestelmä (110) on jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110) ja jolloin menetelmä käsittää seuraavat:

i. saadaan aikaan kotelo (112);

ii. kootaan ennalta toiminnallinen moduuli (118), joka ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää

- analyyttisen anturin (120) vähintään yhden analyytin havaitsemiseksi käyttäjän kehonnesteestä;
- elektroniikkayksikön (126), joka on yhdistetty sähköisesti analyyttiseen anturiin (120);
- sisäänvientikomponentin (130) analyyttisen anturin (120) viemiseksi kehon kudoksen sisään; ja
- vähintään yhden steriiliyssuojuksen (124), joka vähintään osittain ympäröi sisäänvientikomponenttia (130);

iii. vastaanotetaan ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) kotelon (112) sisään;

iv. yhdistetään koteloon (112) vähintään yksi irrotettava suojakansi (134), joka siten peittää ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118);

jolloin suojakansi (134) on irrotettavissa kotelosta (112) vetämällä suojakansi (134) irti kotelosta (112), jolloin kotelo (112) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan (140) suojakannen (134) ohjaamiseksi suojakannen (134) irti vetämisen aikana, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan steriiliyssuojuksen (124) ohjaamiseksi, kun steriiliyssuojus (124) vedetään irti sisäänvientikomponentista (130), jolloin kotelon (112) ohjauspinnan (140) pituus on suurempi kuin steriiliyssuojuksen (124) ohjauspinnan pituus.

33. Lääkinnällinen järjestelmä (110), joka käsittää

a. kotelon (112);

b. ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118), joka vastaanotetaan kotelon (112) sisään, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää

b1. analyyttisen anturin (120) vähintään yhden analyytin havaitsemiseksi käyttäjän kehonnesteestä;

b2. elektroniikkayksikön (126), joka on yhdistetty sähköisesti analyyttiseen anturiin (120);

b3. sisäänvientikomponentin (130) analyyttisen anturin (120) viemiseksi käyttäjän kehon kudoksen sisään; ja

b4. vähintään yhden steriiliyssuojuksen (124), joka vähintään osittain ympäröi

sisäänvientikomponenttia (130);

c. vähintään yhden koteloon (112) liitetyn irrotettavan suojakannen (134), joka peittää ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118), jolloin steriiliyssuojus (124) on erillään suojakannesta (134);

jolloin suojakansi (134) on irrotettavissa kotelosta (112) vetämällä suojakansi (134) irti kotelosta (112), jolloin kotelo (112) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan (140) suojakannen (134) ohjaamiseksi suojakannen (134) irti vetämisen aikana, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan steriiliyssuojuksen (124) ohjaamiseksi, kun steriiliyssuojus (124) vedetään irti sisäänvientikomponentista (130), jolloin kotelon (112) ohjauspinnan (140) pituus on suurempi kuin steriiliyssuojuksen (124) ohjauspinnan pituus.

34. Lääkinnällinen järjestelmä (110), joka käsittää

a. kotelon (112);

b. ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118), joka vastaanotetaan kotelon (112) sisään, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää

b1. analyyttisen anturin (120) vähintään yhden analyytin havaitsemiseksi käyttäjän kehonnesteestä;

b2. elektroniikkayksikön (126), joka on yhdistetty sähköisesti analyyttiseen anturiin (120);

b3. sisäänvientikomponentin (130) analyyttisen anturin (120) viemiseksi käyttäjän kehon kudoksen sisään; ja

b4. vähintään yhden steriiliyssuojuksen (124), joka vähintään osittain ympäröi sisäänvientikomponenttia (130);

c. vähintään yhden irrotettavan suojakannen (134), joka on yhdistetty koteloon (112) ja joka peittää ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118);

jolloin suojakansi (134) on irrotettavissa kotelosta (112) vetämällä suojakansi (134) irti kotelosta (112), jolloin kotelo (112) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan (140) suojakannen (134) ohjaamiseksi suojakannen (134) irti vetämisen aikana, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan steriiliyssuojuksen (124) ohjaamiseksi, kun steriiliyssuojus (124) vedetään irti sisäänvientikomponentista (130), jolloin kotelon (112) ohjauspinnan (140) pituus on suurempi kuin steriiliyssuojuksen (124) ohjauspinnan pituus,

jolloin kotelossa (112) on etupinta, joka on konfiguroitu asetettavaksi käyttäjän iholle, jolloin etupinnassa on reunus (138) ja reunuksen ympäröimä aukko, jolloin reunus (138) on

konfiguroitu kiristämään ihoa analyyttisen anturin (120) asettamista varten.

35. Lääkinnällinen järjestelmä (110), joka käsittää

a. kotelon (112);

b. ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118), joka vastaanotetaan kotelon (112) sisään, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää

b1. analyyttisen anturin (120) vähintään yhden analyytin havaitsemiseksi käyttäjän kehonnesteestä;

b2. elektroniikkayksikön (126), joka on yhdistetty sähköisesti analyyttiseen anturiin (120);

b3. sisäänvientikomponentin (130) analyyttisen anturin (120) viemiseksi käyttäjän kehon kudoksen sisään; ja

b4. vähintään yhden steriiliyssuojuksen (124), joka vähintään osittain ympäröi sisäänvientikomponenttia (130);

c. vähintään yhden irrotettavan suojakannen (134), joka on yhdistetty koteloon (112) ja joka peittää ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118);

jolloin suojakansi (134) on irrotettavissa kotelosta (112) vetämällä suojakansi (134) irti kotelosta (112), jolloin kotelo (112) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan (140) suojakannen (134) ohjaamiseksi suojakannen (134) irti vetämisen aikana, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan steriiliyssuojuksen (124) ohjaamiseksi, kun steriiliyssuojus (124) vedetään irti sisäänvientikomponentista (130), jolloin kotelon (112) ohjauspinnan (140) pituus on suurempi kuin steriiliyssuojuksen (124) ohjauspinnan pituus, jolloin elektroniikkayksikkö (126) on jo sähköisesti kytkettynä analyyttiseen anturiin (120), kun ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) vastaanotetaan kotelon (112) sisään suojakannen (134) ollessa liitettynä koteloon (112).

36. Lääkinnällinen järjestelmä (110), joka käsittää

a. kotelon (112);

b. ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118), joka vastaanotetaan kotelon (112) sisään, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää

b1. analyyttisen anturin (120) vähintään yhden analyytin havaitsemiseksi käyttäjän kehonnesteestä;

b2. elektroniikkayksikön (126), joka on yhdistetty sähköisesti analyyttiseen anturiin (120);

b3. sisäänvientikomponentin (130) analyyttisen anturin (120) viemiseksi käyttäjän kehon kudoksen sisään; ja

b4. vähintään yhden steriiliyssuojuksen (124), joka vähintään osittain ympäröi

sisäänvientikomponenttia (130);

c. vähintään yhden irrotettavan suojakannen (134), joka on yhdistetty koteloon (112) ja joka peittää ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118);

jossa suojakansi (134) on irrotettavissa kotelosta (112) vetämällä suojakansi (134) irti kotelosta (112), jossa kotelo (112) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan (140) suojakannen (134) ohjaamiseksi, kun suojakansi (134) vedetään irti, jossa ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan steriiliyssuojuksen (124) ohjaamiseksi, kun steriiliyssuojus (124) vedetään irti sisäänvientikomponentista (130), jossa kotelon (112) ohjauspinta (140) saa aikaan vähintään pyörivän komponentin, kun suojakansi (134) vedetään irti kotelosta (112), jossa steriiliyssuojus (124) on yhdistetty ennalta koottuun toiminnalliseen moduuliin (118) vähintään yhdellä liitännällä, jossa pyörivän komponentin vaikutuksesta liitäntä löystyy ja steriiliyssuojus (124) on irrotettavissa ennalta kootusta toiminnallisesta moduulista (118).

37. Lääkinnällinen järjestelmä (110), joka käsittää

a. kotelon (112);

b. ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118), joka vastaanotetaan kotelon (112) sisään, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää

b1. analyyttisen anturin (120) vähintään yhden analyytin havaitsemiseksi käyttäjän kehonnesteestä;

b2. elektroniikkayksikön (126), joka on yhdistetty sähköisesti analyyttiseen anturiin (120);

b3. sisäänvientikomponentin (130) analyyttisen anturin (120) viemiseksi käyttäjän kehon kudokseen, jolloin sisäänvientikomponentti (130) käsittää vähintään yhden sisäänvientikanyylin (132), jolloin analyyttinen anturi (120) on osittain vastaanotettuna sen sisään, jolloin sisäänvientikomponentti (130) käsittää lisäksi vähintään yhden pidikkeen (144) sisäänvientikanyyliä varten (132); ja

b4. vähintään yhden steriiliyssuojuksen (124), joka vähintään osittain ympäröi sisäänvientikomponenttia (130);

c. vähintään yhden irrotettavan suojakannen (134), joka on yhdistetty koteloon (112) ja joka peittää ennalta kootun toiminnallisen moduulin (118);

jolloin pidike (144), sisäänvientikanyyli (132) ja steriiliyssuojus (124) muodostavat steriilin säiliön komponentteja analyyttistä anturia (120) varten,

jolloin suojakansi (134) on irrotettavissa kotelosta (112) vetämällä suojakansi (134) irti kotelosta (112), jolloin kotelo (112) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan (140) suojakannen

(134) ohjaamiseksi suojakannen (134) irti vetämisen aikana, jolloin ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) käsittää vähintään yhden ohjauspinnan steriiliyssuojuksen (124) ohjaamiseksi, kun steriiliyssuojus (124) vedetään irti sisäänvientikomponentista (130).

38. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1–2, 3–31, 33, 34, 35 ja 37 mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa kotelon (112) ohjauspinta (140) saa aikaan vähintään pyörivän komponentin, kun suojakansi (134) vedetään irti kotelosta (112).

39. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 3, 36 ja 38 mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa steriiliyssuojus (124) on yhdistetty ennalta koottuun toiminnalliseen moduuliin (118) vähintään yhdellä pikaliitännällä, jolloin pikaliitäntä löystyy pyörivän komponentin vaikutuksesta ja steriiliyssuojus (124) on irrotettavissa ennalta kootusta toiminnallisesta moduulista (118).

40. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 33, 34, 35 ja 36 mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa sisäänvientikomponentti (130) käsittää vähintään yhden sisäänvientikanyylin (132), jonka sisään analyyttinen anturi (120) osittain vastaanotetaan, jolloin sisäänvientikomponentti (130) käsittää lisäksi vähintään yhden pidikkeen (144) sisäänvientikanyyliä (132) varten, jolloin pidike (144), sisäänvientikanyyli (132) ja steriiliyssuojus (124) muodostavat steriilin säiliön komponentteja analyyttistä anturia (120) varten.

41. Jommankumman edellisestä patenttivaatimuksesta 37 ja 40 mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa steriiliyssuojus (124) on yhdistetty suojakanteen (134) yhden tai useamman ohjauselementin kautta suojakannen (134) liikkeen muuttamiseksi halutuksi steriiliyssuojuksen (124) liikkeeksi, jossa steriiliyssuojus (124) on avattavissa pidikkeestä (144) pikalukolla.

42. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1–31, 33, 34, 35, 36 ja 37–41 mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa ennalta koottu toiminnallinen moduuli (118) on tehtaalla koottu toiminnallinen moduuli.

43. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1–31, 33, 34, 35, 36 ja 37–42 mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa toiminnallinen moduuli (118) on ennalta koottu siten, että elektroniikkayksikkö (126) on jo kytkettynä sähköisesti analyyttiseen anturiin (120), kun toiminnallinen moduuli (118) vastaanotetaan kotelon (112) sisään suojakannen (134) ollessa kytkettynä koteloon (112), jolloin elektroniikkayksikkö (126) on kytketty peruuttamattomasti sähköisesti analyyttiseen anturiin (120).

44. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1–31, 33, 34, 35, 36 ja 37–43 mukainen

lääkinnällinen järjestelmä (110), jossa jossakin patenttivaatimuksessa 1, 33, 34, 35, 36 ja 37 luetellut komponentit a., b. ja c. on koottu ennalta muodostamaan ennalta koottu yksittäinen tehtaalla koottu moduuli, jolloin ennalta koottu yksittäinen tehtaalla koottu moduuli on pakattu.

45. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 33, 34, 35, 36 ja 37–44 mukainen lääkinnällinen järjestelmä (110), jolloin lääkinnällinen järjestelmä (110) käsittää lisäksi vähintään yhden indikaattoritiivisteen (164), joka on liitetty suojakanteen (134) ja koteloon (112), jolloin indikaattoritiiviste (164) on konfiguroitu rikkoutumaan, kun suojakansi (134) irrotetaan kotelosta (112).