

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3533**

(21) Numer zgłoszenia: **2837**

(22) Data zgłoszenia: **09.11.2000**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Komplet krzeseł na podstawie z rurek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem kapitału
zagranicznego, Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Stumpp Horst, Beimerstetten, (DE);
Herrmann Manfred, Ulm, (DE)**

PL 3533

Komplet krzesel na podstawie z rurek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet krzesel z siedzeniem wspartym na metalowej podstawie z rurek.

Istotą wzoru przemysłowego jest kształt krzesel przejawiający się w ukształtowaniu oparcia pleców, powierzchni siedzenia i podłokietników.

Każde z krzesel ma: tapicerowane siedzenie, które w rzucie z góry ma kształt prostokąta z miseczkowym wgłębieniem w środku powierzchni siedzenia, a w rzucie z boku prostokątna powierzchnia w swej przedniej części odgina się łukiem w dół i klinowo zmniejsza do przodu swą grubość. Oparcie pleców w każdym z krzesel jest złożone z rurkowego stelaża z naciągniętym na stelaż pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Oparcie pleców jest w widoku z przodu prostokątem o dłuższym boku pionowym, zaś w widoku bocznym tworzy falistą linię złożoną z przechodzących w siebie dwóch łuków. Łuk dolny ma środek fali wygięty do tyłu krzesła a położony nad nim falisty łuk ma środek fali wygięty do przodu krzesła. Siedzenie styka się swą tylną krawędzią z oparciem pleców na, wygiętej do tyłu, linii środka dolnej fali oparcia pleców, a dół oparcia pleców leży wyraźnie poniżej siedzenia, wchodząc pod nie częścią łuku wygiętą do przodu, natomiast środek drugiego falistego łuku oparcia jest położony w obszarze górnej powierzchni podłokietnika. Zakończeniem oparcia pleców u góry jest krótki, odgięty do tyłu odcinak na wyjściu ostatniego z łuków, przy czym pozioma rurka górnej krawędzi, łącząca oba boki oparcia pleców ma na swych końcach krążki o metalicznym połysku, dociśnięte do pokrowca oparcia pleców przez elementy złączne stelaża, przechodzące przez oś każdego z krążków, jak pokazano na fig.1a. .Pomiędzy powierzchniami bocznymi oparcia pleców a zamocowanymi do nich rurkami podstawy krzesła istnieją szczeliny utworzone poprzez tulejki dystansowe umiejscowione w punktach mocowania oparcia pleców do podstawy, jak pokazano na fig.3 i fig.7. Miska siedzenia krzesła jest z przodu wsparta na rurce umieszczonej pomiędzy przednimi

nogami, zaś z tyłu łączy się z oparciem krzesła poprzez kątowy element, pokazany na fig.7 i fig.8. Podstawa krzesła jest utworzona z chromowanych rurek i ukształtowana tak, że w przedniej części ma rurkę podpierającą siedzenie, w tylnej części po obu stronach ma po dwa punkty mocowania oparcia pleców, zaś podłokietniki są mocowane do górnych poziomych odcinków stanowiących zakończenie nóg krzesła.

Komplet krzesła ma trzy odmiany krzesła.

Pierwsza odmiana krzesła o stałej wysokości i stałym pochyleniu oparcia pleców, ma cztery chromowane nogi, tworzących parami literę h w widoku bocznym, jak pokazano na fig.1 i fig.2.

Druga odmiana krzesła o stałej wysokości i stałym pochyleniu oparcia pleców, ma układ par chromowanych nóg krzesła stanowiący w widoku bocznym literę U, zwróconą wierzchołkami w dół, przy czym każda górna, środkowa część litery U, jest linią prostą i stanowi podstawę drewnianego podłokietnika, jak pokazano na fig. 5 i fig.6.

Trzecia odmiana krzesła o stałej wysokości i stałym pochyleniu oparcia pleców, ma tylko nogi przednie z chromowanych rurek połączonych u dołu łukiem w kształcie litery U. Prostoliniowa część środkowa litery U znajduje się z tyłu krzesła, zaś końce spłaszczone i lekko podgięte w górę łączą się z nogami krzesła, jak pokazano na fig.9 i fig.10.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Komplet krzesła o stałej wysokości i stałym pochyleniu oparcia pleców, wsparty na metalowej podstawie z chromowanych rurek ma tapicerowane siedzenie, które w rzucie z góry ma kształt prostokąta z miseczkowym wgłębieniem w środku powierzchni siedzenia, a w rzucie z boku prostokątna powierzchnia w swej przedniej części odgina się łukiem w dół i klinowo zmniejsza do przodu swą grubość. Oparcie pleców w każdym z krzesła jest złożone z rurkowego stelaża z naciągniętym na stelaż pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Oparcie pleców jest w widoku z przodu prostokątem o dłuższym boku pionowym, zaś w widoku bocznym tworzy falistą linię złożoną z przechodzących w siebie dwóch łuków. Łuk dolny ma środek fali wygięty do tyłu krzesła a położony nad nim falisty łuk ma środek fali wygięty do przodu krzesła. Siedzenie styka się swą tylną krawędzią z oparciem pleców na, wygiętej do tyłu, linii środka dolnej fali oparcia pleców, a dół oparcia pleców leży wyraźnie poniżej siedzenia, wchodząc pod nie częścią łuku wygiętą do przodu, natomiast środek drugiego falistego łuku oparcia jest położony w obszarze górnej powierzchni podłokietnika. Zakończeniem oparcia pleców u góry jest krótki, odgięty do tyłu odcinek na

wyjściu ostatniego z łuków, przy czym pozioma rurka górnej krawędzi, łącząca oba boki oparcia pleców ma na swych końcach krążki o metalicznym połysku, dociśnięte do pokrowca oparcia pleców przez elementy złączne stelaża, przechodzące przez oś każdego z krążków, jak pokazano na fig.1a. .Pomiędzy powierzchniami bocznymi oparcia pleców a zamocowanymi do nich rurkami podstawy krzesła istnieją szczeliny utworzone poprzez tulejki dystansowe umiejscowione w punktach mocowania oparcia pleców do podstawy, jak pokazano na fig.3 i fig.7. Miska siedzenia krzesła jest z przodu wsparta na rurce umieszczonej pomiędzy przednimi nogami, zaś z tyłu łączy się z oparciem krzesła poprzez kątowy element, pokazany na fig.7 i fig.8. Podstawa krzesła jest utworzona z chromowanych rurek i ukształtowana tak, że w przedniej części ma rurkę podpierającą siedzenie, w tylnej części po obu stronach ma po dwa punkty mocowania oparcia pleców, zaś podłokietniki, w posiadających je odmianach, są mocowane do górnych poziomych odcinków stanowiących zakończenie nóg krzesła, jak pokazano na rysunkach, fig.1 do fig.10..

2. Pierwsza odmiana krzesła ma układ par chromowanych rurkowych nóg krzesła tworzący w widoku bocznym literę h, której górna linia łączy się z oparciem pleców w dwóch punktach położonych powyżej powierzchni siedzenia, jak pokazano na rysunkach, fig.1, fig.2 i fig.3.
3. Druga odmiana krzesła ma układ par chromowanych nóg krzesła stanowiący w widoku bocznym literę U, zwróconą wierzchołkami w dół, przy czym każda górna, środkowa część litery U jest linią prostą i stanowi podstawę drewnianego podłokietnika, płaskiego na poziomej powierzchni rurki, z łukowym wygięciem w dół zachodzącym na górny łuk przedniej nogi krzesła, jak pokazano na rysunkach, fig.5, fig.6 i fig.7
4. Trzecia odmiana krzesła ma tylko nogi przednie z chromowanych rurek połączonych u dołu łukiem w kształcie litery U, a prostoliniowa część środkowa litery U znajduje się z tyłu krzesła, zaś spłaszczone i lekko podgięte w górę końce łączą się z nogami krzesła. Nogi krzesła powyżej połowy ich wysokości są połączone poprzeczną rurką podpierającą siedzenie, zaś na górnych końcach przechodzą promieniem w poziomą część podpierającą drewniany podłokietnik i z powrotem opadają krótkim odcinkiem w dół łącząc się z bocznymi powierzchniami oparcia pleców, jak pokazano na rysunkach, fig. 9 i fig.10.

Nowy Styl Spółka z o.o.

z udziałem kapitału zagranicznego

PEŁNOMOCNIK:
mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-11) 43 210 10



FIG.1



FIG.2



FIG.5



FIG.6



FIG.9



FIG.10

Nowy Styl Sp. z
o.o. z udziałem
kapitału za-
granicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 51 61 0



FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6

Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem
kapitału zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-63) 4321510



FIG.7



FIG.8



FIG.9



FIG.10




FIG.1a

Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem
kapitału zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, al. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-15) 43 216 10