



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2012113141/12, 15.09.2010

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:

16.09.2009 IT MI2009A001581

(43) Дата публикации заявки: 27.10.2013 Бюл. № 30

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 16.04.2012

(86) Заявка РСТ:

IB 2010/002325 (15.09.2010)

(87) Публикация заявки РСТ:

WO 2011/033368 (24.03.2011)

Адрес для переписки:

191036, Санкт-Петербург, а/я 24, "НЕВИНПАТ"

(71) Заявитель(и):

ОСКАРТЬЕЛЛЕ С.п.А. (IT)

(72) Автор(ы):

МАРЦАРО Даниэле (IT)**(54) ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ С БАРЬЕРАМИ ДЛЯ УДЕРЖИВАНИЯ ВОЗДУХА****(57) Формула изобретения**

1. Холодильный шкаф (10), открытый спереди и содержащий множество полок (11), определяющих в нем множество отдельных областей для размещения и демонстрации товаров (20), имеющих передние отверстия для непосредственного извлечения товаров (20), причем в каждом из передних отверстий указанных областей для размещения и демонстрации товаров (20) предусмотрен неподвижный барьерный элемент (12) для удержания охлажденного воздуха в холодильном шкафу (10), образующий с этим передним отверстием по меньшей мере одно окно (13") для непосредственного извлечения рукой охлажденных товаров (20) из холодильного шкафа (10), отличающийся тем, что каждый неподвижный барьерный элемент (12) содержит барьер (12") выполненный так, что он закрывает переднее отверстие соответствующей области для размещения и демонстрации товаров (20), причем в барьерах (12") выполнено множество отверстий (13") для непосредственного извлечения рукой охлажденных товаров (20) из холодильного шкафа (10).

2. Холодильный шкаф (10) по п.1, отличающийся тем, что полки (11) наклонены вниз так, что обеспечивается свободное перемещение товаров (20) вперед, наружу относительно холодильного шкафа (10), под действием силы тяжести, и имеют множество параллельных друг другу дорожек, обращенных наружу относительно холодильного шкафа (10), по меньшей мере у одного окна (13").

3. Холодильный шкаф (10) по п.1, отличающийся тем, что указанные отверстия (13") расположены горизонтально одно за другим и каждое из них находится вблизи ряда

товаров (20), расположенных на соответствующей полке (11), и обращено к переднему отверстию соответствующей области размещения и демонстрации товаров.

4. Холодильный шкаф (10) по п.1, отличающийся тем, что полки (11) содержат направляющие для установки товаров (20) в ряд вблизи указанных отверстий (13").

5. Холодильный шкаф (10) по п.1, отличающийся тем, что барьер (12) имеет первую часть (12"), соединенную на нижнем участке с передней частью соответствующей полки (11), и вторую часть (12""), соединенную на верхнем участке с указанной первой частью (12") и проходящую до верхнего конца переднего отверстия соответствующей области для размещения и демонстрации товаров (20), причем указанные отверстия (13") выполнены на второй, верхней части (12"") барьера (12).

6. Холодильный шкаф (10) по п.5, отличающийся тем, что указанная первая часть (12") наклонена наружу относительно холодильного шкафа (10), а указанная вторая часть (12"") наклонена внутрь относительно холодильного шкафа (10).

7. Холодильный шкаф (10) по п.1, отличающийся тем, что неподвижные барьерные элементы (12) выполнены из плексигласа.

RU 2012113141 A

RU 2012113141 A