

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20326**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **21329**

(22) Data zgłoszenia: **05.08.2013**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CIOK ANETA, Radzyń Podlaski, (PL)

PL 20326

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy z dwoma stopkami, wykonany z metalu typu „znal” lub z tworzywa sztucznego, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, oraz w efekcie plastycznym wynikającym z wyprofilowanych jego obu stoppek.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - fig. 4, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy z dwoma stopkami w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z boku, a fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego stanowi monolityczna bryła posiadająca część chwytną w kształcenie wklęsłego łukowo płaskownika prostokątnego, którego zawinięte półkole do wewnątrz oba jego końce spełniają funkcję stoppek, a usytuowane naprzeciw siebie wewnętrzne ich czoła mają identyczne zgrubienia o profilach zbliżonych do elementów walcowych ze ścięciami tworzącymi płaskie powierzchnie, w których wykonane są po dwa nagwintowane otwory montażowe. Poza tym w widoku z boku wysokość tego uchwyty jest identyczna jak jego szerokość, a wszystkie jego krawędzie są sfazowane.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 - 4, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła posiadająca część chwytną w kształcenie wklęsłego łukowo płaskownika prostokątnego, którego zawinięte półkole do wewnątrz oba jego końce spełniają funkcję stoppek, a usytuowane naprzeciw siebie wewnętrzne ich czoła mają identyczne zgrubienia o profilach zbliżonych do elementów walcowych ze ścięciami tworzącymi płaskie powierzchnie, w których wykonane są po dwa nagwintowane otwory montażowe, przy czym
- w widoku z boku wysokość tego uchwyty jest identyczna jak jego szerokość, a wszystkie jego krawędzie są sfazowane.

Ilustracja wzoru

