

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16622**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **16768**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2010**

(54)

Ławka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"KOMSERWIS" Piotr Dworak,
Karniowice-Psary, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Malec Dariusz, Dąbrowa Górnicza, (PL)

PL 16622

Ławka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego układzie linii, konturów, kształtów i ornamentyce.

Ławka posiada siedzisko składające się z czterech drewnianych listew oraz boki wykonane z betonu węższe u podstawy i szersze na wysokości siedziska, w których znajdują się otwory w kształcie trójkątów o bokach w postaci łuków i zaokrąglonych w rogach, które w przekroju poprzecznym przebiegają po liniach nachylonych pod kątem do płaszczyzny, w której otwór się znajduje i biegną tak do połowy ich głębokości, zaś w części środkowej otworu znajduje się zaokrąglenie.

Dwie odmiany ławki według wzoru przemysłowego zostały przedstawione na przykładach wykonania na rysunku zbiorczym figurą 1 i figurą 2.

Odmiana 1

Odmiana zilustrowana jest fig. 1 na rysunku zbiorczym przedstawiającym ławkę w widoku z boku.

Ławka posiada siedzisko składające się z czterech drewnianych listew oraz boki wykonane z betonu węższe u podstawy i szersze na wysokości

siedziska, w których znajdują się otwory w kształcie trójkątów o bokach w postaci łuków i zaokrąglonych w rogach, które w przekroju poprzecznym przebiegają po liniach nachylonych pod kątem do płaszczyzny, w której otwór się znajduje i biegną tak do połowy ich głębokości, zaś w części środkowej otworu znajduje się zaokrąglenie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to boki wykonane z betonu węższe u podstawy i szersze na wysokości siedziska, w których znajdują się otwory w kształcie trójkątów o bokach w postaci łuków i zaokrąglonych w rogach, które w przekroju poprzecznym przebiegają po liniach nachylonych pod kątem do płaszczyzny, w której otwór się znajduje i biegnące tak do połowy ich głębokości oraz zaokrąglenie znajdujące się w części środkowej otworu.

Odmiana 2

Odmiana zilustrowana jest fig. 2 na rysunku zbiorczym przedstawiającym ławkę w widoku z boku.

Ławka posiada siedzisko składające się z czterech drewnianych listew, oparcie składające się z dwóch drewnianych listew oraz boki wykonane z betonu węższe u podstawy i szersze na wysokości siedziska, w których znajdują się otwory w kształcie trójkątów o bokach w postaci łuków i zaokrąglonych w rogach, które w przekroju poprzecznym przebiegają po liniach nachylonych pod kątem do płaszczyzny, w której otwór się znajduje i biegną tak do połowy ich głębokości, zaś w części środkowej otworu znajduje się zaokrąglenie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to boki wykonane z betonu węższe u podstawy i szersze na wysokości siedziska, w których znajdują się otwory w kształcie trójkątów o bokach w postaci łuków i zaokrąglonych w rogach, które w przekroju poprzecznym przebiegają po liniach

nachylonych pod kątem do płaszczyzny, w której otwór się znajduje i biegnące tak do połowy ich głębokości oraz zaokrąglenie znajdujące się w części środkowej otworu.




fig. 1



fig. 2

Wp. 16768
Rp. 16622

RZECZNIK PATENTOWY

Izabela Sikora