

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14395**

(21) Numer zgłoszenia: **14059**

(22) Data zgłoszenia: **19.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Skrzydło drzwi wewnętrznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Szulżyk Jan, Elizówka, (PL);

Szulżyk Sławomir, Dys, (PL);

Dudek-Stachol Monika, Lublin, (PL)

PL 14395

Skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych przeznaczonych do zamykania otworów w ścianach różnego rodzaju pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Skrzydło drzwi według wzoru przemysłowego wraz z ościeżnicą, pokazano w materiale ilustracyjnym (ościeżnica nie jest częścią wzoru), gdzie:

fig. 1 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płytyn o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna;

fig. 2 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płytyn o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna i jednej prostokątnej, wąskiej szklanej szyby umieszczonej w górnej części wypełnienia;

fig. 3 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płytyn o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna i dwóch prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej części wypełnienia;

fig. 4 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego się z płytyn o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna i trzech prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej i środkowej części wypełnienia;

fig. 5 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie między ramiakami pionowymi w postaci panelu, składającego

się z płyt o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna i czterech prostokątnych, wąskich szklanych szyb rozmieszczonych na całej długości wypełnienia w równych odległościach od siebie.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyt o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna, Fig. 1;

2 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyt o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna i jednej prostokątnej, wąskiej szklanej szyby umieszczonej w górnej części wypełnienia, Fig. 2;

3 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyt o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna i dwóch prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej części wypełnienia, Fig. 3;

4 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyt o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna i trzech prostokątnych, wąskich szklanych szyb umieszczonych w górnej i środkowej części wypełnienia, Fig. 4;

5 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, posiadające wypełnienie umocowane jedynie w ramiakach pionowych w postaci panelu, składającego się z płyt o powierzchni piaskowanej uwydatniającej naturalny rysunek drewna i czterech prostokątnych, wąskich szklanych szyb rozmieszczonych na całej długości wypełnienia w równych odległościach od siebie, Fig. 5.

Cecha istotna wzoru przemysłowego, odróżniająca go od innych skrzydeł drzwi wewnątrzlokalowych polega na tym, że skrzydło to posiada jako element dekoracyjny wypełnienie w postaci panelu, którego płytki zamocowane są jedynie w ramiakach pionowych i mają powierzchnię piaskowaną uwydatniającą naturalny rysunek drewna. Wzrost dekoracyjny mają również wąskie poziome szklane szyby umieszczone między płytkami panelu wypełnienia.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5